

7

Плоские цилиндрические мотор-редукторы серии BF - Таблицы подбора

Описание плоского цилиндрического редуктора 219
Типоразмеры 219
Коэффициенты эксплуатации (f_B) плоских цилиндрических мотор-редукторов Bauer 219
Непрерывный режим работы без частых включений Z ≤1/ч 219
Повторно-кратковременный режим 219
Коэффициент эксплуатации Bauer 219
Классификация типов нагрузки 219
Пояснение условных обозначений 220
Подбор плоских цилиндрических мотор-редукторов 220
Таблицы подбора плоских цилиндрических мотор-редукторов DSE - IE1 221
Таблицы подбора плоских цилиндрических мотор-редукторов DHE - IE2 253
Таблицы подбора плоских цилиндрических мотор-редукторов DPE - IE3 287

Типоразмеры

Плоские цилиндрические мотор-редукторы Bauer серии BF поставляются в 10 типоразмерах с крутящим моментом от 90 до 18 500 Нм. Более высокий крутящий момент - по запросу. Редукторы имеют прочный литой корпус.

Коэффициенты эксплуатации (f_B) плоских цилиндрических мотор-редукторов Bauer

Общая нагрузка на редуктор определяется воздействием многочисленных факторов, к наиболее важным из них относятся:

- Средний крутящий момент (номинальный момент)
- Ежедневное время эксплуатация
- Величина пиков крутящего момента (класс ударной нагрузки)
- Частота пиков крутящего момента (частота переключений)

На практике эти факторы можно упрощенно обозначить как **коэффициент эксплуатации**. В таблицах, приведенных ниже, и пояснениях к ним вместо классификации приводимых в движение ведомых механизмов мы пытаемся дать объективное описание **типов нагрузки**.
Исходя из опыта, можно сказать, что наряду с ударами крутящего момента (M_x/M_N), вызываемыми приводимыми в движение ведомыми механизмами, решающую роль играют прежде всего передающие средства (муфты, цепи и т. д.), а также отношение масс.

Более подробную информацию см. в специальном документе Bauer SD32 (по запросу).. .

Непрерывный режим работы без частых включений Z ≤1/ч

Коэффициент f_1 для типа нагрузки и времени работы

Тип нагрузки	Время эксплуатации в течение одного дня t_d	>4 ч	>8 ч	>16 ч
		≤8 ч	≤16 ч	≤24 ч
I		0,8	1,0	1,2
II		1,05	1,25	1,45
III		1,45	1,55	1,7

Повторно-кратковременный режим

Коэффициент f_2 для типа нагрузки и частоты включения

Частота включений при односменном режиме работы t_d ≤8 ч/день

Тип нагрузки	1 <Z ≤100	100 <Z ≤1000	1000 <Z
I	0,95	1,1	1,15
II	1,2	1,35	1,4
III	1,55	1,6	1,6

Частота включений при многосменном режиме работы t_d >8 ч/день

Тип нагрузки	1 <Z ≤100	100 <Z ≤1000	1000 <Z
I	1,3	1,45	1,5
II	1,5	1,6	1,65
III	1,75	1,8	1,8

Коэффициент эксплуатации Bauer

Коэффициент эксплуатации Bauer $f_B = f_1$ или $f_B = f_2$

Пример: Тип нагрузки II при Z = 100 включений в час и многосменной работе дает коэффициент эксплуатации $f_B = f_2 = 1,5$

Классификация типов нагрузки

Тип нагрузки I:
Равномерно, без ударов. Должны быть выполнены все следующие условия:

- FI ≤ 1,3
- M_x/M_N ≤1,0
- Передающие средства, амортизирующие удары (например: высокоупругая муфта без люфта, φ N ≥5°)

Тип нагрузки II:
Удары средней силы. Должно выполняться как минимум одно из следующих условий:
- $1{,}3 < FI \leq 4$
- $1 < M_x/M_N \leq 1{,}6$
- Передающие средства не амортизируют удары (например: шестерни, жесткая муфта упругая муфта с $\varphi N < 5°$)

Тип нагрузки III:
Сильные удары. Должно выполняться как минимум одно из следующих условий:
- $FI > 4$
- $1{,}6 < M_x/M_N \leq 2{,}0$
- Передающие средства, усиливающие удары (например: муфта с люфтом или цепной привод)


Пояснение условных обозначений

Z	Повторно-кратковременный режим: включений в час
t_d	Ежедневное время работы, в часах (час/день)
Fl	Коэффициент инерции $FI = (J_{ext} + J_{rot})/J_{rot}$
J_{ext}	Момент инерции массы входного устройства, приведенный к валу ротора двигателя (кгм^2)
J_{rot}	Момент инерции массы ротора двигателя (кгм^2)
M_x	Максимальный ударный момент, который может возникнуть при эксплуатации или в случае неисправности в результате превышения статического момента нагрузки
M_N	Требуемый для применения статический момент нагрузки
M_x/M_N	Коэффициент относительного ударного момента
φ_N	Угол кручения упругой муфты сцепления при номинальном моменте

Подбор плоских цилиндрических мотор-редукторов

Пояснение сокращений


P	Номинальная мощность
n_2	Номинальная скорость вращения рабочего вала
i	Передаточное число редуктора
M_2	Номинальный крутящий момент на рабочем валу
f_B	Коэффициент эксплуатации Bauer
F_{RN}	Максимально допустимое радиальное усилие с нормальным подшипником
F_{RV}	Максимально допустимое радиальное усилие со стандартным цельным валом при усиленном подшипнике (Код -.1 и -.2)



С помощью таблиц выбора можно определить размер мотор-редуктора. Исполнение редуктора и рабочего вала можно однозначно определить по кодовым числам (см. главу 11 «Плоские цилиндрические мотор-редукторы серии BF - Габаритные чертежи»)

Защита двигателя от перегрузки
Расчет номинальной мощности двигателя особенно в сочетании с четырех- и многоступенчатыми редукторами выполнен частично с запасом. По этой причине, а также при небольшой мощности двигателя, номинальное значение тока не является критерием нагрузки редуктора и не может использоваться для защиты редуктора от перегрузки. В случае опасности возникновения чрезмерной нагрузки или блокировки, рекомендуется защитить редуктор с помощью механического приспособления (например: предохранительной муфты, проскальзывающей втулки, срезного штифта и т. п.).


0,03 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,03	9,0	31,5	7,6	151,2	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,03	8,2	34,5	7,0	166,2	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,03	7,5	38	6,3	180,1	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,03	6,9	41,5	5,8	198,0	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,03	6,3	45	5,3	214,5	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,03	5,8	49	4,9	235,8	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,03	5,3	54	4,4	257,4	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,03	4,8	59	4,1	283,1	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,03	4,2	68	3,5	324,3	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,03	3,8	75	3,2	356,6	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,03	3,6	79	3,0	380,2	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,03	3,3	86	2,8	418,0	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,03	2,9	98	2,4	469,5	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,03	2,6	110	2,2	539,1	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,03	2,3	124	1,95	592,8	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,03	1,8	97	2,7	768,2	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,03	1,6	110	2,4	845,1	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,03	1,4	130	2,0	994,0	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,03	1,2	159	1,65	1190	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,03	0,95	210	1,25	1452	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,03	0,8	260*	1,0	1744	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,03	0,65	260*	1,0	2096	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,03	0,55	260*	1,0	2467	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,03	0,46	260*	1,0	2952	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,03	0,42	260*	1,0	3220	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,03	0,35	260*	1,0	3942	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,03	0,3	260*	1,0	4569	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,03	0,24	260*	1,0	5709	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,03	0,21	260*	1,0	6550	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,03	0,19	260*	1,0	7144	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,03	0,16	260*	1,0	8681	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,03	0,15	260*	1,0	9471	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,03	1,2	162	2,8	1140	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,03	1,0	200	2,3	1392	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,03	0,9	230	2,0	1533	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,03	0,8	265	1,75	1764	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,03	0,65	345	1,35	2192	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,03	0,55	410	1,1	2579	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,03	0,48	460*	1,0	2829	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,03	0,44	460*	1,0	3086	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,03	0,36	460*	1,0	3778	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,03	0,31	460*	1,0	4379	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,03	0,25	460*	1,0	5471	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,03	0,2	460*	1,0	6847	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,03	0,17	460*	1,0	8320	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,03	0,15	460*	1,0	9077	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,03	1,0	200	3,2	1404	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,03	0,85	245	2,6	1686	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,03	0,7	315	2,0	2026	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,03	0,6	370	1,7	2386	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,03	0,48	485	1,3	2854	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,03	0,39	610	1,05	3493	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,03	0,36	630*	1,0	3811	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,03	0,31	630*	1,0	4417	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,03	0,27	630*	1,0	5060	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,03	0,22	630*	1,0	6333	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,03	0,19	630*	1,0	7206	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,03	0,18	630*	1,0	7861	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,03	0,15	630*	1,0	9157	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

0,04 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,04	9,0	42	5,7	151,2	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,04	8,2	46,5	5,2	166,2	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,04	7,5	50	4,8	180,1	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,04	6,9	55	4,4	198,0	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,04	6,3	60	4,0	214,5	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,04	5,8	65	3,7	235,8	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,04	5,3	72	3,3	257,4	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,04	4,8	79	3,0	283,1	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,04	4,2	90	2,7	324,3	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,04	3,8	100	2,4	356,6	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,04	3,6	106	2,3	380,2	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,04	3,3	115	2,1	418,0	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,04	2,9	131	1,85	469,5	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,04	2,6	146	1,65	539,1	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,04	2,3	166	1,45	592,8	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,04	2,1	119	2,2	643,8	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,04	1,8	150	1,75	768,2	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,04	1,6	170	1,55	845,1	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,04	1,4	199	1,3	994,0	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,04	1,2	235	1,1	1190	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,04	3,0	127	3,3	460,0	**BF20Z-../D04LA4**	28	7900	-
0,04	1,9	141	3,3	736,1	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,04	1,7	159	2,9	810,0	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,04	1,5	183	2,5	952,7	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,04	1,2	240	1,9	1140	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,04	1,0	295	1,55	1392	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,04	0,9	335	1,35	1533	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,04	0,8	385	1,2	1764	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,04	1,2	240	2,6	1150	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,04	1,1	265	2,4	1286	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,04	1,0	295	2,1	1404	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,04	0,85	355	1,75	1686	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,04	0,7	450	1,4	2026	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,04	0,6	530	1,2	2386	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-


0,06 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,06	24	23,5	10	56,39	**BF10-../D06LA4**	23	4550	-
0,06	22	26	9,2	61,55	**BF10-../D06LA4**	23	4700	-
0,06	20	28,5	8,4	67,69	**BF10-../D06LA4**	23	4900	-
0,06	17,5	32,5	7,4	77,55	**BF10-../D06LA4**	23	5100	-
0,06	16	35,5	6,8	85,27	**BF10-../D06LA4**	23	5300	-
0,06	15	38	6,3	90,91	**BF10-../D06LA4**	23	5400	-
0,06	14	40,5	5,9	99,97	**BF10-../D06LA4**	23	5600	-
0,06	12,5	45,5	5,3	112,3	**BF10-../D06LA4**	23	5900	-
0,06	11	52	4,6	123,5	**BF10-../D06LA4**	23	6100	-
0,06	10,5	54	4,4	128,9	**BF10-../D06LA4**	23	6200	-
0,06	9,6	59	4,1	141,8	**BF10-../D06LA4**	23	6400	-
0,06	7,5	76	3,2	180,1	**BF10Z-../D06LA4**	24	6400	-
0,06	6,9	83	2,9	198,0	**BF10Z-../D06LA4**	24	6400	-
0,06	6,3	90	2,7	214,5	**BF10Z-../D06LA4**	24	6400	-
0,06	5,8	98	2,4	235,8	**BF10Z-../D06LA4**	24	6400	-
0,06	5,3	108	2,2	257,4	**BF10Z-../D06LA4**	24	6400	-
0,06	4,8	119	2,0	283,1	**BF10Z-../D06LA4**	24	6400	-
0,06	4,2	136	1,75	324,3	**BF10Z-../D06LA4**	24	6400	-
0,06	3,8	150	1,6	356,6	**BF10Z-../D06LA4**	24	6400	-
0,06	3,6	159	1,5	380,2	**BF10Z-../D06LA4**	24	6400	-
0,06	3,3	173	1,4	418,0	**BF10Z-../D06LA4**	24	6400	-
0,06	2,9	197	1,2	469,5	**BF10Z-../D06LA4**	24	6400	-
0,06	2,6	220	1,1	539,1	**BF10Z-../D06LA4**	24	6400	-
0,06	2,3	245	0,98	592,8	**BF10Z-../D06LA4**	24	6400	-


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

0,06 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,06	2,1	210	1,25	643,8	**BF10G06-../D06LA4**	28	6400	-
0,06	1,8	255	1,0	768,2	**BF10G06-../D06LA4**	28	6400	-
0,06	1,6	290	0,9	845,1	**BF10G06-../D06LA4**	28	6400	-
0,06	4,2	136	3,1	325,2	**BF20Z-../D06LA4**	31	7900	-
0,06	4,0	143	2,9	339,1	**BF20Z-../D06LA4**	31	7900	-
0,06	3,7	154	2,7	373,1	**BF20Z-../D06LA4**	31	7900	-
0,06	3,3	173	2,4	418,1	**BF20Z-../D06LA4**	31	7900	-
0,06	3,0	191	2,2	460,0	**BF20Z-../D06LA4**	31	7900	-
0,06	2,7	157	2,9	513,7	**BF20G06-../D06LA4**	34	7900	-
0,06	2,2	200	2,3	617,0	**BF20G06-../D06LA4**	34	7900	-
0,06	1,9	240	1,9	736,1	**BF20G06-../D06LA4**	34	7900	-
0,06	1,7	270	1,7	810,0	**BF20G06-../D06LA4**	34	7900	-
0,06	1,5	310	1,5	952,7	**BF20G06-../D06LA4**	34	7900	-
0,06	1,2	400	1,15	1140	**BF20G06-../D06LA4**	34	7900	-
0,06	1,0	485	0,95	1392	**BF20G06-../D06LA4**	34	7900	-
0,06	3,3	173	3,3	412,6	**BF30Z-../D06LA4**	42	7400	-
0,06	3,0	191	3,0	463,3	**BF30Z-../D06LA4**	42	7400	-
0,06	2,6	220	2,6	537,0	**BF30Z-../D06LA4**	42	7400	-
0,06	2,3	245	2,3	590,7	**BF30Z-../D06LA4**	42	7400	-
0,06	2,2	200	3,2	622,4	**BF30G06-../D06LA4**	45	7400	-
0,06	2,0	225	2,8	705,1	**BF30G06-../D06LA4**	45	7400	-
0,06	1,7	270	2,3	817,1	**BF30G06-../D06LA4**	45	7400	-
0,06	1,5	310	2,0	961,1	**BF30G06-../D06LA4**	45	7400	-
0,06	1,2	400	1,6	1150	**BF30G06-../D06LA4**	45	7400	-
0,06	1,1	435	1,45	1286	**BF30G06-../D06LA4**	45	7400	-
0,06	1,0	485	1,3	1404	**BF30G06-../D06LA4**	45	7400	-
0,06	0,85	580	1,1	1686	**BF30G06-../D06LA4**	45	7400	-
0,06	0,95	340	2,9	1484	**BF40G10-../D06LA4**	58	10600	-
0,06	0,75	460	2,2	1810	**BF40G10-../D06LA4**	58	10600	-
0,06	0,7	500	2,0	1997	**BF40G10-../D06LA4**	58	10600	-
0,06	0,55	710	1,4	2536	**BF40G10-../D06LA4**	58	10600	-
0,06	0,49	840	1,2	2810	**BF40G10-../D06LA4**	58	10600	-
0,06	0,7	520	2,7	2059	**BF50G10-../D06LA4**	86	13600	-
0,06	0,6	640	2,2	2360	**BF50G10-../D06LA4**	86	13600	-
0,06	0,49	860	1,65	2810	**BF50G10-../D06LA4**	86	13600	-
0,06	0,41	1090	1,3	3348	**BF50G10-../D06LA4**	86	13600	-
0,06	0,34	1370	1,0	4019	**BF50G10-../D06LA4**	86	13600	-
0,06	0,42	860	2,9	3237	**BF60G20-../D06LA4**	134	15300	43300
0,06	0,35	1130	2,2	3883	**BF60G20-../D06LA4**	134	15300	43300
0,06	0,3	1400	1,8	4646	**BF60G20-../D06LA4**	134	15300	43300
0,06	0,26	1700	1,45	5241	**BF60G20-../D06LA4**	134	15300	43300
0,06	0,23	1980	1,25	6014	**BF60G20-../D06LA4**	134	15300	43300
0,06	0,21	2200	1,15	6679	**BF60G20-../D06LA4**	134	15300	43300
0,06	0,24	1890	3,0	5691	**BF70G20-../D06LA4**	212	16100	47700
0,06	0,21	2200	2,6	6530	**BF70G20-../D06LA4**	212	16100	47700
0,06	0,19	2500	2,3	7248	**BF70G20-../D06LA4**	212	16100	47700
0,06	0,17	2850	2,0	8052	**BF70G20-../D06LA4**	212	16100	47700


0,09 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,09	34	25	9,6	39,75	**BF10-../D06LA4**	23	3950	-
0,09	31,5	27	8,9	43,06	**BF10-../D06LA4**	23	4100	-
0,09	29	29,5	8,1	47,35	**BF10-../D06LA4**	23	4250	-
0,09	26,5	32	7,5	51,28	**BF10-../D06LA4**	23	4400	-
0,09	24	35,5	6,8	56,39	**BF10-../D06LA4**	23	4550	-
0,09	22	39	6,2	61,55	**BF10-../D06LA4**	23	4700	-
0,09	20	42,5	5,6	67,69	**BF10-../D06LA4**	23	4900	-

Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.


0,09 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,09	17,5	49	4,9	77,55	**BF10-../D06LA4**	23	5100	-
0,09	16	53	4,5	85,27	**BF10-../D06LA4**	23	5300	-
0,09	15	57	4,2	90,91	**BF10-../D06LA4**	23	5400	-
0,09	14	61	3,9	99,97	**BF10-../D06LA4**	23	5600	-
0,09	12,5	68	3,5	112,3	**BF10-../D06LA4**	23	5900	-
0,09	11	78	3,1	123,5	**BF10-../D06LA4**	23	6100	-
0,09	10,5	81	3,0	128,9	**BF10-../D06LA4**	23	6200	-
0,09	9,6	89	2,7	141,8	**BF10-../D06LA4**	23	6400	-
0,09	9,0	95	2,5	151,2	**BF10Z-../D06LA4**	24	6400	-
0,09	8,2	104	2,3	166,2	**BF10Z-../D06LA4**	24	6400	-
0,09	7,5	114	2,1	180,1	**BF10Z-../D06LA4**	24	6400	-
0,09	6,9	124	1,95	198,0	**BF10Z-../D06LA4**	24	6400	-
0,09	6,3	136	1,75	214,5	**BF10Z-../D06LA4**	24	6400	-
0,09	5,8	148	1,6	235,8	**BF10Z-../D06LA4**	24	6400	-
0,09	5,3	162	1,5	257,4	**BF10Z-../D06LA4**	24	6400	-
0,09	4,8	179	1,35	283,1	**BF10Z-../D06LA4**	24	6400	-
0,09	4,2	200	1,2	324,3	**BF10Z-../D06LA4**	24	6400	-
0,09	3,8	225	1,05	356,6	**BF10Z-../D06LA4**	24	6400	-
0,09	3,6	235	1,0	380,2	**BF10Z-../D06LA4**	24	6400	-
0,09	3,3	260	0,92	418,0	**BF10Z-../D06LA4**	24	6400	-
0,09	2,9	295	0,81	469,5	**BF10Z-../D06LA4**	24	6400	-
0,09	2,6	270	0,96	536,0	**BF10G06-../D06LA4**	28	6400	-
0,09	6,3	136	3,1	216,9	**BF20Z-../D06LA4**	31	7900	-
0,09	5,8	148	2,8	235,9	**BF20Z-../D06LA4**	31	7900	-
0,09	5,3	162	2,6	259,6	**BF20Z-../D06LA4**	31	7900	-
0,09	4,6	186	2,3	295,5	**BF20Z-../D06LA4**	31	7900	-
0,09	4,2	200	2,1	325,2	**BF20Z-../D06LA4**	31	7900	-
0,09	4,0	210	2,0	339,1	**BF20Z-../D06LA4**	31	7900	-
0,09	3,7	230	1,85	373,1	**BF20Z-../D06LA4**	31	7900	-
0,09	3,3	260	1,6	418,1	**BF20Z-../D06LA4**	31	7900	-
0,09	3,0	285	1,45	460,0	**BF20Z-../D06LA4**	31	7900	-
0,09	2,7	260	1,75	513,7	**BF20G06-../D06LA4**	34	7900	-
0,09	2,2	330	1,4	617,0	**BF20G06-../D06LA4**	34	7900	-
0,09	1,9	390	1,2	736,1	**BF20G06-../D06LA4**	34	7900	-
0,09	1,7	440	1,05	810,0	**BF20G06-../D06LA4**	34	7900	-
0,09	1,5	500	0,92	952,7	**BF20G06-../D06LA4**	34	7900	-
0,09	4,7	182	3,2	289,8	**BF30Z-../D06LA4**	42	7400	-
0,09	4,4	195	2,9	310,7	**BF30Z-../D06LA4**	42	7400	-
0,09	4,0	210	2,7	341,8	**BF30Z-../D06LA4**	42	7400	-
0,09	3,6	235	2,4	375,1	**BF30Z-../D06LA4**	42	7400	-
0,09	3,3	260	2,2	412,6	**BF30Z-../D06LA4**	42	7400	-
0,09	3,0	285	2,0	463,3	**BF30Z-../D06LA4**	42	7400	-
0,09	2,6	330	1,75	537,0	**BF30Z-../D06LA4**	42	7400	-
0,09	2,3	370	1,55	590,7	**BF30Z-../D06LA4**	42	7400	-
0,09	2,2	330	1,9	622,4	**BF30G06-../D06LA4**	45	7400	-
0,09	2,0	370	1,7	705,1	**BF30G06-../D06LA4**	45	7400	-
0,09	1,7	435	1,45	817,1	**BF30G06-../D06LA4**	45	7400	-
0,09	1,5	500	1,25	961,1	**BF30G06-../D06LA4**	45	7400	-
0,09	1,2	630	1,0	1150	**BF30G06-../D06LA4**	45	7400	-
0,09	1,1	690	0,91	1286	**BF30G06-../D06LA4**	45	7400	-
0,09	1,0	770	0,82	1404	**BF30G06-../D06LA4**	45	7400	-
0,09	3,0	285	3,2	459,1	**BF40Z-../D06LA4**	53	10600	-
0,09	2,7	315	2,9	514,6	**BF40Z-../D06LA4**	53	10600	-
0,09	2,4	355	2,5	566,1	**BF40Z-../D06LA4**	53	10600	-
0,09	1,5	350	2,9	928,9	**BF40G10-../D06LA4**	58	10600	-
0,09	1,3	420	2,4	1106	**BF40G10-../D06LA4**	58	10600	-
0,09	1,1	540	1,85	1324	**BF40G10-../D06LA4**	58	10600	-
0,09	0,95	640	1,55	1484	**BF40G10-../D06LA4**	58	10600	-
0,09	0,75	840	1,2	1810	**BF40G10-../D06LA4**	58	10600	-
0,09	0,7	910	1,1	1997	**BF40G10-../D06LA4**	58	10600	-
0,09	1,2	500	2,8	1203	**BF50G10-../D06LA4**	86	13600	-
0,09	1,0	620	2,3	1359	**BF50G10-../D06LA4**	86	13600	-
0,09	0,9	680	2,1	1520	**BF50G10-../D06LA4**	86	13600	-
0,09	0,85	730	1,9	1684	**BF50G10-../D06LA4**	86	13600	-
0,09	0,7	920	1,5	2059	**BF50G10-../D06LA4**	86	13600	-
0,09	0,6	1120	1,25	2360	**BF50G10-../D06LA4**	86	13600	-


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

0,09 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,09	0,7	780	3,2	1955	**BF60G20-../D06LA4**	134	15300	43300
0,09	0,65	860	2,9	2172	**BF60G20-../D06LA4**	134	15300	43300
0,09	0,49	1250	2,0	2781	**BF60G20-../D06LA4**	134	15300	43300
0,09	0,42	1540	1,6	3237	**BF60G20-../D06LA4**	134	15300	43300
0,09	0,35	1950	1,3	3883	**BF60G20-../D06LA4**	134	15300	43300
0,09	0,3	2350	1,05	4646	**BF60G20-../D06LA4**	134	15300	43300
0,09	0,34	2000	2,9	4090	**BF70G20-../D06LA4**	212	16100	47700
0,09	0,3	2350	2,4	4542	**BF70G20-../D06LA4**	212	16100	47700
0,09	0,27	2650	2,2	5124	**BF70G20-../D06LA4**	212	16100	47700
0,09	0,24	3050	1,85	5691	**BF70G20-../D06LA4**	212	16100	47700
0,09	0,21	3600	1,6	6530	**BF70G20-../D06LA4**	212	16100	47700
0,09	0,19	4000	1,45	7248	**BF70G20-../D06LA4**	212	16100	47700
0,09	0,17	4550	1,25	8052	**BF70G20-../D06LA4**	212	16100	47700


0,11 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,11	9,0	116	2,1	151,2	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,11	8,2	128	1,9	166,2	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,11	7,5	140	1,7	180,1	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,11	6,9	152	1,6	198,0	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,11	6,3	166	1,45	214,5	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,11	5,8	181	1,35	235,8	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,11	5,3	198	1,2	257,4	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,11	4,8	215	1,1	283,1	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,11	4,2	250	0,96	324,3	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,11	3,8	275	0,87	356,6	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,11	3,6	290	0,83	380,2	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,11	3,2	280	0,93	424,5	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,11	2,6	260*	1,0	536,0	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,11	2,1	260*	1,0	643,8	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,11	1,8	260*	1,0	768,2	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,11	1,6	260*	1,0	845,1	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,11	1,4	260*	1,0	994,0	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,11	1,2	260*	1,0	1190	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,11	0,95	260*	1,0	1452	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,11	0,8	260*	1,0	1744	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,11	0,65	260*	1,0	2096	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,11	0,55	260*	1,0	2467	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,11	0,46	260*	1,0	2952	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,11	0,42	260*	1,0	3220	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,11	0,35	260*	1,0	3942	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,11	0,3	260*	1,0	4569	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,11	0,24	260*	1,0	5709	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,11	0,21	260*	1,0	6550	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,11	0,19	260*	1,0	7144	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,11	0,16	260*	1,0	8681	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,11	0,15	260*	1,0	9471	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,11	8,3	126	3,3	164,3	**BF20Z-../D04LA4**	28	7900	-
0,11	7,5	140	3,0	180,8	**BF20Z-../D04LA4**	28	7900	-
0,11	6,9	152	2,8	197,1	**BF20Z-../D04LA4**	28	7900	-
0,11	6,3	166	2,5	216,9	**BF20Z-../D04LA4**	28	7900	-
0,11	5,8	181	2,3	235,9	**BF20Z-../D04LA4**	28	7900	-
0,11	5,3	198	2,1	259,6	**BF20Z-../D04LA4**	28	7900	-
0,11	4,6	225	1,85	295,5	**BF20Z-../D04LA4**	28	7900	-
0,11	4,2	250	1,7	325,2	**BF20Z-../D04LA4**	28	7900	-
0,11	4,0	260	1,6	339,1	**BF20Z-../D04LA4**	28	7900	-
0,11	3,7	280	1,5	373,1	**BF20Z-../D04LA4**	28	7900	-
0,11	3,3	315	1,35	418,1	**BF20Z-../D04LA4**	28	7900	-
0,11	3,0	350	1,2	460,0	**BF20Z-../D04LA4**	28	7900	-
0,11	2,7	330	1,4	513,7	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,11	2,2	415	1,1	617,0	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

0,11 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,11	1,9	490	0,94	736,1	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,11	1,7	550	0,84	810,0	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,11	1,5	460*	1,0	952,7	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,11	1,2	460*	1,0	1140	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,11	1,0	460*	1,0	1392	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,11	0,9	460*	1,0	1533	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,11	0,8	460*	1,0	1764	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,11	0,65	460*	1,0	2192	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,11	0,55	460*	1,0	2579	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,11	0,48	460*	1,0	2829	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,11	0,44	460*	1,0	3086	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,11	0,36	460*	1,0	3778	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,11	0,31	460*	1,0	4379	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,11	0,25	460*	1,0	5471	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,11	0,2	460*	1,0	6847	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,11	0,17	460*	1,0	8320	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,11	0,15	460*	1,0	9077	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,11	2,2	415	1,5	622,4	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,11	2,0	465	1,35	705,1	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,11	1,7	550	1,15	817,1	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,11	1,5	620	1,0	961,1	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,11	1,2	790	0,8	1150	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,11	1,1	630*	1,0	1286	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,11	1,0	630*	1,0	1404	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,11	0,85	630*	1,0	1686	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,11	0,7	630*	1,0	2026	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,11	0,6	630*	1,0	2386	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,11	0,48	630*	1,0	2854	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,11	0,39	630*	1,0	3493	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,11	0,36	630*	1,0	3811	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,11	0,31	630*	1,0	4417	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,11	0,27	630*	1,0	5060	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,11	0,22	630*	1,0	6333	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,11	0,19	630*	1,0	7206	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,11	0,18	630*	1,0	7861	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,11	0,15	630*	1,0	9157	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-


0,12 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,12	9,0	127	1,9	151,2	**BF10Z-../DSE04LA4**	21	6400	-
0,12	8,2	139	1,75	166,2	**BF10Z-../DSE04LA4**	21	6400	-
0,12	7,5	152	1,6	180,1	**BF10Z-../DSE04LA4**	21	6400	-
0,12	6,9	166	1,45	198,0	**BF10Z-../DSE04LA4**	21	6400	-
0,12	6,3	181	1,35	214,5	**BF10Z-../DSE04LA4**	21	6400	-
0,12	5,8	197	1,2	235,8	**BF10Z-../DSE04LA4**	21	6400	-
0,12	5,3	215	1,1	257,4	**BF10Z-../DSE04LA4**	21	6400	-
0,12	4,8	235	1,0	283,1	**BF10Z-../DSE04LA4**	21	6400	-
0,12	4,2	270	0,89	324,3	**BF10Z-../DSE04LA4**	21	6400	-
0,12	3,8	300	0,8	356,6	**BF10Z-../DSE04LA4**	21	6400	-
0,12	3,6	275	0,95	377,9	**BF10G06-../DSE04LA4**	25	6400	-
0,12	3,2	310	0,84	424,5	**BF10G06-../DSE04LA4**	25	6400	-
0,12	2,6	260*	1,0	536,0	**BF10G06-../DSE04LA4**	25	6400	-
0,12	2,1	260*	1,0	643,8	**BF10G06-../DSE04LA4**	25	6400	-
0,12	1,8	260*	1,0	768,2	**BF10G06-../DSE04LA4**	25	6400	-
0,12	1,6	260*	1,0	845,1	**BF10G06-../DSE04LA4**	25	6400	-
0,12	1,4	260*	1,0	994,0	**BF10G06-../DSE04LA4**	25	6400	-
0,12	1,2	260*	1,0	1190	**BF10G06-../DSE04LA4**	25	6400	-
0,12	0,95	260*	1,0	1452	**BF10G06-../DSE04LA4**	25	6400	-
0,12	0,8	260*	1,0	1744	**BF10G06-../DSE04LA4**	25	6400	-
0,12	0,65	260*	1,0	2096	**BF10G06-../DSE04LA4**	25	6400	-
0,12	0,55	260*	1,0	2467	**BF10G06-../DSE04LA4**	25	6400	-
0,12	0,46	260*	1,0	2952	**BF10G06-../DSE04LA4**	25	6400	-

Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.


0,12 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,12	0,42	260*	1,0	3220	**BF10G06-../DSE04LA4**	25	6400	-
0,12	0,35	260*	1,0	3942	**BF10G06-../DSE04LA4**	25	6400	-
0,12	0,3	260*	1,0	4569	**BF10G06-../DSE04LA4**	25	6400	-
0,12	0,24	260*	1,0	5709	**BF10G06-../DSE04LA4**	25	6400	-
0,12	0,21	260*	1,0	6550	**BF10G06-../DSE04LA4**	25	6400	-
0,12	0,19	260*	1,0	7144	**BF10G06-../DSE04LA4**	25	6400	-
0,12	0,16	260*	1,0	8681	**BF10G06-../DSE04LA4**	25	6400	-
0,12	0,15	260*	1,0	9471	**BF10G06-../DSE04LA4**	25	6400	-
0,12	8,7	131	3,2	155,4	**BF20Z-../DSE04LA4**	28	7900	-
0,12	8,3	138	3,0	164,3	**BF20Z-../DSE04LA4**	28	7900	-
0,12	7,5	152	2,8	180,8	**BF20Z-../DSE04LA4**	28	7900	-
0,12	6,9	166	2,5	197,1	**BF20Z-../DSE04LA4**	28	7900	-
0,12	6,3	181	2,3	216,9	**BF20Z-../DSE04LA4**	28	7900	-
0,12	5,8	197	2,1	235,9	**BF20Z-../DSE04LA4**	28	7900	-
0,12	5,3	215	1,95	259,6	**BF20Z-../DSE04LA4**	28	7900	-
0,12	4,6	245	1,7	295,5	**BF20Z-../DSE04LA4**	28	7900	-
0,12	4,2	270	1,55	325,2	**BF20Z-../DSE04LA4**	28	7900	-
0,12	4,0	285	1,45	339,1	**BF20Z-../DSE04LA4**	28	7900	-
0,12	3,7	305	1,4	373,1	**BF20Z-../DSE04LA4**	28	7900	-
0,12	3,3	345	1,2	418,1	**BF20Z-../DSE04LA4**	28	7900	-
0,12	3,0	380	1,1	460,0	**BF20Z-../DSE04LA4**	28	7900	-
0,12	2,7	370	1,25	513,7	**BF20G06-../DSE04LA4**	31	7900	-
0,12	2,2	460	1,0	617,0	**BF20G06-../DSE04LA4**	31	7900	-
0,12	1,9	540	0,85	736,1	**BF20G06-../DSE04LA4**	31	7900	-
0,12	1,7	460*	1,0	810,0	**BF20G06-../DSE04LA4**	31	7900	-
0,12	1,5	460*	1,0	952,7	**BF20G06-../DSE04LA4**	31	7900	-
0,12	1,2	460*	1,0	1140	**BF20G06-../DSE04LA4**	31	7900	-
0,12	1,0	460*	1,0	1392	**BF20G06-../DSE04LA4**	31	7900	-
0,12	0,9	460*	1,0	1533	**BF20G06-../DSE04LA4**	31	7900	-
0,12	0,8	460*	1,0	1764	**BF20G06-../DSE04LA4**	31	7900	-
0,12	0,65	460*	1,0	2192	**BF20G06-../DSE04LA4**	31	7900	-
0,12	0,55	460*	1,0	2579	**BF20G06-../DSE04LA4**	31	7900	-
0,12	0,48	460*	1,0	2829	**BF20G06-../DSE04LA4**	31	7900	-
0,12	0,44	460*	1,0	3086	**BF20G06-../DSE04LA4**	31	7900	-
0,12	0,36	460*	1,0	3778	**BF20G06-../DSE04LA4**	31	7900	-
0,12	0,31	460*	1,0	4379	**BF20G06-../DSE04LA4**	31	7900	-
0,12	0,25	460*	1,0	5471	**BF20G06-../DSE04LA4**	31	7900	-
0,12	0,2	460*	1,0	6847	**BF20G06-../DSE04LA4**	31	7900	-
0,12	0,17	460*	1,0	8320	**BF20G06-../DSE04LA4**	31	7900	-
0,12	0,15	460*	1,0	9077	**BF20G06-../DSE04LA4**	31	7900	-
0,12	2,2	460	1,35	622,4	**BF30G06-../DSE04LA4**	41	7400	-
0,12	2,0	510	1,25	705,1	**BF30G06-../DSE04LA4**	41	7400	-
0,12	1,7	600	1,05	817,1	**BF30G06-../DSE04LA4**	41	7400	-
0,12	1,5	690	0,91	961,1	**BF30G06-../DSE04LA4**	41	7400	-
0,12	1,2	630*	1,0	1150	**BF30G06-../DSE04LA4**	41	7400	-
0,12	1,1	630*	1,0	1286	**BF30G06-../DSE04LA4**	41	7400	-
0,12	1,0	630*	1,0	1404	**BF30G06-../DSE04LA4**	41	7400	-
0,12	0,85	630*	1,0	1686	**BF30G06-../DSE04LA4**	41	7400	-
0,12	0,7	630*	1,0	2026	**BF30G06-../DSE04LA4**	41	7400	-
0,12	0,6	630*	1,0	2386	**BF30G06-../DSE04LA4**	41	7400	-
0,12	0,48	630*	1,0	2854	**BF30G06-../DSE04LA4**	41	7400	-
0,12	0,39	630*	1,0	3493	**BF30G06-../DSE04LA4**	41	7400	-
0,12	0,36	630*	1,0	3811	**BF30G06-../DSE04LA4**	41	7400	-
0,12	0,31	630*	1,0	4417	**BF30G06-../DSE04LA4**	41	7400	-
0,12	0,27	630*	1,0	5060	**BF30G06-../DSE04LA4**	41	7400	-
0,12	0,22	630*	1,0	6333	**BF30G06-../DSE04LA4**	41	7400	-
0,12	0,19	630*	1,0	7206	**BF30G06-../DSE04LA4**	41	7400	-
0,12	0,18	630*	1,0	7861	**BF30G06-../DSE04LA4**	41	7400	-
0,12	0,15	630*	1,0	9157	**BF30G06-../DSE04LA4**	41	7400	-

Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.


0,18 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,18	177	9,7	7,0	7,66	**BF06-../DSE05LA4**	10	1800	-
0,18	147	11,6	6,0	9,21	**BF06-../DSE05LA4**	10	1900	-
0,18	112	15,3	4,9	12,07	**BF06-../DSE05LA4**	10	2000	-
0,18	96	17,9	4,7	14,21	**BF06-../DSE05LA4**	10	2100	-
0,18	80	21	4,5	16,99	**BF06-../DSE05LA4**	10	2500	-
0,18	67	25,5	3,7	20,42	**BF06-../DSE05LA4**	10	2700	-
0,18	51	33,5	2,8	26,76	**BF06-../DSE05LA4**	10	3000	-
0,18	43	39,5	2,4	31,50	**BF06-../DSE05LA4**	10	3200	-
0,18	36	47,5	2,0	37,69	**BF06-../DSE05LA4**	10	3500	-
0,18	29,5	58	1,65	46,14	**BF06-../DSE05LA4**	10	3800	-
0,18	23,5	73	1,3	58,33	**BF06-../DSE05LA4**	10	4000	-
0,18	20,5	83	1,15	66,82	**BF06-../DSE05LA4**	10	4000	-
0,18	16,5	104	0,91	83,61	**BF06-../DSE05LA4**	10	4000	-
0,18	14,5	118	0,81	95,16	**BF06-../DSE05LA4**	10	4000	-
0,18	22	78	3,1	61,55	**BF10-../DSE06LA4**	23	4700	-
0,18	20	85	2,8	67,69	**BF10-../DSE06LA4**	23	4900	-
0,18	17,5	98	2,4	77,55	**BF10-../DSE06LA4**	23	5100	-
0,18	16	107	2,2	85,27	**BF10-../DSE06LA4**	23	5300	-
0,18	15	114	2,1	90,91	**BF10-../DSE06LA4**	23	5400	-
0,18	14	122	1,95	99,97	**BF10-../DSE06LA4**	23	5600	-
0,18	12,5	137	1,75	112,3	**BF10-../DSE06LA4**	23	5900	-
0,18	11	156	1,55	123,5	**BF10-../DSE06LA4**	23	6100	-
0,18	10,5	163	1,45	128,9	**BF10-../DSE06LA4**	23	6200	-
0,18	9,6	179	1,35	141,8	**BF10-../DSE06LA4**	23	6400	-
0,18	9,0	191	1,25	151,2	**BF10Z-../DSE06LA4**	24	6400	-
0,18	8,2	205	1,15	166,2	**BF10Z-../DSE06LA4**	24	6400	-
0,18	7,5	225	1,05	180,1	**BF10Z-../DSE06LA4**	24	6400	-
0,18	6,9	245	0,98	198,0	**BF10Z-../DSE06LA4**	24	6400	-
0,18	6,3	270	0,89	214,5	**BF10Z-../DSE06LA4**	24	6400	-
0,18	5,8	295	0,81	235,8	**BF10Z-../DSE06LA4**	24	6400	-
0,18	13,5	127	3,3	100,2	**BF20-../DSE06LA4**	30	7000	-
0,18	12,5	137	3,1	110,2	**BF20-../DSE06LA4**	30	7300	-
0,18	11	156	2,7	123,5	**BF20-../DSE06LA4**	30	7600	-
0,18	10	171	2,5	135,9	**BF20-../DSE06LA4**	30	7900	-
0,18	9,6	179	2,3	141,2	**BF20Z-../DSE06LA4**	31	7900	-
0,18	8,7	197	2,1	155,4	**BF20Z-../DSE06LA4**	31	7900	-
0,18	8,3	205	2,0	164,3	**BF20Z-../DSE06LA4**	31	7900	-
0,18	7,5	225	1,85	180,8	**BF20Z-../DSE06LA4**	31	7900	-
0,18	6,9	245	1,7	197,1	**BF20Z-../DSE06LA4**	31	7900	-
0,18	6,3	270	1,55	216,9	**BF20Z-../DSE06LA4**	31	7900	-
0,18	5,8	295	1,4	235,9	**BF20Z-../DSE06LA4**	31	7900	-
0,18	5,3	320	1,3	259,6	**BF20Z-../DSE06LA4**	31	7900	-
0,18	4,6	370	1,15	295,5	**BF20Z-../DSE06LA4**	31	7900	-
0,18	4,2	405	1,05	325,2	**BF20Z-../DSE06LA4**	31	7900	-
0,18	4,0	425	0,99	339,1	**BF20Z-../DSE06LA4**	31	7900	-
0,18	3,7	460	0,91	373,1	**BF20Z-../DSE06LA4**	31	7900	-
0,18	3,3	520	0,81	418,1	**BF20Z-../DSE06LA4**	31	7900	-
0,18	9,9	173	3,3	137,1	**BF30-../DSE06LA4**	40	7400	-
0,18	9,0	191	3,0	150,7	**BF30Z-../DSE06LA4**	42	7400	-
0,18	8,2	205	2,8	165,8	**BF30Z-../DSE06LA4**	42	7400	-
0,18	7,7	220	2,6	176,6	**BF30Z-../DSE06LA4**	42	7400	-
0,18	7,0	245	2,3	194,3	**BF30Z-../DSE06LA4**	42	7400	-
0,18	6,1	280	2,1	224,8	**BF30Z-../DSE06LA4**	42	7400	-
0,18	5,5	310	1,85	247,3	**BF30Z-../DSE06LA4**	42	7400	-
0,18	5,2	330	1,75	263,5	**BF30Z-../DSE06LA4**	42	7400	-
0,18	4,7	365	1,6	289,8	**BF30Z-../DSE06LA4**	42	7400	-
0,18	4,4	390	1,45	310,7	**BF30Z-../DSE06LA4**	42	7400	-
0,18	4,0	425	1,35	341,8	**BF30Z-../DSE06LA4**	42	7400	-
0,18	3,6	475	1,2	375,1	**BF30Z-../DSE06LA4**	42	7400	-
0,18	3,3	520	1,1	412,6	**BF30Z-../DSE06LA4**	42	7400	-
0,18	3,0	570	1,0	463,3	**BF30Z-../DSE06LA4**	42	7400	-
0,18	2,6	660	0,87	537,0	**BF30Z-../DSE06LA4**	42	7400	-
0,18	2,2	720	0,88	622,4	**BF30G06-../DSE06LA4**	45	7400	-
0,18	6,1	280	3,2	222,4	**BF40Z-../DSE06LA4**	53	10600	-
0,18	5,4	315	2,9	253,2	**BF40Z-../DSE06LA4**	53	10600	-
0,18	4,9	350	2,6	278,5	**BF40Z-../DSE06LA4**	53	10600	-


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

0,18 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,18	4,6	370	2,4	295,1	**BF40Z-../DSE06LA4**	53	10600	-
0,18	4,2	405	2,2	324,7	**BF40Z-../DSE06LA4**	53	10600	-
0,18	3,9	440	2,0	346,8	**BF40Z-../DSE06LA4**	53	10600	-
0,18	3,6	475	1,9	381,5	**BF40Z-../DSE06LA4**	53	10600	-
0,18	3,3	520	1,75	417,3	**BF40Z-../DSE06LA4**	53	10600	-
0,18	3,0	570	1,6	459,1	**BF40Z-../DSE06LA4**	53	10600	-
0,18	2,7	630	1,45	514,6	**BF40Z-../DSE06LA4**	53	10600	-
0,18	2,4	710	1,25	566,1	**BF40Z-../DSE06LA4**	53	10600	-
0,18	2,3	560	1,8	597,3	**BF40G10-../DSE06LA4**	58	10600	-
0,18	1,9	690	1,45	731,6	**BF40G10-../DSE06LA4**	58	10600	-
0,18	1,5	920	1,1	928,9	**BF40G10-../DSE06LA4**	58	10600	-
0,18	1,3	1080	0,93	1106	**BF40G10-../DSE06LA4**	58	10600	-
0,18	4,3	395	3,3	316,6	**BF50Z-../DSE06LA4**	82	13600	-
0,18	3,9	440	3,0	354,0	**BF50Z-../DSE06LA4**	82	13600	-
0,18	3,5	490	2,7	392,8	**BF50Z-../DSE06LA4**	82	13600	-
0,18	3,1	550	2,4	439,3	**BF50Z-../DSE06LA4**	82	13600	-
0,18	2,8	610	2,1	496,4	**BF50Z-../DSE06LA4**	82	13600	-
0,18	2,5	680	1,9	555,2	**BF50Z-../DSE06LA4**	82	13600	-
0,18	2,0	660	2,1	680,9	**BF50G10-../DSE06LA4**	86	13600	-
0,18	1,6	860	1,65	864,5	**BF50G10-../DSE06LA4**	86	13600	-
0,18	1,4	1000	1,4	1029	**BF50G10-../DSE06LA4**	86	13600	-
0,18	1,2	1220	1,15	1203	**BF50G10-../DSE06LA4**	86	13600	-
0,18	1,0	1470	0,95	1359	**BF50G10-../DSE06LA4**	86	13600	-
0,18	1,5	870	2,9	937,6	**BF60G20-../DSE06LA4**	134	15300	43300
0,18	1,2	1120	2,2	1211	**BF60G20-../DSE06LA4**	134	15300	43300
0,18	0,95	1430	1,75	1494	**BF60G20-../DSE06LA4**	134	15300	43300
0,18	0,85	1600	1,55	1658	**BF60G20-../DSE06LA4**	134	15300	43300
0,18	0,7	2000	1,25	1955	**BF60G20-../DSE06LA4**	134	15300	43300
0,18	0,65	2150	1,15	2172	**BF60G20-../DSE06LA4**	134	15300	43300
0,18	0,75	1850	3,1	1912	**BF70G20-../DSE06LA4**	212	16100	47700
0,18	0,6	2350	2,4	2448	**BF70G20-../DSE06LA4**	212	16100	47700
0,18	0,48	3050	1,85	2849	**BF70G20-../DSE06LA4**	212	16100	47700
0,18	0,4	3800	1,5	3417	**BF70G20-../DSE06LA4**	212	16100	47700
0,18	0,34	4550	1,25	4090	**BF70G20-../DSE06LA4**	212	16100	47700
0,18	0,3	5200	1,1	4542	**BF70G20-../DSE06LA4**	212	16100	47700


0,25 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,25	177	13,4	5,1	7,66	**BF06-../DSE05LA4**	10	1800	-
0,25	147	16,2	4,3	9,21	**BF06-../DSE05LA4**	10	1900	-
0,25	112	21	3,6	12,07	**BF06-../DSE05LA4**	10	2000	-
0,25	96	24,5	3,5	14,21	**BF06-../DSE05LA4**	10	2100	-
0,25	80	29,5	3,2	16,99	**BF06-../DSE05LA4**	10	2500	-
0,25	67	35,5	2,7	20,42	**BF06-../DSE05LA4**	10	2700	-
0,25	51	46,5	2,0	26,76	**BF06-../DSE05LA4**	10	3000	-
0,25	43	55	1,75	31,50	**BF06-../DSE05LA4**	10	3200	-
0,25	36	66	1,45	37,69	**BF06-../DSE05LA4**	10	3500	-
0,25	29,5	80	1,2	46,14	**BF06-../DSE05LA4**	10	3800	-
0,25	23,5	101	0,94	58,33	**BF06-../DSE05LA4**	10	4000	-
0,25	20,5	116	0,82	66,82	**BF06-../DSE05LA4**	10	4000	-
0,25	31,5	75	3,2	43,06	**BF10-../DSE06LA4**	23	4100	-
0,25	29	82	2,9	47,35	**BF10-../DSE06LA4**	23	4250	-
0,25	26,5	90	2,7	51,28	**BF10-../DSE06LA4**	23	4400	-
0,25	24	99	2,4	56,39	**BF10-../DSE06LA4**	23	4550	-
0,25	22	108	2,2	61,55	**BF10-../DSE06LA4**	23	4700	-
0,25	20	119	2,0	67,69	**BF10-../DSE06LA4**	23	4900	-
0,25	17,5	136	1,75	77,55	**BF10-../DSE06LA4**	23	5100	-
0,25	16	149	1,6	85,27	**BF10-../DSE06LA4**	23	5300	-
0,25	15	159	1,5	90,91	**BF10-../DSE06LA4**	23	5400	-

Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.


0,25 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,25	14	170	1,4	99,97	**BF10-../DSE06LA4**	23	5600	-
0,25	12,5	191	1,25	112,3	**BF10-../DSE06LA4**	23	5900	-
0,25	11	215	1,1	123,5	**BF10-../DSE06LA4**	23	6100	-
0,25	10,5	225	1,05	128,9	**BF10-../DSE06LA4**	23	6200	-
0,25	9,6	245	0,98	141,8	**BF10-../DSE06LA4**	23	6400	-
0,25	9,0	265	0,91	151,2	**BF10Z-../DSE06LA4**	24	6400	-
0,25	8,2	290	0,83	166,2	**BF10Z-../DSE06LA4**	24	6400	-
0,25	18	132	3,2	76,69	**BF20-../DSE06LA4**	30	6300	-
0,25	15,5	154	2,7	87,31	**BF20-../DSE06LA4**	30	6600	-
0,25	14,5	164	2,6	96,08	**BF20-../DSE06LA4**	30	6900	-
0,25	13,5	176	2,4	100,2	**BF20-../DSE06LA4**	30	7000	-
0,25	12,5	191	2,2	110,2	**BF20-../DSE06LA4**	30	7300	-
0,25	11	215	1,95	123,5	**BF20-../DSE06LA4**	30	7600	-
0,25	10	235	1,8	135,9	**BF20-../DSE06LA4**	30	7900	-
0,25	9,6	245	1,7	141,2	**BF20Z-../DSE06LA4**	31	7900	-
0,25	8,7	270	1,55	155,4	**BF20Z-../DSE06LA4**	31	7900	-
0,25	8,3	285	1,45	164,3	**BF20Z-../DSE06LA4**	31	7900	-
0,25	7,5	315	1,35	180,8	**BF20Z-../DSE06LA4**	31	7900	-
0,25	6,9	345	1,2	197,1	**BF20Z-../DSE06LA4**	31	7900	-
0,25	6,3	375	1,1	216,9	**BF20Z-../DSE06LA4**	31	7900	-
0,25	5,8	410	1,0	235,9	**BF20Z-../DSE06LA4**	31	7900	-
0,25	5,3	450	0,93	259,6	**BF20Z-../DSE06LA4**	31	7900	-
0,25	4,6	510	0,82	295,5	**BF20Z-../DSE06LA4**	31	7900	-
0,25	13	183	3,1	107,6	**BF30-../DSE06LA4**	40	6700	-
0,25	11,5	205	2,8	118,3	**BF30-../DSE06LA4**	40	7000	-
0,25	11	215	2,7	124,7	**BF30-../DSE06LA4**	40	7100	-
0,25	9,9	240	2,4	137,1	**BF30-../DSE06LA4**	40	7400	-
0,25	9,0	265	2,2	150,7	**BF30Z-../DSE06LA4**	42	7400	-
0,25	8,2	290	2,0	165,8	**BF30Z-../DSE06LA4**	42	7400	-
0,25	7,7	310	1,85	176,6	**BF30Z-../DSE06LA4**	42	7400	-
0,25	7,0	340	1,7	194,3	**BF30Z-../DSE06LA4**	42	7400	-
0,25	6,1	390	1,45	224,8	**BF30Z-../DSE06LA4**	42	7400	-
0,25	5,5	430	1,35	247,3	**BF30Z-../DSE06LA4**	42	7400	-
0,25	5,2	455	1,25	263,5	**BF30Z-../DSE06LA4**	42	7400	-
0,25	4,7	500	1,15	289,8	**BF30Z-../DSE06LA4**	42	7400	-
0,25	4,4	540	1,05	310,7	**BF30Z-../DSE06LA4**	42	7400	-
0,25	4,0	590	0,97	341,8	**BF30Z-../DSE06LA4**	42	7400	-
0,25	3,6	660	0,87	375,1	**BF30Z-../DSE06LA4**	42	7400	-
0,25	3,3	720	0,8	412,6	**BF30Z-../DSE06LA4**	42	7400	-
0,25	8,7	270	3,3	155,6	**BF40Z-../DSE06LA4**	53	10600	-
0,25	7,9	300	3,0	171,2	**BF40Z-../DSE06LA4**	53	10600	-
0,25	7,2	330	2,7	188,3	**BF40Z-../DSE06LA4**	53	10600	-
0,25	6,7	355	2,5	202,2	**BF40Z-../DSE06LA4**	53	10600	-
0,25	6,1	390	2,3	222,4	**BF40Z-../DSE06LA4**	53	10600	-
0,25	5,4	440	2,0	253,2	**BF40Z-../DSE06LA4**	53	10600	-
0,25	4,9	485	1,85	278,5	**BF40Z-../DSE06LA4**	53	10600	-
0,25	4,6	510	1,75	295,1	**BF40Z-../DSE06LA4**	53	10600	-
0,25	4,2	560	1,6	324,7	**BF40Z-../DSE06LA4**	53	10600	-
0,25	3,9	610	1,5	346,8	**BF40Z-../DSE06LA4**	53	10600	-
0,25	3,6	660	1,35	381,5	**BF40Z-../DSE06LA4**	53	10600	-
0,25	3,3	720	1,25	417,3	**BF40Z-../DSE06LA4**	53	10600	-
0,25	3,0	790	1,15	459,1	**BF40Z-../DSE06LA4**	53	10600	-
0,25	2,7	880	1,0	514,6	**BF40Z-../DSE06LA4**	53	10600	-
0,25	2,4	990	0,91	566,1	**BF40Z-../DSE06LA4**	53	10600	-
0,25	2,3	850	1,2	597,3	**BF40G10-../DSE06LA4**	58	10600	-
0,25	1,9	1050	0,95	731,6	**BF40G10-../DSE06LA4**	58	10600	-
0,25	5,5	430	3,0	247,5	**BF50Z-../DSE06LA4**	82	13600	-
0,25	4,9	485	2,7	276,8	**BF50Z-../DSE06LA4**	82	13600	-
0,25	4,3	550	2,4	316,6	**BF50Z-../DSE06LA4**	82	13600	-
0,25	3,9	610	2,1	354,0	**BF50Z-../DSE06LA4**	82	13600	-
0,25	3,5	680	1,9	392,8	**BF50Z-../DSE06LA4**	82	13600	-
0,25	3,1	770	1,7	439,3	**BF50Z-../DSE06LA4**	82	13600	-
0,25	2,8	850	1,55	496,4	**BF50Z-../DSE06LA4**	82	13600	-
0,25	2,5	950	1,35	555,2	**BF50Z-../DSE06LA4**	82	13600	-
0,25	2,0	1000	1,4	680,9	**BF50G10-../DSE06LA4**	86	13600	-


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

0,25 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,25	1,6	1280	1,1	864,5	**BF50G10-../DSE06LA4**	86	13600	-
0,25	1,4	1480	0,95	1029	**BF50G10-../DSE06LA4**	86	13600	-
0,25	2,4	750	3,3	569,3	**BF60G20-../DSE06LA4**	134	15300	43300
0,25	2,0	900	2,8	689,0	**BF60G20-../DSE06LA4**	134	15300	43300
0,25	1,7	1090	2,3	813,2	**BF60G20-../DSE06LA4**	134	15300	43300
0,25	1,5	1310	1,9	937,6	**BF60G20-../DSE06LA4**	134	15300	43300
0,25	1,2	1680	1,5	1211	**BF60G20-../DSE06LA4**	134	15300	43300
0,25	0,95	2100	1,2	1494	**BF60G20-../DSE06LA4**	134	15300	43300
0,25	0,85	2350	1,05	1658	**BF60G20-../DSE06LA4**	134	15300	43300
0,25	1,0	2000	2,9	1390	**BF70G20-../DSE06LA4**	212	16100	47700
0,25	0,85	2350	2,4	1621	**BF70G20-../DSE06LA4**	212	16100	47700
0,25	0,75	2700	2,1	1912	**BF70G20-../DSE06LA4**	212	16100	47700
0,25	0,6	3500	1,65	2448	**BF70G20-../DSE06LA4**	212	16100	47700
0,25	0,48	4450	1,3	2849	**BF70G20-../DSE06LA4**	212	16100	47700
0,25	0,4	5400	1,05	3417	**BF70G20-../DSE06LA4**	212	16100	47700


0,37 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,37	177	19,9	3,4	7,66	**BF06-../DSE07LA4**	14	1800	-
0,37	147	24	2,9	9,21	**BF06-../DSE07LA4**	14	1900	-
0,37	112	31,5	2,4	12,07	**BF06-../DSE07LA4**	14	2000	-
0,37	96	36,5	2,3	14,21	**BF06-../DSE07LA4**	14	2100	-
0,37	80	44	2,2	16,99	**BF06-../DSE07LA4**	14	2500	-
0,37	67	52	1,85	20,42	**BF06-../DSE07LA4**	14	2700	-
0,37	51	69	1,4	26,76	**BF06-../DSE07LA4**	14	3000	-
0,37	43	82	1,15	31,50	**BF06-../DSE07LA4**	14	3200	-
0,37	36	98	0,97	37,69	**BF06-../DSE07LA4**	14	3500	-
0,37	29,5	119	0,8	46,14	**BF06-../DSE07LA4**	14	3800	-
0,37	47,5	74	3,2	28,47	**BF10-../DSE07LA4**	26	3450	-
0,37	43,5	81	3,0	31,31	**BF10-../DSE07LA4**	26	3600	-
0,37	37,5	94	2,6	36,15	**BF10-../DSE07LA4**	26	3800	-
0,37	34	103	2,3	39,75	**BF10-../DSE07LA4**	26	3950	-
0,37	31,5	112	2,1	43,06	**BF10-../DSE07LA4**	26	4100	-
0,37	29	121	2,0	47,35	**BF10-../DSE07LA4**	26	4250	-
0,37	26,5	133	1,8	51,28	**BF10-../DSE07LA4**	26	4400	-
0,37	24	147	1,65	56,39	**BF10-../DSE07LA4**	26	4550	-
0,37	22	160	1,5	61,55	**BF10-../DSE07LA4**	26	4700	-
0,37	20	176	1,35	67,69	**BF10-../DSE07LA4**	26	4900	-
0,37	17,5	200	1,2	77,55	**BF10-../DSE07LA4**	26	5100	-
0,37	16	220	1,1	85,27	**BF10-../DSE07LA4**	26	5300	-
0,37	15	235	1,0	90,91	**BF10-../DSE07LA4**	26	5400	-
0,37	14	250	0,96	99,97	**BF10-../DSE07LA4**	26	5600	-
0,37	12,5	280	0,86	112,3	**BF10-../DSE07LA4**	26	5900	-
0,37	28	126	3,3	48,56	**BF20-../DSE07LA4**	32	5200	-
0,37	25,5	138	3,0	53,43	**BF20-../DSE07LA4**	32	5500	-
0,37	23,5	150	2,8	58,24	**BF20-../DSE07LA4**	32	5600	-
0,37	21,5	164	2,6	64,08	**BF20-../DSE07LA4**	32	5900	-
0,37	19,5	181	2,3	69,70	**BF20-../DSE07LA4**	32	6100	-
0,37	18	196	2,1	76,69	**BF20-../DSE07LA4**	32	6300	-
0,37	15,5	225	1,85	87,31	**BF20-../DSE07LA4**	32	6600	-
0,37	14,5	240	1,75	96,08	**BF20-../DSE07LA4**	32	6900	-
0,37	13,5	260	1,6	100,2	**BF20-../DSE07LA4**	32	7000	-
0,37	12,5	280	1,5	110,2	**BF20-../DSE07LA4**	32	7300	-
0,37	11	320	1,3	123,5	**BF20-../DSE07LA4**	32	7600	-
0,37	10	350	1,2	135,9	**BF20-../DSE07LA4**	32	7900	-
0,37	9,6	365	1,15	141,2	**BF20Z-../DSE07LA4**	34	7900	-
0,37	8,7	405	1,05	155,4	**BF20Z-../DSE07LA4**	34	7900	-
0,37	8,3	425	0,99	164,3	**BF20Z-../DSE07LA4**	34	7900	-
0,37	7,5	470	0,89	180,8	**BF20Z-../DSE07LA4**	34	7900	-


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

0,37 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,37	6,9	510	0,82	197,1	**BF20Z-../DSE07LA4**	34	7900	-
0,37	20,5	172	3,3	67,28	**BF30-../DSE07LA4**	42	5500	-
0,37	19	185	3,1	72,13	**BF30-../DSE07LA4**	42	5700	-
0,37	17,5	200	2,9	79,34	**BF30-../DSE07LA4**	42	5900	-
0,37	16	220	2,6	87,08	**BF30-../DSE07LA4**	42	6200	-
0,37	14,5	240	2,4	95,79	**BF30-../DSE07LA4**	42	6400	-
0,37	13	270	2,1	107,6	**BF30-../DSE07LA4**	42	6700	-
0,37	11,5	305	1,9	118,3	**BF30-../DSE07LA4**	42	7000	-
0,37	11	320	1,8	124,7	**BF30-../DSE07LA4**	42	7100	-
0,37	9,9	355	1,6	137,1	**BF30-../DSE07LA4**	42	7400	-
0,37	9,0	390	1,45	150,7	**BF30Z-../DSE07LA4**	45	7400	-
0,37	8,2	430	1,35	165,8	**BF30Z-../DSE07LA4**	45	7400	-
0,37	7,7	455	1,25	176,6	**BF30Z-../DSE07LA4**	45	7400	-
0,37	7,0	500	1,15	194,3	**BF30Z-../DSE07LA4**	45	7400	-
0,37	6,1	570	1,0	224,8	**BF30Z-../DSE07LA4**	45	7400	-
0,37	5,5	640	0,9	247,3	**BF30Z-../DSE07LA4**	45	7400	-
0,37	5,2	670	0,86	263,5	**BF30Z-../DSE07LA4**	45	7400	-
0,37	9,6	365	2,5	141,4	**BF40Z-../DSE07LA4**	55	10600	-
0,37	8,7	405	2,2	155,6	**BF40Z-../DSE07LA4**	55	10600	-
0,37	7,9	445	2,0	171,2	**BF40Z-../DSE07LA4**	55	10600	-
0,37	7,2	490	1,85	188,3	**BF40Z-../DSE07LA4**	55	10600	-
0,37	6,7	520	1,75	202,2	**BF40Z-../DSE07LA4**	55	10600	-
0,37	6,1	570	1,6	222,4	**BF40Z-../DSE07LA4**	55	10600	-
0,37	5,4	650	1,4	253,2	**BF40Z-../DSE07LA4**	55	10600	-
0,37	4,9	720	1,25	278,5	**BF40Z-../DSE07LA4**	55	10600	-
0,37	4,6	760	1,2	295,1	**BF40Z-../DSE07LA4**	55	10600	-
0,37	4,2	840	1,05	324,7	**BF40Z-../DSE07LA4**	55	10600	-
0,37	3,9	900	1,0	346,8	**BF40Z-../DSE07LA4**	55	10600	-
0,37	3,6	980	0,92	381,5	**BF40Z-../DSE07LA4**	55	10600	-
0,37	3,3	1070	0,84	417,3	**BF40Z-../DSE07LA4**	55	10600	-
0,37	8,8	400	3,3	154,5	**BF50Z-../DSE07LA4**	85	13600	-
0,37	7,4	475	2,7	183,5	**BF50Z-../DSE07LA4**	85	13600	-
0,37	6,6	530	2,5	205,2	**BF50Z-../DSE07LA4**	85	13600	-
0,37	5,5	640	2,0	247,5	**BF50Z-../DSE07LA4**	85	13600	-
0,37	4,9	720	1,8	276,8	**BF50Z-../DSE07LA4**	85	13600	-
0,37	4,3	820	1,6	316,6	**BF50Z-../DSE07LA4**	85	13600	-
0,37	3,9	900	1,45	354,0	**BF50Z-../DSE07LA4**	85	13600	-
0,37	3,5	1000	1,3	392,8	**BF50Z-../DSE07LA4**	85	13600	-
0,37	3,1	1130	1,15	439,3	**BF50Z-../DSE07LA4**	85	13600	-
0,37	2,8	1260	1,05	496,4	**BF50Z-../DSE07LA4**	85	13600	-
0,37	2,5	1410	0,92	555,2	**BF50Z-../DSE07LA4**	85	13600	-
0,37	2,0	1570	0,89	680,9	**BF50G10-../DSE07LA4**	89	13600	-
0,37	2,4	1230	2,0	569,3	**BF60G20-../DSE07LA4**	136	15300	43300
0,37	2,0	1470	1,7	689,0	**BF60G20-../DSE07LA4**	136	15300	43300
0,37	1,7	1770	1,4	813,2	**BF60G20-../DSE07LA4**	136	15300	43300
0,37	1,5	2050	1,2	937,6	**BF60G20-../DSE07LA4**	136	15300	43300
0,37	1,2	2600	0,96	1211	**BF60G20-../DSE07LA4**	136	15300	43300
0,37	1,6	1950	2,9	872,1	**BF70G20-../DSE07LA4**	215	16100	47700
0,37	1,4	2200	2,6	1017	**BF70G20-../DSE07LA4**	215	16100	47700
0,37	1,0	3150	1,8	1390	**BF70G20-../DSE07LA4**	215	16100	47700
0,37	0,85	3700	1,55	1621	**BF70G20-../DSE07LA4**	215	16100	47700
0,37	0,75	4250	1,35	1912	**BF70G20-../DSE07LA4**	215	16100	47700
0,37	0,6	5400	1,05	2448	**BF70G20-../DSE07LA4**	215	16100	47700


0,55 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,55	245	21	3,0	5,72	**BF06-../DSE08MA4**	16	1600	-
0,55	183	28,5	2,4	7,66	**BF06-../DSE08MA4**	16	1800	-

Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.


0,55 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,55	153	34	2,1	9,21	**BF06-../DSE08MA4**	16	1900	-
0,55	116	45	1,65	12,07	**BF06-../DSE08MA4**	16	2000	-
0,55	99	53	1,6	14,21	**BF06-../DSE08MA4**	16	2100	-
0,55	83	63	1,5	16,99	**BF06-../DSE08MA4**	16	2500	-
0,55	69	76	1,25	20,42	**BF06-../DSE08MA4**	16	2700	-
0,55	53	99	0,96	26,76	**BF06-../DSE08MA4**	16	3000	-
0,55	44,5	118	0,81	31,50	**BF06-../DSE08MA4**	16	3200	-
0,55	94	55	3,3	15,04	**BF10-../DSE08MA4**	27	2800	-
0,55	70	75	3,2	20,05	**BF10-../DSE08MA4**	27	3000	-
0,55	61	86	2,8	23,28	**BF10-../DSE08MA4**	27	3200	-
0,55	55	95	2,5	25,60	**BF10-../DSE08MA4**	27	3350	-
0,55	49,5	106	2,3	28,47	**BF10-../DSE08MA4**	27	3450	-
0,55	45	116	2,1	31,31	**BF10-../DSE08MA4**	27	3600	-
0,55	39	134	1,8	36,15	**BF10-../DSE08MA4**	27	3800	-
0,55	35,5	147	1,65	39,75	**BF10-../DSE08MA4**	27	3950	-
0,55	33	159	1,5	43,06	**BF10-../DSE08MA4**	27	4100	-
0,55	30	175	1,35	47,35	**BF10-../DSE08MA4**	27	4250	-
0,55	27,5	191	1,25	51,28	**BF10-../DSE08MA4**	27	4400	-
0,55	25	210	1,15	56,39	**BF10-../DSE08MA4**	27	4550	-
0,55	23	225	1,05	61,55	**BF10-../DSE08MA4**	27	4700	-
0,55	21	250	0,96	67,69	**BF10-../DSE08MA4**	27	4900	-
0,55	18,5	280	0,86	77,55	**BF10-../DSE08MA4**	27	5100	-
0,55	39,5	132	3,2	35,85	**BF20-../DSE08MA4**	33	4650	-
0,55	34	154	2,7	41,72	**BF20-../DSE08MA4**	33	4950	-
0,55	31	169	2,5	45,90	**BF20-../DSE08MA4**	33	5100	-
0,55	29	181	2,3	48,56	**BF20-../DSE08MA4**	33	5200	-
0,55	26,5	198	2,1	53,43	**BF20-../DSE08MA4**	33	5500	-
0,55	24,5	210	2,0	58,24	**BF20-../DSE08MA4**	33	5600	-
0,55	22	235	1,8	64,08	**BF20-../DSE08MA4**	33	5900	-
0,55	20,5	255	1,65	69,70	**BF20-../DSE08MA4**	33	6100	-
0,55	18,5	280	1,5	76,69	**BF20-../DSE08MA4**	33	6300	-
0,55	16,5	315	1,35	87,31	**BF20-../DSE08MA4**	33	6600	-
0,55	15	350	1,2	96,08	**BF20-../DSE08MA4**	33	6900	-
0,55	14	375	1,1	100,2	**BF20-../DSE08MA4**	33	7000	-
0,55	13	400	1,05	110,2	**BF20-../DSE08MA4**	33	7300	-
0,55	11,5	455	0,92	123,5	**BF20-../DSE08MA4**	33	7600	-
0,55	10,5	500	0,84	135,9	**BF20-../DSE08MA4**	33	7900	-
0,55	10	520	0,81	141,2	**BF20Z-../DSE08MA4**	35	7900	-
0,55	27	194	3,0	52,20	**BF30-../DSE08MA4**	43	5000	-
0,55	24,5	210	2,7	57,41	**BF30-../DSE08MA4**	43	5200	-
0,55	23	225	2,6	61,17	**BF30-../DSE08MA4**	43	5300	-
0,55	21	250	2,3	67,28	**BF30-../DSE08MA4**	43	5500	-
0,55	19,5	265	2,2	72,13	**BF30-../DSE08MA4**	43	5700	-
0,55	18	290	2,0	79,34	**BF30-../DSE08MA4**	43	5900	-
0,55	16,5	315	1,85	87,08	**BF30-../DSE08MA4**	43	6200	-
0,55	15	350	1,65	95,79	**BF30-../DSE08MA4**	43	6400	-
0,55	13,5	385	1,5	107,6	**BF30-../DSE08MA4**	43	6700	-
0,55	12	435	1,3	118,3	**BF30-../DSE08MA4**	43	7000	-
0,55	11,5	455	1,25	124,7	**BF30-../DSE08MA4**	43	7100	-
0,55	10,5	500	1,15	137,1	**BF30-../DSE08MA4**	43	7400	-
0,55	9,3	560	1,05	150,7	**BF30Z-../DSE08MA4**	46	7400	-
0,55	8,5	610	0,94	165,8	**BF30Z-../DSE08MA4**	46	7400	-
0,55	8,0	650	0,88	176,6	**BF30Z-../DSE08MA4**	46	7400	-
0,55	7,3	710	0,81	194,3	**BF30Z-../DSE08MA4**	46	7400	-
0,55	18	290	3,1	78,55	**BF40-../DSE08MA4**	53	8500	-
0,55	17	305	3,0	83,91	**BF40-../DSE08MA4**	53	8700	-
0,55	15,5	335	2,7	92,31	**BF40-../DSE08MA4**	53	9100	-
0,55	14	375	2,4	101,0	**BF40-../DSE08MA4**	53	9400	-
0,55	13	400	2,3	111,1	**BF40-../DSE08MA4**	53	9800	-
0,55	11,5	455	2,0	124,5	**BF40-../DSE08MA4**	53	10200	-
0,55	10,5	500	1,8	137,0	**BF40-../DSE08MA4**	53	10600	-
0,55	10	520	1,75	141,4	**BF40Z-../DSE08MA4**	56	10600	-
0,55	9,0	580	1,55	155,6	**BF40Z-../DSE08MA4**	56	10600	-
0,55	8,2	640	1,4	171,2	**BF40Z-../DSE08MA4**	56	10600	-
0,55	7,5	700	1,3	188,3	**BF40Z-../DSE08MA4**	56	10600	-
0,55	7,0	750	1,2	202,2	**BF40Z-../DSE08MA4**	56	10600	-


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

0,55 кВт



P_N	50 **Гц**			i	**Тип**	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,55	6,3	830	1,1	222,4	**BF40Z-../DSE08MA4**	56	10600	-
0,55	5,6	930	0,97	253,2	**BF40Z-../DSE08MA4**	56	10600	-
0,55	5,1	1020	0,88	278,5	**BF40Z-../DSE08MA4**	56	10600	-
0,55	4,8	1090	0,83	295,1	**BF40Z-../DSE08MA4**	56	10600	-
0,55	12,5	420	3,1	114,0	**BF50-../DSE08MA4**	81	12900	-
0,55	11	475	2,7	127,5	**BF50-../DSE08MA4**	81	13600	-
0,55	10,5	500	2,6	138,1	**BF50Z-../DSE08MA4**	86	13600	-
0,55	9,1	570	2,3	154,5	**BF50Z-../DSE08MA4**	86	13600	-
0,55	7,7	680	1,9	183,5	**BF50Z-../DSE08MA4**	86	13600	-
0,55	6,9	760	1,7	205,2	**BF50Z-../DSE08MA4**	86	13600	-
0,55	5,7	920	1,4	247,5	**BF50Z-../DSE08MA4**	86	13600	-
0,55	5,1	1020	1,25	276,8	**BF50Z-../DSE08MA4**	86	13600	-
0,55	4,5	1160	1,1	316,6	**BF50Z-../DSE08MA4**	86	13600	-
0,55	4,0	1310	0,99	354,0	**BF50Z-../DSE08MA4**	86	13600	-
0,55	3,6	1450	0,9	392,8	**BF50Z-../DSE08MA4**	86	13600	-
0,55	7,5	700	3,3	187,7	**BF60Z-../DSE08MA4**	130	15300	43300
0,55	6,4	820	2,8	221,4	**BF60Z-../DSE08MA4**	130	15300	43300
0,55	5,8	900	2,6	245,6	**BF60Z-../DSE08MA4**	130	15300	43300
0,55	4,8	1090	2,1	293,4	**BF60Z-../DSE08MA4**	130	15300	43300
0,55	4,3	1220	1,9	325,6	**BF60Z-../DSE08MA4**	130	15300	43300
0,55	3,7	1410	1,65	380,0	**BF60Z-../DSE08MA4**	130	15300	43300
0,55	3,4	1540	1,5	421,6	**BF60Z-../DSE08MA4**	130	15300	43300
0,55	3,1	1690	1,35	459,9	**BF60Z-../DSE08MA4**	130	15300	43300
0,55	2,8	1870	1,25	510,3	**BF60Z-../DSE08MA4**	130	15300	43300
0,55	2,5	1860	1,35	569,3	**BF60G20-../DSE08MA4**	137	15300	43300
0,55	2,1	2200	1,15	689,0	**BF60G20-../DSE08MA4**	137	15300	43300
0,55	1,8	2600	0,96	813,2	**BF60G20-../DSE08MA4**	137	15300	43300
0,55	3,2	1640	3,2	439,2	**BF70Z-../DSE08MA4**	218	16100	47700
0,55	2,8	1870	2,8	512,4	**BF70Z-../DSE08MA4**	218	16100	47700
0,55	2,7	1720	3,3	524,1	**BF70G20-../DSE08MA4**	216	16100	47700
0,55	2,5	1850	3,1	577,5	**BF70G20-../DSE08MA4**	216	16100	47700
0,55	2,1	2200	2,6	673,6	**BF70G20-../DSE08MA4**	216	16100	47700
0,55	1,7	2800	2,0	872,1	**BF70G20-../DSE08MA4**	216	16100	47700
0,55	1,4	3450	1,65	1017	**BF70G20-../DSE08MA4**	216	16100	47700
0,55	1,1	4400	1,3	1390	**BF70G20-../DSE08MA4**	216	16100	47700
0,55	0,9	5400	1,05	1621	**BF70G20-../DSE08MA4**	216	16100	47700
0,55	1,5	3500	3,0	990,4	**BF80Z-../DSE08MA4**	334	39600	75000
0,55	1,3	4000	2,6	1124	**BF80Z-../DSE08MA4**	334	39600	75000
0,55	1,1	3300	3,2	1329	**BF80G40-../DSE08MA4**	340	39600	75000
0,55	0,95	4100	2,6	1491	**BF80G40-../DSE08MA4**	340	39600	75000
0,55	0,85	4550	2,3	1693	**BF80G40-../DSE08MA4**	340	39600	75000
0,55	0,7	5900	1,8	2051	**BF80G40-../DSE08MA4**	340	39600	75000
0,55	0,6	7100	1,5	2422	**BF80G40-../DSE08MA4**	340	39600	75000
0,55	0,55	7500	1,4	2785	**BF80G40-../DSE08MA4**	340	39600	75000
0,55	0,46	9300	1,15	3092	**BF80G40-../DSE08MA4**	340	39600	75000
0,55	0,65	6000	3,1	2154	**BF90G50-../DSE08MA4**	610	42800	120000
0,55	0,55	7100	2,6	2656	**BF90G50-../DSE08MA4**	610	42800	120000
0,55	0,48	8600	2,2	2952	**BF90G50-../DSE08MA4**	610	42800	120000
0,55	0,43	9700	1,9	3286	**BF90G50-../DSE08MA4**	610	42800	120000
0,55	0,39	10900	1,7	3644	**BF90G50-../DSE08MA4**	610	42800	120000
0,55	0,33	13400	1,4	4366	**BF90G50-../DSE08MA4**	610	42800	120000
0,55	0,29	15600	1,2	4839	**BF90G50-../DSE08MA4**	610	42800	120000


0,75 кВт



P_N	50 **Гц**			i	**Тип**	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,75	245	29	2,1	5,72	**BF06-../DSE08LA4**	17	1600	-
0,75	183	39	1,75	7,66	**BF06-../DSE08LA4**	17	1800	-
0,75	153	46,5	1,5	9,21	**BF06-../DSE08LA4**	17	1900	-

Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

0,75 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,75	116	61	1,25	12,07	**BF06-../DSE08LA4**	17	2000	-
0,75	99	72	1,2	14,21	**BF06-../DSE08LA4**	17	2100	-
0,75	83	86	1,1	16,99	**BF06-../DSE08LA4**	17	2500	-
0,75	69	103	0,92	20,42	**BF06-../DSE08LA4**	17	2700	-
0,75	119	60	3,1	11,84	**BF10-../DSE08LA4**	28	2500	-
0,75	94	76	2,4	15,04	**BF10-../DSE08LA4**	28	2800	-
0,75	77	93	2,6	18,23	**BF10-../DSE08LA4**	28	2900	-
0,75	70	102	2,4	20,05	**BF10-../DSE08LA4**	28	3000	-
0,75	61	117	2,1	23,28	**BF10-../DSE08LA4**	28	3200	-
0,75	55	130	1,85	25,60	**BF10-../DSE08LA4**	28	3350	-
0,75	49,5	144	1,65	28,47	**BF10-../DSE08LA4**	28	3450	-
0,75	45	159	1,5	31,31	**BF10-../DSE08LA4**	28	3600	-
0,75	39	183	1,3	36,15	**BF10-../DSE08LA4**	28	3800	-
0,75	35,5	200	1,2	39,75	**BF10-../DSE08LA4**	28	3950	-
0,75	33	215	1,1	43,06	**BF10-../DSE08LA4**	28	4100	-
0,75	30	235	1,0	47,35	**BF10-../DSE08LA4**	28	4250	-
0,75	27,5	260	0,92	51,28	**BF10-../DSE08LA4**	28	4400	-
0,75	25	285	0,84	56,39	**BF10-../DSE08LA4**	28	4550	-
0,75	58	123	3,3	24,25	**BF20-../DSE08LA4**	35	3950	-
0,75	51	140	3,0	27,62	**BF20-../DSE08LA4**	35	4150	-
0,75	46,5	154	2,7	30,40	**BF20-../DSE08LA4**	35	4400	-
0,75	43	166	2,5	32,58	**BF20-../DSE08LA4**	35	4450	-
0,75	39,5	181	2,3	35,85	**BF20-../DSE08LA4**	35	4650	-
0,75	34	210	2,0	41,72	**BF20-../DSE08LA4**	35	4950	-
0,75	31	230	1,85	45,90	**BF20-../DSE08LA4**	35	5100	-
0,75	29	245	1,7	48,56	**BF20-../DSE08LA4**	35	5200	-
0,75	26,5	270	1,55	53,43	**BF20-../DSE08LA4**	35	5500	-
0,75	24,5	290	1,45	58,24	**BF20-../DSE08LA4**	35	5600	-
0,75	22	325	1,3	64,08	**BF20-../DSE08LA4**	35	5900	-
0,75	20,5	345	1,2	69,70	**BF20-../DSE08LA4**	35	6100	-
0,75	18,5	385	1,1	76,69	**BF20-../DSE08LA4**	35	6300	-
0,75	16,5	430	0,98	87,31	**BF20-../DSE08LA4**	35	6600	-
0,75	15	475	0,88	96,08	**BF20-../DSE08LA4**	35	6900	-
0,75	14	510	0,82	100,2	**BF20-../DSE08LA4**	35	7000	-
0,75	40	179	3,2	35,00	**BF30-../DSE08LA4**	45	4200	-
0,75	36,5	196	2,9	38,49	**BF30-../DSE08LA4**	45	4400	-
0,75	34,5	205	2,8	41,01	**BF30-../DSE08LA4**	45	4500	-
0,75	31,5	225	2,6	45,10	**BF30-../DSE08LA4**	45	4700	-
0,75	27	265	2,2	52,20	**BF30-../DSE08LA4**	45	5000	-
0,75	24,5	290	2,0	57,41	**BF30-../DSE08LA4**	45	5200	-
0,75	23	310	1,85	61,17	**BF30-../DSE08LA4**	45	5300	-
0,75	21	340	1,7	67,28	**BF30-../DSE08LA4**	45	5500	-
0,75	19,5	365	1,6	72,13	**BF30-../DSE08LA4**	45	5700	-
0,75	18	395	1,45	79,34	**BF30-../DSE08LA4**	45	5900	-
0,75	16,5	430	1,35	87,08	**BF30-../DSE08LA4**	45	6200	-
0,75	15	475	1,2	95,79	**BF30-../DSE08LA4**	45	6400	-
0,75	13,5	530	1,1	107,6	**BF30-../DSE08LA4**	45	6700	-
0,75	12	590	0,97	118,3	**BF30-../DSE08LA4**	45	7000	-
0,75	11,5	620	0,93	124,7	**BF30-../DSE08LA4**	45	7100	-
0,75	10,5	680	0,85	137,1	**BF30-../DSE08LA4**	45	7400	-
0,75	26,5	270	3,3	53,82	**BF40-../DSE08LA4**	54	7200	-
0,75	23	310	2,9	61,25	**BF40-../DSE08LA4**	54	7600	-
0,75	21	340	2,6	67,38	**BF40-../DSE08LA4**	54	8000	-
0,75	20	355	2,5	71,40	**BF40-../DSE08LA4**	54	8100	-
0,75	18	395	2,3	78,55	**BF40-../DSE08LA4**	54	8500	-
0,75	17	420	2,1	83,91	**BF40-../DSE08LA4**	54	8700	-
0,75	15,5	460	1,95	92,31	**BF40-../DSE08LA4**	54	9100	-
0,75	14	510	1,75	101,0	**BF40-../DSE08LA4**	54	9400	-
0,75	13	550	1,65	111,1	**BF40-../DSE08LA4**	54	9800	-
0,75	11,5	620	1,45	124,5	**BF40-../DSE08LA4**	54	10200	-
0,75	10,5	680	1,3	137,0	**BF40-../DSE08LA4**	54	10600	-
0,75	10	710	1,25	141,4	**BF40Z-../DSE08LA4**	58	10600	-
0,75	9,0	790	1,15	155,6	**BF40Z-../DSE08LA4**	58	10600	-
0,75	8,2	870	1,05	171,2	**BF40Z-../DSE08LA4**	58	10600	-
0,75	7,5	950	0,95	188,3	**BF40Z-../DSE08LA4**	58	10600	-
0,75	7,0	1020	0,88	202,2	**BF40Z-../DSE08LA4**	58	10600	-

Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

0,75 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,75	6,3	1130	0,8	222,4	**BF40Z-../DSE08LA4**	58	10600	-
0,75	17,5	405	3,2	81,33	**BF50-../DSE08LA4**	83	11300	-
0,75	16	445	2,9	90,24	**BF50-../DSE08LA4**	83	11800	-
0,75	14	510	2,5	100,9	**BF50-../DSE08LA4**	83	12300	-
0,75	12,5	570	2,3	114,0	**BF50-../DSE08LA4**	83	12900	-
0,75	11	650	2,0	127,5	**BF50-../DSE08LA4**	83	13600	-
0,75	10,5	680	1,9	138,1	**BF50Z-../DSE08LA4**	88	13600	-
0,75	9,1	780	1,65	154,5	**BF50Z-../DSE08LA4**	88	13600	-
0,75	7,7	930	1,4	183,5	**BF50Z-../DSE08LA4**	88	13600	-
0,75	6,9	1030	1,25	205,2	**BF50Z-../DSE08LA4**	88	13600	-
0,75	5,7	1250	1,05	247,5	**BF50Z-../DSE08LA4**	88	13600	-
0,75	5,1	1400	0,93	276,8	**BF50Z-../DSE08LA4**	88	13600	-
0,75	4,5	1590	0,82	316,6	**BF50Z-../DSE08LA4**	88	13600	-
0,75	10	710	3,2	140,8	**BF60Z-../DSE08LA4**	131	15300	43300
0,75	8,3	860	2,7	169,2	**BF60Z-../DSE08LA4**	131	15300	43300
0,75	7,5	950	2,4	187,7	**BF60Z-../DSE08LA4**	131	15300	43300
0,75	6,4	1110	2,1	221,4	**BF60Z-../DSE08LA4**	131	15300	43300
0,75	5,8	1230	1,85	245,6	**BF60Z-../DSE08LA4**	131	15300	43300
0,75	4,8	1490	1,55	293,4	**BF60Z-../DSE08LA4**	131	15300	43300
0,75	4,3	1660	1,4	325,6	**BF60Z-../DSE08LA4**	131	15300	43300
0,75	3,7	1930	1,2	380,0	**BF60Z-../DSE08LA4**	131	15300	43300
0,75	3,4	2100	1,1	421,6	**BF60Z-../DSE08LA4**	131	15300	43300
0,75	3,1	2300	1,0	459,9	**BF60Z-../DSE08LA4**	131	15300	43300
0,75	2,8	2550	0,9	510,3	**BF60Z-../DSE08LA4**	131	15300	43300
0,75	2,5	2600	0,96	569,3	**BF60G20-../DSE08LA4**	139	15300	43300
0,75	2,1	3100	0,81	689,0	**BF60G20-../DSE08LA4**	139	15300	43300
0,75	4,1	1740	3,0	341,7	**BF70Z-../DSE08LA4**	220	16100	47700
0,75	3,6	1980	2,6	398,7	**BF70Z-../DSE08LA4**	220	16100	47700
0,75	3,2	2200	2,4	439,2	**BF70Z-../DSE08LA4**	220	16100	47700
0,75	2,8	2550	2,0	512,4	**BF70Z-../DSE08LA4**	220	16100	47700
0,75	2,7	2400	2,4	524,1	**BF70G20-../DSE08LA4**	217	16100	47700
0,75	2,5	2600	2,2	577,5	**BF70G20-../DSE08LA4**	217	16100	47700
0,75	2,1	3100	1,85	673,6	**BF70G20-../DSE08LA4**	217	16100	47700
0,75	1,7	3950	1,45	872,1	**BF70G20-../DSE08LA4**	217	16100	47700
0,75	1,4	4800	1,2	1017	**BF70G20-../DSE08LA4**	217	16100	47700
0,75	1,1	6100	0,93	1390	**BF70G20-../DSE08LA4**	217	16100	47700
0,75	2,2	3250	3,2	662,1	**BF80Z-../DSE08LA4**	336	39600	75000
0,75	1,9	3750	2,8	770,6	**BF80Z-../DSE08LA4**	336	39600	75000
0,75	1,7	4200	2,5	874,6	**BF80Z-../DSE08LA4**	336	39600	75000
0,75	1,5	4750	2,2	990,4	**BF80Z-../DSE08LA4**	336	39600	75000
0,75	1,3	5500	1,9	1124	**BF80Z-../DSE08LA4**	336	39600	75000
0,75	1,1	5000	2,1	1329	**BF80G40-../DSE08LA4**	341	39600	75000
0,75	0,95	6100	1,7	1491	**BF80G40-../DSE08LA4**	341	39600	75000
0,75	0,85	6800	1,55	1693	**BF80G40-../DSE08LA4**	341	39600	75000
0,75	0,7	8600	1,2	2051	**BF80G40-../DSE08LA4**	341	39600	75000
0,75	0,6	10300	1,0	2422	**BF80G40-../DSE08LA4**	341	39600	75000
0,75	1,0	5700	3,2	1444	**BF90G50-../DSE08LA4**	612	42800	120000
0,75	0,85	6800	2,7	1678	**BF90G50-../DSE08LA4**	612	42800	120000
0,75	0,75	7700	2,4	1867	**BF90G50-../DSE08LA4**	612	42800	120000
0,75	0,65	8900	2,1	2154	**BF90G50-../DSE08LA4**	612	42800	120000
0,75	0,55	10600	1,75	2656	**BF90G50-../DSE08LA4**	612	42800	120000
0,75	0,48	12600	1,45	2952	**BF90G50-../DSE08LA4**	612	42800	120000
0,75	0,43	14100	1,3	3286	**BF90G50-../DSE08LA4**	612	42800	120000
0,75	0,39	15800	1,15	3644	**BF90G50-../DSE08LA4**	612	42800	120000


1,1 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
1,1	245	42,5	1,45	5,72	**BF06-../DSE08XA4**	18	1600	-

Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

1,1 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
1,1	183	57	1,2	7,66	**BF06-../DSE08XA4**	18	1800	-
1,1	153	68	1,05	9,21	**BF06-../DSE08XA4**	18	1900	-
1,1	116	90	0,83	12,07	**BF06-../DSE08XA4**	18	2000	-
1,1	99	106	0,8	14,21	**BF06-../DSE08XA4**	18	2100	-
1,1	250	42	3,3	5,60	**BF10-../DSE08XA4**	30	1950	-
1,1	185	56	2,7	7,58	**BF10-../DSE08XA4**	30	2200	-
1,1	145	72	2,5	9,69	**BF10-../DSE08XA4**	30	2350	-
1,1	119	88	2,1	11,84	**BF10-../DSE08XA4**	30	2500	-
1,1	94	111	1,65	15,04	**BF10-../DSE08XA4**	30	2800	-
1,1	77	136	1,75	18,23	**BF10-../DSE08XA4**	30	2900	-
1,1	70	150	1,6	20,05	**BF10-../DSE08XA4**	30	3000	-
1,1	61	172	1,4	23,28	**BF10-../DSE08XA4**	30	3200	-
1,1	55	191	1,25	25,60	**BF10-../DSE08XA4**	30	3350	-
1,1	49,5	210	1,15	28,47	**BF10-../DSE08XA4**	30	3450	-
1,1	45	230	1,05	31,31	**BF10-../DSE08XA4**	30	3600	-
1,1	39	265	0,91	36,15	**BF10-../DSE08XA4**	30	3800	-
1,1	35,5	295	0,81	39,75	**BF10-../DSE08XA4**	30	3950	-
1,1	134	78	3,3	10,51	**BF20-../DSE08XA4**	36	3100	-
1,1	107	98	2,9	13,18	**BF20-../DSE08XA4**	36	3300	-
1,1	91	115	2,7	15,54	**BF20-../DSE08XA4**	36	3450	-
1,1	84	125	2,9	16,77	**BF20-../DSE08XA4**	36	3500	-
1,1	76	138	2,7	18,45	**BF20-../DSE08XA4**	36	3600	-
1,1	64	164	2,4	22,04	**BF20-../DSE08XA4**	36	3800	-
1,1	58	181	2,2	24,25	**BF20-../DSE08XA4**	36	3950	-
1,1	51	205	2,0	27,62	**BF20-../DSE08XA4**	36	4150	-
1,1	46,5	225	1,85	30,40	**BF20-../DSE08XA4**	36	4400	-
1,1	43	240	1,75	32,58	**BF20-../DSE08XA4**	36	4450	-
1,1	39,5	265	1,6	35,85	**BF20-../DSE08XA4**	36	4650	-
1,1	34	305	1,4	41,72	**BF20-../DSE08XA4**	36	4950	-
1,1	31	335	1,25	45,90	**BF20-../DSE08XA4**	36	5100	-
1,1	29	360	1,15	48,56	**BF20-../DSE08XA4**	36	5200	-
1,1	26,5	395	1,05	53,43	**BF20-../DSE08XA4**	36	5500	-
1,1	24,5	425	0,99	58,24	**BF20-../DSE08XA4**	36	5600	-
1,1	22	475	0,88	64,08	**BF20-../DSE08XA4**	36	5900	-
1,1	20,5	510	0,82	69,70	**BF20-../DSE08XA4**	36	6100	-
1,1	65	161	3,3	21,85	**BF30-../DSE08XA4**	46	3500	-
1,1	59	178	3,1	24,03	**BF30-../DSE08XA4**	46	3600	-
1,1	50	210	2,7	28,23	**BF30-../DSE08XA4**	46	3800	-
1,1	45,5	230	2,5	31,05	**BF30-../DSE08XA4**	46	4000	-
1,1	40	260	2,2	35,00	**BF30-../DSE08XA4**	46	4200	-
1,1	36,5	285	2,0	38,49	**BF30-../DSE08XA4**	46	4400	-
1,1	34,5	300	1,9	41,01	**BF30-../DSE08XA4**	46	4500	-
1,1	31,5	330	1,75	45,10	**BF30-../DSE08XA4**	46	4700	-
1,1	27	385	1,5	52,20	**BF30-../DSE08XA4**	46	5000	-
1,1	24,5	425	1,35	57,41	**BF30-../DSE08XA4**	46	5200	-
1,1	23	455	1,25	61,17	**BF30-../DSE08XA4**	46	5300	-
1,1	21	500	1,15	67,28	**BF30-../DSE08XA4**	46	5500	-
1,1	19,5	530	1,1	72,13	**BF30-../DSE08XA4**	46	5700	-
1,1	18	580	0,99	79,34	**BF30-../DSE08XA4**	46	5900	-
1,1	16,5	630	0,91	87,08	**BF30-../DSE08XA4**	46	6200	-
1,1	15	700	0,82	95,79	**BF30-../DSE08XA4**	46	6400	-
1,1	37,5	280	3,2	37,64	**BF40-../DSE08XA4**	55	6200	-
1,1	34	305	3,0	41,42	**BF40-../DSE08XA4**	55	6500	-
1,1	31	335	2,7	45,56	**BF40-../DSE08XA4**	55	6800	-
1,1	29	360	2,5	48,92	**BF40-../DSE08XA4**	55	7000	-
1,1	26,5	395	2,3	53,82	**BF40-../DSE08XA4**	55	7200	-
1,1	23	455	2,0	61,25	**BF40-../DSE08XA4**	55	7600	-
1,1	21	500	1,8	67,38	**BF40-../DSE08XA4**	55	8000	-
1,1	20	520	1,75	71,40	**BF40-../DSE08XA4**	55	8100	-
1,1	18	580	1,55	78,55	**BF40-../DSE08XA4**	55	8500	-
1,1	17	610	1,5	83,91	**BF40-../DSE08XA4**	55	8700	-
1,1	15,5	670	1,35	92,31	**BF40-../DSE08XA4**	55	9100	-
1,1	14	750	1,2	101,0	**BF40-../DSE08XA4**	55	9400	-
1,1	13	800	1,15	111,1	**BF40-../DSE08XA4**	55	9800	-
1,1	11,5	910	0,99	124,5	**BF40-../DSE08XA4**	55	10200	-
1,1	10,5	1000	0,9	137,0	**BF40-../DSE08XA4**	55	10600	-

Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

1,1 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
1,1	10	1050	0,86	141,4	**BF40Z-../DSE08XA4**	59	10600	-
1,1	25	420	3,1	56,86	**BF50-../DSE08XA4**	84	9300	-
1,1	22,5	465	2,8	63,59	**BF50-../DSE08XA4**	84	9800	-
1,1	19,5	530	2,5	72,72	**BF50-../DSE08XA4**	84	10700	-
1,1	17,5	600	2,2	81,33	**BF50-../DSE08XA4**	84	11300	-
1,1	16	650	2,0	90,24	**BF50-../DSE08XA4**	84	11800	-
1,1	14	750	1,75	100,9	**BF50-../DSE08XA4**	84	12300	-
1,1	12,5	840	1,55	114,0	**BF50-../DSE08XA4**	84	12900	-
1,1	11	950	1,35	127,5	**BF50-../DSE08XA4**	84	13600	-
1,1	10,5	1000	1,3	138,1	**BF50Z-../DSE08XA4**	88	13600	-
1,1	9,1	1150	1,15	154,5	**BF50Z-../DSE08XA4**	88	13600	-
1,1	7,7	1360	0,96	183,5	**BF50Z-../DSE08XA4**	88	13600	-
1,1	6,9	1520	0,86	205,2	**BF50Z-../DSE08XA4**	88	13600	-
1,1	10	1050	2,2	140,8	**BF60Z-../DSE08XA4**	132	15300	43300
1,1	8,3	1260	1,85	169,2	**BF60Z-../DSE08XA4**	132	15300	43300
1,1	7,5	1400	1,65	187,7	**BF60Z-../DSE08XA4**	132	15300	43300
1,1	6,4	1640	1,4	221,4	**BF60Z-../DSE08XA4**	132	15300	43300
1,1	5,8	1810	1,25	245,6	**BF60Z-../DSE08XA4**	132	15300	43300
1,1	4,8	2150	1,05	293,4	**BF60Z-../DSE08XA4**	132	15300	43300
1,1	4,3	2400	0,96	325,6	**BF60Z-../DSE08XA4**	132	15300	43300
1,1	3,7	2800	0,82	380,0	**BF60Z-../DSE08XA4**	132	15300	43300
1,1	6,1	1720	3,0	233,0	**BF70Z-../DSE08XA4**	220	16100	47700
1,1	5,5	1910	2,7	258,7	**BF70Z-../DSE08XA4**	220	16100	47700
1,1	4,7	2200	2,4	301,8	**BF70Z-../DSE08XA4**	220	16100	47700
1,1	4,1	2550	2,0	341,7	**BF70Z-../DSE08XA4**	220	16100	47700
1,1	3,6	2900	1,8	398,7	**BF70Z-../DSE08XA4**	220	16100	47700
1,1	3,2	3250	1,6	439,2	**BF70Z-../DSE08XA4**	220	16100	47700
1,1	2,8	3750	1,4	512,4	**BF70Z-../DSE08XA4**	220	16100	47700
1,1	2,7	3650	1,55	524,1	**BF70G20-../DSE08XA4**	218	16100	47700
1,1	2,5	3950	1,45	577,5	**BF70G20-../DSE08XA4**	218	16100	47700
1,1	2,1	4700	1,2	673,6	**BF70G20-../DSE08XA4**	218	16100	47700
1,1	1,7	5900	0,97	872,1	**BF70G20-../DSE08XA4**	218	16100	47700
1,1	3,2	3250	3,2	450,4	**BF80Z-../DSE08XA4**	337	39600	75000
1,1	2,8	3750	2,8	511,2	**BF80Z-../DSE08XA4**	337	39600	75000
1,1	2,4	4350	2,4	583,4	**BF80Z-../DSE08XA4**	337	39600	75000
1,1	2,2	4750	2,2	662,1	**BF80Z-../DSE08XA4**	337	39600	75000
1,1	1,9	5500	1,9	770,6	**BF80Z-../DSE08XA4**	337	39600	75000
1,1	1,7	6100	1,7	874,6	**BF80Z-../DSE08XA4**	337	39600	75000
1,1	1,5	7000	1,5	990,4	**BF80Z-../DSE08XA4**	337	39600	75000
1,1	1,3	8000	1,3	1124	**BF80Z-../DSE08XA4**	337	39600	75000
1,1	1,1	8100	1,3	1329	**BF80G40-../DSE08XA4**	342	39600	75000
1,1	0,95	9600	1,1	1491	**BF80G40-../DSE08XA4**	342	39600	75000
1,1	1,4	6100	3,0	1043	**BF90G50-../DSE08XA4**	613	42800	120000
1,1	1,2	7100	2,6	1204	**BF90G50-../DSE08XA4**	613	42800	120000
1,1	1,0	9100	2,0	1444	**BF90G50-../DSE08XA4**	613	42800	120000
1,1	0,85	10700	1,75	1678	**BF90G50-../DSE08XA4**	613	42800	120000
1,1	0,75	12200	1,5	1867	**BF90G50-../DSE08XA4**	613	42800	120000
1,1	0,65	14100	1,3	2154	**BF90G50-../DSE08XA4**	613	42800	120000
1,1	0,55	16700	1,1	2656	**BF90G50-../DSE08XA4**	613	42800	120000


1,5 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
1,5	255	56	2,5	5,60	**BF10-../DSE09LA4**	36	1950	-
1,5	188	76	2,0	7,58	**BF10-../DSE09LA4**	36	2200	-
1,5	147	97	1,8	9,69	**BF10-../DSE09LA4**	36	2350	-
1,5	120	119	1,55	11,84	**BF10-../DSE09LA4**	36	2500	-
1,5	95	150	1,2	15,04	**BF10-../DSE09LA4**	36	2800	-
1,5	78	183	1,3	18,23	**BF10-../DSE09LA4**	36	2900	-

Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

1,5 кВт




P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
1,5	71	200	1,2	20,05	**BF10-../DSE09LA4**	36	3000	-
1,5	61	230	1,05	23,28	**BF10-../DSE09LA4**	36	3200	-
1,5	56	255	0,94	25,60	**BF10-../DSE09LA4**	36	3350	-
1,5	50	285	0,84	28,47	**BF10-../DSE09LA4**	36	3450	-
1,5	178	80	2,8	8,00	**BF20-../DSE09LA4**	42	2850	-
1,5	136	105	2,4	10,51	**BF20-../DSE09LA4**	42	3100	-
1,5	108	132	2,2	13,18	**BF20-../DSE09LA4**	42	3300	-
1,5	92	155	2,0	15,54	**BF20-../DSE09LA4**	42	3450	-
1,5	85	168	2,2	16,77	**BF20-../DSE09LA4**	42	3500	-
1,5	77	186	2,0	18,45	**BF20-../DSE09LA4**	42	3600	-
1,5	65	220	1,8	22,04	**BF20-../DSE09LA4**	42	3800	-
1,5	59	240	1,7	24,25	**BF20-../DSE09LA4**	42	3950	-
1,5	52	275	1,55	27,62	**BF20-../DSE09LA4**	42	4150	-
1,5	47	300	1,4	30,40	**BF20-../DSE09LA4**	42	4400	-
1,5	44	325	1,3	32,58	**BF20-../DSE09LA4**	42	4450	-
1,5	40	355	1,2	35,85	**BF20-../DSE09LA4**	42	4650	-
1,5	34,5	415	1,0	41,72	**BF20-../DSE09LA4**	42	4950	-
1,5	31	460	0,91	45,90	**BF20-../DSE09LA4**	42	5100	-
1,5	29,5	485	0,87	48,56	**BF20-../DSE09LA4**	42	5200	-
1,5	143	100	3,2	9,99	**BF30-../DSE09LA4**	53	2850	-
1,5	110	130	2,8	12,91	**BF30-../DSE09LA4**	53	3050	-
1,5	89	160	2,6	16,00	**BF30-../DSE09LA4**	53	3250	-
1,5	81	176	2,7	17,65	**BF30-../DSE09LA4**	53	3300	-
1,5	74	193	2,6	19,41	**BF30-../DSE09LA4**	53	3400	-
1,5	65	220	2,4	21,85	**BF30-../DSE09LA4**	53	3500	-
1,5	60	235	2,4	24,03	**BF30-../DSE09LA4**	53	3600	-
1,5	51	280	2,1	28,23	**BF30-../DSE09LA4**	53	3800	-
1,5	46	310	1,85	31,05	**BF30-../DSE09LA4**	53	4000	-
1,5	41	345	1,65	35,00	**BF30-../DSE09LA4**	53	4200	-
1,5	37	385	1,5	38,49	**BF30-../DSE09LA4**	53	4400	-
1,5	35	405	1,4	41,01	**BF30-../DSE09LA4**	53	4500	-
1,5	31,5	450	1,3	45,10	**BF30-../DSE09LA4**	53	4700	-
1,5	27,5	520	1,1	52,20	**BF30-../DSE09LA4**	53	5000	-
1,5	25	570	1,0	57,41	**BF30-../DSE09LA4**	53	5200	-
1,5	23,5	600	0,96	61,17	**BF30-../DSE09LA4**	53	5300	-
1,5	21,5	660	0,87	67,28	**BF30-../DSE09LA4**	53	5500	-
1,5	20	710	0,81	72,13	**BF30-../DSE09LA4**	53	5700	-
1,5	66	215	3,3	21,60	**BF40-../DSE09LA4**	62	5200	-
1,5	60	235	3,1	23,77	**BF40-../DSE09LA4**	62	5400	-
1,5	53	270	2,9	26,86	**BF40-../DSE09LA4**	62	5600	-
1,5	48,5	295	2,7	29,55	**BF40-../DSE09LA4**	62	5800	-
1,5	42	340	2,5	34,21	**BF40-../DSE09LA4**	62	6000	-
1,5	38	375	2,4	37,64	**BF40-../DSE09LA4**	62	6200	-
1,5	34,5	415	2,2	41,42	**BF40-../DSE09LA4**	62	6500	-
1,5	31,5	450	2,0	45,56	**BF40-../DSE09LA4**	62	6800	-
1,5	29,5	485	1,85	48,92	**BF40-../DSE09LA4**	62	7000	-
1,5	26,5	540	1,65	53,82	**BF40-../DSE09LA4**	62	7200	-
1,5	23,5	600	1,5	61,25	**BF40-../DSE09LA4**	62	7600	-
1,5	21,5	660	1,35	67,38	**BF40-../DSE09LA4**	62	8000	-
1,5	20	710	1,25	71,40	**BF40-../DSE09LA4**	62	8100	-
1,5	18,5	770	1,15	78,55	**BF40-../DSE09LA4**	62	8500	-
1,5	17	840	1,05	83,91	**BF40-../DSE09LA4**	62	8700	-
1,5	15,5	920	0,98	92,31	**BF40-../DSE09LA4**	62	9100	-
1,5	14,5	980	0,92	101,0	**BF40-../DSE09LA4**	62	9400	-
1,5	13	1100	0,82	111,1	**BF40-../DSE09LA4**	62	9800	-
1,5	34	420	3,1	42,15	**BF50-../DSE09LA4**	90	8500	-
1,5	30,5	465	2,8	47,14	**BF50-../DSE09LA4**	90	8900	-
1,5	25	570	2,3	56,86	**BF50-../DSE09LA4**	90	9300	-
1,5	22,5	630	2,1	63,59	**BF50-../DSE09LA4**	90	9800	-
1,5	20	710	1,85	72,72	**BF50-../DSE09LA4**	90	10700	-
1,5	17,5	810	1,6	81,33	**BF50-../DSE09LA4**	90	11300	-
1,5	16	890	1,45	90,24	**BF50-../DSE09LA4**	90	11800	-
1,5	14,5	980	1,35	100,9	**BF50-../DSE09LA4**	90	12300	-
1,5	12,5	1140	1,15	114,0	**BF50-../DSE09LA4**	90	12900	-
1,5	11,5	1240	1,05	127,5	**BF50-../DSE09LA4**	90	13600	-
1,5	10,5	1360	0,96	138,1	**BF50Z-../DSE09LA4**	95	13600	-

Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.


Таблицы подбора плоских цилиндрических мотор-редукторов DSE - IE1

1,5 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
1,5	9,2	1550	0,84	154,5	**BF50Z-../DSE09LA4**	95	13600	-
1,5	20	710	3,2	72,15	**BF60-../DSE09LA4**	120	12000	34000
1,5	18	790	2,9	80,05	**BF60-../DSE09LA4**	120	12600	35600
1,5	15,5	920	2,5	93,44	**BF60-../DSE09LA4**	120	13500	38200
1,5	14	1020	2,3	103,7	**BF60-../DSE09LA4**	120	14100	39900
1,5	13	1100	2,1	113,1	**BF60-../DSE09LA4**	120	14600	41300
1,5	11,5	1240	1,85	125,5	**BF60-../DSE09LA4**	120	15300	43300
1,5	10,5	1360	1,7	140,8	**BF60Z-../DSE09LA4**	139	15300	43300
1,5	8,4	1700	1,35	169,2	**BF60Z-../DSE09LA4**	139	15300	43300
1,5	7,6	1880	1,2	187,7	**BF60Z-../DSE09LA4**	139	15300	43300
1,5	6,5	2200	1,05	221,4	**BF60Z-../DSE09LA4**	139	15300	43300
1,5	5,8	2450	0,94	245,6	**BF60Z-../DSE09LA4**	139	15300	43300
1,5	8,0	1790	2,9	179,7	**BF70Z-../DSE09LA4**	227	16100	47700
1,5	7,2	1980	2,6	199,7	**BF70Z-../DSE09LA4**	227	16100	47700
1,5	6,1	2300	2,3	233,0	**BF70Z-../DSE09LA4**	227	16100	47700
1,5	5,5	2600	2,0	258,7	**BF70Z-../DSE09LA4**	227	16100	47700
1,5	4,8	2950	1,75	301,8	**BF70Z-../DSE09LA4**	227	16100	47700
1,5	4,2	3400	1,55	341,7	**BF70Z-../DSE09LA4**	227	16100	47700
1,5	3,6	3950	1,3	398,7	**BF70Z-../DSE09LA4**	227	16100	47700
1,5	3,3	4300	1,2	439,2	**BF70Z-../DSE09LA4**	227	16100	47700
1,5	2,8	5100	1,0	512,4	**BF70Z-../DSE09LA4**	227	16100	47700
1,5	2,5	5400	1,05	577,5	**BF70G20-../DSE09LA4**	225	16100	47700
1,5	2,2	6200	0,92	673,6	**BF70G20-../DSE09LA4**	225	16100	47700
1,5	4,1	3450	3,0	347,3	**BF80Z-../DSE09LA4**	344	39600	75000
1,5	3,7	3850	2,7	394,2	**BF80Z-../DSE09LA4**	344	39600	75000
1,5	3,2	4450	2,4	450,4	**BF80Z-../DSE09LA4**	344	39600	75000
1,5	2,8	5100	2,1	511,2	**BF80Z-../DSE09LA4**	344	39600	75000
1,5	2,5	5700	1,85	583,4	**BF80Z-../DSE09LA4**	344	39600	75000
1,5	2,2	6500	1,6	662,1	**BF80Z-../DSE09LA4**	344	39600	75000
1,5	1,9	7500	1,4	770,6	**BF80Z-../DSE09LA4**	344	39600	75000
1,5	1,7	8400	1,25	874,6	**BF80Z-../DSE09LA4**	344	39600	75000
1,5	1,5	9500	1,1	990,4	**BF80Z-../DSE09LA4**	344	39600	75000
1,5	1,3	11000	0,95	1124	**BF80Z-../DSE09LA4**	344	39600	75000
1,5	1,1	11500	0,91	1329	**BF80G40-../DSE09LA4**	349	39600	75000
1,5	1,0	12900	0,81	1491	**BF80G40-../DSE09LA4**	349	39600	75000
1,5	2,5	5700	3,2	591,1	**BF90Z-../DSE09LA4**	608	42800	120000
1,5	2,2	6500	2,8	658,1	**BF90Z-../DSE09LA4**	608	42800	120000
1,5	1,9	7500	2,5	759,0	**BF90Z-../DSE09LA4**	608	42800	120000
1,5	1,7	8400	2,2	845,1	**BF90Z-../DSE09LA4**	608	42800	120000
1,5	1,5	7900	2,3	976,1	**BF90G50-../DSE09LA4**	620	42800	120000
1,5	1,4	8800	2,1	1043	**BF90G50-../DSE09LA4**	620	42800	120000
1,5	1,2	10300	1,8	1204	**BF90G50-../DSE09LA4**	620	42800	120000
1,5	1,0	12900	1,45	1444	**BF90G50-../DSE09LA4**	620	42800	120000
1,5	0,85	15200	1,2	1678	**BF90G50-../DSE09LA4**	620	42800	120000
1,5	0,8	16100	1,15	1867	**BF90G50-../DSE09LA4**	620	42800	120000
1,5	0,7	18400	1,0	2154	**BF90G50-../DSE09LA4**	620	42800	120000


2,2 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
2,2	255	82	1,7	5,60	**BF10-../DSE09XA4**	40	1950	-
2,2	188	111	1,4	7,58	**BF10-../DSE09XA4**	40	2200	-
2,2	147	142	1,25	9,69	**BF10-../DSE09XA4**	40	2350	-
2,2	120	175	1,05	11,84	**BF10-../DSE09XA4**	40	2500	-
2,2	95	220	0,83	15,04	**BF10-../DSE09XA4**	40	2800	-
2,2	78	265	0,91	18,23	**BF10-../DSE09XA4**	40	2900	-
2,2	71	295	0,81	20,05	**BF10-../DSE09XA4**	40	3000	-
2,2	240	87	2,3	6,04	**BF20-../DSE09XA4**	46	2550	-
2,2	178	118	1,85	8,00	**BF20-../DSE09XA4**	46	2850	-

Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.


2,2 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
2,2	136	154	1,65	10,51	**BF20-../DSE09XA4**	46	3100	-
2,2	108	194	1,45	13,18	**BF20-../DSE09XA4**	46	3300	-
2,2	92	225	1,35	15,54	**BF20-../DSE09XA4**	46	3450	-
2,2	85	245	1,5	16,77	**BF20-../DSE09XA4**	46	3500	-
2,2	77	270	1,35	18,45	**BF20-../DSE09XA4**	46	3600	-
2,2	65	320	1,25	22,04	**BF20-../DSE09XA4**	46	3800	-
2,2	59	355	1,15	24,25	**BF20-../DSE09XA4**	46	3950	-
2,2	52	400	1,05	27,62	**BF20-../DSE09XA4**	46	4150	-
2,2	47	445	0,94	30,40	**BF20-../DSE09XA4**	46	4400	-
2,2	44	475	0,88	32,58	**BF20-../DSE09XA4**	46	4450	-
2,2	40	520	0,81	35,85	**BF20-../DSE09XA4**	46	4650	-
2,2	225	93	2,8	6,34	**BF30-../DSE09XA4**	57	2400	-
2,2	176	119	2,4	8,07	**BF30-../DSE09XA4**	57	2650	-
2,2	143	146	2,2	9,99	**BF30-../DSE09XA4**	57	2850	-
2,2	110	191	1,9	12,91	**BF30-../DSE09XA4**	57	3050	-
2,2	89	235	1,75	16,00	**BF30-../DSE09XA4**	57	3250	-
2,2	81	255	1,9	17,65	**BF30-../DSE09XA4**	57	3300	-
2,2	74	280	1,8	19,41	**BF30-../DSE09XA4**	57	3400	-
2,2	65	320	1,65	21,85	**BF30-../DSE09XA4**	57	3500	-
2,2	60	350	1,6	24,03	**BF30-../DSE09XA4**	57	3600	-
2,2	51	410	1,4	28,23	**BF30-../DSE09XA4**	57	3800	-
2,2	46	455	1,25	31,05	**BF30-../DSE09XA4**	57	4000	-
2,2	41	510	1,15	35,00	**BF30-../DSE09XA4**	57	4200	-
2,2	37	560	1,05	38,49	**BF30-../DSE09XA4**	57	4400	-
2,2	35	600	0,96	41,01	**BF30-../DSE09XA4**	57	4500	-
2,2	31,5	660	0,87	45,10	**BF30-../DSE09XA4**	57	4700	-
2,2	187	112	3,3	7,62	**BF40-../DSE09XA4**	66	3900	-
2,2	150	140	3,0	9,48	**BF40-../DSE09XA4**	66	4150	-
2,2	121	173	2,7	11,79	**BF40-../DSE09XA4**	66	4450	-
2,2	95	220	2,4	15,02	**BF40-../DSE09XA4**	66	4800	-
2,2	82	255	2,5	17,35	**BF40-../DSE09XA4**	66	4950	-
2,2	75	280	2,4	19,09	**BF40-../DSE09XA4**	66	5100	-
2,2	66	315	2,2	21,60	**BF40-../DSE09XA4**	66	5200	-
2,2	60	350	2,1	23,77	**BF40-../DSE09XA4**	66	5400	-
2,2	53	395	1,95	26,86	**BF40-../DSE09XA4**	66	5600	-
2,2	48,5	430	1,9	29,55	**BF40-../DSE09XA4**	66	5800	-
2,2	42	500	1,7	34,21	**BF40-../DSE09XA4**	66	6000	-
2,2	38	550	1,6	37,64	**BF40-../DSE09XA4**	66	6200	-
2,2	34,5	600	1,5	41,42	**BF40-../DSE09XA4**	66	6500	-
2,2	31,5	660	1,35	45,56	**BF40-../DSE09XA4**	66	6800	-
2,2	29,5	710	1,25	48,92	**BF40-../DSE09XA4**	66	7000	-
2,2	26,5	790	1,15	53,82	**BF40-../DSE09XA4**	66	7200	-
2,2	23,5	890	1,0	61,25	**BF40-../DSE09XA4**	66	7600	-
2,2	21,5	970	0,93	67,38	**BF40-../DSE09XA4**	66	8000	-
2,2	20	1050	0,86	71,40	**BF40-../DSE09XA4**	66	8100	-
2,2	18,5	1130	0,8	78,55	**BF40-../DSE09XA4**	66	8500	-
2,2	62	335	3,3	23,14	**BF50-../DSE09XA4**	94	6800	-
2,2	55	380	3,1	25,88	**BF50-../DSE09XA4**	94	7100	-
2,2	45	465	2,7	31,73	**BF50-../DSE09XA4**	94	7500	-
2,2	40,5	510	2,5	35,49	**BF50-../DSE09XA4**	94	7800	-
2,2	34	610	2,1	42,15	**BF50-../DSE09XA4**	94	8500	-
2,2	30,5	680	1,9	47,14	**BF50-../DSE09XA4**	94	8900	-
2,2	25	840	1,55	56,86	**BF50-../DSE09XA4**	94	9300	-
2,2	22,5	930	1,4	63,59	**BF50-../DSE09XA4**	94	9800	-
2,2	20	1050	1,25	72,72	**BF50-../DSE09XA4**	94	10700	-
2,2	17,5	1200	1,1	81,33	**BF50-../DSE09XA4**	94	11300	-
2,2	16	1310	0,99	90,24	**BF50-../DSE09XA4**	94	11800	-
2,2	14,5	1440	0,9	100,9	**BF50-../DSE09XA4**	94	12300	-
2,2	31	670	3,3	46,16	**BF60-../DSE09XA4**	124	9900	28000
2,2	26,5	790	2,9	54,44	**BF60-../DSE09XA4**	124	10500	29700
2,2	24	870	2,6	60,40	**BF60-../DSE09XA4**	124	11100	31400
2,2	20	1050	2,2	72,15	**BF60-../DSE09XA4**	124	12000	34000
2,2	18	1160	2,0	80,05	**BF60-../DSE09XA4**	124	12600	35600
2,2	15,5	1350	1,7	93,44	**BF60-../DSE09XA4**	124	13500	38200
2,2	14	1500	1,55	103,7	**BF60-../DSE09XA4**	124	14100	39900
2,2	13	1610	1,45	113,1	**BF60-../DSE09XA4**	124	14600	41300


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

2,2 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
2,2	11,5	1820	1,25	125,5	**BF60-../DSE09XA4**	124	15300	43300
2,2	10,5	2000	1,15	140,8	**BF60Z-../DSE09XA4**	143	15300	43300
2,2	8,4	2500	0,92	169,2	**BF60Z-../DSE09XA4**	143	15300	43300
2,2	7,6	2750	0,84	187,7	**BF60Z-../DSE09XA4**	143	15300	43300
2,2	12	1750	3,0	122,7	**BF70-../DSE09XA4**	210	16100	47700
2,2	11	1910	2,7	133,0	**BF70Z-../DSE09XA4**	231	16100	47700
2,2	9,3	2250	2,3	154,0	**BF70Z-../DSE09XA4**	231	16100	47700
2,2	8,0	2600	2,0	179,7	**BF70Z-../DSE09XA4**	231	16100	47700
2,2	7,2	2900	1,8	199,7	**BF70Z-../DSE09XA4**	231	16100	47700
2,2	6,1	3400	1,55	233,0	**BF70Z-../DSE09XA4**	231	16100	47700
2,2	5,5	3800	1,35	258,7	**BF70Z-../DSE09XA4**	231	16100	47700
2,2	4,8	4350	1,2	301,8	**BF70Z-../DSE09XA4**	231	16100	47700
2,2	4,2	5000	1,05	341,7	**BF70Z-../DSE09XA4**	231	16100	47700
2,2	3,6	5800	0,9	398,7	**BF70Z-../DSE09XA4**	231	16100	47700
2,2	3,3	6300	0,83	439,2	**BF70Z-../DSE09XA4**	231	16100	47700
2,2	6,8	3050	3,1	209,4	**BF80-../DSE09XA4**	307	34300	75000
2,2	6,0	3500	2,7	237,1	**BF80-../DSE09XA4**	307	36900	75000
2,2	5,3	3950	2,4	269,1	**BF80-../DSE09XA4**	307	39600	75000
2,2	4,9	4250	2,5	291,7	**BF80Z-../DSE09XA4**	348	39600	75000
2,2	4,1	5100	2,1	347,3	**BF80Z-../DSE09XA4**	348	39600	75000
2,2	3,7	5600	1,9	394,2	**BF80Z-../DSE09XA4**	348	39600	75000
2,2	3,2	6500	1,6	450,4	**BF80Z-../DSE09XA4**	348	39600	75000
2,2	2,8	7500	1,4	511,2	**BF80Z-../DSE09XA4**	348	39600	75000
2,2	2,5	8400	1,25	583,4	**BF80Z-../DSE09XA4**	348	39600	75000
2,2	2,2	9500	1,1	662,1	**BF80Z-../DSE09XA4**	348	39600	75000
2,2	1,9	11000	0,95	770,6	**BF80Z-../DSE09XA4**	348	39600	75000
2,2	1,7	12300	0,85	874,6	**BF80Z-../DSE09XA4**	348	39600	75000
2,2	3,2	6500	2,8	456,7	**BF90Z-../DSE09XA4**	612	42800	120000
2,2	2,8	7500	2,5	508,5	**BF90Z-../DSE09XA4**	612	42800	120000
2,2	2,5	8400	2,2	591,1	**BF90Z-../DSE09XA4**	612	42800	120000
2,2	2,2	9500	1,95	658,1	**BF90Z-../DSE09XA4**	612	42800	120000
2,2	1,9	11000	1,7	759,0	**BF90Z-../DSE09XA4**	612	42800	120000
2,2	1,7	12300	1,5	845,1	**BF90Z-../DSE09XA4**	612	42800	120000
2,2	1,5	12400	1,5	976,1	**BF90G50-../DSE09XA4**	624	42800	120000
2,2	1,4	13600	1,35	1043	**BF90G50-../DSE09XA4**	624	42800	120000
2,2	1,2	15900	1,15	1204	**BF90G50-../DSE09XA4**	624	42800	120000
2,2	1,0	19600	0,94	1444	**BF90G50-../DSE09XA4**	624	42800	120000


3 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
3	225	127	2,1	6,34	**BF30-../DSE11SA4**	66	2400	-
3	176	162	1,75	8,07	**BF30-../DSE11SA4**	66	2650	-
3	143	200	1,6	9,99	**BF30-../DSE11SA4**	66	2850	-
3	110	260	1,4	12,91	**BF30-../DSE11SA4**	66	3050	-
3	89	320	1,3	16,00	**BF30-../DSE11SA4**	66	3250	-
3	81	350	1,35	17,65	**BF30-../DSE11SA4**	66	3300	-
3	74	385	1,3	19,41	**BF30-../DSE11SA4**	66	3400	-
3	65	440	1,2	21,85	**BF30-../DSE11SA4**	66	3500	-
3	60	475	1,15	24,03	**BF30-../DSE11SA4**	66	3600	-
3	51	560	1,05	28,23	**BF30-../DSE11SA4**	66	3800	-
3	46	620	0,93	31,05	**BF30-../DSE11SA4**	66	4000	-
3	41	690	0,83	35,00	**BF30-../DSE11SA4**	66	4200	-
3	245	116	2,9	5,87	**BF40-../DSE11SA4**	80	3550	-
3	187	153	2,4	7,62	**BF40-../DSE11SA4**	80	3900	-
3	150	191	2,2	9,48	**BF40-../DSE11SA4**	80	4150	-
3	121	235	2,0	11,79	**BF40-../DSE11SA4**	80	4450	-
3	95	300	1,75	15,02	**BF40-../DSE11SA4**	80	4800	-
3	82	345	1,85	17,35	**BF40-../DSE11SA4**	80	4950	-
3	75	380	1,75	19,09	**BF40-../DSE11SA4**	80	5100	-

Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.


3 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
3	66	430	1,65	21,60	**BF40-../DSE11SA4**	80	5200	-
3	60	475	1,55	23,77	**BF40-../DSE11SA4**	80	5400	-
3	53	540	1,45	26,86	**BF40-../DSE11SA4**	80	5600	-
3	48,5	590	1,35	29,55	**BF40-../DSE11SA4**	80	5800	-
3	42	680	1,25	34,21	**BF40-../DSE11SA4**	80	6000	-
3	38	750	1,2	37,64	**BF40-../DSE11SA4**	80	6200	-
3	34,5	830	1,1	41,42	**BF40-../DSE11SA4**	80	6500	-
3	31,5	900	1,0	45,56	**BF40-../DSE11SA4**	80	6800	-
3	29,5	970	0,93	48,92	**BF40-../DSE11SA4**	80	7000	-
3	26,5	1080	0,83	53,82	**BF40-../DSE11SA4**	80	7200	-
3	133	215	3,1	10,68	**BF50-../DSE11SA4**	110	5600	-
3	97	295	2,7	14,65	**BF50-../DSE11SA4**	110	6100	-
3	86	330	2,9	16,70	**BF50-../DSE11SA4**	110	6200	-
3	77	370	2,7	18,68	**BF50-../DSE11SA4**	110	6400	-
3	62	460	2,4	23,14	**BF50-../DSE11SA4**	110	6800	-
3	55	520	2,2	25,88	**BF50-../DSE11SA4**	110	7100	-
3	45	630	2,0	31,73	**BF50-../DSE11SA4**	110	7500	-
3	40,5	700	1,85	35,49	**BF50-../DSE11SA4**	110	7800	-
3	34	840	1,55	42,15	**BF50-../DSE11SA4**	110	8500	-
3	30,5	930	1,4	47,14	**BF50-../DSE11SA4**	110	8900	-
3	25	1140	1,15	56,86	**BF50-../DSE11SA4**	110	9300	-
3	22,5	1270	1,0	63,59	**BF50-../DSE11SA4**	110	9800	-
3	20	1430	0,91	72,72	**BF50-../DSE11SA4**	110	10700	-
3	17,5	1630	0,8	81,33	**BF50-../DSE11SA4**	110	11300	-
3	46	620	3,1	31,20	**BF60-../DSE11SA4**	141	8800	24900
3	41,5	690	2,9	34,62	**BF60-../DSE11SA4**	141	9100	25700
3	34,5	830	2,6	41,60	**BF60-../DSE11SA4**	141	9600	27100
3	31	920	2,4	46,16	**BF60-../DSE11SA4**	141	9900	28000
3	26,5	1080	2,1	54,44	**BF60-../DSE11SA4**	141	10500	29700
3	24	1190	1,95	60,40	**BF60-../DSE11SA4**	141	11100	31400
3	20	1430	1,6	72,15	**BF60-../DSE11SA4**	141	12000	34000
3	18	1590	1,45	80,05	**BF60-../DSE11SA4**	141	12600	35600
3	15,5	1840	1,25	93,44	**BF60-../DSE11SA4**	141	13500	38200
3	14	2000	1,15	103,7	**BF60-../DSE11SA4**	141	14100	39900
3	13	2200	1,05	113,1	**BF60-../DSE11SA4**	141	14600	41300
3	11,5	2450	0,94	125,5	**BF60-../DSE11SA4**	141	15300	43300
3	10,5	2700	0,85	140,8	**BF60Z-../DSE11SA4**	157	15300	43300
3	17,5	1630	3,2	81,82	**BF70-../DSE11SA4**	220	12800	41300
3	15	1910	2,7	95,46	**BF70-../DSE11SA4**	220	14000	43700
3	13,5	2100	2,5	105,2	**BF70-../DSE11SA4**	220	14700	45100
3	12	2350	2,2	122,7	**BF70-../DSE11SA4**	220	16100	47700
3	11	2600	2,0	133,0	**BF70Z-../DSE11SA4**	247	16100	47700
3	9,3	3050	1,7	154,0	**BF70Z-../DSE11SA4**	247	16100	47700
3	8,0	3550	1,45	179,7	**BF70Z-../DSE11SA4**	247	16100	47700
3	7,2	3950	1,3	199,7	**BF70Z-../DSE11SA4**	247	16100	47700
3	6,1	4650	1,1	233,0	**BF70Z-../DSE11SA4**	247	16100	47700
3	5,5	5200	1,0	258,7	**BF70Z-../DSE11SA4**	247	16100	47700
3	4,8	5900	0,88	301,8	**BF70Z-../DSE11SA4**	247	16100	47700
3	9,0	3150	3,0	158,5	**BF80-../DSE11SA4**	316	29000	75000
3	7,7	3700	2,6	184,5	**BF80-../DSE11SA4**	316	31800	75000
3	6,8	4200	2,3	209,4	**BF80-../DSE11SA4**	316	34300	75000
3	6,0	4750	2,0	237,1	**BF80-../DSE11SA4**	316	36900	75000
3	5,3	5400	1,75	269,1	**BF80-../DSE11SA4**	316	39600	75000
3	4,9	5800	1,8	291,7	**BF80Z-../DSE11SA4**	363	39600	75000
3	4,1	6900	1,5	347,3	**BF80Z-../DSE11SA4**	363	39600	75000
3	3,7	7700	1,35	394,2	**BF80Z-../DSE11SA4**	363	39600	75000
3	3,2	8900	1,2	450,4	**BF80Z-../DSE11SA4**	363	39600	75000
3	2,8	10200	1,05	511,2	**BF80Z-../DSE11SA4**	363	39600	75000
3	2,5	11400	0,92	583,4	**BF80Z-../DSE11SA4**	363	39600	75000
3	2,2	13000	0,81	662,1	**BF80Z-../DSE11SA4**	363	39600	75000
3	5,5	5200	3,2	259,0	**BF90-../DSE11SA4**	569	42800	120000
3	4,8	5900	3,1	300,4	**BF90Z-../DSE11SA4**	629	42800	120000
3	4,2	6800	2,7	343,6	**BF90Z-../DSE11SA4**	629	42800	120000
3	3,8	7500	2,5	382,6	**BF90Z-../DSE11SA4**	629	42800	120000
3	3,2	8900	2,1	456,7	**BF90Z-../DSE11SA4**	629	42800	120000


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

3 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
3	2,8	10200	1,8	508,5	**BF90Z-../DSE11SA4**	629	42800	120000
3	2,5	11400	1,6	591,1	**BF90Z-../DSE11SA4**	629	42800	120000
3	2,2	13000	1,4	658,1	**BF90Z-../DSE11SA4**	629	42800	120000
3	1,9	15000	1,25	759,0	**BF90Z-../DSE11SA4**	629	42800	120000
3	1,7	16800	1,1	845,1	**BF90Z-../DSE11SA4**	629	42800	120000
3	1,5	17500	1,05	976,1	**BF90G50-../DSE11SA4**	639	42800	120000
3	1,4	19000	0,97	1043	**BF90G50-../DSE11SA4**	639	42800	120000
3	1,2	22200	0,83	1204	**BF90G50-../DSE11SA4**	639	42800	120000


4 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
4	225	169	1,55	6,34	**BF30-../DSE11MA4**	66	2400	-
4	176	215	1,35	8,07	**BF30-../DSE11MA4**	66	2650	-
4	143	265	1,2	9,99	**BF30-../DSE11MA4**	66	2850	-
4	110	345	1,05	12,91	**BF30-../DSE11MA4**	66	3050	-
4	89	425	0,96	16,00	**BF30-../DSE11MA4**	66	3250	-
4	81	470	1,0	17,65	**BF30-../DSE11MA4**	66	3300	-
4	74	510	0,98	19,41	**BF30-../DSE11MA4**	66	3400	-
4	65	580	0,91	21,85	**BF30-../DSE11MA4**	66	3500	-
4	60	630	0,88	24,03	**BF30-../DSE11MA4**	66	3600	-
4	245	155	2,2	5,87	**BF40-../DSE11MA4**	80	3550	-
4	187	200	1,85	7,62	**BF40-../DSE11MA4**	80	3900	-
4	150	250	1,65	9,48	**BF40-../DSE11MA4**	80	4150	-
4	121	315	1,5	11,79	**BF40-../DSE11MA4**	80	4450	-
4	95	400	1,3	15,02	**BF40-../DSE11MA4**	80	4800	-
4	82	465	1,35	17,35	**BF40-../DSE11MA4**	80	4950	-
4	75	500	1,35	19,09	**BF40-../DSE11MA4**	80	5100	-
4	66	570	1,25	21,60	**BF40-../DSE11MA4**	80	5200	-
4	60	630	1,15	23,77	**BF40-../DSE11MA4**	80	5400	-
4	53	720	1,1	26,86	**BF40-../DSE11MA4**	80	5600	-
4	48,5	780	1,05	29,55	**BF40-../DSE11MA4**	80	5800	-
4	42	900	0,95	34,21	**BF40-../DSE11MA4**	80	6000	-
4	38	1000	0,89	37,64	**BF40-../DSE11MA4**	80	6200	-
4	34,5	1100	0,82	41,42	**BF40-../DSE11MA4**	80	6500	-
4	185	205	2,8	7,71	**BF50-../DSE11MA4**	110	5100	-
4	133	285	2,4	10,68	**BF50-../DSE11MA4**	110	5600	-
4	97	390	2,0	14,65	**BF50-../DSE11MA4**	110	6100	-
4	86	440	2,2	16,70	**BF50-../DSE11MA4**	110	6200	-
4	77	495	2,0	18,68	**BF50-../DSE11MA4**	110	6400	-
4	62	610	1,8	23,14	**BF50-../DSE11MA4**	110	6800	-
4	55	690	1,7	25,88	**BF50-../DSE11MA4**	110	7100	-
4	45	840	1,5	31,73	**BF50-../DSE11MA4**	110	7500	-
4	40,5	940	1,4	35,49	**BF50-../DSE11MA4**	110	7800	-
4	34	1120	1,15	42,15	**BF50-../DSE11MA4**	110	8500	-
4	30,5	1250	1,05	47,14	**BF50-../DSE11MA4**	110	8900	-
4	25	1520	0,86	56,86	**BF50-../DSE11MA4**	110	9300	-
4	100	380	3,1	14,24	**BF60-../DSE11MA4**	141	7100	20000
4	84	450	3,2	16,96	**BF60-../DSE11MA4**	141	7300	20600
4	76	500	3,0	18,81	**BF60-../DSE11MA4**	141	7600	21500
4	63	600	2,8	22,58	**BF60-../DSE11MA4**	141	8000	22600
4	57	670	2,6	25,05	**BF60-../DSE11MA4**	141	8200	23200
4	46	830	2,3	31,20	**BF60-../DSE11MA4**	141	8800	24900
4	41,5	920	2,2	34,62	**BF60-../DSE11MA4**	141	9100	25700
4	34,5	1100	1,95	41,60	**BF60-../DSE11MA4**	141	9600	27100
4	31	1230	1,8	46,16	**BF60-../DSE11MA4**	141	9900	28000
4	26,5	1440	1,6	54,44	**BF60-../DSE11MA4**	141	10500	29700
4	24	1590	1,45	60,40	**BF60-../DSE11MA4**	141	11100	31400
4	20	1910	1,2	72,15	**BF60-../DSE11MA4**	141	12000	34000
4	18	2100	1,1	80,05	**BF60-../DSE11MA4**	141	12600	35600
4	15,5	2450	0,94	93,44	**BF60-../DSE11MA4**	141	13500	38200


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

4 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
4	14	2700	0,85	103,7	**BF60-../DSE11MA4**	141	14100	39900
4	23	1660	3,1	61,94	**BF70-../DSE11MA4**	220	10800	37400
4	20	1910	2,7	72,26	**BF70-../DSE11MA4**	220	12000	39600
4	17,5	2150	2,4	81,82	**BF70-../DSE11MA4**	220	12800	41300
4	15	2500	2,1	95,46	**BF70-../DSE11MA4**	220	14000	43700
4	13,5	2800	1,85	105,2	**BF70-../DSE11MA4**	220	14700	45100
4	12	3150	1,65	122,7	**BF70-../DSE11MA4**	220	16100	47700
4	11	3450	1,5	133,0	**BF70Z-../DSE11MA4**	247	16100	47700
4	9,3	4100	1,25	154,0	**BF70Z-../DSE11MA4**	247	16100	47700
4	8,0	4750	1,1	179,7	**BF70Z-../DSE11MA4**	247	16100	47700
4	7,2	5300	0,98	199,7	**BF70Z-../DSE11MA4**	247	16100	47700
4	6,1	6200	0,84	233,0	**BF70Z-../DSE11MA4**	247	16100	47700
4	12	3150	3,0	122,4	**BF80-../DSE11MA4**	316	24500	75000
4	10,5	3600	2,6	139,7	**BF80-../DSE11MA4**	316	26700	75000
4	9,0	4200	2,3	158,5	**BF80-../DSE11MA4**	316	29000	75000
4	7,7	4950	1,9	184,5	**BF80-../DSE11MA4**	316	31800	75000
4	6,8	5600	1,7	209,4	**BF80-../DSE11MA4**	316	34300	75000
4	6,0	6300	1,5	237,1	**BF80-../DSE11MA4**	316	36900	75000
4	5,3	7200	1,3	269,1	**BF80-../DSE11MA4**	316	39600	75000
4	4,9	7700	1,35	291,7	**BF80Z-../DSE11MA4**	363	39600	75000
4	4,1	9300	1,15	347,3	**BF80Z-../DSE11MA4**	363	39600	75000
4	3,7	10300	1,0	394,2	**BF80Z-../DSE11MA4**	363	39600	75000
4	3,2	11900	0,88	450,4	**BF80Z-../DSE11MA4**	363	39600	75000
4	7,2	5300	3,2	198,8	**BF90-../DSE11MA4**	569	36000	111300
4	6,2	6100	2,8	232,6	**BF90-../DSE11MA4**	569	39900	118300
4	5,5	6900	2,4	259,0	**BF90-../DSE11MA4**	569	42800	120000
4	5,3	7200	2,6	269,8	**BF90Z-../DSE11MA4**	629	42800	120000
4	4,8	7900	2,3	300,4	**BF90Z-../DSE11MA4**	629	42800	120000
4	4,2	9000	2,1	343,6	**BF90Z-../DSE11MA4**	629	42800	120000
4	3,8	10000	1,85	382,6	**BF90Z-../DSE11MA4**	629	42800	120000
4	3,2	11900	1,55	456,7	**BF90Z-../DSE11MA4**	629	42800	120000
4	2,8	13600	1,35	508,5	**BF90Z-../DSE11MA4**	629	42800	120000
4	2,5	15200	1,2	591,1	**BF90Z-../DSE11MA4**	629	42800	120000
4	2,2	17300	1,05	658,1	**BF90Z-../DSE11MA4**	629	42800	120000
4	1,9	20100	0,92	759,0	**BF90Z-../DSE11MA4**	629	42800	120000
4	1,7	22400	0,83	845,1	**BF90Z-../DSE11MA4**	629	42800	120000

5,5 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
5,5	225	230	1,15	6,34	**BF30-../DSE11LA4**	78	2400	-
5,5	176	295	0,97	8,07	**BF30-../DSE11LA4**	78	2650	-
5,5	143	365	0,88	9,99	**BF30-../DSE11LA4**	78	2850	-
5,5	245	210	1,6	5,87	**BF40-../DSE11LA4**	92	3550	-
5,5	187	280	1,3	7,62	**BF40-../DSE11LA4**	92	3900	-
5,5	150	350	1,2	9,48	**BF40-../DSE11LA4**	92	4150	-
5,5	121	430	1,1	11,79	**BF40-../DSE11LA4**	92	4450	-
5,5	95	550	0,95	15,02	**BF40-../DSE11LA4**	92	4800	-
5,5	82	640	0,99	17,35	**BF40-../DSE11LA4**	92	4950	-
5,5	75	700	0,95	19,09	**BF40-../DSE11LA4**	92	5100	-
5,5	66	790	0,89	21,60	**BF40-../DSE11LA4**	92	5200	-
5,5	60	870	0,85	23,77	**BF40-../DSE11LA4**	92	5400	-
5,5	265	198	2,5	5,38	**BF50-../DSE11LA4**	122	4500	-
5,5	185	280	2,0	7,71	**BF50-../DSE11LA4**	122	5100	-
5,5	133	390	1,75	10,68	**BF50-../DSE11LA4**	122	5600	-
5,5	97	540	1,45	14,65	**BF50-../DSE11LA4**	122	6100	-
5,5	86	610	1,55	16,70	**BF50-../DSE11LA4**	122	6200	-
5,5	77	680	1,5	18,68	**BF50-../DSE11LA4**	122	6400	-
5,5	62	840	1,3	23,14	**BF50-../DSE11LA4**	122	6800	-

Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

5,5 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
5,5	55	950	1,25	25,88	**BF50-../DSE11LA4**	122	7100	-
5,5	45	1160	1,1	31,73	**BF50-../DSE11LA4**	122	7500	-
5,5	40,5	1290	1,0	35,49	**BF50-../DSE11LA4**	122	7800	-
5,5	34	1540	0,84	42,15	**BF50-../DSE11LA4**	122	8500	-
5,5	184	285	3,0	7,74	**BF60-../DSE11LA4**	153	6000	16900
5,5	138	380	2,7	10,31	**BF60-../DSE11LA4**	153	6500	18400
5,5	100	520	2,3	14,24	**BF60-../DSE11LA4**	153	7100	20000
5,5	84	620	2,3	16,96	**BF60-../DSE11LA4**	153	7300	20600
5,5	76	690	2,2	18,81	**BF60-../DSE11LA4**	153	7600	21500
5,5	63	830	2,0	22,58	**BF60-../DSE11LA4**	153	8000	22600
5,5	57	920	1,9	25,05	**BF60-../DSE11LA4**	153	8200	23200
5,5	46	1140	1,65	31,20	**BF60-../DSE11LA4**	153	8800	24900
5,5	41,5	1260	1,6	34,62	**BF60-../DSE11LA4**	153	9100	25700
5,5	34,5	1520	1,4	41,60	**BF60-../DSE11LA4**	153	9600	27100
5,5	31	1690	1,3	46,16	**BF60-../DSE11LA4**	153	9900	28000
5,5	26,5	1980	1,15	54,44	**BF60-../DSE11LA4**	153	10500	29700
5,5	24	2150	1,05	60,40	**BF60-../DSE11LA4**	153	11100	31400
5,5	20	2600	0,88	72,15	**BF60-../DSE11LA4**	153	12000	34000
5,5	33,5	1560	3,3	43,02	**BF70-../DSE11LA4**	232	8700	32800
5,5	30	1750	3,0	47,82	**BF70-../DSE11LA4**	232	9100	34000
5,5	25,5	2050	2,5	55,79	**BF70-../DSE11LA4**	232	10200	36000
5,5	23	2250	2,3	61,94	**BF70-../DSE11LA4**	232	10800	37400
5,5	20	2600	2,0	72,26	**BF70-../DSE11LA4**	232	12000	39600
5,5	17,5	3000	1,75	81,82	**BF70-../DSE11LA4**	232	12800	41300
5,5	15	3500	1,5	95,46	**BF70-../DSE11LA4**	232	14000	43700
5,5	13,5	3850	1,35	105,2	**BF70-../DSE11LA4**	232	14700	45100
5,5	12	4350	1,2	122,7	**BF70-../DSE11LA4**	232	16100	47700
5,5	11	4750	1,1	133,0	**BF70Z-../DSE11LA4**	258	16100	47700
5,5	9,3	5600	0,93	154,0	**BF70Z-../DSE11LA4**	258	16100	47700
5,5	8,0	6500	0,8	179,7	**BF70Z-../DSE11LA4**	258	16100	47700
5,5	17,5	3000	3,2	83,16	**BF80-../DSE11LA4**	328	18400	65100
5,5	15,5	3350	2,8	94,38	**BF80-../DSE11LA4**	328	20300	68500
5,5	13,5	3850	2,5	107,9	**BF80-../DSE11LA4**	328	22400	72300
5,5	12	4350	2,2	122,4	**BF80-../DSE11LA4**	328	24500	75000
5,5	10,5	5000	1,9	139,7	**BF80-../DSE11LA4**	328	26700	75000
5,5	9,0	5800	1,65	158,5	**BF80-../DSE11LA4**	328	29000	75000
5,5	7,7	6800	1,4	184,5	**BF80-../DSE11LA4**	328	31800	75000
5,5	6,8	7700	1,25	209,4	**BF80-../DSE11LA4**	328	34300	75000
5,5	6,0	8700	1,1	237,1	**BF80-../DSE11LA4**	328	36900	75000
5,5	5,3	9900	0,96	269,1	**BF80-../DSE11LA4**	328	39600	75000
5,5	4,9	10700	0,98	291,7	**BF80Z-../DSE11LA4**	375	39600	75000
5,5	4,1	12800	0,82	347,3	**BF80Z-../DSE11LA4**	375	39600	75000
5,5	9,2	5700	2,9	154,8	**BF90-../DSE11LA4**	581	30100	100800
5,5	8,0	6500	2,6	178,6	**BF90-../DSE11LA4**	581	33400	106700
5,5	7,2	7200	2,3	198,8	**BF90-../DSE11LA4**	581	36000	111300
5,5	6,2	8400	2,0	232,6	**BF90-../DSE11LA4**	581	39900	118300
5,5	5,5	9500	1,75	259,0	**BF90-../DSE11LA4**	581	42800	120000
5,5	5,3	9900	1,85	269,8	**BF90Z-../DSE11LA4**	641	42800	120000
5,5	4,8	10900	1,7	300,4	**BF90Z-../DSE11LA4**	641	42800	120000
5,5	4,2	12500	1,5	343,6	**BF90Z-../DSE11LA4**	641	42800	120000
5,5	3,8	13800	1,35	382,6	**BF90Z-../DSE11LA4**	641	42800	120000
5,5	3,2	16400	1,15	456,7	**BF90Z-../DSE11LA4**	641	42800	120000
5,5	2,8	18700	0,99	508,5	**BF90Z-../DSE11LA4**	641	42800	120000
5,5	2,5	21000	0,88	591,1	**BF90Z-../DSE11LA4**	641	42800	120000


7,5 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
7,5	270	265	1,9	5,38	**BF50-../DSE13MA4**	133	4500	-
7,5	187	380	1,5	7,71	**BF50-../DSE13MA4**	133	5100	-

Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.


7,5 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
7,5	135	530	1,3	10,68	**BF50-../DSE13MA4**	133	5600	-
7,5	99	720	1,1	14,65	**BF50-../DSE13MA4**	133	6100	-
7,5	87	820	1,15	16,70	**BF50-../DSE13MA4**	133	6200	-
7,5	78	910	1,1	18,68	**BF50-../DSE13MA4**	133	6400	-
7,5	63	1130	0,98	23,14	**BF50-../DSE13MA4**	133	6800	-
7,5	56	1270	0,92	25,88	**BF50-../DSE13MA4**	133	7100	-
7,5	45,5	1570	0,81	31,73	**BF50-../DSE13MA4**	133	7500	-
7,5	280	255	3,0	5,22	**BF60-../DSE13MA4**	166	5200	14800
7,5	187	380	2,3	7,74	**BF60-../DSE13MA4**	166	6000	16900
7,5	140	510	2,0	10,31	**BF60-../DSE13MA4**	166	6500	18400
7,5	102	700	1,7	14,24	**BF60-../DSE13MA4**	166	7100	20000
7,5	85	840	1,75	16,96	**BF60-../DSE13MA4**	166	7300	20600
7,5	77	930	1,65	18,81	**BF60-../DSE13MA4**	166	7600	21500
7,5	64	1110	1,5	22,58	**BF60-../DSE13MA4**	166	8000	22600
7,5	58	1230	1,4	25,05	**BF60-../DSE13MA4**	166	8200	23200
7,5	46,5	1540	1,25	31,20	**BF60-../DSE13MA4**	166	8800	24900
7,5	42	1700	1,15	34,62	**BF60-../DSE13MA4**	166	9100	25700
7,5	35	2000	1,05	41,60	**BF60-../DSE13MA4**	166	9600	27100
7,5	31,5	2250	0,99	46,16	**BF60-../DSE13MA4**	166	9900	28000
7,5	26,5	2700	0,85	54,44	**BF60-../DSE13MA4**	166	10500	29700
7,5	45,5	1570	3,3	31,84	**BF70-../DSE13MA4**	245	7700	30000
7,5	39,5	1810	2,9	36,88	**BF70-../DSE13MA4**	245	7900	31100
7,5	33,5	2100	2,5	43,02	**BF70-../DSE13MA4**	245	8700	32800
7,5	30,5	2300	2,3	47,82	**BF70-../DSE13MA4**	245	9100	34000
7,5	26	2750	1,9	55,79	**BF70-../DSE13MA4**	245	10200	36000
7,5	23,5	3000	1,75	61,94	**BF70-../DSE13MA4**	245	10800	37400
7,5	20	3550	1,45	72,26	**BF70-../DSE13MA4**	245	12000	39600
7,5	18	3950	1,3	81,82	**BF70-../DSE13MA4**	245	12800	41300
7,5	15,5	4600	1,15	95,46	**BF70-../DSE13MA4**	245	14000	43700
7,5	14	5100	1,0	105,2	**BF70-../DSE13MA4**	245	14700	45100
7,5	12	5900	0,88	122,7	**BF70-../DSE13MA4**	245	16100	47700
7,5	11	6500	0,8	133,0	**BF70Z-../DSE13MA4**	270	16100	47700
7,5	23,5	3000	3,1	61,55	**BF80-../DSE13MA4**	341	14800	58100
7,5	21	3400	2,8	69,86	**BF80-../DSE13MA4**	341	15900	60600
7,5	17,5	4050	2,3	83,16	**BF80-../DSE13MA4**	341	18400	65100
7,5	15,5	4600	2,1	94,38	**BF80-../DSE13MA4**	341	20300	68500
7,5	13,5	5300	1,8	107,9	**BF80-../DSE13MA4**	341	22400	72300
7,5	12	5900	1,6	122,4	**BF80-../DSE13MA4**	341	24500	75000
7,5	10,5	6800	1,4	139,7	**BF80-../DSE13MA4**	341	26700	75000
7,5	9,1	7800	1,2	158,5	**BF80-../DSE13MA4**	341	29000	75000
7,5	7,9	9000	1,05	184,5	**BF80-../DSE13MA4**	341	31800	75000
7,5	6,9	10300	0,92	209,4	**BF80-../DSE13MA4**	341	34300	75000
7,5	6,1	11700	0,81	237,1	**BF80-../DSE13MA4**	341	36900	75000
7,5	13,5	5300	3,2	107,5	**BF90-../DSE13MA4**	593	22300	86900
7,5	12,5	5700	2,9	119,7	**BF90-../DSE13MA4**	593	24500	90800
7,5	10,5	6800	2,5	139,1	**BF90-../DSE13MA4**	593	27700	96300
7,5	9,4	7600	2,2	154,8	**BF90-../DSE13MA4**	593	30100	100800
7,5	8,1	8800	1,9	178,6	**BF90-../DSE13MA4**	593	33400	106700
7,5	7,3	9800	1,7	198,8	**BF90-../DSE13MA4**	593	36000	111300
7,5	6,2	11500	1,45	232,6	**BF90-../DSE13MA4**	593	39900	118300
7,5	5,6	12700	1,3	259,0	**BF90-../DSE13MA4**	593	42800	120000
7,5	5,4	13200	1,4	269,8	**BF90Z-../DSE13MA4**	654	42800	120000
7,5	4,8	14900	1,25	300,4	**BF90Z-../DSE13MA4**	654	42800	120000
7,5	4,2	17000	1,1	343,6	**BF90Z-../DSE13MA4**	654	42800	120000
7,5	3,8	18800	0,98	382,6	**BF90Z-../DSE13MA4**	654	42800	120000
7,5	3,2	22300	0,83	456,7	**BF90Z-../DSE13MA4**	654	42800	120000


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

9,5 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
9,5	270	335	1,5	5,38	**BF50-../DSE13LA4**	136	4500	-
9,5	187	485	1,15	7,71	**BF50-../DSE13LA4**	136	5100	-
9,5	135	670	1,0	10,68	**BF50-../DSE13LA4**	136	5600	-
9,5	99	910	0,87	14,65	**BF50-../DSE13LA4**	136	6100	-
9,5	87	1040	0,91	16,70	**BF50-../DSE13LA4**	136	6200	-
9,5	78	1160	0,86	18,68	**BF50-../DSE13LA4**	136	6400	-
9,5	280	320	2,4	5,22	**BF60-../DSE13LA4**	169	5200	14800
9,5	187	485	1,8	7,74	**BF60-../DSE13LA4**	169	6000	16900
9,5	140	640	1,6	10,31	**BF60-../DSE13LA4**	169	6500	18400
9,5	102	880	1,35	14,24	**BF60-../DSE13LA4**	169	7100	20000
9,5	85	1060	1,35	16,96	**BF60-../DSE13LA4**	169	7300	20600
9,5	77	1170	1,3	18,81	**BF60-../DSE13LA4**	169	7600	21500
9,5	64	1410	1,15	22,58	**BF60-../DSE13LA4**	169	8000	22600
9,5	58	1560	1,1	25,05	**BF60-../DSE13LA4**	169	8200	23200
9,5	46,5	1950	0,97	31,20	**BF60-../DSE13LA4**	169	8800	24900
9,5	42	2150	0,92	34,62	**BF60-../DSE13LA4**	169	9100	25700
9,5	35	2550	0,84	41,60	**BF60-../DSE13LA4**	169	9600	27100
9,5	59	1530	3,3	24,55	**BF70-../DSE13LA4**	248	7000	27700
9,5	53	1710	3,0	27,29	**BF70-../DSE13LA4**	248	7000	28400
9,5	45,5	1990	2,6	31,84	**BF70-../DSE13LA4**	248	7700	30000
9,5	39,5	2250	2,3	36,88	**BF70-../DSE13LA4**	248	7900	31100
9,5	33,5	2700	1,95	43,02	**BF70-../DSE13LA4**	248	8700	32800
9,5	30,5	2950	1,75	47,82	**BF70-../DSE13LA4**	248	9100	34000
9,5	26	3450	1,5	55,79	**BF70-../DSE13LA4**	248	10200	36000
9,5	23,5	3850	1,35	61,94	**BF70-../DSE13LA4**	248	10800	37400
9,5	20	4500	1,15	72,26	**BF70-../DSE13LA4**	248	12000	39600
9,5	18	5000	1,05	81,82	**BF70-../DSE13LA4**	248	12800	41300
9,5	15,5	5800	0,9	95,46	**BF70-../DSE13LA4**	248	14000	43700
9,5	14	6400	0,81	105,2	**BF70-../DSE13LA4**	248	14700	45100
9,5	30,5	2950	2,9	47,46	**BF80-../DSE13LA4**	344	13400	53700
9,5	27	3350	2,7	53,86	**BF80-../DSE13LA4**	344	14000	55800
9,5	23,5	3850	2,4	61,55	**BF80-../DSE13LA4**	344	14800	58100
9,5	21	4300	2,2	69,86	**BF80-../DSE13LA4**	344	15900	60600
9,5	17,5	5100	1,85	83,16	**BF80-../DSE13LA4**	344	18400	65100
9,5	15,5	5800	1,65	94,38	**BF80-../DSE13LA4**	344	20300	68500
9,5	13,5	6700	1,4	107,9	**BF80-../DSE13LA4**	344	22400	72300
9,5	12	7500	1,25	122,4	**BF80-../DSE13LA4**	344	24500	75000
9,5	10,5	8600	1,1	139,7	**BF80-../DSE13LA4**	344	26700	75000
9,5	9,1	9900	0,96	158,5	**BF80-../DSE13LA4**	344	29000	75000
9,5	7,9	11400	0,83	184,5	**BF80-../DSE13LA4**	344	31800	75000
9,5	18	5000	3,3	80,85	**BF90-../DSE13LA4**	596	17500	77500
9,5	16	5600	3,0	90,02	**BF90-../DSE13LA4**	596	18900	80600
9,5	13,5	6700	2,5	107,5	**BF90-../DSE13LA4**	596	22300	86900
9,5	12,5	7200	2,3	119,7	**BF90-../DSE13LA4**	596	24500	90800
9,5	10,5	8600	1,95	139,1	**BF90-../DSE13LA4**	596	27700	96300
9,5	9,4	9600	1,75	154,8	**BF90-../DSE13LA4**	596	30100	100800
9,5	8,1	11200	1,5	178,6	**BF90-../DSE13LA4**	596	33400	106700
9,5	7,3	12400	1,35	198,8	**BF90-../DSE13LA4**	596	36000	111300
9,5	6,2	14600	1,15	232,6	**BF90-../DSE13LA4**	596	39900	118300
9,5	5,6	16200	1,05	259,0	**BF90-../DSE13LA4**	596	42800	120000
9,5	5,4	16800	1,1	269,8	**BF90Z-../DSE13LA4**	657	42800	120000
9,5	4,8	18900	0,98	300,4	**BF90Z-../DSE13LA4**	657	42800	120000
9,5	4,2	21600	0,86	343,6	**BF90Z-../DSE13LA4**	657	42800	120000


11 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
11	275	380	1,3	5,38	**BF50-../DSE16MB4**	160	4500	-
11	190	550	1,05	7,71	**BF50-../DSE16MB4**	160	5100	-
11	137	760	0,89	10,68	**BF50-../DSE16MB4**	160	5600	-


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

11 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
11	88	1190	0,8	16,70	**BF50-../DSE16MB4**	160	6200	-
11	280	375	2,0	5,22	**BF60-../DSE16MB4**	193	5200	14800
11	189	550	1,6	7,74	**BF60-../DSE16MB4**	193	6000	16900
11	142	730	1,4	10,31	**BF60-../DSE16MB4**	193	6500	18400
11	103	1010	1,2	14,24	**BF60-../DSE16MB4**	193	7100	20000
11	87	1200	1,2	16,96	**BF60-../DSE16MB4**	193	7300	20600
11	78	1340	1,15	18,81	**BF60-../DSE16MB4**	193	7600	21500
11	65	1610	1,05	22,58	**BF60-../DSE16MB4**	193	8000	22600
11	59	1780	0,97	25,05	**BF60-../DSE16MB4**	193	8200	23200
11	47	2200	0,86	31,20	**BF60-../DSE16MB4**	193	8800	24900
11	42,5	2450	0,81	34,62	**BF60-../DSE16MB4**	193	9100	25700
11	70	1500	3,1	21,04	**BF70-../DSE16MB4**	276	6400	26300
11	60	1750	2,9	24,55	**BF70-../DSE16MB4**	276	7000	27700
11	54	1940	2,7	27,29	**BF70-../DSE16MB4**	276	7000	28400
11	46	2250	2,3	31,84	**BF70-../DSE16MB4**	276	7700	30000
11	40	2600	2,0	36,88	**BF70-../DSE16MB4**	276	7900	31100
11	34	3050	1,7	43,02	**BF70-../DSE16MB4**	276	8700	32800
11	31	3350	1,55	47,82	**BF70-../DSE16MB4**	276	9100	34000
11	26,5	3950	1,3	55,79	**BF70-../DSE16MB4**	276	10200	36000
11	24	4350	1,2	61,94	**BF70-../DSE16MB4**	276	10800	37400
11	20,5	5100	1,0	72,26	**BF70-../DSE16MB4**	276	12000	39600
11	18	5800	0,9	81,82	**BF70-../DSE16MB4**	276	12800	41300
11	48,5	2150	3,3	30,21	**BF80-../DSE16MB4**	372	12300	47900
11	43,5	2400	3,2	33,61	**BF80-../DSE16MB4**	372	11700	48400
11	38,5	2700	3,0	38,14	**BF80-../DSE16MB4**	372	12200	50300
11	31	3350	2,6	47,46	**BF80-../DSE16MB4**	372	13400	53700
11	27,5	3800	2,4	53,86	**BF80-../DSE16MB4**	372	14000	55800
11	24	4350	2,1	61,55	**BF80-../DSE16MB4**	372	14800	58100
11	21	5000	1,9	69,86	**BF80-../DSE16MB4**	372	15900	60600
11	18	5800	1,65	83,16	**BF80-../DSE16MB4**	372	18400	65100
11	15,5	6700	1,4	94,38	**BF80-../DSE16MB4**	372	20300	68500
11	14	7500	1,25	107,9	**BF80-../DSE16MB4**	372	22400	72300
11	12	8700	1,1	122,4	**BF80-../DSE16MB4**	372	24500	75000
11	10,5	10000	0,95	139,7	**BF80-../DSE16MB4**	372	26700	75000
11	9,3	11200	0,85	158,5	**BF80-../DSE16MB4**	372	29000	75000
11	21	5000	3,2	70,69	**BF90-../DSE16MB4**	620	16800	74700
11	18,5	5600	3,0	80,85	**BF90-../DSE16MB4**	620	17500	77500
11	16,5	6300	2,7	90,02	**BF90-../DSE16MB4**	620	18900	80600
11	14	7500	2,2	107,5	**BF90-../DSE16MB4**	620	22300	86900
11	12,5	8400	2,0	119,7	**BF90-../DSE16MB4**	620	24500	90800
11	10,5	10000	1,7	139,1	**BF90-../DSE16MB4**	620	27700	96300
11	9,5	11000	1,55	154,8	**BF90-../DSE16MB4**	620	30100	100800
11	8,2	12800	1,3	178,6	**BF90-../DSE16MB4**	620	33400	106700
11	7,4	14100	1,2	198,8	**BF90-../DSE16MB4**	620	36000	111300
11	6,3	16600	1,0	232,6	**BF90-../DSE16MB4**	620	39900	118300
11	5,7	18400	0,91	259,0	**BF90-../DSE16MB4**	620	42800	120000
11	5,5	19100	0,97	269,8	**BF90Z-../DSE16MB4**	681	42800	120000
11	4,9	21400	0,86	300,4	**BF90Z-../DSE16MB4**	681	42800	120000


15 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
15	275	520	0,96	5,38	**BF50-../DSE16LB4**	173	4500	-
15	280	510	1,5	5,22	**BF60-../DSE16LB4**	206	5200	14800
15	189	750	1,15	7,74	**BF60-../DSE16LB4**	206	6000	16900
15	142	1000	1,0	10,31	**BF60-../DSE16LB4**	206	6500	18400
15	103	1390	0,86	14,24	**BF60-../DSE16LB4**	206	7100	20000
15	87	1640	0,88	16,96	**BF60-../DSE16LB4**	206	7300	20600
15	78	1830	0,83	18,81	**BF60-../DSE16LB4**	206	7600	21500


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

15 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
15	98	1460	2,5	14,90	**BF70-../DSE16LB4**	289	5900	24000
15	84	1700	2,5	17,39	**BF70-../DSE16LB4**	289	6200	25000
15	70	2000	2,3	21,04	**BF70-../DSE16LB4**	289	6400	26300
15	60	2350	2,1	24,55	**BF70-../DSE16LB4**	289	7000	27700
15	54	2650	1,95	27,29	**BF70-../DSE16LB4**	289	7000	28400
15	46	3100	1,7	31,84	**BF70-../DSE16LB4**	289	7700	30000
15	40	3550	1,45	36,88	**BF70-../DSE16LB4**	289	7900	31100
15	34	4200	1,25	43,02	**BF70-../DSE16LB4**	289	8700	32800
15	31	4600	1,15	47,82	**BF70-../DSE16LB4**	289	9100	34000
15	26,5	5400	0,96	55,79	**BF70-../DSE16LB4**	289	10200	36000
15	24	5900	0,88	61,94	**BF70-../DSE16LB4**	289	10800	37400
15	89	1600	3,3	16,49	**BF80-../DSE16LB4**	385	11400	41400
15	63	2250	2,8	23,29	**BF80-../DSE16LB4**	385	11800	44900
15	48,5	2950	2,4	30,21	**BF80-../DSE16LB4**	385	12300	47900
15	43,5	3250	2,4	33,61	**BF80-../DSE16LB4**	385	11700	48400
15	38,5	3700	2,2	38,14	**BF80-../DSE16LB4**	385	12200	50300
15	31	4600	1,85	47,46	**BF80-../DSE16LB4**	385	13400	53700
15	27,5	5200	1,7	53,86	**BF80-../DSE16LB4**	385	14000	55800
15	24	5900	1,6	61,55	**BF80-../DSE16LB4**	385	14800	58100
15	21	6800	1,4	69,86	**BF80-../DSE16LB4**	385	15900	60600
15	18	7900	1,2	83,16	**BF80-../DSE16LB4**	385	18400	65100
15	15,5	9200	1,05	94,38	**BF80-../DSE16LB4**	385	20300	68500
15	14	10200	0,93	107,9	**BF80-../DSE16LB4**	385	22400	72300
15	12	11900	0,8	122,4	**BF80-../DSE16LB4**	385	24500	75000
15	31,5	4500	3,1	46,43	**BF90-../DSE16LB4**	632	13800	65500
15	28,5	5000	2,9	51,70	**BF90-../DSE16LB4**	632	14600	67800
15	23	6200	2,5	63,49	**BF90-../DSE16LB4**	632	15800	72000
15	21	6800	2,3	70,69	**BF90-../DSE16LB4**	632	16800	74700
15	18,5	7700	2,1	80,85	**BF90-../DSE16LB4**	632	17500	77500
15	16,5	8600	1,95	90,02	**BF90-../DSE16LB4**	632	18900	80600
15	14	10200	1,65	107,5	**BF90-../DSE16LB4**	632	22300	86900
15	12,5	11400	1,45	119,7	**BF90-../DSE16LB4**	632	24500	90800
15	10,5	13600	1,25	139,1	**BF90-../DSE16LB4**	632	27700	96300
15	9,5	15000	1,1	154,8	**BF90-../DSE16LB4**	632	30100	100800
15	8,2	17400	0,97	178,6	**BF90-../DSE16LB4**	632	33400	106700
15	7,4	19300	0,87	198,8	**BF90-../DSE16LB4**	632	36000	111300


18,5 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
18,5	280	630	1,2	5,22	**BF60-../DSE16XB4**	216	5200	14800
18,5	189	930	0,93	7,74	**BF60-../DSE16XB4**	216	6000	16900
18,5	142	1240	0,82	10,31	**BF60-../DSE16XB4**	216	6500	18400
18,5	98	1800	2,0	14,90	**BF70-../DSE16XB4**	299	5900	24000
18,5	84	2100	2,0	17,39	**BF70-../DSE16XB4**	299	6200	25000
18,5	70	2500	1,85	21,04	**BF70-../DSE16XB4**	299	6400	26300
18,5	60	2900	1,75	24,55	**BF70-../DSE16XB4**	299	7000	27700
18,5	54	3250	1,6	27,29	**BF70-../DSE16XB4**	299	7000	28400
18,5	46	3800	1,35	31,84	**BF70-../DSE16XB4**	299	7700	30000
18,5	40	4400	1,2	36,88	**BF70-../DSE16XB4**	299	7900	31100
18,5	34	5100	1,0	43,02	**BF70-../DSE16XB4**	299	8700	32800
18,5	31	5600	0,93	47,82	**BF70-../DSE16XB4**	299	9100	34000
18,5	89	1980	2,7	16,49	**BF80-../DSE16XB4**	395	11400	41400
18,5	63	2800	2,3	23,29	**BF80-../DSE16XB4**	395	11800	44900
18,5	48,5	3600	2,0	30,21	**BF80-../DSE16XB4**	395	12300	47900
18,5	43,5	4050	1,9	33,61	**BF80-../DSE16XB4**	395	11700	48400
18,5	38,5	4550	1,75	38,14	**BF80-../DSE16XB4**	395	12200	50300
18,5	31	5600	1,55	47,46	**BF80-../DSE16XB4**	395	13400	53700
18,5	27,5	6400	1,4	53,86	**BF80-../DSE16XB4**	395	14000	55800
18,5	24	7300	1,25	61,55	**BF80-../DSE16XB4**	395	14800	58100


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

18,5 кВт



P_N	50 **Гц**			i	**Тип**	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
18,5	21	8400	1,15	69,86	**BF80-../DSE16XB4**	395	15900	60600
18,5	18	9800	0,97	83,16	**BF80-../DSE16XB4**	395	18400	65100
18,5	15,5	11300	0,84	94,38	**BF80-../DSE16XB4**	395	20300	68500
18,5	31,5	5600	2,5	46,43	**BF90-../DSE16XB4**	642	13800	65500
18,5	28,5	6100	2,4	51,70	**BF90-../DSE16XB4**	642	14600	67800
18,5	23	7600	2,0	63,49	**BF90-../DSE16XB4**	642	15800	72000
18,5	21	8400	1,9	70,69	**BF90-../DSE16XB4**	642	16800	74700
18,5	18,5	9500	1,75	80,85	**BF90-../DSE16XB4**	642	17500	77500
18,5	16,5	10700	1,55	90,02	**BF90-../DSE16XB4**	642	18900	80600
18,5	14	12600	1,35	107,5	**BF90-../DSE16XB4**	642	22300	86900
18,5	12,5	14100	1,2	119,7	**BF90-../DSE16XB4**	642	24500	90800
18,5	10,5	16800	1,0	139,1	**BF90-../DSE16XB4**	642	27700	96300
18,5	9,5	18500	0,91	154,8	**BF90-../DSE16XB4**	642	30100	100800


22 кВт



P_N	50 **Гц**			i	**Тип**	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
22	280	750	1,0	5,22	**BF60-../DSE18LB4**	263	5200	14800
22	142	1470	1,7	10,32	**BF70-../DSE18LB4**	340	4600	18700
22	122	1720	1,7	12,04	**BF70-../DSE18LB4**	340	4900	19700
22	98	2100	1,75	14,90	**BF70-../DSE18LB4**	340	5900	24000
22	84	2500	1,7	17,39	**BF70-../DSE18LB4**	340	6200	25000
22	70	3000	1,55	21,04	**BF70-../DSE18LB4**	340	6400	26300
22	60	3500	1,45	24,55	**BF70-../DSE18LB4**	340	7000	27700
22	54	3850	1,35	27,29	**BF70-../DSE18LB4**	340	7000	28400
22	46	4550	1,15	31,84	**BF70-../DSE18LB4**	340	7700	30000
22	40	5200	1,0	36,88	**BF70-../DSE18LB4**	340	7900	31100
22	34	6100	0,85	43,02	**BF70-../DSE18LB4**	340	8700	32800
22	128	1640	2,2	11,42	**BF80-../DSE18LB4**	436	8900	32200
22	89	2350	2,3	16,49	**BF80-../DSE18LB4**	436	11400	41400
22	63	3300	1,9	23,29	**BF80-../DSE18LB4**	436	11800	44900
22	48,5	4300	1,65	30,21	**BF80-../DSE18LB4**	436	12300	47900
22	43,5	4800	1,6	33,61	**BF80-../DSE18LB4**	436	11700	48400
22	38,5	5400	1,5	38,14	**BF80-../DSE18LB4**	436	12200	50300
22	31	6700	1,3	47,46	**BF80-../DSE18LB4**	436	13400	53700
22	27,5	7600	1,2	53,86	**BF80-../DSE18LB4**	436	14000	55800
22	24	8700	1,05	61,55	**BF80-../DSE18LB4**	436	14800	58100
22	21	10000	0,95	69,86	**BF80-../DSE18LB4**	436	15900	60600
22	18	11600	0,82	83,16	**BF80-../DSE18LB4**	436	18400	65100
22	61	3400	3,3	23,95	**BF90-../DSE18LB4**	688	11100	54300
22	43,5	4800	2,7	33,71	**BF90-../DSE18LB4**	688	11900	59300
22	39	5300	2,5	37,54	**BF90-../DSE18LB4**	688	12700	61500
22	31,5	6600	2,1	46,43	**BF90-../DSE18LB4**	688	13800	65500
22	28,5	7300	2,0	51,70	**BF90-../DSE18LB4**	688	14600	67800
22	23	9100	1,7	63,49	**BF90-../DSE18LB4**	688	15800	72000
22	21	10000	1,6	70,69	**BF90-../DSE18LB4**	688	16800	74700
22	18,5	11300	1,45	80,85	**BF90-../DSE18LB4**	688	17500	77500
22	16,5	12700	1,3	90,02	**BF90-../DSE18LB4**	688	18900	80600
22	14	15000	1,1	107,5	**BF90-../DSE18LB4**	688	22300	86900
22	12,5	16800	1,0	119,7	**BF90-../DSE18LB4**	688	24500	90800
22	10,5	20000	0,84	139,1	**BF90-../DSE18LB4**	688	27700	96300

Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.


30 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
30	142	2000	1,25	10,32	**BF70-../DSE18XB4**	358	4600	18700
30	122	2300	1,3	12,04	**BF70-../DSE18XB4**	358	4900	19700
30	98	2900	1,25	14,90	**BF70-../DSE18XB4**	358	5900	24000
30	84	3400	1,25	17,39	**BF70-../DSE18XB4**	358	6200	25000
30	70	4050	1,15	21,04	**BF70-../DSE18XB4**	358	6400	26300
30	60	4750	1,05	24,55	**BF70-../DSE18XB4**	358	7000	27700
30	54	5300	0,98	27,29	**BF70-../DSE18XB4**	358	7000	28400
30	46	6200	0,84	31,84	**BF70-../DSE18XB4**	358	7700	30000
30	128	2200	1,65	11,42	**BF80-../DSE18XB4**	454	8900	32200
30	89	3200	1,65	16,49	**BF80-../DSE18XB4**	454	11400	41400
30	63	4500	1,4	23,29	**BF80-../DSE18XB4**	454	11800	44900
30	48,5	5900	1,2	30,21	**BF80-../DSE18XB4**	454	12300	47900
30	43,5	6500	1,2	33,61	**BF80-../DSE18XB4**	454	11700	48400
30	38,5	7400	1,1	38,14	**BF80-../DSE18XB4**	454	12200	50300
30	31	9200	0,94	47,46	**BF80-../DSE18XB4**	454	13400	53700
30	27,5	10400	0,86	53,86	**BF80-../DSE18XB4**	454	14000	55800
30	118	2400	3,0	12,45	**BF90-../DSE18XB4**	706	8000	39700
30	84	3400	3,0	17,39	**BF90-../DSE18XB4**	706	10000	49500
30	61	4650	2,4	23,95	**BF90-../DSE18XB4**	706	11100	54300
30	43,5	6500	2,0	33,71	**BF90-../DSE18XB4**	706	11900	59300
30	39	7300	1,8	37,54	**BF90-../DSE18XB4**	706	12700	61500
30	31,5	9000	1,55	46,43	**BF90-../DSE18XB4**	706	13800	65500
30	28,5	10000	1,45	51,70	**BF90-../DSE18XB4**	706	14600	67800
30	23	12400	1,25	63,49	**BF90-../DSE18XB4**	706	15800	72000
30	21	13600	1,15	70,69	**BF90-../DSE18XB4**	706	16800	74700
30	18,5	15400	1,05	80,85	**BF90-../DSE18XB4**	706	17500	77500
30	16,5	17300	0,97	90,02	**BF90-../DSE18XB4**	706	18900	80600
30	14	20400	0,82	107,5	**BF90-../DSE18XB4**	706	22300	86900

Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.


0,03 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,03	9,0	31,5	7,6	151,2	**BF10Z-,,/D04LA4**	21	6400	-
0,03	8,2	34,5	7,0	166,2	**BF10Z-,,/D04LA4**	21	6400	-
0,03	7,5	38	6,3	180,1	**BF10Z-,,/D04LA4**	21	6400	-
0,03	6,9	41,5	5,8	198,0	**BF10Z-,,/D04LA4**	21	6400	-
0,03	6,3	45	5,3	214,5	**BF10Z-,,/D04LA4**	21	6400	-
0,03	5,8	49	4,9	235,8	**BF10Z-,,/D04LA4**	21	6400	-
0,03	5,3	54	4,4	257,4	**BF10Z-,,/D04LA4**	21	6400	-
0,03	4,8	59	4,1	283,1	**BF10Z-,,/D04LA4**	21	6400	-
0,03	4,2	68	3,5	324,3	**BF10Z-,,/D04LA4**	21	6400	-
0,03	3,8	75	3,2	356,6	**BF10Z-,,/D04LA4**	21	6400	-
0,03	3,6	79	3,0	380,2	**BF10Z-,,/D04LA4**	21	6400	-
0,03	3,3	86	2,8	418,0	**BF10Z-,,/D04LA4**	21	6400	-
0,03	2,9	98	2,4	469,5	**BF10Z-,,/D04LA4**	21	6400	-
0,03	2,6	110	2,2	539,1	**BF10Z-,,/D04LA4**	21	6400	-
0,03	2,3	124	1,95	592,8	**BF10Z-,,/D04LA4**	21	6400	-
0,03	1,8	97	2,7	768,2	**BF10G06-,,/D04LA4**	25	6400	-
0,03	1,6	110	2,4	845,1	**BF10G06-,,/D04LA4**	25	6400	-
0,03	1,4	130	2,0	994,0	**BF10G06-,,/D04LA4**	25	6400	-
0,03	1,2	159	1,65	1190	**BF10G06-,,/D04LA4**	25	6400	-
0,03	0,95	210	1,25	1452	**BF10G06-,,/D04LA4**	25	6400	-
0,03	0,8	260*	1,0	1744	**BF10G06-,,/D04LA4**	25	6400	-
0,03	0,65	260*	1,0	2096	**BF10G06-,,/D04LA4**	25	6400	-
0,03	0,55	260*	1,0	2467	**BF10G06-,,/D04LA4**	25	6400	-
0,03	0,46	260*	1,0	2952	**BF10G06-,,/D04LA4**	25	6400	-
0,03	0,42	260*	1,0	3220	**BF10G06-,,/D04LA4**	25	6400	-
0,03	0,35	260*	1,0	3942	**BF10G06-,,/D04LA4**	25	6400	-
0,03	0,3	260*	1,0	4569	**BF10G06-,,/D04LA4**	25	6400	-
0,03	0,24	260*	1,0	5709	**BF10G06-,,/D04LA4**	25	6400	-
0,03	0,21	260*	1,0	6550	**BF10G06-,,/D04LA4**	25	6400	-
0,03	0,19	260*	1,0	7144	**BF10G06-,,/D04LA4**	25	6400	-
0,03	0,16	260*	1,0	8681	**BF10G06-,,/D04LA4**	25	6400	-
0,03	0,15	260*	1,0	9471	**BF10G06-,,/D04LA4**	25	6400	-
0,03	1,2	162	2,8	1140	**BF20G06-,,/D04LA4**	31	7900	-
0,03	1,0	200	2,3	1392	**BF20G06-,,/D04LA4**	31	7900	-
0,03	0,9	230	2,0	1533	**BF20G06-,,/D04LA4**	31	7900	-
0,03	0,8	265	1,75	1764	**BF20G06-,,/D04LA4**	31	7900	-
0,03	0,65	345	1,35	2192	**BF20G06-,,/D04LA4**	31	7900	-
0,03	0,55	410	1,1	2579	**BF20G06-,,/D04LA4**	31	7900	-
0,03	0,48	460*	1,0	2829	**BF20G06-,,/D04LA4**	31	7900	-
0,03	0,44	460*	1,0	3086	**BF20G06-,,/D04LA4**	31	7900	-
0,03	0,36	460*	1,0	3778	**BF20G06-,,/D04LA4**	31	7900	-
0,03	0,31	460*	1,0	4379	**BF20G06-,,/D04LA4**	31	7900	-
0,03	0,25	460*	1,0	5471	**BF20G06-,,/D04LA4**	31	7900	-
0,03	0,2	460*	1,0	6847	**BF20G06-,,/D04LA4**	31	7900	-
0,03	0,17	460*	1,0	8320	**BF20G06-,,/D04LA4**	31	7900	-
0,03	0,15	460*	1,0	9077	**BF20G06-,,/D04LA4**	31	7900	-
0,03	1,0	200	3,2	1404	**BF30G06-,,/D04LA4**	41	7400	-
0,03	0,85	245	2,6	1686	**BF30G06-,,/D04LA4**	41	7400	-
0,03	0,7	315	2,0	2026	**BF30G06-,,/D04LA4**	41	7400	-
0,03	0,6	370	1,7	2386	**BF30G06-,,/D04LA4**	41	7400	-
0,03	0,48	485	1,3	2854	**BF30G06-,,/D04LA4**	41	7400	-
0,03	0,39	610	1,05	3493	**BF30G06-,,/D04LA4**	41	7400	-
0,03	0,36	630*	1,0	3811	**BF30G06-,,/D04LA4**	41	7400	-
0,03	0,31	630*	1,0	4417	**BF30G06-,,/D04LA4**	41	7400	-
0,03	0,27	630*	1,0	5060	**BF30G06-,,/D04LA4**	41	7400	-
0,03	0,22	630*	1,0	6333	**BF30G06-,,/D04LA4**	41	7400	-
0,03	0,19	630*	1,0	7206	**BF30G06-,,/D04LA4**	41	7400	-
0,03	0,18	630*	1,0	7861	**BF30G06-,,/D04LA4**	41	7400	-
0,03	0,15	630*	1,0	9157	**BF30G06-,,/D04LA4**	41	7400	-


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

0,04 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,04	9,0	42	5,7	151,2	**BF10Z-,,/D04LA4**	21	6400	-
0,04	8,2	46,5	5,2	166,2	**BF10Z-,,/D04LA4**	21	6400	-
0,04	7,5	50	4,8	180,1	**BF10Z-,,/D04LA4**	21	6400	-
0,04	6,9	55	4,4	198,0	**BF10Z-,,/D04LA4**	21	6400	-
0,04	6,3	60	4,0	214,5	**BF10Z-,,/D04LA4**	21	6400	-
0,04	5,8	65	3,7	235,8	**BF10Z-,,/D04LA4**	21	6400	-
0,04	5,3	72	3,3	257,4	**BF10Z-,,/D04LA4**	21	6400	-
0,04	4,8	79	3,0	283,1	**BF10Z-,,/D04LA4**	21	6400	-
0,04	4,2	90	2,7	324,3	**BF10Z-,,/D04LA4**	21	6400	-
0,04	3,8	100	2,4	356,6	**BF10Z-,,/D04LA4**	21	6400	-
0,04	3,6	106	2,3	380,2	**BF10Z-,,/D04LA4**	21	6400	-
0,04	3,3	115	2,1	418,0	**BF10Z-,,/D04LA4**	21	6400	-
0,04	2,9	131	1,85	469,5	**BF10Z-,,/D04LA4**	21	6400	-
0,04	2,6	146	1,65	539,1	**BF10Z-,,/D04LA4**	21	6400	-
0,04	2,3	166	1,45	592,8	**BF10Z-,,/D04LA4**	21	6400	-
0,04	2,1	119	2,2	643,8	**BF10G06-,,/D04LA4**	25	6400	-
0,04	1,8	150	1,75	768,2	**BF10G06-,,/D04LA4**	25	6400	-
0,04	1,6	170	1,55	845,1	**BF10G06-,,/D04LA4**	25	6400	-
0,04	1,4	199	1,3	994,0	**BF10G06-,,/D04LA4**	25	6400	-
0,04	1,2	235	1,1	1190	**BF10G06-,,/D04LA4**	25	6400	-
0,04	3,0	127	3,3	460,0	**BF20Z-,,/D04LA4**	28	7900	-
0,04	1,9	141	3,3	736,1	**BF20G06-,,/D04LA4**	31	7900	-
0,04	1,7	159	2,9	810,0	**BF20G06-,,/D04LA4**	31	7900	-
0,04	1,5	183	2,5	952,7	**BF20G06-,,/D04LA4**	31	7900	-
0,04	1,2	240	1,9	1140	**BF20G06-,,/D04LA4**	31	7900	-
0,04	1,0	295	1,55	1392	**BF20G06-,,/D04LA4**	31	7900	-
0,04	0,9	335	1,35	1533	**BF20G06-,,/D04LA4**	31	7900	-
0,04	0,8	385	1,2	1764	**BF20G06-,,/D04LA4**	31	7900	-
0,04	1,2	240	2,6	1150	**BF30G06-,,/D04LA4**	41	7400	-
0,04	1,1	265	2,4	1286	**BF30G06-,,/D04LA4**	41	7400	-
0,04	1,0	295	2,1	1404	**BF30G06-,,/D04LA4**	41	7400	-
0,04	0,85	355	1,75	1686	**BF30G06-,,/D04LA4**	41	7400	-
0,04	0,7	450	1,4	2026	**BF30G06-,,/D04LA4**	41	7400	-
0,04	0,6	530	1,2	2386	**BF30G06-,,/D04LA4**	41	7400	-


0,06 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,06	24	23,5	10	56,39	**BF10-,,/D06LA4**	23	4550	-
0,06	22	26	9,2	61,55	**BF10-,,/D06LA4**	23	4700	-
0,06	20	28,5	8,4	67,69	**BF10-,,/D06LA4**	23	4900	-
0,06	17,5	32,5	7,4	77,55	**BF10-,,/D06LA4**	23	5100	-
0,06	16	35,5	6,8	85,27	**BF10-,,/D06LA4**	23	5300	-
0,06	15	38	6,3	90,91	**BF10-,,/D06LA4**	23	5400	-
0,06	14	40,5	5,9	99,97	**BF10-,,/D06LA4**	23	5600	-
0,06	12,5	45,5	5,3	112,3	**BF10-,,/D06LA4**	23	5900	-
0,06	11	52	4,6	123,5	**BF10-,,/D06LA4**	23	6100	-
0,06	10,5	54	4,4	128,9	**BF10-,,/D06LA4**	23	6200	-
0,06	9,6	59	4,1	141,8	**BF10-,,/D06LA4**	23	6400	-
0,06	7,5	76	3,2	180,1	**BF10Z-,,/D06LA4**	24	6400	-
0,06	6,9	83	2,9	198,0	**BF10Z-,,/D06LA4**	24	6400	-
0,06	6,3	90	2,7	214,5	**BF10Z-,,/D06LA4**	24	6400	-
0,06	5,8	98	2,4	235,8	**BF10Z-,,/D06LA4**	24	6400	-
0,06	5,3	108	2,2	257,4	**BF10Z-,,/D06LA4**	24	6400	-
0,06	4,8	119	2,0	283,1	**BF10Z-,,/D06LA4**	24	6400	-
0,06	4,2	136	1,75	324,3	**BF10Z-,,/D06LA4**	24	6400	-
0,06	3,8	150	1,6	356,6	**BF10Z-,,/D06LA4**	24	6400	-
0,06	3,6	159	1,5	380,2	**BF10Z-,,/D06LA4**	24	6400	-
0,06	3,3	173	1,4	418,0	**BF10Z-,,/D06LA4**	24	6400	-
0,06	2,9	197	1,2	469,5	**BF10Z-,,/D06LA4**	24	6400	-
0,06	2,6	220	1,1	539,1	**BF10Z-,,/D06LA4**	24	6400	-
0,06	2,3	245	0,98	592,8	**BF10Z-,,/D06LA4**	24	6400	-


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

0,06 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,06	2,1	210	1,25	643,8	**BF10G06-,,/D06LA4**	28	6400	-
0,06	1,8	255	1,0	768,2	**BF10G06-,,/D06LA4**	28	6400	-
0,06	1,6	290	0,9	845,1	**BF10G06-,,/D06LA4**	28	6400	-
0,06	4,2	136	3,1	325,2	**BF20Z-,,/D06LA4**	31	7900	-
0,06	4,0	143	2,9	339,1	**BF20Z-,,/D06LA4**	31	7900	-
0,06	3,7	154	2,7	373,1	**BF20Z-,,/D06LA4**	31	7900	-
0,06	3,3	173	2,4	418,1	**BF20Z-,,/D06LA4**	31	7900	-
0,06	3,0	191	2,2	460,0	**BF20Z-,,/D06LA4**	31	7900	-
0,06	2,7	157	2,9	513,7	**BF20G06-,,/D06LA4**	34	7900	-
0,06	2,2	200	2,3	617,0	**BF20G06-,,/D06LA4**	34	7900	-
0,06	1,9	240	1,9	736,1	**BF20G06-,,/D06LA4**	34	7900	-
0,06	1,7	270	1,7	810,0	**BF20G06-,,/D06LA4**	34	7900	-
0,06	1,5	310	1,5	952,7	**BF20G06-,,/D06LA4**	34	7900	-
0,06	1,2	400	1,15	1140	**BF20G06-,,/D06LA4**	34	7900	-
0,06	1,0	485	0,95	1392	**BF20G06-,,/D06LA4**	34	7900	-
0,06	3,3	173	3,3	412,6	**BF30Z-,,/D06LA4**	42	7400	-
0,06	3,0	191	3,0	463,3	**BF30Z-,,/D06LA4**	42	7400	-
0,06	2,6	220	2,6	537,0	**BF30Z-,,/D06LA4**	42	7400	-
0,06	2,3	245	2,3	590,7	**BF30Z-,,/D06LA4**	42	7400	-
0,06	2,2	200	3,2	622,4	**BF30G06-,,/D06LA4**	45	7400	-
0,06	2,0	225	2,8	705,1	**BF30G06-,,/D06LA4**	45	7400	-
0,06	1,7	270	2,3	817,1	**BF30G06-,,/D06LA4**	45	7400	-
0,06	1,5	310	2,0	961,1	**BF30G06-,,/D06LA4**	45	7400	-
0,06	1,2	400	1,6	1150	**BF30G06-,,/D06LA4**	45	7400	-
0,06	1,1	435	1,45	1286	**BF30G06-,,/D06LA4**	45	7400	-
0,06	1,0	485	1,3	1404	**BF30G06-,,/D06LA4**	45	7400	-
0,06	0,85	580	1,1	1686	**BF30G06-,,/D06LA4**	45	7400	-
0,06	0,95	340	2,9	1484	**BF40G10-,,/D06LA4**	58	10600	-
0,06	0,75	460	2,2	1810	**BF40G10-,,/D06LA4**	58	10600	-
0,06	0,7	500	2,0	1997	**BF40G10-,,/D06LA4**	58	10600	-
0,06	0,55	710	1,4	2536	**BF40G10-,,/D06LA4**	58	10600	-
0,06	0,49	840	1,2	2810	**BF40G10-,,/D06LA4**	58	10600	-
0,06	0,7	520	2,7	2059	**BF50G10-,,/D06LA4**	86	13600	-
0,06	0,6	640	2,2	2360	**BF50G10-,,/D06LA4**	86	13600	-
0,06	0,49	860	1,65	2810	**BF50G10-,,/D06LA4**	86	13600	-
0,06	0,41	1090	1,3	3348	**BF50G10-,,/D06LA4**	86	13600	-
0,06	0,34	1370	1,0	4019	**BF50G10-,,/D06LA4**	86	13600	-
0,06	0,42	860	2,9	3237	**BF60G20-,,/D06LA4**	134	15300	43300
0,06	0,35	1130	2,2	3883	**BF60G20-,,/D06LA4**	134	15300	43300
0,06	0,3	1400	1,8	4646	**BF60G20-,,/D06LA4**	134	15300	43300
0,06	0,26	1700	1,45	5241	**BF60G20-,,/D06LA4**	134	15300	43300
0,06	0,23	1980	1,25	6014	**BF60G20-,,/D06LA4**	134	15300	43300
0,06	0,21	2200	1,15	6679	**BF60G20-,,/D06LA4**	134	15300	43300
0,06	0,24	1890	3,0	5691	**BF70G20-,,/D06LA4**	212	16100	47700
0,06	0,21	2200	2,6	6530	**BF70G20-,,/D06LA4**	212	16100	47700
0,06	0,19	2500	2,3	7248	**BF70G20-,,/D06LA4**	212	16100	47700
0,06	0,17	2850	2,0	8052	**BF70G20-,,/D06LA4**	212	16100	47700


0,09 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,09	34	25	9,6	39,75	**BF10-,,/D06LA4**	23	3950	-
0,09	31,5	27	8,9	43,06	**BF10-,,/D06LA4**	23	4100	-
0,09	29	29,5	8,1	47,35	**BF10-,,/D06LA4**	23	4250	-
0,09	26,5	32	7,5	51,28	**BF10-,,/D06LA4**	23	4400	-
0,09	24	35,5	6,8	56,39	**BF10-,,/D06LA4**	23	4550	-
0,09	22	39	6,2	61,55	**BF10-,,/D06LA4**	23	4700	-
0,09	20	42,5	5,6	67,69	**BF10-,,/D06LA4**	23	4900	-

Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.


0,09 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,09	17,5	49	4,9	77,55	**BF10-,,/D06LA4**	23	5100	-
0,09	16	53	4,5	85,27	**BF10-,,/D06LA4**	23	5300	-
0,09	15	57	4,2	90,91	**BF10-,,/D06LA4**	23	5400	-
0,09	14	61	3,9	99,97	**BF10-,,/D06LA4**	23	5600	-
0,09	12,5	68	3,5	112,3	**BF10-,,/D06LA4**	23	5900	-
0,09	11	78	3,1	123,5	**BF10-,,/D06LA4**	23	6100	-
0,09	10,5	81	3,0	128,9	**BF10-,,/D06LA4**	23	6200	-
0,09	9,6	89	2,7	141,8	**BF10-,,/D06LA4**	23	6400	-
0,09	9,0	95	2,5	151,2	**BF10Z-,,/D06LA4**	24	6400	-
0,09	8,2	104	2,3	166,2	**BF10Z-,,/D06LA4**	24	6400	-
0,09	7,5	114	2,1	180,1	**BF10Z-,,/D06LA4**	24	6400	-
0,09	6,9	124	1,95	198,0	**BF10Z-,,/D06LA4**	24	6400	-
0,09	6,3	136	1,75	214,5	**BF10Z-,,/D06LA4**	24	6400	-
0,09	5,8	148	1,6	235,8	**BF10Z-,,/D06LA4**	24	6400	-
0,09	5,3	162	1,5	257,4	**BF10Z-,,/D06LA4**	24	6400	-
0,09	4,8	179	1,35	283,1	**BF10Z-,,/D06LA4**	24	6400	-
0,09	4,2	200	1,2	324,3	**BF10Z-,,/D06LA4**	24	6400	-
0,09	3,8	225	1,05	356,6	**BF10Z-,,/D06LA4**	24	6400	-
0,09	3,6	235	1,0	380,2	**BF10Z-,,/D06LA4**	24	6400	-
0,09	3,3	260	0,92	418,0	**BF10Z-,,/D06LA4**	24	6400	-
0,09	2,9	295	0,81	469,5	**BF10Z-,,/D06LA4**	24	6400	-
0,09	2,6	270	0,96	536,0	**BF10G06-,,/D06LA4**	28	6400	-
0,09	6,3	136	3,1	216,9	**BF20Z-,,/D06LA4**	31	7900	-
0,09	5,8	148	2,8	235,9	**BF20Z-,,/D06LA4**	31	7900	-
0,09	5,3	162	2,6	259,6	**BF20Z-,,/D06LA4**	31	7900	-
0,09	4,6	186	2,3	295,5	**BF20Z-,,/D06LA4**	31	7900	-
0,09	4,2	200	2,1	325,2	**BF20Z-,,/D06LA4**	31	7900	-
0,09	4,0	210	2,0	339,1	**BF20Z-,,/D06LA4**	31	7900	-
0,09	3,7	230	1,85	373,1	**BF20Z-,,/D06LA4**	31	7900	-
0,09	3,3	260	1,6	418,1	**BF20Z-,,/D06LA4**	31	7900	-
0,09	3,0	285	1,45	460,0	**BF20Z-,,/D06LA4**	31	7900	-
0,09	2,7	260	1,75	513,7	**BF20G06-,,/D06LA4**	34	7900	-
0,09	2,2	330	1,4	617,0	**BF20G06-,,/D06LA4**	34	7900	-
0,09	1,9	390	1,2	736,1	**BF20G06-,,/D06LA4**	34	7900	-
0,09	1,7	440	1,05	810,0	**BF20G06-,,/D06LA4**	34	7900	-
0,09	1,5	500	0,92	952,7	**BF20G06-,,/D06LA4**	34	7900	-
0,09	4,7	182	3,2	289,8	**BF30Z-,,/D06LA4**	42	7400	-
0,09	4,4	195	2,9	310,7	**BF30Z-,,/D06LA4**	42	7400	-
0,09	4,0	210	2,7	341,8	**BF30Z-,,/D06LA4**	42	7400	-
0,09	3,6	235	2,4	375,1	**BF30Z-,,/D06LA4**	42	7400	-
0,09	3,3	260	2,2	412,6	**BF30Z-,,/D06LA4**	42	7400	-
0,09	3,0	285	2,0	463,3	**BF30Z-,,/D06LA4**	42	7400	-
0,09	2,6	330	1,75	537,0	**BF30Z-,,/D06LA4**	42	7400	-
0,09	2,3	370	1,55	590,7	**BF30Z-,,/D06LA4**	42	7400	-
0,09	2,2	330	1,9	622,4	**BF30G06-,,/D06LA4**	45	7400	-
0,09	2,0	370	1,7	705,1	**BF30G06-,,/D06LA4**	45	7400	-
0,09	1,7	435	1,45	817,1	**BF30G06-,,/D06LA4**	45	7400	-
0,09	1,5	500	1,25	961,1	**BF30G06-,,/D06LA4**	45	7400	-
0,09	1,2	630	1,0	1150	**BF30G06-,,/D06LA4**	45	7400	-
0,09	1,1	690	0,91	1286	**BF30G06-,,/D06LA4**	45	7400	-
0,09	1,0	770	0,82	1404	**BF30G06-,,/D06LA4**	45	7400	-
0,09	3,0	285	3,2	459,1	**BF40Z-,,/D06LA4**	53	10600	-
0,09	2,7	315	2,9	514,6	**BF40Z-,,/D06LA4**	53	10600	-
0,09	2,4	355	2,5	566,1	**BF40Z-,,/D06LA4**	53	10600	-
0,09	1,5	350	2,9	928,9	**BF40G10-,,/D06LA4**	58	10600	-
0,09	1,3	420	2,4	1106	**BF40G10-,,/D06LA4**	58	10600	-
0,09	1,1	540	1,85	1324	**BF40G10-,,/D06LA4**	58	10600	-
0,09	0,95	640	1,55	1484	**BF40G10-,,/D06LA4**	58	10600	-
0,09	0,75	840	1,2	1810	**BF40G10-,,/D06LA4**	58	10600	-
0,09	0,7	910	1,1	1997	**BF40G10-,,/D06LA4**	58	10600	-
0,09	1,2	500	2,8	1203	**BF50G10-,,/D06LA4**	86	13600	-
0,09	1,0	620	2,3	1359	**BF50G10-,,/D06LA4**	86	13600	-
0,09	0,9	680	2,1	1520	**BF50G10-,,/D06LA4**	86	13600	-
0,09	0,85	730	1,9	1684	**BF50G10-,,/D06LA4**	86	13600	-
0,09	0,7	920	1,5	2059	**BF50G10-,,/D06LA4**	86	13600	-
0,09	0,6	1120	1,25	2360	**BF50G10-,,/D06LA4**	86	13600	-


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

0,09 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,09	0,7	780	3,2	1955	**BF60G20-,,/D06LA4**	134	15300	43300
0,09	0,65	860	2,9	2172	**BF60G20-,,/D06LA4**	134	15300	43300
0,09	0,49	1250	2,0	2781	**BF60G20-,,/D06LA4**	134	15300	43300
0,09	0,42	1540	1,6	3237	**BF60G20-,,/D06LA4**	134	15300	43300
0,09	0,35	1950	1,3	3883	**BF60G20-,,/D06LA4**	134	15300	43300
0,09	0,3	2350	1,05	4646	**BF60G20-,,/D06LA4**	134	15300	43300
0,09	0,34	2000	2,9	4090	**BF70G20-,,/D06LA4**	212	16100	47700
0,09	0,3	2350	2,4	4542	**BF70G20-,,/D06LA4**	212	16100	47700
0,09	0,27	2650	2,2	5124	**BF70G20-,,/D06LA4**	212	16100	47700
0,09	0,24	3050	1,85	5691	**BF70G20-,,/D06LA4**	212	16100	47700
0,09	0,21	3600	1,6	6530	**BF70G20-,,/D06LA4**	212	16100	47700
0,09	0,19	4000	1,45	7248	**BF70G20-,,/D06LA4**	212	16100	47700
0,09	0,17	4550	1,25	8052	**BF70G20-,,/D06LA4**	212	16100	47700


0,11 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,11	9,0	116	2,1	151,2	**BF10Z-,,/D04LA4**	21	6400	-
0,11	8,2	128	1,9	166,2	**BF10Z-,,/D04LA4**	21	6400	-
0,11	7,5	140	1,7	180,1	**BF10Z-,,/D04LA4**	21	6400	-
0,11	6,9	152	1,6	198,0	**BF10Z-,,/D04LA4**	21	6400	-
0,11	6,3	166	1,45	214,5	**BF10Z-,,/D04LA4**	21	6400	-
0,11	5,8	181	1,35	235,8	**BF10Z-,,/D04LA4**	21	6400	-
0,11	5,3	198	1,2	257,4	**BF10Z-,,/D04LA4**	21	6400	-
0,11	4,8	215	1,1	283,1	**BF10Z-,,/D04LA4**	21	6400	-
0,11	4,2	250	0,96	324,3	**BF10Z-,,/D04LA4**	21	6400	-
0,11	3,8	275	0,87	356,6	**BF10Z-,,/D04LA4**	21	6400	-
0,11	3,6	290	0,83	380,2	**BF10Z-,,/D04LA4**	21	6400	-
0,11	3,2	280	0,93	424,5	**BF10G06-,,/D04LA4**	25	6400	-
0,11	2,6	260*	1,0	536,0	**BF10G06-,,/D04LA4**	25	6400	-
0,11	2,1	260*	1,0	643,8	**BF10G06-,,/D04LA4**	25	6400	-
0,11	1,8	260*	1,0	768,2	**BF10G06-,,/D04LA4**	25	6400	-
0,11	1,6	260*	1,0	845,1	**BF10G06-,,/D04LA4**	25	6400	-
0,11	1,4	260*	1,0	994,0	**BF10G06-,,/D04LA4**	25	6400	-
0,11	1,2	260*	1,0	1190	**BF10G06-,,/D04LA4**	25	6400	-
0,11	0,95	260*	1,0	1452	**BF10G06-,,/D04LA4**	25	6400	-
0,11	0,8	260*	1,0	1744	**BF10G06-,,/D04LA4**	25	6400	-
0,11	0,65	260*	1,0	2096	**BF10G06-,,/D04LA4**	25	6400	-
0,11	0,55	260*	1,0	2467	**BF10G06-,,/D04LA4**	25	6400	-
0,11	0,46	260*	1,0	2952	**BF10G06-,,/D04LA4**	25	6400	-
0,11	0,42	260*	1,0	3220	**BF10G06-,,/D04LA4**	25	6400	-
0,11	0,35	260*	1,0	3942	**BF10G06-,,/D04LA4**	25	6400	-
0,11	0,3	260*	1,0	4569	**BF10G06-,,/D04LA4**	25	6400	-
0,11	0,24	260*	1,0	5709	**BF10G06-,,/D04LA4**	25	6400	-
0,11	0,21	260*	1,0	6550	**BF10G06-,,/D04LA4**	25	6400	-
0,11	0,19	260*	1,0	7144	**BF10G06-,,/D04LA4**	25	6400	-
0,11	0,16	260*	1,0	8681	**BF10G06-,,/D04LA4**	25	6400	-
0,11	0,15	260*	1,0	9471	**BF10G06-,,/D04LA4**	25	6400	-
0,11	8,3	126	3,3	164,3	**BF20Z-,,/D04LA4**	28	7900	-
0,11	7,5	140	3,0	180,8	**BF20Z-,,/D04LA4**	28	7900	-
0,11	6,9	152	2,8	197,1	**BF20Z-,,/D04LA4**	28	7900	-
0,11	6,3	166	2,5	216,9	**BF20Z-,,/D04LA4**	28	7900	-
0,11	5,8	181	2,3	235,9	**BF20Z-,,/D04LA4**	28	7900	-
0,11	5,3	198	2,1	259,6	**BF20Z-,,/D04LA4**	28	7900	-
0,11	4,6	225	1,85	295,5	**BF20Z-,,/D04LA4**	28	7900	-
0,11	4,2	250	1,7	325,2	**BF20Z-,,/D04LA4**	28	7900	-
0,11	4,0	260	1,6	339,1	**BF20Z-,,/D04LA4**	28	7900	-
0,11	3,7	280	1,5	373,1	**BF20Z-,,/D04LA4**	28	7900	-
0,11	3,3	315	1,35	418,1	**BF20Z-,,/D04LA4**	28	7900	-
0,11	3,0	350	1,2	460,0	**BF20Z-,,/D04LA4**	28	7900	-
0,11	2,7	330	1,4	513,7	**BF20G06-,,/D04LA4**	31	7900	-
0,11	2,2	415	1,1	617,0	**BF20G06-,,/D04LA4**	31	7900	-


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

0,11 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,11	1,9	490	0,94	736,1	**BF20G06-,,/D04LA4**	31	7900	-
0,11	1,7	550	0,84	810,0	**BF20G06-,,/D04LA4**	31	7900	-
0,11	1,5	460*	1,0	952,7	**BF20G06-,,/D04LA4**	31	7900	-
0,11	1,2	460*	1,0	1140	**BF20G06-,,/D04LA4**	31	7900	-
0,11	1,0	460*	1,0	1392	**BF20G06-,,/D04LA4**	31	7900	-
0,11	0,9	460*	1,0	1533	**BF20G06-,,/D04LA4**	31	7900	-
0,11	0,8	460*	1,0	1764	**BF20G06-,,/D04LA4**	31	7900	-
0,11	0,65	460*	1,0	2192	**BF20G06-,,/D04LA4**	31	7900	-
0,11	0,55	460*	1,0	2579	**BF20G06-,,/D04LA4**	31	7900	-
0,11	0,48	460*	1,0	2829	**BF20G06-,,/D04LA4**	31	7900	-
0,11	0,44	460*	1,0	3086	**BF20G06-,,/D04LA4**	31	7900	-
0,11	0,36	460*	1,0	3778	**BF20G06-,,/D04LA4**	31	7900	-
0,11	0,31	460*	1,0	4379	**BF20G06-,,/D04LA4**	31	7900	-
0,11	0,25	460*	1,0	5471	**BF20G06-,,/D04LA4**	31	7900	-
0,11	0,2	460*	1,0	6847	**BF20G06-,,/D04LA4**	31	7900	-
0,11	0,17	460*	1,0	8320	**BF20G06-,,/D04LA4**	31	7900	-
0,11	0,15	460*	1,0	9077	**BF20G06-,,/D04LA4**	31	7900	-
0,11	2,2	415	1,5	622,4	**BF30G06-,,/D04LA4**	41	7400	-
0,11	2,0	465	1,35	705,1	**BF30G06-,,/D04LA4**	41	7400	-
0,11	1,7	550	1,15	817,1	**BF30G06-,,/D04LA4**	41	7400	-
0,11	1,5	620	1,0	961,1	**BF30G06-,,/D04LA4**	41	7400	-
0,11	1,2	790	0,8	1150	**BF30G06-,,/D04LA4**	41	7400	-
0,11	1,1	630*	1,0	1286	**BF30G06-,,/D04LA4**	41	7400	-
0,11	1,0	630*	1,0	1404	**BF30G06-,,/D04LA4**	41	7400	-
0,11	0,85	630*	1,0	1686	**BF30G06-,,/D04LA4**	41	7400	-
0,11	0,7	630*	1,0	2026	**BF30G06-,,/D04LA4**	41	7400	-
0,11	0,6	630*	1,0	2386	**BF30G06-,,/D04LA4**	41	7400	-
0,11	0,48	630*	1,0	2854	**BF30G06-,,/D04LA4**	41	7400	-
0,11	0,39	630*	1,0	3493	**BF30G06-,,/D04LA4**	41	7400	-
0,11	0,36	630*	1,0	3811	**BF30G06-,,/D04LA4**	41	7400	-
0,11	0,31	630*	1,0	4417	**BF30G06-,,/D04LA4**	41	7400	-
0,11	0,27	630*	1,0	5060	**BF30G06-,,/D04LA4**	41	7400	-
0,11	0,22	630*	1,0	6333	**BF30G06-,,/D04LA4**	41	7400	-
0,11	0,19	630*	1,0	7206	**BF30G06-,,/D04LA4**	41	7400	-
0,11	0,18	630*	1,0	7861	**BF30G06-,,/D04LA4**	41	7400	-
0,11	0,15	630*	1,0	9157	**BF30G06-,,/D04LA4**	41	7400	-


0,12 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,12	151	7,5	9,3	9,21	**BF06-,,/DHE05LA4**	10	1900	-
0,12	116	9,8	7,7	12,07	**BF06-,,/DHE05LA4**	10	2000	-
0,12	98	11,6	7,3	14,21	**BF06-,,/DHE05LA4**	10	2100	-
0,12	82	13,9	6,8	16,99	**BF06-,,/DHE05LA4**	10	2500	-
0,12	69	16,6	5,7	20,42	**BF06-,,/DHE05LA4**	10	2700	-
0,12	52	22	4,3	26,76	**BF06-,,/DHE05LA4**	10	3000	-
0,12	44,5	25,5	3,7	31,50	**BF06-,,/DHE05LA4**	10	3200	-
0,12	37	30,5	3,1	37,69	**BF06-,,/DHE05LA4**	10	3500	-
0,12	30,5	37,5	2,5	46,14	**BF06-,,/DHE05LA4**	10	3800	-
0,12	24	47,5	2,0	58,33	**BF06-,,/DHE05LA4**	10	4000	-
0,12	21	54	1,75	66,82	**BF06-,,/DHE05LA4**	10	4000	-
0,12	17	67	1,4	83,61	**BF06-,,/DHE05LA4**	10	4000	-
0,12	15	76	1,25	95,16	**BF06-,,/DHE05LA4**	10	4000	-
0,12	13	88	0,92	110,8	**BF06-,,/DHE05LA4**	10	4000	-
0,12	15,5	73	3,3	90,91	**BF10-,,/DHE06LA4**	23	5400	-
0,12	14	81	3,0	99,97	**BF10-,,/DHE06LA4**	23	5600	-
0,12	12,5	91	2,6	112,3	**BF10-,,/DHE06LA4**	23	5900	-
0,12	11,5	99	2,4	123,5	**BF10-,,/DHE06LA4**	23	6100	-
0,12	11	104	2,3	128,9	**BF10-,,/DHE06LA4**	23	6200	-
0,12	9,8	116	2,1	141,8	**BF10-,,/DHE06LA4**	23	6400	-
0,12	9,2	124	1,95	151,2	**BF10Z-,,/DHE06LA4**	24	6400	-
0,12	8,4	136	1,75	166,2	**BF10Z-,,/DHE06LA4**	24	6400	-

Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.


0,12 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,12	7,7	148	1,6	180,1	**BF10Z-,,/DHE06LA4**	24	6400	-
0,12	7,0	163	1,45	198,0	**BF10Z-,,/DHE06LA4**	24	6400	-
0,12	6,5	176	1,35	214,5	**BF10Z-,,/DHE06LA4**	24	6400	-
0,12	5,9	194	1,25	235,8	**BF10Z-,,/DHE06LA4**	24	6400	-
0,12	5,4	210	1,15	257,4	**BF10Z-,,/DHE06LA4**	24	6400	-
0,12	4,9	230	1,05	283,1	**BF10Z-,,/DHE06LA4**	24	6400	-
0,12	4,3	265	0,91	324,3	**BF10Z-,,/DHE06LA4**	24	6400	-
0,12	3,9	290	0,83	356,6	**BF10Z-,,/DHE06LA4**	24	6400	-
0,12	3,7	265	0,98	377,9	**BF10G06-,,/DHE06LA4**	28	6400	-
0,12	3,3	300	0,87	424,5	**BF10G06-,,/DHE06LA4**	28	6400	-
0,12	2,6	260*	1,0	536,0	**BF10G06-,,/DHE06LA4**	28	6400	-
0,12	2,2	260*	1,0	643,8	**BF10G06-,,/DHE06LA4**	28	6400	-
0,12	1,9	260*	1,0	768,2	**BF10G06-,,/DHE06LA4**	28	6400	-
0,12	1,7	260*	1,0	845,1	**BF10G06-,,/DHE06LA4**	28	6400	-
0,12	1,4	260*	1,0	994,0	**BF10G06-,,/DHE06LA4**	28	6400	-
0,12	1,2	260*	1,0	1190	**BF10G06-,,/DHE06LA4**	28	6400	-
0,12	1,0	260*	1,0	1452	**BF10G06-,,/DHE06LA4**	28	6400	-
0,12	0,8	260*	1,0	1744	**BF10G06-,,/DHE06LA4**	28	6400	-
0,12	0,7	260*	1,0	2096	**BF10G06-,,/DHE06LA4**	28	6400	-
0,12	0,6	260*	1,0	2467	**BF10G06-,,/DHE06LA4**	28	6400	-
0,12	0,47	260*	1,0	2952	**BF10G06-,,/DHE06LA4**	28	6400	-
0,12	0,44	260*	1,0	3220	**BF10G06-,,/DHE06LA4**	28	6400	-
0,12	0,36	260*	1,0	3942	**BF10G06-,,/DHE06LA4**	28	6400	-
0,12	0,31	260*	1,0	4569	**BF10G06-,,/DHE06LA4**	28	6400	-
0,12	0,25	260*	1,0	5709	**BF10G06-,,/DHE06LA4**	28	6400	-
0,12	0,22	260*	1,0	6550	**BF10G06-,,/DHE06LA4**	28	6400	-
0,12	0,2	260*	1,0	7144	**BF10G06-,,/DHE06LA4**	28	6400	-
0,12	0,16	260*	1,0	8681	**BF10G06-,,/DHE06LA4**	28	6400	-
0,12	0,15	260*	1,0	9471	**BF10G06-,,/DHE06LA4**	28	6400	-
0,12	9,0	127	3,3	155,4	**BF20Z-,,/DHE06LA4**	31	7900	-
0,12	8,5	134	3,1	164,3	**BF20Z-,,/DHE06LA4**	31	7900	-
0,12	7,7	148	2,8	180,8	**BF20Z-,,/DHE06LA4**	31	7900	-
0,12	7,1	161	2,6	197,1	**BF20Z-,,/DHE06LA4**	31	7900	-
0,12	6,4	179	2,3	216,9	**BF20Z-,,/DHE06LA4**	31	7900	-
0,12	5,9	194	2,2	235,9	**BF20Z-,,/DHE06LA4**	31	7900	-
0,12	5,4	210	2,0	259,6	**BF20Z-,,/DHE06LA4**	31	7900	-
0,12	4,7	240	1,75	295,5	**BF20Z-,,/DHE06LA4**	31	7900	-
0,12	4,3	265	1,6	325,2	**BF20Z-,,/DHE06LA4**	31	7900	-
0,12	4,1	275	1,55	339,1	**BF20Z-,,/DHE06LA4**	31	7900	-
0,12	3,8	300	1,4	373,1	**BF20Z-,,/DHE06LA4**	31	7900	-
0,12	3,4	335	1,25	418,1	**BF20Z-,,/DHE06LA4**	31	7900	-
0,12	3,1	365	1,15	460,0	**BF20Z-,,/DHE06LA4**	31	7900	-
0,12	2,7	370	1,25	513,7	**BF20G06-,,/DHE06LA4**	34	7900	-
0,12	2,3	435	1,05	617,0	**BF20G06-,,/DHE06LA4**	34	7900	-
0,12	1,9	540	0,85	736,1	**BF20G06-,,/DHE06LA4**	34	7900	-
0,12	1,8	570	0,81	810,0	**BF20G06-,,/DHE06LA4**	34	7900	-
0,12	1,5	460*	1,0	952,7	**BF20G06-,,/DHE06LA4**	34	7900	-
0,12	1,3	460*	1,0	1140	**BF20G06-,,/DHE06LA4**	34	7900	-
0,12	1,0	460*	1,0	1392	**BF20G06-,,/DHE06LA4**	34	7900	-
0,12	0,95	460*	1,0	1533	**BF20G06-,,/DHE06LA4**	34	7900	-
0,12	0,8	460*	1,0	1764	**BF20G06-,,/DHE06LA4**	34	7900	-
0,12	0,65	460*	1,0	2192	**BF20G06-,,/DHE06LA4**	34	7900	-
0,12	0,55	460*	1,0	2579	**BF20G06-,,/DHE06LA4**	34	7900	-
0,12	0,49	460*	1,0	2829	**BF20G06-,,/DHE06LA4**	34	7900	-
0,12	0,45	460*	1,0	3086	**BF20G06-,,/DHE06LA4**	34	7900	-
0,12	0,37	460*	1,0	3778	**BF20G06-,,/DHE06LA4**	34	7900	-
0,12	0,32	460*	1,0	4379	**BF20G06-,,/DHE06LA4**	34	7900	-
0,12	0,26	460*	1,0	5471	**BF20G06-,,/DHE06LA4**	34	7900	-
0,12	0,21	460*	1,0	6847	**BF20G06-,,/DHE06LA4**	34	7900	-
0,12	0,17	460*	1,0	8320	**BF20G06-,,/DHE06LA4**	34	7900	-
0,12	0,16	460*	1,0	9077	**BF20G06-,,/DHE06LA4**	34	7900	-
0,12	6,2	184	3,1	224,8	**BF30Z-,,/DHE06LA4**	42	7400	-
0,12	5,7	200	2,9	247,3	**BF30Z-,,/DHE06LA4**	42	7400	-
0,12	5,3	215	2,7	263,5	**BF30Z-,,/DHE06LA4**	42	7400	-
0,12	4,8	235	2,4	289,8	**BF30Z-,,/DHE06LA4**	42	7400	-
0,12	4,5	250	2,3	310,7	**BF30Z-,,/DHE06LA4**	42	7400	-
0,12	4,1	275	2,1	341,8	**BF30Z-,,/DHE06LA4**	42	7400	-

Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.


0,12 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,12	3,7	305	1,9	375,1	**BF30Z-,,/DHE06LA4**	42	7400	-
0,12	3,4	335	1,7	412,6	**BF30Z-,,/DHE06LA4**	42	7400	-
0,12	3,0	380	1,5	463,3	**BF30Z-,,/DHE06LA4**	42	7400	-
0,12	2,8	405	1,4	509,6	**BF30Z-,,/DHE06LA4**	42	7400	-
0,12	2,6	440	1,3	537,0	**BF30Z-,,/DHE06LA4**	42	7400	-
0,12	2,4	475	1,2	590,7	**BF30Z-,,/DHE06LA4**	42	7400	-
0,12	2,3	435	1,45	622,4	**BF30G06-,,/DHE06LA4**	45	7400	-
0,12	2,0	510	1,25	705,1	**BF30G06-,,/DHE06LA4**	45	7400	-
0,12	1,7	600	1,05	817,1	**BF30G06-,,/DHE06LA4**	45	7400	-
0,12	1,5	690	0,91	961,1	**BF30G06-,,/DHE06LA4**	45	7400	-
0,12	1,3	630*	1,0	1150	**BF30G06-,,/DHE06LA4**	45	7400	-
0,12	1,1	630*	1,0	1286	**BF30G06-,,/DHE06LA4**	45	7400	-
0,12	1,0	630*	1,0	1404	**BF30G06-,,/DHE06LA4**	45	7400	-
0,12	0,85	630*	1,0	1686	**BF30G06-,,/DHE06LA4**	45	7400	-
0,12	0,7	630*	1,0	2026	**BF30G06-,,/DHE06LA4**	45	7400	-
0,12	0,6	630*	1,0	2386	**BF30G06-,,/DHE06LA4**	45	7400	-
0,12	0,49	630*	1,0	2854	**BF30G06-,,/DHE06LA4**	45	7400	-
0,12	0,4	630*	1,0	3493	**BF30G06-,,/DHE06LA4**	45	7400	-
0,12	0,37	630*	1,0	3811	**BF30G06-,,/DHE06LA4**	45	7400	-
0,12	0,32	630*	1,0	4417	**BF30G06-,,/DHE06LA4**	45	7400	-
0,12	0,28	630*	1,0	5060	**BF30G06-,,/DHE06LA4**	45	7400	-
0,12	0,22	630*	1,0	6333	**BF30G06-,,/DHE06LA4**	45	7400	-
0,12	0,2	630*	1,0	7206	**BF30G06-,,/DHE06LA4**	45	7400	-
0,12	0,18	630*	1,0	7861	**BF30G06-,,/DHE06LA4**	45	7400	-
0,12	0,16	630*	1,0	9157	**BF30G06-,,/DHE06LA4**	45	7400	-
0,12	4,0	285	3,2	346,8	**BF40Z-,,/DHE06LA4**	53	10600	-
0,12	3,7	305	3,0	381,5	**BF40Z-,,/DHE06LA4**	53	10600	-
0,12	3,4	335	2,7	417,3	**BF40Z-,,/DHE06LA4**	53	10600	-
0,12	3,1	365	2,5	459,1	**BF40Z-,,/DHE06LA4**	53	10600	-
0,12	2,7	420	2,1	514,6	**BF40Z-,,/DHE06LA4**	53	10600	-
0,12	2,5	455	2,0	566,1	**BF40Z-,,/DHE06LA4**	53	10600	-
0,12	1,9	395	2,5	731,6	**BF40G10-,,/DHE06LA4**	58	10600	-
0,12	1,5	540	1,85	928,9	**BF40G10-,,/DHE06LA4**	58	10600	-
0,12	1,3	640	1,55	1106	**BF40G10-,,/DHE06LA4**	58	10600	-
0,12	1,1	800	1,25	1324	**BF40G10-,,/DHE06LA4**	58	10600	-
0,12	0,95	940	1,05	1484	**BF40G10-,,/DHE06LA4**	58	10600	-
0,12	0,8	1000*	1,0	1810	**BF40G10-,,/DHE06LA4**	58	10600	-
0,12	0,7	1000*	1,0	1997	**BF40G10-,,/DHE06LA4**	58	10600	-
0,12	0,55	1000*	1,0	2536	**BF40G10-,,/DHE06LA4**	58	10600	-
0,12	0,5	1000*	1,0	2810	**BF40G10-,,/DHE06LA4**	58	10600	-
0,12	0,42	1000*	1,0	3346	**BF40G10-,,/DHE06LA4**	58	10600	-
0,12	0,35	1000*	1,0	3985	**BF40G10-,,/DHE06LA4**	58	10600	-
0,12	0,29	1000*	1,0	4784	**BF40G10-,,/DHE06LA4**	58	10600	-
0,12	0,26	1000*	1,0	5439	**BF40G10-,,/DHE06LA4**	58	10600	-
0,12	0,22	1000*	1,0	6377	**BF40G10-,,/DHE06LA4**	58	10600	-
0,12	0,18	1000*	1,0	7875	**BF40G10-,,/DHE06LA4**	58	10600	-
0,12	0,16	1000*	1,0	9042	**BF40G10-,,/DHE06LA4**	58	10600	-
0,12	2,8	405	3,2	496,4	**BF50Z-,,/DHE06LA4**	82	13600	-
0,12	2,5	455	2,9	555,2	**BF50Z-,,/DHE06LA4**	82	13600	-
0,12	1,7	465	3,0	864,5	**BF50G10-,,/DHE06LA4**	86	13600	-
0,12	1,4	590	2,4	1029	**BF50G10-,,/DHE06LA4**	86	13600	-
0,12	1,2	740	1,9	1203	**BF50G10-,,/DHE06LA4**	86	13600	-
0,12	1,1	800	1,75	1359	**BF50G10-,,/DHE06LA4**	86	13600	-
0,12	0,95	930	1,5	1520	**BF50G10-,,/DHE06LA4**	86	13600	-
0,12	0,85	1060	1,3	1684	**BF50G10-,,/DHE06LA4**	86	13600	-
0,12	0,7	1330	1,05	2059	**BF50G10-,,/DHE06LA4**	86	13600	-
0,12	0,6	1400*	1,0	2360	**BF50G10-,,/DHE06LA4**	86	13600	-
0,12	0,5	1400*	1,0	2810	**BF50G10-,,/DHE06LA4**	86	13600	-
0,12	0,42	1400*	1,0	3348	**BF50G10-,,/DHE06LA4**	86	13600	-
0,12	0,35	1400*	1,0	4019	**BF50G10-,,/DHE06LA4**	86	13600	-
0,12	0,28	1400*	1,0	5062	**BF50G10-,,/DHE06LA4**	86	13600	-
0,12	0,24	1400*	1,0	5935	**BF50G10-,,/DHE06LA4**	86	13600	-
0,12	0,19	1400*	1,0	7329	**BF50G10-,,/DHE06LA4**	86	13600	-
0,12	0,18	1400*	1,0	8120	**BF50G10-,,/DHE06LA4**	86	13600	-
0,12	0,15	1400*	1,0	9324	**BF50G10-,,/DHE06LA4**	86	13600	-
0,12	0,95	820	3,0	1494	**BF60G20-,,/DHE06LA4**	134	15300	43300
0,12	0,85	920	2,7	1658	**BF60G20-,,/DHE06LA4**	134	15300	43300


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

0,12 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,12	0,75	1080	2,3	1955	**BF60G20-,,/DHE06LA4**	134	15300	43300
0,12	0,65	1300	1,9	2172	**BF60G20-,,/DHE06LA4**	134	15300	43300
0,12	0,5	1790	1,4	2781	**BF60G20-,,/DHE06LA4**	134	15300	43300
0,12	0,43	2150	1,15	3237	**BF60G20-,,/DHE06LA4**	134	15300	43300
0,12	0,36	2500*	1,0	3883	**BF60G20-,,/DHE06LA4**	134	15300	43300
0,12	0,3	2500*	1,0	4646	**BF60G20-,,/DHE06LA4**	134	15300	43300
0,12	0,27	2500*	1,0	5241	**BF60G20-,,/DHE06LA4**	134	15300	43300
0,12	0,24	2500*	1,0	6014	**BF60G20-,,/DHE06LA4**	134	15300	43300
0,12	0,21	2500*	1,0	6679	**BF60G20-,,/DHE06LA4**	134	15300	43300
0,12	0,17	2500*	1,0	8235	**BF60G20-,,/DHE06LA4**	134	15300	43300
0,12	0,49	1840	3,1	2849	**BF70G20-,,/DHE06LA4**	212	16100	47700
0,12	0,41	2300	2,5	3417	**BF70G20-,,/DHE06LA4**	212	16100	47700
0,12	0,34	2850	2,0	4090	**BF70G20-,,/DHE06LA4**	212	16100	47700
0,12	0,31	3200	1,8	4542	**BF70G20-,,/DHE06LA4**	212	16100	47700
0,12	0,28	3600	1,6	5124	**BF70G20-,,/DHE06LA4**	212	16100	47700
0,12	0,25	4050	1,4	5691	**BF70G20-,,/DHE06LA4**	212	16100	47700
0,12	0,22	4700	1,2	6530	**BF70G20-,,/DHE06LA4**	212	16100	47700
0,12	0,2	5200	1,1	7248	**BF70G20-,,/DHE06LA4**	212	16100	47700
0,12	0,18	5700*	1,0	8052	**BF70G20-,,/DHE06LA4**	212	16100	47700


0,18 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,18	180	9,5	7,2	7,66	**BF06-,,/DHE05LA4**	10	1800	-
0,18	150	11,4	6,1	9,21	**BF06-,,/DHE05LA4**	10	1900	-
0,18	114	15	5,0	12,07	**BF06-,,/DHE05LA4**	10	2000	-
0,18	97	17,7	4,8	14,21	**BF06-,,/DHE05LA4**	10	2100	-
0,18	81	21	4,5	16,99	**BF06-,,/DHE05LA4**	10	2500	-
0,18	68	25	3,8	20,42	**BF06-,,/DHE05LA4**	10	2700	-
0,18	52	33	2,9	26,76	**BF06-,,/DHE05LA4**	10	3000	-
0,18	44	39	2,4	31,50	**BF06-,,/DHE05LA4**	10	3200	-
0,18	36,5	47	2,0	37,69	**BF06-,,/DHE05LA4**	10	3500	-
0,18	30	57	1,65	46,14	**BF06-,,/DHE05LA4**	10	3800	-
0,18	24	71	1,35	58,33	**BF06-,,/DHE05LA4**	10	4000	-
0,18	21	81	1,15	66,82	**BF06-,,/DHE05LA4**	10	4000	-
0,18	16,5	104	0,91	83,61	**BF06-,,/DHE05LA4**	10	4000	-
0,18	14,5	118	0,81	95,16	**BF06-,,/DHE05LA4**	10	4000	-
0,18	22,5	76	3,2	61,55	**BF10-,,/DHE06LA4**	23	4700	-
0,18	20,5	83	2,9	67,69	**BF10-,,/DHE06LA4**	23	4900	-
0,18	18	95	2,5	77,55	**BF10-,,/DHE06LA4**	23	5100	-
0,18	16,5	104	2,3	85,27	**BF10-,,/DHE06LA4**	23	5300	-
0,18	15,5	110	2,2	90,91	**BF10-,,/DHE06LA4**	23	5400	-
0,18	14	122	1,95	99,97	**BF10-,,/DHE06LA4**	23	5600	-
0,18	12,5	137	1,75	112,3	**BF10-,,/DHE06LA4**	23	5900	-
0,18	11,5	149	1,6	123,5	**BF10-,,/DHE06LA4**	23	6100	-
0,18	11	156	1,55	128,9	**BF10-,,/DHE06LA4**	23	6200	-
0,18	9,7	177	1,35	141,8	**BF10-,,/DHE06LA4**	23	6400	-
0,18	9,1	188	1,3	151,2	**BF10Z-,,/DHE06LA4**	24	6400	-
0,18	8,3	205	1,15	166,2	**BF10Z-,,/DHE06LA4**	24	6400	-
0,18	7,7	220	1,1	180,1	**BF10Z-,,/DHE06LA4**	24	6400	-
0,18	7,0	245	0,98	198,0	**BF10Z-,,/DHE06LA4**	24	6400	-
0,18	6,4	265	0,91	214,5	**BF10Z-,,/DHE06LA4**	24	6400	-
0,18	5,9	290	0,83	235,8	**BF10Z-,,/DHE06LA4**	24	6400	-
0,18	12,5	137	3,1	110,2	**BF20-,,/DHE06LA4**	30	7300	-
0,18	11,5	149	2,8	123,5	**BF20-,,/DHE06LA4**	30	7600	-
0,18	10,5	163	2,6	135,9	**BF20-,,/DHE06LA4**	30	7900	-
0,18	9,8	175	2,4	141,2	**BF20Z-,,/DHE06LA4**	31	7900	-
0,18	8,9	193	2,2	155,4	**BF20Z-,,/DHE06LA4**	31	7900	-
0,18	8,4	200	2,1	164,3	**BF20Z-,,/DHE06LA4**	31	7900	-
0,18	7,6	225	1,85	180,8	**BF20Z-,,/DHE06LA4**	31	7900	-
0,18	7,0	245	1,7	197,1	**BF20Z-,,/DHE06LA4**	31	7900	-

Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.


0,18 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,18	6,4	265	1,6	216,9	**BF20Z-,,/DHE06LA4**	31	7900	-
0,18	5,9	290	1,45	235,9	**BF20Z-,,/DHE06LA4**	31	7900	-
0,18	5,3	320	1,3	259,6	**BF20Z-,,/DHE06LA4**	31	7900	-
0,18	4,7	365	1,15	295,5	**BF20Z-,,/DHE06LA4**	31	7900	-
0,18	4,3	395	1,05	325,2	**BF20Z-,,/DHE06LA4**	31	7900	-
0,18	4,1	415	1,0	339,1	**BF20Z-,,/DHE06LA4**	31	7900	-
0,18	3,7	460	0,91	373,1	**BF20Z-,,/DHE06LA4**	31	7900	-
0,18	3,3	520	0,81	418,1	**BF20Z-,,/DHE06LA4**	31	7900	-
0,18	9,1	188	3,1	150,7	**BF30Z-,,/DHE06LA4**	42	7400	-
0,18	8,3	205	2,8	165,8	**BF30Z-,,/DHE06LA4**	42	7400	-
0,18	7,8	220	2,6	176,6	**BF30Z-,,/DHE06LA4**	42	7400	-
0,18	7,1	240	2,4	194,3	**BF30Z-,,/DHE06LA4**	42	7400	-
0,18	6,1	280	2,1	224,8	**BF30Z-,,/DHE06LA4**	42	7400	-
0,18	5,6	305	1,9	247,3	**BF30Z-,,/DHE06LA4**	42	7400	-
0,18	5,2	330	1,75	263,5	**BF30Z-,,/DHE06LA4**	42	7400	-
0,18	4,8	355	1,6	289,8	**BF30Z-,,/DHE06LA4**	42	7400	-
0,18	4,5	380	1,5	310,7	**BF30Z-,,/DHE06LA4**	42	7400	-
0,18	4,1	415	1,4	341,8	**BF30Z-,,/DHE06LA4**	42	7400	-
0,18	3,7	460	1,25	375,1	**BF30Z-,,/DHE06LA4**	42	7400	-
0,18	3,4	500	1,15	412,6	**BF30Z-,,/DHE06LA4**	42	7400	-
0,18	3,0	570	1,0	463,3	**BF30Z-,,/DHE06LA4**	42	7400	-
0,18	2,6	660	0,87	537,0	**BF30Z-,,/DHE06LA4**	42	7400	-
0,18	2,4	710	0,81	590,7	**BF30Z-,,/DHE06LA4**	42	7400	-
0,18	2,3	680	0,93	622,4	**BF30G06-,,/DHE06LA4**	45	7400	-
0,18	6,2	275	3,3	222,4	**BF40Z-,,/DHE06LA4**	53	10600	-
0,18	5,5	310	2,9	253,2	**BF40Z-,,/DHE06LA4**	53	10600	-
0,18	5,0	340	2,6	278,5	**BF40Z-,,/DHE06LA4**	53	10600	-
0,18	4,7	365	2,5	295,1	**BF40Z-,,/DHE06LA4**	53	10600	-
0,18	4,3	395	2,3	324,7	**BF40Z-,,/DHE06LA4**	53	10600	-
0,18	4,0	425	2,1	346,8	**BF40Z-,,/DHE06LA4**	53	10600	-
0,18	3,6	475	1,9	381,5	**BF40Z-,,/DHE06LA4**	53	10600	-
0,18	3,3	520	1,75	417,3	**BF40Z-,,/DHE06LA4**	53	10600	-
0,18	3,0	570	1,6	459,1	**BF40Z-,,/DHE06LA4**	53	10600	-
0,18	2,7	630	1,45	514,6	**BF40Z-,,/DHE06LA4**	53	10600	-
0,18	2,5	680	1,3	566,1	**BF40Z-,,/DHE06LA4**	53	10600	-
0,18	2,3	560	1,8	597,3	**BF40G10-,,/DHE06LA4**	58	10600	-
0,18	1,9	690	1,45	731,6	**BF40G10-,,/DHE06LA4**	58	10600	-
0,18	1,5	920	1,1	928,9	**BF40G10-,,/DHE06LA4**	58	10600	-
0,18	1,3	1080	0,93	1106	**BF40G10-,,/DHE06LA4**	58	10600	-
0,18	4,4	390	3,3	316,6	**BF50Z-,,/DHE06LA4**	82	13600	-
0,18	3,9	440	3,0	354,0	**BF50Z-,,/DHE06LA4**	82	13600	-
0,18	3,5	490	2,7	392,8	**BF50Z-,,/DHE06LA4**	82	13600	-
0,18	3,2	530	2,5	439,3	**BF50Z-,,/DHE06LA4**	82	13600	-
0,18	2,8	610	2,1	496,4	**BF50Z-,,/DHE06LA4**	82	13600	-
0,18	2,5	680	1,9	555,2	**BF50Z-,,/DHE06LA4**	82	13600	-
0,18	2,1	620	2,3	680,9	**BF50G10-,,/DHE06LA4**	86	13600	-
0,18	1,6	860	1,65	864,5	**BF50G10-,,/DHE06LA4**	86	13600	-
0,18	1,4	1000	1,4	1029	**BF50G10-,,/DHE06LA4**	86	13600	-
0,18	1,2	1220	1,15	1203	**BF50G10-,,/DHE06LA4**	86	13600	-
0,18	1,1	1320	1,05	1359	**BF50G10-,,/DHE06LA4**	86	13600	-
0,18	1,5	870	2,9	937,6	**BF60G20-,,/DHE06LA4**	134	15300	43300
0,18	1,2	1120	2,2	1211	**BF60G20-,,/DHE06LA4**	134	15300	43300
0,18	0,95	1430	1,75	1494	**BF60G20-,,/DHE06LA4**	134	15300	43300
0,18	0,85	1600	1,55	1658	**BF60G20-,,/DHE06LA4**	134	15300	43300
0,18	0,75	1840	1,35	1955	**BF60G20-,,/DHE06LA4**	134	15300	43300
0,18	0,65	2150	1,15	2172	**BF60G20-,,/DHE06LA4**	134	15300	43300
0,18	0,75	1850	3,1	1912	**BF70G20-,,/DHE06LA4**	212	16100	47700
0,18	0,6	2350	2,4	2448	**BF70G20-,,/DHE06LA4**	212	16100	47700
0,18	0,49	3000	1,9	2849	**BF70G20-,,/DHE06LA4**	212	16100	47700
0,18	0,41	3700	1,55	3417	**BF70G20-,,/DHE06LA4**	212	16100	47700
0,18	0,34	4550	1,25	4090	**BF70G20-,,/DHE06LA4**	212	16100	47700
0,18	0,31	5000	1,15	4542	**BF70G20-,,/DHE06LA4**	212	16100	47700

Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.


0,25 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,25	180	13,2	5,2	7,66	**BF06-,,/DHE07LA4**	14	1800	-
0,25	150	15,9	4,4	9,21	**BF06-,,/DHE07LA4**	14	1900	-
0,25	114	20,5	3,7	12,07	**BF06-,,/DHE07LA4**	14	2000	-
0,25	97	24,5	3,5	14,21	**BF06-,,/DHE07LA4**	14	2100	-
0,25	81	29	3,3	16,99	**BF06-,,/DHE07LA4**	14	2500	-
0,25	68	35	2,7	20,42	**BF06-,,/DHE07LA4**	14	2700	-
0,25	52	45,5	2,1	26,76	**BF06-,,/DHE07LA4**	14	3000	-
0,25	44	54	1,75	31,50	**BF06-,,/DHE07LA4**	14	3200	-
0,25	36,5	65	1,45	37,69	**BF06-,,/DHE07LA4**	14	3500	-
0,25	30	79	1,2	46,14	**BF06-,,/DHE07LA4**	14	3800	-
0,25	24	99	0,96	58,33	**BF06-,,/DHE07LA4**	14	4000	-
0,25	21	113	0,84	66,82	**BF06-,,/DHE07LA4**	14	4000	-
0,25	32	74	3,2	43,06	**BF10-,,/DHE07LA4**	26	4100	-
0,25	29,5	80	3,0	47,35	**BF10-,,/DHE07LA4**	26	4250	-
0,25	27	88	2,7	51,28	**BF10-,,/DHE07LA4**	26	4400	-
0,25	24,5	97	2,5	56,39	**BF10-,,/DHE07LA4**	26	4550	-
0,25	22,5	106	2,3	61,55	**BF10-,,/DHE07LA4**	26	4700	-
0,25	20,5	116	2,1	67,69	**BF10-,,/DHE07LA4**	26	4900	-
0,25	18	132	1,8	77,55	**BF10-,,/DHE07LA4**	26	5100	-
0,25	16,5	144	1,65	85,27	**BF10-,,/DHE07LA4**	26	5300	-
0,25	15,5	154	1,55	90,91	**BF10-,,/DHE07LA4**	26	5400	-
0,25	14	170	1,4	99,97	**BF10-,,/DHE07LA4**	26	5600	-
0,25	12,5	191	1,25	112,3	**BF10-,,/DHE07LA4**	26	5900	-
0,25	11,5	205	1,15	123,5	**BF10-,,/DHE07LA4**	26	6100	-
0,25	11	215	1,1	128,9	**BF10-,,/DHE07LA4**	26	6200	-
0,25	9,7	245	0,98	141,8	**BF10-,,/DHE07LA4**	26	6400	-
0,25	9,1	260	0,92	151,2	**BF10Z-,,/DHE07LA4**	27	6400	-
0,25	8,3	285	0,84	166,2	**BF10Z-,,/DHE07LA4**	27	6400	-
0,25	18	132	3,2	76,69	**BF20-,,/DHE07LA4**	32	6300	-
0,25	16	149	2,8	87,31	**BF20-,,/DHE07LA4**	32	6600	-
0,25	14	170	2,5	100,2	**BF20-,,/DHE07LA4**	32	7000	-
0,25	12,5	191	2,2	110,2	**BF20-,,/DHE07LA4**	32	7300	-
0,25	11,5	205	2,0	123,5	**BF20-,,/DHE07LA4**	32	7600	-
0,25	10,5	225	1,85	135,9	**BF20-,,/DHE07LA4**	32	7900	-
0,25	9,8	240	1,75	141,2	**BF20Z-,,/DHE07LA4**	34	7900	-
0,25	8,9	265	1,6	155,4	**BF20Z-,,/DHE07LA4**	34	7900	-
0,25	8,4	280	1,5	164,3	**BF20Z-,,/DHE07LA4**	34	7900	-
0,25	7,7	310	1,35	180,8	**BF20Z-,,/DHE07LA4**	34	7900	-
0,25	7,0	340	1,25	197,1	**BF20Z-,,/DHE07LA4**	34	7900	-
0,25	6,4	370	1,15	216,9	**BF20Z-,,/DHE07LA4**	34	7900	-
0,25	5,9	400	1,05	235,9	**BF20Z-,,/DHE07LA4**	34	7900	-
0,25	5,3	450	0,93	259,6	**BF20Z-,,/DHE07LA4**	34	7900	-
0,25	4,7	500	0,84	295,5	**BF20Z-,,/DHE07LA4**	34	7900	-
0,25	13	183	3,1	107,6	**BF30-,,/DHE07LA4**	42	6700	-
0,25	12	198	2,9	118,3	**BF30-,,/DHE07LA4**	42	7000	-
0,25	11,5	205	2,8	124,7	**BF30-,,/DHE07LA4**	42	7100	-
0,25	10,5	225	2,6	137,1	**BF30-,,/DHE07LA4**	42	7400	-
0,25	9,2	255	2,3	150,7	**BF30Z-,,/DHE07LA4**	45	7400	-
0,25	8,3	285	2,0	165,8	**BF30Z-,,/DHE07LA4**	45	7400	-
0,25	7,8	305	1,9	176,6	**BF30Z-,,/DHE07LA4**	45	7400	-
0,25	7,1	335	1,7	194,3	**BF30Z-,,/DHE07LA4**	45	7400	-
0,25	6,2	385	1,5	224,8	**BF30Z-,,/DHE07LA4**	45	7400	-
0,25	5,6	425	1,35	247,3	**BF30Z-,,/DHE07LA4**	45	7400	-
0,25	5,3	450	1,3	263,5	**BF30Z-,,/DHE07LA4**	45	7400	-
0,25	4,8	495	1,15	289,8	**BF30Z-,,/DHE07LA4**	45	7400	-
0,25	4,5	530	1,1	310,7	**BF30Z-,,/DHE07LA4**	45	7400	-
0,25	4,1	580	0,99	341,8	**BF30Z-,,/DHE07LA4**	45	7400	-
0,25	3,7	640	0,9	375,1	**BF30Z-,,/DHE07LA4**	45	7400	-
0,25	3,4	700	0,82	412,6	**BF30Z-,,/DHE07LA4**	45	7400	-
0,25	8,1	290	3,1	171,2	**BF40Z-,,/DHE07LA4**	55	10600	-
0,25	7,4	320	2,8	188,3	**BF40Z-,,/DHE07LA4**	55	10600	-
0,25	6,9	345	2,6	202,2	**BF40Z-,,/DHE07LA4**	55	10600	-
0,25	6,2	385	2,3	222,4	**BF40Z-,,/DHE07LA4**	55	10600	-
0,25	5,5	430	2,1	253,2	**BF40Z-,,/DHE07LA4**	55	10600	-
0,25	5,0	475	1,9	278,5	**BF40Z-,,/DHE07LA4**	55	10600	-
0,25	4,7	500	1,8	295,1	**BF40Z-,,/DHE07LA4**	55	10600	-


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

0,25 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,25	4,3	550	1,65	324,7	**BF40Z-,,/DHE07LA4**	55	10600	-
0,25	4,0	590	1,55	346,8	**BF40Z-,,/DHE07LA4**	55	10600	-
0,25	3,7	640	1,4	381,5	**BF40Z-,,/DHE07LA4**	55	10600	-
0,25	3,3	720	1,25	417,3	**BF40Z-,,/DHE07LA4**	55	10600	-
0,25	3,0	790	1,15	459,1	**BF40Z-,,/DHE07LA4**	55	10600	-
0,25	2,7	880	1,0	514,6	**BF40Z-,,/DHE07LA4**	55	10600	-
0,25	2,5	950	0,95	566,1	**BF40Z-,,/DHE07LA4**	55	10600	-
0,25	2,4	800	1,25	597,3	**BF40G10-,,/DHE07LA4**	61	10600	-
0,25	1,9	1050	0,95	731,6	**BF40G10-,,/DHE07LA4**	61	10600	-
0,25	5,6	425	3,1	247,5	**BF50Z-,,/DHE07LA4**	85	13600	-
0,25	5,0	475	2,7	276,8	**BF50Z-,,/DHE07LA4**	85	13600	-
0,25	4,4	540	2,4	316,6	**BF50Z-,,/DHE07LA4**	85	13600	-
0,25	3,9	610	2,1	354,0	**BF50Z-,,/DHE07LA4**	85	13600	-
0,25	3,6	660	1,95	392,8	**BF50Z-,,/DHE07LA4**	85	13600	-
0,25	3,2	740	1,75	439,3	**BF50Z-,,/DHE07LA4**	85	13600	-
0,25	2,8	850	1,55	496,4	**BF50Z-,,/DHE07LA4**	85	13600	-
0,25	2,5	950	1,35	555,2	**BF50Z-,,/DHE07LA4**	85	13600	-
0,25	2,1	940	1,5	680,9	**BF50G10-,,/DHE07LA4**	89	13600	-
0,25	1,6	1280	1,1	864,5	**BF50G10-,,/DHE07LA4**	89	13600	-
0,25	1,4	1480	0,95	1029	**BF50G10-,,/DHE07LA4**	89	13600	-
0,25	2,0	900	2,8	689,0	**BF60G20-,,/DHE07LA4**	136	15300	43300
0,25	1,7	1090	2,3	813,2	**BF60G20-,,/DHE07LA4**	136	15300	43300
0,25	1,5	1310	1,9	937,6	**BF60G20-,,/DHE07LA4**	136	15300	43300
0,25	1,2	1680	1,5	1211	**BF60G20-,,/DHE07LA4**	136	15300	43300
0,25	0,95	2100	1,2	1494	**BF60G20-,,/DHE07LA4**	136	15300	43300
0,25	0,85	2350	1,05	1658	**BF60G20-,,/DHE07LA4**	136	15300	43300
0,25	1,0	2000	2,9	1390	**BF70G20-,,/DHE07LA4**	215	16100	47700
0,25	0,85	2350	2,4	1621	**BF70G20-,,/DHE07LA4**	215	16100	47700
0,25	0,75	2700	2,1	1912	**BF70G20-,,/DHE07LA4**	215	16100	47700
0,25	0,6	3500	1,65	2448	**BF70G20-,,/DHE07LA4**	215	16100	47700
0,25	0,49	4350	1,3	2849	**BF70G20-,,/DHE07LA4**	215	16100	47700
0,25	0,41	5300	1,1	3417	**BF70G20-,,/DHE07LA4**	215	16100	47700


0,3 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,3	178	16	4,3	7,66	**BF06-,,/DHE07LA4**	14	1800	-
0,3	148	19,3	3,6	9,21	**BF06-,,/DHE07LA4**	14	1900	-
0,3	113	25	3,0	12,07	**BF06-,,/DHE07LA4**	14	2000	-
0,3	96	29,5	2,9	14,21	**BF06-,,/DHE07LA4**	14	2100	-
0,3	81	35	2,7	16,99	**BF06-,,/DHE07LA4**	14	2500	-
0,3	67	42,5	2,2	20,42	**BF06-,,/DHE07LA4**	14	2700	-
0,3	51	56	1,7	26,76	**BF06-,,/DHE07LA4**	14	3000	-
0,3	43,5	65	1,45	31,50	**BF06-,,/DHE07LA4**	14	3200	-
0,3	36,5	78	1,2	37,69	**BF06-,,/DHE07LA4**	14	3500	-
0,3	29,5	97	0,98	46,14	**BF06-,,/DHE07LA4**	14	3800	-
0,3	38	75	3,2	36,15	**BF10-,,/DHE07LA4**	26	3800	-
0,3	34,5	83	2,9	39,75	**BF10-,,/DHE07LA4**	26	3950	-
0,3	32	89	2,7	43,06	**BF10-,,/DHE07LA4**	26	4100	-
0,3	29	98	2,4	47,35	**BF10-,,/DHE07LA4**	26	4250	-
0,3	27	106	2,3	51,28	**BF10-,,/DHE07LA4**	26	4400	-
0,3	24,5	116	2,1	56,39	**BF10-,,/DHE07LA4**	26	4550	-
0,3	22,5	127	1,9	61,55	**BF10-,,/DHE07LA4**	26	4700	-
0,3	20,5	139	1,75	67,69	**BF10-,,/DHE07LA4**	26	4900	-
0,3	18	159	1,5	77,55	**BF10-,,/DHE07LA4**	26	5100	-
0,3	16	179	1,35	85,27	**BF10-,,/DHE07LA4**	26	5300	-
0,3	15	191	1,25	90,91	**BF10-,,/DHE07LA4**	26	5400	-
0,3	14	200	1,2	99,97	**BF10-,,/DHE07LA4**	26	5600	-
0,3	12,5	225	1,05	112,3	**BF10-,,/DHE07LA4**	26	5900	-
0,3	11,5	245	0,98	123,5	**BF10-,,/DHE07LA4**	26	6100	-

Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.


0,3 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,3	11	260	0,92	128,9	**BF10-,,/DHE07LA4**	26	6200	-
0,3	9,6	295	0,81	141,8	**BF10-,,/DHE07LA4**	26	6400	-
0,3	21,5	133	3,2	64,08	**BF20-,,/DHE07LA4**	32	5900	-
0,3	20	143	2,9	69,70	**BF20-,,/DHE07LA4**	32	6100	-
0,3	18	159	2,6	76,69	**BF20-,,/DHE07LA4**	32	6300	-
0,3	16	179	2,3	87,31	**BF20-,,/DHE07LA4**	32	6600	-
0,3	14	200	2,1	100,2	**BF20-,,/DHE07LA4**	32	7000	-
0,3	12,5	225	1,85	110,2	**BF20-,,/DHE07LA4**	32	7300	-
0,3	11,5	245	1,7	123,5	**BF20-,,/DHE07LA4**	32	7600	-
0,3	10,5	270	1,55	135,9	**BF20-,,/DHE07LA4**	32	7900	-
0,3	9,7	295	1,4	141,2	**BF20Z-,,/DHE07LA4**	34	7900	-
0,3	8,8	325	1,3	155,4	**BF20Z-,,/DHE07LA4**	34	7900	-
0,3	8,3	345	1,2	164,3	**BF20Z-,,/DHE07LA4**	34	7900	-
0,3	7,6	375	1,1	180,8	**BF20Z-,,/DHE07LA4**	34	7900	-
0,3	7,0	405	1,05	197,1	**BF20Z-,,/DHE07LA4**	34	7900	-
0,3	6,3	450	0,93	216,9	**BF20Z-,,/DHE07LA4**	34	7900	-
0,3	5,8	490	0,86	235,9	**BF20Z-,,/DHE07LA4**	34	7900	-
0,3	16	179	3,2	87,08	**BF30-,,/DHE07LA4**	42	6200	-
0,3	14,5	197	2,9	95,79	**BF30-,,/DHE07LA4**	42	6400	-
0,3	13	220	2,6	107,6	**BF30-,,/DHE07LA4**	42	6700	-
0,3	11,5	245	2,3	118,3	**BF30-,,/DHE07LA4**	42	7000	-
0,3	11	260	2,2	124,7	**BF30-,,/DHE07LA4**	42	7100	-
0,3	10	285	2,0	137,1	**BF30-,,/DHE07LA4**	42	7400	-
0,3	9,1	310	1,85	150,7	**BF30Z-,,/DHE07LA4**	45	7400	-
0,3	8,3	345	1,65	165,8	**BF30Z-,,/DHE07LA4**	45	7400	-
0,3	7,8	365	1,6	176,6	**BF30Z-,,/DHE07LA4**	45	7400	-
0,3	7,0	405	1,4	194,3	**BF30Z-,,/DHE07LA4**	45	7400	-
0,3	6,1	465	1,25	224,8	**BF30Z-,,/DHE07LA4**	45	7400	-
0,3	5,5	520	1,1	247,3	**BF30Z-,,/DHE07LA4**	45	7400	-
0,3	5,2	550	1,05	263,5	**BF30Z-,,/DHE07LA4**	45	7400	-
0,3	4,7	600	0,96	289,8	**BF30Z-,,/DHE07LA4**	45	7400	-
0,3	4,4	650	0,88	310,7	**BF30Z-,,/DHE07LA4**	45	7400	-
0,3	4,0	710	0,81	341,8	**BF30Z-,,/DHE07LA4**	45	7400	-
0,3	9,7	295	3,1	141,4	**BF40Z-,,/DHE07LA4**	55	10600	-
0,3	8,8	325	2,8	155,6	**BF40Z-,,/DHE07LA4**	55	10600	-
0,3	8,0	355	2,5	171,2	**BF40Z-,,/DHE07LA4**	55	10600	-
0,3	7,3	390	2,3	188,3	**BF40Z-,,/DHE07LA4**	55	10600	-
0,3	6,8	420	2,1	202,2	**BF40Z-,,/DHE07LA4**	55	10600	-
0,3	6,2	460	1,95	222,4	**BF40Z-,,/DHE07LA4**	55	10600	-
0,3	5,4	530	1,7	253,2	**BF40Z-,,/DHE07LA4**	55	10600	-
0,3	4,9	580	1,55	278,5	**BF40Z-,,/DHE07LA4**	55	10600	-
0,3	4,7	600	1,5	295,1	**BF40Z-,,/DHE07LA4**	55	10600	-
0,3	4,2	680	1,3	324,7	**BF40Z-,,/DHE07LA4**	55	10600	-
0,3	4,0	710	1,25	346,8	**BF40Z-,,/DHE07LA4**	55	10600	-
0,3	3,6	790	1,15	381,5	**BF40Z-,,/DHE07LA4**	55	10600	-
0,3	3,3	860	1,05	417,3	**BF40Z-,,/DHE07LA4**	55	10600	-
0,3	3,0	950	0,95	459,1	**BF40Z-,,/DHE07LA4**	55	10600	-
0,3	2,7	1060	0,85	514,6	**BF40Z-,,/DHE07LA4**	55	10600	-
0,3	2,3	1050	0,95	597,3	**BF40G10-,,/DHE07LA4**	61	10600	-
0,3	6,7	425	3,1	205,2	**BF50Z-,,/DHE07LA4**	85	13600	-
0,3	5,5	520	2,5	247,5	**BF50Z-,,/DHE07LA4**	85	13600	-
0,3	5,0	570	2,3	276,8	**BF50Z-,,/DHE07LA4**	85	13600	-
0,3	4,3	660	1,95	316,6	**BF50Z-,,/DHE07LA4**	85	13600	-
0,3	3,9	730	1,8	354,0	**BF50Z-,,/DHE07LA4**	85	13600	-
0,3	3,5	810	1,6	392,8	**BF50Z-,,/DHE07LA4**	85	13600	-
0,3	3,1	920	1,4	439,3	**BF50Z-,,/DHE07LA4**	85	13600	-
0,3	2,8	1020	1,25	496,4	**BF50Z-,,/DHE07LA4**	85	13600	-
0,3	2,5	1140	1,15	555,2	**BF50Z-,,/DHE07LA4**	85	13600	-
0,3	2,0	1240	1,15	680,9	**BF50G10-,,/DHE07LA4**	89	13600	-
0,3	1,6	1580	0,89	864,5	**BF50G10-,,/DHE07LA4**	89	13600	-
0,3	2,4	950	2,6	569,3	**BF60G20-,,/DHE07LA4**	136	15300	43300
0,3	2,0	1140	2,2	689,0	**BF60G20-,,/DHE07LA4**	136	15300	43300
0,3	1,7	1370	1,8	813,2	**BF60G20-,,/DHE07LA4**	136	15300	43300
0,3	1,5	1630	1,55	937,6	**BF60G20-,,/DHE07LA4**	136	15300	43300
0,3	1,2	2050	1,2	1211	**BF60G20-,,/DHE07LA4**	136	15300	43300


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

0,3 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,3	1,4	1740	3,3	1017	**BF70G20-,,/DHE07LA4**	215	16100	47700
0,3	1,0	2500	2,3	1390	**BF70G20-,,/DHE07LA4**	215	16100	47700
0,3	0,85	2950	1,95	1621	**BF70G20-,,/DHE07LA4**	215	16100	47700
0,3	0,75	3350	1,7	1912	**BF70G20-,,/DHE07LA4**	215	16100	47700
0,3	0,6	4250	1,35	2448	**BF70G20-,,/DHE07LA4**	215	16100	47700
0,3	0,48	5400	1,05	2849	**BF70G20-,,/DHE07LA4**	215	16100	47700


0,37 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,37	250	14,1	4,4	5,72	**BF06-,,/DHE08MA4**	16	1600	-
0,37	187	18,8	3,6	7,66	**BF06-,,/DHE08MA4**	16	1800	-
0,37	156	22,5	3,1	9,21	**BF06-,,/DHE08MA4**	16	1900	-
0,37	119	29,5	2,5	12,07	**BF06-,,/DHE08MA4**	16	2000	-
0,37	101	34,5	2,5	14,21	**BF06-,,/DHE08MA4**	16	2100	-
0,37	85	41,5	2,3	16,99	**BF06-,,/DHE08MA4**	16	2500	-
0,37	71	49,5	1,9	20,42	**BF06-,,/DHE08MA4**	16	2700	-
0,37	54	65	1,45	26,76	**BF06-,,/DHE08MA4**	16	3000	-
0,37	45,5	77	1,25	31,50	**BF06-,,/DHE08MA4**	16	3200	-
0,37	38	92	1,05	37,69	**BF06-,,/DHE08MA4**	16	3500	-
0,37	31	113	0,84	46,14	**BF06-,,/DHE08MA4**	16	3800	-
0,37	46	76	3,2	31,31	**BF10-,,/DHE08MA4**	27	3600	-
0,37	40	88	2,7	36,15	**BF10-,,/DHE08MA4**	27	3800	-
0,37	36	98	2,4	39,75	**BF10-,,/DHE08MA4**	27	3950	-
0,37	33,5	105	2,3	43,06	**BF10-,,/DHE08MA4**	27	4100	-
0,37	30,5	115	2,1	47,35	**BF10-,,/DHE08MA4**	27	4250	-
0,37	28	126	1,9	51,28	**BF10-,,/DHE08MA4**	27	4400	-
0,37	25,5	138	1,75	56,39	**BF10-,,/DHE08MA4**	27	4550	-
0,37	23,5	150	1,6	61,55	**BF10-,,/DHE08MA4**	27	4700	-
0,37	21,5	164	1,45	67,69	**BF10-,,/DHE08MA4**	27	4900	-
0,37	18,5	191	1,25	77,55	**BF10-,,/DHE08MA4**	27	5100	-
0,37	17	205	1,15	85,27	**BF10-,,/DHE08MA4**	27	5300	-
0,37	16	220	1,1	90,91	**BF10-,,/DHE08MA4**	27	5400	-
0,37	14,5	240	1,0	99,97	**BF10-,,/DHE08MA4**	27	5600	-
0,37	13	270	0,89	112,3	**BF10-,,/DHE08MA4**	27	5900	-
0,37	12	290	0,83	123,5	**BF10-,,/DHE08MA4**	27	6100	-
0,37	27	130	3,2	53,43	**BF20-,,/DHE08MA4**	33	5500	-
0,37	25	141	3,0	58,24	**BF20-,,/DHE08MA4**	33	5600	-
0,37	22,5	157	2,7	64,08	**BF20-,,/DHE08MA4**	33	5900	-
0,37	21	168	2,5	69,70	**BF20-,,/DHE08MA4**	33	6100	-
0,37	19	185	2,3	76,69	**BF20-,,/DHE08MA4**	33	6300	-
0,37	16,5	210	2,0	87,31	**BF20-,,/DHE08MA4**	33	6600	-
0,37	14,5	240	1,75	100,2	**BF20-,,/DHE08MA4**	33	7000	-
0,37	13	270	1,55	110,2	**BF20-,,/DHE08MA4**	33	7300	-
0,37	12	290	1,45	123,5	**BF20-,,/DHE08MA4**	33	7600	-
0,37	11	320	1,3	135,9	**BF20-,,/DHE08MA4**	33	7900	-
0,37	10,5	335	1,25	141,2	**BF20Z-,,/DHE08MA4**	35	7900	-
0,37	9,3	375	1,1	155,4	**BF20Z-,,/DHE08MA4**	35	7900	-
0,37	8,8	400	1,05	164,3	**BF20Z-,,/DHE08MA4**	35	7900	-
0,37	8,0	440	0,95	180,8	**BF20Z-,,/DHE08MA4**	35	7900	-
0,37	7,3	480	0,88	197,1	**BF20Z-,,/DHE08MA4**	35	7900	-
0,37	20	176	3,3	72,13	**BF30-,,/DHE08MA4**	43	5700	-
0,37	18,5	191	3,0	79,34	**BF30-,,/DHE08MA4**	43	5900	-
0,37	16,5	210	2,7	87,08	**BF30-,,/DHE08MA4**	43	6200	-
0,37	15	235	2,4	95,79	**BF30-,,/DHE08MA4**	43	6400	-
0,37	13,5	260	2,2	107,6	**BF30-,,/DHE08MA4**	43	6700	-
0,37	12,5	280	2,1	118,3	**BF30-,,/DHE08MA4**	43	7000	-
0,37	11,5	305	1,9	124,7	**BF30-,,/DHE08MA4**	43	7100	-
0,37	10,5	335	1,7	137,1	**BF30-,,/DHE08MA4**	43	7400	-
0,37	9,5	370	1,55	150,7	**BF30Z-,,/DHE08MA4**	46	7400	-
0,37	8,7	405	1,4	165,8	**BF30Z-,,/DHE08MA4**	46	7400	-

Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.


0,37 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,37	8,1	435	1,3	176,6	**BF30Z-,,/DHE08MA4**	46	7400	-
0,37	7,4	475	1,2	194,3	**BF30Z-,,/DHE08MA4**	46	7400	-
0,37	6,4	550	1,05	224,8	**BF30Z-,,/DHE08MA4**	46	7400	-
0,37	5,8	600	0,96	247,3	**BF30Z-,,/DHE08MA4**	46	7400	-
0,37	5,5	640	0,9	263,5	**BF30Z-,,/DHE08MA4**	46	7400	-
0,37	5,0	700	0,82	289,8	**BF30Z-,,/DHE08MA4**	46	7400	-
0,37	13	270	3,3	111,1	**BF40-,,/DHE08MA4**	53	9800	-
0,37	11,5	305	3,0	124,5	**BF40-,,/DHE08MA4**	53	10200	-
0,37	10,5	335	2,7	137,0	**BF40-,,/DHE08MA4**	53	10600	-
0,37	9,2	380	2,4	155,6	**BF40Z-,,/DHE08MA4**	56	10600	-
0,37	8,4	420	2,1	171,2	**BF40Z-,,/DHE08MA4**	56	10600	-
0,37	7,6	460	1,95	188,3	**BF40Z-,,/DHE08MA4**	56	10600	-
0,37	7,1	495	1,8	202,2	**BF40Z-,,/DHE08MA4**	56	10600	-
0,37	6,5	540	1,65	222,4	**BF40Z-,,/DHE08MA4**	56	10600	-
0,37	5,7	610	1,5	253,2	**BF40Z-,,/DHE08MA4**	56	10600	-
0,37	5,2	670	1,35	278,5	**BF40Z-,,/DHE08MA4**	56	10600	-
0,37	4,9	720	1,25	295,1	**BF40Z-,,/DHE08MA4**	56	10600	-
0,37	4,5	780	1,15	324,7	**BF40Z-,,/DHE08MA4**	56	10600	-
0,37	4,2	840	1,05	346,8	**BF40Z-,,/DHE08MA4**	56	10600	-
0,37	3,8	920	0,98	381,5	**BF40Z-,,/DHE08MA4**	56	10600	-
0,37	3,5	1000	0,9	417,3	**BF40Z-,,/DHE08MA4**	56	10600	-
0,37	3,2	1100	0,82	459,1	**BF40Z-,,/DHE08MA4**	56	10600	-
0,37	7,8	450	2,9	183,5	**BF50Z-,,/DHE08MA4**	86	13600	-
0,37	7,0	500	2,6	205,2	**BF50Z-,,/DHE08MA4**	86	13600	-
0,37	5,8	600	2,2	247,5	**BF50Z-,,/DHE08MA4**	86	13600	-
0,37	5,2	670	1,95	276,8	**BF50Z-,,/DHE08MA4**	86	13600	-
0,37	4,6	760	1,7	316,6	**BF50Z-,,/DHE08MA4**	86	13600	-
0,37	4,1	860	1,5	354,0	**BF50Z-,,/DHE08MA4**	86	13600	-
0,37	3,7	950	1,35	392,8	**BF50Z-,,/DHE08MA4**	86	13600	-
0,37	3,3	1070	1,2	439,3	**BF50Z-,,/DHE08MA4**	86	13600	-
0,37	2,9	1210	1,05	496,4	**BF50Z-,,/DHE08MA4**	86	13600	-
0,37	2,6	1350	0,96	555,2	**BF50Z-,,/DHE08MA4**	86	13600	-
0,37	2,2	1410	0,99	680,9	**BF50G10-,,/DHE08MA4**	90	13600	-
0,37	4,9	720	3,2	293,4	**BF60Z-,,/DHE08MA4**	130	15300	43300
0,37	4,4	800	2,9	325,6	**BF60Z-,,/DHE08MA4**	130	15300	43300
0,37	3,8	920	2,5	380,0	**BF60Z-,,/DHE08MA4**	130	15300	43300
0,37	3,4	1030	2,2	421,6	**BF60Z-,,/DHE08MA4**	130	15300	43300
0,37	3,2	1100	2,1	459,9	**BF60Z-,,/DHE08MA4**	130	15300	43300
0,37	2,9	1210	1,9	510,3	**BF60Z-,,/DHE08MA4**	130	15300	43300
0,37	2,6	1120	2,2	569,3	**BF60G20-,,/DHE08MA4**	137	15300	43300
0,37	2,1	1390	1,8	689,0	**BF60G20-,,/DHE08MA4**	137	15300	43300
0,37	1,8	1650	1,5	813,2	**BF60G20-,,/DHE08MA4**	137	15300	43300
0,37	1,6	1930	1,3	937,6	**BF60G20-,,/DHE08MA4**	137	15300	43300
0,37	1,2	2600	0,96	1211	**BF60G20-,,/DHE08MA4**	137	15300	43300
0,37	1,7	1820	3,1	872,1	**BF70G20-,,/DHE08MA4**	216	16100	47700
0,37	1,5	2050	2,8	1017	**BF70G20-,,/DHE08MA4**	216	16100	47700
0,37	1,1	2850	2,0	1390	**BF70G20-,,/DHE08MA4**	216	16100	47700
0,37	0,9	3500	1,65	1621	**BF70G20-,,/DHE08MA4**	216	16100	47700
0,37	0,75	4250	1,35	1912	**BF70G20-,,/DHE08MA4**	216	16100	47700
0,37	0,6	5400	1,05	2448	**BF70G20-,,/DHE08MA4**	216	16100	47700
0,37	0,7	3450	3,0	2051	**BF80G40-,,/DHE08MA4**	340	39600	75000
0,37	0,6	4300	2,4	2422	**BF80G40-,,/DHE08MA4**	340	39600	75000
0,37	0,55	4400	2,4	2785	**BF80G40-,,/DHE08MA4**	340	39600	75000
0,37	0,47	5400	1,95	3092	**BF80G40-,,/DHE08MA4**	340	39600	75000
0,37	0,42	6200	1,7	3461	**BF80G40-,,/DHE08MA4**	340	39600	75000
0,37	0,38	7000	1,5	3843	**BF80G40-,,/DHE08MA4**	340	39600	75000
0,37	0,33	8400	1,25	4411	**BF80G40-,,/DHE08MA4**	340	39600	75000
0,37	0,3	9400	1,1	4895	**BF80G40-,,/DHE08MA4**	340	39600	75000
0,37	0,4	6300	2,9	3644	**BF90G50-,,/DHE08MA4**	610	42800	120000
0,37	0,33	8200	2,3	4366	**BF90G50-,,/DHE08MA4**	610	42800	120000
0,37	0,3	9200	2,0	4839	**BF90G50-,,/DHE08MA4**	610	42800	120000
0,37	0,25	11600	1,6	5888	**BF90G50-,,/DHE08MA4**	610	42800	120000
0,37	0,22	13500	1,35	6529	**BF90G50-,,/DHE08MA4**	610	42800	120000
0,37	0,19	16000	1,15	7533	**BF90G50-,,/DHE08MA4**	610	42800	120000


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

0,37 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,37	0,18	17100	1,1	8350	**BF90G50-,,/DHE08MA4**	610	42800	120000


0,55 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,55	250	21	3,0	5,72	**BF06-,,/DHE08LA4**	17	1600	-
0,55	185	28	2,4	7,66	**BF06-,,/DHE08LA4**	17	1800	-
0,55	154	34	2,1	9,21	**BF06-,,/DHE08LA4**	17	1900	-
0,55	118	44,5	1,7	12,07	**BF06-,,/DHE08LA4**	17	2000	-
0,55	100	52	1,65	14,21	**BF06-,,/DHE08LA4**	17	2100	-
0,55	84	62	1,55	16,99	**BF06-,,/DHE08LA4**	17	2500	-
0,55	70	75	1,25	20,42	**BF06-,,/DHE08LA4**	17	2700	-
0,55	53	99	0,96	26,76	**BF06-,,/DHE08LA4**	17	3000	-
0,55	45	116	0,82	31,50	**BF06-,,/DHE08LA4**	17	3200	-
0,55	95	55	3,3	15,04	**BF10-,,/DHE08LA4**	28	2800	-
0,55	71	73	3,3	20,05	**BF10-,,/DHE08LA4**	28	3000	-
0,55	61	86	2,8	23,28	**BF10-,,/DHE08LA4**	28	3200	-
0,55	56	93	2,6	25,60	**BF10-,,/DHE08LA4**	28	3350	-
0,55	50	105	2,3	28,47	**BF10-,,/DHE08LA4**	28	3450	-
0,55	45,5	115	2,1	31,31	**BF10-,,/DHE08LA4**	28	3600	-
0,55	39,5	132	1,8	36,15	**BF10-,,/DHE08LA4**	28	3800	-
0,55	36	145	1,65	39,75	**BF10-,,/DHE08LA4**	28	3950	-
0,55	33	159	1,5	43,06	**BF10-,,/DHE08LA4**	28	4100	-
0,55	30	175	1,35	47,35	**BF10-,,/DHE08LA4**	28	4250	-
0,55	28	187	1,3	51,28	**BF10-,,/DHE08LA4**	28	4400	-
0,55	25,5	205	1,15	56,39	**BF10-,,/DHE08LA4**	28	4550	-
0,55	23	225	1,05	61,55	**BF10-,,/DHE08LA4**	28	4700	-
0,55	21	250	0,96	67,69	**BF10-,,/DHE08LA4**	28	4900	-
0,55	18,5	280	0,86	77,55	**BF10-,,/DHE08LA4**	28	5100	-
0,55	39,5	132	3,2	35,85	**BF20-,,/DHE08LA4**	35	4650	-
0,55	34	154	2,7	41,72	**BF20-,,/DHE08LA4**	35	4950	-
0,55	31	169	2,5	45,90	**BF20-,,/DHE08LA4**	35	5100	-
0,55	29,5	178	2,4	48,56	**BF20-,,/DHE08LA4**	35	5200	-
0,55	26,5	198	2,1	53,43	**BF20-,,/DHE08LA4**	35	5500	-
0,55	24,5	210	2,0	58,24	**BF20-,,/DHE08LA4**	35	5600	-
0,55	22,5	230	1,85	64,08	**BF20-,,/DHE08LA4**	35	5900	-
0,55	20,5	255	1,65	69,70	**BF20-,,/DHE08LA4**	35	6100	-
0,55	18,5	280	1,5	76,69	**BF20-,,/DHE08LA4**	35	6300	-
0,55	16,5	315	1,35	87,31	**BF20-,,/DHE08LA4**	35	6600	-
0,55	14,5	360	1,15	100,2	**BF20-,,/DHE08LA4**	35	7000	-
0,55	13	400	1,05	110,2	**BF20-,,/DHE08LA4**	35	7300	-
0,55	11,5	455	0,92	123,5	**BF20-,,/DHE08LA4**	35	7600	-
0,55	10,5	500	0,84	135,9	**BF20-,,/DHE08LA4**	35	7900	-
0,55	27,5	191	3,0	52,20	**BF30-,,/DHE08LA4**	45	5000	-
0,55	25	210	2,7	57,41	**BF30-,,/DHE08LA4**	45	5200	-
0,55	23,5	220	2,6	61,17	**BF30-,,/DHE08LA4**	45	5300	-
0,55	21,5	240	2,4	67,28	**BF30-,,/DHE08LA4**	45	5500	-
0,55	20	260	2,2	72,13	**BF30-,,/DHE08LA4**	45	5700	-
0,55	18	290	2,0	79,34	**BF30-,,/DHE08LA4**	45	5900	-
0,55	16,5	315	1,85	87,08	**BF30-,,/DHE08LA4**	45	6200	-
0,55	15	350	1,65	95,79	**BF30-,,/DHE08LA4**	45	6400	-
0,55	13,5	385	1,5	107,6	**BF30-,,/DHE08LA4**	45	6700	-
0,55	12	435	1,3	118,3	**BF30-,,/DHE08LA4**	45	7000	-
0,55	11,5	455	1,25	124,7	**BF30-,,/DHE08LA4**	45	7100	-
0,55	10,5	500	1,15	137,1	**BF30-,,/DHE08LA4**	45	7400	-
0,55	9,4	550	1,05	150,7	**BF30Z-,,/DHE08LA4**	48	7400	-
0,55	8,6	610	0,94	165,8	**BF30Z-,,/DHE08LA4**	48	7400	-
0,55	8,1	640	0,9	176,6	**BF30Z-,,/DHE08LA4**	48	7400	-
0,55	7,3	710	0,81	194,3	**BF30Z-,,/DHE08LA4**	48	7400	-
0,55	18,5	280	3,2	78,55	**BF40-,,/DHE08LA4**	54	8500	-

Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.


0,55 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,55	17	305	3,0	83,91	**BF40-,,/DHE08LA4**	54	8700	-
0,55	15,5	335	2,7	92,31	**BF40-,,/DHE08LA4**	54	9100	-
0,55	14,5	360	2,5	101,0	**BF40-,,/DHE08LA4**	54	9400	-
0,55	13	400	2,3	111,1	**BF40-,,/DHE08LA4**	54	9800	-
0,55	11,5	455	2,0	124,5	**BF40-,,/DHE08LA4**	54	10200	-
0,55	10,5	500	1,8	137,0	**BF40-,,/DHE08LA4**	54	10600	-
0,55	9,1	570	1,6	155,6	**BF40Z-,,/DHE08LA4**	58	10600	-
0,55	8,3	630	1,45	171,2	**BF40Z-,,/DHE08LA4**	58	10600	-
0,55	7,6	690	1,3	188,3	**BF40Z-,,/DHE08LA4**	58	10600	-
0,55	7,0	750	1,2	202,2	**BF40Z-,,/DHE08LA4**	58	10600	-
0,55	6,4	820	1,1	222,4	**BF40Z-,,/DHE08LA4**	58	10600	-
0,55	5,6	930	0,97	253,2	**BF40Z-,,/DHE08LA4**	58	10600	-
0,55	5,1	1020	0,88	278,5	**BF40Z-,,/DHE08LA4**	58	10600	-
0,55	4,8	1090	0,83	295,1	**BF40Z-,,/DHE08LA4**	58	10600	-
0,55	12,5	420	3,1	114,0	**BF50-,,/DHE08LA4**	83	12900	-
0,55	11,5	455	2,9	127,5	**BF50-,,/DHE08LA4**	83	13600	-
0,55	10,5	500	2,6	138,1	**BF50Z-,,/DHE08LA4**	88	13600	-
0,55	9,2	570	2,3	154,5	**BF50Z-,,/DHE08LA4**	88	13600	-
0,55	7,8	670	1,95	183,5	**BF50Z-,,/DHE08LA4**	88	13600	-
0,55	6,9	760	1,7	205,2	**BF50Z-,,/DHE08LA4**	88	13600	-
0,55	5,8	900	1,45	247,5	**BF50Z-,,/DHE08LA4**	88	13600	-
0,55	5,2	1010	1,3	276,8	**BF50Z-,,/DHE08LA4**	88	13600	-
0,55	4,5	1160	1,1	316,6	**BF50Z-,,/DHE08LA4**	88	13600	-
0,55	4,0	1310	0,99	354,0	**BF50Z-,,/DHE08LA4**	88	13600	-
0,55	3,7	1410	0,92	392,8	**BF50Z-,,/DHE08LA4**	88	13600	-
0,55	3,3	1590	0,82	439,3	**BF50Z-,,/DHE08LA4**	88	13600	-
0,55	7,6	690	3,3	187,7	**BF60Z-,,/DHE08LA4**	131	15300	43300
0,55	6,4	820	2,8	221,4	**BF60Z-,,/DHE08LA4**	131	15300	43300
0,55	5,8	900	2,6	245,6	**BF60Z-,,/DHE08LA4**	131	15300	43300
0,55	4,9	1070	2,1	293,4	**BF60Z-,,/DHE08LA4**	131	15300	43300
0,55	4,4	1190	1,95	325,6	**BF60Z-,,/DHE08LA4**	131	15300	43300
0,55	3,8	1380	1,65	380,0	**BF60Z-,,/DHE08LA4**	131	15300	43300
0,55	3,4	1540	1,5	421,6	**BF60Z-,,/DHE08LA4**	131	15300	43300
0,55	3,1	1690	1,35	459,9	**BF60Z-,,/DHE08LA4**	131	15300	43300
0,55	2,8	1870	1,25	510,3	**BF60Z-,,/DHE08LA4**	131	15300	43300
0,55	2,5	1860	1,35	569,3	**BF60G20-,,/DHE08LA4**	139	15300	43300
0,55	2,1	2200	1,15	689,0	**BF60G20-,,/DHE08LA4**	139	15300	43300
0,55	1,8	2600	0,96	813,2	**BF60G20-,,/DHE08LA4**	139	15300	43300
0,55	1,6	3000	0,83	937,6	**BF60G20-,,/DHE08LA4**	139	15300	43300
0,55	3,3	1590	3,3	439,2	**BF70Z-,,/DHE08LA4**	220	16100	47700
0,55	2,8	1870	2,8	512,4	**BF70Z-,,/DHE08LA4**	220	16100	47700
0,55	2,7	1720	3,3	524,1	**BF70G20-,,/DHE08LA4**	217	16100	47700
0,55	2,5	1850	3,1	577,5	**BF70G20-,,/DHE08LA4**	217	16100	47700
0,55	2,2	2100	2,7	673,6	**BF70G20-,,/DHE08LA4**	217	16100	47700
0,55	1,7	2800	2,0	872,1	**BF70G20-,,/DHE08LA4**	217	16100	47700
0,55	1,4	3450	1,65	1017	**BF70G20-,,/DHE08LA4**	217	16100	47700
0,55	1,1	4400	1,3	1390	**BF70G20-,,/DHE08LA4**	217	16100	47700
0,55	0,9	5400	1,05	1621	**BF70G20-,,/DHE08LA4**	217	16100	47700
0,55	1,5	3500	3,0	990,4	**BF80Z-,,/DHE08LA4**	336	39600	75000
0,55	1,3	4000	2,6	1124	**BF80Z-,,/DHE08LA4**	336	39600	75000
0,55	1,1	3300	3,2	1329	**BF80G40-,,/DHE08LA4**	341	39600	75000
0,55	0,95	4100	2,6	1491	**BF80G40-,,/DHE08LA4**	341	39600	75000
0,55	0,85	4550	2,3	1693	**BF80G40-,,/DHE08LA4**	341	39600	75000
0,55	0,7	5900	1,8	2051	**BF80G40-,,/DHE08LA4**	341	39600	75000
0,55	0,6	7100	1,5	2422	**BF80G40-,,/DHE08LA4**	341	39600	75000
0,55	0,55	7500	1,4	2785	**BF80G40-,,/DHE08LA4**	341	39600	75000
0,55	0,46	9300	1,15	3092	**BF80G40-,,/DHE08LA4**	341	39600	75000
0,55	0,55	7100	2,6	2656	**BF90G50-,,/DHE08LA4**	612	42800	120000
0,55	0,48	8600	2,2	2952	**BF90G50-,,/DHE08LA4**	612	42800	120000
0,55	0,44	9400	1,95	3286	**BF90G50-,,/DHE08LA4**	612	42800	120000
0,55	0,39	10900	1,7	3644	**BF90G50-,,/DHE08LA4**	612	42800	120000
0,55	0,33	13400	1,4	4366	**BF90G50-,,/DHE08LA4**	612	42800	120000
0,55	0,3	15000	1,25	4839	**BF90G50-,,/DHE08LA4**	612	42800	120000

Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.


0,75 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,75	250	28,5	2,2	5,72	**BF06-,,/DHE08XA4**	18	1600	-
0,75	186	38,5	1,75	7,66	**BF06-,,/DHE08XA4**	18	1800	-
0,75	155	46	1,5	9,21	**BF06-,,/DHE08XA4**	18	1900	-
0,75	118	60	1,25	12,07	**BF06-,,/DHE08XA4**	18	2000	-
0,75	100	71	1,2	14,21	**BF06-,,/DHE08XA4**	18	2100	-
0,75	84	85	1,1	16,99	**BF06-,,/DHE08XA4**	18	2500	-
0,75	70	102	0,93	20,42	**BF06-,,/DHE08XA4**	18	2700	-
0,75	120	59	3,1	11,84	**BF10-,,/DHE08XA4**	30	2500	-
0,75	95	75	2,4	15,04	**BF10-,,/DHE08XA4**	30	2800	-
0,75	78	91	2,6	18,23	**BF10-,,/DHE08XA4**	30	2900	-
0,75	71	100	2,4	20,05	**BF10-,,/DHE08XA4**	30	3000	-
0,75	61	117	2,1	23,28	**BF10-,,/DHE08XA4**	30	3200	-
0,75	56	127	1,9	25,60	**BF10-,,/DHE08XA4**	30	3350	-
0,75	50	143	1,7	28,47	**BF10-,,/DHE08XA4**	30	3450	-
0,75	45,5	157	1,55	31,31	**BF10-,,/DHE08XA4**	30	3600	-
0,75	39,5	181	1,35	36,15	**BF10-,,/DHE08XA4**	30	3800	-
0,75	36	198	1,2	39,75	**BF10-,,/DHE08XA4**	30	3950	-
0,75	33	215	1,1	43,06	**BF10-,,/DHE08XA4**	30	4100	-
0,75	30	235	1,0	47,35	**BF10-,,/DHE08XA4**	30	4250	-
0,75	28	255	0,94	51,28	**BF10-,,/DHE08XA4**	30	4400	-
0,75	25,5	280	0,86	56,39	**BF10-,,/DHE08XA4**	30	4550	-
0,75	23,5	300	0,8	61,55	**BF10-,,/DHE08XA4**	30	4700	-
0,75	59	121	3,3	24,25	**BF20-,,/DHE08XA4**	36	3950	-
0,75	52	137	3,1	27,62	**BF20-,,/DHE08XA4**	36	4150	-
0,75	47	152	2,8	30,40	**BF20-,,/DHE08XA4**	36	4400	-
0,75	44	162	2,6	32,58	**BF20-,,/DHE08XA4**	36	4450	-
0,75	40	179	2,3	35,85	**BF20-,,/DHE08XA4**	36	4650	-
0,75	34,5	205	2,0	41,72	**BF20-,,/DHE08XA4**	36	4950	-
0,75	31	230	1,85	45,90	**BF20-,,/DHE08XA4**	36	5100	-
0,75	29,5	240	1,75	48,56	**BF20-,,/DHE08XA4**	36	5200	-
0,75	27	265	1,6	53,43	**BF20-,,/DHE08XA4**	36	5500	-
0,75	24,5	290	1,45	58,24	**BF20-,,/DHE08XA4**	36	5600	-
0,75	22,5	315	1,35	64,08	**BF20-,,/DHE08XA4**	36	5900	-
0,75	20,5	345	1,2	69,70	**BF20-,,/DHE08XA4**	36	6100	-
0,75	19	375	1,1	76,69	**BF20-,,/DHE08XA4**	36	6300	-
0,75	16,5	430	0,98	87,31	**BF20-,,/DHE08XA4**	36	6600	-
0,75	14,5	490	0,86	100,2	**BF20-,,/DHE08XA4**	36	7000	-
0,75	41	174	3,3	35,00	**BF30-,,/DHE08XA4**	46	4200	-
0,75	37	193	3,0	38,49	**BF30-,,/DHE08XA4**	46	4400	-
0,75	35	200	2,9	41,01	**BF30-,,/DHE08XA4**	46	4500	-
0,75	31,5	225	2,6	45,10	**BF30-,,/DHE08XA4**	46	4700	-
0,75	27,5	260	2,2	52,20	**BF30-,,/DHE08XA4**	46	5000	-
0,75	25	285	2,0	57,41	**BF30-,,/DHE08XA4**	46	5200	-
0,75	23,5	300	1,9	61,17	**BF30-,,/DHE08XA4**	46	5300	-
0,75	21,5	330	1,75	67,28	**BF30-,,/DHE08XA4**	46	5500	-
0,75	20	355	1,6	72,13	**BF30-,,/DHE08XA4**	46	5700	-
0,75	18	395	1,45	79,34	**BF30-,,/DHE08XA4**	46	5900	-
0,75	16,5	430	1,35	87,08	**BF30-,,/DHE08XA4**	46	6200	-
0,75	15	475	1,2	95,79	**BF30-,,/DHE08XA4**	46	6400	-
0,75	13,5	530	1,1	107,6	**BF30-,,/DHE08XA4**	46	6700	-
0,75	12,5	570	1,0	118,3	**BF30-,,/DHE08XA4**	46	7000	-
0,75	11,5	620	0,93	124,7	**BF30-,,/DHE08XA4**	46	7100	-
0,75	10,5	680	0,85	137,1	**BF30-,,/DHE08XA4**	46	7400	-
0,75	26,5	270	3,3	53,82	**BF40-,,/DHE08XA4**	55	7200	-
0,75	23,5	300	3,0	61,25	**BF40-,,/DHE08XA4**	55	7600	-
0,75	21,5	330	2,7	67,38	**BF40-,,/DHE08XA4**	55	8000	-
0,75	20	355	2,5	71,40	**BF40-,,/DHE08XA4**	55	8100	-
0,75	18,5	385	2,3	78,55	**BF40-,,/DHE08XA4**	55	8500	-
0,75	17	420	2,1	83,91	**BF40-,,/DHE08XA4**	55	8700	-
0,75	15,5	460	1,95	92,31	**BF40-,,/DHE08XA4**	55	9100	-
0,75	14,5	490	1,85	101,0	**BF40-,,/DHE08XA4**	55	9400	-
0,75	13	550	1,65	111,1	**BF40-,,/DHE08XA4**	55	9800	-
0,75	11,5	620	1,45	124,5	**BF40-,,/DHE08XA4**	55	10200	-
0,75	10,5	680	1,3	137,0	**BF40-,,/DHE08XA4**	55	10600	-
0,75	9,2	770	1,15	155,6	**BF40Z-,,/DHE08XA4**	59	10600	-
0,75	8,3	860	1,05	171,2	**BF40Z-,,/DHE08XA4**	59	10600	-


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

0,75 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,75	7,6	940	0,96	188,3	**BF40Z-,,/DHE08XA4**	59	10600	-
0,75	7,1	1000	0,9	202,2	**BF40Z-,,/DHE08XA4**	59	10600	-
0,75	6,4	1110	0,81	222,4	**BF40Z-,,/DHE08XA4**	59	10600	-
0,75	17,5	405	3,2	81,33	**BF50-,,/DHE08XA4**	84	11300	-
0,75	16	445	2,9	90,24	**BF50-,,/DHE08XA4**	84	11800	-
0,75	14,5	490	2,7	100,9	**BF50-,,/DHE08XA4**	84	12300	-
0,75	12,5	570	2,3	114,0	**BF50-,,/DHE08XA4**	84	12900	-
0,75	11,5	620	2,1	127,5	**BF50-,,/DHE08XA4**	84	13600	-
0,75	10,5	680	1,9	138,1	**BF50Z-,,/DHE08XA4**	88	13600	-
0,75	9,2	770	1,7	154,5	**BF50Z-,,/DHE08XA4**	88	13600	-
0,75	7,8	910	1,45	183,5	**BF50Z-,,/DHE08XA4**	88	13600	-
0,75	7,0	1020	1,25	205,2	**BF50Z-,,/DHE08XA4**	88	13600	-
0,75	5,8	1230	1,05	247,5	**BF50Z-,,/DHE08XA4**	88	13600	-
0,75	5,2	1370	0,95	276,8	**BF50Z-,,/DHE08XA4**	88	13600	-
0,75	4,5	1590	0,82	316,6	**BF50Z-,,/DHE08XA4**	88	13600	-
0,75	8,4	850	2,7	169,2	**BF60Z-,,/DHE08XA4**	132	15300	43300
0,75	7,6	940	2,4	187,7	**BF60Z-,,/DHE08XA4**	132	15300	43300
0,75	6,5	1100	2,1	221,4	**BF60Z-,,/DHE08XA4**	132	15300	43300
0,75	5,8	1230	1,85	245,6	**BF60Z-,,/DHE08XA4**	132	15300	43300
0,75	4,9	1460	1,6	293,4	**BF60Z-,,/DHE08XA4**	132	15300	43300
0,75	4,4	1620	1,4	325,6	**BF60Z-,,/DHE08XA4**	132	15300	43300
0,75	3,8	1880	1,2	380,0	**BF60Z-,,/DHE08XA4**	132	15300	43300
0,75	3,4	2100	1,1	421,6	**BF60Z-,,/DHE08XA4**	132	15300	43300
0,75	3,1	2300	1,0	459,9	**BF60Z-,,/DHE08XA4**	132	15300	43300
0,75	2,8	2550	0,9	510,3	**BF60Z-,,/DHE08XA4**	132	15300	43300
0,75	2,5	2600	0,96	569,3	**BF60G20-,,/DHE08XA4**	140	15300	43300
0,75	2,1	3100	0,81	689,0	**BF60G20-,,/DHE08XA4**	140	15300	43300
0,75	4,2	1700	3,1	341,7	**BF70Z-,,/DHE08XA4**	220	16100	47700
0,75	3,6	1980	2,6	398,7	**BF70Z-,,/DHE08XA4**	220	16100	47700
0,75	3,3	2150	2,4	439,2	**BF70Z-,,/DHE08XA4**	220	16100	47700
0,75	2,8	2550	2,0	512,4	**BF70Z-,,/DHE08XA4**	220	16100	47700
0,75	2,5	2600	2,2	577,5	**BF70G20-,,/DHE08XA4**	218	16100	47700
0,75	2,2	2950	1,95	673,6	**BF70G20-,,/DHE08XA4**	218	16100	47700
0,75	1,7	3950	1,45	872,1	**BF70G20-,,/DHE08XA4**	218	16100	47700
0,75	1,4	4800	1,2	1017	**BF70G20-,,/DHE08XA4**	218	16100	47700
0,75	1,1	6100	0,93	1390	**BF70G20-,,/DHE08XA4**	218	16100	47700
0,75	2,2	3250	3,2	662,1	**BF80Z-,,/DHE08XA4**	337	39600	75000
0,75	1,9	3750	2,8	770,6	**BF80Z-,,/DHE08XA4**	337	39600	75000
0,75	1,7	4200	2,5	874,6	**BF80Z-,,/DHE08XA4**	337	39600	75000
0,75	1,5	4750	2,2	990,4	**BF80Z-,,/DHE08XA4**	337	39600	75000
0,75	1,3	5500	1,9	1124	**BF80Z-,,/DHE08XA4**	337	39600	75000
0,75	1,1	5000	2,1	1329	**BF80G40-,,/DHE08XA4**	342	39600	75000
0,75	1,0	5700	1,85	1491	**BF80G40-,,/DHE08XA4**	342	39600	75000
0,75	0,85	6800	1,55	1693	**BF80G40-,,/DHE08XA4**	342	39600	75000
0,75	0,7	8600	1,2	2051	**BF80G40-,,/DHE08XA4**	342	39600	75000
0,75	0,6	10300	1,0	2422	**BF80G40-,,/DHE08XA4**	342	39600	75000
0,75	1,0	5700	3,2	1444	**BF90G50-,,/DHE08XA4**	613	42800	120000
0,75	0,85	6800	2,7	1678	**BF90G50-,,/DHE08XA4**	613	42800	120000
0,75	0,8	7100	2,6	1867	**BF90G50-,,/DHE08XA4**	613	42800	120000
0,75	0,7	8100	2,3	2154	**BF90G50-,,/DHE08XA4**	613	42800	120000
0,75	0,55	10600	1,75	2656	**BF90G50-,,/DHE08XA4**	613	42800	120000
0,75	0,49	12300	1,5	2952	**BF90G50-,,/DHE08XA4**	613	42800	120000
0,75	0,44	13700	1,35	3286	**BF90G50-,,/DHE08XA4**	613	42800	120000
0,75	0,39	15800	1,15	3644	**BF90G50-,,/DHE08XA4**	613	42800	120000


1,1 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
1,1	260	40	3,5	5,60	**BF10-,,/DHE09LA4**	36	1950	-

Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.


1,1 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
1,1	190	55	2,8	7,58	**BF10-,,/DHE09LA4**	36	2200	-
1,1	149	70	2,5	9,69	**BF10-,,/DHE09LA4**	36	2350	-
1,1	122	86	2,1	11,84	**BF10-,,/DHE09LA4**	36	2500	-
1,1	96	109	1,7	15,04	**BF10-,,/DHE09LA4**	36	2800	-
1,1	79	132	1,8	18,23	**BF10-,,/DHE09LA4**	36	2900	-
1,1	72	145	1,65	20,05	**BF10-,,/DHE09LA4**	36	3000	-
1,1	62	169	1,4	23,28	**BF10-,,/DHE09LA4**	36	3200	-
1,1	57	184	1,3	25,60	**BF10-,,/DHE09LA4**	36	3350	-
1,1	51	205	1,15	28,47	**BF10-,,/DHE09LA4**	36	3450	-
1,1	46	225	1,05	31,31	**BF10-,,/DHE09LA4**	36	3600	-
1,1	40	260	0,92	36,15	**BF10-,,/DHE09LA4**	36	3800	-
1,1	36,5	285	0,84	39,75	**BF10-,,/DHE09LA4**	36	3950	-
1,1	110	95	3,0	13,18	**BF20-,,/DHE09LA4**	42	3300	-
1,1	93	112	2,8	15,54	**BF20-,,/DHE09LA4**	42	3450	-
1,1	86	122	3,0	16,77	**BF20-,,/DHE09LA4**	42	3500	-
1,1	79	132	2,8	18,45	**BF20-,,/DHE09LA4**	42	3600	-
1,1	66	159	2,5	22,04	**BF20-,,/DHE09LA4**	42	3800	-
1,1	60	175	2,3	24,25	**BF20-,,/DHE09LA4**	42	3950	-
1,1	53	198	2,1	27,62	**BF20-,,/DHE09LA4**	42	4150	-
1,1	47,5	220	1,9	30,40	**BF20-,,/DHE09LA4**	42	4400	-
1,1	44,5	235	1,8	32,58	**BF20-,,/DHE09LA4**	42	4450	-
1,1	40,5	255	1,65	35,85	**BF20-,,/DHE09LA4**	42	4650	-
1,1	35	300	1,4	41,72	**BF20-,,/DHE09LA4**	42	4950	-
1,1	31,5	330	1,25	45,90	**BF20-,,/DHE09LA4**	42	5100	-
1,1	30	350	1,2	48,56	**BF20-,,/DHE09LA4**	42	5200	-
1,1	27	385	1,1	53,43	**BF20-,,/DHE09LA4**	42	5500	-
1,1	25	420	1,0	58,24	**BF20-,,/DHE09LA4**	42	5600	-
1,1	22,5	465	0,9	64,08	**BF20-,,/DHE09LA4**	42	5900	-
1,1	21	500	0,84	69,70	**BF20-,,/DHE09LA4**	42	6100	-
1,1	66	159	3,3	21,85	**BF30-,,/DHE09LA4**	53	3500	-
1,1	60	175	3,2	24,03	**BF30-,,/DHE09LA4**	53	3600	-
1,1	52	200	2,9	28,23	**BF30-,,/DHE09LA4**	53	3800	-
1,1	46,5	225	2,6	31,05	**BF30-,,/DHE09LA4**	53	4000	-
1,1	41,5	250	2,3	35,00	**BF30-,,/DHE09LA4**	53	4200	-
1,1	37,5	280	2,1	38,49	**BF30-,,/DHE09LA4**	53	4400	-
1,1	35,5	295	1,95	41,01	**BF30-,,/DHE09LA4**	53	4500	-
1,1	32	325	1,75	45,10	**BF30-,,/DHE09LA4**	53	4700	-
1,1	28	375	1,55	52,20	**BF30-,,/DHE09LA4**	53	5000	-
1,1	25,5	410	1,4	57,41	**BF30-,,/DHE09LA4**	53	5200	-
1,1	24	435	1,3	61,17	**BF30-,,/DHE09LA4**	53	5300	-
1,1	21,5	485	1,2	67,28	**BF30-,,/DHE09LA4**	53	5500	-
1,1	20	520	1,1	72,13	**BF30-,,/DHE09LA4**	53	5700	-
1,1	18,5	560	1,05	79,34	**BF30-,,/DHE09LA4**	53	5900	-
1,1	17	610	0,94	87,08	**BF30-,,/DHE09LA4**	53	6200	-
1,1	15,5	670	0,86	95,79	**BF30-,,/DHE09LA4**	53	6400	-
1,1	38,5	270	3,3	37,64	**BF40-,,/DHE09LA4**	62	6200	-
1,1	35	300	3,0	41,42	**BF40-,,/DHE09LA4**	62	6500	-
1,1	32	325	2,8	45,56	**BF40-,,/DHE09LA4**	62	6800	-
1,1	29,5	355	2,5	48,92	**BF40-,,/DHE09LA4**	62	7000	-
1,1	27	385	2,3	53,82	**BF40-,,/DHE09LA4**	62	7200	-
1,1	24	435	2,1	61,25	**BF40-,,/DHE09LA4**	62	7600	-
1,1	21,5	485	1,85	67,38	**BF40-,,/DHE09LA4**	62	8000	-
1,1	20,5	510	1,75	71,40	**BF40-,,/DHE09LA4**	62	8100	-
1,1	18,5	560	1,6	78,55	**BF40-,,/DHE09LA4**	62	8500	-
1,1	17,5	600	1,5	83,91	**BF40-,,/DHE09LA4**	62	8700	-
1,1	16	650	1,4	92,31	**BF40-,,/DHE09LA4**	62	9100	-
1,1	14,5	720	1,25	101,0	**BF40-,,/DHE09LA4**	62	9400	-
1,1	13	800	1,15	111,1	**BF40-,,/DHE09LA4**	62	9800	-
1,1	12	870	1,05	124,5	**BF40-,,/DHE09LA4**	62	10200	-
1,1	11	950	0,95	137,0	**BF40-,,/DHE09LA4**	62	10600	-
1,1	10,5	1000	0,9	141,4	**BF40Z-,,/DHE09LA4**	66	10600	-
1,1	9,3	1120	0,8	155,6	**BF40Z-,,/DHE09LA4**	66	10600	-
1,1	25,5	410	3,2	56,86	**BF50-,,/DHE09LA4**	90	9300	-
1,1	23	455	2,9	63,59	**BF50-,,/DHE09LA4**	90	9800	-
1,1	20	520	2,5	72,72	**BF50-,,/DHE09LA4**	90	10700	-
1,1	18	580	2,2	81,33	**BF50-,,/DHE09LA4**	90	11300	-


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

1,1 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
1,1	16	650	2,0	90,24	**BF50-,,/DHE09LA4**	90	11800	-
1,1	14,5	720	1,8	100,9	**BF50-,,/DHE09LA4**	90	12300	-
1,1	13	800	1,65	114,0	**BF50-,,/DHE09LA4**	90	12900	-
1,1	11,5	910	1,45	127,5	**BF50-,,/DHE09LA4**	90	13600	-
1,1	10,5	1000	1,3	138,1	**BF50Z-,,/DHE09LA4**	95	13600	-
1,1	9,4	1110	1,15	154,5	**BF50Z-,,/DHE09LA4**	95	13600	-
1,1	7,9	1320	0,98	183,5	**BF50Z-,,/DHE09LA4**	95	13600	-
1,1	7,1	1470	0,88	205,2	**BF50Z-,,/DHE09LA4**	95	13600	-
1,1	14	750	3,1	103,7	**BF60-,,/DHE09LA4**	120	14100	39900
1,1	13	800	2,9	113,1	**BF60-,,/DHE09LA4**	120	14600	41300
1,1	11,5	910	2,5	125,5	**BF60-,,/DHE09LA4**	120	15300	43300
1,1	10,5	1000	2,3	140,8	**BF60Z-,,/DHE09LA4**	139	15300	43300
1,1	8,6	1220	1,9	169,2	**BF60Z-,,/DHE09LA4**	139	15300	43300
1,1	7,7	1360	1,7	187,7	**BF60Z-,,/DHE09LA4**	139	15300	43300
1,1	6,6	1590	1,45	221,4	**BF60Z-,,/DHE09LA4**	139	15300	43300
1,1	5,9	1780	1,3	245,6	**BF60Z-,,/DHE09LA4**	139	15300	43300
1,1	5,0	2100	1,1	293,4	**BF60Z-,,/DHE09LA4**	139	15300	43300
1,1	4,5	2300	1,0	325,6	**BF60Z-,,/DHE09LA4**	139	15300	43300
1,1	3,8	2750	0,84	380,0	**BF60Z-,,/DHE09LA4**	139	15300	43300
1,1	6,2	1690	3,1	233,0	**BF70Z-,,/DHE09LA4**	227	16100	47700
1,1	5,6	1870	2,8	258,7	**BF70Z-,,/DHE09LA4**	227	16100	47700
1,1	4,8	2150	2,4	301,8	**BF70Z-,,/DHE09LA4**	227	16100	47700
1,1	4,3	2400	2,2	341,7	**BF70Z-,,/DHE09LA4**	227	16100	47700
1,1	3,7	2800	1,85	398,7	**BF70Z-,,/DHE09LA4**	227	16100	47700
1,1	3,3	3150	1,65	439,2	**BF70Z-,,/DHE09LA4**	227	16100	47700
1,1	2,9	3600	1,45	512,4	**BF70Z-,,/DHE09LA4**	227	16100	47700
1,1	2,8	3500	1,65	524,1	**BF70G20-,,/DHE09LA4**	225	16100	47700
1,1	2,5	3950	1,45	577,5	**BF70G20-,,/DHE09LA4**	225	16100	47700
1,1	2,2	4450	1,3	673,6	**BF70G20-,,/DHE09LA4**	225	16100	47700
1,1	1,7	5900	0,97	872,1	**BF70G20-,,/DHE09LA4**	225	16100	47700
1,1	1,5	6700	0,85	1017	**BF70G20-,,/DHE09LA4**	225	16100	47700
1,1	3,2	3250	3,2	450,4	**BF80Z-,,/DHE09LA4**	344	39600	75000
1,1	2,9	3600	2,9	511,2	**BF80Z-,,/DHE09LA4**	344	39600	75000
1,1	2,5	4200	2,5	583,4	**BF80Z-,,/DHE09LA4**	344	39600	75000
1,1	2,2	4750	2,2	662,1	**BF80Z-,,/DHE09LA4**	344	39600	75000
1,1	1,9	5500	1,9	770,6	**BF80Z-,,/DHE09LA4**	344	39600	75000
1,1	1,7	6100	1,7	874,6	**BF80Z-,,/DHE09LA4**	344	39600	75000
1,1	1,5	7000	1,5	990,4	**BF80Z-,,/DHE09LA4**	344	39600	75000
1,1	1,3	8000	1,3	1124	**BF80Z-,,/DHE09LA4**	344	39600	75000
1,1	1,1	8100	1,3	1329	**BF80G40-,,/DHE09LA4**	349	39600	75000
1,1	1,0	9100	1,15	1491	**BF80G40-,,/DHE09LA4**	349	39600	75000
1,1	0,9	10000	1,05	1693	**BF80G40-,,/DHE09LA4**	349	39600	75000
1,1	1,8	5800	3,2	845,1	**BF90Z-,,/DHE09LA4**	608	42800	120000
1,1	1,4	6100	3,0	1043	**BF90G50-,,/DHE09LA4**	620	42800	120000
1,1	1,2	7100	2,6	1204	**BF90G50-,,/DHE09LA4**	620	42800	120000
1,1	1,0	9100	2,0	1444	**BF90G50-,,/DHE09LA4**	620	42800	120000
1,1	0,9	10000	1,85	1678	**BF90G50-,,/DHE09LA4**	620	42800	120000
1,1	0,8	11300	1,65	1867	**BF90G50-,,/DHE09LA4**	620	42800	120000
1,1	0,7	12900	1,45	2154	**BF90G50-,,/DHE09LA4**	620	42800	120000
1,1	0,55	16700	1,1	2656	**BF90G50-,,/DHE09LA4**	620	42800	120000


1,5 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
1,5	260	55	2,5	5,60	**BF10-,,/DHE09XA4**	40	1950	-
1,5	190	75	2,0	7,58	**BF10-,,/DHE09XA4**	40	2200	-
1,5	149	96	1,85	9,69	**BF10-,,/DHE09XA4**	40	2350	-
1,5	122	117	1,55	11,84	**BF10-,,/DHE09XA4**	40	2500	-
1,5	96	149	1,25	15,04	**BF10-,,/DHE09XA4**	40	2800	-
1,5	79	181	1,35	18,23	**BF10-,,/DHE09XA4**	40	2900	-

Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.


1,5 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
1,5	72	198	1,2	20,05	**BF10-,,/DHE09XA4**	40	3000	-
1,5	62	230	1,05	23,28	**BF10-,,/DHE09XA4**	40	3200	-
1,5	57	250	0,96	25,60	**BF10-,,/DHE09XA4**	40	3350	-
1,5	51	280	0,86	28,47	**BF10-,,/DHE09XA4**	40	3450	-
1,5	180	79	2,8	8,00	**BF20-,,/DHE09XA4**	46	2850	-
1,5	138	103	2,5	10,51	**BF20-,,/DHE09XA4**	46	3100	-
1,5	110	130	2,2	13,18	**BF20-,,/DHE09XA4**	46	3300	-
1,5	93	154	2,0	15,54	**BF20-,,/DHE09XA4**	46	3450	-
1,5	86	166	2,2	16,77	**BF20-,,/DHE09XA4**	46	3500	-
1,5	79	181	2,0	18,45	**BF20-,,/DHE09XA4**	46	3600	-
1,5	66	215	1,85	22,04	**BF20-,,/DHE09XA4**	46	3800	-
1,5	60	235	1,7	24,25	**BF20-,,/DHE09XA4**	46	3950	-
1,5	53	270	1,55	27,62	**BF20-,,/DHE09XA4**	46	4150	-
1,5	47,5	300	1,4	30,40	**BF20-,,/DHE09XA4**	46	4400	-
1,5	44,5	320	1,3	32,58	**BF20-,,/DHE09XA4**	46	4450	-
1,5	40,5	350	1,2	35,85	**BF20-,,/DHE09XA4**	46	4650	-
1,5	35	405	1,05	41,72	**BF20-,,/DHE09XA4**	46	4950	-
1,5	31,5	450	0,93	45,90	**BF20-,,/DHE09XA4**	46	5100	-
1,5	30	475	0,88	48,56	**BF20-,,/DHE09XA4**	46	5200	-
1,5	145	98	3,3	9,99	**BF30-,,/DHE09XA4**	57	2850	-
1,5	112	127	2,9	12,91	**BF30-,,/DHE09XA4**	57	3050	-
1,5	90	159	2,6	16,00	**BF30-,,/DHE09XA4**	57	3250	-
1,5	82	174	2,8	17,65	**BF30-,,/DHE09XA4**	57	3300	-
1,5	75	191	2,6	19,41	**BF30-,,/DHE09XA4**	57	3400	-
1,5	66	215	2,5	21,85	**BF30-,,/DHE09XA4**	57	3500	-
1,5	60	235	2,4	24,03	**BF30-,,/DHE09XA4**	57	3600	-
1,5	52	275	2,1	28,23	**BF30-,,/DHE09XA4**	57	3800	-
1,5	46,5	305	1,9	31,05	**BF30-,,/DHE09XA4**	57	4000	-
1,5	41,5	345	1,65	35,00	**BF30-,,/DHE09XA4**	57	4200	-
1,5	37,5	380	1,5	38,49	**BF30-,,/DHE09XA4**	57	4400	-
1,5	35,5	400	1,45	41,01	**BF30-,,/DHE09XA4**	57	4500	-
1,5	32	445	1,3	45,10	**BF30-,,/DHE09XA4**	57	4700	-
1,5	28	510	1,15	52,20	**BF30-,,/DHE09XA4**	57	5000	-
1,5	25,5	560	1,05	57,41	**BF30-,,/DHE09XA4**	57	5200	-
1,5	24	590	0,97	61,17	**BF30-,,/DHE09XA4**	57	5300	-
1,5	21,5	660	0,87	67,28	**BF30-,,/DHE09XA4**	57	5500	-
1,5	20	710	0,81	72,13	**BF30-,,/DHE09XA4**	57	5700	-
1,5	67	210	3,3	21,60	**BF40-,,/DHE09XA4**	66	5200	-
1,5	61	230	3,2	23,77	**BF40-,,/DHE09XA4**	66	5400	-
1,5	54	265	2,9	26,86	**BF40-,,/DHE09XA4**	66	5600	-
1,5	49	290	2,8	29,55	**BF40-,,/DHE09XA4**	66	5800	-
1,5	42,5	335	2,6	34,21	**BF40-,,/DHE09XA4**	66	6000	-
1,5	38,5	370	2,4	37,64	**BF40-,,/DHE09XA4**	66	6200	-
1,5	35	405	2,2	41,42	**BF40-,,/DHE09XA4**	66	6500	-
1,5	32	445	2,0	45,56	**BF40-,,/DHE09XA4**	66	6800	-
1,5	29,5	485	1,85	48,92	**BF40-,,/DHE09XA4**	66	7000	-
1,5	27	530	1,7	53,82	**BF40-,,/DHE09XA4**	66	7200	-
1,5	24	590	1,55	61,25	**BF40-,,/DHE09XA4**	66	7600	-
1,5	21,5	660	1,35	67,38	**BF40-,,/DHE09XA4**	66	8000	-
1,5	20,5	690	1,3	71,40	**BF40-,,/DHE09XA4**	66	8100	-
1,5	18,5	770	1,15	78,55	**BF40-,,/DHE09XA4**	66	8500	-
1,5	17,5	810	1,1	83,91	**BF40-,,/DHE09XA4**	66	8700	-
1,5	16	890	1,0	92,31	**BF40-,,/DHE09XA4**	66	9100	-
1,5	14,5	980	0,92	101,0	**BF40-,,/DHE09XA4**	66	9400	-
1,5	13	1100	0,82	111,1	**BF40-,,/DHE09XA4**	66	9800	-
1,5	34,5	415	3,1	42,15	**BF50-,,/DHE09XA4**	94	8500	-
1,5	31	460	2,8	47,14	**BF50-,,/DHE09XA4**	94	8900	-
1,5	25,5	560	2,3	56,86	**BF50-,,/DHE09XA4**	94	9300	-
1,5	23	620	2,1	63,59	**BF50-,,/DHE09XA4**	94	9800	-
1,5	20	710	1,85	72,72	**BF50-,,/DHE09XA4**	94	10700	-
1,5	18	790	1,65	81,33	**BF50-,,/DHE09XA4**	94	11300	-
1,5	16	890	1,45	90,24	**BF50-,,/DHE09XA4**	94	11800	-
1,5	14,5	980	1,35	100,9	**BF50-,,/DHE09XA4**	94	12300	-
1,5	13	1100	1,2	114,0	**BF50-,,/DHE09XA4**	94	12900	-
1,5	11,5	1240	1,05	127,5	**BF50-,,/DHE09XA4**	94	13600	-
1,5	10,5	1360	0,96	138,1	**BF50Z-,,/DHE09XA4**	99	13600	-


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

1,5 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
1,5	9,4	1520	0,86	154,5	**BF50Z-,,/DHE09XA4**	99	13600	-
1,5	20	710	3,2	72,15	**BF60-,,/DHE09XA4**	124	12000	34000
1,5	18	790	2,9	80,05	**BF60-,,/DHE09XA4**	124	12600	35600
1,5	15,5	920	2,5	93,44	**BF60-,,/DHE09XA4**	124	13500	38200
1,5	14	1020	2,3	103,7	**BF60-,,/DHE09XA4**	124	14100	39900
1,5	13	1100	2,1	113,1	**BF60-,,/DHE09XA4**	124	14600	41300
1,5	11,5	1240	1,85	125,5	**BF60-,,/DHE09XA4**	124	15300	43300
1,5	10,5	1360	1,7	140,8	**BF60Z-,,/DHE09XA4**	143	15300	43300
1,5	8,6	1660	1,4	169,2	**BF60Z-,,/DHE09XA4**	143	15300	43300
1,5	7,7	1860	1,25	187,7	**BF60Z-,,/DHE09XA4**	143	15300	43300
1,5	6,6	2150	1,05	221,4	**BF60Z-,,/DHE09XA4**	143	15300	43300
1,5	5,9	2400	0,96	245,6	**BF60Z-,,/DHE09XA4**	143	15300	43300
1,5	5,0	2850	0,81	293,4	**BF60Z-,,/DHE09XA4**	143	15300	43300
1,5	8,1	1760	3,0	179,7	**BF70Z-,,/DHE09XA4**	231	16100	47700
1,5	7,3	1960	2,7	199,7	**BF70Z-,,/DHE09XA4**	231	16100	47700
1,5	6,2	2300	2,3	233,0	**BF70Z-,,/DHE09XA4**	231	16100	47700
1,5	5,6	2550	2,0	258,7	**BF70Z-,,/DHE09XA4**	231	16100	47700
1,5	4,8	2950	1,75	301,8	**BF70Z-,,/DHE09XA4**	231	16100	47700
1,5	4,3	3300	1,6	341,7	**BF70Z-,,/DHE09XA4**	231	16100	47700
1,5	3,7	3850	1,35	398,7	**BF70Z-,,/DHE09XA4**	231	16100	47700
1,5	3,3	4300	1,2	439,2	**BF70Z-,,/DHE09XA4**	231	16100	47700
1,5	2,9	4900	1,05	512,4	**BF70Z-,,/DHE09XA4**	231	16100	47700
1,5	2,8	4850	1,2	524,1	**BF70G20-,,/DHE09XA4**	229	16100	47700
1,5	2,5	5400	1,05	577,5	**BF70G20-,,/DHE09XA4**	229	16100	47700
1,5	2,2	6200	0,92	673,6	**BF70G20-,,/DHE09XA4**	229	16100	47700
1,5	4,2	3400	3,1	347,3	**BF80Z-,,/DHE09XA4**	348	39600	75000
1,5	3,7	3850	2,7	394,2	**BF80Z-,,/DHE09XA4**	348	39600	75000
1,5	3,2	4450	2,4	450,4	**BF80Z-,,/DHE09XA4**	348	39600	75000
1,5	2,9	4900	2,1	511,2	**BF80Z-,,/DHE09XA4**	348	39600	75000
1,5	2,5	5700	1,85	583,4	**BF80Z-,,/DHE09XA4**	348	39600	75000
1,5	2,2	6500	1,6	662,1	**BF80Z-,,/DHE09XA4**	348	39600	75000
1,5	1,9	7500	1,4	770,6	**BF80Z-,,/DHE09XA4**	348	39600	75000
1,5	1,7	8400	1,25	874,6	**BF80Z-,,/DHE09XA4**	348	39600	75000
1,5	1,5	9500	1,1	990,4	**BF80Z-,,/DHE09XA4**	348	39600	75000
1,5	1,3	11000	0,95	1124	**BF80Z-,,/DHE09XA4**	348	39600	75000
1,5	1,1	11500	0,91	1329	**BF80G40-,,/DHE09XA4**	353	39600	75000
1,5	1,0	12900	0,81	1491	**BF80G40-,,/DHE09XA4**	353	39600	75000
1,5	2,5	5700	3,2	591,1	**BF90Z-,,/DHE09XA4**	612	42800	120000
1,5	2,2	6500	2,8	658,1	**BF90Z-,,/DHE09XA4**	612	42800	120000
1,5	1,9	7500	2,5	759,0	**BF90Z-,,/DHE09XA4**	612	42800	120000
1,5	1,8	7900	2,3	845,1	**BF90Z-,,/DHE09XA4**	612	42800	120000
1,5	1,5	7900	2,3	976,1	**BF90G50-,,/DHE09XA4**	624	42800	120000
1,5	1,4	8800	2,1	1043	**BF90G50-,,/DHE09XA4**	624	42800	120000
1,5	1,2	10300	1,8	1204	**BF90G50-,,/DHE09XA4**	624	42800	120000
1,5	1,0	12900	1,45	1444	**BF90G50-,,/DHE09XA4**	624	42800	120000
1,5	0,9	14300	1,3	1678	**BF90G50-,,/DHE09XA4**	624	42800	120000
1,5	0,8	16100	1,15	1867	**BF90G50-,,/DHE09XA4**	624	42800	120000
1,5	0,7	18400	1,0	2154	**BF90G50-,,/DHE09XA4**	624	42800	120000


2,2 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
2,2	260	80	1,75	5,60	**BF10-,,/DHE09XA4C**	43	1950	-
2,2	190	110	1,4	7,58	**BF10-,,/DHE09XA4C**	43	2200	-
2,2	149	141	1,25	9,69	**BF10-,,/DHE09XA4C**	43	2350	-
2,2	122	172	1,05	11,84	**BF10-,,/DHE09XA4C**	43	2500	-
2,2	96	215	0,85	15,04	**BF10-,,/DHE09XA4C**	43	2800	-
2,2	79	265	0,91	18,23	**BF10-,,/DHE09XA4C**	43	2900	-
2,2	72	290	0,83	20,05	**BF10-,,/DHE09XA4C**	43	3000	-

Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.


2,2 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
2,2	240	87	2,3	6,04	**BF20-,,/DHE09XA4C**	49	2550	-
2,2	180	116	1,9	8,00	**BF20-,,/DHE09XA4C**	49	2850	-
2,2	138	152	1,7	10,51	**BF20-,,/DHE09XA4C**	49	3100	-
2,2	110	191	1,5	13,18	**BF20-,,/DHE09XA4C**	49	3300	-
2,2	93	225	1,35	15,54	**BF20-,,/DHE09XA4C**	49	3450	-
2,2	86	240	1,5	16,77	**BF20-,,/DHE09XA4C**	49	3500	-
2,2	79	265	1,4	18,45	**BF20-,,/DHE09XA4C**	49	3600	-
2,2	66	315	1,25	22,04	**BF20-,,/DHE09XA4C**	49	3800	-
2,2	60	350	1,15	24,25	**BF20-,,/DHE09XA4C**	49	3950	-
2,2	53	395	1,05	27,62	**BF20-,,/DHE09XA4C**	49	4150	-
2,2	47,5	440	0,95	30,40	**BF20-,,/DHE09XA4C**	49	4400	-
2,2	44,5	470	0,89	32,58	**BF20-,,/DHE09XA4C**	49	4450	-
2,2	40,5	510	0,82	35,85	**BF20-,,/DHE09XA4C**	49	4650	-
2,2	230	91	2,9	6,34	**BF30-,,/DHE09XA4C**	59	2400	-
2,2	179	117	2,4	8,07	**BF30-,,/DHE09XA4C**	59	2650	-
2,2	145	144	2,2	9,99	**BF30-,,/DHE09XA4C**	59	2850	-
2,2	112	187	1,95	12,91	**BF30-,,/DHE09XA4C**	59	3050	-
2,2	90	230	1,75	16,00	**BF30-,,/DHE09XA4C**	59	3250	-
2,2	82	255	1,9	17,65	**BF30-,,/DHE09XA4C**	59	3300	-
2,2	75	280	1,8	19,41	**BF30-,,/DHE09XA4C**	59	3400	-
2,2	66	315	1,7	21,85	**BF30-,,/DHE09XA4C**	59	3500	-
2,2	60	350	1,6	24,03	**BF30-,,/DHE09XA4C**	59	3600	-
2,2	52	400	1,45	28,23	**BF30-,,/DHE09XA4C**	59	3800	-
2,2	46,5	450	1,3	31,05	**BF30-,,/DHE09XA4C**	59	4000	-
2,2	41,5	500	1,15	35,00	**BF30-,,/DHE09XA4C**	59	4200	-
2,2	37,5	560	1,05	38,49	**BF30-,,/DHE09XA4C**	59	4400	-
2,2	35,5	590	0,97	41,01	**BF30-,,/DHE09XA4C**	59	4500	-
2,2	32	650	0,88	45,10	**BF30-,,/DHE09XA4C**	59	4700	-
2,2	189	111	3,3	7,62	**BF40-,,/DHE09XA4C**	69	3900	-
2,2	152	138	3,0	9,48	**BF40-,,/DHE09XA4C**	69	4150	-
2,2	123	170	2,7	11,79	**BF40-,,/DHE09XA4C**	69	4450	-
2,2	96	215	2,4	15,02	**BF40-,,/DHE09XA4C**	69	4800	-
2,2	83	250	2,5	17,35	**BF40-,,/DHE09XA4C**	69	4950	-
2,2	76	275	2,4	19,09	**BF40-,,/DHE09XA4C**	69	5100	-
2,2	67	310	2,3	21,60	**BF40-,,/DHE09XA4C**	69	5200	-
2,2	61	340	2,2	23,77	**BF40-,,/DHE09XA4C**	69	5400	-
2,2	54	385	2,0	26,86	**BF40-,,/DHE09XA4C**	69	5600	-
2,2	49	425	1,9	29,55	**BF40-,,/DHE09XA4C**	69	5800	-
2,2	42,5	490	1,75	34,21	**BF40-,,/DHE09XA4C**	69	6000	-
2,2	38,5	540	1,65	37,64	**BF40-,,/DHE09XA4C**	69	6200	-
2,2	35	600	1,5	41,42	**BF40-,,/DHE09XA4C**	69	6500	-
2,2	32	650	1,4	45,56	**BF40-,,/DHE09XA4C**	69	6800	-
2,2	29,5	710	1,25	48,92	**BF40-,,/DHE09XA4C**	69	7000	-
2,2	27	770	1,15	53,82	**BF40-,,/DHE09XA4C**	69	7200	-
2,2	24	870	1,05	61,25	**BF40-,,/DHE09XA4C**	69	7600	-
2,2	21,5	970	0,93	67,38	**BF40-,,/DHE09XA4C**	69	8000	-
2,2	20,5	1020	0,88	71,40	**BF40-,,/DHE09XA4C**	69	8100	-
2,2	18,5	1130	0,8	78,55	**BF40-,,/DHE09XA4C**	69	8500	-
2,2	56	375	3,1	25,88	**BF50-,,/DHE09XA4C**	97	7100	-
2,2	45,5	460	2,8	31,73	**BF50-,,/DHE09XA4C**	97	7500	-
2,2	41	510	2,5	35,49	**BF50-,,/DHE09XA4C**	97	7800	-
2,2	34,5	600	2,2	42,15	**BF50-,,/DHE09XA4C**	97	8500	-
2,2	31	670	1,95	47,14	**BF50-,,/DHE09XA4C**	97	8900	-
2,2	25,5	820	1,6	56,86	**BF50-,,/DHE09XA4C**	97	9300	-
2,2	23	910	1,45	63,59	**BF50-,,/DHE09XA4C**	97	9800	-
2,2	20	1050	1,25	72,72	**BF50-,,/DHE09XA4C**	97	10700	-
2,2	18	1160	1,1	81,33	**BF50-,,/DHE09XA4C**	97	11300	-
2,2	16	1310	0,99	90,24	**BF50-,,/DHE09XA4C**	97	11800	-
2,2	14,5	1440	0,9	100,9	**BF50-,,/DHE09XA4C**	97	12300	-
2,2	13	1610	0,81	114,0	**BF50-,,/DHE09XA4C**	97	12900	-
2,2	26,5	790	2,9	54,44	**BF60-,,/DHE09XA4C**	126	10500	29700
2,2	24	870	2,6	60,40	**BF60-,,/DHE09XA4C**	126	11100	31400
2,2	20	1050	2,2	72,15	**BF60-,,/DHE09XA4C**	126	12000	34000
2,2	18	1160	2,0	80,05	**BF60-,,/DHE09XA4C**	126	12600	35600
2,2	15,5	1350	1,7	93,44	**BF60-,,/DHE09XA4C**	126	13500	38200
2,2	14	1500	1,55	103,7	**BF60-,,/DHE09XA4C**	126	14100	39900


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

2,2 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
2,2	13	1610	1,45	113,1	**BF60-,,/DHE09XA4C**	126	14600	41300
2,2	11,5	1820	1,25	125,5	**BF60-,,/DHE09XA4C**	126	15300	43300
2,2	10,5	2000	1,15	140,8	**BF60Z-,,/DHE09XA4C**	146	15300	43300
2,2	8,6	2400	0,96	169,2	**BF60Z-,,/DHE09XA4C**	146	15300	43300
2,2	7,7	2700	0,85	187,7	**BF60Z-,,/DHE09XA4C**	146	15300	43300
2,2	12	1750	3,0	122,7	**BF70-,,/DHE09XA4C**	213	16100	47700
2,2	11	1910	2,7	133,0	**BF70Z-,,/DHE09XA4C**	234	16100	47700
2,2	9,4	2200	2,4	154,0	**BF70Z-,,/DHE09XA4C**	234	16100	47700
2,2	8,1	2550	2,0	179,7	**BF70Z-,,/DHE09XA4C**	234	16100	47700
2,2	7,3	2850	1,8	199,7	**BF70Z-,,/DHE09XA4C**	234	16100	47700
2,2	6,2	3350	1,55	233,0	**BF70Z-,,/DHE09XA4C**	234	16100	47700
2,2	5,6	3750	1,4	258,7	**BF70Z-,,/DHE09XA4C**	234	16100	47700
2,2	4,8	4350	1,2	301,8	**BF70Z-,,/DHE09XA4C**	234	16100	47700
2,2	4,3	4850	1,05	341,7	**BF70Z-,,/DHE09XA4C**	234	16100	47700
2,2	3,7	5600	0,93	398,7	**BF70Z-,,/DHE09XA4C**	234	16100	47700
2,2	3,3	6300	0,83	439,2	**BF70Z-,,/DHE09XA4C**	234	16100	47700
2,2	6,9	3000	3,2	209,4	**BF80-,,/DHE09XA4C**	309	34300	75000
2,2	6,1	3400	2,8	237,1	**BF80-,,/DHE09XA4C**	309	36900	75000
2,2	5,4	3850	2,5	269,1	**BF80-,,/DHE09XA4C**	309	39600	75000
2,2	5,0	4200	2,5	291,7	**BF80Z-,,/DHE09XA4C**	350	39600	75000
2,2	4,2	5000	2,1	347,3	**BF80Z-,,/DHE09XA4C**	350	39600	75000
2,2	3,7	5600	1,9	394,2	**BF80Z-,,/DHE09XA4C**	350	39600	75000
2,2	3,2	6500	1,6	450,4	**BF80Z-,,/DHE09XA4C**	350	39600	75000
2,2	2,9	7200	1,45	511,2	**BF80Z-,,/DHE09XA4C**	350	39600	75000
2,2	2,5	8400	1,25	583,4	**BF80Z-,,/DHE09XA4C**	350	39600	75000
2,2	2,2	9500	1,1	662,1	**BF80Z-,,/DHE09XA4C**	350	39600	75000
2,2	1,9	11000	0,95	770,6	**BF80Z-,,/DHE09XA4C**	350	39600	75000
2,2	1,7	12300	0,85	874,6	**BF80Z-,,/DHE09XA4C**	350	39600	75000
2,2	3,2	6500	2,8	456,7	**BF90Z-,,/DHE09XA4C**	614	42800	120000
2,2	2,9	7200	2,6	508,5	**BF90Z-,,/DHE09XA4C**	614	42800	120000
2,2	2,5	8400	2,2	591,1	**BF90Z-,,/DHE09XA4C**	614	42800	120000
2,2	2,2	9500	1,95	658,1	**BF90Z-,,/DHE09XA4C**	614	42800	120000
2,2	1,9	11000	1,7	759,0	**BF90Z-,,/DHE09XA4C**	614	42800	120000
2,2	1,8	11600	1,6	845,1	**BF90Z-,,/DHE09XA4C**	614	42800	120000
2,2	1,5	12400	1,5	976,1	**BF90G50-,,/DHE09XA4C**	626	42800	120000
2,2	1,4	13600	1,35	1043	**BF90G50-,,/DHE09XA4C**	626	42800	120000
2,2	1,2	15900	1,15	1204	**BF90G50-,,/DHE09XA4C**	626	42800	120000
2,2	1,0	19600	0,94	1444	**BF90G50-,,/DHE09XA4C**	626	42800	120000


3 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
3	230	124	2,1	6,34	**BF30-,,/DHE11MA4**	66	2400	-
3	179	160	1,8	8,07	**BF30-,,/DHE11MA4**	66	2650	-
3	145	197	1,6	9,99	**BF30-,,/DHE11MA4**	66	2850	-
3	112	255	1,45	12,91	**BF30-,,/DHE11MA4**	66	3050	-
3	90	315	1,3	16,00	**BF30-,,/DHE11MA4**	66	3250	-
3	82	345	1,4	17,65	**BF30-,,/DHE11MA4**	66	3300	-
3	75	380	1,3	19,41	**BF30-,,/DHE11MA4**	66	3400	-
3	66	430	1,25	21,85	**BF30-,,/DHE11MA4**	66	3500	-
3	60	475	1,15	24,03	**BF30-,,/DHE11MA4**	66	3600	-
3	52	550	1,05	28,23	**BF30-,,/DHE11MA4**	66	3800	-
3	46,5	610	0,94	31,05	**BF30-,,/DHE11MA4**	66	4000	-
3	41,5	690	0,83	35,00	**BF30-,,/DHE11MA4**	66	4200	-
3	250	114	2,9	5,87	**BF40-,,/DHE11MA4**	80	3550	-
3	189	151	2,4	7,62	**BF40-,,/DHE11MA4**	80	3900	-
3	152	188	2,2	9,48	**BF40-,,/DHE11MA4**	80	4150	-
3	123	230	2,0	11,79	**BF40-,,/DHE11MA4**	80	4450	-
3	96	295	1,75	15,02	**BF40-,,/DHE11MA4**	80	4800	-
3	83	345	1,85	17,35	**BF40-,,/DHE11MA4**	80	4950	-

Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.


3 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
3	76	375	1,75	19,09	**BF40-,,/DHE11MA4**	80	5100	-
3	67	425	1,65	21,60	**BF40-,,/DHE11MA4**	80	5200	-
3	61	465	1,6	23,77	**BF40-,,/DHE11MA4**	80	5400	-
3	54	530	1,45	26,86	**BF40-,,/DHE11MA4**	80	5600	-
3	49	580	1,4	29,55	**BF40-,,/DHE11MA4**	80	5800	-
3	42,5	670	1,3	34,21	**BF40-,,/DHE11MA4**	80	6000	-
3	38,5	740	1,2	37,64	**BF40-,,/DHE11MA4**	80	6200	-
3	35	810	1,1	41,42	**BF40-,,/DHE11MA4**	80	6500	-
3	32	890	1,0	45,56	**BF40-,,/DHE11MA4**	80	6800	-
3	29,5	970	0,93	48,92	**BF40-,,/DHE11MA4**	80	7000	-
3	27	1060	0,85	53,82	**BF40-,,/DHE11MA4**	80	7200	-
3	135	210	3,2	10,68	**BF50-,,/DHE11MA4**	110	5600	-
3	99	285	2,8	14,65	**BF50-,,/DHE11MA4**	110	6100	-
3	87	325	2,9	16,70	**BF50-,,/DHE11MA4**	110	6200	-
3	78	365	2,7	18,68	**BF50-,,/DHE11MA4**	110	6400	-
3	63	450	2,5	23,14	**BF50-,,/DHE11MA4**	110	6800	-
3	56	510	2,3	25,88	**BF50-,,/DHE11MA4**	110	7100	-
3	45,5	620	2,0	31,73	**BF50-,,/DHE11MA4**	110	7500	-
3	41	690	1,9	35,49	**BF50-,,/DHE11MA4**	110	7800	-
3	34,5	830	1,55	42,15	**BF50-,,/DHE11MA4**	110	8500	-
3	31	920	1,4	47,14	**BF50-,,/DHE11MA4**	110	8900	-
3	25,5	1120	1,15	56,86	**BF50-,,/DHE11MA4**	110	9300	-
3	23	1240	1,05	63,59	**BF50-,,/DHE11MA4**	110	9800	-
3	20	1430	0,91	72,72	**BF50-,,/DHE11MA4**	110	10700	-
3	18	1590	0,82	81,33	**BF50-,,/DHE11MA4**	110	11300	-
3	46,5	610	3,1	31,20	**BF60-,,/DHE11MA4**	141	8800	24900
3	42	680	2,9	34,62	**BF60-,,/DHE11MA4**	141	9100	25700
3	35	810	2,6	41,60	**BF60-,,/DHE11MA4**	141	9600	27100
3	31,5	900	2,5	46,16	**BF60-,,/DHE11MA4**	141	9900	28000
3	26,5	1080	2,1	54,44	**BF60-,,/DHE11MA4**	141	10500	29700
3	24	1190	1,95	60,40	**BF60-,,/DHE11MA4**	141	11100	31400
3	20	1430	1,6	72,15	**BF60-,,/DHE11MA4**	141	12000	34000
3	18	1590	1,45	80,05	**BF60-,,/DHE11MA4**	141	12600	35600
3	15,5	1840	1,25	93,44	**BF60-,,/DHE11MA4**	141	13500	38200
3	14	2000	1,15	103,7	**BF60-,,/DHE11MA4**	141	14100	39900
3	13	2200	1,05	113,1	**BF60-,,/DHE11MA4**	141	14600	41300
3	11,5	2450	0,94	125,5	**BF60-,,/DHE11MA4**	141	15300	43300
3	10,5	2700	0,85	140,8	**BF60Z-,,/DHE11MA4**	157	15300	43300
3	18	1590	3,3	81,82	**BF70-,,/DHE11MA4**	220	12800	41300
3	15,5	1840	2,8	95,46	**BF70-,,/DHE11MA4**	220	14000	43700
3	14	2000	2,6	105,2	**BF70-,,/DHE11MA4**	220	14700	45100
3	12	2350	2,2	122,7	**BF70-,,/DHE11MA4**	220	16100	47700
3	11	2600	2,0	133,0	**BF70Z-,,/DHE11MA4**	247	16100	47700
3	9,4	3000	1,75	154,0	**BF70Z-,,/DHE11MA4**	247	16100	47700
3	8,1	3500	1,5	179,7	**BF70Z-,,/DHE11MA4**	247	16100	47700
3	7,3	3900	1,35	199,7	**BF70Z-,,/DHE11MA4**	247	16100	47700
3	6,2	4600	1,15	233,0	**BF70Z-,,/DHE11MA4**	247	16100	47700
3	5,6	5100	1,0	258,7	**BF70Z-,,/DHE11MA4**	247	16100	47700
3	4,8	5900	0,88	301,8	**BF70Z-,,/DHE11MA4**	247	16100	47700
3	9,1	3100	3,1	158,5	**BF80-,,/DHE11MA4**	316	29000	75000
3	7,9	3600	2,6	184,5	**BF80-,,/DHE11MA4**	316	31800	75000
3	6,9	4150	2,3	209,4	**BF80-,,/DHE11MA4**	316	34300	75000
3	6,1	4650	2,0	237,1	**BF80-,,/DHE11MA4**	316	36900	75000
3	5,4	5300	1,8	269,1	**BF80-,,/DHE11MA4**	316	39600	75000
3	5,0	5700	1,85	291,7	**BF80Z-,,/DHE11MA4**	363	39600	75000
3	4,2	6800	1,55	347,3	**BF80Z-,,/DHE11MA4**	363	39600	75000
3	3,7	7700	1,35	394,2	**BF80Z-,,/DHE11MA4**	363	39600	75000
3	3,2	8900	1,2	450,4	**BF80Z-,,/DHE11MA4**	363	39600	75000
3	2,9	9800	1,05	511,2	**BF80Z-,,/DHE11MA4**	363	39600	75000
3	2,5	11400	0,92	583,4	**BF80Z-,,/DHE11MA4**	363	39600	75000
3	2,2	13000	0,81	662,1	**BF80Z-,,/DHE11MA4**	363	39600	75000
3	5,6	5100	3,3	259,0	**BF90-,,/DHE11MA4**	569	42800	120000
3	4,8	5900	3,1	300,4	**BF90Z-,,/DHE11MA4**	629	42800	120000
3	4,2	6800	2,7	343,6	**BF90Z-,,/DHE11MA4**	629	42800	120000
3	3,8	7500	2,5	382,6	**BF90Z-,,/DHE11MA4**	629	42800	120000


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

3 кВт



P_N	50 **Гц**			i	**Тип**	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
3	3,2	8900	2,1	456,7	**BF90Z-,,/DHE11MA4**	629	42800	120000
3	2,9	9800	1,9	508,5	**BF90Z-,,/DHE11MA4**	629	42800	120000
3	2,5	11400	1,6	591,1	**BF90Z-,,/DHE11MA4**	629	42800	120000
3	2,2	13000	1,4	658,1	**BF90Z-,,/DHE11MA4**	629	42800	120000
3	1,9	15000	1,25	759,0	**BF90Z-,,/DHE11MA4**	629	42800	120000
3	1,8	15900	1,15	845,1	**BF90Z-,,/DHE11MA4**	629	42800	120000
3	1,5	17500	1,05	976,1	**BF90G50-,,/DHE11MA4**	639	42800	120000
3	1,4	19000	0,97	1043	**BF90G50-,,/DHE11MA4**	639	42800	120000
3	1,2	22200	0,83	1204	**BF90G50-,,/DHE11MA4**	639	42800	120000


4 кВт



P_N	50 **Гц**			i	**Тип**	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
4	230	166	1,6	6,34	**BF30-,,/DHE11LA4**	78	2400	-
4	179	210	1,35	8,07	**BF30-,,/DHE11LA4**	78	2650	-
4	145	260	1,25	9,99	**BF30-,,/DHE11LA4**	78	2850	-
4	112	340	1,1	12,91	**BF30-,,/DHE11LA4**	78	3050	-
4	90	420	0,97	16,00	**BF30-,,/DHE11LA4**	78	3250	-
4	82	465	1,05	17,65	**BF30-,,/DHE11LA4**	78	3300	-
4	75	500	1,0	19,41	**BF30-,,/DHE11LA4**	78	3400	-
4	66	570	0,93	21,85	**BF30-,,/DHE11LA4**	78	3500	-
4	60	630	0,88	24,03	**BF30-,,/DHE11LA4**	78	3600	-
4	250	152	2,2	5,87	**BF40-,,/DHE11LA4**	92	3550	-
4	189	200	1,85	7,62	**BF40-,,/DHE11LA4**	92	3900	-
4	152	250	1,65	9,48	**BF40-,,/DHE11LA4**	92	4150	-
4	123	310	1,5	11,79	**BF40-,,/DHE11LA4**	92	4450	-
4	96	395	1,3	15,02	**BF40-,,/DHE11LA4**	92	4800	-
4	83	460	1,4	17,35	**BF40-,,/DHE11LA4**	92	4950	-
4	76	500	1,35	19,09	**BF40-,,/DHE11LA4**	92	5100	-
4	67	570	1,25	21,60	**BF40-,,/DHE11LA4**	92	5200	-
4	61	620	1,2	23,77	**BF40-,,/DHE11LA4**	92	5400	-
4	54	700	1,1	26,86	**BF40-,,/DHE11LA4**	92	5600	-
4	49	770	1,05	29,55	**BF40-,,/DHE11LA4**	92	5800	-
4	42,5	890	0,96	34,21	**BF40-,,/DHE11LA4**	92	6000	-
4	38,5	990	0,9	37,64	**BF40-,,/DHE11LA4**	92	6200	-
4	35	1090	0,83	41,42	**BF40-,,/DHE11LA4**	92	6500	-
4	187	200	2,8	7,71	**BF50-,,/DHE11LA4**	122	5100	-
4	135	280	2,4	10,68	**BF50-,,/DHE11LA4**	122	5600	-
4	99	385	2,1	14,65	**BF50-,,/DHE11LA4**	122	6100	-
4	87	435	2,2	16,70	**BF50-,,/DHE11LA4**	122	6200	-
4	78	485	2,1	18,68	**BF50-,,/DHE11LA4**	122	6400	-
4	63	600	1,85	23,14	**BF50-,,/DHE11LA4**	122	6800	-
4	56	680	1,7	25,88	**BF50-,,/DHE11LA4**	122	7100	-
4	45,5	830	1,55	31,73	**BF50-,,/DHE11LA4**	122	7500	-
4	41	930	1,4	35,49	**BF50-,,/DHE11LA4**	122	7800	-
4	34,5	1100	1,2	42,15	**BF50-,,/DHE11LA4**	122	8500	-
4	31	1230	1,05	47,14	**BF50-,,/DHE11LA4**	122	8900	-
4	25,5	1490	0,87	56,86	**BF50-,,/DHE11LA4**	122	9300	-
4	102	370	3,2	14,24	**BF60-,,/DHE11LA4**	153	7100	20000
4	85	445	3,3	16,96	**BF60-,,/DHE11LA4**	153	7300	20600
4	77	495	3,1	18,81	**BF60-,,/DHE11LA4**	153	7600	21500
4	64	590	2,8	22,58	**BF60-,,/DHE11LA4**	153	8000	22600
4	58	650	2,7	25,05	**BF60-,,/DHE11LA4**	153	8200	23200
4	46,5	820	2,3	31,20	**BF60-,,/DHE11LA4**	153	8800	24900
4	42	900	2,2	34,62	**BF60-,,/DHE11LA4**	153	9100	25700
4	35	1090	1,95	41,60	**BF60-,,/DHE11LA4**	153	9600	27100
4	31,5	1210	1,85	46,16	**BF60-,,/DHE11LA4**	153	9900	28000
4	26,5	1440	1,6	54,44	**BF60-,,/DHE11LA4**	153	10500	29700
4	24	1590	1,45	60,40	**BF60-,,/DHE11LA4**	153	11100	31400
4	20	1910	1,2	72,15	**BF60-,,/DHE11LA4**	153	12000	34000
4	18	2100	1,1	80,05	**BF60-,,/DHE11LA4**	153	12600	35600


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

4 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
4	15,5	2450	0,94	93,44	**BF60-,,/DHE11LA4**	153	13500	38200
4	14	2700	0,85	103,7	**BF60-,,/DHE11LA4**	153	14100	39900
4	23,5	1620	3,2	61,94	**BF70-,,/DHE11LA4**	232	10800	37400
4	20	1910	2,7	72,26	**BF70-,,/DHE11LA4**	232	12000	39600
4	18	2100	2,5	81,82	**BF70-,,/DHE11LA4**	232	12800	41300
4	15,5	2450	2,1	95,46	**BF70-,,/DHE11LA4**	232	14000	43700
4	14	2700	1,95	105,2	**BF70-,,/DHE11LA4**	232	14700	45100
4	12	3150	1,65	122,7	**BF70-,,/DHE11LA4**	232	16100	47700
4	11	3450	1,5	133,0	**BF70Z-,,/DHE11LA4**	258	16100	47700
4	9,4	4050	1,3	154,0	**BF70Z-,,/DHE11LA4**	258	16100	47700
4	8,1	4700	1,1	179,7	**BF70Z-,,/DHE11LA4**	258	16100	47700
4	7,3	5200	1,0	199,7	**BF70Z-,,/DHE11LA4**	258	16100	47700
4	6,2	6100	0,85	233,0	**BF70Z-,,/DHE11LA4**	258	16100	47700
4	12	3150	3,0	122,4	**BF80-,,/DHE11LA4**	328	24500	75000
4	10,5	3600	2,6	139,7	**BF80-,,/DHE11LA4**	328	26700	75000
4	9,1	4150	2,3	158,5	**BF80-,,/DHE11LA4**	328	29000	75000
4	7,9	4800	2,0	184,5	**BF80-,,/DHE11LA4**	328	31800	75000
4	6,9	5500	1,75	209,4	**BF80-,,/DHE11LA4**	328	34300	75000
4	6,1	6200	1,55	237,1	**BF80-,,/DHE11LA4**	328	36900	75000
4	5,4	7000	1,35	269,1	**BF80-,,/DHE11LA4**	328	39600	75000
4	5,0	7600	1,4	291,7	**BF80Z-,,/DHE11LA4**	375	39600	75000
4	4,2	9000	1,15	347,3	**BF80Z-,,/DHE11LA4**	375	39600	75000
4	3,7	10300	1,0	394,2	**BF80Z-,,/DHE11LA4**	375	39600	75000
4	3,2	11900	0,88	450,4	**BF80Z-,,/DHE11LA4**	375	39600	75000
4	2,9	13100	0,8	511,2	**BF80Z-,,/DHE11LA4**	375	39600	75000
4	7,3	5200	3,2	198,8	**BF90-,,/DHE11LA4**	581	36000	111300
4	6,2	6100	2,8	232,6	**BF90-,,/DHE11LA4**	581	39900	118300
4	5,6	6800	2,5	259,0	**BF90-,,/DHE11LA4**	581	42800	120000
4	5,4	7000	2,6	269,8	**BF90Z-,,/DHE11LA4**	641	42800	120000
4	4,8	7900	2,3	300,4	**BF90Z-,,/DHE11LA4**	641	42800	120000
4	4,2	9000	2,1	343,6	**BF90Z-,,/DHE11LA4**	641	42800	120000
4	3,8	10000	1,85	382,6	**BF90Z-,,/DHE11LA4**	641	42800	120000
4	3,2	11900	1,55	456,7	**BF90Z-,,/DHE11LA4**	641	42800	120000
4	2,9	13100	1,4	508,5	**BF90Z-,,/DHE11LA4**	641	42800	120000
4	2,5	15200	1,2	591,1	**BF90Z-,,/DHE11LA4**	641	42800	120000
4	2,2	17300	1,05	658,1	**BF90Z-,,/DHE11LA4**	641	42800	120000
4	1,9	20100	0,92	759,0	**BF90Z-,,/DHE11LA4**	641	42800	120000
4	1,8	21200	0,87	845,1	**BF90Z-,,/DHE11LA4**	641	42800	120000


5,5 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
5,5	235	220	1,2	6,34	**BF30-,,/DHE11LA4C**	82	2400	-
5,5	181	290	0,99	8,07	**BF30-,,/DHE11LA4C**	82	2650	-
5,5	147	355	0,9	9,99	**BF30-,,/DHE11LA4C**	82	2850	-
5,5	114	460	0,8	12,91	**BF30-,,/DHE11LA4C**	82	3050	-
5,5	250	210	1,6	5,87	**BF40-,,/DHE11LA4C**	96	3550	-
5,5	192	270	1,35	7,62	**BF40-,,/DHE11LA4C**	96	3900	-
5,5	155	335	1,25	9,48	**BF40-,,/DHE11LA4C**	96	4150	-
5,5	124	420	1,1	11,79	**BF40-,,/DHE11LA4C**	96	4450	-
5,5	98	530	0,98	15,02	**BF40-,,/DHE11LA4C**	96	4800	-
5,5	85	610	1,05	17,35	**BF40-,,/DHE11LA4C**	96	4950	-
5,5	77	680	0,98	19,09	**BF40-,,/DHE11LA4C**	96	5100	-
5,5	68	770	0,91	21,60	**BF40-,,/DHE11LA4C**	96	5200	-
5,5	62	840	0,88	23,77	**BF40-,,/DHE11LA4C**	96	5400	-
5,5	55	950	0,82	26,86	**BF40-,,/DHE11LA4C**	96	5600	-
5,5	275	191	2,6	5,38	**BF50-,,/DHE11LA4C**	126	4500	-
5,5	190	275	2,1	7,71	**BF50-,,/DHE11LA4C**	126	5100	-
5,5	137	380	1,8	10,68	**BF50-,,/DHE11LA4C**	126	5600	-

Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.


5,5 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
5,5	100	520	1,5	14,65	**BF50-,,/DHE11LA4C**	126	6100	-
5,5	88	590	1,6	16,70	**BF50-,,/DHE11LA4C**	126	6200	-
5,5	79	660	1,5	18,68	**BF50-,,/DHE11LA4C**	126	6400	-
5,5	64	820	1,35	23,14	**BF50-,,/DHE11LA4C**	126	6800	-
5,5	57	920	1,25	25,88	**BF50-,,/DHE11LA4C**	126	7100	-
5,5	46,5	1120	1,15	31,73	**BF50-,,/DHE11LA4C**	126	7500	-
5,5	41,5	1260	1,05	35,49	**BF50-,,/DHE11LA4C**	126	7800	-
5,5	35	1500	0,87	42,15	**BF50-,,/DHE11LA4C**	126	8500	-
5,5	189	275	3,2	7,74	**BF60-,,/DHE11LA4C**	157	6000	16900
5,5	142	365	2,8	10,31	**BF60-,,/DHE11LA4C**	157	6500	18400
5,5	103	500	2,4	14,24	**BF60-,,/DHE11LA4C**	157	7100	20000
5,5	87	600	2,4	16,96	**BF60-,,/DHE11LA4C**	157	7300	20600
5,5	78	670	2,3	18,81	**BF60-,,/DHE11LA4C**	157	7600	21500
5,5	65	800	2,1	22,58	**BF60-,,/DHE11LA4C**	157	8000	22600
5,5	59	890	1,95	25,05	**BF60-,,/DHE11LA4C**	157	8200	23200
5,5	47	1110	1,7	31,20	**BF60-,,/DHE11LA4C**	157	8800	24900
5,5	42,5	1230	1,6	34,62	**BF60-,,/DHE11LA4C**	157	9100	25700
5,5	35,5	1470	1,45	41,60	**BF60-,,/DHE11LA4C**	157	9600	27100
5,5	32	1640	1,35	46,16	**BF60-,,/DHE11LA4C**	157	9900	28000
5,5	27	1940	1,2	54,44	**BF60-,,/DHE11LA4C**	157	10500	29700
5,5	24,5	2100	1,1	60,40	**BF60-,,/DHE11LA4C**	157	11100	31400
5,5	20,5	2550	0,9	72,15	**BF60-,,/DHE11LA4C**	157	12000	34000
5,5	18,5	2800	0,82	80,05	**BF60-,,/DHE11LA4C**	157	12600	35600
5,5	31	1690	3,1	47,82	**BF70-,,/DHE11LA4C**	236	9100	34000
5,5	26,5	1980	2,6	55,79	**BF70-,,/DHE11LA4C**	236	10200	36000
5,5	24	2150	2,4	61,94	**BF70-,,/DHE11LA4C**	236	10800	37400
5,5	20,5	2550	2,0	72,26	**BF70-,,/DHE11LA4C**	236	12000	39600
5,5	18	2900	1,8	81,82	**BF70-,,/DHE11LA4C**	236	12800	41300
5,5	15,5	3350	1,55	95,46	**BF70-,,/DHE11LA4C**	236	14000	43700
5,5	14	3750	1,4	105,2	**BF70-,,/DHE11LA4C**	236	14700	45100
5,5	12	4350	1,2	122,7	**BF70-,,/DHE11LA4C**	236	16100	47700
5,5	11	4750	1,1	133,0	**BF70Z-,,/DHE11LA4C**	262	16100	47700
5,5	9,5	5500	0,95	154,0	**BF70Z-,,/DHE11LA4C**	262	16100	47700
5,5	8,2	6400	0,81	179,7	**BF70Z-,,/DHE11LA4C**	262	16100	47700
5,5	18	2900	3,3	83,16	**BF80-,,/DHE11LA4C**	332	18400	65100
5,5	15,5	3350	2,8	94,38	**BF80-,,/DHE11LA4C**	332	20300	68500
5,5	14	3750	2,5	107,9	**BF80-,,/DHE11LA4C**	332	22400	72300
5,5	12	4350	2,2	122,4	**BF80-,,/DHE11LA4C**	332	24500	75000
5,5	10,5	5000	1,9	139,7	**BF80-,,/DHE11LA4C**	332	26700	75000
5,5	9,3	5600	1,7	158,5	**BF80-,,/DHE11LA4C**	332	29000	75000
5,5	8,0	6500	1,45	184,5	**BF80-,,/DHE11LA4C**	332	31800	75000
5,5	7,0	7500	1,25	209,4	**BF80-,,/DHE11LA4C**	332	34300	75000
5,5	6,2	8400	1,15	237,1	**BF80-,,/DHE11LA4C**	332	36900	75000
5,5	5,5	9500	1,0	269,1	**BF80-,,/DHE11LA4C**	332	39600	75000
5,5	5,1	10200	1,05	291,7	**BF80Z-,,/DHE11LA4C**	379	39600	75000
5,5	4,3	12200	0,86	347,3	**BF80Z-,,/DHE11LA4C**	379	39600	75000
5,5	9,5	5500	3,1	154,8	**BF90-,,/DHE11LA4C**	585	30100	100800
5,5	8,2	6400	2,6	178,6	**BF90-,,/DHE11LA4C**	585	33400	106700
5,5	7,4	7000	2,4	198,8	**BF90-,,/DHE11LA4C**	585	36000	111300
5,5	6,3	8300	2,0	232,6	**BF90-,,/DHE11LA4C**	585	39900	118300
5,5	5,7	9200	1,85	259,0	**BF90-,,/DHE11LA4C**	585	42800	120000
5,5	5,5	9500	1,95	269,8	**BF90Z-,,/DHE11LA4C**	645	42800	120000
5,5	4,9	10700	1,75	300,4	**BF90Z-,,/DHE11LA4C**	645	42800	120000
5,5	4,3	12200	1,5	343,6	**BF90Z-,,/DHE11LA4C**	645	42800	120000
5,5	3,9	13400	1,4	382,6	**BF90Z-,,/DHE11LA4C**	645	42800	120000
5,5	3,2	16400	1,15	456,7	**BF90Z-,,/DHE11LA4C**	645	42800	120000
5,5	2,9	18100	1,0	508,5	**BF90Z-,,/DHE11LA4C**	645	42800	120000
5,5	2,5	21000	0,88	591,1	**BF90Z-,,/DHE11LA4C**	645	42800	120000
5,5	2,3	22800	0,81	658,1	**BF90Z-,,/DHE11LA4C**	645	42800	120000

Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.


7,5 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
7,5	275	260	1,9	5,38	**BF50-,,/DHE13LA4**	136	4500	-
7,5	190	375	1,5	7,71	**BF50-,,/DHE13LA4**	136	5100	-
7,5	137	520	1,3	10,68	**BF50-,,/DHE13LA4**	136	5600	-
7,5	100	710	1,1	14,65	**BF50-,,/DHE13LA4**	136	6100	-
7,5	88	810	1,15	16,70	**BF50-,,/DHE13LA4**	136	6200	-
7,5	79	900	1,1	18,68	**BF50-,,/DHE13LA4**	136	6400	-
7,5	64	1110	1,0	23,14	**BF50-,,/DHE13LA4**	136	6800	-
7,5	57	1250	0,93	25,88	**BF50-,,/DHE13LA4**	136	7100	-
7,5	46,5	1540	0,82	31,73	**BF50-,,/DHE13LA4**	136	7500	-
7,5	280	255	3,0	5,22	**BF60-,,/DHE13LA4**	169	5200	14800
7,5	189	375	2,3	7,74	**BF60-,,/DHE13LA4**	169	6000	16900
7,5	142	500	2,0	10,31	**BF60-,,/DHE13LA4**	169	6500	18400
7,5	103	690	1,75	14,24	**BF60-,,/DHE13LA4**	169	7100	20000
7,5	87	820	1,75	16,96	**BF60-,,/DHE13LA4**	169	7300	20600
7,5	78	910	1,65	18,81	**BF60-,,/DHE13LA4**	169	7600	21500
7,5	65	1100	1,5	22,58	**BF60-,,/DHE13LA4**	169	8000	22600
7,5	59	1210	1,45	25,05	**BF60-,,/DHE13LA4**	169	8200	23200
7,5	47	1520	1,25	31,20	**BF60-,,/DHE13LA4**	169	8800	24900
7,5	42,5	1680	1,2	34,62	**BF60-,,/DHE13LA4**	169	9100	25700
7,5	35,5	2000	1,05	41,60	**BF60-,,/DHE13LA4**	169	9600	27100
7,5	32	2200	1,0	46,16	**BF60-,,/DHE13LA4**	169	9900	28000
7,5	27	2650	0,87	54,44	**BF60-,,/DHE13LA4**	169	10500	29700
7,5	40	1790	2,9	36,88	**BF70-,,/DHE13LA4**	248	7900	31100
7,5	34	2100	2,5	43,02	**BF70-,,/DHE13LA4**	248	8700	32800
7,5	31	2300	2,3	47,82	**BF70-,,/DHE13LA4**	248	9100	34000
7,5	26,5	2700	1,95	55,79	**BF70-,,/DHE13LA4**	248	10200	36000
7,5	24	2950	1,75	61,94	**BF70-,,/DHE13LA4**	248	10800	37400
7,5	20,5	3450	1,5	72,26	**BF70-,,/DHE13LA4**	248	12000	39600
7,5	18	3950	1,3	81,82	**BF70-,,/DHE13LA4**	248	12800	41300
7,5	15,5	4600	1,15	95,46	**BF70-,,/DHE13LA4**	248	14000	43700
7,5	14	5100	1,0	105,2	**BF70-,,/DHE13LA4**	248	14700	45100
7,5	12	5900	0,88	122,7	**BF70-,,/DHE13LA4**	248	16100	47700
7,5	11	6500	0,8	133,0	**BF70Z-,,/DHE13LA4**	273	16100	47700
7,5	24	2950	3,2	61,55	**BF80-,,/DHE13LA4**	344	14800	58100
7,5	21	3400	2,8	69,86	**BF80-,,/DHE13LA4**	344	15900	60600
7,5	18	3950	2,4	83,16	**BF80-,,/DHE13LA4**	344	18400	65100
7,5	15,5	4600	2,1	94,38	**BF80-,,/DHE13LA4**	344	20300	68500
7,5	14	5100	1,85	107,9	**BF80-,,/DHE13LA4**	344	22400	72300
7,5	12	5900	1,6	122,4	**BF80-,,/DHE13LA4**	344	24500	75000
7,5	10,5	6800	1,4	139,7	**BF80-,,/DHE13LA4**	344	26700	75000
7,5	9,3	7700	1,25	158,5	**BF80-,,/DHE13LA4**	344	29000	75000
7,5	8,0	8900	1,05	184,5	**BF80-,,/DHE13LA4**	344	31800	75000
7,5	7,0	10200	0,93	209,4	**BF80-,,/DHE13LA4**	344	34300	75000
7,5	6,2	11500	0,83	237,1	**BF80-,,/DHE13LA4**	344	36900	75000
7,5	14	5100	3,3	107,5	**BF90-,,/DHE13LA4**	596	22300	86900
7,5	12,5	5700	2,9	119,7	**BF90-,,/DHE13LA4**	596	24500	90800
7,5	10,5	6800	2,5	139,1	**BF90-,,/DHE13LA4**	596	27700	96300
7,5	9,5	7500	2,2	154,8	**BF90-,,/DHE13LA4**	596	30100	100800
7,5	8,2	8700	1,95	178,6	**BF90-,,/DHE13LA4**	596	33400	106700
7,5	7,4	9600	1,75	198,8	**BF90-,,/DHE13LA4**	596	36000	111300
7,5	6,3	11300	1,5	232,6	**BF90-,,/DHE13LA4**	596	39900	118300
7,5	5,7	12500	1,35	259,0	**BF90-,,/DHE13LA4**	596	42800	120000
7,5	5,5	13000	1,4	269,8	**BF90Z-,,/DHE13LA4**	657	42800	120000
7,5	4,9	14600	1,25	300,4	**BF90Z-,,/DHE13LA4**	657	42800	120000
7,5	4,3	16600	1,1	343,6	**BF90Z-,,/DHE13LA4**	657	42800	120000
7,5	3,9	18300	1,0	382,6	**BF90Z-,,/DHE13LA4**	657	42800	120000
7,5	3,2	22300	0,83	456,7	**BF90Z-,,/DHE13LA4**	657	42800	120000

Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

9,5 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
9,5	275	325	1,55	5,38	**BF50-,,/DHE16MB4**	160	4500	-
9,5	191	475	1,2	7,71	**BF50-,,/DHE16MB4**	160	5100	-
9,5	138	650	1,05	10,68	**BF50-,,/DHE16MB4**	160	5600	-
9,5	101	890	0,89	14,65	**BF50-,,/DHE16MB4**	160	6100	-
9,5	89	1010	0,94	16,70	**BF50-,,/DHE16MB4**	160	6200	-
9,5	79	1140	0,88	18,68	**BF50-,,/DHE16MB4**	160	6400	-
9,5	285	315	2,4	5,22	**BF60-,,/DHE16MB4**	193	5200	14800
9,5	190	475	1,85	7,74	**BF60-,,/DHE16MB4**	193	6000	16900
9,5	143	630	1,6	10,31	**BF60-,,/DHE16MB4**	193	6500	18400
9,5	104	870	1,35	14,24	**BF60-,,/DHE16MB4**	193	7100	20000
9,5	87	1040	1,4	16,96	**BF60-,,/DHE16MB4**	193	7300	20600
9,5	79	1140	1,35	18,81	**BF60-,,/DHE16MB4**	193	7600	21500
9,5	66	1370	1,2	22,58	**BF60-,,/DHE16MB4**	193	8000	22600
9,5	59	1530	1,15	25,05	**BF60-,,/DHE16MB4**	193	8200	23200
9,5	47,5	1910	0,99	31,20	**BF60-,,/DHE16MB4**	193	8800	24900
9,5	42,5	2100	0,95	34,62	**BF60-,,/DHE16MB4**	193	9100	25700
9,5	35,5	2550	0,84	41,60	**BF60-,,/DHE16MB4**	193	9600	27100
9,5	32	2800	0,8	46,16	**BF60-,,/DHE16MB4**	193	9900	28000
9,5	60	1510	3,3	24,55	**BF70-,,/DHE16MB4**	276	7000	27700
9,5	54	1680	3,1	27,29	**BF70-,,/DHE16MB4**	276	7000	28400
9,5	46,5	1950	2,7	31,84	**BF70-,,/DHE16MB4**	276	7700	30000
9,5	40	2250	2,3	36,88	**BF70-,,/DHE16MB4**	276	7900	31100
9,5	34,5	2600	2,0	43,02	**BF70-,,/DHE16MB4**	276	8700	32800
9,5	31	2900	1,8	47,82	**BF70-,,/DHE16MB4**	276	9100	34000
9,5	26,5	3400	1,55	55,79	**BF70-,,/DHE16MB4**	276	10200	36000
9,5	24	3750	1,4	61,94	**BF70-,,/DHE16MB4**	276	10800	37400
9,5	20,5	4400	1,2	72,26	**BF70-,,/DHE16MB4**	276	12000	39600
9,5	18	5000	1,05	81,82	**BF70-,,/DHE16MB4**	276	12800	41300
9,5	15,5	5800	0,9	95,46	**BF70-,,/DHE16MB4**	276	14000	43700
9,5	14	6400	0,81	105,2	**BF70-,,/DHE16MB4**	276	14700	45100
9,5	31	2900	3,0	47,46	**BF80-,,/DHE16MB4**	372	13400	53700
9,5	27,5	3250	2,8	53,86	**BF80-,,/DHE16MB4**	372	14000	55800
9,5	24	3750	2,5	61,55	**BF80-,,/DHE16MB4**	372	14800	58100
9,5	21,5	4200	2,3	69,86	**BF80-,,/DHE16MB4**	372	15900	60600
9,5	18	5000	1,9	83,16	**BF80-,,/DHE16MB4**	372	18400	65100
9,5	16	5600	1,7	94,38	**BF80-,,/DHE16MB4**	372	20300	68500
9,5	14	6400	1,5	107,9	**BF80-,,/DHE16MB4**	372	22400	72300
9,5	12,5	7200	1,3	122,4	**BF80-,,/DHE16MB4**	372	24500	75000
9,5	11	8200	1,15	139,7	**BF80-,,/DHE16MB4**	372	26700	75000
9,5	9,3	9700	0,98	158,5	**BF80-,,/DHE16MB4**	372	29000	75000
9,5	8,0	11300	0,84	184,5	**BF80-,,/DHE16MB4**	372	31800	75000
9,5	16,5	5400	3,1	90,02	**BF90-,,/DHE16MB4**	620	18900	80600
9,5	14	6400	2,6	107,5	**BF90-,,/DHE16MB4**	620	22300	86900
9,5	12,5	7200	2,3	119,7	**BF90-,,/DHE16MB4**	620	24500	90800
9,5	11	8200	2,0	139,1	**BF90-,,/DHE16MB4**	620	27700	96300
9,5	9,5	9500	1,75	154,8	**BF90-,,/DHE16MB4**	620	30100	100800
9,5	8,3	10900	1,55	178,6	**BF90-,,/DHE16MB4**	620	33400	106700
9,5	7,4	12200	1,4	198,8	**BF90-,,/DHE16MB4**	620	36000	111300
9,5	6,4	14100	1,2	232,6	**BF90-,,/DHE16MB4**	620	39900	118300
9,5	5,7	15900	1,05	259,0	**BF90-,,/DHE16MB4**	620	42800	120000
9,5	5,5	16400	1,15	269,8	**BF90Z-,,/DHE16MB4**	681	42800	120000
9,5	4,9	18500	1,0	300,4	**BF90Z-,,/DHE16MB4**	681	42800	120000
9,5	4,3	21000	0,88	343,6	**BF90Z-,,/DHE16MB4**	681	42800	120000
9,5	3,9	23200	0,8	382,6	**BF90Z-,,/DHE16MB4**	681	42800	120000

Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

11 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
11	275	380	1,3	5,38	**BF50-,,/DHE16LB4**	173	4500	-
11	191	550	1,05	7,71	**BF50-,,/DHE16LB4**	173	5100	-
11	138	760	0,89	10,68	**BF50-,,/DHE16LB4**	173	5600	-
11	89	1180	0,81	16,70	**BF50-,,/DHE16LB4**	173	6200	-
11	285	365	2,1	5,22	**BF60-,,/DHE16LB4**	206	5200	14800
11	190	550	1,6	7,74	**BF60-,,/DHE16LB4**	206	6000	16900
11	143	730	1,4	10,31	**BF60-,,/DHE16LB4**	206	6500	18400
11	104	1010	1,2	14,24	**BF60-,,/DHE16LB4**	206	7100	20000
11	87	1200	1,2	16,96	**BF60-,,/DHE16LB4**	206	7300	20600
11	79	1320	1,15	18,81	**BF60-,,/DHE16LB4**	206	7600	21500
11	66	1590	1,05	22,58	**BF60-,,/DHE16LB4**	206	8000	22600
11	59	1780	0,97	25,05	**BF60-,,/DHE16LB4**	206	8200	23200
11	47,5	2200	0,86	31,20	**BF60-,,/DHE16LB4**	206	8800	24900
11	42,5	2450	0,81	34,62	**BF60-,,/DHE16LB4**	206	9100	25700
11	70	1500	3,1	21,04	**BF70-,,/DHE16LB4**	289	6400	26300
11	60	1750	2,9	24,55	**BF70-,,/DHE16LB4**	289	7000	27700
11	54	1940	2,7	27,29	**BF70-,,/DHE16LB4**	289	7000	28400
11	46,5	2250	2,3	31,84	**BF70-,,/DHE16LB4**	289	7700	30000
11	40	2600	2,0	36,88	**BF70-,,/DHE16LB4**	289	7900	31100
11	34,5	3000	1,75	43,02	**BF70-,,/DHE16LB4**	289	8700	32800
11	31	3350	1,55	47,82	**BF70-,,/DHE16LB4**	289	9100	34000
11	26,5	3950	1,3	55,79	**BF70-,,/DHE16LB4**	289	10200	36000
11	24	4350	1,2	61,94	**BF70-,,/DHE16LB4**	289	10800	37400
11	20,5	5100	1,0	72,26	**BF70-,,/DHE16LB4**	289	12000	39600
11	18	5800	0,9	81,82	**BF70-,,/DHE16LB4**	289	12800	41300
11	44	2350	3,3	33,61	**BF80-,,/DHE16LB4**	385	11700	48400
11	39	2650	3,0	38,14	**BF80-,,/DHE16LB4**	385	12200	50300
11	31	3350	2,6	47,46	**BF80-,,/DHE16LB4**	385	13400	53700
11	27,5	3800	2,4	53,86	**BF80-,,/DHE16LB4**	385	14000	55800
11	24	4350	2,1	61,55	**BF80-,,/DHE16LB4**	385	14800	58100
11	21,5	4850	1,95	69,86	**BF80-,,/DHE16LB4**	385	15900	60600
11	18	5800	1,65	83,16	**BF80-,,/DHE16LB4**	385	18400	65100
11	16	6500	1,45	94,38	**BF80-,,/DHE16LB4**	385	20300	68500
11	14	7500	1,25	107,9	**BF80-,,/DHE16LB4**	385	22400	72300
11	12,5	8400	1,15	122,4	**BF80-,,/DHE16LB4**	385	24500	75000
11	11	9500	1,0	139,7	**BF80-,,/DHE16LB4**	385	26700	75000
11	9,3	11200	0,85	158,5	**BF80-,,/DHE16LB4**	385	29000	75000
11	21	5000	3,2	70,69	**BF90-,,/DHE16LB4**	632	16800	74700
11	18,5	5600	3,0	80,85	**BF90-,,/DHE16LB4**	632	17500	77500
11	16,5	6300	2,7	90,02	**BF90-,,/DHE16LB4**	632	18900	80600
11	14	7500	2,2	107,5	**BF90-,,/DHE16LB4**	632	22300	86900
11	12,5	8400	2,0	119,7	**BF90-,,/DHE16LB4**	632	24500	90800
11	11	9500	1,75	139,1	**BF90-,,/DHE16LB4**	632	27700	96300
11	9,5	11000	1,55	154,8	**BF90-,,/DHE16LB4**	632	30100	100800
11	8,3	12600	1,35	178,6	**BF90-,,/DHE16LB4**	632	33400	106700
11	7,4	14100	1,2	198,8	**BF90-,,/DHE16LB4**	632	36000	111300
11	6,4	16400	1,0	232,6	**BF90-,,/DHE16LB4**	632	39900	118300
11	5,7	18400	0,91	259,0	**BF90-,,/DHE16LB4**	632	42800	120000
11	5,5	19100	0,97	269,8	**BF90Z-,,/DHE16LB4**	694	42800	120000
11	4,9	21400	0,86	300,4	**BF90Z-,,/DHE16LB4**	694	42800	120000


15 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
15	275	520	0,96	5,38	**BF50-,,/DHE16XB4**	183	4500	-
15	285	500	1,5	5,22	**BF60-,,/DHE16XB4**	216	5200	14800
15	190	750	1,15	7,74	**BF60-,,/DHE16XB4**	216	6000	16900
15	143	1000	1,0	10,31	**BF60-,,/DHE16XB4**	216	6500	18400
15	104	1370	0,87	14,24	**BF60-,,/DHE16XB4**	216	7100	20000


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

15 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
15	87	1640	0,88	16,96	**BF60-,,/DHE16XB4**	216	7300	20600
15	79	1810	0,84	18,81	**BF60-,,/DHE16XB4**	216	7600	21500
15	99	1440	2,5	14,90	**BF70-,,/DHE16XB4**	299	5900	24000
15	85	1680	2,5	17,39	**BF70-,,/DHE16XB4**	299	6200	25000
15	70	2000	2,3	21,04	**BF70-,,/DHE16XB4**	299	6400	26300
15	60	2350	2,1	24,55	**BF70-,,/DHE16XB4**	299	7000	27700
15	54	2650	1,95	27,29	**BF70-,,/DHE16XB4**	299	7000	28400
15	46,5	3050	1,7	31,84	**BF70-,,/DHE16XB4**	299	7700	30000
15	40	3550	1,45	36,88	**BF70-,,/DHE16XB4**	299	7900	31100
15	34,5	4150	1,25	43,02	**BF70-,,/DHE16XB4**	299	8700	32800
15	31	4600	1,15	47,82	**BF70-,,/DHE16XB4**	299	9100	34000
15	26,5	5400	0,96	55,79	**BF70-,,/DHE16XB4**	299	10200	36000
15	24	5900	0,88	61,94	**BF70-,,/DHE16XB4**	299	10800	37400
15	90	1590	3,3	16,49	**BF80-,,/DHE16XB4**	395	11400	41400
15	64	2200	2,9	23,29	**BF80-,,/DHE16XB4**	395	11800	44900
15	49	2900	2,5	30,21	**BF80-,,/DHE16XB4**	395	12300	47900
15	44	3250	2,4	33,61	**BF80-,,/DHE16XB4**	395	11700	48400
15	39	3650	2,2	38,14	**BF80-,,/DHE16XB4**	395	12200	50300
15	31	4600	1,85	47,46	**BF80-,,/DHE16XB4**	395	13400	53700
15	27,5	5200	1,7	53,86	**BF80-,,/DHE16XB4**	395	14000	55800
15	24	5900	1,6	61,55	**BF80-,,/DHE16XB4**	395	14800	58100
15	21,5	6600	1,45	69,86	**BF80-,,/DHE16XB4**	395	15900	60600
15	18	7900	1,2	83,16	**BF80-,,/DHE16XB4**	395	18400	65100
15	16	8900	1,05	94,38	**BF80-,,/DHE16XB4**	395	20300	68500
15	14	10200	0,93	107,9	**BF80-,,/DHE16XB4**	395	22400	72300
15	12,5	11400	0,83	122,4	**BF80-,,/DHE16XB4**	395	24500	75000
15	32	4450	3,2	46,43	**BF90-,,/DHE16XB4**	642	13800	65500
15	28,5	5000	2,9	51,70	**BF90-,,/DHE16XB4**	642	14600	67800
15	23,5	6000	2,6	63,49	**BF90-,,/DHE16XB4**	642	15800	72000
15	21	6800	2,3	70,69	**BF90-,,/DHE16XB4**	642	16800	74700
15	18,5	7700	2,1	80,85	**BF90-,,/DHE16XB4**	642	17500	77500
15	16,5	8600	1,95	90,02	**BF90-,,/DHE16XB4**	642	18900	80600
15	14	10200	1,65	107,5	**BF90-,,/DHE16XB4**	642	22300	86900
15	12,5	11400	1,45	119,7	**BF90-,,/DHE16XB4**	642	24500	90800
15	11	13000	1,3	139,1	**BF90-,,/DHE16XB4**	642	27700	96300
15	9,5	15000	1,1	154,8	**BF90-,,/DHE16XB4**	642	30100	100800
15	8,3	17200	0,98	178,6	**BF90-,,/DHE16XB4**	642	33400	106700
15	7,4	19300	0,87	198,8	**BF90-,,/DHE16XB4**	642	36000	111300


18,5 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
18,5	285	610	1,25	5,22	**BF60-,,/DHE18LB4**	263	5200	14800
18,5	190	920	0,94	7,74	**BF60-,,/DHE18LB4**	263	6000	16900
18,5	143	1230	0,82	10,31	**BF60-,,/DHE18LB4**	263	6500	18400
18,5	143	1230	2,0	10,32	**BF70-,,/DHE18LB4**	340	4600	18700
18,5	123	1430	2,1	12,04	**BF70-,,/DHE18LB4**	340	4900	19700
18,5	99	1780	2,1	14,90	**BF70-,,/DHE18LB4**	340	5900	24000
18,5	85	2050	2,1	17,39	**BF70-,,/DHE18LB4**	340	6200	25000
18,5	70	2500	1,85	21,04	**BF70-,,/DHE18LB4**	340	6400	26300
18,5	60	2900	1,75	24,55	**BF70-,,/DHE18LB4**	340	7000	27700
18,5	54	3250	1,6	27,29	**BF70-,,/DHE18LB4**	340	7000	28400
18,5	46,5	3750	1,4	31,84	**BF70-,,/DHE18LB4**	340	7700	30000
18,5	40	4400	1,2	36,88	**BF70-,,/DHE18LB4**	340	7900	31100
18,5	34,5	5100	1,0	43,02	**BF70-,,/DHE18LB4**	340	8700	32800
18,5	31	5600	0,93	47,82	**BF70-,,/DHE18LB4**	340	9100	34000
18,5	129	1360	2,7	11,42	**BF80-,,/DHE18LB4**	436	8900	32200
18,5	90	1960	2,7	16,49	**BF80-,,/DHE18LB4**	436	11400	41400
18,5	64	2750	2,3	23,29	**BF80-,,/DHE18LB4**	436	11800	44900


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

18,5 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
18,5	49	3600	2,0	30,21	**BF80-,,/DHE18LB4**	436	12300	47900
18,5	44	4000	1,95	33,61	**BF80-,,/DHE18LB4**	436	11700	48400
18,5	39	4500	1,8	38,14	**BF80-,,/DHE18LB4**	436	12200	50300
18,5	31	5600	1,55	47,46	**BF80-,,/DHE18LB4**	436	13400	53700
18,5	27,5	6400	1,4	53,86	**BF80-,,/DHE18LB4**	436	14000	55800
18,5	24	7300	1,25	61,55	**BF80-,,/DHE18LB4**	436	14800	58100
18,5	21,5	8200	1,15	69,86	**BF80-,,/DHE18LB4**	436	15900	60600
18,5	18	9800	0,97	83,16	**BF80-,,/DHE18LB4**	436	18400	65100
18,5	16	11000	0,86	94,38	**BF80-,,/DHE18LB4**	436	20300	68500
18,5	44	4000	3,2	33,71	**BF90-,,/DHE18LB4**	688	11900	59300
18,5	39,5	4450	3,0	37,54	**BF90-,,/DHE18LB4**	688	12700	61500
18,5	32	5500	2,6	46,43	**BF90-,,/DHE18LB4**	688	13800	65500
18,5	28,5	6100	2,4	51,70	**BF90-,,/DHE18LB4**	688	14600	67800
18,5	23,5	7500	2,1	63,49	**BF90-,,/DHE18LB4**	688	15800	72000
18,5	21	8400	1,9	70,69	**BF90-,,/DHE18LB4**	688	16800	74700
18,5	18,5	9500	1,75	80,85	**BF90-,,/DHE18LB4**	688	17500	77500
18,5	16,5	10700	1,55	90,02	**BF90-,,/DHE18LB4**	688	18900	80600
18,5	14	12600	1,35	107,5	**BF90-,,/DHE18LB4**	688	22300	86900
18,5	12,5	14100	1,2	119,7	**BF90-,,/DHE18LB4**	688	24500	90800
18,5	11	16000	1,05	139,1	**BF90-,,/DHE18LB4**	688	27700	96300
18,5	9,5	18500	0,91	154,8	**BF90-,,/DHE18LB4**	688	30100	100800


22 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
22	285	730	1,05	5,22	**BF60-,,/DHE18XB4**	281	5200	14800
22	143	1460	1,7	10,32	**BF70-,,/DHE18XB4**	358	4600	18700
22	123	1700	1,75	12,04	**BF70-,,/DHE18XB4**	358	4900	19700
22	99	2100	1,75	14,90	**BF70-,,/DHE18XB4**	358	5900	24000
22	85	2450	1,75	17,39	**BF70-,,/DHE18XB4**	358	6200	25000
22	70	3000	1,55	21,04	**BF70-,,/DHE18XB4**	358	6400	26300
22	60	3500	1,45	24,55	**BF70-,,/DHE18XB4**	358	7000	27700
22	54	3850	1,35	27,29	**BF70-,,/DHE18XB4**	358	7000	28400
22	46,5	4500	1,15	31,84	**BF70-,,/DHE18XB4**	358	7700	30000
22	40	5200	1,0	36,88	**BF70-,,/DHE18XB4**	358	7900	31100
22	34,5	6000	0,87	43,02	**BF70-,,/DHE18XB4**	358	8700	32800
22	129	1620	2,3	11,42	**BF80-,,/DHE18XB4**	454	8900	32200
22	90	2300	2,3	16,49	**BF80-,,/DHE18XB4**	454	11400	41400
22	64	3250	1,95	23,29	**BF80-,,/DHE18XB4**	454	11800	44900
22	49	4250	1,65	30,21	**BF80-,,/DHE18XB4**	454	12300	47900
22	44	4750	1,65	33,61	**BF80-,,/DHE18XB4**	454	11700	48400
22	39	5300	1,5	38,14	**BF80-,,/DHE18XB4**	454	12200	50300
22	31	6700	1,3	47,46	**BF80-,,/DHE18XB4**	454	13400	53700
22	27,5	7600	1,2	53,86	**BF80-,,/DHE18XB4**	454	14000	55800
22	24	8700	1,05	61,55	**BF80-,,/DHE18XB4**	454	14800	58100
22	21,5	9700	0,98	69,86	**BF80-,,/DHE18XB4**	454	15900	60600
22	18	11600	0,82	83,16	**BF80-,,/DHE18XB4**	454	18400	65100
22	44	4750	2,7	33,71	**BF90-,,/DHE18XB4**	706	11900	59300
22	39,5	5300	2,5	37,54	**BF90-,,/DHE18XB4**	706	12700	61500
22	32	6500	2,2	46,43	**BF90-,,/DHE18XB4**	706	13800	65500
22	28,5	7300	2,0	51,70	**BF90-,,/DHE18XB4**	706	14600	67800
22	23,5	8900	1,75	63,49	**BF90-,,/DHE18XB4**	706	15800	72000
22	21	10000	1,6	70,69	**BF90-,,/DHE18XB4**	706	16800	74700
22	18,5	11300	1,45	80,85	**BF90-,,/DHE18XB4**	706	17500	77500
22	16,5	12700	1,3	90,02	**BF90-,,/DHE18XB4**	706	18900	80600
22	14	15000	1,1	107,5	**BF90-,,/DHE18XB4**	706	22300	86900
22	12,5	16800	1,0	119,7	**BF90-,,/DHE18XB4**	706	24500	90800
22	11	19100	0,88	139,1	**BF90-,,/DHE18XB4**	706	27700	96300

Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.


0,03 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,03	9,0	31,5	7,6	151,2	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,03	8,2	34,5	7,0	166,2	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,03	7,5	38	6,3	180,1	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,03	6,9	41,5	5,8	198,0	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,03	6,3	45	5,3	214,5	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,03	5,8	49	4,9	235,8	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,03	5,3	54	4,4	257,4	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,03	4,8	59	4,1	283,1	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,03	4,2	68	3,5	324,3	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,03	3,8	75	3,2	356,6	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,03	3,6	79	3,0	380,2	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,03	3,3	86	2,8	418,0	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,03	2,9	98	2,4	469,5	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,03	2,6	110	2,2	539,1	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,03	2,3	124	1,95	592,8	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,03	1,8	97	2,7	768,2	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,03	1,6	110	2,4	845,1	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,03	1,4	130	2,0	994,0	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,03	1,2	159	1,65	1190	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,03	0,95	210	1,25	1452	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,03	0,8	260*	1,0	1744	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,03	0,65	260*	1,0	2096	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,03	0,55	260*	1,0	2467	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,03	0,46	260*	1,0	2952	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,03	0,42	260*	1,0	3220	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,03	0,35	260*	1,0	3942	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,03	0,3	260*	1,0	4569	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,03	0,24	260*	1,0	5709	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,03	0,21	260*	1,0	6550	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,03	0,19	260*	1,0	7144	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,03	0,16	260*	1,0	8681	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,03	0,15	260*	1,0	9471	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,03	1,2	162	2,8	1140	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,03	1,0	200	2,3	1392	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,03	0,9	230	2,0	1533	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,03	0,8	265	1,75	1764	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,03	0,65	345	1,35	2192	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,03	0,55	410	1,1	2579	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,03	0,48	460*	1,0	2829	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,03	0,44	460*	1,0	3086	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,03	0,36	460*	1,0	3778	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,03	0,31	460*	1,0	4379	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,03	0,25	460*	1,0	5471	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,03	0,2	460*	1,0	6847	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,03	0,17	460*	1,0	8320	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,03	0,15	460*	1,0	9077	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,03	1,0	200	3,2	1404	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,03	0,85	245	2,6	1686	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,03	0,7	315	2,0	2026	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,03	0,6	370	1,7	2386	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,03	0,48	485	1,3	2854	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,03	0,39	610	1,05	3493	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,03	0,36	630*	1,0	3811	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,03	0,31	630*	1,0	4417	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,03	0,27	630*	1,0	5060	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,03	0,22	630*	1,0	6333	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,03	0,19	630*	1,0	7206	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,03	0,18	630*	1,0	7861	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,03	0,15	630*	1,0	9157	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

0,04 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,04	9,0	42	5,7	151,2	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,04	8,2	46,5	5,2	166,2	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,04	7,5	50	4,8	180,1	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,04	6,9	55	4,4	198,0	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,04	6,3	60	4,0	214,5	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,04	5,8	65	3,7	235,8	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,04	5,3	72	3,3	257,4	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,04	4,8	79	3,0	283,1	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,04	4,2	90	2,7	324,3	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,04	3,8	100	2,4	356,6	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,04	3,6	106	2,3	380,2	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,04	3,3	115	2,1	418,0	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,04	2,9	131	1,85	469,5	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,04	2,6	146	1,65	539,1	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,04	2,3	166	1,45	592,8	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,04	2,1	119	2,2	643,8	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,04	1,8	150	1,75	768,2	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,04	1,6	170	1,55	845,1	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,04	1,4	199	1,3	994,0	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,04	1,2	235	1,1	1190	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,04	3,0	127	3,3	460,0	**BF20Z-../D04LA4**	28	7900	-
0,04	1,9	141	3,3	736,1	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,04	1,7	159	2,9	810,0	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,04	1,5	183	2,5	952,7	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,04	1,2	240	1,9	1140	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,04	1,0	295	1,55	1392	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,04	0,9	335	1,35	1533	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,04	0,8	385	1,2	1764	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,04	1,2	240	2,6	1150	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,04	1,1	265	2,4	1286	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,04	1,0	295	2,1	1404	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,04	0,85	355	1,75	1686	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,04	0,7	450	1,4	2026	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,04	0,6	530	1,2	2386	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-


0,06 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,06	24	23,5	10	56,39	**BF10-../D06LA4**	23	4550	-
0,06	22	26	9,2	61,55	**BF10-../D06LA4**	23	4700	-
0,06	20	28,5	8,4	67,69	**BF10-../D06LA4**	23	4900	-
0,06	17,5	32,5	7,4	77,55	**BF10-../D06LA4**	23	5100	-
0,06	16	35,5	6,8	85,27	**BF10-../D06LA4**	23	5300	-
0,06	15	38	6,3	90,91	**BF10-../D06LA4**	23	5400	-
0,06	14	40,5	5,9	99,97	**BF10-../D06LA4**	23	5600	-
0,06	12,5	45,5	5,3	112,3	**BF10-../D06LA4**	23	5900	-
0,06	11	52	4,6	123,5	**BF10-../D06LA4**	23	6100	-
0,06	10,5	54	4,4	128,9	**BF10-../D06LA4**	23	6200	-
0,06	9,6	59	4,1	141,8	**BF10-../D06LA4**	23	6400	-
0,06	7,5	76	3,2	180,1	**BF10Z-../D06LA4**	24	6400	-
0,06	6,9	83	2,9	198,0	**BF10Z-../D06LA4**	24	6400	-
0,06	6,3	90	2,7	214,5	**BF10Z-../D06LA4**	24	6400	-
0,06	5,8	98	2,4	235,8	**BF10Z-../D06LA4**	24	6400	-
0,06	5,3	108	2,2	257,4	**BF10Z-../D06LA4**	24	6400	-
0,06	4,8	119	2,0	283,1	**BF10Z-../D06LA4**	24	6400	-
0,06	4,2	136	1,75	324,3	**BF10Z-../D06LA4**	24	6400	-
0,06	3,8	150	1,6	356,6	**BF10Z-../D06LA4**	24	6400	-
0,06	3,6	159	1,5	380,2	**BF10Z-../D06LA4**	24	6400	-
0,06	3,3	173	1,4	418,0	**BF10Z-../D06LA4**	24	6400	-
0,06	2,9	197	1,2	469,5	**BF10Z-../D06LA4**	24	6400	-
0,06	2,6	220	1,1	539,1	**BF10Z-../D06LA4**	24	6400	-
0,06	2,3	245	0,98	592,8	**BF10Z-../D06LA4**	24	6400	-


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

0,06 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,06	2,1	210	1,25	643,8	**BF10G06-../D06LA4**	28	6400	-
0,06	1,8	255	1,0	768,2	**BF10G06-../D06LA4**	28	6400	-
0,06	1,6	290	0,9	845,1	**BF10G06-../D06LA4**	28	6400	-
0,06	4,2	136	3,1	325,2	**BF20Z-../D06LA4**	31	7900	-
0,06	4,0	143	2,9	339,1	**BF20Z-../D06LA4**	31	7900	-
0,06	3,7	154	2,7	373,1	**BF20Z-../D06LA4**	31	7900	-
0,06	3,3	173	2,4	418,1	**BF20Z-../D06LA4**	31	7900	-
0,06	3,0	191	2,2	460,0	**BF20Z-../D06LA4**	31	7900	-
0,06	2,7	157	2,9	513,7	**BF20G06-../D06LA4**	34	7900	-
0,06	2,2	200	2,3	617,0	**BF20G06-../D06LA4**	34	7900	-
0,06	1,9	240	1,9	736,1	**BF20G06-../D06LA4**	34	7900	-
0,06	1,7	270	1,7	810,0	**BF20G06-../D06LA4**	34	7900	-
0,06	1,5	310	1,5	952,7	**BF20G06-../D06LA4**	34	7900	-
0,06	1,2	400	1,15	1140	**BF20G06-../D06LA4**	34	7900	-
0,06	1,0	485	0,95	1392	**BF20G06-../D06LA4**	34	7900	-
0,06	3,3	173	3,3	412,6	**BF30Z-../D06LA4**	42	7400	-
0,06	3,0	191	3,0	463,3	**BF30Z-../D06LA4**	42	7400	-
0,06	2,6	220	2,6	537,0	**BF30Z-../D06LA4**	42	7400	-
0,06	2,3	245	2,3	590,7	**BF30Z-../D06LA4**	42	7400	-
0,06	2,2	200	3,2	622,4	**BF30G06-../D06LA4**	45	7400	-
0,06	2,0	225	2,8	705,1	**BF30G06-../D06LA4**	45	7400	-
0,06	1,7	270	2,3	817,1	**BF30G06-../D06LA4**	45	7400	-
0,06	1,5	310	2,0	961,1	**BF30G06-../D06LA4**	45	7400	-
0,06	1,2	400	1,6	1150	**BF30G06-../D06LA4**	45	7400	-
0,06	1,1	435	1,45	1286	**BF30G06-../D06LA4**	45	7400	-
0,06	1,0	485	1,3	1404	**BF30G06-../D06LA4**	45	7400	-
0,06	0,85	580	1,1	1686	**BF30G06-../D06LA4**	45	7400	-
0,06	0,95	340	2,9	1484	**BF40G10-../D06LA4**	58	10600	-
0,06	0,75	460	2,2	1810	**BF40G10-../D06LA4**	58	10600	-
0,06	0,7	500	2,0	1997	**BF40G10-../D06LA4**	58	10600	-
0,06	0,55	710	1,4	2536	**BF40G10-../D06LA4**	58	10600	-
0,06	0,49	840	1,2	2810	**BF40G10-../D06LA4**	58	10600	-
0,06	0,7	520	2,7	2059	**BF50G10-../D06LA4**	86	13600	-
0,06	0,6	640	2,2	2360	**BF50G10-../D06LA4**	86	13600	-
0,06	0,49	860	1,65	2810	**BF50G10-../D06LA4**	86	13600	-
0,06	0,41	1090	1,3	3348	**BF50G10-../D06LA4**	86	13600	-
0,06	0,34	1370	1,0	4019	**BF50G10-../D06LA4**	86	13600	-
0,06	0,42	860	2,9	3237	**BF60G20-../D06LA4**	134	15300	43300
0,06	0,35	1130	2,2	3883	**BF60G20-../D06LA4**	134	15300	43300
0,06	0,3	1400	1,8	4646	**BF60G20-../D06LA4**	134	15300	43300
0,06	0,26	1700	1,45	5241	**BF60G20-../D06LA4**	134	15300	43300
0,06	0,23	1980	1,25	6014	**BF60G20-../D06LA4**	134	15300	43300
0,06	0,21	2200	1,15	6679	**BF60G20-../D06LA4**	134	15300	43300
0,06	0,24	1890	3,0	5691	**BF70G20-../D06LA4**	212	16100	47700
0,06	0,21	2200	2,6	6530	**BF70G20-../D06LA4**	212	16100	47700
0,06	0,19	2500	2,3	7248	**BF70G20-../D06LA4**	212	16100	47700
0,06	0,17	2850	2,0	8052	**BF70G20-../D06LA4**	212	16100	47700


0,09 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,09	34	25	9,6	39,75	**BF10-../D06LA4**	23	3950	-
0,09	31,5	27	8,9	43,06	**BF10-../D06LA4**	23	4100	-
0,09	29	29,5	8,1	47,35	**BF10-../D06LA4**	23	4250	-
0,09	26,5	32	7,5	51,28	**BF10-../D06LA4**	23	4400	-
0,09	24	35,5	6,8	56,39	**BF10-../D06LA4**	23	4550	-
0,09	22	39	6,2	61,55	**BF10-../D06LA4**	23	4700	-
0,09	20	42,5	5,6	67,69	**BF10-../D06LA4**	23	4900	-

Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.


0,09 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,09	17,5	49	4,9	77,55	**BF10-../D06LA4**	23	5100	-
0,09	16	53	4,5	85,27	**BF10-../D06LA4**	23	5300	-
0,09	15	57	4,2	90,91	**BF10-../D06LA4**	23	5400	-
0,09	14	61	3,9	99,97	**BF10-../D06LA4**	23	5600	-
0,09	12,5	68	3,5	112,3	**BF10-../D06LA4**	23	5900	-
0,09	11	78	3,1	123,5	**BF10-../D06LA4**	23	6100	-
0,09	10,5	81	3,0	128,9	**BF10-../D06LA4**	23	6200	-
0,09	9,6	89	2,7	141,8	**BF10-../D06LA4**	23	6400	-
0,09	9,0	95	2,5	151,2	**BF10Z-../D06LA4**	24	6400	-
0,09	8,2	104	2,3	166,2	**BF10Z-../D06LA4**	24	6400	-
0,09	7,5	114	2,1	180,1	**BF10Z-../D06LA4**	24	6400	-
0,09	6,9	124	1,95	198,0	**BF10Z-../D06LA4**	24	6400	-
0,09	6,3	136	1,75	214,5	**BF10Z-../D06LA4**	24	6400	-
0,09	5,8	148	1,6	235,8	**BF10Z-../D06LA4**	24	6400	-
0,09	5,3	162	1,5	257,4	**BF10Z-../D06LA4**	24	6400	-
0,09	4,8	179	1,35	283,1	**BF10Z-../D06LA4**	24	6400	-
0,09	4,2	200	1,2	324,3	**BF10Z-../D06LA4**	24	6400	-
0,09	3,8	225	1,05	356,6	**BF10Z-../D06LA4**	24	6400	-
0,09	3,6	235	1,0	380,2	**BF10Z-../D06LA4**	24	6400	-
0,09	3,3	260	0,92	418,0	**BF10Z-../D06LA4**	24	6400	-
0,09	2,9	295	0,81	469,5	**BF10Z-../D06LA4**	24	6400	-
0,09	2,6	270	0,96	536,0	**BF10G06-../D06LA4**	28	6400	-
0,09	6,3	136	3,1	216,9	**BF20Z-../D06LA4**	31	7900	-
0,09	5,8	148	2,8	235,9	**BF20Z-../D06LA4**	31	7900	-
0,09	5,3	162	2,6	259,6	**BF20Z-../D06LA4**	31	7900	-
0,09	4,6	186	2,3	295,5	**BF20Z-../D06LA4**	31	7900	-
0,09	4,2	200	2,1	325,2	**BF20Z-../D06LA4**	31	7900	-
0,09	4,0	210	2,0	339,1	**BF20Z-../D06LA4**	31	7900	-
0,09	3,7	230	1,85	373,1	**BF20Z-../D06LA4**	31	7900	-
0,09	3,3	260	1,6	418,1	**BF20Z-../D06LA4**	31	7900	-
0,09	3,0	285	1,45	460,0	**BF20Z-../D06LA4**	31	7900	-
0,09	2,7	260	1,75	513,7	**BF20G06-../D06LA4**	34	7900	-
0,09	2,2	330	1,4	617,0	**BF20G06-../D06LA4**	34	7900	-
0,09	1,9	390	1,2	736,1	**BF20G06-../D06LA4**	34	7900	-
0,09	1,7	440	1,05	810,0	**BF20G06-../D06LA4**	34	7900	-
0,09	1,5	500	0,92	952,7	**BF20G06-../D06LA4**	34	7900	-
0,09	4,7	182	3,2	289,8	**BF30Z-../D06LA4**	42	7400	-
0,09	4,4	195	2,9	310,7	**BF30Z-../D06LA4**	42	7400	-
0,09	4,0	210	2,7	341,8	**BF30Z-../D06LA4**	42	7400	-
0,09	3,6	235	2,4	375,1	**BF30Z-../D06LA4**	42	7400	-
0,09	3,3	260	2,2	412,6	**BF30Z-../D06LA4**	42	7400	-
0,09	3,0	285	2,0	463,3	**BF30Z-../D06LA4**	42	7400	-
0,09	2,6	330	1,75	537,0	**BF30Z-../D06LA4**	42	7400	-
0,09	2,3	370	1,55	590,7	**BF30Z-../D06LA4**	42	7400	-
0,09	2,2	330	1,9	622,4	**BF30G06-../D06LA4**	45	7400	-
0,09	2,0	370	1,7	705,1	**BF30G06-../D06LA4**	45	7400	-
0,09	1,7	435	1,45	817,1	**BF30G06-../D06LA4**	45	7400	-
0,09	1,5	500	1,25	961,1	**BF30G06-../D06LA4**	45	7400	-
0,09	1,2	630	1,0	1150	**BF30G06-../D06LA4**	45	7400	-
0,09	1,1	690	0,91	1286	**BF30G06-../D06LA4**	45	7400	-
0,09	1,0	770	0,82	1404	**BF30G06-../D06LA4**	45	7400	-
0,09	3,0	285	3,2	459,1	**BF40Z-../D06LA4**	53	10600	-
0,09	2,7	315	2,9	514,6	**BF40Z-../D06LA4**	53	10600	-
0,09	2,4	355	2,5	566,1	**BF40Z-../D06LA4**	53	10600	-
0,09	1,5	350	2,9	928,9	**BF40G10-../D06LA4**	58	10600	-
0,09	1,3	420	2,4	1106	**BF40G10-../D06LA4**	58	10600	-
0,09	1,1	540	1,85	1324	**BF40G10-../D06LA4**	58	10600	-
0,09	0,95	640	1,55	1484	**BF40G10-../D06LA4**	58	10600	-
0,09	0,75	840	1,2	1810	**BF40G10-../D06LA4**	58	10600	-
0,09	0,7	910	1,1	1997	**BF40G10-../D06LA4**	58	10600	-
0,09	1,2	500	2,8	1203	**BF50G10-../D06LA4**	86	13600	-
0,09	1,0	620	2,3	1359	**BF50G10-../D06LA4**	86	13600	-
0,09	0,9	680	2,1	1520	**BF50G10-../D06LA4**	86	13600	-
0,09	0,85	730	1,9	1684	**BF50G10-../D06LA4**	86	13600	-
0,09	0,7	920	1,5	2059	**BF50G10-../D06LA4**	86	13600	-
0,09	0,6	1120	1,25	2360	**BF50G10-../D06LA4**	86	13600	-


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

0,09 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,09	0,7	780	3,2	1955	**BF60G20-../D06LA4**	134	15300	43300
0,09	0,65	860	2,9	2172	**BF60G20-../D06LA4**	134	15300	43300
0,09	0,49	1250	2,0	2781	**BF60G20-../D06LA4**	134	15300	43300
0,09	0,42	1540	1,6	3237	**BF60G20-../D06LA4**	134	15300	43300
0,09	0,35	1950	1,3	3883	**BF60G20-../D06LA4**	134	15300	43300
0,09	0,3	2350	1,05	4646	**BF60G20-../D06LA4**	134	15300	43300
0,09	0,34	2000	2,9	4090	**BF70G20-../D06LA4**	212	16100	47700
0,09	0,3	2350	2,4	4542	**BF70G20-../D06LA4**	212	16100	47700
0,09	0,27	2650	2,2	5124	**BF70G20-../D06LA4**	212	16100	47700
0,09	0,24	3050	1,85	5691	**BF70G20-../D06LA4**	212	16100	47700
0,09	0,21	3600	1,6	6530	**BF70G20-../D06LA4**	212	16100	47700
0,09	0,19	4000	1,45	7248	**BF70G20-../D06LA4**	212	16100	47700
0,09	0,17	4550	1,25	8052	**BF70G20-../D06LA4**	212	16100	47700


0,11 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,11	9,0	116	2,1	151,2	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,11	8,2	128	1,9	166,2	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,11	7,5	140	1,7	180,1	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,11	6,9	152	1,6	198,0	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,11	6,3	166	1,45	214,5	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,11	5,8	181	1,35	235,8	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,11	5,3	198	1,2	257,4	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,11	4,8	215	1,1	283,1	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,11	4,2	250	0,96	324,3	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,11	3,8	275	0,87	356,6	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,11	3,6	290	0,83	380,2	**BF10Z-../D04LA4**	21	6400	-
0,11	3,2	280	0,93	424,5	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,11	2,6	260*	1,0	536,0	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,11	2,1	260*	1,0	643,8	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,11	1,8	260*	1,0	768,2	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,11	1,6	260*	1,0	845,1	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,11	1,4	260*	1,0	994,0	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,11	1,2	260*	1,0	1190	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,11	0,95	260*	1,0	1452	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,11	0,8	260*	1,0	1744	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,11	0,65	260*	1,0	2096	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,11	0,55	260*	1,0	2467	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,11	0,46	260*	1,0	2952	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,11	0,42	260*	1,0	3220	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,11	0,35	260*	1,0	3942	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,11	0,3	260*	1,0	4569	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,11	0,24	260*	1,0	5709	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,11	0,21	260*	1,0	6550	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,11	0,19	260*	1,0	7144	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,11	0,16	260*	1,0	8681	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,11	0,15	260*	1,0	9471	**BF10G06-../D04LA4**	25	6400	-
0,11	8,3	126	3,3	164,3	**BF20Z-../D04LA4**	28	7900	-
0,11	7,5	140	3,0	180,8	**BF20Z-../D04LA4**	28	7900	-
0,11	6,9	152	2,8	197,1	**BF20Z-../D04LA4**	28	7900	-
0,11	6,3	166	2,5	216,9	**BF20Z-../D04LA4**	28	7900	-
0,11	5,8	181	2,3	235,9	**BF20Z-../D04LA4**	28	7900	-
0,11	5,3	198	2,1	259,6	**BF20Z-../D04LA4**	28	7900	-
0,11	4,6	225	1,85	295,5	**BF20Z-../D04LA4**	28	7900	-
0,11	4,2	250	1,7	325,2	**BF20Z-../D04LA4**	28	7900	-
0,11	4,0	260	1,6	339,1	**BF20Z-../D04LA4**	28	7900	-
0,11	3,7	280	1,5	373,1	**BF20Z-../D04LA4**	28	7900	-
0,11	3,3	315	1,35	418,1	**BF20Z-../D04LA4**	28	7900	-
0,11	3,0	350	1,2	460,0	**BF20Z-../D04LA4**	28	7900	-
0,11	2,7	330	1,4	513,7	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,11	2,2	415	1,1	617,0	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

0,11 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,11	1,9	490	0,94	736,1	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,11	1,7	550	0,84	810,0	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,11	1,5	460*	1,0	952,7	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,11	1,2	460*	1,0	1140	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,11	1,0	460*	1,0	1392	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,11	0,9	460*	1,0	1533	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,11	0,8	460*	1,0	1764	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,11	0,65	460*	1,0	2192	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,11	0,55	460*	1,0	2579	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,11	0,48	460*	1,0	2829	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,11	0,44	460*	1,0	3086	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,11	0,36	460*	1,0	3778	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,11	0,31	460*	1,0	4379	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,11	0,25	460*	1,0	5471	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,11	0,2	460*	1,0	6847	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,11	0,17	460*	1,0	8320	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,11	0,15	460*	1,0	9077	**BF20G06-../D04LA4**	31	7900	-
0,11	2,2	415	1,5	622,4	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,11	2,0	465	1,35	705,1	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,11	1,7	550	1,15	817,1	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,11	1,5	620	1,0	961,1	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,11	1,2	790	0,8	1150	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,11	1,1	630*	1,0	1286	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,11	1,0	630*	1,0	1404	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,11	0,85	630*	1,0	1686	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,11	0,7	630*	1,0	2026	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,11	0,6	630*	1,0	2386	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,11	0,48	630*	1,0	2854	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,11	0,39	630*	1,0	3493	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,11	0,36	630*	1,0	3811	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,11	0,31	630*	1,0	4417	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,11	0,27	630*	1,0	5060	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,11	0,22	630*	1,0	6333	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,11	0,19	630*	1,0	7206	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,11	0,18	630*	1,0	7861	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-
0,11	0,15	630*	1,0	9157	**BF30G06-../D04LA4**	41	7400	-


0,12 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,12	153	7,4	9,5	9,21	**BF06-../DPE05LA4**	10	1900	-
0,12	117	9,7	7,7	12,07	**BF06-../DPE05LA4**	10	2000	-
0,12	99	11,5	7,4	14,21	**BF06-../DPE05LA4**	10	2100	-
0,12	83	13,8	6,9	16,99	**BF06-../DPE05LA4**	10	2500	-
0,12	69	16,6	5,7	20,42	**BF06-../DPE05LA4**	10	2700	-
0,12	53	21,5	4,4	26,76	**BF06-../DPE05LA4**	10	3000	-
0,12	45	25	3,8	31,50	**BF06-../DPE05LA4**	10	3200	-
0,12	37,5	30,5	3,1	37,69	**BF06-../DPE05LA4**	10	3500	-
0,12	30,5	37,5	2,5	46,14	**BF06-../DPE05LA4**	10	3800	-
0,12	24,5	46,5	2,0	58,33	**BF06-../DPE05LA4**	10	4000	-
0,12	21,5	53	1,8	66,82	**BF06-../DPE05LA4**	10	4000	-
0,12	17	67	1,4	83,61	**BF06-../DPE05LA4**	10	4000	-
0,12	15	76	1,25	95,16	**BF06-../DPE05LA4**	10	4000	-
0,12	13	88	0,92	110,8	**BF06-../DPE05LA4**	10	4000	-
0,12	15,5	73	3,3	90,91	**BF10-../DPE06LA4**	23	5400	-
0,12	14,5	79	3,0	99,97	**BF10-../DPE06LA4**	23	5600	-
0,12	12,5	91	2,6	112,3	**BF10-../DPE06LA4**	23	5900	-
0,12	11,5	99	2,4	123,5	**BF10-../DPE06LA4**	23	6100	-
0,12	11	104	2,3	128,9	**BF10-../DPE06LA4**	23	6200	-
0,12	9,9	115	2,1	141,8	**BF10-../DPE06LA4**	23	6400	-
0,12	9,3	123	1,95	151,2	**BF10Z-../DPE06LA4**	24	6400	-
0,12	8,5	134	1,8	166,2	**BF10Z-../DPE06LA4**	24	6400	-

Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.


0,12 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,12	7,8	146	1,65	180,1	**BF10Z-../DPE06LA4**	24	6400	-
0,12	7,1	161	1,5	198,0	**BF10Z-../DPE06LA4**	24	6400	-
0,12	6,6	173	1,4	214,5	**BF10Z-../DPE06LA4**	24	6400	-
0,12	6,0	191	1,25	235,8	**BF10Z-../DPE06LA4**	24	6400	-
0,12	5,5	205	1,15	257,4	**BF10Z-../DPE06LA4**	24	6400	-
0,12	5,0	225	1,05	283,1	**BF10Z-../DPE06LA4**	24	6400	-
0,12	4,4	260	0,92	324,3	**BF10Z-../DPE06LA4**	24	6400	-
0,12	4,0	285	0,84	356,6	**BF10Z-../DPE06LA4**	24	6400	-
0,12	3,8	260	1,0	377,9	**BF10G06-../DPE06LA4**	28	6400	-
0,12	3,3	300	0,87	424,5	**BF10G06-../DPE06LA4**	28	6400	-
0,12	2,7	260*	1,0	536,0	**BF10G06-../DPE06LA4**	28	6400	-
0,12	2,2	260*	1,0	643,8	**BF10G06-../DPE06LA4**	28	6400	-
0,12	1,9	260*	1,0	768,2	**BF10G06-../DPE06LA4**	28	6400	-
0,12	1,7	260*	1,0	845,1	**BF10G06-../DPE06LA4**	28	6400	-
0,12	1,5	260*	1,0	994,0	**BF10G06-../DPE06LA4**	28	6400	-
0,12	1,2	260*	1,0	1190	**BF10G06-../DPE06LA4**	28	6400	-
0,12	1,0	260*	1,0	1452	**BF10G06-../DPE06LA4**	28	6400	-
0,12	0,85	260*	1,0	1744	**BF10G06-../DPE06LA4**	28	6400	-
0,12	0,7	260*	1,0	2096	**BF10G06-../DPE06LA4**	28	6400	-
0,12	0,6	260*	1,0	2467	**BF10G06-../DPE06LA4**	28	6400	-
0,12	0,48	260*	1,0	2952	**BF10G06-../DPE06LA4**	28	6400	-
0,12	0,44	260*	1,0	3220	**BF10G06-../DPE06LA4**	28	6400	-
0,12	0,36	260*	1,0	3942	**BF10G06-../DPE06LA4**	28	6400	-
0,12	0,31	260*	1,0	4569	**BF10G06-../DPE06LA4**	28	6400	-
0,12	0,25	260*	1,0	5709	**BF10G06-../DPE06LA4**	28	6400	-
0,12	0,22	260*	1,0	6550	**BF10G06-../DPE06LA4**	28	6400	-
0,12	0,2	260*	1,0	7144	**BF10G06-../DPE06LA4**	28	6400	-
0,12	0,17	260*	1,0	8681	**BF10G06-../DPE06LA4**	28	6400	-
0,12	0,15	260*	1,0	9471	**BF10G06-../DPE06LA4**	28	6400	-
0,12	8,6	133	3,2	164,3	**BF20Z-../DPE06LA4**	31	7900	-
0,12	7,8	146	2,9	180,8	**BF20Z-../DPE06LA4**	31	7900	-
0,12	7,2	159	2,6	197,1	**BF20Z-../DPE06LA4**	31	7900	-
0,12	6,5	176	2,4	216,9	**BF20Z-../DPE06LA4**	31	7900	-
0,12	6,0	191	2,2	235,9	**BF20Z-../DPE06LA4**	31	7900	-
0,12	5,4	210	2,0	259,6	**BF20Z-../DPE06LA4**	31	7900	-
0,12	4,8	235	1,8	295,5	**BF20Z-../DPE06LA4**	31	7900	-
0,12	4,4	260	1,6	325,2	**BF20Z-../DPE06LA4**	31	7900	-
0,12	4,2	270	1,55	339,1	**BF20Z-../DPE06LA4**	31	7900	-
0,12	3,8	300	1,4	373,1	**BF20Z-../DPE06LA4**	31	7900	-
0,12	3,4	335	1,25	418,1	**BF20Z-../DPE06LA4**	31	7900	-
0,12	3,1	365	1,15	460,0	**BF20Z-../DPE06LA4**	31	7900	-
0,12	2,8	350	1,3	513,7	**BF20G06-../DPE06LA4**	34	7900	-
0,12	2,3	435	1,05	617,0	**BF20G06-../DPE06LA4**	34	7900	-
0,12	2,0	510	0,9	736,1	**BF20G06-../DPE06LA4**	34	7900	-
0,12	1,8	570	0,81	810,0	**BF20G06-../DPE06LA4**	34	7900	-
0,12	1,5	460*	1,0	952,7	**BF20G06-../DPE06LA4**	34	7900	-
0,12	1,3	460*	1,0	1140	**BF20G06-../DPE06LA4**	34	7900	-
0,12	1,1	460*	1,0	1392	**BF20G06-../DPE06LA4**	34	7900	-
0,12	0,95	460*	1,0	1533	**BF20G06-../DPE06LA4**	34	7900	-
0,12	0,8	460*	1,0	1764	**BF20G06-../DPE06LA4**	34	7900	-
0,12	0,65	460*	1,0	2192	**BF20G06-../DPE06LA4**	34	7900	-
0,12	0,55	460*	1,0	2579	**BF20G06-../DPE06LA4**	34	7900	-
0,12	0,5	460*	1,0	2829	**BF20G06-../DPE06LA4**	34	7900	-
0,12	0,46	460*	1,0	3086	**BF20G06-../DPE06LA4**	34	7900	-
0,12	0,38	460*	1,0	3778	**BF20G06-../DPE06LA4**	34	7900	-
0,12	0,32	460*	1,0	4379	**BF20G06-../DPE06LA4**	34	7900	-
0,12	0,26	460*	1,0	5471	**BF20G06-../DPE06LA4**	34	7900	-
0,12	0,21	460*	1,0	6847	**BF20G06-../DPE06LA4**	34	7900	-
0,12	0,17	460*	1,0	8320	**BF20G06-../DPE06LA4**	34	7900	-
0,12	0,16	460*	1,0	9077	**BF20G06-../DPE06LA4**	34	7900	-
0,12	6,3	181	3,2	224,8	**BF30Z-../DPE06LA4**	42	7400	-
0,12	5,7	200	2,9	247,3	**BF30Z-../DPE06LA4**	42	7400	-
0,12	5,4	210	2,7	263,5	**BF30Z-../DPE06LA4**	42	7400	-
0,12	4,9	230	2,5	289,8	**BF30Z-../DPE06LA4**	42	7400	-
0,12	4,6	245	2,3	310,7	**BF30Z-../DPE06LA4**	42	7400	-
0,12	4,1	275	2,1	341,8	**BF30Z-../DPE06LA4**	42	7400	-
0,12	3,8	300	1,9	375,1	**BF30Z-../DPE06LA4**	42	7400	-
0,12	3,4	335	1,7	412,6	**BF30Z-../DPE06LA4**	42	7400	-

Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.


0,12 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,12	3,1	365	1,6	463,3	**BF30Z-../DPE06LA4**	42	7400	-
0,12	2,7	420	1,35	537,0	**BF30Z-../DPE06LA4**	42	7400	-
0,12	2,4	475	1,2	590,7	**BF30Z-../DPE06LA4**	42	7400	-
0,12	2,3	435	1,45	622,4	**BF30G06-../DPE06LA4**	45	7400	-
0,12	2,0	510	1,25	705,1	**BF30G06-../DPE06LA4**	45	7400	-
0,12	1,8	570	1,1	817,1	**BF30G06-../DPE06LA4**	45	7400	-
0,12	1,5	690	0,91	961,1	**BF30G06-../DPE06LA4**	45	7400	-
0,12	1,3	630*	1,0	1150	**BF30G06-../DPE06LA4**	45	7400	-
0,12	1,1	630*	1,0	1286	**BF30G06-../DPE06LA4**	45	7400	-
0,12	1,0	630*	1,0	1404	**BF30G06-../DPE06LA4**	45	7400	-
0,12	0,85	630*	1,0	1686	**BF30G06-../DPE06LA4**	45	7400	-
0,12	0,7	630*	1,0	2026	**BF30G06-../DPE06LA4**	45	7400	-
0,12	0,6	630*	1,0	2386	**BF30G06-../DPE06LA4**	45	7400	-
0,12	0,5	630*	1,0	2854	**BF30G06-../DPE06LA4**	45	7400	-
0,12	0,41	630*	1,0	3493	**BF30G06-../DPE06LA4**	45	7400	-
0,12	0,37	630*	1,0	3811	**BF30G06-../DPE06LA4**	45	7400	-
0,12	0,32	630*	1,0	4417	**BF30G06-../DPE06LA4**	45	7400	-
0,12	0,28	630*	1,0	5060	**BF30G06-../DPE06LA4**	45	7400	-
0,12	0,23	630*	1,0	6333	**BF30G06-../DPE06LA4**	45	7400	-
0,12	0,2	630*	1,0	7206	**BF30G06-../DPE06LA4**	45	7400	-
0,12	0,18	630*	1,0	7861	**BF30G06-../DPE06LA4**	45	7400	-
0,12	0,16	630*	1,0	9157	**BF30G06-../DPE06LA4**	45	7400	-
0,12	4,1	275	3,3	346,8	**BF40Z-../DPE06LA4**	53	10600	-
0,12	3,7	305	3,0	381,5	**BF40Z-../DPE06LA4**	53	10600	-
0,12	3,4	335	2,7	417,3	**BF40Z-../DPE06LA4**	53	10600	-
0,12	3,1	365	2,5	459,1	**BF40Z-../DPE06LA4**	53	10600	-
0,12	2,8	405	2,2	514,6	**BF40Z-../DPE06LA4**	53	10600	-
0,12	2,5	455	2,0	566,1	**BF40Z-../DPE06LA4**	53	10600	-
0,12	2,0	365	2,7	731,6	**BF40G10-../DPE06LA4**	58	10600	-
0,12	1,6	490	2,0	928,9	**BF40G10-../DPE06LA4**	58	10600	-
0,12	1,3	640	1,55	1106	**BF40G10-../DPE06LA4**	58	10600	-
0,12	1,1	800	1,25	1324	**BF40G10-../DPE06LA4**	58	10600	-
0,12	0,95	940	1,05	1484	**BF40G10-../DPE06LA4**	58	10600	-
0,12	0,8	1000*	1,0	1810	**BF40G10-../DPE06LA4**	58	10600	-
0,12	0,75	1000*	1,0	1997	**BF40G10-../DPE06LA4**	58	10600	-
0,12	0,6	1000*	1,0	2536	**BF40G10-../DPE06LA4**	58	10600	-
0,12	0,5	1000*	1,0	2810	**BF40G10-../DPE06LA4**	58	10600	-
0,12	0,42	1000*	1,0	3346	**BF40G10-../DPE06LA4**	58	10600	-
0,12	0,36	1000*	1,0	3985	**BF40G10-../DPE06LA4**	58	10600	-
0,12	0,3	1000*	1,0	4784	**BF40G10-../DPE06LA4**	58	10600	-
0,12	0,26	1000*	1,0	5439	**BF40G10-../DPE06LA4**	58	10600	-
0,12	0,22	1000*	1,0	6377	**BF40G10-../DPE06LA4**	58	10600	-
0,12	0,18	1000*	1,0	7875	**BF40G10-../DPE06LA4**	58	10600	-
0,12	0,16	1000*	1,0	9042	**BF40G10-../DPE06LA4**	58	10600	-
0,12	2,9	395	3,3	496,4	**BF50Z-../DPE06LA4**	82	13600	-
0,12	2,6	440	3,0	555,2	**BF50Z-../DPE06LA4**	82	13600	-
0,12	1,7	465	3,0	864,5	**BF50G10-../DPE06LA4**	86	13600	-
0,12	1,4	590	2,4	1029	**BF50G10-../DPE06LA4**	86	13600	-
0,12	1,2	740	1,9	1203	**BF50G10-../DPE06LA4**	86	13600	-
0,12	1,1	800	1,75	1359	**BF50G10-../DPE06LA4**	86	13600	-
0,12	0,95	930	1,5	1520	**BF50G10-../DPE06LA4**	86	13600	-
0,12	0,85	1060	1,3	1684	**BF50G10-../DPE06LA4**	86	13600	-
0,12	0,7	1330	1,05	2059	**BF50G10-../DPE06LA4**	86	13600	-
0,12	0,6	1400*	1,0	2360	**BF50G10-../DPE06LA4**	86	13600	-
0,12	0,5	1400*	1,0	2810	**BF50G10-../DPE06LA4**	86	13600	-
0,12	0,42	1400*	1,0	3348	**BF50G10-../DPE06LA4**	86	13600	-
0,12	0,35	1400*	1,0	4019	**BF50G10-../DPE06LA4**	86	13600	-
0,12	0,28	1400*	1,0	5062	**BF50G10-../DPE06LA4**	86	13600	-
0,12	0,24	1400*	1,0	5935	**BF50G10-../DPE06LA4**	86	13600	-
0,12	0,2	1400*	1,0	7329	**BF50G10-../DPE06LA4**	86	13600	-
0,12	0,18	1400*	1,0	8120	**BF50G10-../DPE06LA4**	86	13600	-
0,12	0,16	1400*	1,0	9324	**BF50G10-../DPE06LA4**	86	13600	-
0,12	0,95	820	3,0	1494	**BF60G20-../DPE06LA4**	134	15300	43300
0,12	0,85	920	2,7	1658	**BF60G20-../DPE06LA4**	134	15300	43300
0,12	0,75	1080	2,3	1955	**BF60G20-../DPE06LA4**	134	15300	43300
0,12	0,65	1300	1,9	2172	**BF60G20-../DPE06LA4**	134	15300	43300
0,12	0,55	1580	1,6	2781	**BF60G20-../DPE06LA4**	134	15300	43300


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

0,12 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,12	0,44	2100	1,2	3237	**BF60G20-../DPE06LA4**	134	15300	43300
0,12	0,37	2500*	1,0	3883	**BF60G20-../DPE06LA4**	134	15300	43300
0,12	0,31	2500*	1,0	4646	**BF60G20-../DPE06LA4**	134	15300	43300
0,12	0,27	2500*	1,0	5241	**BF60G20-../DPE06LA4**	134	15300	43300
0,12	0,24	2500*	1,0	6014	**BF60G20-../DPE06LA4**	134	15300	43300
0,12	0,21	2500*	1,0	6679	**BF60G20-../DPE06LA4**	134	15300	43300
0,12	0,18	2500*	1,0	8235	**BF60G20-../DPE06LA4**	134	15300	43300
0,12	0,5	1800	3,2	2849	**BF70G20-../DPE06LA4**	212	16100	47700
0,12	0,41	2300	2,5	3417	**BF70G20-../DPE06LA4**	212	16100	47700
0,12	0,35	2750	2,1	4090	**BF70G20-../DPE06LA4**	212	16100	47700
0,12	0,31	3200	1,8	4542	**BF70G20-../DPE06LA4**	212	16100	47700
0,12	0,28	3600	1,6	5124	**BF70G20-../DPE06LA4**	212	16100	47700
0,12	0,25	4050	1,4	5691	**BF70G20-../DPE06LA4**	212	16100	47700
0,12	0,22	4700	1,2	6530	**BF70G20-../DPE06LA4**	212	16100	47700
0,12	0,2	5200	1,1	7248	**BF70G20-../DPE06LA4**	212	16100	47700
0,12	0,18	5700*	1,0	8052	**BF70G20-../DPE06LA4**	212	16100	47700


0,18 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,18	183	9,3	7,3	7,66	**BF06-../DPE07LA4**	14	1800	-
0,18	153	11,2	6,3	9,21	**BF06-../DPE07LA4**	14	1900	-
0,18	116	14,8	5,1	12,07	**BF06-../DPE07LA4**	14	2000	-
0,18	99	17,3	4,9	14,21	**BF06-../DPE07LA4**	14	2100	-
0,18	83	20,5	4,6	16,99	**BF06-../DPE07LA4**	14	2500	-
0,18	69	24,5	3,9	20,42	**BF06-../DPE07LA4**	14	2700	-
0,18	53	32	3,0	26,76	**BF06-../DPE07LA4**	14	3000	-
0,18	44,5	38,5	2,5	31,50	**BF06-../DPE07LA4**	14	3200	-
0,18	37,5	45,5	2,1	37,69	**BF06-../DPE07LA4**	14	3500	-
0,18	30,5	56	1,7	46,14	**BF06-../DPE07LA4**	14	3800	-
0,18	24,5	70	1,35	58,33	**BF06-../DPE07LA4**	14	4000	-
0,18	21	81	1,15	66,82	**BF06-../DPE07LA4**	14	4000	-
0,18	17	101	0,94	83,61	**BF06-../DPE07LA4**	14	4000	-
0,18	15	114	0,83	95,16	**BF06-../DPE07LA4**	14	4000	-
0,18	23	74	3,2	61,55	**BF10-../DPE07LA4**	26	4700	-
0,18	21	81	3,0	67,69	**BF10-../DPE07LA4**	26	4900	-
0,18	18,5	92	2,6	77,55	**BF10-../DPE07LA4**	26	5100	-
0,18	16,5	104	2,3	85,27	**BF10-../DPE07LA4**	26	5300	-
0,18	15,5	110	2,2	90,91	**BF10-../DPE07LA4**	26	5400	-
0,18	14,5	118	2,0	99,97	**BF10-../DPE07LA4**	26	5600	-
0,18	12,5	137	1,75	112,3	**BF10-../DPE07LA4**	26	5900	-
0,18	11,5	149	1,6	123,5	**BF10-../DPE07LA4**	26	6100	-
0,18	11	156	1,55	128,9	**BF10-../DPE07LA4**	26	6200	-
0,18	9,9	173	1,4	141,8	**BF10-../DPE07LA4**	26	6400	-
0,18	9,3	184	1,3	151,2	**BF10Z-../DPE07LA4**	27	6400	-
0,18	8,5	200	1,2	166,2	**BF10Z-../DPE07LA4**	27	6400	-
0,18	7,8	220	1,1	180,1	**BF10Z-../DPE07LA4**	27	6400	-
0,18	7,1	240	1,0	198,0	**BF10Z-../DPE07LA4**	27	6400	-
0,18	6,6	260	0,92	214,5	**BF10Z-../DPE07LA4**	27	6400	-
0,18	6,0	285	0,84	235,8	**BF10Z-../DPE07LA4**	27	6400	-
0,18	13	132	3,2	110,2	**BF20-../DPE07LA4**	32	7300	-
0,18	11,5	149	2,8	123,5	**BF20-../DPE07LA4**	32	7600	-
0,18	10,5	163	2,6	135,9	**BF20-../DPE07LA4**	32	7900	-
0,18	10	171	2,5	141,2	**BF20Z-../DPE07LA4**	34	7900	-
0,18	9,1	188	2,2	155,4	**BF20Z-../DPE07LA4**	34	7900	-
0,18	8,6	199	2,1	164,3	**BF20Z-../DPE07LA4**	34	7900	-
0,18	7,8	220	1,9	180,8	**BF20Z-../DPE07LA4**	34	7900	-
0,18	7,2	235	1,8	197,1	**BF20Z-../DPE07LA4**	34	7900	-
0,18	6,5	260	1,6	216,9	**BF20Z-../DPE07LA4**	34	7900	-
0,18	6,0	285	1,45	235,9	**BF20Z-../DPE07LA4**	34	7900	-
0,18	5,4	315	1,35	259,6	**BF20Z-../DPE07LA4**	34	7900	-

Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.


0,18 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,18	4,8	355	1,2	295,5	**BF20Z-../DPE07LA4**	34	7900	-
0,18	4,4	390	1,1	325,2	**BF20Z-../DPE07LA4**	34	7900	-
0,18	4,2	405	1,05	339,1	**BF20Z-../DPE07LA4**	34	7900	-
0,18	3,8	450	0,93	373,1	**BF20Z-../DPE07LA4**	34	7900	-
0,18	3,4	500	0,84	418,1	**BF20Z-../DPE07LA4**	34	7900	-
0,18	2,8	550	0,84	513,7	**BF20G06-../DPE07LA4**	37	7900	-
0,18	9,3	184	3,1	150,7	**BF30Z-../DPE07LA4**	45	7400	-
0,18	8,5	200	2,9	165,8	**BF30Z-../DPE07LA4**	45	7400	-
0,18	8,0	210	2,7	176,6	**BF30Z-../DPE07LA4**	45	7400	-
0,18	7,3	235	2,4	194,3	**BF30Z-../DPE07LA4**	45	7400	-
0,18	6,3	270	2,1	224,8	**BF30Z-../DPE07LA4**	45	7400	-
0,18	5,7	300	1,9	247,3	**BF30Z-../DPE07LA4**	45	7400	-
0,18	5,4	315	1,85	263,5	**BF30Z-../DPE07LA4**	45	7400	-
0,18	4,9	350	1,65	289,8	**BF30Z-../DPE07LA4**	45	7400	-
0,18	4,6	370	1,55	310,7	**BF30Z-../DPE07LA4**	45	7400	-
0,18	4,1	415	1,4	341,8	**BF30Z-../DPE07LA4**	45	7400	-
0,18	3,8	450	1,3	375,1	**BF30Z-../DPE07LA4**	45	7400	-
0,18	3,4	500	1,15	412,6	**BF30Z-../DPE07LA4**	45	7400	-
0,18	3,1	550	1,05	463,3	**BF30Z-../DPE07LA4**	45	7400	-
0,18	2,7	630	0,91	537,0	**BF30Z-../DPE07LA4**	45	7400	-
0,18	2,4	710	0,81	590,7	**BF30Z-../DPE07LA4**	45	7400	-
0,18	2,3	680	0,93	622,4	**BF30G06-../DPE07LA4**	47	7400	-
0,18	6,3	270	3,3	222,4	**BF40Z-../DPE07LA4**	55	10600	-
0,18	5,6	305	3,0	253,2	**BF40Z-../DPE07LA4**	55	10600	-
0,18	5,1	335	2,7	278,5	**BF40Z-../DPE07LA4**	55	10600	-
0,18	4,8	355	2,5	295,1	**BF40Z-../DPE07LA4**	55	10600	-
0,18	4,4	390	2,3	324,7	**BF40Z-../DPE07LA4**	55	10600	-
0,18	4,1	415	2,2	346,8	**BF40Z-../DPE07LA4**	55	10600	-
0,18	3,7	460	1,95	381,5	**BF40Z-../DPE07LA4**	55	10600	-
0,18	3,4	500	1,8	417,3	**BF40Z-../DPE07LA4**	55	10600	-
0,18	3,1	550	1,65	459,1	**BF40Z-../DPE07LA4**	55	10600	-
0,18	2,8	610	1,5	514,6	**BF40Z-../DPE07LA4**	55	10600	-
0,18	2,5	680	1,3	566,1	**BF40Z-../DPE07LA4**	55	10600	-
0,18	2,4	520	1,9	597,3	**BF40G10-../DPE07LA4**	61	10600	-
0,18	2,0	650	1,55	731,6	**BF40G10-../DPE07LA4**	61	10600	-
0,18	1,6	850	1,2	928,9	**BF40G10-../DPE07LA4**	61	10600	-
0,18	1,3	1080	0,93	1106	**BF40G10-../DPE07LA4**	61	10600	-
0,18	4,0	425	3,1	354,0	**BF50Z-../DPE07LA4**	85	13600	-
0,18	3,6	475	2,7	392,8	**BF50Z-../DPE07LA4**	85	13600	-
0,18	3,2	530	2,5	439,3	**BF50Z-../DPE07LA4**	85	13600	-
0,18	2,9	590	2,2	496,4	**BF50Z-../DPE07LA4**	85	13600	-
0,18	2,6	660	1,95	555,2	**BF50Z-../DPE07LA4**	85	13600	-
0,18	2,1	620	2,3	680,9	**BF50G10-../DPE07LA4**	89	13600	-
0,18	1,7	800	1,75	864,5	**BF50G10-../DPE07LA4**	89	13600	-
0,18	1,4	1000	1,4	1029	**BF50G10-../DPE07LA4**	89	13600	-
0,18	1,2	1220	1,15	1203	**BF50G10-../DPE07LA4**	89	13600	-
0,18	1,1	1320	1,05	1359	**BF50G10-../DPE07LA4**	89	13600	-
0,18	1,5	870	2,9	937,6	**BF60G20-../DPE07LA4**	136	15300	43300
0,18	1,2	1120	2,2	1211	**BF60G20-../DPE07LA4**	136	15300	43300
0,18	0,95	1430	1,75	1494	**BF60G20-../DPE07LA4**	136	15300	43300
0,18	0,85	1600	1,55	1658	**BF60G20-../DPE07LA4**	136	15300	43300
0,18	0,75	1840	1,35	1955	**BF60G20-../DPE07LA4**	136	15300	43300
0,18	0,65	2150	1,15	2172	**BF60G20-../DPE07LA4**	136	15300	43300
0,18	0,75	1850	3,1	1912	**BF70G20-../DPE07LA4**	215	16100	47700
0,18	0,6	2350	2,4	2448	**BF70G20-../DPE07LA4**	215	16100	47700
0,18	0,5	2900	1,95	2849	**BF70G20-../DPE07LA4**	215	16100	47700
0,18	0,41	3700	1,55	3417	**BF70G20-../DPE07LA4**	215	16100	47700
0,18	0,35	4400	1,3	4090	**BF70G20-../DPE07LA4**	215	16100	47700
0,18	0,31	5000	1,15	4542	**BF70G20-../DPE07LA4**	215	16100	47700
0,18	0,28	5600	1,0	5124	**BF70G20-../DPE07LA4**	215	16100	47700

Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.


0,25 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,25	255	9,3	6,7	5,72	**BF06-../DPE08MA4**	16	1600	-
0,25	188	12,6	5,4	7,66	**BF06-../DPE08MA4**	16	1800	-
0,25	157	15,2	4,6	9,21	**BF06-../DPE08MA4**	16	1900	-
0,25	120	19,8	3,8	12,07	**BF06-../DPE08MA4**	16	2000	-
0,25	102	23	3,7	14,21	**BF06-../DPE08MA4**	16	2100	-
0,25	85	28	3,4	16,99	**BF06-../DPE08MA4**	16	2500	-
0,25	71	33,5	2,8	20,42	**BF06-../DPE08MA4**	16	2700	-
0,25	54	44	2,2	26,76	**BF06-../DPE08MA4**	16	3000	-
0,25	46	51	1,85	31,50	**BF06-../DPE08MA4**	16	3200	-
0,25	38,5	62	1,55	37,69	**BF06-../DPE08MA4**	16	3500	-
0,25	31,5	75	1,25	46,14	**BF06-../DPE08MA4**	16	3800	-
0,25	25	95	1,0	58,33	**BF06-../DPE08MA4**	16	4000	-
0,25	22	108	0,88	66,82	**BF06-../DPE08MA4**	16	4000	-
0,25	30,5	78	3,1	47,35	**BF10-../DPE08MA4**	27	4250	-
0,25	28,5	83	2,9	51,28	**BF10-../DPE08MA4**	27	4400	-
0,25	26	91	2,6	56,39	**BF10-../DPE08MA4**	27	4550	-
0,25	23,5	101	2,4	61,55	**BF10-../DPE08MA4**	27	4700	-
0,25	21,5	111	2,2	67,69	**BF10-../DPE08MA4**	27	4900	-
0,25	19	125	1,9	77,55	**BF10-../DPE08MA4**	27	5100	-
0,25	17	140	1,7	85,27	**BF10-../DPE08MA4**	27	5300	-
0,25	16	149	1,6	90,91	**BF10-../DPE08MA4**	27	5400	-
0,25	14,5	164	1,45	99,97	**BF10-../DPE08MA4**	27	5600	-
0,25	13	183	1,3	112,3	**BF10-../DPE08MA4**	27	5900	-
0,25	12	198	1,2	123,5	**BF10-../DPE08MA4**	27	6100	-
0,25	9,6	245	0,98	151,2	**BF10Z-../DPE08MA4**	28	6400	-
0,25	8,7	270	0,89	166,2	**BF10Z-../DPE08MA4**	28	6400	-
0,25	8,0	295	0,81	180,1	**BF10Z-../DPE08MA4**	28	6400	-
0,25	16,5	144	2,9	87,31	**BF20-../DPE08MA4**	33	6600	-
0,25	14,5	164	2,6	100,2	**BF20-../DPE08MA4**	33	7000	-
0,25	13,5	176	2,4	110,2	**BF20-../DPE08MA4**	33	7300	-
0,25	12	198	2,1	123,5	**BF20-../DPE08MA4**	33	7600	-
0,25	11	215	1,95	135,9	**BF20-../DPE08MA4**	33	7900	-
0,25	10,5	225	1,85	141,2	**BF20Z-../DPE08MA4**	35	7900	-
0,25	9,3	255	1,65	155,4	**BF20Z-../DPE08MA4**	35	7900	-
0,25	8,8	270	1,55	164,3	**BF20Z-../DPE08MA4**	35	7900	-
0,25	8,0	295	1,4	180,8	**BF20Z-../DPE08MA4**	35	7900	-
0,25	7,4	320	1,3	197,1	**BF20Z-../DPE08MA4**	35	7900	-
0,25	6,7	355	1,2	216,9	**BF20Z-../DPE08MA4**	35	7900	-
0,25	6,2	385	1,1	235,9	**BF20Z-../DPE08MA4**	35	7900	-
0,25	5,6	425	0,99	259,6	**BF20Z-../DPE08MA4**	35	7900	-
0,25	4,9	485	0,87	295,5	**BF20Z-../DPE08MA4**	35	7900	-
0,25	13,5	176	3,3	107,6	**BF30-../DPE08MA4**	43	6700	-
0,25	12,5	191	3,0	118,3	**BF30-../DPE08MA4**	43	7000	-
0,25	12	198	2,9	124,7	**BF30-../DPE08MA4**	43	7100	-
0,25	11	215	2,7	137,1	**BF30-../DPE08MA4**	43	7400	-
0,25	9,6	245	2,3	150,7	**BF30Z-../DPE08MA4**	46	7400	-
0,25	8,7	270	2,1	165,8	**BF30Z-../DPE08MA4**	46	7400	-
0,25	8,2	290	2,0	176,6	**BF30Z-../DPE08MA4**	46	7400	-
0,25	7,5	315	1,85	194,3	**BF30Z-../DPE08MA4**	46	7400	-
0,25	6,5	365	1,6	224,8	**BF30Z-../DPE08MA4**	46	7400	-
0,25	5,9	400	1,45	247,3	**BF30Z-../DPE08MA4**	46	7400	-
0,25	5,5	430	1,35	263,5	**BF30Z-../DPE08MA4**	46	7400	-
0,25	5,0	475	1,2	289,8	**BF30Z-../DPE08MA4**	46	7400	-
0,25	4,7	500	1,15	310,7	**BF30Z-../DPE08MA4**	46	7400	-
0,25	4,3	550	1,05	341,8	**BF30Z-../DPE08MA4**	46	7400	-
0,25	3,9	610	0,94	375,1	**BF30Z-../DPE08MA4**	46	7400	-
0,25	3,5	680	0,85	412,6	**BF30Z-../DPE08MA4**	46	7400	-
0,25	8,5	280	3,2	171,2	**BF40Z-../DPE08MA4**	56	10600	-
0,25	7,7	310	2,9	188,3	**BF40Z-../DPE08MA4**	56	10600	-
0,25	7,2	330	2,7	202,2	**BF40Z-../DPE08MA4**	56	10600	-
0,25	6,5	365	2,5	222,4	**BF40Z-../DPE08MA4**	56	10600	-
0,25	5,7	415	2,2	253,2	**BF40Z-../DPE08MA4**	56	10600	-
0,25	5,2	455	2,0	278,5	**BF40Z-../DPE08MA4**	56	10600	-
0,25	4,9	485	1,85	295,1	**BF40Z-../DPE08MA4**	56	10600	-
0,25	4,5	530	1,7	324,7	**BF40Z-../DPE08MA4**	56	10600	-
0,25	4,2	560	1,6	346,8	**BF40Z-../DPE08MA4**	56	10600	-


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

0,25 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,25	3,8	620	1,45	381,5	**BF40Z-../DPE08MA4**	56	10600	-
0,25	3,5	680	1,3	417,3	**BF40Z-../DPE08MA4**	56	10600	-
0,25	3,2	740	1,2	459,1	**BF40Z-../DPE08MA4**	56	10600	-
0,25	2,8	850	1,05	514,6	**BF40Z-../DPE08MA4**	56	10600	-
0,25	2,6	910	0,99	566,1	**BF40Z-../DPE08MA4**	56	10600	-
0,25	2,5	760	1,3	597,3	**BF40G10-../DPE08MA4**	62	10600	-
0,25	2,0	980	1,0	731,6	**BF40G10-../DPE08MA4**	62	10600	-
0,25	5,9	400	3,3	247,5	**BF50Z-../DPE08MA4**	86	13600	-
0,25	5,3	450	2,9	276,8	**BF50Z-../DPE08MA4**	86	13600	-
0,25	4,6	510	2,5	316,6	**BF50Z-../DPE08MA4**	86	13600	-
0,25	4,1	580	2,2	354,0	**BF50Z-../DPE08MA4**	86	13600	-
0,25	3,7	640	2,0	392,8	**BF50Z-../DPE08MA4**	86	13600	-
0,25	3,3	720	1,8	439,3	**BF50Z-../DPE08MA4**	86	13600	-
0,25	3,0	790	1,65	496,4	**BF50Z-../DPE08MA4**	86	13600	-
0,25	2,6	910	1,45	555,2	**BF50Z-../DPE08MA4**	86	13600	-
0,25	2,2	890	1,55	680,9	**BF50G10-../DPE08MA4**	90	13600	-
0,25	1,7	1190	1,2	864,5	**BF50G10-../DPE08MA4**	90	13600	-
0,25	1,4	1480	0,95	1029	**BF50G10-../DPE08MA4**	90	13600	-
0,25	3,2	740	3,1	459,9	**BF60Z-../DPE08MA4**	130	15300	43300
0,25	2,9	820	2,8	510,3	**BF60Z-../DPE08MA4**	130	15300	43300
0,25	2,1	840	3,0	689,0	**BF60G20-../DPE08MA4**	137	15300	43300
0,25	1,8	1020	2,5	813,2	**BF60G20-../DPE08MA4**	137	15300	43300
0,25	1,6	1210	2,1	937,6	**BF60G20-../DPE08MA4**	137	15300	43300
0,25	1,2	1680	1,5	1211	**BF60G20-../DPE08MA4**	137	15300	43300
0,25	1,0	2000	1,25	1494	**BF60G20-../DPE08MA4**	137	15300	43300
0,25	0,9	2200	1,15	1658	**BF60G20-../DPE08MA4**	137	15300	43300
0,25	1,1	1810	3,1	1390	**BF70G20-../DPE08MA4**	216	16100	47700
0,25	0,9	2200	2,6	1621	**BF70G20-../DPE08MA4**	216	16100	47700
0,25	0,8	2550	2,2	1912	**BF70G20-../DPE08MA4**	216	16100	47700
0,25	0,6	3500	1,65	2448	**BF70G20-../DPE08MA4**	216	16100	47700
0,25	0,55	3850	1,5	2849	**BF70G20-../DPE08MA4**	216	16100	47700
0,25	0,43	5000	1,15	3417	**BF70G20-../DPE08MA4**	216	16100	47700
0,25	0,42	3450	3,0	3461	**BF80G40-../DPE08MA4**	340	39600	75000
0,25	0,38	4000	2,6	3843	**BF80G40-../DPE08MA4**	340	39600	75000
0,25	0,33	4900	2,1	4411	**BF80G40-../DPE08MA4**	340	39600	75000
0,25	0,3	5600	1,9	4895	**BF80G40-../DPE08MA4**	340	39600	75000
0,25	0,25	7200	1,45	5926	**BF80G40-../DPE08MA4**	340	39600	75000
0,25	0,21	9000	1,15	6999	**BF80G40-../DPE08MA4**	340	39600	75000
0,25	0,19	10200	1,05	7895	**BF80G40-../DPE08MA4**	340	39600	75000
0,25	0,25	7000	2,6	5888	**BF90G50-../DPE08MA4**	610	42800	120000
0,25	0,23	7800	2,4	6529	**BF90G50-../DPE08MA4**	610	42800	120000
0,25	0,2	9400	1,95	7533	**BF90G50-../DPE08MA4**	610	42800	120000
0,25	0,18	10700	1,75	8350	**BF90G50-../DPE08MA4**	610	42800	120000
0,25	0,16	12400	1,5	9348	**BF90G50-../DPE08MA4**	610	42800	120000


0,37 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,37	255	13,8	4,5	5,72	**BF06-../DPE08LA4**	17	1600	-
0,37	189	18,6	3,7	7,66	**BF06-../DPE08LA4**	17	1800	-
0,37	157	22,5	3,1	9,21	**BF06-../DPE08LA4**	17	1900	-
0,37	120	29	2,6	12,07	**BF06-../DPE08LA4**	17	2000	-
0,37	102	34,5	2,5	14,21	**BF06-../DPE08LA4**	17	2100	-
0,37	86	41	2,3	16,99	**BF06-../DPE08LA4**	17	2500	-
0,37	71	49,5	1,9	20,42	**BF06-../DPE08LA4**	17	2700	-
0,37	54	65	1,45	26,76	**BF06-../DPE08LA4**	17	3000	-
0,37	46	76	1,25	31,50	**BF06-../DPE08LA4**	17	3200	-
0,37	38,5	91	1,05	37,69	**BF06-../DPE08LA4**	17	3500	-
0,37	31,5	112	0,85	46,14	**BF06-../DPE08LA4**	17	3800	-

Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.


0,37 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,37	46,5	75	3,2	31,31	**BF10-../DPE08LA4**	28	3600	-
0,37	40	88	2,7	36,15	**BF10-../DPE08LA4**	28	3800	-
0,37	36,5	96	2,5	39,75	**BF10-../DPE08LA4**	28	3950	-
0,37	34	103	2,3	43,06	**BF10-../DPE08LA4**	28	4100	-
0,37	31	113	2,1	47,35	**BF10-../DPE08LA4**	28	4250	-
0,37	28,5	123	1,95	51,28	**BF10-../DPE08LA4**	28	4400	-
0,37	26	135	1,8	56,39	**BF10-../DPE08LA4**	28	4550	-
0,37	23,5	150	1,6	61,55	**BF10-../DPE08LA4**	28	4700	-
0,37	21,5	164	1,45	67,69	**BF10-../DPE08LA4**	28	4900	-
0,37	19	185	1,3	77,55	**BF10-../DPE08LA4**	28	5100	-
0,37	17	205	1,15	85,27	**BF10-../DPE08LA4**	28	5300	-
0,37	16	220	1,1	90,91	**BF10-../DPE08LA4**	28	5400	-
0,37	14,5	240	1,0	99,97	**BF10-../DPE08LA4**	28	5600	-
0,37	13	270	0,89	112,3	**BF10-../DPE08LA4**	28	5900	-
0,37	12	290	0,83	123,5	**BF10-../DPE08LA4**	28	6100	-
0,37	27,5	128	3,3	53,43	**BF20-../DPE08LA4**	35	5500	-
0,37	25	141	3,0	58,24	**BF20-../DPE08LA4**	35	5600	-
0,37	23	153	2,7	64,08	**BF20-../DPE08LA4**	35	5900	-
0,37	21	168	2,5	69,70	**BF20-../DPE08LA4**	35	6100	-
0,37	19	185	2,3	76,69	**BF20-../DPE08LA4**	35	6300	-
0,37	17	205	2,0	87,31	**BF20-../DPE08LA4**	35	6600	-
0,37	15,5	225	1,85	96,08	**BF20-../DPE08LA4**	35	6900	-
0,37	14,5	240	1,75	100,2	**BF20-../DPE08LA4**	35	7000	-
0,37	13,5	260	1,6	110,2	**BF20-../DPE08LA4**	35	7300	-
0,37	12	290	1,45	123,5	**BF20-../DPE08LA4**	35	7600	-
0,37	11	320	1,3	135,9	**BF20-../DPE08LA4**	35	7900	-
0,37	10,5	335	1,25	141,2	**BF20Z-../DPE08LA4**	37	7900	-
0,37	9,3	375	1,1	155,4	**BF20Z-../DPE08LA4**	37	7900	-
0,37	8,8	400	1,05	164,3	**BF20Z-../DPE08LA4**	37	7900	-
0,37	8,0	440	0,95	180,8	**BF20Z-../DPE08LA4**	37	7900	-
0,37	7,4	475	0,88	197,1	**BF20Z-../DPE08LA4**	37	7900	-
0,37	6,7	520	0,81	216,9	**BF20Z-../DPE08LA4**	37	7900	-
0,37	20,5	172	3,3	72,13	**BF30-../DPE08LA4**	45	5700	-
0,37	18,5	191	3,0	79,34	**BF30-../DPE08LA4**	45	5900	-
0,37	17	205	2,8	87,08	**BF30-../DPE08LA4**	45	6200	-
0,37	15,5	225	2,6	95,79	**BF30-../DPE08LA4**	45	6400	-
0,37	13,5	260	2,2	107,6	**BF30-../DPE08LA4**	45	6700	-
0,37	12,5	280	2,1	118,3	**BF30-../DPE08LA4**	45	7000	-
0,37	12	290	2,0	124,7	**BF30-../DPE08LA4**	45	7100	-
0,37	11	320	1,8	137,1	**BF30-../DPE08LA4**	45	7400	-
0,37	9,6	365	1,6	150,7	**BF30Z-../DPE08LA4**	48	7400	-
0,37	8,8	400	1,45	165,8	**BF30Z-../DPE08LA4**	48	7400	-
0,37	8,2	430	1,35	176,6	**BF30Z-../DPE08LA4**	48	7400	-
0,37	7,5	470	1,2	194,3	**BF30Z-../DPE08LA4**	48	7400	-
0,37	6,5	540	1,05	224,8	**BF30Z-../DPE08LA4**	48	7400	-
0,37	5,9	590	0,97	247,3	**BF30Z-../DPE08LA4**	48	7400	-
0,37	5,5	640	0,9	263,5	**BF30Z-../DPE08LA4**	48	7400	-
0,37	5,0	700	0,82	289,8	**BF30Z-../DPE08LA4**	48	7400	-
0,37	12	290	3,1	124,5	**BF40-../DPE08LA4**	54	10200	-
0,37	11	320	2,8	137,0	**BF40-../DPE08LA4**	54	10600	-
0,37	10,5	335	2,7	141,4	**BF40Z-../DPE08LA4**	58	10600	-
0,37	9,3	375	2,4	155,6	**BF40Z-../DPE08LA4**	58	10600	-
0,37	8,5	415	2,2	171,2	**BF40Z-../DPE08LA4**	58	10600	-
0,37	7,7	455	2,0	188,3	**BF40Z-../DPE08LA4**	58	10600	-
0,37	7,2	490	1,85	202,2	**BF40Z-../DPE08LA4**	58	10600	-
0,37	6,5	540	1,65	222,4	**BF40Z-../DPE08LA4**	58	10600	-
0,37	5,8	600	1,5	253,2	**BF40Z-../DPE08LA4**	58	10600	-
0,37	5,2	670	1,35	278,5	**BF40Z-../DPE08LA4**	58	10600	-
0,37	4,9	720	1,25	295,1	**BF40Z-../DPE08LA4**	58	10600	-
0,37	4,5	780	1,15	324,7	**BF40Z-../DPE08LA4**	58	10600	-
0,37	4,2	840	1,05	346,8	**BF40Z-../DPE08LA4**	58	10600	-
0,37	3,8	920	0,98	381,5	**BF40Z-../DPE08LA4**	58	10600	-
0,37	3,5	1000	0,9	417,3	**BF40Z-../DPE08LA4**	58	10600	-
0,37	3,2	1100	0,82	459,1	**BF40Z-../DPE08LA4**	58	10600	-
0,37	2,5	1220	0,82	597,3	**BF40G10-../DPE08LA4**	63	10600	-
0,37	7,9	445	2,9	183,5	**BF50Z-../DPE08LA4**	88	13600	-


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

0,37 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,37	7,1	495	2,6	205,2	**BF50Z-../DPE08LA4**	88	13600	-
0,37	5,9	590	2,2	247,5	**BF50Z-../DPE08LA4**	88	13600	-
0,37	5,3	660	1,95	276,8	**BF50Z-../DPE08LA4**	88	13600	-
0,37	4,6	760	1,7	316,6	**BF50Z-../DPE08LA4**	88	13600	-
0,37	4,1	860	1,5	354,0	**BF50Z-../DPE08LA4**	88	13600	-
0,37	3,7	950	1,35	392,8	**BF50Z-../DPE08LA4**	88	13600	-
0,37	3,3	1070	1,2	439,3	**BF50Z-../DPE08LA4**	88	13600	-
0,37	3,0	1170	1,1	496,4	**BF50Z-../DPE08LA4**	88	13600	-
0,37	2,7	1300	1,0	555,2	**BF50Z-../DPE08LA4**	88	13600	-
0,37	2,6	1180	1,2	555,9	**BF50G10-../DPE08LA4**	92	13600	-
0,37	2,2	1410	0,99	680,9	**BF50G10-../DPE08LA4**	92	13600	-
0,37	5,0	700	3,3	293,4	**BF60Z-../DPE08LA4**	131	15300	43300
0,37	4,5	780	2,9	325,6	**BF60Z-../DPE08LA4**	131	15300	43300
0,37	3,9	900	2,6	380,0	**BF60Z-../DPE08LA4**	131	15300	43300
0,37	3,5	1000	2,3	421,6	**BF60Z-../DPE08LA4**	131	15300	43300
0,37	3,2	1100	2,1	459,9	**BF60Z-../DPE08LA4**	131	15300	43300
0,37	2,9	1210	1,9	510,3	**BF60Z-../DPE08LA4**	131	15300	43300
0,37	2,6	1120	2,2	569,3	**BF60G20-../DPE08LA4**	139	15300	43300
0,37	2,1	1390	1,8	689,0	**BF60G20-../DPE08LA4**	139	15300	43300
0,37	1,8	1650	1,5	813,2	**BF60G20-../DPE08LA4**	139	15300	43300
0,37	1,6	1930	1,3	937,6	**BF60G20-../DPE08LA4**	139	15300	43300
0,37	1,2	2600	0,96	1211	**BF60G20-../DPE08LA4**	139	15300	43300
0,37	1,7	1820	3,1	872,1	**BF70G20-../DPE08LA4**	217	16100	47700
0,37	1,5	2050	2,8	1017	**BF70G20-../DPE08LA4**	217	16100	47700
0,37	1,1	2850	2,0	1390	**BF70G20-../DPE08LA4**	217	16100	47700
0,37	0,9	3500	1,65	1621	**BF70G20-../DPE08LA4**	217	16100	47700
0,37	0,8	3950	1,45	1912	**BF70G20-../DPE08LA4**	217	16100	47700
0,37	0,6	5400	1,05	2448	**BF70G20-../DPE08LA4**	217	16100	47700
0,37	0,6	4300	2,4	2422	**BF80G40-../DPE08LA4**	341	39600	75000
0,37	0,55	4400	2,4	2785	**BF80G40-../DPE08LA4**	341	39600	75000
0,37	0,47	5400	1,95	3092	**BF80G40-../DPE08LA4**	341	39600	75000
0,37	0,42	6200	1,7	3461	**BF80G40-../DPE08LA4**	341	39600	75000
0,37	0,38	7000	1,5	3843	**BF80G40-../DPE08LA4**	341	39600	75000
0,37	0,33	8400	1,25	4411	**BF80G40-../DPE08LA4**	341	39600	75000
0,37	0,3	9400	1,1	4895	**BF80G40-../DPE08LA4**	341	39600	75000
0,37	0,4	6300	2,9	3644	**BF90G50-../DPE08LA4**	612	42800	120000
0,37	0,34	7800	2,4	4366	**BF90G50-../DPE08LA4**	612	42800	120000
0,37	0,3	9200	2,0	4839	**BF90G50-../DPE08LA4**	612	42800	120000
0,37	0,25	11600	1,6	5888	**BF90G50-../DPE08LA4**	612	42800	120000
0,37	0,23	12800	1,45	6529	**BF90G50-../DPE08LA4**	612	42800	120000
0,37	0,2	15100	1,25	7533	**BF90G50-../DPE08LA4**	612	42800	120000
0,37	0,18	17100	1,1	8350	**BF90G50-../DPE08LA4**	612	42800	120000


0,55 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,55	250	21	3,0	5,72	**BF06-../DPE08XA4**	18	1600	-
0,55	187	28	2,4	7,66	**BF06-../DPE08XA4**	18	1800	-
0,55	156	33,5	2,1	9,21	**BF06-../DPE08XA4**	18	1900	-
0,55	119	44	1,7	12,07	**BF06-../DPE08XA4**	18	2000	-
0,55	101	52	1,65	14,21	**BF06-../DPE08XA4**	18	2100	-
0,55	85	61	1,55	16,99	**BF06-../DPE08XA4**	18	2500	-
0,55	71	73	1,3	20,42	**BF06-../DPE08XA4**	18	2700	-
0,55	54	97	0,98	26,76	**BF06-../DPE08XA4**	18	3000	-
0,55	45,5	115	0,83	31,50	**BF06-../DPE08XA4**	18	3200	-
0,55	72	72	3,3	20,05	**BF10-../DPE08XA4**	30	3000	-
0,55	62	84	2,9	23,28	**BF10-../DPE08XA4**	30	3200	-
0,55	56	93	2,6	25,60	**BF10-../DPE08XA4**	30	3350	-
0,55	51	102	2,4	28,47	**BF10-../DPE08XA4**	30	3450	-

Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.


0,55 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,55	46	114	2,1	31,31	**BF10-../DPE08XA4**	30	3600	-
0,55	40	131	1,85	36,15	**BF10-../DPE08XA4**	30	3800	-
0,55	36	145	1,65	39,75	**BF10-../DPE08XA4**	30	3950	-
0,55	33,5	156	1,55	43,06	**BF10-../DPE08XA4**	30	4100	-
0,55	30,5	172	1,4	47,35	**BF10-../DPE08XA4**	30	4250	-
0,55	28	187	1,3	51,28	**BF10-../DPE08XA4**	30	4400	-
0,55	25,5	205	1,15	56,39	**BF10-../DPE08XA4**	30	4550	-
0,55	23,5	220	1,1	61,55	**BF10-../DPE08XA4**	30	4700	-
0,55	21,5	240	1,0	67,69	**BF10-../DPE08XA4**	30	4900	-
0,55	18,5	280	0,86	77,55	**BF10-../DPE08XA4**	30	5100	-
0,55	40	131	3,2	35,85	**BF20-../DPE08XA4**	36	4650	-
0,55	34,5	152	2,8	41,72	**BF20-../DPE08XA4**	36	4950	-
0,55	31,5	166	2,5	45,90	**BF20-../DPE08XA4**	36	5100	-
0,55	29,5	178	2,4	48,56	**BF20-../DPE08XA4**	36	5200	-
0,55	27	194	2,2	53,43	**BF20-../DPE08XA4**	36	5500	-
0,55	25	210	2,0	58,24	**BF20-../DPE08XA4**	36	5600	-
0,55	22,5	230	1,85	64,08	**BF20-../DPE08XA4**	36	5900	-
0,55	21	250	1,7	69,70	**BF20-../DPE08XA4**	36	6100	-
0,55	19	275	1,55	76,69	**BF20-../DPE08XA4**	36	6300	-
0,55	16,5	315	1,35	87,31	**BF20-../DPE08XA4**	36	6600	-
0,55	14,5	360	1,15	100,2	**BF20-../DPE08XA4**	36	7000	-
0,55	13	400	1,05	110,2	**BF20-../DPE08XA4**	36	7300	-
0,55	12	435	0,97	123,5	**BF20-../DPE08XA4**	36	7600	-
0,55	11	475	0,88	135,9	**BF20-../DPE08XA4**	36	7900	-
0,55	10,5	500	0,84	141,2	**BF20Z-../DPE08XA4**	38	7900	-
0,55	27,5	191	3,0	52,20	**BF30-../DPE08XA4**	46	5000	-
0,55	25	210	2,7	57,41	**BF30-../DPE08XA4**	46	5200	-
0,55	23,5	220	2,6	61,17	**BF30-../DPE08XA4**	46	5300	-
0,55	21,5	240	2,4	67,28	**BF30-../DPE08XA4**	46	5500	-
0,55	20	260	2,2	72,13	**BF30-../DPE08XA4**	46	5700	-
0,55	18,5	280	2,1	79,34	**BF30-../DPE08XA4**	46	5900	-
0,55	16,5	315	1,85	87,08	**BF30-../DPE08XA4**	46	6200	-
0,55	15	350	1,65	95,79	**BF30-../DPE08XA4**	46	6400	-
0,55	13,5	385	1,5	107,6	**BF30-../DPE08XA4**	46	6700	-
0,55	12,5	420	1,35	118,3	**BF30-../DPE08XA4**	46	7000	-
0,55	11,5	455	1,25	124,7	**BF30-../DPE08XA4**	46	7100	-
0,55	10,5	500	1,15	137,1	**BF30-../DPE08XA4**	46	7400	-
0,55	9,5	550	1,05	150,7	**BF30Z-../DPE08XA4**	48	7400	-
0,55	8,7	600	0,96	165,8	**BF30Z-../DPE08XA4**	48	7400	-
0,55	8,1	640	0,9	176,6	**BF30Z-../DPE08XA4**	48	7400	-
0,55	7,4	700	0,82	194,3	**BF30Z-../DPE08XA4**	48	7400	-
0,55	18,5	280	3,2	78,55	**BF40-../DPE08XA4**	55	8500	-
0,55	17,5	300	3,0	83,91	**BF40-../DPE08XA4**	55	8700	-
0,55	15,5	335	2,7	92,31	**BF40-../DPE08XA4**	55	9100	-
0,55	14,5	360	2,5	101,0	**BF40-../DPE08XA4**	55	9400	-
0,55	13	400	2,3	111,1	**BF40-../DPE08XA4**	55	9800	-
0,55	11,5	455	2,0	124,5	**BF40-../DPE08XA4**	55	10200	-
0,55	10,5	500	1,8	137,0	**BF40-../DPE08XA4**	55	10600	-
0,55	9,2	570	1,6	155,6	**BF40Z-../DPE08XA4**	59	10600	-
0,55	8,4	620	1,45	171,2	**BF40Z-../DPE08XA4**	59	10600	-
0,55	7,6	690	1,3	188,3	**BF40Z-../DPE08XA4**	59	10600	-
0,55	7,1	730	1,25	202,2	**BF40Z-../DPE08XA4**	59	10600	-
0,55	6,5	800	1,15	222,4	**BF40Z-../DPE08XA4**	59	10600	-
0,55	5,7	920	0,98	253,2	**BF40Z-../DPE08XA4**	59	10600	-
0,55	5,2	1010	0,89	278,5	**BF40Z-../DPE08XA4**	59	10600	-
0,55	4,9	1070	0,84	295,1	**BF40Z-../DPE08XA4**	59	10600	-
0,55	13	400	3,3	114,0	**BF50-../DPE08XA4**	84	12900	-
0,55	11,5	455	2,9	127,5	**BF50-../DPE08XA4**	84	13600	-
0,55	10,5	500	2,6	138,1	**BF50Z-../DPE08XA4**	88	13600	-
0,55	9,3	560	2,3	154,5	**BF50Z-../DPE08XA4**	88	13600	-
0,55	7,8	670	1,95	183,5	**BF50Z-../DPE08XA4**	88	13600	-
0,55	7,0	750	1,75	205,2	**BF50Z-../DPE08XA4**	88	13600	-
0,55	5,8	900	1,45	247,5	**BF50Z-../DPE08XA4**	88	13600	-
0,55	5,2	1010	1,3	276,8	**BF50Z-../DPE08XA4**	88	13600	-
0,55	4,6	1140	1,15	316,6	**BF50Z-../DPE08XA4**	88	13600	-


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

0,55 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,55	4,1	1280	1,0	354,0	**BF50Z-../DPE08XA4**	88	13600	-
0,55	3,7	1410	0,92	392,8	**BF50Z-../DPE08XA4**	88	13600	-
0,55	3,3	1590	0,82	439,3	**BF50Z-../DPE08XA4**	88	13600	-
0,55	6,5	800	2,9	221,4	**BF60Z-../DPE08XA4**	132	15300	43300
0,55	5,9	890	2,6	245,6	**BF60Z-../DPE08XA4**	132	15300	43300
0,55	4,9	1070	2,1	293,4	**BF60Z-../DPE08XA4**	132	15300	43300
0,55	4,4	1190	1,95	325,6	**BF60Z-../DPE08XA4**	132	15300	43300
0,55	3,8	1380	1,65	380,0	**BF60Z-../DPE08XA4**	132	15300	43300
0,55	3,4	1540	1,5	421,6	**BF60Z-../DPE08XA4**	132	15300	43300
0,55	3,2	1640	1,4	459,9	**BF60Z-../DPE08XA4**	132	15300	43300
0,55	2,9	1810	1,25	510,3	**BF60Z-../DPE08XA4**	132	15300	43300
0,55	2,6	1780	1,4	569,3	**BF60G20-../DPE08XA4**	140	15300	43300
0,55	2,1	2200	1,15	689,0	**BF60G20-../DPE08XA4**	140	15300	43300
0,55	1,8	2600	0,96	813,2	**BF60G20-../DPE08XA4**	140	15300	43300
0,55	1,6	3000	0,83	937,6	**BF60G20-../DPE08XA4**	140	15300	43300
0,55	3,3	1590	3,3	439,2	**BF70Z-../DPE08XA4**	220	16100	47700
0,55	2,8	1870	2,8	512,4	**BF70Z-../DPE08XA4**	220	16100	47700
0,55	2,5	1850	3,1	577,5	**BF70G20-../DPE08XA4**	218	16100	47700
0,55	2,2	2100	2,7	673,6	**BF70G20-../DPE08XA4**	218	16100	47700
0,55	1,7	2800	2,0	872,1	**BF70G20-../DPE08XA4**	218	16100	47700
0,55	1,5	3200	1,8	1017	**BF70G20-../DPE08XA4**	218	16100	47700
0,55	1,1	4400	1,3	1390	**BF70G20-../DPE08XA4**	218	16100	47700
0,55	0,9	5400	1,05	1621	**BF70G20-../DPE08XA4**	218	16100	47700
0,55	1,5	3500	3,0	990,4	**BF80Z-../DPE08XA4**	337	39600	75000
0,55	1,3	4000	2,6	1124	**BF80Z-../DPE08XA4**	337	39600	75000
0,55	1,1	3300	3,2	1329	**BF80G40-../DPE08XA4**	342	39600	75000
0,55	1,0	3850	2,7	1491	**BF80G40-../DPE08XA4**	342	39600	75000
0,55	0,85	4550	2,3	1693	**BF80G40-../DPE08XA4**	342	39600	75000
0,55	0,7	5900	1,8	2051	**BF80G40-../DPE08XA4**	342	39600	75000
0,55	0,6	7100	1,5	2422	**BF80G40-../DPE08XA4**	342	39600	75000
0,55	0,55	7500	1,4	2785	**BF80G40-../DPE08XA4**	342	39600	75000
0,55	0,47	9000	1,15	3092	**BF80G40-../DPE08XA4**	342	39600	75000
0,55	0,42	10200	1,05	3461	**BF80G40-../DPE08XA4**	342	39600	75000
0,55	0,55	7100	2,6	2656	**BF90G50-../DPE08XA4**	613	42800	120000
0,55	0,49	8400	2,2	2952	**BF90G50-../DPE08XA4**	613	42800	120000
0,55	0,44	9400	1,95	3286	**BF90G50-../DPE08XA4**	613	42800	120000
0,55	0,4	10600	1,75	3644	**BF90G50-../DPE08XA4**	613	42800	120000
0,55	0,33	13400	1,4	4366	**BF90G50-../DPE08XA4**	613	42800	120000
0,55	0,3	15000	1,25	4839	**BF90G50-../DPE08XA4**	613	42800	120000


0,75 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,75	250	28,5	2,2	5,72	**BF06-../DPE08XB4**	18	1600	-
0,75	187	38	1,8	7,66	**BF06-../DPE08XB4**	18	1800	-
0,75	155	46	1,5	9,21	**BF06-../DPE08XB4**	18	1900	-
0,75	119	60	1,25	12,07	**BF06-../DPE08XB4**	18	2000	-
0,75	101	70	1,2	14,21	**BF06-../DPE08XB4**	18	2100	-
0,75	84	85	1,1	16,99	**BF06-../DPE08XB4**	18	2500	-
0,75	70	102	0,93	20,42	**BF06-../DPE08XB4**	18	2700	-
0,75	121	59	3,1	11,84	**BF10-../DPE08XB4**	30	2500	-
0,75	95	75	2,4	15,04	**BF10-../DPE08XB4**	30	2800	-
0,75	79	90	2,7	18,23	**BF10-../DPE08XB4**	30	2900	-
0,75	72	99	2,4	20,05	**BF10-../DPE08XB4**	30	3000	-
0,75	62	115	2,1	23,28	**BF10-../DPE08XB4**	30	3200	-
0,75	56	127	1,9	25,60	**BF10-../DPE08XB4**	30	3350	-
0,75	51	140	1,7	28,47	**BF10-../DPE08XB4**	30	3450	-
0,75	46	155	1,55	31,31	**BF10-../DPE08XB4**	30	3600	-
0,75	39,5	181	1,35	36,15	**BF10-../DPE08XB4**	30	3800	-

Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.


0,75 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,75	36	198	1,2	39,75	**BF10-../DPE08XB4**	30	3950	-
0,75	33,5	210	1,15	43,06	**BF10-../DPE08XB4**	30	4100	-
0,75	30,5	230	1,05	47,35	**BF10-../DPE08XB4**	30	4250	-
0,75	28	255	0,94	51,28	**BF10-../DPE08XB4**	30	4400	-
0,75	25,5	280	0,86	56,39	**BF10-../DPE08XB4**	30	4550	-
0,75	23,5	300	0,8	61,55	**BF10-../DPE08XB4**	30	4700	-
0,75	59	121	3,3	24,25	**BF20-../DPE08XB4**	36	3950	-
0,75	52	137	3,1	27,62	**BF20-../DPE08XB4**	36	4150	-
0,75	47	152	2,8	30,40	**BF20-../DPE08XB4**	36	4400	-
0,75	44	162	2,6	32,58	**BF20-../DPE08XB4**	36	4450	-
0,75	40	179	2,3	35,85	**BF20-../DPE08XB4**	36	4650	-
0,75	34,5	205	2,0	41,72	**BF20-../DPE08XB4**	36	4950	-
0,75	31,5	225	1,85	45,90	**BF20-../DPE08XB4**	36	5100	-
0,75	29,5	240	1,75	48,56	**BF20-../DPE08XB4**	36	5200	-
0,75	27	265	1,6	53,43	**BF20-../DPE08XB4**	36	5500	-
0,75	24,5	290	1,45	58,24	**BF20-../DPE08XB4**	36	5600	-
0,75	22,5	315	1,35	64,08	**BF20-../DPE08XB4**	36	5900	-
0,75	20,5	345	1,2	69,70	**BF20-../DPE08XB4**	36	6100	-
0,75	19	375	1,1	76,69	**BF20-../DPE08XB4**	36	6300	-
0,75	16,5	430	0,98	87,31	**BF20-../DPE08XB4**	36	6600	-
0,75	14,5	490	0,86	100,2	**BF20-../DPE08XB4**	36	7000	-
0,75	41	174	3,3	35,00	**BF30-../DPE08XB4**	46	4200	-
0,75	37,5	191	3,0	38,49	**BF30-../DPE08XB4**	46	4400	-
0,75	35	200	2,9	41,01	**BF30-../DPE08XB4**	46	4500	-
0,75	32	220	2,6	45,10	**BF30-../DPE08XB4**	46	4700	-
0,75	27,5	260	2,2	52,20	**BF30-../DPE08XB4**	46	5000	-
0,75	25	285	2,0	57,41	**BF30-../DPE08XB4**	46	5200	-
0,75	23,5	300	1,9	61,17	**BF30-../DPE08XB4**	46	5300	-
0,75	21,5	330	1,75	67,28	**BF30-../DPE08XB4**	46	5500	-
0,75	20	355	1,6	72,13	**BF30-../DPE08XB4**	46	5700	-
0,75	18	395	1,45	79,34	**BF30-../DPE08XB4**	46	5900	-
0,75	16,5	430	1,35	87,08	**BF30-../DPE08XB4**	46	6200	-
0,75	15	475	1,2	95,79	**BF30-../DPE08XB4**	46	6400	-
0,75	13,5	530	1,1	107,6	**BF30-../DPE08XB4**	46	6700	-
0,75	12,5	570	1,0	118,3	**BF30-../DPE08XB4**	46	7000	-
0,75	11,5	620	0,93	124,7	**BF30-../DPE08XB4**	46	7100	-
0,75	10,5	680	0,85	137,1	**BF30-../DPE08XB4**	46	7400	-
0,75	26,5	270	3,3	53,82	**BF40-../DPE08XB4**	56	7200	-
0,75	23,5	300	3,0	61,25	**BF40-../DPE08XB4**	56	7600	-
0,75	21,5	330	2,7	67,38	**BF40-../DPE08XB4**	56	8000	-
0,75	20	355	2,5	71,40	**BF40-../DPE08XB4**	56	8100	-
0,75	18,5	385	2,3	78,55	**BF40-../DPE08XB4**	56	8500	-
0,75	17	420	2,1	83,91	**BF40-../DPE08XB4**	56	8700	-
0,75	15,5	460	1,95	92,31	**BF40-../DPE08XB4**	56	9100	-
0,75	14,5	490	1,85	101,0	**BF40-../DPE08XB4**	56	9400	-
0,75	13	550	1,65	111,1	**BF40-../DPE08XB4**	56	9800	-
0,75	11,5	620	1,45	124,5	**BF40-../DPE08XB4**	56	10200	-
0,75	10,5	680	1,3	137,0	**BF40-../DPE08XB4**	56	10600	-
0,75	9,2	770	1,15	155,6	**BF40Z-../DPE08XB4**	59	10600	-
0,75	8,4	850	1,05	171,2	**BF40Z-../DPE08XB4**	59	10600	-
0,75	7,6	940	0,96	188,3	**BF40Z-../DPE08XB4**	59	10600	-
0,75	7,1	1000	0,9	202,2	**BF40Z-../DPE08XB4**	59	10600	-
0,75	6,5	1100	0,82	222,4	**BF40Z-../DPE08XB4**	59	10600	-
0,75	18	395	3,3	81,33	**BF50-../DPE08XB4**	84	11300	-
0,75	16	445	2,9	90,24	**BF50-../DPE08XB4**	84	11800	-
0,75	14,5	490	2,7	100,9	**BF50-../DPE08XB4**	84	12300	-
0,75	12,5	570	2,3	114,0	**BF50-../DPE08XB4**	84	12900	-
0,75	11,5	620	2,1	127,5	**BF50-../DPE08XB4**	84	13600	-
0,75	10,5	680	1,9	138,1	**BF50Z-../DPE08XB4**	89	13600	-
0,75	9,3	770	1,7	154,5	**BF50Z-../DPE08XB4**	89	13600	-
0,75	7,8	910	1,45	183,5	**BF50Z-../DPE08XB4**	89	13600	-
0,75	7,0	1020	1,25	205,2	**BF50Z-../DPE08XB4**	89	13600	-
0,75	5,8	1230	1,05	247,5	**BF50Z-../DPE08XB4**	89	13600	-
0,75	5,2	1370	0,95	276,8	**BF50Z-../DPE08XB4**	89	13600	-
0,75	4,6	1550	0,84	316,6	**BF50Z-../DPE08XB4**	89	13600	-


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

0,75 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,75	8,5	840	2,7	169,2	**BF60Z-../DPE08XB4**	133	15300	43300
0,75	7,6	940	2,4	187,7	**BF60Z-../DPE08XB4**	133	15300	43300
0,75	6,5	1100	2,1	221,4	**BF60Z-../DPE08XB4**	133	15300	43300
0,75	5,9	1210	1,9	245,6	**BF60Z-../DPE08XB4**	133	15300	43300
0,75	4,9	1460	1,6	293,4	**BF60Z-../DPE08XB4**	133	15300	43300
0,75	4,4	1620	1,4	325,6	**BF60Z-../DPE08XB4**	133	15300	43300
0,75	3,8	1880	1,2	380,0	**BF60Z-../DPE08XB4**	133	15300	43300
0,75	3,4	2100	1,1	421,6	**BF60Z-../DPE08XB4**	133	15300	43300
0,75	3,1	2300	1,0	459,9	**BF60Z-../DPE08XB4**	133	15300	43300
0,75	2,8	2550	0,9	510,3	**BF60Z-../DPE08XB4**	133	15300	43300
0,75	2,6	2500	1,0	569,3	**BF60G20-../DPE08XB4**	140	15300	43300
0,75	2,1	3100	0,81	689,0	**BF60G20-../DPE08XB4**	140	15300	43300
0,75	4,2	1700	3,1	341,7	**BF70Z-../DPE08XB4**	221	16100	47700
0,75	3,6	1980	2,6	398,7	**BF70Z-../DPE08XB4**	221	16100	47700
0,75	3,3	2150	2,4	439,2	**BF70Z-../DPE08XB4**	221	16100	47700
0,75	2,8	2550	2,0	512,4	**BF70Z-../DPE08XB4**	221	16100	47700
0,75	2,5	2600	2,2	577,5	**BF70G20-../DPE08XB4**	219	16100	47700
0,75	2,2	2950	1,95	673,6	**BF70G20-../DPE08XB4**	219	16100	47700
0,75	1,7	3950	1,45	872,1	**BF70G20-../DPE08XB4**	219	16100	47700
0,75	1,5	4450	1,3	1017	**BF70G20-../DPE08XB4**	219	16100	47700
0,75	1,1	6100	0,93	1390	**BF70G20-../DPE08XB4**	219	16100	47700
0,75	2,2	3250	3,2	662,1	**BF80Z-../DPE08XB4**	338	39600	75000
0,75	1,9	3750	2,8	770,6	**BF80Z-../DPE08XB4**	338	39600	75000
0,75	1,7	4200	2,5	874,6	**BF80Z-../DPE08XB4**	338	39600	75000
0,75	1,5	4750	2,2	990,4	**BF80Z-../DPE08XB4**	338	39600	75000
0,75	1,3	5500	1,9	1124	**BF80Z-../DPE08XB4**	338	39600	75000
0,75	1,1	5000	2,1	1329	**BF80G40-../DPE08XB4**	343	39600	75000
0,75	1,0	5700	1,85	1491	**BF80G40-../DPE08XB4**	343	39600	75000
0,75	0,85	6800	1,55	1693	**BF80G40-../DPE08XB4**	343	39600	75000
0,75	0,7	8600	1,2	2051	**BF80G40-../DPE08XB4**	343	39600	75000
0,75	0,6	10300	1,0	2422	**BF80G40-../DPE08XB4**	343	39600	75000
0,75	1,0	5700	3,2	1444	**BF90G50-../DPE08XB4**	614	42800	120000
0,75	0,85	6800	2,7	1678	**BF90G50-../DPE08XB4**	614	42800	120000
0,75	0,8	7100	2,6	1867	**BF90G50-../DPE08XB4**	614	42800	120000
0,75	0,7	8100	2,3	2154	**BF90G50-../DPE08XB4**	614	42800	120000
0,75	0,55	10600	1,75	2656	**BF90G50-../DPE08XB4**	614	42800	120000
0,75	0,49	12300	1,5	2952	**BF90G50-../DPE08XB4**	614	42800	120000
0,75	0,44	13700	1,35	3286	**BF90G50-../DPE08XB4**	614	42800	120000
0,75	0,4	15400	1,2	3644	**BF90G50-../DPE08XB4**	614	42800	120000


1,1 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
1,1	260	40	3,5	5,60	**BF10-../DPE09XA4**	40	1950	-
1,1	190	55	2,8	7,58	**BF10-../DPE09XA4**	40	2200	-
1,1	149	70	2,5	9,69	**BF10-../DPE09XA4**	40	2350	-
1,1	122	86	2,1	11,84	**BF10-../DPE09XA4**	40	2500	-
1,1	96	109	1,7	15,04	**BF10-../DPE09XA4**	40	2800	-
1,1	79	132	1,8	18,23	**BF10-../DPE09XA4**	40	2900	-
1,1	72	145	1,65	20,05	**BF10-../DPE09XA4**	40	3000	-
1,1	62	169	1,4	23,28	**BF10-../DPE09XA4**	40	3200	-
1,1	57	184	1,3	25,60	**BF10-../DPE09XA4**	40	3350	-
1,1	51	205	1,15	28,47	**BF10-../DPE09XA4**	40	3450	-
1,1	46	225	1,05	31,31	**BF10-../DPE09XA4**	40	3600	-
1,1	40	260	0,92	36,15	**BF10-../DPE09XA4**	40	3800	-
1,1	36,5	285	0,84	39,75	**BF10-../DPE09XA4**	40	3950	-
1,1	110	95	3,0	13,18	**BF20-../DPE09XA4**	46	3300	-
1,1	93	112	2,8	15,54	**BF20-../DPE09XA4**	46	3450	-
1,1	86	122	3,0	16,77	**BF20-../DPE09XA4**	46	3500	-
1,1	79	132	2,8	18,45	**BF20-../DPE09XA4**	46	3600	-

Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

1,1 кВт




P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
1,1	66	159	2,5	22,04	**BF20-../DPE09XA4**	46	3800	-
1,1	60	175	2,3	24,25	**BF20-../DPE09XA4**	46	3950	-
1,1	53	198	2,1	27,62	**BF20-../DPE09XA4**	46	4150	-
1,1	47,5	220	1,9	30,40	**BF20-../DPE09XA4**	46	4400	-
1,1	44,5	235	1,8	32,58	**BF20-../DPE09XA4**	46	4450	-
1,1	40,5	255	1,65	35,85	**BF20-../DPE09XA4**	46	4650	-
1,1	35	300	1,4	41,72	**BF20-../DPE09XA4**	46	4950	-
1,1	31,5	330	1,25	45,90	**BF20-../DPE09XA4**	46	5100	-
1,1	30	350	1,2	48,56	**BF20-../DPE09XA4**	46	5200	-
1,1	27	385	1,1	53,43	**BF20-../DPE09XA4**	46	5500	-
1,1	25	420	1,0	58,24	**BF20-../DPE09XA4**	46	5600	-
1,1	22,5	465	0,9	64,08	**BF20-../DPE09XA4**	46	5900	-
1,1	21	500	0,84	69,70	**BF20-../DPE09XA4**	46	6100	-
1,1	66	159	3,3	21,85	**BF30-../DPE09XA4**	57	3500	-
1,1	60	175	3,2	24,03	**BF30-../DPE09XA4**	57	3600	-
1,1	52	200	2,9	28,23	**BF30-../DPE09XA4**	57	3800	-
1,1	46,5	225	2,6	31,05	**BF30-../DPE09XA4**	57	4000	-
1,1	41,5	250	2,3	35,00	**BF30-../DPE09XA4**	57	4200	-
1,1	37,5	280	2,1	38,49	**BF30-../DPE09XA4**	57	4400	-
1,1	35,5	295	1,95	41,01	**BF30-../DPE09XA4**	57	4500	-
1,1	32	325	1,75	45,10	**BF30-../DPE09XA4**	57	4700	-
1,1	28	375	1,55	52,20	**BF30-../DPE09XA4**	57	5000	-
1,1	25,5	410	1,4	57,41	**BF30-../DPE09XA4**	57	5200	-
1,1	24	435	1,3	61,17	**BF30-../DPE09XA4**	57	5300	-
1,1	21,5	485	1,2	67,28	**BF30-../DPE09XA4**	57	5500	-
1,1	20	520	1,1	72,13	**BF30-../DPE09XA4**	57	5700	-
1,1	18,5	560	1,05	79,34	**BF30-../DPE09XA4**	57	5900	-
1,1	17	610	0,94	87,08	**BF30-../DPE09XA4**	57	6200	-
1,1	15,5	670	0,86	95,79	**BF30-../DPE09XA4**	57	6400	-
1,1	38,5	270	3,3	37,64	**BF40-../DPE09XA4**	66	6200	-
1,1	35	300	3,0	41,42	**BF40-../DPE09XA4**	66	6500	-
1,1	32	325	2,8	45,56	**BF40-../DPE09XA4**	66	6800	-
1,1	29,5	355	2,5	48,92	**BF40-../DPE09XA4**	66	7000	-
1,1	27	385	2,3	53,82	**BF40-../DPE09XA4**	66	7200	-
1,1	24	435	2,1	61,25	**BF40-../DPE09XA4**	66	7600	-
1,1	21,5	485	1,85	67,38	**BF40-../DPE09XA4**	66	8000	-
1,1	20,5	510	1,75	71,40	**BF40-../DPE09XA4**	66	8100	-
1,1	18,5	560	1,6	78,55	**BF40-../DPE09XA4**	66	8500	-
1,1	17,5	600	1,5	83,91	**BF40-../DPE09XA4**	66	8700	-
1,1	16	650	1,4	92,31	**BF40-../DPE09XA4**	66	9100	-
1,1	14,5	720	1,25	101,0	**BF40-../DPE09XA4**	66	9400	-
1,1	13	800	1,15	111,1	**BF40-../DPE09XA4**	66	9800	-
1,1	12	870	1,05	124,5	**BF40-../DPE09XA4**	66	10200	-
1,1	11	950	0,95	137,0	**BF40-../DPE09XA4**	66	10600	-
1,1	10,5	1000	0,9	141,4	**BF40Z-../DPE09XA4**	70	10600	-
1,1	9,3	1120	0,8	155,6	**BF40Z-../DPE09XA4**	70	10600	-
1,1	25,5	410	3,2	56,86	**BF50-../DPE09XA4**	94	9300	-
1,1	23	455	2,9	63,59	**BF50-../DPE09XA4**	94	9800	-
1,1	20	520	2,5	72,72	**BF50-../DPE09XA4**	94	10700	-
1,1	18	580	2,2	81,33	**BF50-../DPE09XA4**	94	11300	-
1,1	16	650	2,0	90,24	**BF50-../DPE09XA4**	94	11800	-
1,1	14,5	720	1,8	100,9	**BF50-../DPE09XA4**	94	12300	-
1,1	13	800	1,65	114,0	**BF50-../DPE09XA4**	94	12900	-
1,1	11,5	910	1,45	127,5	**BF50-../DPE09XA4**	94	13600	-
1,1	10,5	1000	1,3	138,1	**BF50Z-../DPE09XA4**	99	13600	-
1,1	9,4	1110	1,15	154,5	**BF50Z-../DPE09XA4**	99	13600	-
1,1	7,9	1320	0,98	183,5	**BF50Z-../DPE09XA4**	99	13600	-
1,1	7,1	1470	0,88	205,2	**BF50Z-../DPE09XA4**	99	13600	-
1,1	14	750	3,1	103,7	**BF60-../DPE09XA4**	124	14100	39900
1,1	13	800	2,9	113,1	**BF60-../DPE09XA4**	124	14600	41300
1,1	11,5	910	2,5	125,5	**BF60-../DPE09XA4**	124	15300	43300
1,1	10,5	1000	2,3	140,8	**BF60Z-../DPE09XA4**	143	15300	43300
1,1	8,6	1220	1,9	169,2	**BF60Z-../DPE09XA4**	143	15300	43300
1,1	7,7	1360	1,7	187,7	**BF60Z-../DPE09XA4**	143	15300	43300
1,1	6,6	1590	1,45	221,4	**BF60Z-../DPE09XA4**	143	15300	43300
1,1	5,9	1780	1,3	245,6	**BF60Z-../DPE09XA4**	143	15300	43300

Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.


Таблицы подбора плоских цилиндрических мотор-редукторов DPE - IE3

1,1 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
1,1	5,0	2100	1,1	293,4	**BF60Z-../DPE09XA4**	143	15300	43300
1,1	4,5	2300	1,0	325,6	**BF60Z-../DPE09XA4**	143	15300	43300
1,1	3,8	2750	0,84	380,0	**BF60Z-../DPE09XA4**	143	15300	43300
1,1	6,2	1690	3,1	233,0	**BF70Z-../DPE09XA4**	231	16100	47700
1,1	5,6	1870	2,8	258,7	**BF70Z-../DPE09XA4**	231	16100	47700
1,1	4,8	2150	2,4	301,8	**BF70Z-../DPE09XA4**	231	16100	47700
1,1	4,3	2400	2,2	341,7	**BF70Z-../DPE09XA4**	231	16100	47700
1,1	3,7	2800	1,85	398,7	**BF70Z-../DPE09XA4**	231	16100	47700
1,1	3,3	3150	1,65	439,2	**BF70Z-../DPE09XA4**	231	16100	47700
1,1	2,9	3600	1,45	512,4	**BF70Z-../DPE09XA4**	231	16100	47700
1,1	2,8	3500	1,65	524,1	**BF70G20-../DPE09XA4**	229	16100	47700
1,1	2,5	3950	1,45	577,5	**BF70G20-../DPE09XA4**	229	16100	47700
1,1	2,2	4450	1,3	673,6	**BF70G20-../DPE09XA4**	229	16100	47700
1,1	1,7	5900	0,97	872,1	**BF70G20-../DPE09XA4**	229	16100	47700
1,1	1,5	6700	0,85	1017	**BF70G20-../DPE09XA4**	229	16100	47700
1,1	3,2	3250	3,2	450,4	**BF80Z-../DPE09XA4**	348	39600	75000
1,1	2,9	3600	2,9	511,2	**BF80Z-../DPE09XA4**	348	39600	75000
1,1	2,5	4200	2,5	583,4	**BF80Z-../DPE09XA4**	348	39600	75000
1,1	2,2	4750	2,2	662,1	**BF80Z-../DPE09XA4**	348	39600	75000
1,1	1,9	5500	1,9	770,6	**BF80Z-../DPE09XA4**	348	39600	75000
1,1	1,7	6100	1,7	874,6	**BF80Z-../DPE09XA4**	348	39600	75000
1,1	1,5	7000	1,5	990,4	**BF80Z-../DPE09XA4**	348	39600	75000
1,1	1,3	8000	1,3	1124	**BF80Z-../DPE09XA4**	348	39600	75000
1,1	1,1	8100	1,3	1329	**BF80G40-../DPE09XA4**	353	39600	75000
1,1	1,0	9100	1,15	1491	**BF80G40-../DPE09XA4**	353	39600	75000
1,1	0,9	10000	1,05	1693	**BF80G40-../DPE09XA4**	353	39600	75000
1,1	1,8	5800	3,2	845,1	**BF90Z-../DPE09XA4**	612	42800	120000
1,1	1,4	6100	3,0	1043	**BF90G50-../DPE09XA4**	624	42800	120000
1,1	1,2	7100	2,6	1204	**BF90G50-../DPE09XA4**	624	42800	120000
1,1	1,0	9100	2,0	1444	**BF90G50-../DPE09XA4**	624	42800	120000
1,1	0,9	10000	1,85	1678	**BF90G50-../DPE09XA4**	624	42800	120000
1,1	0,8	11300	1,65	1867	**BF90G50-../DPE09XA4**	624	42800	120000
1,1	0,7	12900	1,45	2154	**BF90G50-../DPE09XA4**	624	42800	120000
1,1	0,55	16700	1,1	2656	**BF90G50-../DPE09XA4**	624	42800	120000


1,5 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
1,5	260	55	2,5	5,60	**BF10-../DPE09XB4**	40	1950	-
1,5	190	75	2,0	7,58	**BF10-../DPE09XB4**	40	2200	-
1,5	149	96	1,85	9,69	**BF10-../DPE09XB4**	40	2350	-
1,5	122	117	1,55	11,84	**BF10-../DPE09XB4**	40	2500	-
1,5	96	149	1,25	15,04	**BF10-../DPE09XB4**	40	2800	-
1,5	79	181	1,35	18,23	**BF10-../DPE09XB4**	40	2900	-
1,5	72	198	1,2	20,05	**BF10-../DPE09XB4**	40	3000	-
1,5	62	230	1,05	23,28	**BF10-../DPE09XB4**	40	3200	-
1,5	57	250	0,96	25,60	**BF10-../DPE09XB4**	40	3350	-
1,5	51	280	0,86	28,47	**BF10-../DPE09XB4**	40	3450	-
1,5	180	79	2,8	8,00	**BF20-../DPE09XB4**	46	2850	-
1,5	137	104	2,5	10,51	**BF20-../DPE09XB4**	46	3100	-
1,5	109	131	2,2	13,18	**BF20-../DPE09XB4**	46	3300	-
1,5	93	154	2,0	15,54	**BF20-../DPE09XB4**	46	3450	-
1,5	86	166	2,2	16,77	**BF20-../DPE09XB4**	46	3500	-
1,5	78	183	2,0	18,45	**BF20-../DPE09XB4**	46	3600	-
1,5	66	215	1,85	22,04	**BF20-../DPE09XB4**	46	3800	-
1,5	60	235	1,7	24,25	**BF20-../DPE09XB4**	46	3950	-
1,5	52	275	1,55	27,62	**BF20-../DPE09XB4**	46	4150	-
1,5	47,5	300	1,4	30,40	**BF20-../DPE09XB4**	46	4400	-
1,5	44,5	320	1,3	32,58	**BF20-../DPE09XB4**	46	4450	-
1,5	40,5	350	1,2	35,85	**BF20-../DPE09XB4**	46	4650	-

Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.


1,5 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
1,5	34,5	415	1,0	41,72	**BF20-../DPE09XB4**	46	4950	-
1,5	31,5	450	0,93	45,90	**BF20-../DPE09XB4**	46	5100	-
1,5	30	475	0,88	48,56	**BF20-../DPE09XB4**	46	5200	-
1,5	144	99	3,2	9,99	**BF30-../DPE09XB4**	57	2850	-
1,5	112	127	2,9	12,91	**BF30-../DPE09XB4**	57	3050	-
1,5	90	159	2,6	16,00	**BF30-../DPE09XB4**	57	3250	-
1,5	82	174	2,8	17,65	**BF30-../DPE09XB4**	57	3300	-
1,5	74	193	2,6	19,41	**BF30-../DPE09XB4**	57	3400	-
1,5	66	215	2,5	21,85	**BF30-../DPE09XB4**	57	3500	-
1,5	60	235	2,4	24,03	**BF30-../DPE09XB4**	57	3600	-
1,5	51	280	2,1	28,23	**BF30-../DPE09XB4**	57	3800	-
1,5	46,5	305	1,9	31,05	**BF30-../DPE09XB4**	57	4000	-
1,5	41	345	1,65	35,00	**BF30-../DPE09XB4**	57	4200	-
1,5	37,5	380	1,5	38,49	**BF30-../DPE09XB4**	57	4400	-
1,5	35	405	1,4	41,01	**BF30-../DPE09XB4**	57	4500	-
1,5	32	445	1,3	45,10	**BF30-../DPE09XB4**	57	4700	-
1,5	27,5	520	1,1	52,20	**BF30-../DPE09XB4**	57	5000	-
1,5	25	570	1,0	57,41	**BF30-../DPE09XB4**	57	5200	-
1,5	23,5	600	0,96	61,17	**BF30-../DPE09XB4**	57	5300	-
1,5	21,5	660	0,87	67,28	**BF30-../DPE09XB4**	57	5500	-
1,5	20	710	0,81	72,13	**BF30-../DPE09XB4**	57	5700	-
1,5	67	210	3,3	21,60	**BF40-../DPE09XB4**	66	5200	-
1,5	61	230	3,2	23,77	**BF40-../DPE09XB4**	66	5400	-
1,5	54	265	2,9	26,86	**BF40-../DPE09XB4**	66	5600	-
1,5	49	290	2,8	29,55	**BF40-../DPE09XB4**	66	5800	-
1,5	42	340	2,5	34,21	**BF40-../DPE09XB4**	66	6000	-
1,5	38,5	370	2,4	37,64	**BF40-../DPE09XB4**	66	6200	-
1,5	35	405	2,2	41,42	**BF40-../DPE09XB4**	66	6500	-
1,5	31,5	450	2,0	45,56	**BF40-../DPE09XB4**	66	6800	-
1,5	29,5	485	1,85	48,92	**BF40-../DPE09XB4**	66	7000	-
1,5	27	530	1,7	53,82	**BF40-../DPE09XB4**	66	7200	-
1,5	23,5	600	1,5	61,25	**BF40-../DPE09XB4**	66	7600	-
1,5	21,5	660	1,35	67,38	**BF40-../DPE09XB4**	66	8000	-
1,5	20,5	690	1,3	71,40	**BF40-../DPE09XB4**	66	8100	-
1,5	18,5	770	1,15	78,55	**BF40-../DPE09XB4**	66	8500	-
1,5	17,5	810	1,1	83,91	**BF40-../DPE09XB4**	66	8700	-
1,5	16	890	1,0	92,31	**BF40-../DPE09XB4**	66	9100	-
1,5	14,5	980	0,92	101,0	**BF40-../DPE09XB4**	66	9400	-
1,5	13	1100	0,82	111,1	**BF40-../DPE09XB4**	66	9800	-
1,5	34,5	415	3,1	42,15	**BF50-../DPE09XB4**	94	8500	-
1,5	30,5	465	2,8	47,14	**BF50-../DPE09XB4**	94	8900	-
1,5	25,5	560	2,3	56,86	**BF50-../DPE09XB4**	94	9300	-
1,5	23	620	2,1	63,59	**BF50-../DPE09XB4**	94	9800	-
1,5	20	710	1,85	72,72	**BF50-../DPE09XB4**	94	10700	-
1,5	18	790	1,65	81,33	**BF50-../DPE09XB4**	94	11300	-
1,5	16	890	1,45	90,24	**BF50-../DPE09XB4**	94	11800	-
1,5	14,5	980	1,35	100,9	**BF50-../DPE09XB4**	94	12300	-
1,5	13	1100	1,2	114,0	**BF50-../DPE09XB4**	94	12900	-
1,5	11,5	1240	1,05	127,5	**BF50-../DPE09XB4**	94	13600	-
1,5	10,5	1360	0,96	138,1	**BF50Z-../DPE09XB4**	99	13600	-
1,5	9,3	1540	0,84	154,5	**BF50Z-../DPE09XB4**	99	13600	-
1,5	20	710	3,2	72,15	**BF60-../DPE09XB4**	124	12000	34000
1,5	18	790	2,9	80,05	**BF60-../DPE09XB4**	124	12600	35600
1,5	15,5	920	2,5	93,44	**BF60-../DPE09XB4**	124	13500	38200
1,5	14	1020	2,3	103,7	**BF60-../DPE09XB4**	124	14100	39900
1,5	13	1100	2,1	113,1	**BF60-../DPE09XB4**	124	14600	41300
1,5	11,5	1240	1,85	125,5	**BF60-../DPE09XB4**	124	15300	43300
1,5	10,5	1360	1,7	140,8	**BF60Z-../DPE09XB4**	143	15300	43300
1,5	8,5	1680	1,35	169,2	**BF60Z-../DPE09XB4**	143	15300	43300
1,5	7,7	1860	1,25	187,7	**BF60Z-../DPE09XB4**	143	15300	43300
1,5	6,5	2200	1,05	221,4	**BF60Z-../DPE09XB4**	143	15300	43300
1,5	5,9	2400	0,96	245,6	**BF60Z-../DPE09XB4**	143	15300	43300
1,5	8,0	1790	2,9	179,7	**BF70Z-../DPE09XB4**	231	16100	47700
1,5	7,2	1980	2,6	199,7	**BF70Z-../DPE09XB4**	231	16100	47700
1,5	6,2	2300	2,3	233,0	**BF70Z-../DPE09XB4**	231	16100	47700


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

1,5 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
1,5	5,6	2550	2,0	258,7	**BF70Z-../DPE09XB4**	231	16100	47700
1,5	4,8	2950	1,75	301,8	**BF70Z-../DPE09XB4**	231	16100	47700
1,5	4,2	3400	1,55	341,7	**BF70Z-../DPE09XB4**	231	16100	47700
1,5	3,6	3950	1,3	398,7	**BF70Z-../DPE09XB4**	231	16100	47700
1,5	3,3	4300	1,2	439,2	**BF70Z-../DPE09XB4**	231	16100	47700
1,5	2,9	4900	1,05	512,4	**BF70Z-../DPE09XB4**	231	16100	47700
1,5	2,8	4850	1,2	524,1	**BF70G20-../DPE09XB4**	229	16100	47700
1,5	2,5	5400	1,05	577,5	**BF70G20-../DPE09XB4**	229	16100	47700
1,5	2,2	6200	0,92	673,6	**BF70G20-../DPE09XB4**	229	16100	47700
1,5	4,2	3400	3,1	347,3	**BF80Z-../DPE09XB4**	348	39600	75000
1,5	3,7	3850	2,7	394,2	**BF80Z-../DPE09XB4**	348	39600	75000
1,5	3,2	4450	2,4	450,4	**BF80Z-../DPE09XB4**	348	39600	75000
1,5	2,9	4900	2,1	511,2	**BF80Z-../DPE09XB4**	348	39600	75000
1,5	2,5	5700	1,85	583,4	**BF80Z-../DPE09XB4**	348	39600	75000
1,5	2,2	6500	1,6	662,1	**BF80Z-../DPE09XB4**	348	39600	75000
1,5	1,9	7500	1,4	770,6	**BF80Z-../DPE09XB4**	348	39600	75000
1,5	1,7	8400	1,25	874,6	**BF80Z-../DPE09XB4**	348	39600	75000
1,5	1,5	9500	1,1	990,4	**BF80Z-../DPE09XB4**	348	39600	75000
1,5	1,3	11000	0,95	1124	**BF80Z-../DPE09XB4**	348	39600	75000
1,5	1,1	11500	0,91	1329	**BF80G40-../DPE09XB4**	353	39600	75000
1,5	1,0	12900	0,81	1491	**BF80G40-../DPE09XB4**	353	39600	75000
1,5	2,5	5700	3,2	591,1	**BF90Z-../DPE09XB4**	612	42800	120000
1,5	2,2	6500	2,8	658,1	**BF90Z-../DPE09XB4**	612	42800	120000
1,5	1,9	7500	2,5	759,0	**BF90Z-../DPE09XB4**	612	42800	120000
1,5	1,7	8400	2,2	845,1	**BF90Z-../DPE09XB4**	612	42800	120000
1,5	1,5	7900	2,3	976,1	**BF90G50-../DPE09XB4**	624	42800	120000
1,5	1,4	8800	2,1	1043	**BF90G50-../DPE09XB4**	624	42800	120000
1,5	1,2	10300	1,8	1204	**BF90G50-../DPE09XB4**	624	42800	120000
1,5	1,0	12900	1,45	1444	**BF90G50-../DPE09XB4**	624	42800	120000
1,5	0,9	14300	1,3	1678	**BF90G50-../DPE09XB4**	624	42800	120000
1,5	0,8	16100	1,15	1867	**BF90G50-../DPE09XB4**	624	42800	120000
1,5	0,7	18400	1,0	2154	**BF90G50-../DPE09XB4**	624	42800	120000


2,2 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
2,2	260	80	1,75	5,60	**BF10-../DPE09XB4C**	40	1950	-
2,2	192	109	1,4	7,58	**BF10-../DPE09XB4C**	40	2200	-
2,2	150	140	1,25	9,69	**BF10-../DPE09XB4C**	40	2350	-
2,2	123	170	1,1	11,84	**BF10-../DPE09XB4C**	40	2500	-
2,2	97	215	0,85	15,04	**BF10-../DPE09XB4C**	40	2800	-
2,2	80	260	0,92	18,23	**BF10-../DPE09XB4C**	40	2900	-
2,2	73	285	0,84	20,05	**BF10-../DPE09XB4C**	40	3000	-
2,2	245	85	2,4	6,04	**BF20-../DPE09XB4C**	46	2550	-
2,2	182	115	1,9	8,00	**BF20-../DPE09XB4C**	46	2850	-
2,2	138	152	1,7	10,51	**BF20-../DPE09XB4C**	46	3100	-
2,2	111	189	1,5	13,18	**BF20-../DPE09XB4C**	46	3300	-
2,2	94	220	1,4	15,54	**BF20-../DPE09XB4C**	46	3450	-
2,2	87	240	1,5	16,77	**BF20-../DPE09XB4C**	46	3500	-
2,2	79	265	1,4	18,45	**BF20-../DPE09XB4C**	46	3600	-
2,2	66	315	1,25	22,04	**BF20-../DPE09XB4C**	46	3800	-
2,2	60	350	1,15	24,25	**BF20-../DPE09XB4C**	46	3950	-
2,2	53	395	1,05	27,62	**BF20-../DPE09XB4C**	46	4150	-
2,2	48	435	0,97	30,40	**BF20-../DPE09XB4C**	46	4400	-
2,2	45	465	0,9	32,58	**BF20-../DPE09XB4C**	46	4450	-
2,2	40,5	510	0,82	35,85	**BF20-../DPE09XB4C**	46	4650	-
2,2	230	91	2,9	6,34	**BF30-../DPE09XB4C**	57	2400	-
2,2	180	116	2,5	8,07	**BF30-../DPE09XB4C**	57	2650	-
2,2	146	143	2,2	9,99	**BF30-../DPE09XB4C**	57	2850	-
2,2	113	185	2,0	12,91	**BF30-../DPE09XB4C**	57	3050	-

Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.


2,2 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
2,2	91	230	1,75	16,00	**BF30-../DPE09XB4C**	57	3250	-
2,2	83	250	1,9	17,65	**BF30-../DPE09XB4C**	57	3300	-
2,2	75	280	1,8	19,41	**BF30-../DPE09XB4C**	57	3400	-
2,2	67	310	1,7	21,85	**BF30-../DPE09XB4C**	57	3500	-
2,2	61	340	1,65	24,03	**BF30-../DPE09XB4C**	57	3600	-
2,2	52	400	1,45	28,23	**BF30-../DPE09XB4C**	57	3800	-
2,2	47	445	1,3	31,05	**BF30-../DPE09XB4C**	57	4000	-
2,2	41,5	500	1,15	35,00	**BF30-../DPE09XB4C**	57	4200	-
2,2	38	550	1,05	38,49	**BF30-../DPE09XB4C**	57	4400	-
2,2	35,5	590	0,97	41,01	**BF30-../DPE09XB4C**	57	4500	-
2,2	32,5	640	0,9	45,10	**BF30-../DPE09XB4C**	57	4700	-
2,2	191	110	3,3	7,62	**BF40-../DPE09XB4C**	66	3900	-
2,2	153	137	3,0	9,48	**BF40-../DPE09XB4C**	66	4150	-
2,2	123	170	2,7	11,79	**BF40-../DPE09XB4C**	66	4450	-
2,2	97	215	2,4	15,02	**BF40-../DPE09XB4C**	66	4800	-
2,2	84	250	2,5	17,35	**BF40-../DPE09XB4C**	66	4950	-
2,2	76	275	2,4	19,09	**BF40-../DPE09XB4C**	66	5100	-
2,2	68	305	2,3	21,60	**BF40-../DPE09XB4C**	66	5200	-
2,2	62	335	2,2	23,77	**BF40-../DPE09XB4C**	66	5400	-
2,2	54	385	2,0	26,86	**BF40-../DPE09XB4C**	66	5600	-
2,2	49,5	420	1,9	29,55	**BF40-../DPE09XB4C**	66	5800	-
2,2	42,5	490	1,75	34,21	**BF40-../DPE09XB4C**	66	6000	-
2,2	39	530	1,7	37,64	**BF40-../DPE09XB4C**	66	6200	-
2,2	35,5	590	1,55	41,42	**BF40-../DPE09XB4C**	66	6500	-
2,2	32	650	1,4	45,56	**BF40-../DPE09XB4C**	66	6800	-
2,2	30	700	1,3	48,92	**BF40-../DPE09XB4C**	66	7000	-
2,2	27	770	1,15	53,82	**BF40-../DPE09XB4C**	66	7200	-
2,2	24	870	1,05	61,25	**BF40-../DPE09XB4C**	66	7600	-
2,2	22	950	0,95	67,38	**BF40-../DPE09XB4C**	66	8000	-
2,2	20,5	1020	0,88	71,40	**BF40-../DPE09XB4C**	66	8100	-
2,2	18,5	1130	0,8	78,55	**BF40-../DPE09XB4C**	66	8500	-
2,2	57	365	3,2	25,88	**BF50-../DPE09XB4C**	94	7100	-
2,2	46	455	2,8	31,73	**BF50-../DPE09XB4C**	94	7500	-
2,2	41	510	2,5	35,49	**BF50-../DPE09XB4C**	94	7800	-
2,2	34,5	600	2,2	42,15	**BF50-../DPE09XB4C**	94	8500	-
2,2	31	670	1,95	47,14	**BF50-../DPE09XB4C**	94	8900	-
2,2	26	800	1,65	56,86	**BF50-../DPE09XB4C**	94	9300	-
2,2	23	910	1,45	63,59	**BF50-../DPE09XB4C**	94	9800	-
2,2	20	1050	1,25	72,72	**BF50-../DPE09XB4C**	94	10700	-
2,2	18	1160	1,1	81,33	**BF50-../DPE09XB4C**	94	11300	-
2,2	16,5	1270	1,0	90,24	**BF50-../DPE09XB4C**	94	11800	-
2,2	14,5	1440	0,9	100,9	**BF50-../DPE09XB4C**	94	12300	-
2,2	13	1610	0,81	114,0	**BF50-../DPE09XB4C**	94	12900	-
2,2	27	770	3,0	54,44	**BF60-../DPE09XB4C**	124	10500	29700
2,2	24,5	850	2,7	60,40	**BF60-../DPE09XB4C**	124	11100	31400
2,2	20,5	1020	2,3	72,15	**BF60-../DPE09XB4C**	124	12000	34000
2,2	18,5	1130	2,0	80,05	**BF60-../DPE09XB4C**	124	12600	35600
2,2	16	1310	1,75	93,44	**BF60-../DPE09XB4C**	124	13500	38200
2,2	14	1500	1,55	103,7	**BF60-../DPE09XB4C**	124	14100	39900
2,2	13	1610	1,45	113,1	**BF60-../DPE09XB4C**	124	14600	41300
2,2	12	1750	1,3	125,5	**BF60-../DPE09XB4C**	124	15300	43300
2,2	10,5	2000	1,15	140,8	**BF60Z-../DPE09XB4C**	143	15300	43300
2,2	8,6	2400	0,96	169,2	**BF60Z-../DPE09XB4C**	143	15300	43300
2,2	7,8	2650	0,87	187,7	**BF60Z-../DPE09XB4C**	143	15300	43300
2,2	12	1750	3,0	122,7	**BF70-../DPE09XB4C**	210	16100	47700
2,2	11	1910	2,7	133,0	**BF70Z-../DPE09XB4C**	231	16100	47700
2,2	9,5	2200	2,4	154,0	**BF70Z-../DPE09XB4C**	231	16100	47700
2,2	8,1	2550	2,0	179,7	**BF70Z-../DPE09XB4C**	231	16100	47700
2,2	7,3	2850	1,8	199,7	**BF70Z-../DPE09XB4C**	231	16100	47700
2,2	6,3	3300	1,6	233,0	**BF70Z-../DPE09XB4C**	231	16100	47700
2,2	5,7	3650	1,4	258,7	**BF70Z-../DPE09XB4C**	231	16100	47700
2,2	4,9	4250	1,2	301,8	**BF70Z-../DPE09XB4C**	231	16100	47700
2,2	4,3	4850	1,05	341,7	**BF70Z-../DPE09XB4C**	231	16100	47700
2,2	3,7	5600	0,93	398,7	**BF70Z-../DPE09XB4C**	231	16100	47700
2,2	3,4	6100	0,85	439,2	**BF70Z-../DPE09XB4C**	231	16100	47700


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

2,2 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
2,2	7,0	3000	3,2	209,4	**BF80-../DPE09XB4C**	307	34300	75000
2,2	6,2	3350	2,8	237,1	**BF80-../DPE09XB4C**	307	36900	75000
2,2	5,4	3850	2,5	269,1	**BF80-../DPE09XB4C**	307	39600	75000
2,2	5,0	4200	2,5	291,7	**BF80Z-../DPE09XB4C**	348	39600	75000
2,2	4,2	5000	2,1	347,3	**BF80Z-../DPE09XB4C**	348	39600	75000
2,2	3,7	5600	1,9	394,2	**BF80Z-../DPE09XB4C**	348	39600	75000
2,2	3,3	6300	1,65	450,4	**BF80Z-../DPE09XB4C**	348	39600	75000
2,2	2,9	7200	1,45	511,2	**BF80Z-../DPE09XB4C**	348	39600	75000
2,2	2,5	8400	1,25	583,4	**BF80Z-../DPE09XB4C**	348	39600	75000
2,2	2,2	9500	1,1	662,1	**BF80Z-../DPE09XB4C**	348	39600	75000
2,2	1,9	11000	0,95	770,6	**BF80Z-../DPE09XB4C**	348	39600	75000
2,2	1,7	12300	0,85	874,6	**BF80Z-../DPE09XB4C**	348	39600	75000
2,2	3,2	6500	2,8	456,7	**BF90Z-../DPE09XB4C**	612	42800	120000
2,2	2,9	7200	2,6	508,5	**BF90Z-../DPE09XB4C**	612	42800	120000
2,2	2,5	8400	2,2	591,1	**BF90Z-../DPE09XB4C**	612	42800	120000
2,2	2,3	9100	2,0	658,1	**BF90Z-../DPE09XB4C**	612	42800	120000
2,2	2,0	10500	1,75	759,0	**BF90Z-../DPE09XB4C**	612	42800	120000
2,2	1,8	11600	1,6	845,1	**BF90Z-../DPE09XB4C**	612	42800	120000
2,2	1,5	12400	1,5	976,1	**BF90G50-../DPE09XB4C**	624	42800	120000
2,2	1,4	13600	1,35	1043	**BF90G50-../DPE09XB4C**	624	42800	120000
2,2	1,3	14500	1,3	1204	**BF90G50-../DPE09XB4C**	624	42800	120000
2,2	1,1	17700	1,05	1444	**BF90G50-../DPE09XB4C**	624	42800	120000


3 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
3	230	124	2,1	6,34	**BF30-../DPE11LA4**	78	2400	-
3	181	158	1,8	8,07	**BF30-../DPE11LA4**	78	2650	-
3	146	196	1,65	9,99	**BF30-../DPE11LA4**	78	2850	-
3	113	250	1,45	12,91	**BF30-../DPE11LA4**	78	3050	-
3	91	310	1,3	16,00	**BF30-../DPE11LA4**	78	3250	-
3	83	345	1,4	17,65	**BF30-../DPE11LA4**	78	3300	-
3	75	380	1,3	19,41	**BF30-../DPE11LA4**	78	3400	-
3	67	425	1,25	21,85	**BF30-../DPE11LA4**	78	3500	-
3	61	465	1,2	24,03	**BF30-../DPE11LA4**	78	3600	-
3	52	550	1,05	28,23	**BF30-../DPE11LA4**	78	3800	-
3	47	600	0,96	31,05	**BF30-../DPE11LA4**	78	4000	-
3	42	680	0,85	35,00	**BF30-../DPE11LA4**	78	4200	-
3	250	114	2,9	5,87	**BF40-../DPE11LA4**	92	3550	-
3	191	150	2,5	7,62	**BF40-../DPE11LA4**	92	3900	-
3	154	186	2,2	9,48	**BF40-../DPE11LA4**	92	4150	-
3	124	230	2,0	11,79	**BF40-../DPE11LA4**	92	4450	-
3	97	295	1,75	15,02	**BF40-../DPE11LA4**	92	4800	-
3	84	340	1,85	17,35	**BF40-../DPE11LA4**	92	4950	-
3	77	370	1,8	19,09	**BF40-../DPE11LA4**	92	5100	-
3	68	420	1,65	21,60	**BF40-../DPE11LA4**	92	5200	-
3	62	460	1,6	23,77	**BF40-../DPE11LA4**	92	5400	-
3	55	520	1,5	26,86	**BF40-../DPE11LA4**	92	5600	-
3	49,5	570	1,4	29,55	**BF40-../DPE11LA4**	92	5800	-
3	43	660	1,3	34,21	**BF40-../DPE11LA4**	92	6000	-
3	39	730	1,2	37,64	**BF40-../DPE11LA4**	92	6200	-
3	35,5	800	1,15	41,42	**BF40-../DPE11LA4**	92	6500	-
3	32	890	1,0	45,56	**BF40-../DPE11LA4**	92	6800	-
3	30	950	0,95	48,92	**BF40-../DPE11LA4**	92	7000	-
3	27,5	1040	0,87	53,82	**BF40-../DPE11LA4**	92	7200	-
3	137	205	3,3	10,68	**BF50-../DPE11LA4**	122	5600	-
3	100	285	2,8	14,65	**BF50-../DPE11LA4**	122	6100	-
3	88	325	2,9	16,70	**BF50-../DPE11LA4**	122	6200	-
3	78	365	2,7	18,68	**BF50-../DPE11LA4**	122	6400	-
3	63	450	2,5	23,14	**BF50-../DPE11LA4**	122	6800	-
3	57	500	2,3	25,88	**BF50-../DPE11LA4**	122	7100	-

Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.


3 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
3	46	620	2,0	31,73	**BF50-../DPE11LA4**	122	7500	-
3	41	690	1,9	35,49	**BF50-../DPE11LA4**	122	7800	-
3	35	810	1,6	42,15	**BF50-../DPE11LA4**	122	8500	-
3	31	920	1,4	47,14	**BF50-../DPE11LA4**	122	8900	-
3	26	1100	1,2	56,86	**BF50-../DPE11LA4**	122	9300	-
3	23	1240	1,05	63,59	**BF50-../DPE11LA4**	122	9800	-
3	20,5	1390	0,94	72,72	**BF50-../DPE11LA4**	122	10700	-
3	18	1590	0,82	81,33	**BF50-../DPE11LA4**	122	11300	-
3	47	600	3,2	31,20	**BF60-../DPE11LA4**	153	8800	24900
3	42,5	670	3,0	34,62	**BF60-../DPE11LA4**	153	9100	25700
3	35	810	2,6	41,60	**BF60-../DPE11LA4**	153	9600	27100
3	32	890	2,5	46,16	**BF60-../DPE11LA4**	153	9900	28000
3	27	1060	2,2	54,44	**BF60-../DPE11LA4**	153	10500	29700
3	24,5	1160	2,0	60,40	**BF60-../DPE11LA4**	153	11100	31400
3	20,5	1390	1,65	72,15	**BF60-../DPE11LA4**	153	12000	34000
3	18,5	1540	1,5	80,05	**BF60-../DPE11LA4**	153	12600	35600
3	16	1790	1,3	93,44	**BF60-../DPE11LA4**	153	13500	38200
3	14,5	1970	1,15	103,7	**BF60-../DPE11LA4**	153	14100	39900
3	13	2200	1,05	113,1	**BF60-../DPE11LA4**	153	14600	41300
3	12	2350	0,98	125,5	**BF60-../DPE11LA4**	153	15300	43300
3	10,5	2700	0,85	140,8	**BF60Z-../DPE11LA4**	169	15300	43300
3	18	1590	3,3	81,82	**BF70-../DPE11LA4**	232	12800	41300
3	15,5	1840	2,8	95,46	**BF70-../DPE11LA4**	232	14000	43700
3	14	2000	2,6	105,2	**BF70-../DPE11LA4**	232	14700	45100
3	12	2350	2,2	122,7	**BF70-../DPE11LA4**	232	16100	47700
3	11	2600	2,0	133,0	**BF70Z-../DPE11LA4**	258	16100	47700
3	9,5	3000	1,75	154,0	**BF70Z-../DPE11LA4**	258	16100	47700
3	8,1	3500	1,5	179,7	**BF70Z-../DPE11LA4**	258	16100	47700
3	7,3	3900	1,35	199,7	**BF70Z-../DPE11LA4**	258	16100	47700
3	6,3	4500	1,15	233,0	**BF70Z-../DPE11LA4**	258	16100	47700
3	5,7	5000	1,05	258,7	**BF70Z-../DPE11LA4**	258	16100	47700
3	4,9	5800	0,9	301,8	**BF70Z-../DPE11LA4**	258	16100	47700
3	9,2	3100	3,1	158,5	**BF80-../DPE11LA4**	328	29000	75000
3	7,9	3600	2,6	184,5	**BF80-../DPE11LA4**	328	31800	75000
3	7,0	4050	2,3	209,4	**BF80-../DPE11LA4**	328	34300	75000
3	6,2	4600	2,1	237,1	**BF80-../DPE11LA4**	328	36900	75000
3	5,5	5200	1,85	269,1	**BF80-../DPE11LA4**	328	39600	75000
3	5,0	5700	1,85	291,7	**BF80Z-../DPE11LA4**	375	39600	75000
3	4,2	6800	1,55	347,3	**BF80Z-../DPE11LA4**	375	39600	75000
3	3,7	7700	1,35	394,2	**BF80Z-../DPE11LA4**	375	39600	75000
3	3,3	8600	1,2	450,4	**BF80Z-../DPE11LA4**	375	39600	75000
3	2,9	9800	1,05	511,2	**BF80Z-../DPE11LA4**	375	39600	75000
3	2,5	11400	0,92	583,4	**BF80Z-../DPE11LA4**	375	39600	75000
3	2,2	13000	0,81	662,1	**BF80Z-../DPE11LA4**	375	39600	75000
3	4,9	5800	3,2	300,4	**BF90Z-../DPE11LA4**	641	42800	120000
3	4,3	6600	2,8	343,6	**BF90Z-../DPE11LA4**	641	42800	120000
3	3,9	7300	2,5	382,6	**BF90Z-../DPE11LA4**	641	42800	120000
3	3,2	8900	2,1	456,7	**BF90Z-../DPE11LA4**	641	42800	120000
3	2,9	9800	1,9	508,5	**BF90Z-../DPE11LA4**	641	42800	120000
3	2,5	11400	1,6	591,1	**BF90Z-../DPE11LA4**	641	42800	120000
3	2,3	12400	1,5	658,1	**BF90Z-../DPE11LA4**	641	42800	120000
3	2,0	14300	1,3	759,0	**BF90Z-../DPE11LA4**	641	42800	120000
3	1,8	15900	1,15	845,1	**BF90Z-../DPE11LA4**	641	42800	120000
3	1,5	17500	1,05	976,1	**BF90G50-../DPE11LA4**	651	42800	120000
3	1,4	19000	0,97	1043	**BF90G50-../DPE11LA4**	651	42800	120000
3	1,3	20400	0,91	1204	**BF90G50-../DPE11LA4**	651	42800	120000

Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.


4 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
4	230	166	1,6	6,34	**BF30-../DPE11LB4**	78	2400	-
4	180	210	1,35	8,07	**BF30-../DPE11LB4**	78	2650	-
4	146	260	1,25	9,99	**BF30-../DPE11LB4**	78	2850	-
4	113	335	1,1	12,91	**BF30-../DPE11LB4**	78	3050	-
4	91	415	0,98	16,00	**BF30-../DPE11LB4**	78	3250	-
4	83	460	1,05	17,65	**BF30-../DPE11LB4**	78	3300	-
4	75	500	1,0	19,41	**BF30-../DPE11LB4**	78	3400	-
4	67	570	0,93	21,85	**BF30-../DPE11LB4**	78	3500	-
4	61	620	0,89	24,03	**BF30-../DPE11LB4**	78	3600	-
4	250	152	2,2	5,87	**BF40-../DPE11LB4**	92	3550	-
4	191	200	1,85	7,62	**BF40-../DPE11LB4**	92	3900	-
4	153	245	1,7	9,48	**BF40-../DPE11LB4**	92	4150	-
4	123	310	1,5	11,79	**BF40-../DPE11LB4**	92	4450	-
4	97	390	1,35	15,02	**BF40-../DPE11LB4**	92	4800	-
4	84	450	1,4	17,35	**BF40-../DPE11LB4**	92	4950	-
4	76	500	1,35	19,09	**BF40-../DPE11LB4**	92	5100	-
4	68	560	1,25	21,60	**BF40-../DPE11LB4**	92	5200	-
4	62	610	1,2	23,77	**BF40-../DPE11LB4**	92	5400	-
4	54	700	1,1	26,86	**BF40-../DPE11LB4**	92	5600	-
4	49,5	770	1,05	29,55	**BF40-../DPE11LB4**	92	5800	-
4	42,5	890	0,96	34,21	**BF40-../DPE11LB4**	92	6000	-
4	39	970	0,92	37,64	**BF40-../DPE11LB4**	92	6200	-
4	35,5	1070	0,84	41,42	**BF40-../DPE11LB4**	92	6500	-
4	189	200	2,8	7,71	**BF50-../DPE11LB4**	122	5100	-
4	136	280	2,4	10,68	**BF50-../DPE11LB4**	122	5600	-
4	99	385	2,1	14,65	**BF50-../DPE11LB4**	122	6100	-
4	87	435	2,2	16,70	**BF50-../DPE11LB4**	122	6200	-
4	78	485	2,1	18,68	**BF50-../DPE11LB4**	122	6400	-
4	63	600	1,85	23,14	**BF50-../DPE11LB4**	122	6800	-
4	57	670	1,75	25,88	**BF50-../DPE11LB4**	122	7100	-
4	46	830	1,55	31,73	**BF50-../DPE11LB4**	122	7500	-
4	41	930	1,4	35,49	**BF50-../DPE11LB4**	122	7800	-
4	34,5	1100	1,2	42,15	**BF50-../DPE11LB4**	122	8500	-
4	31	1230	1,05	47,14	**BF50-../DPE11LB4**	122	8900	-
4	26	1460	0,89	56,86	**BF50-../DPE11LB4**	122	9300	-
4	102	370	3,2	14,24	**BF60-../DPE11LB4**	153	7100	20000
4	86	440	3,3	16,96	**BF60-../DPE11LB4**	153	7300	20600
4	78	485	3,1	18,81	**BF60-../DPE11LB4**	153	7600	21500
4	65	580	2,9	22,58	**BF60-../DPE11LB4**	153	8000	22600
4	58	650	2,7	25,05	**BF60-../DPE11LB4**	153	8200	23200
4	46,5	820	2,3	31,20	**BF60-../DPE11LB4**	153	8800	24900
4	42	900	2,2	34,62	**BF60-../DPE11LB4**	153	9100	25700
4	35	1090	1,95	41,60	**BF60-../DPE11LB4**	153	9600	27100
4	31,5	1210	1,85	46,16	**BF60-../DPE11LB4**	153	9900	28000
4	27	1410	1,65	54,44	**BF60-../DPE11LB4**	153	10500	29700
4	24,5	1550	1,5	60,40	**BF60-../DPE11LB4**	153	11100	31400
4	20,5	1860	1,25	72,15	**BF60-../DPE11LB4**	153	12000	34000
4	18,5	2050	1,1	80,05	**BF60-../DPE11LB4**	153	12600	35600
4	16	2350	0,98	93,44	**BF60-../DPE11LB4**	153	13500	38200
4	14	2700	0,85	103,7	**BF60-../DPE11LB4**	153	14100	39900
4	23,5	1620	3,2	61,94	**BF70-../DPE11LB4**	232	10800	37400
4	20,5	1860	2,8	72,26	**BF70-../DPE11LB4**	232	12000	39600
4	18	2100	2,5	81,82	**BF70-../DPE11LB4**	232	12800	41300
4	15,5	2450	2,1	95,46	**BF70-../DPE11LB4**	232	14000	43700
4	14	2700	1,95	105,2	**BF70-../DPE11LB4**	232	14700	45100
4	12	3150	1,65	122,7	**BF70-../DPE11LB4**	232	16100	47700
4	11	3450	1,5	133,0	**BF70Z-../DPE11LB4**	258	16100	47700
4	9,5	4000	1,3	154,0	**BF70Z-../DPE11LB4**	258	16100	47700
4	8,1	4700	1,1	179,7	**BF70Z-../DPE11LB4**	258	16100	47700
4	7,3	5200	1,0	199,7	**BF70Z-../DPE11LB4**	258	16100	47700
4	6,3	6000	0,87	233,0	**BF70Z-../DPE11LB4**	258	16100	47700
4	12	3150	3,0	122,4	**BF80-../DPE11LB4**	328	24500	75000
4	10,5	3600	2,6	139,7	**BF80-../DPE11LB4**	328	26700	75000
4	9,2	4150	2,3	158,5	**BF80-../DPE11LB4**	328	29000	75000
4	7,9	4800	2,0	184,5	**BF80-../DPE11LB4**	328	31800	75000


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

4 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
4	7,0	5400	1,75	209,4	**BF80-../DPE11LB4**	328	34300	75000
4	6,2	6100	1,55	237,1	**BF80-../DPE11LB4**	328	36900	75000
4	5,4	7000	1,35	269,1	**BF80-../DPE11LB4**	328	39600	75000
4	5,0	7600	1,4	291,7	**BF80Z-../DPE11LB4**	375	39600	75000
4	4,2	9000	1,15	347,3	**BF80Z-../DPE11LB4**	375	39600	75000
4	3,7	10300	1,0	394,2	**BF80Z-../DPE11LB4**	375	39600	75000
4	3,3	11500	0,91	450,4	**BF80Z-../DPE11LB4**	375	39600	75000
4	2,9	13100	0,8	511,2	**BF80Z-../DPE11LB4**	375	39600	75000
4	7,3	5200	3,2	198,8	**BF90-../DPE11LB4**	581	36000	111300
4	6,3	6000	2,8	232,6	**BF90-../DPE11LB4**	581	39900	118300
4	5,6	6800	2,5	259,0	**BF90-../DPE11LB4**	581	42800	120000
4	5,4	7000	2,6	269,8	**BF90Z-../DPE11LB4**	641	42800	120000
4	4,9	7700	2,4	300,4	**BF90Z-../DPE11LB4**	641	42800	120000
4	4,3	8800	2,1	343,6	**BF90Z-../DPE11LB4**	641	42800	120000
4	3,8	10000	1,85	382,6	**BF90Z-../DPE11LB4**	641	42800	120000
4	3,2	11900	1,55	456,7	**BF90Z-../DPE11LB4**	641	42800	120000
4	2,9	13100	1,4	508,5	**BF90Z-../DPE11LB4**	641	42800	120000
4	2,5	15200	1,2	591,1	**BF90Z-../DPE11LB4**	641	42800	120000
4	2,3	16600	1,1	658,1	**BF90Z-../DPE11LB4**	641	42800	120000
4	2,0	19100	0,97	759,0	**BF90Z-../DPE11LB4**	641	42800	120000
4	1,8	21200	0,87	845,1	**BF90Z-../DPE11LB4**	641	42800	120000


5,5 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
5,5	235	220	1,2	6,34	**BF30-../DPE11LB4C**	82	2400	-
5,5	182	285	1,0	8,07	**BF30-../DPE11LB4C**	82	2650	-
5,5	147	355	0,9	9,99	**BF30-../DPE11LB4C**	82	2850	-
5,5	114	460	0,8	12,91	**BF30-../DPE11LB4C**	82	3050	-
5,5	250	210	1,6	5,87	**BF40-../DPE11LB4C**	96	3550	-
5,5	193	270	1,35	7,62	**BF40-../DPE11LB4C**	96	3900	-
5,5	155	335	1,25	9,48	**BF40-../DPE11LB4C**	96	4150	-
5,5	125	420	1,1	11,79	**BF40-../DPE11LB4C**	96	4450	-
5,5	98	530	0,98	15,02	**BF40-../DPE11LB4C**	96	4800	-
5,5	85	610	1,05	17,35	**BF40-../DPE11LB4C**	96	4950	-
5,5	77	680	0,98	19,09	**BF40-../DPE11LB4C**	96	5100	-
5,5	68	770	0,91	21,60	**BF40-../DPE11LB4C**	96	5200	-
5,5	62	840	0,88	23,77	**BF40-../DPE11LB4C**	96	5400	-
5,5	55	950	0,82	26,86	**BF40-../DPE11LB4C**	96	5600	-
5,5	275	191	2,6	5,38	**BF50-../DPE11LB4C**	126	4500	-
5,5	191	275	2,1	7,71	**BF50-../DPE11LB4C**	126	5100	-
5,5	138	380	1,8	10,68	**BF50-../DPE11LB4C**	126	5600	-
5,5	100	520	1,5	14,65	**BF50-../DPE11LB4C**	126	6100	-
5,5	88	590	1,6	16,70	**BF50-../DPE11LB4C**	126	6200	-
5,5	79	660	1,5	18,68	**BF50-../DPE11LB4C**	126	6400	-
5,5	64	820	1,35	23,14	**BF50-../DPE11LB4C**	126	6800	-
5,5	57	920	1,25	25,88	**BF50-../DPE11LB4C**	126	7100	-
5,5	46,5	1120	1,15	31,73	**BF50-../DPE11LB4C**	126	7500	-
5,5	41,5	1260	1,05	35,49	**BF50-../DPE11LB4C**	126	7800	-
5,5	35	1500	0,87	42,15	**BF50-../DPE11LB4C**	126	8500	-
5,5	190	275	3,2	7,74	**BF60-../DPE11LB4C**	157	6000	16900
5,5	143	365	2,8	10,31	**BF60-../DPE11LB4C**	157	6500	18400
5,5	103	500	2,4	14,24	**BF60-../DPE11LB4C**	157	7100	20000
5,5	87	600	2,4	16,96	**BF60-../DPE11LB4C**	157	7300	20600
5,5	78	670	2,3	18,81	**BF60-../DPE11LB4C**	157	7600	21500
5,5	65	800	2,1	22,58	**BF60-../DPE11LB4C**	157	8000	22600
5,5	59	890	1,95	25,05	**BF60-../DPE11LB4C**	157	8200	23200
5,5	47	1110	1,7	31,20	**BF60-../DPE11LB4C**	157	8800	24900
5,5	42,5	1230	1,6	34,62	**BF60-../DPE11LB4C**	157	9100	25700
5,5	35,5	1470	1,45	41,60	**BF60-../DPE11LB4C**	157	9600	27100


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

5,5 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
5,5	32	1640	1,35	46,16	**BF60-../DPE11LB4C**	157	9900	28000
5,5	27	1940	1,2	54,44	**BF60-../DPE11LB4C**	157	10500	29700
5,5	24,5	2100	1,1	60,40	**BF60-../DPE11LB4C**	157	11100	31400
5,5	20,5	2550	0,9	72,15	**BF60-../DPE11LB4C**	157	12000	34000
5,5	18,5	2800	0,82	80,05	**BF60-../DPE11LB4C**	157	12600	35600
5,5	31	1690	3,1	47,82	**BF70-../DPE11LB4C**	236	9100	34000
5,5	26,5	1980	2,6	55,79	**BF70-../DPE11LB4C**	236	10200	36000
5,5	24	2150	2,4	61,94	**BF70-../DPE11LB4C**	236	10800	37400
5,5	20,5	2550	2,0	72,26	**BF70-../DPE11LB4C**	236	12000	39600
5,5	18	2900	1,8	81,82	**BF70-../DPE11LB4C**	236	12800	41300
5,5	15,5	3350	1,55	95,46	**BF70-../DPE11LB4C**	236	14000	43700
5,5	14	3750	1,4	105,2	**BF70-../DPE11LB4C**	236	14700	45100
5,5	12	4350	1,2	122,7	**BF70-../DPE11LB4C**	236	16100	47700
5,5	11,5	4550	1,15	133,0	**BF70Z-../DPE11LB4C**	262	16100	47700
5,5	9,6	5400	0,96	154,0	**BF70Z-../DPE11LB4C**	262	16100	47700
5,5	8,2	6400	0,81	179,7	**BF70Z-../DPE11LB4C**	262	16100	47700
5,5	18	2900	3,3	83,16	**BF80-../DPE11LB4C**	332	18400	65100
5,5	16	3250	2,9	94,38	**BF80-../DPE11LB4C**	332	20300	68500
5,5	14	3750	2,5	107,9	**BF80-../DPE11LB4C**	332	22400	72300
5,5	12	4350	2,2	122,4	**BF80-../DPE11LB4C**	332	24500	75000
5,5	10,5	5000	1,9	139,7	**BF80-../DPE11LB4C**	332	26700	75000
5,5	9,3	5600	1,7	158,5	**BF80-../DPE11LB4C**	332	29000	75000
5,5	8,0	6500	1,45	184,5	**BF80-../DPE11LB4C**	332	31800	75000
5,5	7,0	7500	1,25	209,4	**BF80-../DPE11LB4C**	332	34300	75000
5,5	6,2	8400	1,15	237,1	**BF80-../DPE11LB4C**	332	36900	75000
5,5	5,5	9500	1,0	269,1	**BF80-../DPE11LB4C**	332	39600	75000
5,5	5,1	10200	1,05	291,7	**BF80Z-../DPE11LB4C**	379	39600	75000
5,5	4,3	12200	0,86	347,3	**BF80Z-../DPE11LB4C**	379	39600	75000
5,5	9,5	5500	3,1	154,8	**BF90-../DPE11LB4C**	585	30100	100800
5,5	8,3	6300	2,7	178,6	**BF90-../DPE11LB4C**	585	33400	106700
5,5	7,4	7000	2,4	198,8	**BF90-../DPE11LB4C**	585	36000	111300
5,5	6,3	8300	2,0	232,6	**BF90-../DPE11LB4C**	585	39900	118300
5,5	5,7	9200	1,85	259,0	**BF90-../DPE11LB4C**	585	42800	120000
5,5	5,5	9500	1,95	269,8	**BF90Z-../DPE11LB4C**	645	42800	120000
5,5	4,9	10700	1,75	300,4	**BF90Z-../DPE11LB4C**	645	42800	120000
5,5	4,3	12200	1,5	343,6	**BF90Z-../DPE11LB4C**	645	42800	120000
5,5	3,9	13400	1,4	382,6	**BF90Z-../DPE11LB4C**	645	42800	120000
5,5	3,3	15900	1,15	456,7	**BF90Z-../DPE11LB4C**	645	42800	120000
5,5	2,9	18100	1,0	508,5	**BF90Z-../DPE11LB4C**	645	42800	120000
5,5	2,5	21000	0,88	591,1	**BF90Z-../DPE11LB4C**	645	42800	120000
5,5	2,3	22800	0,81	658,1	**BF90Z-../DPE11LB4C**	645	42800	120000


7,5 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
7,5	275	260	1,9	5,38	**BF50-../DPE13XA4**	137	4500	-
7,5	190	375	1,5	7,71	**BF50-../DPE13XA4**	137	5100	-
7,5	137	520	1,3	10,68	**BF50-../DPE13XA4**	137	5600	-
7,5	100	710	1,1	14,65	**BF50-../DPE13XA4**	137	6100	-
7,5	88	810	1,15	16,70	**BF50-../DPE13XA4**	137	6200	-
7,5	79	900	1,1	18,68	**BF50-../DPE13XA4**	137	6400	-
7,5	64	1110	1,0	23,14	**BF50-../DPE13XA4**	137	6800	-
7,5	57	1250	0,93	25,88	**BF50-../DPE13XA4**	137	7100	-
7,5	46,5	1540	0,82	31,73	**BF50-../DPE13XA4**	137	7500	-
7,5	280	255	3,0	5,22	**BF60-../DPE13XA4**	170	5200	14800
7,5	189	375	2,3	7,74	**BF60-../DPE13XA4**	170	6000	16900
7,5	142	500	2,0	10,31	**BF60-../DPE13XA4**	170	6500	18400
7,5	103	690	1,75	14,24	**BF60-../DPE13XA4**	170	7100	20000
7,5	87	820	1,75	16,96	**BF60-../DPE13XA4**	170	7300	20600
7,5	78	910	1,65	18,81	**BF60-../DPE13XA4**	170	7600	21500


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

7,5 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
7,5	65	1100	1,5	22,58	**BF60-../DPE13XA4**	170	8000	22600
7,5	59	1210	1,45	25,05	**BF60-../DPE13XA4**	170	8200	23200
7,5	47	1520	1,25	31,20	**BF60-../DPE13XA4**	170	8800	24900
7,5	42,5	1680	1,2	34,62	**BF60-../DPE13XA4**	170	9100	25700
7,5	35,5	2000	1,05	41,60	**BF60-../DPE13XA4**	170	9600	27100
7,5	32	2200	1,0	46,16	**BF60-../DPE13XA4**	170	9900	28000
7,5	27	2650	0,87	54,44	**BF60-../DPE13XA4**	170	10500	29700
7,5	40	1790	2,9	36,88	**BF70-../DPE13XA4**	249	7900	31100
7,5	34	2100	2,5	43,02	**BF70-../DPE13XA4**	249	8700	32800
7,5	31	2300	2,3	47,82	**BF70-../DPE13XA4**	249	9100	34000
7,5	26,5	2700	1,95	55,79	**BF70-../DPE13XA4**	249	10200	36000
7,5	24	2950	1,75	61,94	**BF70-../DPE13XA4**	249	10800	37400
7,5	20,5	3450	1,5	72,26	**BF70-../DPE13XA4**	249	12000	39600
7,5	18	3950	1,3	81,82	**BF70-../DPE13XA4**	249	12800	41300
7,5	15,5	4600	1,15	95,46	**BF70-../DPE13XA4**	249	14000	43700
7,5	14	5100	1,0	105,2	**BF70-../DPE13XA4**	249	14700	45100
7,5	12	5900	0,88	122,7	**BF70-../DPE13XA4**	249	16100	47700
7,5	11	6500	0,8	133,0	**BF70Z-../DPE13XA4**	274	16100	47700
7,5	24	2950	3,2	61,55	**BF80-../DPE13XA4**	345	14800	58100
7,5	21	3400	2,8	69,86	**BF80-../DPE13XA4**	345	15900	60600
7,5	18	3950	2,4	83,16	**BF80-../DPE13XA4**	345	18400	65100
7,5	15,5	4600	2,1	94,38	**BF80-../DPE13XA4**	345	20300	68500
7,5	14	5100	1,85	107,9	**BF80-../DPE13XA4**	345	22400	72300
7,5	12	5900	1,6	122,4	**BF80-../DPE13XA4**	345	24500	75000
7,5	10,5	6800	1,4	139,7	**BF80-../DPE13XA4**	345	26700	75000
7,5	9,3	7700	1,25	158,5	**BF80-../DPE13XA4**	345	29000	75000
7,5	8,0	8900	1,05	184,5	**BF80-../DPE13XA4**	345	31800	75000
7,5	7,0	10200	0,93	209,4	**BF80-../DPE13XA4**	345	34300	75000
7,5	6,2	11500	0,83	237,1	**BF80-../DPE13XA4**	345	36900	75000
7,5	14	5100	3,3	107,5	**BF90-../DPE13XA4**	597	22300	86900
7,5	12,5	5700	2,9	119,7	**BF90-../DPE13XA4**	597	24500	90800
7,5	10,5	6800	2,5	139,1	**BF90-../DPE13XA4**	597	27700	96300
7,5	9,5	7500	2,2	154,8	**BF90-../DPE13XA4**	597	30100	100800
7,5	8,2	8700	1,95	178,6	**BF90-../DPE13XA4**	597	33400	106700
7,5	7,4	9600	1,75	198,8	**BF90-../DPE13XA4**	597	36000	111300
7,5	6,3	11300	1,5	232,6	**BF90-../DPE13XA4**	597	39900	118300
7,5	5,7	12500	1,35	259,0	**BF90-../DPE13XA4**	597	42800	120000
7,5	5,5	13000	1,4	269,8	**BF90Z-../DPE13XA4**	658	42800	120000
7,5	4,9	14600	1,25	300,4	**BF90Z-../DPE13XA4**	658	42800	120000
7,5	4,3	16600	1,1	343,6	**BF90Z-../DPE13XA4**	658	42800	120000
7,5	3,9	18300	1,0	382,6	**BF90Z-../DPE13XA4**	658	42800	120000
7,5	3,2	22300	0,83	456,7	**BF90Z-../DPE13XA4**	658	42800	120000


9,5 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
9,5	275	325	1,55	5,38	**BF50-../DPE16LB4**	173	4500	-
9,5	192	470	1,2	7,71	**BF50-../DPE16LB4**	173	5100	-
9,5	139	650	1,05	10,68	**BF50-../DPE16LB4**	173	5600	-
9,5	101	890	0,89	14,65	**BF50-../DPE16LB4**	173	6100	-
9,5	89	1010	0,94	16,70	**BF50-../DPE16LB4**	173	6200	-
9,5	79	1140	0,88	18,68	**BF50-../DPE16LB4**	173	6400	-
9,5	285	315	2,4	5,22	**BF60-../DPE16LB4**	206	5200	14800
9,5	191	475	1,85	7,74	**BF60-../DPE16LB4**	206	6000	16900
9,5	144	630	1,6	10,31	**BF60-../DPE16LB4**	206	6500	18400
9,5	104	870	1,35	14,24	**BF60-../DPE16LB4**	206	7100	20000
9,5	87	1040	1,4	16,96	**BF60-../DPE16LB4**	206	7300	20600
9,5	79	1140	1,35	18,81	**BF60-../DPE16LB4**	206	7600	21500
9,5	66	1370	1,2	22,58	**BF60-../DPE16LB4**	206	8000	22600
9,5	59	1530	1,15	25,05	**BF60-../DPE16LB4**	206	8200	23200


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

9,5 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
9,5	47,5	1910	0,99	31,20	**BF60-../DPE16LB4**	206	8800	24900
9,5	43	2100	0,95	34,62	**BF60-../DPE16LB4**	206	9100	25700
9,5	35,5	2550	0,84	41,60	**BF60-../DPE16LB4**	206	9600	27100
9,5	32	2800	0,8	46,16	**BF60-../DPE16LB4**	206	9900	28000
9,5	55	1640	3,2	27,29	**BF70-../DPE16LB4**	289	7000	28400
9,5	46,5	1950	2,7	31,84	**BF70-../DPE16LB4**	289	7700	30000
9,5	40	2250	2,3	36,88	**BF70-../DPE16LB4**	289	7900	31100
9,5	34,5	2600	2,0	43,02	**BF70-../DPE16LB4**	289	8700	32800
9,5	31	2900	1,8	47,82	**BF70-../DPE16LB4**	289	9100	34000
9,5	26,5	3400	1,55	55,79	**BF70-../DPE16LB4**	289	10200	36000
9,5	24	3750	1,4	61,94	**BF70-../DPE16LB4**	289	10800	37400
9,5	20,5	4400	1,2	72,26	**BF70-../DPE16LB4**	289	12000	39600
9,5	18,5	4900	1,05	81,82	**BF70-../DPE16LB4**	289	12800	41300
9,5	15,5	5800	0,9	95,46	**BF70-../DPE16LB4**	289	14000	43700
9,5	14,5	6200	0,84	105,2	**BF70-../DPE16LB4**	289	14700	45100
9,5	31,5	2850	3,0	47,46	**BF80-../DPE16LB4**	385	13400	53700
9,5	27,5	3250	2,8	53,86	**BF80-../DPE16LB4**	385	14000	55800
9,5	24	3750	2,5	61,55	**BF80-../DPE16LB4**	385	14800	58100
9,5	21,5	4200	2,3	69,86	**BF80-../DPE16LB4**	385	15900	60600
9,5	18	5000	1,9	83,16	**BF80-../DPE16LB4**	385	18400	65100
9,5	16	5600	1,7	94,38	**BF80-../DPE16LB4**	385	20300	68500
9,5	14	6400	1,5	107,9	**BF80-../DPE16LB4**	385	22400	72300
9,5	12,5	7200	1,3	122,4	**BF80-../DPE16LB4**	385	24500	75000
9,5	11	8200	1,15	139,7	**BF80-../DPE16LB4**	385	26700	75000
9,5	9,4	9600	0,99	158,5	**BF80-../DPE16LB4**	385	29000	75000
9,5	8,0	11300	0,84	184,5	**BF80-../DPE16LB4**	385	31800	75000
9,5	16,5	5400	3,1	90,02	**BF90-../DPE16LB4**	632	18900	80600
9,5	14	6400	2,6	107,5	**BF90-../DPE16LB4**	632	22300	86900
9,5	12,5	7200	2,3	119,7	**BF90-../DPE16LB4**	632	24500	90800
9,5	11	8200	2,0	139,1	**BF90-../DPE16LB4**	632	27700	96300
9,5	9,6	9400	1,8	154,8	**BF90-../DPE16LB4**	632	30100	100800
9,5	8,3	10900	1,55	178,6	**BF90-../DPE16LB4**	632	33400	106700
9,5	7,5	12000	1,4	198,8	**BF90-../DPE16LB4**	632	36000	111300
9,5	6,4	14100	1,2	232,6	**BF90-../DPE16LB4**	632	39900	118300
9,5	5,7	15900	1,05	259,0	**BF90-../DPE16LB4**	632	42800	120000
9,5	5,5	16400	1,15	269,8	**BF90Z-../DPE16LB4**	694	42800	120000
9,5	5,0	18100	1,0	300,4	**BF90Z-../DPE16LB4**	694	42800	120000
9,5	4,3	21000	0,88	343,6	**BF90Z-../DPE16LB4**	694	42800	120000
9,5	3,9	23200	0,8	382,6	**BF90Z-../DPE16LB4**	694	42800	120000


11 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
11	275	380	1,3	5,38	**BF50-../DPE16LB4**	173	4500	-
11	192	540	1,05	7,71	**BF50-../DPE16LB4**	173	5100	-
11	139	750	0,9	10,68	**BF50-../DPE16LB4**	173	5600	-
11	89	1180	0,81	16,70	**BF50-../DPE16LB4**	173	6200	-
11	285	365	2,1	5,22	**BF60-../DPE16LB4**	206	5200	14800
11	191	550	1,6	7,74	**BF60-../DPE16LB4**	206	6000	16900
11	144	720	1,4	10,31	**BF60-../DPE16LB4**	206	6500	18400
11	104	1010	1,2	14,24	**BF60-../DPE16LB4**	206	7100	20000
11	87	1200	1,2	16,96	**BF60-../DPE16LB4**	206	7300	20600
11	79	1320	1,15	18,81	**BF60-../DPE16LB4**	206	7600	21500
11	66	1590	1,05	22,58	**BF60-../DPE16LB4**	206	8000	22600
11	59	1780	0,97	25,05	**BF60-../DPE16LB4**	206	8200	23200
11	47,5	2200	0,86	31,20	**BF60-../DPE16LB4**	206	8800	24900
11	43	2400	0,83	34,62	**BF60-../DPE16LB4**	206	9100	25700
11	71	1470	3,1	21,04	**BF70-../DPE16LB4**	289	6400	26300
11	61	1720	2,9	24,55	**BF70-../DPE16LB4**	289	7000	27700


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

11 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
11	55	1910	2,7	27,29	**BF70-../DPE16LB4**	289	7000	28400
11	46,5	2250	2,3	31,84	**BF70-../DPE16LB4**	289	7700	30000
11	40	2600	2,0	36,88	**BF70-../DPE16LB4**	289	7900	31100
11	34,5	3000	1,75	43,02	**BF70-../DPE16LB4**	289	8700	32800
11	31	3350	1,55	47,82	**BF70-../DPE16LB4**	289	9100	34000
11	26,5	3950	1,3	55,79	**BF70-../DPE16LB4**	289	10200	36000
11	24	4350	1,2	61,94	**BF70-../DPE16LB4**	289	10800	37400
11	20,5	5100	1,0	72,26	**BF70-../DPE16LB4**	289	12000	39600
11	18,5	5600	0,93	81,82	**BF70-../DPE16LB4**	289	12800	41300
11	44	2350	3,3	33,61	**BF80-../DPE16LB4**	385	11700	48400
11	39	2650	3,0	38,14	**BF80-../DPE16LB4**	385	12200	50300
11	31,5	3300	2,6	47,46	**BF80-../DPE16LB4**	385	13400	53700
11	27,5	3800	2,4	53,86	**BF80-../DPE16LB4**	385	14000	55800
11	24	4350	2,1	61,55	**BF80-../DPE16LB4**	385	14800	58100
11	21,5	4850	1,95	69,86	**BF80-../DPE16LB4**	385	15900	60600
11	18	5800	1,65	83,16	**BF80-../DPE16LB4**	385	18400	65100
11	16	6500	1,45	94,38	**BF80-../DPE16LB4**	385	20300	68500
11	14	7500	1,25	107,9	**BF80-../DPE16LB4**	385	22400	72300
11	12,5	8400	1,15	122,4	**BF80-../DPE16LB4**	385	24500	75000
11	11	9500	1,0	139,7	**BF80-../DPE16LB4**	385	26700	75000
11	9,4	11100	0,86	158,5	**BF80-../DPE16LB4**	385	29000	75000
11	21	5000	3,2	70,69	**BF90-../DPE16LB4**	632	16800	74700
11	18,5	5600	3,0	80,85	**BF90-../DPE16LB4**	632	17500	77500
11	16,5	6300	2,7	90,02	**BF90-../DPE16LB4**	632	18900	80600
11	14	7500	2,2	107,5	**BF90-../DPE16LB4**	632	22300	86900
11	12,5	8400	2,0	119,7	**BF90-../DPE16LB4**	632	24500	90800
11	11	9500	1,75	139,1	**BF90-../DPE16LB4**	632	27700	96300
11	9,6	10900	1,55	154,8	**BF90-../DPE16LB4**	632	30100	100800
11	8,3	12600	1,35	178,6	**BF90-../DPE16LB4**	632	33400	106700
11	7,5	14000	1,2	198,8	**BF90-../DPE16LB4**	632	36000	111300
11	6,4	16400	1,0	232,6	**BF90-../DPE16LB4**	632	39900	118300
11	5,7	18400	0,91	259,0	**BF90-../DPE16LB4**	632	42800	120000
11	5,5	19100	0,97	269,8	**BF90Z-../DPE16LB4**	694	42800	120000
11	5,0	21000	0,88	300,4	**BF90Z-../DPE16LB4**	694	42800	120000


15 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
15	275	520	0,96	5,38	**BF50-../DPE16XB4**	183	4500	-
15	285	500	1,5	5,22	**BF60-../DPE16XB4**	216	5200	14800
15	191	750	1,15	7,74	**BF60-../DPE16XB4**	216	6000	16900
15	144	990	1,0	10,31	**BF60-../DPE16XB4**	216	6500	18400
15	104	1370	0,87	14,24	**BF60-../DPE16XB4**	216	7100	20000
15	87	1640	0,88	16,96	**BF60-../DPE16XB4**	216	7300	20600
15	79	1810	0,84	18,81	**BF60-../DPE16XB4**	216	7600	21500
15	99	1440	2,5	14,90	**BF70-../DPE16XB4**	299	5900	24000
15	85	1680	2,5	17,39	**BF70-../DPE16XB4**	299	6200	25000
15	71	2000	2,3	21,04	**BF70-../DPE16XB4**	299	6400	26300
15	61	2300	2,2	24,55	**BF70-../DPE16XB4**	299	7000	27700
15	55	2600	2,0	27,29	**BF70-../DPE16XB4**	299	7000	28400
15	46,5	3050	1,7	31,84	**BF70-../DPE16XB4**	299	7700	30000
15	40	3550	1,45	36,88	**BF70-../DPE16XB4**	299	7900	31100
15	34,5	4150	1,25	43,02	**BF70-../DPE16XB4**	299	8700	32800
15	31	4600	1,15	47,82	**BF70-../DPE16XB4**	299	9100	34000
15	26,5	5400	0,96	55,79	**BF70-../DPE16XB4**	299	10200	36000
15	24	5900	0,88	61,94	**BF70-../DPE16XB4**	299	10800	37400
15	90	1590	3,3	16,49	**BF80-../DPE16XB4**	395	11400	41400
15	64	2200	2,9	23,29	**BF80-../DPE16XB4**	395	11800	44900
15	49	2900	2,5	30,21	**BF80-../DPE16XB4**	395	12300	47900


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

15 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
15	44	3250	2,4	33,61	**BF80-../DPE16XB4**	395	11700	48400
15	39	3650	2,2	38,14	**BF80-../DPE16XB4**	395	12200	50300
15	31,5	4500	1,9	47,46	**BF80-../DPE16XB4**	395	13400	53700
15	27,5	5200	1,7	53,86	**BF80-../DPE16XB4**	395	14000	55800
15	24	5900	1,6	61,55	**BF80-../DPE16XB4**	395	14800	58100
15	21,5	6600	1,45	69,86	**BF80-../DPE16XB4**	395	15900	60600
15	18	7900	1,2	83,16	**BF80-../DPE16XB4**	395	18400	65100
15	16	8900	1,05	94,38	**BF80-../DPE16XB4**	395	20300	68500
15	14	10200	0,93	107,9	**BF80-../DPE16XB4**	395	22400	72300
15	12,5	11400	0,83	122,4	**BF80-../DPE16XB4**	395	24500	75000
15	32	4450	3,2	46,43	**BF90-../DPE16XB4**	642	13800	65500
15	29	4900	2,9	51,70	**BF90-../DPE16XB4**	642	14600	67800
15	23,5	6000	2,6	63,49	**BF90-../DPE16XB4**	642	15800	72000
15	21	6800	2,3	70,69	**BF90-../DPE16XB4**	642	16800	74700
15	18,5	7700	2,1	80,85	**BF90-../DPE16XB4**	642	17500	77500
15	16,5	8600	1,95	90,02	**BF90-../DPE16XB4**	642	18900	80600
15	14	10200	1,65	107,5	**BF90-../DPE16XB4**	642	22300	86900
15	12,5	11400	1,45	119,7	**BF90-../DPE16XB4**	642	24500	90800
15	11	13000	1,3	139,1	**BF90-../DPE16XB4**	642	27700	96300
15	9,6	14900	1,15	154,8	**BF90-../DPE16XB4**	642	30100	100800
15	8,3	17200	0,98	178,6	**BF90-../DPE16XB4**	642	33400	106700
15	7,5	19100	0,88	198,8	**BF90-../DPE16XB4**	642	36000	111300


18,5 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
18,5	285	610	1,25	5,22	**BF60-../DPE18LB4**	263	5200	14800
18,5	192	920	0,94	7,74	**BF60-../DPE18LB4**	263	6000	16900
18,5	144	1220	0,83	10,31	**BF60-../DPE18LB4**	263	6500	18400
18,5	144	1220	2,1	10,32	**BF70-../DPE18LB4**	340	4600	18700
18,5	123	1430	2,1	12,04	**BF70-../DPE18LB4**	340	4900	19700
18,5	100	1760	2,1	14,90	**BF70-../DPE18LB4**	340	5900	24000
18,5	86	2050	2,1	17,39	**BF70-../DPE18LB4**	340	6200	25000
18,5	71	2450	1,9	21,04	**BF70-../DPE18LB4**	340	6400	26300
18,5	61	2850	1,75	24,55	**BF70-../DPE18LB4**	340	7000	27700
18,5	55	3200	1,65	27,29	**BF70-../DPE18LB4**	340	7000	28400
18,5	46,5	3750	1,4	31,84	**BF70-../DPE18LB4**	340	7700	30000
18,5	40,5	4350	1,2	36,88	**BF70-../DPE18LB4**	340	7900	31100
18,5	34,5	5100	1,0	43,02	**BF70-../DPE18LB4**	340	8700	32800
18,5	31	5600	0,93	47,82	**BF70-../DPE18LB4**	340	9100	34000
18,5	27	6500	0,8	55,79	**BF70-../DPE18LB4**	340	10200	36000
18,5	130	1350	2,7	11,42	**BF80-../DPE18LB4**	436	8900	32200
18,5	90	1960	2,7	16,49	**BF80-../DPE18LB4**	436	11400	41400
18,5	64	2750	2,3	23,29	**BF80-../DPE18LB4**	436	11800	44900
18,5	49	3600	2,0	30,21	**BF80-../DPE18LB4**	436	12300	47900
18,5	44,5	3950	1,95	33,61	**BF80-../DPE18LB4**	436	11700	48400
18,5	39	4500	1,8	38,14	**BF80-../DPE18LB4**	436	12200	50300
18,5	31,5	5600	1,55	47,46	**BF80-../DPE18LB4**	436	13400	53700
18,5	27,5	6400	1,4	53,86	**BF80-../DPE18LB4**	436	14000	55800
18,5	24,5	7200	1,3	61,55	**BF80-../DPE18LB4**	436	14800	58100
18,5	21,5	8200	1,15	69,86	**BF80-../DPE18LB4**	436	15900	60600
18,5	18	9800	0,97	83,16	**BF80-../DPE18LB4**	436	18400	65100
18,5	16	11000	0,86	94,38	**BF80-../DPE18LB4**	436	20300	68500
18,5	44	4000	3,2	33,71	**BF90-../DPE18LB4**	688	11900	59300
18,5	39,5	4450	3,0	37,54	**BF90-../DPE18LB4**	688	12700	61500
18,5	32	5500	2,6	46,43	**BF90-../DPE18LB4**	688	13800	65500
18,5	29	6000	2,4	51,70	**BF90-../DPE18LB4**	688	14600	67800
18,5	23,5	7500	2,1	63,49	**BF90-../DPE18LB4**	688	15800	72000
18,5	21	8400	1,9	70,69	**BF90-../DPE18LB4**	688	16800	74700
18,5	18,5	9500	1,75	80,85	**BF90-../DPE18LB4**	688	17500	77500


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

18,5 кВт




P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
18,5	16,5	10700	1,55	90,02	**BF90-../DPE18LB4**	688	18900	80600
18,5	14	12600	1,35	107,5	**BF90-../DPE18LB4**	688	22300	86900
18,5	12,5	14100	1,2	119,7	**BF90-../DPE18LB4**	688	24500	90800
18,5	11	16000	1,05	139,1	**BF90-../DPE18LB4**	688	27700	96300
18,5	9,6	18400	0,91	154,8	**BF90-../DPE18LB4**	688	30100	100800

22 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
22	285	730	1,05	5,22	**BF60-../DPE18XB4**	281	5200	14800
22	143	1460	1,7	10,32	**BF70-../DPE18XB4**	358	4600	18700
22	123	1700	1,75	12,04	**BF70-../DPE18XB4**	358	4900	19700
22	99	2100	1,75	14,90	**BF70-../DPE18XB4**	358	5900	24000
22	85	2450	1,75	17,39	**BF70-../DPE18XB4**	358	6200	25000
22	71	2950	1,55	21,04	**BF70-../DPE18XB4**	358	6400	26300
22	61	3400	1,5	24,55	**BF70-../DPE18XB4**	358	7000	27700
22	55	3800	1,35	27,29	**BF70-../DPE18XB4**	358	7000	28400
22	46,5	4500	1,15	31,84	**BF70-../DPE18XB4**	358	7700	30000
22	40	5200	1,0	36,88	**BF70-../DPE18XB4**	358	7900	31100
22	34,5	6000	0,87	43,02	**BF70-../DPE18XB4**	358	8700	32800
22	130	1610	2,3	11,42	**BF80-../DPE18XB4**	454	8900	32200
22	90	2300	2,3	16,49	**BF80-../DPE18XB4**	454	11400	41400
22	64	3250	1,95	23,29	**BF80-../DPE18XB4**	454	11800	44900
22	49	4250	1,65	30,21	**BF80-../DPE18XB4**	454	12300	47900
22	44	4750	1,65	33,61	**BF80-../DPE18XB4**	454	11700	48400
22	39	5300	1,5	38,14	**BF80-../DPE18XB4**	454	12200	50300
22	31,5	6600	1,3	47,46	**BF80-../DPE18XB4**	454	13400	53700
22	27,5	7600	1,2	53,86	**BF80-../DPE18XB4**	454	14000	55800
22	24	8700	1,05	61,55	**BF80-../DPE18XB4**	454	14800	58100
22	21,5	9700	0,98	69,86	**BF80-../DPE18XB4**	454	15900	60600
22	18	11600	0,82	83,16	**BF80-../DPE18XB4**	454	18400	65100
22	44	4750	2,7	33,71	**BF90-../DPE18XB4**	706	11900	59300
22	39,5	5300	2,5	37,54	**BF90-../DPE18XB4**	706	12700	61500
22	32	6500	2,2	46,43	**BF90-../DPE18XB4**	706	13800	65500
22	29	7200	2,0	51,70	**BF90-../DPE18XB4**	706	14600	67800
22	23,5	8900	1,75	63,49	**BF90-../DPE18XB4**	706	15800	72000
22	21	10000	1,6	70,69	**BF90-../DPE18XB4**	706	16800	74700
22	18,5	11300	1,45	80,85	**BF90-../DPE18XB4**	706	17500	77500
22	16,5	12700	1,3	90,02	**BF90-../DPE18XB4**	706	18900	80600
22	14	15000	1,1	107,5	**BF90-../DPE18XB4**	706	22300	86900
22	12,5	16800	1,0	119,7	**BF90-../DPE18XB4**	706	24500	90800
22	11	19100	0,88	139,1	**BF90-../DPE18XB4**	706	27700	96300


30 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
30	144	1980	1,25	10,32	**BF70-../DPE20XA4**	513	4600	18700
30	123	2300	1,3	12,04	**BF70-../DPE20XA4**	513	4900	19700
30	100	2850	1,3	14,90	**BF70-../DPE20XA4**	513	5900	24000
30	86	3300	1,3	17,39	**BF70-../DPE20XA4**	513	6200	25000
30	71	4000	1,15	21,04	**BF70-../DPE20XA4**	513	6400	26300
30	61	4650	1,1	24,55	**BF70-../DPE20XA4**	513	7000	27700
30	55	5200	1,0	27,29	**BF70-../DPE20XA4**	513	7000	28400
30	46,5	6100	0,85	31,84	**BF70-../DPE20XA4**	513	7700	30000


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

30 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
30	130	2200	1,65	11,42	**BF80-../DPE20XA4**	609	8900	32200
30	90	3150	1,7	16,49	**BF80-../DPE20XA4**	609	11400	41400
30	64	4450	1,4	23,29	**BF80-../DPE20XA4**	609	11800	44900
30	49	5800	1,25	30,21	**BF80-../DPE20XA4**	609	12300	47900
30	44,5	6400	1,2	33,61	**BF80-../DPE20XA4**	609	11700	48400
30	39	7300	1,1	38,14	**BF80-../DPE20XA4**	609	12200	50300
30	31,5	9000	0,96	47,46	**BF80-../DPE20XA4**	609	13400	53700
30	27,5	10400	0,86	53,86	**BF80-../DPE20XA4**	609	14000	55800
30	24,5	11600	0,8	61,55	**BF80-../DPE20XA4**	609	14800	58100
30	119	2400	3,0	12,45	**BF90-../DPE20XA4**	859	8000	39700
30	86	3300	3,1	17,39	**BF90-../DPE20XA4**	859	10000	49500
30	62	4600	2,4	23,95	**BF90-../DPE20XA4**	859	11100	54300
30	44	6500	2,0	33,71	**BF90-../DPE20XA4**	859	11900	59300
30	39,5	7200	1,85	37,54	**BF90-../DPE20XA4**	859	12700	61500
30	32	8900	1,6	46,43	**BF90-../DPE20XA4**	859	13800	65500
30	29	9800	1,45	51,70	**BF90-../DPE20XA4**	859	14600	67800
30	23,5	12100	1,25	63,49	**BF90-../DPE20XA4**	859	15800	72000
30	21	13600	1,15	70,69	**BF90-../DPE20XA4**	859	16800	74700
30	18,5	15400	1,05	80,85	**BF90-../DPE20XA4**	859	17500	77500
30	16,5	17300	0,97	90,02	**BF90-../DPE20XA4**	859	18900	80600
30	14	20400	0,82	107,5	**BF90-../DPE20XA4**	859	22300	86900

37 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
37	144	2450	1,05	10,32	**BF70-../DPE22MA4**	569	4600	18700
37	123	2850	1,05	12,04	**BF70-../DPE22MA4**	569	4900	19700
37	100	3500	1,05	14,90	**BF70-../DPE22MA4**	569	5900	24000
37	86	4100	1,05	17,39	**BF70-../DPE22MA4**	569	6200	25000
37	130	2700	1,35	11,42	**BF80-../DPE22MA4**	665	8900	32200
37	90	3900	1,35	16,49	**BF80-../DPE22MA4**	665	11400	41400
37	64	5500	1,15	23,29	**BF80-../DPE22MA4**	665	11800	44900
37	119	2950	2,4	12,45	**BF90-../DPE22MA4**	915	8000	39700
37	86	4100	2,5	17,39	**BF90-../DPE22MA4**	915	10000	49500
37	62	5600	2,0	23,95	**BF90-../DPE22MA4**	915	11100	54300
37	44	8000	1,6	33,71	**BF90-../DPE22MA4**	915	11900	59300
37	39,5	8900	1,5	37,54	**BF90-../DPE22MA4**	915	12700	61500
37	32	11000	1,3	46,43	**BF90-../DPE22MA4**	915	13800	65500
37	29	12100	1,2	51,70	**BF90-../DPE22MA4**	915	14600	67800
37	23,5	15000	1,05	63,49	**BF90-../DPE22MA4**	915	15800	72000

Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.