

11


Flach-Getriebemotoren Reihe BF - Maßbilder

Maßbild - Standard	346
BF06	346
BF10-BF10Z	348
BF20-BF20Z	350
BF30-BF30Z	352
BF40-BF40Z	354
BF50-BF50Z	356
BF60-BF60Z	358
BF70-BF70Z	360
BF80-BF80Z	362
BF90-BF90Z	364
Maßbild - Doppelgetriebe	366
BF10G06	366
BF20G06	368
BF30G06	370
BF40G10	372
BF50G10	374
BF60G20	376
BF70G20	378
BF80G40	380
BF90G50	382
Zusatzmaßbild	385
Vielkeilverzahnung	385
Schrumpfscheibenverbindung (SSV)	386
Schrumpfscheibenverbindung mit Abdeckhaube (SSV)	387
Bohrbild Getriebeseite Hinten (H) zur Befestigung der Abdeckung → Verschlussdeckel	388
Gummipuffer für Drehmomentstütze	389
Montagehilfe für Hohlwelle mit Passfedernut	390
Montagehilfe für Flachgetriebe mit Vielkeilverzahnung	392
Verschlusskappen (VK)	394
Verschlussdeckel (VD)	395


Flach-Getriebemotoren Reihe BF

Maßbild - Standard


BF06
mit Drehmomentstütze
Code -0./



Code -0./



Code -1./





Typ	a	b	c	d	i	Ausführung mit Motoranbauten				
						i_{TB}	Bremse	Geber	Bremse mit Geber	Rücklaufsperre
							d_{ML}	d_{ML}	d_{ML}	d_{ML}
BF06-../S..06 (M, L)	170,5	93,5	123	266,5	99	119	306	366,5	404	-
BF06-../S..08 (M, L)	199,5	141,5	156	343,5	114,5	136,5	407	453	514,5	-

BF06

Flansch mit Gewindelöchern



Code -7./



Flansch mit Durchgangslöchern

Code -3.V/

(Code -4.V/)



11

Flanschmaße											
Typ	Ausführung	k	l	m	n	o	p	q ¹⁾	q ²⁾	s	t
BF06	Code -3./	140	115	95	10	9	108,5	115	163	3	31
BF06	Code -4./	160	130	110	10	9	108,5	115	163	3,5	31

Maße in Millimeter (mm)

q¹⁾ nur bei D05; D06; D07


q²⁾ nur bei D08..

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebsspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.


Flach-Getriebemotoren Reihe BF

Maßbild - Standard


BF10-BF10Z
mit Drehmomentstütze
Code -0./





Code -4/



Code -1/



Code -5/




Typ	a	b	c	d	i	Ausführung mit Motoranbauten				
						i _{TB}	Brems	Geber	Brems mit Geber	Rücklaufsperre
BF10Z-../S04S	142,5	86	110,5	349,5	90	112	d _{ML} 393	d _{ML} 437	d _{ML} 480,5	-
BF10-../S..06 (M, L)	170,5	62	123	353,5	99	119	395,5	456	493,5	-
BF10Z-../S..06 (M, L)	170,5	88	123	379,5	99	119	421,5	482	519,5	-
BF10-../S..08 (M, L)	199,5	66	156	386,5	114,5	136,5	452,5	498,5	560	-
BF10Z-../S..08 (M, L)	199,5	132	156	452,5	114,5	136,5	518,5	564,5	626	-
BF10-../S..09 (S, X)	250,5	80,5	176	452	124	157	545	559,5	649	-

BF10-BF10Z

Flansch mit Gewindelöchern




Code -7./



Flansch mit Durchgangslöchern

Code -3./



(Code -2./)



Flanschmaße									
Typ	Ausführung	k	l	m	n	o	q	s	t
BF10..	Code -3./	200	165	130	12	11	142	3,5	39
BF10..	Code -2./	160	130	110	10	9	135	3,5	46

Fuß mit Gewindelöchern links und rechts

Code -6.LR/




Maßbild - Standard




BF20-BF20Z

mit Drehmomentstütze



Code -0./



Code -.4/

Code -.1/ $\approx$ 

Code -.5/



Typ	a	b	c	d	i	Ausführung mit Motoranbauten				
						i _{TB}	Bremse	Geber	Bremse mit Geber	Rücklaufsperre
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BF20Z-../S04S	142,5	100	110,5	373,5	90	112	417	461	504,5	-
BF20-../S..06 (M, L)	170,5	60	123	361,5	99	119	403,5	464	501,5	-
BF20Z-../S..06 (M, L)	170,5	102	123	403,5	99	119	445,5	506	543,5	-
BF20-../S..08 (M, L)	199,5	64	156	394,5	114,5	136,5	460,5	506,5	568	-
BF20Z-../S..08 (M, L)	199,5	146	156	476,5	114,5	136,5	542,5	588,5	650	-
BF20-../S..09 (S, X)	250,5	78,5	176	460	124	157	553	567,5	657	-



Maße in Millimeter (mm)

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebsspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.

BF20-BF20Z

Flansch mit Gewindelöchern



Code -7./



Flansch mit Durchgangslöchern

Code -3./



(Code -2./)



Flanschmaße									
Typ	Ausführung	k	l	m	n	o	q	s	t
BF20..	Code -3./	250	215	180	16	13,5	159	4	42
BF20..	Code -2./	200	165	130	12	11	150	3,5	51

Fuß mit Gewindelöchern links und rechts

Code -6.LR/




Flach-Getriebemotoren Reihe BF

Maßbild - Standard


BF30-BF30Z

mit Drehmomentstütze


Code -0./





Code -1./



Code -4./



Code -5./



Typ	a	b	c	d	i	Ausführung mit Motoranbauten				
						i _{TB}	Bremse	Geber	Bremse mit Geber	Rücklaufsperre
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BF30-../S..06 (M, L)	170,5	58	123	372,5	99	119	414,5	475	512,5	-
BF30Z-../S..06 (M, L)	170,5	133,5	123	448	99	119	490	550,5	588	-
BF30-../S..08 (M, L)	199,5	62	156	405,5	114,5	136,5	471,5	517,5	579	-
BF30Z-../S..08 (M, L)	199,5	137,5	156	481	114,5	136,5	547	593	654,5	-
BF30-../S..09 (S, X)	250,5	76,5	176	471	124	157	564	578,5	668	-
BF30Z-../S..09 (S, X)	250,5	152	176	546,5	124	157	639,5	654	743,5	-
BF30-../S..11 (S, M, L)	319	83	218	546	165	176	644	653,5	746	-



Maße in Millimeter (mm)

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.

BF30-BF30Z

Flansch mit Gewindelöchern



Code -7./



Flansch mit Durchgangslöchern

Code -3./



(Code -2./)



Flanschmaße									
Typ	Ausführung	k	l	m	n	o	q	s	t
BF30..	Code -3./	250	215	180	16	13,5	169,5	4	54,5
BF30..	Code -2./	200	165	130	12	11	160,5	3,5	63,5

Fuß mit Gewindelöchern links und rechts

Code -6.LR/




Flach-Getriebemotoren Reihe BF

Maßbild - Standard

BF40-BF40Z


mit Drehmomentstütze

Code -0./




Code -1./



Code -4./



D16-DIN332



Code -5./



Typ	a	b	c	d	i	Ausführung mit Motoranbauten				
						i _{TB}	Bremse	Geber	Bremse mit Geber	Rücklaufsperre
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BF40Z-../S..06 (M, L)	170,5	138,5	123	471,5	99	119	513,5	574	611,5	-
BF40-../S..08 (M, L)	199,5	60	156	422	114,5	136,5	488	534	595,5	-
BF40Z-../S..08 (M, L)	199,5	142,5	156	504,5	114,5	136,5	570,5	616,5	678	-
BF40-../S..09 (S, X)	250,5	74,5	176	487,5	124	157	580,5	595	684,5	-
BF40Z-../S..09 (S, X)	250,5	157	176	570	124	157	663	677,5	767	-
BF40-../S..11 (S, M, L)	319	81	218	562,5	165	176	660,5	670	762,5	-



Maße in Millimeter (mm)

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.

BF40-BF40Z

Flansch mit Gewindelöchern




Code -7./



Flansch mit Durchgangslöchern

Code -3./



(Code -4./)



Flanschmaße									
Typ	Ausführung	k	l	m	n	o	q	s	t
BF40..	Code -3./	250	215	180	16	13,5	184	4	78,5
BF40..	Code -4./	300	265	230	20	13,5	190	4	72,5

Fuß mit Gewindelöchern links und rechts

Code -6.LR/



Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.



Flach-Getriebemotoren Reihe BF

Maßbild - Standard


BF50-BF50Z

mit Drehmomentstütze



Code -0./






Code -1./



Code -4./



Code -5./



Typ	a	b	c	d	i	Ausführung mit Motoranbauten				
						i _{TB}	Bremse	Geber	Bremse mit Geber	Rücklaufsperre
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BF50Z-../S..06 (M, L)	170,5	155	123	503	99	119	545	605,5	643	-
BF50-../S..08 (M, L)	199,5	73	156	450	114,5	136,5	516	562	623,5	-
BF50Z-../S..08 (M, L)	199,5	159	156	536	114,5	136,5	602	648	709,5	-
BF50-../S..09 (S, X)	250,5	87,5	176	515,5	124	157	608,5	623	712,5	-
BF50Z-../S..09 (S, X)	250,5	173,5	176	601,5	124	157	694,5	709	798,5	-
BF50-../S..11 (S, M, L)	319	94	218	590,5	165	176	688,5	698	790,5	-



Maße in Millimeter (mm)

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.

BF50-BF50Z

Flansch mit Gewindelöchern




Code -7./



Flansch mit Durchgangslöchern

Code -3./



(Code -2./)



Flanschmaße									
Typ	Ausführung	k	l	m	n	o	q	s	t
BF50..	Code -3./	300	265	230	20	13,5	201	4	96,5
BF50..	Code -2./	250	215	180	16	13,5	198	4	99,5

Fuß mit Gewindelöchern links und rechts

Code -6.LR/



Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.


Flach-Getriebemotoren Reihe BF

Maßbild - Standard


BF60-BF60Z

mit Drehmomentstütze



Code -0./



Code -1./



Code -5./



Typ	a	b	c	d	i	Ausführung mit Motoranbauten				
						i _{TB}	Bremse	Geber	Bremse mit Geber	Rücklaufsperre
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BF60Z-../S..08 (M, L)	199,5	181	156	585,5	114,5	136,5	651,5	697,5	759	-
BF60-../S..09 (S, X)	250,5	85,5	176	541	124	157	634	648,5	738	-
BF60Z-../S..09 (S, X)	250,5	195,5	176	651	124	157	744	758,5	848	-
BF60-../S..11 (S, M, L)	319	92	218	616	165	176	714	723,5	816	-
BF60Z-../S..11 (S, M, L)	319	202	218	726	165	176	824	833,5	926	-



Maße in Millimeter (mm)

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.

BF60-BF60Z

Flansch mit Gewindelöchern




Code -7./



Flansch mit Durchgangslöchern

Code -3./

(Code -2./)





Flanschmaße

Typ	Ausführung	k	l	m	n	o	q	s	t
BF60..	Code -3./	350	300	250	20	17,5	234,5	5	110,5
BF60..	Code -2./	300	265	230	20	13,5	242,5	4	102,5

Fuß mit Gewindelöchern links und rechts

Code -6.LR/



Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.


Flach-Getriebemotoren Reihe BF

Maßbild - Standard


BF70-BF70Z

mit Drehmomentstütze


Code -0./




Code -1./





Code -4./



Code -5./



Code -4./K70



Typ	a	b	c	d	i	Ausführung mit Motoranbauten				
						i _{TB}	Bremse	Geber	Bremse mit Geber	Rücklaufsperre
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BF70Z-../S..08 (M, L)	199,5	202	156	647,5	114,5	136,5	713,5	759,5	821	-
BF70-../S..09 (S, X)	250,5	83,5	176	580	124	157	673	687,5	777	-
BF70Z-../S..09 (S, X)	250,5	216,5	176	713	124	157	806	820,5	910	-
BF70-../S..11 (S, M, L)	319	90	218	655	165	176	753	762,5	855	-
BF70Z-../S..11 (S, M, L)	319	223	218	788	165	176	886	895,5	988	-



Maße in Millimeter (mm)

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.

BF70-BF70Z

Flansch mit Gewindelöchern

Code -7./






Flansch mit Durchgangslöchern

Code -3./

(Code -2./)

(Code -4./)





Flanschmaße

Typ	Ausführung	k	l	m	n	o	q	s	t
BF70..	Code -3./	400	350	300	20	4 x 17,5	271	5	155
BF70..	Code -2./	350	300	250	20	4 x 17,5	271	5	155
BF70..	Code -4./	450	400	350	22	8 x 17,5	281	5	145

Fuß mit Gewindelöchern links und rechts

Code -6.LR/




Flach-Getriebemotoren Reihe BF

Maßbild - Standard


BF80-BF80Z

mit Drehmomentstütze


Code -0./




Code -.4/



Code -.1/



Code -.5/



Typ	a	b	c	d	i	Ausführung mit Motoranbauten				
						i _{TB}	Bremse	Geber	Bremse mit Geber	Rücklaufsperre
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BF80Z-../S..08 (M, L)	199,5	202	156	742	114,5	136,5	808	854	915,5	-
BF80-../S..09 (S, X)	250,5	83,5	176	674,5	124	157	767,5	782	871,5	-
BF80Z-../S..09 (S, X)	250,5	216,5	176	807,5	124	157	900,5	915	1004,5	-
BF80-../S..11 (S, M, L)	319	90	218	749,5	165	176	847,5	857	949,5	-
BF80Z-../S..11 (S, M, L)	319	223	218	882,5	165	176	980,5	990	1082,5	-



Maße in Millimeter (mm)

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.

BF80-BF80Z

Flansch mit Gewindelöchern



Code -7./



Flansch mit Durchgangslöchern

Code -3./

(Code -4./)





Flanschmaße

Typ	Ausführung	k	l	m	n	o	q	s	t
BF80..	Code -3./	450	400	350	22	17,5	383,5	5	177
BF80..	Code -4./	550	500	450	22	17,5	388,5	5	172

Fuß mit Durchgangslöchern links und rechts

Code -1.LR/



Maßbild - Standard

mit Drehmomentstütze
Code -0./

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.


Flach-Getriebemotoren Reihe BF

Maßbild - Doppelgetriebe

BF10G06



mit Drehmomentstütze

Code -0./





Code -.1/

Code -.4/



Code -.5/



Typ	a	b	c	d	i	Ausführung mit Motoranbauten				
						i _{TB}	Bremse	Geber	Bremse mit Geber	Rücklaufsperre
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BF10G06-.../S04S	142,5	195	110,5	458,5	90	112	502	546	589,5	-
BF10G06-.../S..06 (M, L)	170,5	197	123	488,5	99	119	530,5	591	628,5	-
BF10G06-.../S..08 (M, L)	199,5	241	156	561,5	114,5	136,5	627,5	673,5	735	-



Maße in Millimeter (mm)

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.

BF10G06

Flansch mit Gewindelöchern



Code -7./



Flansch mit Durchgangslöchern

Code -3./



(Code -2./)



Flanschmaße									
Typ	Ausführung	k	l	m	n	o	q	s	t
BF10..	Code -3./	200	165	130	12	11	142	3,5	39
BF10..	Code -2./	160	130	110	10	9	135	3,5	46

Fuß mit Gewindelöchern links und rechts

Code -6.LR/




Flach-Getriebemotoren Reihe BF

Maßbild - Doppelgetriebe


BF20G06

mit Drehmomentstütze


Code -0./





Code -1./



Code -4./



Code -5./



Typ	a	b	c	d	i	Ausführung mit Motoranbauten				
						i _{TB}	Bremse	Geber	Bremse mit Geber	Rücklaufsperre
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BF20G06-.../S04S	142,5	193	110,5	466,5	90	112	510	554	597,5	-
BF20G06-.../S..06 (M, L)	170,5	195	123	496,5	99	119	538,5	599	636,5	-
BF20G06-.../S..08 (M, L)	199,5	239	156	569,5	114,5	136,5	635,5	681,5	743	-



Maße in Millimeter (mm)

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.

BF20G06

Flansch mit Gewindelöchern



Code -7./



Flansch mit Durchgangslöchern

Code -3./



(Code -2./)



Flanschmaße									
Typ	Ausführung	k	l	m	n	o	q	s	t
BF20..	Code -3./	250	215	180	16	13,5	159	4	42
BF20..	Code -2./	200	165	130	12	11	150	3,5	51

Fuß mit Gewindelöchern links und rechts

Code -6.LR/




Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.

Maßbild - Doppelgetriebe


BF30G06

mit Drehmomentstütze


Code -0./




Code -.4/




§




Code -.1/



Code -.5/



Ø40^{H7}



Typ	a	b	c	d	i	Ausführung mit Motoranbauten				
						i _{TB}	Bremse	Geber	Bremse mit Geber	Rücklaufsperre
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BF30G06-../S04S	142,5	191	110,5	477,5	90	112	521	565	608,5	-
BF30G06-../S..06 (M, L)	170,5	193	123	507,5	99	119	549,5	610	647,5	-
BF30G06-../S..08 (M, L)	199,5	237	156	580,5	114,5	136,5	646,5	692,5	754	-

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.



Flach-Getriebemotoren Reihe BF

Maßbild - Doppelgetriebe

BF30G06

Flansch mit Gewindelöchern



Code -7./



Flansch mit Durchgangslöchern

Code -3./

(Code -2./)





Flanschmaße

Typ	Ausführung	k	l	m	n	o	q	s	t
BF30..	Code -3./	250	215	180	16	13,5	169,5	4	54,5
BF30..	Code -2./	200	165	130	12	11	160,5	3,5	63,5

Fuß mit Gewindelöchern links und rechts

Code -6.LR/








Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.

Flach-Getriebemotoren Reihe BF

Maßbild - Doppelgetriebe

BF40G10
mit Drehmomentstütze
Code -0./





Typ	a	b	c	d	i	Ausführung mit Motoranbauten				
						i_{TB}	Bremse	Geber	Bremse mit Geber	Rücklaufsperre
							d_{ML}	d_{ML}	d_{ML}	d_{ML}
BF40G10-.../S..06 (M, L)	170,5	300	123	633	99	119	675	735,5	773	-
BF40G10-.../S..08 (M, L)	199,5	304	156	666	114,5	136,5	732	778	839,5	-
BF40G10-.../S..09 (S, X)	250,5	318,5	176	731,5	124	157	824,5	839	928,5	-

BF40G10

Flansch mit Gewindelöchern



Code -7./



Flansch mit Durchgangslöchern

Code -3./



(Code -4./)



Flanschmaße									
Typ	Ausführung	k	l	m	n	o	q	s	t
BF40..	Code -3./	250	215	180	16	13,5	184	4	78,5
BF40..	Code -4./	300	265	230	20	13,5	190	4	72,5

Fuß mit Gewindelöchern links und rechts

Code -6.LR/





Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.

Flach-Getriebemotoren Reihe BF

Maßbild - Doppelgetriebe


BF50G10
mit Drehmomentstütze
Code -0./







Typ	a	b	c	d	i	Ausführung mit Motoranbauten				
						i _{TB}	Bremse	Geber	Bremse mit Geber	Rücklaufsperre
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BF50G10-../S..06 (M, L)	170,5	313	123	661	99	119	703	763,5	801	-
BF50G10-../S..08 (M, L)	199,5	317	156	694	114,5	136,5	760	806	867,5	-
BF50G10-../S..09 (S, X)	250,5	331,5	176	759,5	124	157	852,5	867	956,5	-

Maßbild - Doppelgetriebe

Code -7./



Code -3./
(Code -2./)



Code -6.LR/

375

Flach-Getriebemotoren Reihe BF

Maßbild - Doppelgetriebe


BF60G20
mit Drehmomentstütze
Code -0./




Typ	a	b	c	d	i	Ausführung mit Motoranbauten				
						i _{TB}	Bremse	Geber	Bremse mit Geber	Rücklaufsperre
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BF60G20-.../S..06 (M, L)	170,5	326	123	701,5	99	119	743,5	804	841,5	-
BF60G20-.../S..08 (M, L)	199,5	330	156	734,5	114,5	136,5	800,5	846,5	908	-
BF60G20-.../S..09 (S, X)	250,5	344,5	176	800	124	157	893	907,5	997	-

Maßbild - Doppelgetriebe


Code -7./



(Code -2./)



Code -6.LR/



377


Flach-Getriebemotoren Reihe BF

Maßbild - Doppelgetriebe


BF70G20

mit Drehmomentstütze



Code -0./




Code -4/





Code -.1/



Code -.5/



Code -.4/K70



Typ	a	b	c	d	i	Ausführung mit Motoranbauten				
						i _{TB}	Bremse	Geber	Bremse mit Geber	Rücklaufsperre
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BF70G20-.../S..06 (M, L)	170,5	324	123	740,5	99	119	782,5	843	880,5	-
BF70G20-.../S..08 (M, L)	199,5	328	156	773,5	114,5	136,5	839,5	885,5	947	-
BF70G20-.../S..09 (S, X)	250,5	342,5	176	839	124	157	932	946,5	1036	-

Maße in Millimeter (mm)

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.



Flach-Getriebemotoren Reihe BF

Maßbild - Doppelgetriebe

BF70G20

Flansch mit Gewindelöchern

Code -7./





Flansch mit Durchgangslöchern

Code -3./

(Code -2./)



(Code -4./)



Flanschmaße									
Typ	Ausführung	k	l	m	n	o	q	s	t
BF70..	Code -3./	400	350	300	20	4 x 17,5	271	5	155
BF70..	Code -2./	350	300	250	20	4 x 17,5	271	5	155
BF70..	Code -4./	450	400	350	22	8 x 17,5	281	5	145

Fuß mit Gewindelöchern links und rechts



Code -6.LR/



Flach-Getriebemotoren Reihe BF

Maßbild - Doppelgetriebe

BF80G40
mit Drehmomentstütze
Code -0./



Typ	a	b	c	d	i	Ausführung mit Motoranbauten				
						i _{TB}	Bremse	Geber	Bremse mit Geber	Rücklaufsperre
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BF80G40-.../S..08 (M, L)	199,5	376	156	916	114,5	136,5	982	1028	1089,5	-
BF80G40-.../S..09 (S, X)	250,5	390,5	176	981,5	124	157	1074,5	1089	1178,5	-
BF80G40-.../S..11 (S, M, L)	319	397	218	1056,5	165	176	1154,5	1164	1256,5	-



Flach-Getriebemotoren Reihe BF

Maßbild - Doppelgetriebe

BF80G40

Flansch mit Gewindelöchern



Code -7./



Flansch mit Durchgangslöchern

Code -3./

(Code -4./)





Flanschmaße

Typ	Ausführung	k	l	m	n	o	q	s	t
BF80..	Code -3./	450	400	350	22	17,5	383,5	5	177
BF80..	Code -4./	550	500	450	22	17,5	388,5	5	172

Fuß mit Durchgangslöchern links und rechts

Code -1.LR/




Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.

Maßbild - Doppelgetriebe



BF90G50

mit Drehmomentstütze



Code -0./



Code -.1/ 2



Code -.5/



Typ	a	b	c	d	i	Ausführung mit Motoranbauten				
						i _{TB}	Bremse	Geber	Bremse mit Geber	Rücklaufsperre
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BF90G50-../S..08 (M, L)	199,5	456	156	1061,5	114,5	136,5	1127,5	1173,5	1235	-
BF90G50-../S..09 (S, X)	250,5	470,5	176	1127	124	157	1220	1234,5	1324	-
BF90G50-../S..11 (S, M, L)	319	477	218	1202	165	176	1300	1309,5	1402	-



(Maße in Millimeter (mm))

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.

BF90G50

Flansch mit Gewindelöchern



Code -7./



Flansch mit Durchgangslöchern

Code -3./

(Code -4./)





Flanschmaße

Typ	Ausführung	k	l	m	n	o	q	s	t
BF90..	Code -3./	550	500	450	22	17,5	448	5	218
BF90..	Code -4./	660	600	550	25	22	442	6	224

Fuß mit Durchgangslöchern links und rechts

Code -1.LR/




Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.

Flach-Getriebemotoren Reihe BF

Zusatzmaßbild

Vielkeilverzahnung



Typ	Vielkeilverzahnung nach DIN 5480	d_A	l_A	l_v	l_{Kmin}	L	d_s	l_s	b_s
BF06	N25x1,25x18x9H	30 ^{G7}	22	20	68	92	31,4 ^{H12}	15	1,3 ^{H13}
BF10	N30x1,25x22x9H	30,5 ^{G7}	22	33,5	87	124,5	31,4 ^{H12}	15	1,3 ^{H13}
BF20	N35x2x16x9H	36 ^{G7}	22	35	92	130	37 ^{H12}	9,5	1,6 ^{H13}
BF30	N40x2x18x9H	41 ^{G7}	25	40	103	141,5	42,5 ^{H12}	15	1,85 ^{H13}
BF40	N50x2x24x9H	51 ^{G7}	25	48	120	166	53 ^{H12}	9,5	2,15 ^{H13}
BF50	N60x2x28x9H	61 ^{G7}	25	55	123	176	63 ^{H12}	17	2,15 ^{H13}
BF60	N70x2x34x9H	72 ^{G7}	25	70	147	202	75 ^{H12}	17	2,65 ^{H13}
BF70	N85x3x27x9H	86 ^{G7}	26	85	185	241	88,5 ^{H12}	17	3,15 ^{H13}
BF80	N110x3x35x9H	112 ^{G7}	50	90	292	361	116 ^{H12}	30	4,15 ^{H13}
BF90	N130x5x24x9H	131,5 ^{G7}	60	110	365	435	134 ^{H12}	30	4,15 ^{H13}
Maße in Millimeter (mm)									


11

Flach-Getriebemotoren Reihe BF

Zusatzmaßbild

Schrumpfscheibenverbindung (SSV)

(Code BF10-.5/...)
(Code BF10Z-.5/...)




- 1 Getriebeseite VORNE (V)
- 2 Getriebeseite HINTEN (H)

Typ	SSV Ringfeder	SSV STÜWE	A	B
BF10	RfN 4161 036x072	HSD 36-22x36	153	72
BF20	RfN 4161 044x080	HSD 44-22x44	173	80
BF30	RfN 4161 050x090	HSD 50-22x50	192	90
BF40	RfN 4161 062x110	HSD 62-22x62	215	110
BF50	RfN 4161 068x115	HSD 68-22x68	211	115
BF60	RfN 4161 080x141	HSD 80-22x80	257	140
BF70	RfN 4161 105x185	HSD 110-22x105	320	185
BF80	RfN 4161 130x215	HSD 125-22x130	421	215
BF90	RfN 4161 150x263	HSD 155-22x150	505	263
Maße in Millimeter (mm)				

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.

Schrumpfscheibenverbindung mit Abdeckhaube (SSV)

(Code BF10-.5A/...)
(Code BF10Z-.5A/...)




- 1 Getriebeseite VORNE (V)
2 Getriebeseite HINTEN (H)

Typ	SSV Ringfeder	SSV STÜWE	A	B
BF10	RfN 4161 036x072	HSD 36-22x36	174	120
BF20	RfN 4161 044x080	HSD 44-22x44	211	140
BF30	RfN 4161 050x090	HSD 50-22x50	223	140
BF40	RfN 4161 062x110	HSD 62-22x62	245	160
BF50	RfN 4161 068x115	HSD 68-22x68	227	200
BF60	RfN 4161 080x141	HSD 80-22x80	290	210
BF70	RfN 4161 105x185	HSD 110-22x105	359	250
BF80	RfN 4161 130x215	HSD 125-22x130	463	300
BF90	RfN 4161 150x263	HSD 155-22x150	557	350
Maße in Millimeter (mm)				

Flach-Getriebemotoren Reihe BF


Zusatzmaßbild

Bohrbild Getriebeseite Hinten (H) zur Befestigung der Abdeckung → Verschlussdeckel



Getriebe	A	B	C	D	E	F	G
BF10	100	M8	16	35	118	-	-
BF20	115	M10	20	39	136	-	-
BF30	115	M10	20	44	157	-	-
BF40	130	M10	20	52	180,5	-	-
BF50	165	M12	24	60	207	-	-
BF60	180	M12	24	69	255,5	-	-
BF70	215	M16	32	89	316	-	-
BF80	265	M20	40	173	400	30°	6x60°
BF90	300	M20	40	219	504,5	22,5°	8x45°
Maße in Millimeter (mm)							

Gummipuffer für Drehmomentstütze



- 1 nicht im Lieferumfang enthalten
2 Gummipuffer vorgespannt
- G maximaler Schraubendurchmesser


Werkstoff: Naturkautschuk Härte 50 +/-5 Shore A
Abmessungen des Querlochs: Siehe Maßbild des jeweiligen Getriebes

Getriebe	Position	A	B	C	D	E	F	G	H	L
BF06	0	30	30	12	12	15	15	M10	10	10
BF10	1	48	32	15	14	24	16	M10	16	13,5
BF20	1	48	32	15	14	24	16	M10	18	13
BF30	2	63	43	20	14	31,5	21,5	M10	18	17
BF40	2	63	43	20	14	31,5	21,5	M10	20	16,5
BF50	3	88	60	25	22	44	30	M18	24	21,5
BF60	3	88	60	25	22	44	30	M18	28	21
BF70	4	123	88	30	26	61,5	44	M20	30	25,5
BF80	5	133	103	35	26	66,5	51,5	M20	40	30
BF90	5	133	103	35	26	66,5	51,5	M20	50	29,5
Maße in Millimeter (mm)										


Flach-Getriebemotoren Reihe BF

Zusatzmaßbild

Montagehilfe für Hohlwelle mit Passfedernut



Typ	Maße (mm)															
	Position 1 Wellenzapfen											Position 2 Scheibe				
	a	b	c	d	e	f	g	h	k	l	m	n	o	p	q	r
BF06	25	70	8	4	3,5	63 ^{+0,5}	M8	18	2	1,5	33	13,5	24,8	15	9	8,5
BF10	25	102	8	4	6	90 ^{+0,5}	M8	18	2,5	1,5	33	13,5	24,8	15	9	8,5
BF20	30	108	8	4	9	90 ^{+0,5}	M10	20	3	1,5	38	15	29,8	18	11	10
BF30	35	118	10	5	9	100 ^{+0,5}	M10	20	3	1,5	43	16	34,8	18	11	10
BF40	40	141	12	5	8	125 ^{+0,5}	M12	22	3	2	48	18	39,8	20	13,5	12
BF50	50	148	14	5,5	11,5	125 ^{+0,5}	M16	30	3,5	2	58	21	49,8	26	17,5	15
BF60	60	173	18	7	6,5	160 ^{+0,5}	M20	38	3,5	2	68	24	59,8	33	22	18
BF70	80	205	22	9	12,5	180 ^{+0,5}	M20	38	4	2	90	27	79,8	33	22	20
BF70-K70	70	205	20	7,5	12,5	180 ^{+0,5}	M20	38	4	2	90	27	69,8	33	22	20
BF80	100	317	28	10	18,5	280 ^{+0,5}	M24	45	4	3	110	32	99,8	40	26	25
BF90	120	383	32	11	11,5	360 ^{+0,5}	M24	45	4,5	3	130	35	119,8	40	26	28





Die dargestellten Teile werden zur Montage benötigt. NUR * gekennzeichneten Teile sind im Montagehilfeset enthalten.
Schraube Pos. 8 ist durch geeignete Maßnahmen gegen Losbrechen zu sichern!

Flach-Getriebemotoren Reihe BF

Zusatzmaßbild

Montagehilfe für Hohlwelle mit Passfedernut

Position 3 Hülse 											* Position 4 Gewindebolzen 						
Werkstoff: Stahl, Zugfestigkeit ≥ 470 N/mm²											Werkstoff: Stahl, Zugfestigkeit ≥ 1000 N/mm² Gewinde gerollt						
Typ	Maße (mm)										Sicherungsring DIN 472 *	Sechskantmutter DIN 394-8	Scheibe DIN 125-St	Zylinderschraube DIN 912-8.8 *	Anzugsmomente (Nm)	Sechskantschraube DIN EN 24017-8.8	Passfeder DIN 6885 Breite x Höhe x Länge
	Position 3 Hülse						Position 4 Gewindebolzen										
	s	t	u	v	w	R	x	y	z	z1							
BF06	24,8	24	5	15,4	M12	0,8	160	130	20	M8	25x1,2	M8	8,4	M8x30	5	M12x110	A 8x7x63
BF10	24,8	24	5	15,4	M12	0,8	160	130	20	M8	25x1,2	M8	8,4	M8x30		M12x140	A 8x7x90
BF20	29,8	28	5	19,8	M14	0,8	170	135	23	M10	30x1,2	M10	10,5	M10x30	8	M14x150	A 8x7x90
BF30	34,8	28	5	23	M14	-	180	145	23	M10	35x1,5	M10	10,5	M10x35		M14x160	A 10x8x100
BF40	39,8	40	6	27,7	M20	0,8	210	170	28	M12	40x1,75	M12	13	M12x35	16	M20x200	A 12x8x125
BF50	49,8	48	6	36	M24	-	230	175	37	M16	50x2,0	M16	17	M16x40	30	M24x210	A 14x9x125
BF60	59,8	60	6	44	M30	-	270	205	45	M20	60x2,0	M20	21	M20x50	42	M30x250	A 18x11x160
BF70	79,8	60	8	55	M30	-	310	240	45	M20	80x2,5	M20	21	M20x50		M30x280	A 22x14x180
BF70-K70	69,8	60	8	53	M30	-	310	240	45	M20	70x2,5	M20	21	M20x50	100	M30x280	A 20x12x180
BF80	99,8	72	10	75	M36	-	440	360	55	M24	100x3,0	M24	25	M24x60		M36x410	A 28x16x280
BF90	119,8	72	10	80	M36	-	510	430	55	M24	120x4,0	M24	25	M24x60		M36x480	A 32x18x360
Die dargestellten Teile werden zur Montage benötigt. NUR * gekennzeichneten Teile sind im Montagehilfeset enthalten. Schraube Pos. 8 ist durch geeignete Maßnahmen gegen Losbrechen zu sichern.																	


Optional

Typ	Montagehilfe „Halten“
BF06	Id.Nr. 4103921
BF10	Id.Nr. 4103921
BF20	Id.Nr. 4103939
BF30	Id.Nr. 4103947
BF40	Id.Nr. 4103955
BF50	Id.Nr. 4103963
BF60	Id.Nr. 4103971
BF70	Id.Nr. 4103980
BF70-K70	Id.Nr. 4104765
BF80	Id.Nr. 4103998
BF90	Id.Nr. 4104005


Flach-Getriebemotoren Reihe BF

Zusatzmaßbild

Montagehilfe für Flachgetriebe mit Vielkeilverzahnung



Typ	Maße (mm)										
	Postion 1 Wellenzapfen						Postion 2 Scheibe				
	a	g	h	g	Lmax.	m	n	o	p	q	r
BF06	DIN 5480-W25x1,25x18x8f	M8	20	2	70	37	13	29,9	15	9	8
BF10	DIN 5480-W30x1,25x22x8f	M10	25	2,5	100	38	15	30,4	18	11	10
BF20	DIN 5480-W35x2x16x8f	M10	25	3	110	43	14	35,9	18	11	10
BF30	DIN 5480-W40x2x18x8f	M12	30	3	117	48	18	40,9	20	13,5	12
BF40	DIN 5480-W50x2x24x8f	M16	35	3	145	60	17,5	50,9	26	17,5	12,5
BF50	DIN 5480-W60x2x28x8f	M20	40	3,5	150	69	24	60,9	33	22	18
BF60	DIN 5480-W70x2x34x8f	M20	40	3,5	175	80	24	71,9	33	22	18
BF70	DIN 5480-W85x3x27x8f	M20	40	4	215	96	22	85,9	33	22	16
BF80	DIN 5480-W110x3x35x8f	M24	50	4	315	122	32	111,9	40	26	25
BF90	DIN 5480-W130x5x24x8f	M24	50	4,5	390	141	25	131,4	40	26	18





Die dargestellten Teile werden zur Montage benötigt. NUR * gekennzeichnete Teile sind im Montagehilfeset enthalten.
 Schraube Pos. 8 ist durch geeignete Maßnahmen gegen Losbrechen zu sichern!

Flach-Getriebemotoren Reihe BF

Zusatzmaßbild

Montagehilfe für Flachgetriebe mit Vielkeilverzahnung


Position 3 Hülse 											* Position 4 Gewindebolzen 					
Werkstoff: Stahl, Zugfestigkeit ≥ 470 N/mm²											Werkstoff: Stahl, Zugfestigkeit ≥ 1000 N/mm² Gewinde gerollt					
Typ	Maße (mm)										Sicherungsring DIN 472 *	Sechskantmutter DIN 394-8	Scheibe DIN 125-St	Zylinderschraube DIN 912-8.8 *	Anzugsmomente (Nm)	Sechskantschraube DIN EN 24017-8.8
	Position 3 Hülse						Position 4 Gewindebolzen									
	s	t	u	v	w	R	x	y	z	z1	Pos.5	Pos.6	Pos.7	Pos.8	Pos.9	
BF06	29,9	24	5	15,4	M12	0,8	160	130	20	M8	30x1,2	M8	8,4	M8x30	5	M12x110
BF10	30,4	28	5	19,8	M14	-	170	135	23	M10	30x1,2	M10	10,5	M10x30	8	M14x150
BF20	35,9	28	5	23	M14	-	180	145	23	M10	35x1,5	M10	10,5	M10x35		M14x160
BF30	40,9	40	6	27,7	M20	-	210	170	28	M12	40x1,75	M12	13	M12x35	16	M20x200
BF40	50,9	48	6	36	M24	0,8	230	175	37	M16	50x2,0	M16	17	M16x40	30	M24x210
BF50	60,9	60	6	44	M30	-	270	205	45	M20	60x2,0	M20	21	M20x50	42	M30x250
BF60	71,9	60	6	53	M30	0,8	310	240	45	M20	72x2,5	M20	21	M20x50		M20x280
BF70	85,9	60	8	65	M30	0,8	310	240	45	M20	85x3	M20	21	M20x50		M30x280
BF80	111,9	72	10	85	M36	0,8	440	360	55	M24	112x4	M24	25	M24x60	100	M36x410
BF90	131,4	72	10	95	M36	0,8	510	430	55	M24	130x4	M24	25	M24x60		M36x480
Die dargestellten Teile werden zur Montage benötigt. NUR * gekennzeichneten Teile sind im Montagehilfeset enthalten. Schraube Pos. 8 ist durch geeignete Maßnahmen gegen Losbrechen zu sichern.																

Optional	Typ	Montagehilfe „Halten“
	BF06	Id.Nr. 4105125
	BF10	Id.Nr. 4105133
	BF20	Id.Nr. 4105141
	BF30	Id.Nr. 4105150
	BF40	Id.Nr. 4105168
	BF50	Id.Nr. 4105176
	BF60	Id.Nr. 4105184
	BF70	Id.Nr. 4105192
	BF80	Id.Nr. 4105206
	BF90	Id.Nr. 4105214

Flach-Getriebemotoren Reihe BF

Zusatzmaßbild

Verschlusskappen (VK)




- 1 Getriebeseite VORNE (V)
- 2 Getriebeseite HINTEN (H)

Verschlusskappe HINTEN (H)			
Typ	A	B	C
BF10	134	78	5
BF20	142	85	5
BF30	153,5	90	7,5
BF40	179,5	110	7
BF50	192	125	6
BF60	222	140	7
BF70	258	170	6
Maße in Millimeter (mm)			

Verschlusskappe VORNE (V)			
Typ	E	F	G
BF30	149	78	7,5
BF50	189,5	110	6
BF70	262	130	6
Maße in Millimeter (mm)			

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.

Verschlussdeckel (VD)



- 1 Getriebeseite VORNE (V)
- 2 Getriebeseite HINTEN (H)

Verschlussdeckel HINTEN (H)			
Typ	A	B	C
BF70	376	300	8
BF90	442	350	8
Maße in Millimeter (mm)			

Verschlussdeckel VORNE (V)			
Typ	E	F	G
BF10	135,5	120	5
BF20	144	139,5	5
BF30	153	139,5	7,5
BF40	179,5	160	7
BF50	191,5	199	6
BF60	221,5	210	7
BF70	258	250	6
BF80	376	300	8
BF90	442	350	8
Maße in Millimeter (mm)			

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.

