

8

BK 系列伞齿轮减速电机 – 选型

伞齿轮箱描述 **173**
型号 173
伞齿轮减速电机的保尔服务系数（f_B） 173
无起停频率的连续操作Z≤1/h 173
起停工作制 173
保尔服务系数 173
冲击级别说明 174
关键词缩写 174
伞齿轮减速电机选型表 174
伞齿轮减速电机选型 **175**

型号

保尔 BK 系列伞齿轮减速电机有转矩从80 Nm 到18500 Nm 的10 种标准型号。更高的转矩可以根据要求提供。齿轮传动装置安装在一个坚固的铸造箱体中。

伞齿轮减速电机的保尔服务系数（f_B）

在众多影响齿轮箱总负载的因素中，最重要的包括：

- 额定转矩
- 日工作时间
- 转矩峰值严重程度（冲击级别）
- 转矩峰值频率（开关次数））

这些因素可以通过使用系数以一种简单实用的方法来表示。下面的表格和说明旨在对冲击级别提供客观的描述，而不是对驱动机械的分类。经验表明，除了驱动机械（M_x/M_n）造成的转矩冲击之外，还有动力传动部件（离合器、链条等），再加上质量在这起到了决定性的作用。

有关详细信息，请参见保尔殊说明SD32

无起停频率的连续操作Z≤1/h

冲击级别和工作时间的因数f_1

冲击分类	每天操作时间/t_d	>4 h ≤8 h	>8 h ≤16 h	>16 h ≤24 h
I		0.8	1.0	1.2
II		1.05	1.25	1.45
III		1.45	1.55	1.7

起停工作制

冲击级别和起停频率的因数f_2

单班制起停频率 t_d＜8h/d

冲击分类	1 ＜Z ≤100	100 ＜Z ≤1000	1000 ＜Z
I	0.95	1.1	1.15
II	1.2	1.35	1.4
III	1.55	1.6	1.6

多班制起停频率 t_d＞8h/d

冲击分类	1 ＜Z ≤100	100 ＜Z ≤1000	1000 ＜Z
I	1.3	1.45	1.5
II	1.5	1.6	1.65
III	1.75	1.8	1.8

保尔服务系数

Bauer服务系数 $f_B=f_1$ 或者$f_B=f_2$

例如：冲击级别Ⅱ中，每小时起停操作次数Z=100，并在多班制条件下， 则得到服务系数 $f_B=f_2=1.5$

冲击级别说明

冲击级别 I
均匀无冲击载荷。必须满足以下所有要求：
- FI ≤1.3
- M_x/M_N ≤1.0
- 功率传送部件的吸收冲击性良好（ 例如： 高挠性， 零间隙，联轴器 φN ≥ 5° ）

冲击级别 II
一般冲击载荷。至少满足下面一种条件：
- 1.3 <FI ≤4
- 1 <M_x/M_N ≤1.6
- 中等冲击型功率传输部件（ 例如： 轮齿， 刚性， 零间隙挠性联轴器 φN<5° ）

冲击级别III
重度冲击载荷。至少满足下面一种条件：
- FI >4
- 1.6 <M_x/M_N ≤2.0
- 冲击放大型功率传输部件（例如：间隙连接联轴器或链传动）


关键词缩写

Z	每小时起停次数
t_d	每日运行时间（h/d）
Fl	惯性因数 FI = (J_{ext} + J_{rot})/J_{rot}
J_{ext}	从动设备的转动惯量 (kgm^2)
J_{rot}	电机转子转动惯量 (kgm^2)
M_x	发生在正常运行或在紧急情况下静态扭矩外的最大冲击扭矩
M_N	所需要应用的静态负载扭矩
M_x/M_N	相对转矩因数
φ_N	额定转矩下挠性联轴器的转矩偏移

伞齿轮减速电机选型表

关键词缩写


P	额定输出功率
n_2	输出轴额定转速
i	齿轮减速比
M_2	额定扭矩
f_B	保尔服务系数
F_{RN}	标准轴上最大许可径向力
F_{RV}	FRV 标准实体轴时， 加强型轴承最大许可径向力（代码-1 和-2）



使用选型表决定需要的减速电机类型，代码清楚的定义了齿轮类型（见第十二章：尺寸图，伞齿轮减速电机）。


电机功率过载保护
电机功率，尤其是在连接4 级和多级齿轮箱时，比其他情况复杂一些。因此，很大程度上与低功率电机相同，额定电流不是一个用于衡量齿轮负载的工具，不能用于保护齿轮免于过载危险。办法是提供一个保护性机构避免过载和堵转情况（如滑动离合，滑动毂，剪切销等作为代替）。

0.03 kW



P_N	50 Hz			i	型号	m		
	n_2	M_2	f_B					
[kW]	[1/min]	[Nm]	[—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
0.03	28.5	8.9	9.0	47.78	**BK06-../D04LA4**	7.6	1500	-
0.03	25	10.1	6.7	54.38	**BK06-../D04LA4**	7.6	1600	-
0.03	21.5	11.8	5.4	63.33	**BK06-../D04LA4**	7.6	1700	-
0.03	3.7	62	2.7	373.4	**BK10Z-../D04LA4**	21	7000	-
0.03	3.2	71	2.1	428.8	**BK10Z-../D04LA4**	21	7000	-
0.03	2.5	66	3.3	552.3	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0.03	2.2	77	2.9	635.5	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0.03	1.8	98	2.2	789.7	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0.03	1.5	118	1.85	929.3	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0.03	1.3	139	1.6	1112	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0.03	1.0	184	1.2	1361	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0.03	0.9	205	1.05	1577	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0.03	0.7	220*	1.0	1971	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0.03	0.6	220*	1.0	2261	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0.03	0.55	220*	1.0	2467	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0.03	0.48	220*	1.0	2849	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0.03	0.44	220*	1.0	3107	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0.03	0.39	220*	1.0	3537	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0.03	0.33	220*	1.0	4120	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0.03	1.6	110	3.3	891.2	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0.03	1.3	138	2.6	1066	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0.03	1.1	165	2.2	1305	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0.03	0.95	193	1.85	1424	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0.03	0.85	220	1.65	1650	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0.03	0.7	270	1.35	2062	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0.03	0.6	320	1.15	2366	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0.03	0.55	350	1.05	2580	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0.03	0.48	360*	1.0	2831	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0.03	0.44	360*	1.0	3088	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0.03	0.39	360*	1.0	3515	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0.03	0.33	360*	1.0	4094	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0.03	1.2	150	3.3	1142	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000
0.03	1.1	165	3.0	1281	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000
0.03	0.85	220	2.2	1620	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000
0.03	0.8	235	2.1	1767	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000
0.03	0.7	270	1.8	2024	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000
0.03	0.55	350	1.4	2533	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000
0.03	0.5	380	1.3	2738	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000
0.03	0.46	415	1.2	2986	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000
0.03	0.4	480	1.0	3399	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000
0.03	0.35	490*	1.0	3959	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000


0.04 kW



P_N	50 Hz			i	型号	m		
	n_2	M_2	f_B					
[kW]	[1/min]	[Nm]	[—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
0.04	41	8.3	9.6	33.33	**BK06-../D04LA4**	7.6	1320	-
0.04	35.5	9.6	8.3	38.18	**BK06-../D04LA4**	7.6	1380	-
0.04	28.5	11.9	6.7	47.78	**BK06-../D04LA4**	7.6	1500	-
0.04	25	13.5	5.0	54.38	**BK06-../D04LA4**	7.6	1600	-
0.04	21.5	15.8	4.0	63.33	**BK06-../D04LA4**	7.6	1700	-
0.04	4.5	68	2.7	302.4	**BK10Z-../D04LA4**	21	7000	-
0.04	3.7	83	2.0	373.4	**BK10Z-../D04LA4**	21	7000	-
0.04	3.2	95	1.55	428.8	**BK10Z-../D04LA4**	21	7000	-
0.04	3.0	78	2.8	459.2	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0.04	2.7	88	2.5	501.4	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0.04	2.5	96	2.3	552.3	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0.04	2.2	112	1.95	635.5	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0.04	1.8	140	1.55	789.7	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0.04	1.5	167	1.3	929.3	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0.04	1.3	195	1.15	1112	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-


扭矩标注*表示服务系数f_B=1.0时最大允许扭矩

0.04 kW



P_N	50 Hz			i	型号	m		
	n_2	M_2	f_B					
[kW]	[1/min]	[Nm]	[—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
0.04	1.0	255	0.86	1361	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0.04	2.2	110	3.3	630.0	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0.04	1.8	138	2.6	757.0	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0.04	1.6	156	2.3	891.2	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0.04	1.3	195	1.85	1066	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0.04	1.1	230	1.55	1305	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0.04	0.95	270	1.35	1424	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0.04	0.85	305	1.2	1650	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0.04	1.7	147	3.3	810.9	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000
0.04	1.5	167	2.9	954.1	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000
0.04	1.2	210	2.3	1142	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000
0.04	1.1	230	2.1	1281	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000
0.04	0.85	305	1.6	1620	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000
0.04	0.8	325	1.5	1767	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000
0.04	0.7	375	1.3	2024	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000
0.04	0.55	480	1.0	2533	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000


0.06 kW



P_N	50 Hz			i	型号	m		
	n_2	M_2	f_B					
[kW]	[1/min]	[Nm]	[—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
0.06	63	8.1	9.9	21.54	**BK06-../D04LA4**	7.6	1150	-
0.06	52	9.9	8.1	26.36	**BK06-../D04LA4**	7.6	1230	-
0.06	41	12.5	6.4	33.33	**BK06-../D04LA4**	7.6	1320	-
0.06	35.5	14.5	5.5	38.18	**BK06-../D04LA4**	7.6	1380	-
0.06	28.5	17.8	4.5	47.78	**BK06-../D04LA4**	7.6	1500	-
0.06	25	20	3.4	54.38	**BK06-../D04LA4**	7.6	1600	-
0.06	21.5	23.5	2.7	63.33	**BK06-../D04LA4**	7.6	1700	-
0.06	11.5	42	3.3	120.3	**BK10Z-../D06LA4**	24	7000	-
0.06	9.5	50	3.3	143.2	**BK10Z-../D06LA4**	24	7000	-
0.06	6.6	71	2.8	204.7	**BK10Z-../D06LA4**	24	7000	-
0.06	5.3	88	2.3	257.9	**BK10Z-../D06LA4**	24	7000	-
0.06	4.5	103	1.8	302.4	**BK10Z-../D06LA4**	24	7000	-
0.06	3.7	125	1.3	373.4	**BK10Z-../D06LA4**	24	7000	-
0.06	3.2	143	1.05	428.8	**BK10Z-../D06LA4**	24	7000	-
0.06	3.0	129	1.7	459.2	**BK10G06-../D06LA4**	28	7000	-
0.06	2.7	144	1.55	501.4	**BK10G06-../D06LA4**	28	7000	-
0.06	2.5	157	1.4	552.3	**BK10G06-../D06LA4**	28	7000	-
0.06	2.2	180	1.2	635.5	**BK10G06-../D06LA4**	28	7000	-
0.06	1.8	220	1.0	789.7	**BK10G06-../D06LA4**	28	7000	-
0.06	1.5	265	0.83	929.3	**BK10G06-../D06LA4**	28	7000	-
0.06	4.6	100	3.1	298.2	**BK20Z-../D06LA4**	34	8700	9000
0.06	3.7	123	2.4	367.7	**BK20Z-../D06LA4**	34	8700	9000
0.06	3.2	120	3.0	429.7	**BK20G06-../D06LA4**	38	8700	9000
0.06	2.9	133	2.7	480.4	**BK20G06-../D06LA4**	38	8700	9000
0.06	2.6	149	2.4	524.5	**BK20G06-../D06LA4**	38	8700	9000
0.06	2.2	178	2.0	630.0	**BK20G06-../D06LA4**	38	8700	9000
0.06	1.8	220	1.65	757.0	**BK20G06-../D06LA4**	38	8700	9000
0.06	1.6	245	1.45	891.2	**BK20G06-../D06LA4**	38	8700	9000
0.06	1.3	305	1.2	1066	**BK20G06-../D06LA4**	38	8700	9000
0.06	1.1	360	1.0	1305	**BK20G06-../D06LA4**	38	8700	9000
0.06	3.6	128	3.1	380.7	**BK30Z-../D06LA4**	41	11200	12000
0.06	3.1	147	2.6	441.3	**BK30Z-../D06LA4**	41	11200	12000
0.06	2.4	163	3.0	567.0	**BK30G06-../D06LA4**	44	11200	12000
0.06	2.1	188	2.6	652.5	**BK30G06-../D06LA4**	44	11200	12000
0.06	1.9	210	2.3	743.0	**BK30G06-../D06LA4**	44	11200	12000
0.06	1.7	235	2.1	810.9	**BK30G06-../D06LA4**	44	11200	12000
0.06	1.5	265	1.85	954.1	**BK30G06-../D06LA4**	44	11200	12000
0.06	1.2	330	1.5	1142	**BK30G06-../D06LA4**	44	11200	12000
0.06	1.1	360	1.35	1281	**BK30G06-../D06LA4**	44	11200	12000


扭矩标注*表示服务系数f_B=1.0时最大允许扭矩

0.06 kW



P_N	50 Hz			i	型号	m		
	n_2	M_2	f_B					
[kW]	[1/min]	[Nm]	[—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
0.06	0.85	475	1.05	1620	**BK30G06-../D06LA4**	44	11200	12000
0.06	1.2	290	2.9	1189	**BK40G10-../D06LA4**	68	11700	17000
0.06	0.95	380	2.2	1428	**BK40G10-../D06LA4**	68	11700	17000
0.06	0.8	465	1.85	1798	**BK40G10-../D06LA4**	68	11700	17000
0.06	0.65	580	1.45	2108	**BK40G10-../D06LA4**	68	11700	17000
0.06	0.6	640	1.35	2350	**BK40G10-../D06LA4**	68	11700	17000
0.06	0.55	700	1.2	2604	**BK40G10-../D06LA4**	68	11700	17000
0.06	1.0	370	3.1	1398	**BK50G10-../D06LA4**	96	14100	111000
0.06	0.9	415	2.8	1549	**BK50G10-../D06LA4**	96	14100	111000
0.06	0.75	510	2.3	1816	**BK50G10-../D06LA4**	96	14100	111000
0.06	0.7	550	2.1	2024	**BK50G10-../D06LA4**	96	14100	111000
0.06	0.6	630	1.85	2450	**BK50G10-../D06LA4**	96	14100	111000
0.06	0.5	760	1.5	2730	**BK50G10-../D06LA4**	96	14100	111000
0.06	0.45	850	1.35	3025	**BK50G10-../D06LA4**	96	14100	111000
0.06	0.39	960	1.2	3492	**BK50G10-../D06LA4**	96	14100	111000
0.06	0.35	1080	1.05	3870	**BK50G10-../D06LA4**	96	14100	111000
0.06	0.39	920	2.7	3533	**BK60G20-../D06LA4**	123	16600	34000
0.06	0.32	1240	2.0	4239	**BK60G20-../D06LA4**	123	16600	34000
0.06	0.27	1570	1.6	5072	**BK60G20-../D06LA4**	123	16600	34000
0.06	0.24	1830	1.35	5721	**BK60G20-../D06LA4**	123	16600	34000
0.06	0.21	2150	1.15	6565	**BK60G20-../D06LA4**	123	16600	34000
0.06	0.19	2450	1.0	7291	**BK60G20-../D06LA4**	123	16600	34000
0.06	0.21	2000	2.9	6504	**BK70G20-../D06LA4**	201	24100	50000
0.06	0.17	2650	2.2	8149	**BK70G20-../D06LA4**	201	24100	50000
0.06	0.15	3100	1.85	9351	**BK70G20-../D06LA4**	201	24100	50000

0.09 kW




P_N	50 Hz			i	型号	m		
	n_2	M_2	f_B					
[kW]	[1/min]	[Nm]	[—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
0.09	89	8.7	9.2	15.29	**BK06-../D04LA4**	7.6	1020	-
0.09	75	10.3	7.8	18.00	**BK06-../D04LA4**	7.6	1080	-
0.09	63	12.2	6.6	21.54	**BK06-../D04LA4**	7.6	1150	-
0.09	52	14.8	5.4	26.36	**BK06-../D04LA4**	7.6	1230	-
0.09	41	18.8	4.3	33.33	**BK06-../D04LA4**	7.6	1320	-
0.09	35.5	21.5	3.7	38.18	**BK06-../D04LA4**	7.6	1380	-
0.09	28.5	26.5	3.0	47.78	**BK06-../D04LA4**	7.6	1500	-
0.09	25	30.5	2.2	54.38	**BK06-../D04LA4**	7.6	1600	-
0.09	21.5	35.5	1.8	63.33	**BK06-../D04LA4**	7.6	1700	-
0.09	13.5	54	2.9	102.5	**BK10-../D06LA4**	23	7000	-
0.09	11.5	63	2.2	120.3	**BK10Z-../D06LA4**	24	7000	-
0.09	9.5	75	2.2	143.2	**BK10Z-../D06LA4**	24	7000	-
0.09	8.0	89	2.2	170.6	**BK10Z-../D06LA4**	24	7000	-
0.09	6.6	106	1.9	204.7	**BK10Z-../D06LA4**	24	7000	-
0.09	5.3	132	1.5	257.9	**BK10Z-../D06LA4**	24	7000	-
0.09	4.5	154	1.2	302.4	**BK10Z-../D06LA4**	24	7000	-
0.09	3.7	188	0.88	373.4	**BK10Z-../D06LA4**	24	7000	-
0.09	3.3	186	1.2	410.8	**BK10G06-../D06LA4**	28	7000	-
0.09	3.0	205	1.05	459.2	**BK10G06-../D06LA4**	28	7000	-
0.09	2.7	225	0.98	501.4	**BK10G06-../D06LA4**	28	7000	-
0.09	2.5	245	0.9	552.3	**BK10G06-../D06LA4**	28	7000	-
0.09	6.6	106	3.1	207.5	**BK20Z-../D06LA4**	34	8700	9000
0.09	5.2	135	2.4	259.9	**BK20Z-../D06LA4**	34	8700	9000
0.09	4.6	151	2.1	298.2	**BK20Z-../D06LA4**	34	8700	9000
0.09	3.7	185	1.6	367.7	**BK20Z-../D06LA4**	34	8700	9000
0.09	3.2	192	1.9	429.7	**BK20G06-../D06LA4**	38	8700	9000
0.09	2.9	210	1.7	480.4	**BK20G06-../D06LA4**	38	8700	9000
0.09	2.6	235	1.55	524.5	**BK20G06-../D06LA4**	38	8700	9000
0.09	2.2	280	1.3	630.0	**BK20G06-../D06LA4**	38	8700	9000

扭矩标注*表示服务系数f_B=1.0时最大允许扭矩


伞齿轮减速电机选型

0.09 kW



P_N	50 Hz			i	型号	m		
	n_2	M_2	f_B					
[kW]	[1/min]	[Nm]	[—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
0.09	1.8	345	1.05	757.0	**BK20G06-../D06LA4**	38	8700	9000
0.09	1.6	385	0.94	891.2	**BK20G06-../D06LA4**	38	8700	9000
0.09	4.4	160	2.4	308.3	**BK30Z-../D06LA4**	41	11200	12000
0.09	3.6	193	2.1	380.7	**BK30Z-../D06LA4**	41	11200	12000
0.09	3.1	220	1.75	441.3	**BK30Z-../D06LA4**	41	11200	12000
0.09	2.9	210	2.3	471.5	**BK30G06-../D06LA4**	44	11200	12000
0.09	2.4	255	1.9	567.0	**BK30G06-../D06LA4**	44	11200	12000
0.09	2.1	295	1.65	652.5	**BK30G06-../D06LA4**	44	11200	12000
0.09	1.9	325	1.5	743.0	**BK30G06-../D06LA4**	44	11200	12000
0.09	1.7	365	1.35	810.9	**BK30G06-../D06LA4**	44	11200	12000
0.09	1.5	410	1.2	954.1	**BK30G06-../D06LA4**	44	11200	12000
0.09	1.2	510	0.96	1142	**BK30G06-../D06LA4**	44	11200	12000
0.09	1.1	560	0.88	1281	**BK30G06-../D06LA4**	44	11200	12000
0.09	3.9	178	3.3	348.7	**BK40Z-../D06LA4**	64	11700	17000
0.09	3.2	210	2.7	430.0	**BK40Z-../D06LA4**	64	11700	17000
0.09	1.8	295	2.9	756.7	**BK40G10-../D06LA4**	68	11700	17000
0.09	1.7	320	2.7	838.4	**BK40G10-../D06LA4**	68	11700	17000
0.09	1.4	400	2.1	998.3	**BK40G10-../D06LA4**	68	11700	17000
0.09	1.2	475	1.8	1189	**BK40G10-../D06LA4**	68	11700	17000
0.09	0.95	610	1.4	1428	**BK40G10-../D06LA4**	68	11700	17000
0.09	0.8	730	1.15	1798	**BK40G10-../D06LA4**	68	11700	17000
0.09	1.6	350	3.3	859.8	**BK50G10-../D06LA4**	96	14100	111000
0.09	1.4	410	2.8	1024	**BK50G10-../D06LA4**	96	14100	111000
0.09	1.1	530	2.2	1230	**BK50G10-../D06LA4**	96	14100	111000
0.09	1.0	590	1.95	1398	**BK50G10-../D06LA4**	96	14100	111000
0.09	0.9	660	1.75	1549	**BK50G10-../D06LA4**	96	14100	111000
0.09	0.75	790	1.45	1816	**BK50G10-../D06LA4**	96	14100	111000
0.09	0.7	850	1.35	2024	**BK50G10-../D06LA4**	96	14100	111000
0.09	0.6	980	1.15	2450	**BK50G10-../D06LA4**	96	14100	111000
0.09	0.7	750	3.3	2010	**BK60G20-../D06LA4**	123	16600	34000
0.09	0.6	930	2.7	2371	**BK60G20-../D06LA4**	123	16600	34000
0.09	0.5	1180	2.1	2733	**BK60G20-../D06LA4**	123	16600	34000
0.09	0.45	1360	1.85	3036	**BK60G20-../D06LA4**	123	16600	34000
0.09	0.39	1650	1.5	3533	**BK60G20-../D06LA4**	123	16600	34000
0.09	0.32	2100	1.2	4239	**BK60G20-../D06LA4**	123	16600	34000
0.09	0.35	1750	3.3	3894	**BK70G20-../D06LA4**	201	24100	50000
0.09	0.3	2150	2.7	4531	**BK70G20-../D06LA4**	201	24100	50000
0.09	0.25	2700	2.1	5436	**BK70G20-../D06LA4**	201	24100	50000
0.09	0.21	3350	1.7	6504	**BK70G20-../D06LA4**	201	24100	50000
0.09	0.17	4350	1.3	8149	**BK70G20-../D06LA4**	201	24100	50000
0.09	0.15	5000	1.15	9351	**BK70G20-../D06LA4**	201	24100	50000


0.11 kW



P_N	50 Hz			i	型号	m		
	n_2	M_2	f_B					
[kW]	[1/min]	[Nm]	[—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
0.11	116	8.3	9.6	11.67	**BK06-../D04LA4**	7.6	930	-
0.11	89	10.7	7.5	15.29	**BK06-../D04LA4**	7.6	1020	-
0.11	75	12.6	6.3	18.00	**BK06-../D04LA4**	7.6	1080	-
0.11	63	15	5.3	21.54	**BK06-../D04LA4**	7.6	1150	-
0.11	52	18.1	4.4	26.36	**BK06-../D04LA4**	7.6	1230	-
0.11	41	23	3.5	33.33	**BK06-../D04LA4**	7.6	1320	-
0.11	35.5	26.5	3.0	38.18	**BK06-../D04LA4**	7.6	1380	-
0.11	28.5	32.5	2.5	47.78	**BK06-../D04LA4**	7.6	1500	-
0.11	25	37	1.85	54.38	**BK06-../D04LA4**	7.6	1600	-
0.11	21.5	43	1.5	63.33	**BK06-../D04LA4**	7.6	1700	-
0.11	11.5	77	1.8	120.3	**BK10Z-../D04LA4**	21	7000	-
0.11	9.5	92	1.75	143.2	**BK10Z-../D04LA4**	21	7000	-
0.11	8.0	108	1.85	170.6	**BK10Z-../D04LA4**	21	7000	-

扭矩标注*表示服务系数f_B=1.0时最大允许扭矩


0.11 kW



P_N	50 Hz			i	型号	m		
	n_2	M_2	f_B					
[kW]	[1/min]	[Nm]	[—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
0.11	6.6	130	1.55	204.7	**BK10Z-../D04LA4**	21	7000	-
0.11	5.3	162	1.25	257.9	**BK10Z-../D04LA4**	21	7000	-
0.11	4.5	189	0.97	302.4	**BK10Z-../D04LA4**	21	7000	-
0.11	4.0	191	1.15	343.2	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0.11	3.3	230	0.96	410.8	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0.11	3.0	255	0.86	459.2	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0.11	2.7	220*	1.0	501.4	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0.11	2.5	220*	1.0	552.3	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0.11	2.2	220*	1.0	635.5	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0.11	1.8	220*	1.0	789.7	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0.11	1.5	220*	1.0	929.3	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0.11	1.3	220*	1.0	1112	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0.11	1.0	220*	1.0	1361	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0.11	0.9	220*	1.0	1577	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0.11	0.7	220*	1.0	1971	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0.11	0.6	220*	1.0	2261	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0.11	0.55	220*	1.0	2467	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0.11	0.48	220*	1.0	2849	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0.11	0.44	220*	1.0	3107	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0.11	0.39	220*	1.0	3537	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0.11	0.33	220*	1.0	4120	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0.11	7.8	111	3.0	173.4	**BK20Z-../D04LA4**	31	8700	9000
0.11	6.6	130	2.5	207.5	**BK20Z-../D04LA4**	31	8700	9000
0.11	5.2	165	2.0	259.9	**BK20Z-../D04LA4**	31	8700	9000
0.11	4.6	184	1.7	298.2	**BK20Z-../D04LA4**	31	8700	9000
0.11	3.7	225	1.3	367.7	**BK20Z-../D04LA4**	31	8700	9000
0.11	3.2	235	1.55	429.7	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0.11	2.9	260	1.4	480.4	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0.11	2.6	295	1.2	524.5	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0.11	2.2	345	1.05	630.0	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0.11	1.8	425	0.85	757.0	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0.11	1.6	360*	1.0	891.2	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0.11	1.3	360*	1.0	1066	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0.11	1.1	360*	1.0	1305	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0.11	0.95	360*	1.0	1424	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0.11	0.85	360*	1.0	1650	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0.11	0.7	360*	1.0	2062	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0.11	0.6	360*	1.0	2366	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0.11	0.55	360*	1.0	2580	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0.11	0.48	360*	1.0	2831	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0.11	0.44	360*	1.0	3088	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0.11	0.39	360*	1.0	3515	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0.11	0.33	360*	1.0	4094	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0.11	2.9	260	1.9	471.5	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000
0.11	2.4	320	1.55	567.0	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000
0.11	2.1	365	1.35	652.5	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000
0.11	1.9	405	1.2	743.0	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000
0.11	1.7	450	1.1	810.9	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000
0.11	1.5	510	0.96	954.1	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000
0.11	1.2	490*	1.0	1142	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000
0.11	1.1	490*	1.0	1281	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000
0.11	0.85	490*	1.0	1620	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000
0.11	0.8	490*	1.0	1767	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000
0.11	0.7	490*	1.0	2024	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000
0.11	0.55	490*	1.0	2533	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000
0.11	0.5	490*	1.0	2738	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000
0.11	0.46	490*	1.0	2986	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000
0.11	0.4	490*	1.0	3399	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000
0.11	0.35	490*	1.0	3959	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000

扭矩标注*表示服务系数f_B=1.0时最大允许扭矩


0.12 kW



P_N	50 Hz			i	型号	m		
	n_2	M_2	f_B					
[kW]	[1/min]	[Nm]	[—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
0.12	120	8.7	9.2	11.67	**BK06-../DHE05LA4**	9.5	930	-
0.12	91	11.4	7.0	15.29	**BK06-../DHE05LA4**	9.5	1020	-
0.12	78	13.2	6.1	18.00	**BK06-../DHE05LA4**	9.5	1080	-
0.12	65	15.8	5.1	21.54	**BK06-../DHE05LA4**	9.5	1150	-
0.12	53	19.4	4.1	26.36	**BK06-../DHE05LA4**	9.5	1230	-
0.12	42	24.5	3.3	33.33	**BK06-../DHE05LA4**	9.5	1320	-
0.12	36.5	28	2.9	38.18	**BK06-../DHE05LA4**	9.5	1380	-
0.12	29.5	34.5	2.3	47.78	**BK06-../DHE05LA4**	9.5	1500	-
0.12	26	39	1.75	54.38	**BK06-../DHE05LA4**	9.5	1600	-
0.12	22	46	1.4	63.33	**BK06-../DHE05LA4**	9.5	1700	-
0.12	16	62	2.9	89.30	**BK10-../DHE06LA4**	23	7000	-
0.12	14	69	2.3	102.5	**BK10-../DHE06LA4**	23	7000	-
0.12	12	81	1.7	120.3	**BK10Z-../DHE06LA4**	24	7000	-
0.12	9.7	99	1.65	143.2	**BK10Z-../DHE06LA4**	24	7000	-
0.12	8.2	115	1.75	170.6	**BK10Z-../DHE06LA4**	24	7000	-
0.12	6.8	138	1.45	204.7	**BK10Z-../DHE06LA4**	24	7000	-
0.12	5.4	174	1.15	257.9	**BK10Z-../DHE06LA4**	24	7000	-
0.12	4.6	200	0.92	302.4	**BK10Z-../DHE06LA4**	24	7000	-
0.12	4.1	205	1.05	343.2	**BK10G06-../DHE06LA4**	28	7000	-
0.12	3.4	245	0.9	410.8	**BK10G06-../DHE06LA4**	28	7000	-
0.12	3.1	270	0.81	459.2	**BK10G06-../DHE06LA4**	28	7000	-
0.12	2.8	220*	1.0	501.4	**BK10G06-../DHE06LA4**	28	7000	-
0.12	2.6	220*	1.0	552.3	**BK10G06-../DHE06LA4**	28	7000	-
0.12	2.2	220*	1.0	635.5	**BK10G06-../DHE06LA4**	28	7000	-
0.12	1.8	220*	1.0	789.7	**BK10G06-../DHE06LA4**	28	7000	-
0.12	1.5	220*	1.0	929.3	**BK10G06-../DHE06LA4**	28	7000	-
0.12	1.3	220*	1.0	1112	**BK10G06-../DHE06LA4**	28	7000	-
0.12	1.1	220*	1.0	1361	**BK10G06-../DHE06LA4**	28	7000	-
0.12	0.9	220*	1.0	1577	**BK10G06-../DHE06LA4**	28	7000	-
0.12	0.75	220*	1.0	1971	**BK10G06-../DHE06LA4**	28	7000	-
0.12	0.65	220*	1.0	2261	**BK10G06-../DHE06LA4**	28	7000	-
0.12	0.6	220*	1.0	2467	**BK10G06-../DHE06LA4**	28	7000	-
0.12	0.49	220*	1.0	2849	**BK10G06-../DHE06LA4**	28	7000	-
0.12	0.45	220*	1.0	3107	**BK10G06-../DHE06LA4**	28	7000	-
0.12	0.4	220*	1.0	3537	**BK10G06-../DHE06LA4**	28	7000	-
0.12	0.34	220*	1.0	4120	**BK10G06-../DHE06LA4**	28	7000	-
0.12	9.6	100	3.3	144.5	**BK20Z-../DHE06LA4**	34	8700	9000
0.12	8.0	118	2.8	173.4	**BK20Z-../DHE06LA4**	34	8700	9000
0.12	6.7	140	2.4	207.5	**BK20Z-../DHE06LA4**	34	8700	9000
0.12	5.4	174	1.9	259.9	**BK20Z-../DHE06LA4**	34	8700	9000
0.12	4.7	197	1.6	298.2	**BK20Z-../DHE06LA4**	34	8700	9000
0.12	3.8	240	1.2	367.7	**BK20Z-../DHE06LA4**	34	8700	9000
0.12	3.3	255	1.4	429.7	**BK20G06-../DHE06LA4**	38	8700	9000
0.12	2.9	290	1.25	480.4	**BK20G06-../DHE06LA4**	38	8700	9000
0.12	2.7	310	1.15	524.5	**BK20G06-../DHE06LA4**	38	8700	9000
0.12	2.2	380	0.95	630.0	**BK20G06-../DHE06LA4**	38	8700	9000
0.12	1.9	445	0.81	757.0	**BK20G06-../DHE06LA4**	38	8700	9000
0.12	1.6	360*	1.0	891.2	**BK20G06-../DHE06LA4**	38	8700	9000
0.12	1.3	360*	1.0	1066	**BK20G06-../DHE06LA4**	38	8700	9000
0.12	1.1	360*	1.0	1305	**BK20G06-../DHE06LA4**	38	8700	9000
0.12	1.0	360*	1.0	1424	**BK20G06-../DHE06LA4**	38	8700	9000
0.12	0.85	360*	1.0	1650	**BK20G06-../DHE06LA4**	38	8700	9000
0.12	0.7	360*	1.0	2062	**BK20G06-../DHE06LA4**	38	8700	9000
0.12	0.6	360*	1.0	2366	**BK20G06-../DHE06LA4**	38	8700	9000
0.12	0.55	360*	1.0	2580	**BK20G06-../DHE06LA4**	38	8700	9000
0.12	0.49	360*	1.0	2831	**BK20G06-../DHE06LA4**	38	8700	9000
0.12	0.45	360*	1.0	3088	**BK20G06-../DHE06LA4**	38	8700	9000
0.12	0.4	360*	1.0	3515	**BK20G06-../DHE06LA4**	38	8700	9000
0.12	0.34	360*	1.0	4094	**BK20G06-../DHE06LA4**	38	8700	9000
0.12	6.4	146	3.1	216.5	**BK30Z-../DHE06LA4**	41	11200	12000
0.12	5.5	170	2.6	255.3	**BK30Z-../DHE06LA4**	41	11200	12000
0.12	4.5	205	1.9	308.3	**BK30Z-../DHE06LA4**	41	11200	12000
0.12	3.7	250	1.6	380.7	**BK30Z-../DHE06LA4**	41	11200	12000
0.12	3.2	285	1.35	441.3	**BK30Z-../DHE06LA4**	41	11200	12000
0.12	3.0	280	1.75	471.5	**BK30G06-../DHE06LA4**	44	11200	12000
0.12	2.5	335	1.45	567.0	**BK30G06-../DHE06LA4**	44	11200	12000
0.12	2.2	380	1.3	652.5	**BK30G06-../DHE06LA4**	44	11200	12000

扭矩标注*表示服务系数f_B=1.0时最大允许扭矩


0.12 kW



P_N	50 Hz			i	型号	m		
	n_2	M_2	f_B					
[kW]	[1/min]	[Nm]	[—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
0.12	1.9	445	1.1	743.0	**BK30G06-../DHE06LA4**	44	11200	12000
0.12	1.8	470	1.05	810.9	**BK30G06-../DHE06LA4**	44	11200	12000
0.12	1.5	560	0.88	954.1	**BK30G06-../DHE06LA4**	44	11200	12000
0.12	1.3	490*	1.0	1142	**BK30G06-../DHE06LA4**	44	11200	12000
0.12	1.1	490*	1.0	1281	**BK30G06-../DHE06LA4**	44	11200	12000
0.12	0.9	490*	1.0	1620	**BK30G06-../DHE06LA4**	44	11200	12000
0.12	0.8	490*	1.0	1767	**BK30G06-../DHE06LA4**	44	11200	12000
0.12	0.7	490*	1.0	2024	**BK30G06-../DHE06LA4**	44	11200	12000
0.12	0.55	490*	1.0	2738	**BK30G06-../DHE06LA4**	44	11200	12000
0.12	0.47	490*	1.0	2986	**BK30G06-../DHE06LA4**	44	11200	12000
0.12	0.41	490*	1.0	3399	**BK30G06-../DHE06LA4**	44	11200	12000
0.12	0.35	490*	1.0	3959	**BK30G06-../DHE06LA4**	44	11200	12000
0.12	4.0	230	2.5	348.7	**BK40Z-../DHE06LA4**	64	11700	17000
0.12	3.3	275	2.1	430.0	**BK40Z-../DHE06LA4**	64	11700	17000
0.12	2.6	275	3.1	540.0	**BK40G10-../DHE06LA4**	68	11700	17000
0.12	2.1	350	2.4	660.2	**BK40G10-../DHE06LA4**	68	11700	17000
0.12	1.9	395	2.2	756.7	**BK40G10-../DHE06LA4**	68	11700	17000
0.12	1.7	450	1.9	838.4	**BK40G10-../DHE06LA4**	68	11700	17000
0.12	1.4	550	1.55	998.3	**BK40G10-../DHE06LA4**	68	11700	17000
0.12	1.2	650	1.3	1189	**BK40G10-../DHE06LA4**	68	11700	17000
0.12	1.0	790	1.1	1428	**BK40G10-../DHE06LA4**	68	11700	17000
0.12	0.8	850*	1.0	1798	**BK40G10-../DHE06LA4**	68	11700	17000
0.12	0.7	850*	1.0	2108	**BK40G10-../DHE06LA4**	68	11700	17000
0.12	0.6	850*	1.0	2350	**BK40G10-../DHE06LA4**	68	11700	17000
0.12	0.55	850*	1.0	2604	**BK40G10-../DHE06LA4**	68	11700	17000
0.12	0.46	850*	1.0	3077	**BK40G10-../DHE06LA4**	68	11700	17000
0.12	0.41	850*	1.0	3429	**BK40G10-../DHE06LA4**	68	11700	17000
0.12	0.37	850*	1.0	3800	**BK40G10-../DHE06LA4**	68	11700	17000
0.12	0.32	850*	1.0	4363	**BK40G10-../DHE06LA4**	68	11700	17000
0.12	3.4	265	3.2	414.8	**BK50Z-../DHE06LA4**	92	14100	26000
0.12	2.2	345	3.3	651.7	**BK50G10-../DHE06LA4**	96	14100	111000
0.12	2.0	385	3.0	722.2	**BK50G10-../DHE06LA4**	96	14100	111000
0.12	1.7	460	2.5	859.8	**BK50G10-../DHE06LA4**	96	14100	111000
0.12	1.4	560	2.1	1024	**BK50G10-../DHE06LA4**	96	14100	111000
0.12	1.2	670	1.7	1230	**BK50G10-../DHE06LA4**	96	14100	111000
0.12	1.0	800	1.45	1398	**BK50G10-../DHE06LA4**	96	14100	111000
0.12	0.9	890	1.3	1549	**BK50G10-../DHE06LA4**	96	14100	111000
0.12	0.8	1010	1.15	1816	**BK50G10-../DHE06LA4**	96	14100	111000
0.12	0.7	1150*	1.0	2024	**BK50G10-../DHE06LA4**	96	14100	111000
0.12	0.6	1150*	1.0	2450	**BK50G10-../DHE06LA4**	96	14100	111000
0.12	0.55	1150*	1.0	2730	**BK50G10-../DHE06LA4**	96	14100	111000
0.12	0.46	1150*	1.0	3025	**BK50G10-../DHE06LA4**	96	14100	111000
0.12	0.4	1150*	1.0	3492	**BK50G10-../DHE06LA4**	96	14100	111000
0.12	0.36	1150*	1.0	3870	**BK50G10-../DHE06LA4**	96	14100	111000
0.12	0.32	1150*	1.0	4443	**BK50G10-../DHE06LA4**	96	14100	111000
0.12	0.9	860	2.9	1618	**BK60G20-../DHE06LA4**	123	16600	34000
0.12	0.8	970	2.6	1810	**BK60G20-../DHE06LA4**	123	16600	34000
0.12	0.7	1160	2.2	2010	**BK60G20-../DHE06LA4**	123	16600	34000
0.12	0.6	1400	1.8	2371	**BK60G20-../DHE06LA4**	123	16600	34000
0.12	0.55	1540	1.6	2733	**BK60G20-../DHE06LA4**	123	16600	34000
0.12	0.46	1940	1.3	3036	**BK60G20-../DHE06LA4**	123	16600	34000
0.12	0.4	2300	1.1	3533	**BK60G20-../DHE06LA4**	123	16600	34000
0.12	0.33	2500*	1.0	4239	**BK60G20-../DHE06LA4**	123	16600	34000
0.12	0.28	2500*	1.0	5072	**BK60G20-../DHE06LA4**	123	16600	34000
0.12	0.25	2500*	1.0	5721	**BK60G20-../DHE06LA4**	123	16600	34000
0.12	0.22	2500*	1.0	6565	**BK60G20-../DHE06LA4**	123	16600	34000
0.12	0.19	2500*	1.0	7291	**BK60G20-../DHE06LA4**	123	16600	34000
0.12	0.18	2500*	1.0	8093	**BK60G20-../DHE06LA4**	123	16600	34000
0.12	0.16	2500*	1.0	8990	**BK60G20-../DHE06LA4**	123	16600	34000
0.12	0.46	1840	3.1	3041	**BK70G20-../DHE06LA4**	201	24100	50000
0.12	0.4	2150	2.7	3505	**BK70G20-../DHE06LA4**	201	24100	50000
0.12	0.36	2450	2.3	3894	**BK70G20-../DHE06LA4**	201	24100	50000
0.12	0.31	2950	1.95	4531	**BK70G20-../DHE06LA4**	201	24100	50000
0.12	0.26	3700	1.55	5436	**BK70G20-../DHE06LA4**	201	24100	50000
0.12	0.22	4500	1.25	6504	**BK70G20-../DHE06LA4**	201	24100	50000
0.12	0.17	5700*	1.0	8149	**BK70G20-../DHE06LA4**	201	24100	50000


扭矩标注*表示服务系数f_B=1.0时最大允许扭矩

0.12 kW



P_N	50 Hz			i	型号	m		
	n_2	M_2	f_B					
[kW]	[1/min]	[Nm]	[—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
0.12	0.15	5700*	1.0	9351	**BK70G20-../DHE06LA4**	201	24100	50000


0.18 kW



P_N	50 Hz			i	型号	m		
	n_2	M_2	f_B					
[kW]	[1/min]	[Nm]	[—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
0.18	142	11.1	7.2	9.71	**BK06-../DHE05LA4**	9.5	880	-
0.18	118	13.4	6.0	11.67	**BK06-../DHE05LA4**	9.5	930	-
0.18	90	17.3	4.6	15.29	**BK06-../DHE05LA4**	9.5	1020	-
0.18	77	20	4.0	18.00	**BK06-../DHE05LA4**	9.5	1080	-
0.18	64	24	3.3	21.54	**BK06-../DHE05LA4**	9.5	1150	-
0.18	53	29	2.8	26.36	**BK06-../DHE05LA4**	9.5	1230	-
0.18	41.5	37	2.2	33.33	**BK06-../DHE05LA4**	9.5	1320	-
0.18	36.5	42	1.9	38.18	**BK06-../DHE05LA4**	9.5	1380	-
0.18	29	52	1.55	47.78	**BK06-../DHE05LA4**	9.5	1500	-
0.18	25.5	59	1.15	54.38	**BK06-../DHE05LA4**	9.5	1600	-
0.18	22	69	0.92	63.33	**BK06-../DHE05LA4**	9.5	1700	-
0.18	22.5	67	3.0	61.68	**BK10-../DHE06LA4**	23	7000	-
0.18	19	79	2.5	72.31	**BK10-../DHE06LA4**	23	7000	-
0.18	15.5	96	1.85	89.30	**BK10-../DHE06LA4**	23	7000	-
0.18	13.5	108	1.45	102.5	**BK10-../DHE06LA4**	23	7000	-
0.18	11.5	127	1.1	120.3	**BK10Z-../DHE06LA4**	24	7000	-
0.18	9.6	150	1.1	143.2	**BK10Z-../DHE06LA4**	24	7000	-
0.18	8.1	176	1.15	170.6	**BK10Z-../DHE06LA4**	24	7000	-
0.18	6.7	210	0.95	204.7	**BK10Z-../DHE06LA4**	24	7000	-
0.18	13	113	2.8	108.6	**BK20-../DHE06LA4**	33	8700	9000
0.18	11.5	127	2.6	124.2	**BK20Z-../DHE06LA4**	34	8700	9000
0.18	9.5	151	2.2	144.5	**BK20Z-../DHE06LA4**	34	8700	9000
0.18	8.0	178	1.85	173.4	**BK20Z-../DHE06LA4**	34	8700	9000
0.18	6.7	210	1.55	207.5	**BK20Z-../DHE06LA4**	34	8700	9000
0.18	5.3	265	1.25	259.9	**BK20Z-../DHE06LA4**	34	8700	9000
0.18	4.6	300	1.05	298.2	**BK20Z-../DHE06LA4**	34	8700	9000
0.18	3.8	360	0.81	367.7	**BK20Z-../DHE06LA4**	34	8700	9000
0.18	3.2	405	0.89	429.7	**BK20G06-../DHE06LA4**	38	8700	9000
0.18	2.9	445	0.81	480.4	**BK20G06-../DHE06LA4**	38	8700	9000
0.18	9.5	151	3.0	145.1	**BK30Z-../DHE06LA4**	41	11200	12000
0.18	7.5	190	2.4	184.8	**BK30Z-../DHE06LA4**	41	11200	12000
0.18	6.4	220	2.0	216.5	**BK30Z-../DHE06LA4**	41	11200	12000
0.18	5.4	260	1.75	255.3	**BK30Z-../DHE06LA4**	41	11200	12000
0.18	4.5	310	1.25	308.3	**BK30Z-../DHE06LA4**	41	11200	12000
0.18	3.6	385	1.05	380.7	**BK30Z-../DHE06LA4**	41	11200	12000
0.18	3.2	425	0.9	441.3	**BK30Z-../DHE06LA4**	41	11200	12000
0.18	3.0	430	1.15	471.5	**BK30G06-../DHE06LA4**	44	11200	12000
0.18	2.5	510	0.96	567.0	**BK30G06-../DHE06LA4**	44	11200	12000
0.18	2.1	610	0.8	652.5	**BK30G06-../DHE06LA4**	44	11200	12000
0.18	5.6	245	3.2	246.6	**BK40Z-../DHE06LA4**	64	11700	17000
0.18	4.8	290	2.4	289.8	**BK40Z-../DHE06LA4**	64	11700	17000
0.18	4.0	345	1.7	348.7	**BK40Z-../DHE06LA4**	64	11700	17000
0.18	3.2	425	1.35	430.0	**BK40Z-../DHE06LA4**	64	11700	17000
0.18	2.9	405	2.1	487.3	**BK40G10-../DHE06LA4**	68	11700	17000
0.18	2.6	450	1.9	540.0	**BK40G10-../DHE06LA4**	68	11700	17000
0.18	2.1	560	1.5	660.2	**BK40G10-../DHE06LA4**	68	11700	17000
0.18	1.9	630	1.35	756.7	**BK40G10-../DHE06LA4**	68	11700	17000
0.18	1.7	710	1.2	838.4	**BK40G10-../DHE06LA4**	68	11700	17000
0.18	1.4	870	0.98	998.3	**BK40G10-../DHE06LA4**	68	11700	17000
0.18	1.2	1020	0.83	1189	**BK40G10-../DHE06LA4**	68	11700	17000
0.18	4.2	330	3.1	328.2	**BK50Z-../DHE06LA4**	92	14100	26000
0.18	3.4	400	2.1	414.8	**BK50Z-../DHE06LA4**	92	14100	26000
0.18	3.0	395	2.9	465.1	**BK50G10-../DHE06LA4**	96	14100	111000
0.18	2.7	440	2.6	513.4	**BK50G10-../DHE06LA4**	96	14100	111000


扭矩标注*表示服务系数f_B=1.0时最大允许扭矩

0.18 kW



P_N	50 Hz			i	型号	m		
	n_2	M_2	f_B					
[kW]	[1/min]	[Nm]	[—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
0.18	2.5	480	2.4	568.6	**BK50G10-../DHE06LA4**	96	14100	111000
0.18	2.2	550	2.1	651.7	**BK50G10-../DHE06LA4**	96	14100	111000
0.18	1.9	640	1.8	722.2	**BK50G10-../DHE06LA4**	96	14100	111000
0.18	1.6	760	1.5	859.8	**BK50G10-../DHE06LA4**	96	14100	111000
0.18	1.4	880	1.3	1024	**BK50G10-../DHE06LA4**	96	14100	111000
0.18	1.2	1030	1.1	1230	**BK50G10-../DHE06LA4**	96	14100	111000
0.18	1.0	1240	0.93	1398	**BK50G10-../DHE06LA4**	96	14100	111000
0.18	1.4	920	2.7	1016	**BK60G20-../DHE06LA4**	123	16600	34000
0.18	1.1	1220	2.0	1322	**BK60G20-../DHE06LA4**	123	16600	34000
0.18	0.85	1610	1.55	1618	**BK60G20-../DHE06LA4**	123	16600	34000
0.18	0.8	1690	1.5	1810	**BK60G20-../DHE06LA4**	123	16600	34000
0.18	0.7	1980	1.25	2010	**BK60G20-../DHE06LA4**	123	16600	34000
0.18	0.6	2350	1.05	2371	**BK60G20-../DHE06LA4**	123	16600	34000
0.18	0.7	1940	2.9	2040	**BK70G20-../DHE06LA4**	201	24100	50000
0.18	0.55	2500	2.3	2578	**BK70G20-../DHE06LA4**	201	24100	50000
0.18	0.46	3050	1.85	3041	**BK70G20-../DHE06LA4**	201	24100	50000
0.18	0.4	3600	1.6	3505	**BK70G20-../DHE06LA4**	201	24100	50000
0.18	0.36	4050	1.4	3894	**BK70G20-../DHE06LA4**	201	24100	50000
0.18	0.31	4800	1.2	4531	**BK70G20-../DHE06LA4**	201	24100	50000


0.25 kW



P_N	50 Hz			i	型号	m		
	n_2	M_2	f_B					
[kW]	[1/min]	[Nm]	[—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
0.25	142	15.4	5.2	9.71	**BK06-../DHE07LA4**	14	880	-
0.25	118	18.6	4.3	11.67	**BK06-../DHE07LA4**	14	930	-
0.25	90	24	3.3	15.29	**BK06-../DHE07LA4**	14	1020	-
0.25	77	27.5	2.9	18.00	**BK06-../DHE07LA4**	14	1080	-
0.25	64	33.5	2.4	21.54	**BK06-../DHE07LA4**	14	1150	-
0.25	53	40.5	2.0	26.36	**BK06-../DHE07LA4**	14	1230	-
0.25	41.5	51	1.55	33.33	**BK06-../DHE07LA4**	14	1320	-
0.25	36.5	58	1.4	38.18	**BK06-../DHE07LA4**	14	1380	-
0.25	29	73	1.1	47.78	**BK06-../DHE07LA4**	14	1500	-
0.25	25.5	83	0.82	54.38	**BK06-../DHE07LA4**	14	1600	-
0.25	34	63	3.2	40.79	**BK10-../DHE07LA4**	26	6000	-
0.25	28.5	74	2.7	48.96	**BK10-../DHE07LA4**	26	6400	-
0.25	22.5	94	2.1	61.68	**BK10-../DHE07LA4**	26	7000	-
0.25	19.5	107	1.85	72.31	**BK10-../DHE07LA4**	26	7000	-
0.25	15.5	134	1.35	89.30	**BK10-../DHE07LA4**	26	7000	-
0.25	13.5	150	1.05	102.5	**BK10-../DHE07LA4**	26	7000	-
0.25	9.7	205	0.8	143.2	**BK10Z-../DHE07LA4**	27	7000	-
0.25	8.1	240	0.83	170.6	**BK10Z-../DHE07LA4**	27	7000	-
0.25	18	116	2.8	76.79	**BK20-../DHE07LA4**	35	7500	9000
0.25	16	129	2.6	88.12	**BK20-../DHE07LA4**	35	8000	9000
0.25	13	157	2.0	108.6	**BK20-../DHE07LA4**	35	8700	9000
0.25	11.5	176	1.9	124.2	**BK20Z-../DHE07LA4**	37	8700	9000
0.25	9.6	205	1.6	144.5	**BK20Z-../DHE07LA4**	37	8700	9000
0.25	8.0	245	1.35	173.4	**BK20Z-../DHE07LA4**	37	8700	9000
0.25	6.7	290	1.15	207.5	**BK20Z-../DHE07LA4**	37	8700	9000
0.25	5.3	365	0.9	259.9	**BK20Z-../DHE07LA4**	37	8700	9000
0.25	13.5	150	3.0	102.4	**BK30-../DHE07LA4**	41	11200	12000
0.25	11.5	176	2.6	123.9	**BK30Z-../DHE07LA4**	44	11200	12000
0.25	9.5	210	2.1	145.1	**BK30Z-../DHE07LA4**	44	11200	12000
0.25	7.5	260	1.75	184.8	**BK30Z-../DHE07LA4**	44	11200	12000
0.25	6.4	305	1.5	216.5	**BK30Z-../DHE07LA4**	44	11200	12000
0.25	5.4	360	1.25	255.3	**BK30Z-../DHE07LA4**	44	11200	12000
0.25	4.5	435	0.89	308.3	**BK30Z-../DHE07LA4**	44	11200	12000
0.25	3.0	610	0.8	471.5	**BK30G06-../DHE07LA4**	46	11200	12000
0.25	8.2	240	3.3	169.0	**BK40Z-../DHE07LA4**	66	11700	17000


扭矩标注*表示服务系数f_B=1.0时最大允许扭矩

0.25 kW



P_N	50 Hz			i	型号	m		
	n_2	M_2	f_B					
[kW]	[1/min]	[Nm]	[—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
0.25	6.6	295	2.6	211.5	**BK40Z-../DHE07LA4**	66	11700	17000
0.25	5.6	345	2.3	246.6	**BK40Z-../DHE07LA4**	66	11700	17000
0.25	4.8	400	1.7	289.8	**BK40Z-../DHE07LA4**	66	11700	17000
0.25	4.0	480	1.2	348.7	**BK40Z-../DHE07LA4**	66	11700	17000
0.25	3.2	590	0.97	430.0	**BK40Z-../DHE07LA4**	66	11700	17000
0.25	2.9	580	1.45	487.3	**BK40G10-../DHE07LA4**	71	11700	17000
0.25	2.6	650	1.3	540.0	**BK40G10-../DHE07LA4**	71	11700	17000
0.25	2.1	810	1.05	660.2	**BK40G10-../DHE07LA4**	71	11700	17000
0.25	1.9	900	0.94	756.7	**BK40G10-../DHE07LA4**	71	11700	17000
0.25	1.7	1010	0.84	838.4	**BK40G10-../DHE07LA4**	71	11700	17000
0.25	5.2	370	2.8	264.5	**BK50Z-../DHE07LA4**	95	14100	26000
0.25	4.2	460	2.2	328.2	**BK50Z-../DHE07LA4**	95	14100	26000
0.25	3.4	560	1.5	414.8	**BK50Z-../DHE07LA4**	95	14100	26000
0.25	3.0	570	2.0	465.1	**BK50G10-../DHE07LA4**	99	14100	111000
0.25	2.7	630	1.85	513.4	**BK50G10-../DHE07LA4**	99	14100	111000
0.25	2.5	690	1.65	568.6	**BK50G10-../DHE07LA4**	99	14100	111000
0.25	2.2	780	1.45	651.7	**BK50G10-../DHE07LA4**	99	14100	111000
0.25	2.0	870	1.3	722.2	**BK50G10-../DHE07LA4**	99	14100	111000
0.25	1.6	1090	1.05	859.8	**BK50G10-../DHE07LA4**	99	14100	111000
0.25	1.4	1250	0.92	1024	**BK50G10-../DHE07LA4**	99	14100	111000
0.25	2.3	770	3.2	621.5	**BK60G20-../DHE07LA4**	125	16600	34000
0.25	1.9	940	2.7	752.1	**BK60G20-../DHE07LA4**	125	16600	34000
0.25	1.6	1150	2.2	887.8	**BK60G20-../DHE07LA4**	125	16600	34000
0.25	1.4	1400	1.8	1016	**BK60G20-../DHE07LA4**	125	16600	34000
0.25	1.1	1830	1.35	1322	**BK60G20-../DHE07LA4**	125	16600	34000
0.25	0.85	2350	1.05	1618	**BK60G20-../DHE07LA4**	125	16600	34000
0.25	1.1	1790	3.2	1280	**BK70G20-../DHE07LA4**	204	24100	50000
0.25	0.95	2050	2.8	1457	**BK70G20-../DHE07LA4**	204	24100	50000
0.25	0.85	2350	2.4	1696	**BK70G20-../DHE07LA4**	204	24100	50000
0.25	0.7	2850	2.0	2040	**BK70G20-../DHE07LA4**	204	24100	50000
0.25	0.55	3700	1.55	2578	**BK70G20-../DHE07LA4**	204	24100	50000
0.25	0.46	4500	1.25	3041	**BK70G20-../DHE07LA4**	204	24100	50000
0.25	0.4	5200	1.1	3505	**BK70G20-../DHE07LA4**	204	24100	50000


0.3 kW



P_N	50 Hz			i	型号	m		
	n_2	M_2	f_B					
[kW]	[1/min]	[Nm]	[—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
0.3	141	18.6	4.3	9.71	**BK06-../DHE07LA4**	14	880	-
0.3	117	22.5	3.6	11.67	**BK06-../DHE07LA4**	14	930	-
0.3	89	29	2.8	15.29	**BK06-../DHE07LA4**	14	1020	-
0.3	76	33.5	2.4	18.00	**BK06-../DHE07LA4**	14	1080	-
0.3	64	40	2.0	21.54	**BK06-../DHE07LA4**	14	1150	-
0.3	52	49.5	1.6	26.36	**BK06-../DHE07LA4**	14	1230	-
0.3	41	62	1.3	33.33	**BK06-../DHE07LA4**	14	1320	-
0.3	36	71	1.15	38.18	**BK06-../DHE07LA4**	14	1380	-
0.3	28.5	89	0.9	47.78	**BK06-../DHE07LA4**	14	1500	-
0.3	40	64	3.1	34.25	**BK10-../DHE07LA4**	26	5600	-
0.3	33.5	76	2.6	40.79	**BK10-../DHE07LA4**	26	6000	-
0.3	28	91	2.2	48.96	**BK10-../DHE07LA4**	26	6400	-
0.3	22.5	113	1.75	61.68	**BK10-../DHE07LA4**	26	7000	-
0.3	19	132	1.5	72.31	**BK10-../DHE07LA4**	26	7000	-
0.3	15.5	160	1.1	89.30	**BK10-../DHE07LA4**	26	7000	-
0.3	13.5	180	0.87	102.5	**BK10-../DHE07LA4**	26	7000	-
0.3	22.5	113	2.9	61.30	**BK20-../DHE07LA4**	35	6500	9000
0.3	18	140	2.4	76.79	**BK20-../DHE07LA4**	35	7500	9000
0.3	15.5	160	2.1	88.12	**BK20-../DHE07LA4**	35	8000	9000
0.3	13	189	1.65	108.6	**BK20-../DHE07LA4**	35	8700	9000
0.3	11	220	1.5	124.2	**BK20Z-../DHE07LA4**	37	8700	9000
0.3	9.5	250	1.3	144.5	**BK20Z-../DHE07LA4**	37	8700	9000


扭矩标注*表示服务系数f_B=1.0时最大允许扭矩

0.3 kW



P_N	50 Hz			i	型号	m		
	n_2	M_2	f_B					
[kW]	[1/min]	[Nm]	[—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
0.3	7.9	300	1.1	173.4	**BK20Z-../DHE07LA4**	37	8700	9000
0.3	6.6	355	0.93	207.5	**BK20Z-../DHE07LA4**	37	8700	9000
0.3	15.5	158	2.8	88.38	**BK30-../DHE07LA4**	41	10600	12000
0.3	13.5	180	2.5	102.4	**BK30-../DHE07LA4**	41	11200	12000
0.3	11	220	2.0	123.9	**BK30Z-../DHE07LA4**	44	11200	12000
0.3	9.4	255	1.75	145.1	**BK30Z-../DHE07LA4**	44	11200	12000
0.3	7.4	320	1.4	184.8	**BK30Z-../DHE07LA4**	44	11200	12000
0.3	6.3	370	1.2	216.5	**BK30Z-../DHE07LA4**	44	11200	12000
0.3	5.4	435	1.05	255.3	**BK30Z-../DHE07LA4**	44	11200	12000
0.3	9.6	250	3.1	143.0	**BK40Z-../DHE07LA4**	66	11700	17000
0.3	8.1	290	2.7	169.0	**BK40Z-../DHE07LA4**	66	11700	17000
0.3	6.5	360	2.2	211.5	**BK40Z-../DHE07LA4**	66	11700	17000
0.3	5.6	410	1.9	246.6	**BK40Z-../DHE07LA4**	66	11700	17000
0.3	4.7	490	1.4	289.8	**BK40Z-../DHE07LA4**	66	11700	17000
0.3	4.0	580	1.0	348.7	**BK40Z-../DHE07LA4**	66	11700	17000
0.3	3.2	710	0.81	430.0	**BK40Z-../DHE07LA4**	66	11700	17000
0.3	2.8	740	1.15	487.3	**BK40G10-../DHE07LA4**	71	11700	17000
0.3	2.6	800	1.05	540.0	**BK40G10-../DHE07LA4**	71	11700	17000
0.3	2.1	990	0.86	660.2	**BK40G10-../DHE07LA4**	71	11700	17000
0.3	6.6	355	3.0	206.8	**BK50Z-../DHE07LA4**	95	14100	26000
0.3	5.2	445	2.4	264.5	**BK50Z-../DHE07LA4**	95	14100	26000
0.3	4.2	550	1.85	328.2	**BK50Z-../DHE07LA4**	95	14100	26000
0.3	3.3	690	1.2	414.8	**BK50Z-../DHE07LA4**	95	14100	26000
0.3	3.0	700	1.65	465.1	**BK50G10-../DHE07LA4**	99	14100	111000
0.3	2.7	770	1.5	513.4	**BK50G10-../DHE07LA4**	99	14100	111000
0.3	2.4	870	1.3	568.6	**BK50G10-../DHE07LA4**	99	14100	111000
0.3	2.1	1000	1.15	651.7	**BK50G10-../DHE07LA4**	99	14100	111000
0.3	1.9	1110	1.05	722.2	**BK50G10-../DHE07LA4**	99	14100	111000
0.3	1.6	1320	0.87	859.8	**BK50G10-../DHE07LA4**	99	14100	111000
0.3	2.2	1040	2.4	621.5	**BK60G20-../DHE07LA4**	125	16600	34000
0.3	1.9	1190	2.1	752.1	**BK60G20-../DHE07LA4**	125	16600	34000
0.3	1.6	1450	1.7	887.8	**BK60G20-../DHE07LA4**	125	16600	34000
0.3	1.4	1740	1.45	1016	**BK60G20-../DHE07LA4**	125	16600	34000
0.3	1.1	2250	1.1	1322	**BK60G20-../DHE07LA4**	125	16600	34000
0.3	1.2	1950	2.9	1139	**BK70G20-../DHE07LA4**	204	24100	50000
0.3	1.1	2200	2.6	1280	**BK70G20-../DHE07LA4**	204	24100	50000
0.3	0.95	2550	2.2	1457	**BK70G20-../DHE07LA4**	204	24100	50000
0.3	0.85	2900	1.95	1696	**BK70G20-../DHE07LA4**	204	24100	50000
0.3	0.7	3550	1.6	2040	**BK70G20-../DHE07LA4**	204	24100	50000
0.3	0.55	4600	1.25	2578	**BK70G20-../DHE07LA4**	204	24100	50000


0.37 kW



P_N	50 Hz			i	型号	m		
	n_2	M_2	f_B					
[kW]	[1/min]	[Nm]	[—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
0.37	198	16.4	4.5	7.25	**BK06-../DHE08MA4**	15	800	-
0.37	148	21.5	3.7	9.71	**BK06-../DHE08MA4**	15	880	-
0.37	123	26	3.1	11.67	**BK06-../DHE08MA4**	15	930	-
0.37	94	34	2.4	15.29	**BK06-../DHE08MA4**	15	1020	-
0.37	80	39.5	2.0	18.00	**BK06-../DHE08MA4**	15	1080	-
0.37	67	47	1.7	21.54	**BK06-../DHE08MA4**	15	1150	-
0.37	55	57	1.4	26.36	**BK06-../DHE08MA4**	15	1230	-
0.37	43	73	1.1	33.33	**BK06-../DHE08MA4**	15	1320	-
0.37	37.5	84	0.95	38.18	**BK06-../DHE08MA4**	15	1380	-
0.37	50	63	3.2	28.76	**BK10-../DHE08MA4**	27	5200	-
0.37	42	75	2.7	34.25	**BK10-../DHE08MA4**	27	5600	-
0.37	35.5	89	2.2	40.79	**BK10-../DHE08MA4**	27	6000	-
0.37	29.5	106	1.9	48.96	**BK10-../DHE08MA4**	27	6400	-
0.37	23.5	133	1.5	61.68	**BK10-../DHE08MA4**	27	7000	-

扭矩标注*表示服务系数f_B=1.0时最大允许扭矩


0.37 kW



P_N	50 Hz			i	型号	m		
	n_2	M_2	f_B					
[kW]	[1/min]	[Nm]	[—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
0.37	20	155	1.3	72.31	**BK10-../DHE08MA4**	27	7000	-
0.37	16.5	186	0.96	89.30	**BK10-../DHE08MA4**	27	7000	-
0.37	28	112	2.9	51.22	**BK20-../DHE08MA4**	36	6300	9000
0.37	23.5	133	2.5	61.30	**BK20-../DHE08MA4**	36	6500	9000
0.37	19	163	2.0	76.79	**BK20-../DHE08MA4**	36	7500	9000
0.37	16.5	186	1.75	88.12	**BK20-../DHE08MA4**	36	8000	9000
0.37	13.5	225	1.4	108.6	**BK20-../DHE08MA4**	36	8700	9000
0.37	12	250	1.3	124.2	**BK20Z-../DHE08MA4**	38	8700	9000
0.37	9.9	295	1.1	144.5	**BK20Z-../DHE08MA4**	38	8700	9000
0.37	8.3	350	0.94	173.4	**BK20Z-../DHE08MA4**	38	8700	9000
0.37	6.9	415	0.8	207.5	**BK20Z-../DHE08MA4**	38	8700	9000
0.37	20	153	2.9	71.56	**BK30-../DHE08MA4**	42	9700	12000
0.37	16.5	184	2.4	88.38	**BK30-../DHE08MA4**	42	10600	12000
0.37	14	210	2.1	102.4	**BK30-../DHE08MA4**	42	11200	12000
0.37	12	250	1.8	123.9	**BK30Z-../DHE08MA4**	45	11200	12000
0.37	9.9	295	1.55	145.1	**BK30Z-../DHE08MA4**	45	11200	12000
0.37	7.8	375	1.2	184.8	**BK30Z-../DHE08MA4**	45	11200	12000
0.37	6.7	430	1.05	216.5	**BK30Z-../DHE08MA4**	45	11200	12000
0.37	5.7	500	0.9	255.3	**BK30Z-../DHE08MA4**	45	11200	12000
0.37	12.5	240	3.3	118.2	**BK40Z-../DHE08MA4**	67	11700	17000
0.37	10	295	2.6	143.0	**BK40Z-../DHE08MA4**	67	11700	17000
0.37	8.5	345	2.3	169.0	**BK40Z-../DHE08MA4**	67	11700	17000
0.37	6.8	425	1.85	211.5	**BK40Z-../DHE08MA4**	67	11700	17000
0.37	5.8	490	1.6	246.6	**BK40Z-../DHE08MA4**	67	11700	17000
0.37	5.0	570	1.2	289.8	**BK40Z-../DHE08MA4**	67	11700	17000
0.37	4.2	680	0.85	348.7	**BK40Z-../DHE08MA4**	67	11700	17000
0.37	3.0	870	0.98	487.3	**BK40G10-../DHE08MA4**	72	11700	17000
0.37	2.7	960	0.89	540.0	**BK40G10-../DHE08MA4**	72	11700	17000
0.37	7.0	410	2.6	206.8	**BK50Z-../DHE08MA4**	96	14100	26000
0.37	5.5	520	2.0	264.5	**BK50Z-../DHE08MA4**	96	14100	26000
0.37	4.4	650	1.55	328.2	**BK50Z-../DHE08MA4**	96	14100	26000
0.37	3.5	800	1.05	414.8	**BK50Z-../DHE08MA4**	96	14100	26000
0.37	3.1	840	1.35	465.1	**BK50G10-../DHE08MA4**	100	14100	111000
0.37	2.8	930	1.25	513.4	**BK50G10-../DHE08MA4**	100	14100	111000
0.37	2.6	1010	1.15	568.6	**BK50G10-../DHE08MA4**	100	14100	111000
0.37	2.2	1190	0.97	651.7	**BK50G10-../DHE08MA4**	100	14100	111000
0.37	2.0	1310	0.88	722.2	**BK50G10-../DHE08MA4**	100	14100	111000
0.37	4.6	760	3.0	317.7	**BK60Z-../DHE08MA4**	119	16600	34000
0.37	4.1	860	2.7	355.5	**BK60Z-../DHE08MA4**	119	16600	34000
0.37	3.5	1000	2.3	411.5	**BK60Z-../DHE08MA4**	119	16600	34000
0.37	3.2	1100	2.1	460.4	**BK60Z-../DHE08MA4**	119	16600	34000
0.37	2.9	1210	1.9	498.0	**BK60Z-../DHE08MA4**	119	16600	34000
0.37	2.6	1350	1.7	557.2	**BK60Z-../DHE08MA4**	119	16600	34000
0.37	2.4	1210	2.1	621.5	**BK60G20-../DHE08MA4**	126	16600	34000
0.37	2.0	1450	1.7	752.1	**BK60G20-../DHE08MA4**	126	16600	34000
0.37	1.7	1740	1.45	887.8	**BK60G20-../DHE08MA4**	126	16600	34000
0.37	1.5	2050	1.2	1016	**BK60G20-../DHE08MA4**	126	16600	34000
0.37	1.1	2850	0.88	1322	**BK60G20-../DHE08MA4**	126	16600	34000
0.37	2.0	1760	3.0	733.6	**BK70Z-../DHE08MA4**	207	24100	50000
0.37	1.7	1720	3.3	847.7	**BK70G20-../DHE08MA4**	205	24100	50000
0.37	1.5	1950	2.9	964.6	**BK70G20-../DHE08MA4**	205	24100	50000
0.37	1.3	2250	2.5	1139	**BK70G20-../DHE08MA4**	205	24100	50000
0.37	1.2	2550	2.2	1280	**BK70G20-../DHE08MA4**	205	24100	50000
0.37	1.0	3100	1.85	1457	**BK70G20-../DHE08MA4**	205	24100	50000
0.37	0.85	3700	1.55	1696	**BK70G20-../DHE08MA4**	205	24100	50000
0.37	0.75	4150	1.35	2040	**BK70G20-../DHE08MA4**	205	24100	50000
0.37	0.6	5200	1.1	2578	**BK70G20-../DHE08MA4**	205	24100	50000
0.37	0.65	4000	2.9	2205	**BK80G40-../DHE08MA4**	347	30000	75000
0.37	0.6	4400	2.6	2449	**BK80G40-../DHE08MA4**	347	30000	75000
0.37	0.55	4950	2.3	2811	**BK80G40-../DHE08MA4**	347	30000	75000
0.37	0.46	6200	1.85	3120	**BK80G40-../DHE08MA4**	347	30000	75000
0.37	0.38	7800	1.45	3776	**BK80G40-../DHE08MA4**	347	30000	75000
0.37	0.33	9200	1.25	4461	**BK80G40-../DHE08MA4**	347	30000	75000


扭矩标注*表示服务系数f_B=1.0时最大允许扭矩

0.37 kW



P_N	50 Hz			i	型号	m		
	n_2	M_2	f_B					
[kW]	[1/min]	[Nm]	[—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
0.37	0.29	10700	1.05	5032	**BK80G40-../DHE08MA4**	347	30000	75000
0.37	0.39	6900	2.7	3672	**BK90G50-../DHE08MA4**	620	49400	120000
0.37	0.36	7700	2.4	4070	**BK90G50-../DHE08MA4**	620	49400	120000
0.37	0.29	10000	1.85	4952	**BK90G50-../DHE08MA4**	620	49400	120000
0.37	0.27	10900	1.7	5491	**BK90G50-../DHE08MA4**	620	49400	120000
0.37	0.23	13200	1.4	6335	**BK90G50-../DHE08MA4**	620	49400	120000
0.37	0.21	14700	1.25	7022	**BK90G50-../DHE08MA4**	620	49400	120000
0.37	0.19	16400	1.15	7862	**BK90G50-../DHE08MA4**	620	49400	120000


0.55 kW



P_N	50 Hz			i	型号	m		
	n_2	M_2	f_B					
[kW]	[1/min]	[Nm]	[—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
0.55	196	24.5	3.0	7.25	**BK06-../DHE08LA4**	16	800	-
0.55	146	33	2.4	9.71	**BK06-../DHE08LA4**	16	880	-
0.55	122	39.5	2.0	11.67	**BK06-../DHE08LA4**	16	930	-
0.55	93	51	1.55	15.29	**BK06-../DHE08LA4**	16	1020	-
0.55	79	59	1.35	18.00	**BK06-../DHE08LA4**	16	1080	-
0.55	66	71	1.15	21.54	**BK06-../DHE08LA4**	16	1150	-
0.55	54	87	0.92	26.36	**BK06-../DHE08LA4**	16	1230	-
0.55	119	40.5	2.8	11.93	**BK10-../DHE08LA4**	28	3100	-
0.55	84	56	2.4	16.92	**BK10-../DHE08LA4**	28	3700	-
0.55	77	61	3.3	18.52	**BK10-../DHE08LA4**	28	4300	-
0.55	63	75	2.7	22.65	**BK10-../DHE08LA4**	28	4650	-
0.55	49.5	95	2.1	28.76	**BK10-../DHE08LA4**	28	5200	-
0.55	41.5	113	1.75	34.25	**BK10-../DHE08LA4**	28	5600	-
0.55	35	135	1.5	40.79	**BK10-../DHE08LA4**	28	6000	-
0.55	29	161	1.25	48.96	**BK10-../DHE08LA4**	28	6400	-
0.55	23	200	1.0	61.68	**BK10-../DHE08LA4**	28	7000	-
0.55	20	230	0.87	72.31	**BK10-../DHE08LA4**	28	7000	-
0.55	39	121	2.7	36.69	**BK20-../DHE08LA4**	38	5400	9000
0.55	33.5	141	2.3	42.70	**BK20-../DHE08LA4**	38	5800	9000
0.55	28	166	2.0	51.22	**BK20-../DHE08LA4**	38	6300	9000
0.55	23.5	198	1.65	61.30	**BK20-../DHE08LA4**	38	6500	9000
0.55	18.5	245	1.35	76.79	**BK20-../DHE08LA4**	38	7500	9000
0.55	16.5	275	1.2	88.12	**BK20-../DHE08LA4**	38	8000	9000
0.55	13.5	330	0.95	108.6	**BK20-../DHE08LA4**	38	8700	9000
0.55	11.5	385	0.86	124.2	**BK20Z-../DHE08LA4**	40	8700	9000
0.55	33	141	3.2	42.89	**BK30-../DHE08LA4**	44	7800	12000
0.55	28.5	162	2.8	50.27	**BK30-../DHE08LA4**	44	8300	12000
0.55	24	192	2.3	59.27	**BK30-../DHE08LA4**	44	8900	12000
0.55	20	225	2.0	71.56	**BK30-../DHE08LA4**	44	9700	12000
0.55	16.5	270	1.65	88.38	**BK30-../DHE08LA4**	44	10600	12000
0.55	14	315	1.45	102.4	**BK30-../DHE08LA4**	44	11200	12000
0.55	11.5	385	1.15	123.9	**BK30Z-../DHE08LA4**	46	11200	12000
0.55	9.8	450	1.0	145.1	**BK30Z-../DHE08LA4**	46	11200	12000
0.55	7.7	560	0.8	184.8	**BK30Z-../DHE08LA4**	46	11200	12000
0.55	17	265	2.9	84.36	**BK40-../DHE08LA4**	64	10700	17000
0.55	14	315	2.5	104.0	**BK40-../DHE08LA4**	64	11700	17000
0.55	12	370	2.1	118.2	**BK40Z-../DHE08LA4**	69	11700	17000
0.55	9.9	445	1.75	143.0	**BK40Z-../DHE08LA4**	69	11700	17000
0.55	8.4	510	1.55	169.0	**BK40Z-../DHE08LA4**	69	11700	17000
0.55	6.7	640	1.2	211.5	**BK40Z-../DHE08LA4**	69	11700	17000
0.55	5.8	730	1.05	246.6	**BK40Z-../DHE08LA4**	69	11700	17000
0.55	4.9	860	0.8	289.8	**BK40Z-../DHE08LA4**	69	11700	17000
0.55	12.5	355	3.0	115.4	**BK50Z-../DHE08LA4**	98	14100	26000
0.55	9.3	465	2.3	153.3	**BK50Z-../DHE08LA4**	98	14100	26000
0.55	6.9	620	1.7	206.8	**BK50Z-../DHE08LA4**	98	14100	26000
0.55	5.4	780	1.35	264.5	**BK50Z-../DHE08LA4**	98	14100	26000


扭矩标注*表示服务系数f_B=1.0时最大允许扭矩

0.55 kW



P_N	50 Hz			i	型号	m		
	n_2	M_2	f_B					
[kW]	[1/min]	[Nm]	[—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
0.55	4.4	960	1.05	328.2	**BK50Z-../DHE08LA4**	98	14100	26000
0.55	3.1	1290	0.89	465.1	**BK50G10-../DHE08LA4**	102	14100	111000
0.55	2.8	1420	0.81	513.4	**BK50G10-../DHE08LA4**	102	14100	111000
0.55	7.0	750	3.1	205.0	**BK60Z-../DHE08LA4**	120	16600	34000
0.55	6.0	870	2.6	239.7	**BK60Z-../DHE08LA4**	120	16600	34000
0.55	5.3	990	2.3	268.2	**BK60Z-../DHE08LA4**	120	16600	34000
0.55	4.5	1160	2.0	317.7	**BK60Z-../DHE08LA4**	120	16600	34000
0.55	4.0	1310	1.75	355.5	**BK60Z-../DHE08LA4**	120	16600	34000
0.55	3.5	1500	1.55	411.5	**BK60Z-../DHE08LA4**	120	16600	34000
0.55	3.1	1690	1.35	460.4	**BK60Z-../DHE08LA4**	120	16600	34000
0.55	2.9	1810	1.25	498.0	**BK60Z-../DHE08LA4**	120	16600	34000
0.55	2.6	2000	1.15	557.2	**BK60Z-../DHE08LA4**	120	16600	34000
0.55	2.3	2000	1.25	621.5	**BK60G20-../DHE08LA4**	128	16600	34000
0.55	1.9	2400	1.05	752.1	**BK60G20-../DHE08LA4**	128	16600	34000
0.55	1.6	2900	0.86	887.8	**BK60G20-../DHE08LA4**	128	16600	34000
0.55	3.3	1590	3.3	432.1	**BK70Z-../DHE08LA4**	208	24100	50000
0.55	2.9	1810	2.9	501.8	**BK70Z-../DHE08LA4**	208	24100	50000
0.55	2.5	2100	2.5	570.8	**BK70Z-../DHE08LA4**	208	24100	50000
0.55	2.2	2350	2.2	644.9	**BK70Z-../DHE08LA4**	208	24100	50000
0.55	2.0	2600	2.0	733.6	**BK70Z-../DHE08LA4**	208	24100	50000
0.55	1.7	2700	2.1	847.7	**BK70G20-../DHE08LA4**	206	24100	50000
0.55	1.5	3050	1.85	964.6	**BK70G20-../DHE08LA4**	206	24100	50000
0.55	1.3	3600	1.6	1139	**BK70G20-../DHE08LA4**	206	24100	50000
0.55	1.2	4000	1.45	1280	**BK70G20-../DHE08LA4**	206	24100	50000
0.55	1.0	4800	1.2	1457	**BK70G20-../DHE08LA4**	206	24100	50000
0.55	1.1	3750	3.1	1307	**BK80G40-../DHE08LA4**	348	30000	75000
0.55	1.0	4050	2.8	1425	**BK80G40-../DHE08LA4**	348	30000	75000
0.55	0.9	4600	2.5	1583	**BK80G40-../DHE08LA4**	348	30000	75000
0.55	0.8	5200	2.2	1775	**BK80G40-../DHE08LA4**	348	30000	75000
0.55	0.65	6600	1.75	2205	**BK80G40-../DHE08LA4**	348	30000	75000
0.55	0.6	7300	1.6	2449	**BK80G40-../DHE08LA4**	348	30000	75000
0.55	0.55	8000	1.45	2811	**BK80G40-../DHE08LA4**	348	30000	75000
0.55	0.46	9900	1.15	3120	**BK80G40-../DHE08LA4**	348	30000	75000
0.55	0.55	7400	2.5	2764	**BK90G50-../DHE08LA4**	621	49400	120000
0.55	0.47	9000	2.1	3065	**BK90G50-../DHE08LA4**	621	49400	120000
0.55	0.39	11300	1.65	3672	**BK90G50-../DHE08LA4**	621	49400	120000
0.55	0.35	12900	1.45	4070	**BK90G50-../DHE08LA4**	621	49400	120000
0.55	0.29	16000	1.15	4952	**BK90G50-../DHE08LA4**	621	49400	120000
0.55	0.26	18000	1.05	5491	**BK90G50-../DHE08LA4**	621	49400	120000


0.75 kW



P_N	50 Hz			i	型号	m		
	n_2	M_2	f_B					
[kW]	[1/min]	[Nm]	[—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
0.75	197	33	2.2	7.25	**BK06-../DPE08XB4**	18	800	-
0.75	147	44.5	1.8	9.71	**BK06-../DPE08XB4**	18	880	-
0.75	123	53	1.5	11.67	**BK06-../DPE08XB4**	18	930	-
0.75	94	69	1.15	15.29	**BK06-../DPE08XB4**	18	1020	-
0.75	80	80	1.0	18.00	**BK06-../DPE08XB4**	18	1080	-
0.75	67	96	0.83	21.54	**BK06-../DPE08XB4**	18	1150	-
0.75	186	35	3.3	7.68	**BK10-../DPE08XB4**	30	2400	-
0.75	152	43	2.7	9.40	**BK10-../DPE08XB4**	30	2700	-
0.75	120	54	2.1	11.93	**BK10-../DPE08XB4**	30	3100	-
0.75	99	65	3.1	14.50	**BK10-../DPE08XB4**	30	3900	-
0.75	85	75	1.8	16.92	**BK10-../DPE08XB4**	30	3700	-
0.75	77	83	2.4	18.52	**BK10-../DPE08XB4**	30	4300	-
0.75	63	102	1.95	22.65	**BK10-../DPE08XB4**	30	4650	-
0.75	50	128	1.55	28.76	**BK10-../DPE08XB4**	30	5200	-
0.75	42	153	1.3	34.25	**BK10-../DPE08XB4**	30	5600	-
0.75	35	184	1.1	40.79	**BK10-../DPE08XB4**	30	6000	-

扭矩标注*表示服务系数f_B=1.0时最大允许扭矩


0.75 kW



P_N	50 Hz			i	型号	m		
	n_2	M_2	f_B					
[kW]	[1/min]	[Nm]	[—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
0.75	29.5	215	0.93	48.96	**BK10-../DPE08XB4**	30	6400	-
0.75	82	79	2.9	17.42	**BK20-../DPE08XB4**	39	3250	9000
0.75	59	109	3.0	24.29	**BK20-../DPE08XB4**	39	4500	9000
0.75	50	128	2.6	28.66	**BK20-../DPE08XB4**	39	4850	9000
0.75	39	165	2.0	36.69	**BK20-../DPE08XB4**	39	5400	9000
0.75	33.5	192	1.7	42.70	**BK20-../DPE08XB4**	39	5800	9000
0.75	28	225	1.45	51.22	**BK20-../DPE08XB4**	39	6300	9000
0.75	23.5	270	1.2	61.30	**BK20-../DPE08XB4**	39	6500	9000
0.75	19	330	1.0	76.79	**BK20-../DPE08XB4**	39	7500	9000
0.75	16.5	375	0.88	88.12	**BK20-../DPE08XB4**	39	8000	9000
0.75	42.5	151	3.0	33.70	**BK30-../DPE08XB4**	45	7000	12000
0.75	33.5	190	2.4	42.89	**BK30-../DPE08XB4**	45	7800	12000
0.75	28.5	220	2.0	50.27	**BK30-../DPE08XB4**	45	8300	12000
0.75	24.5	255	1.75	59.27	**BK30-../DPE08XB4**	45	8900	12000
0.75	20	310	1.45	71.56	**BK30-../DPE08XB4**	45	9700	12000
0.75	16.5	370	1.2	88.38	**BK30-../DPE08XB4**	45	10600	12000
0.75	14	430	1.05	102.4	**BK30-../DPE08XB4**	45	11200	12000
0.75	12	500	0.9	123.9	**BK30Z-../DPE08XB4**	48	11200	12000
0.75	24	260	3.0	59.66	**BK40-../DPE08XB4**	66	9100	17000
0.75	20.5	300	2.6	70.11	**BK40-../DPE08XB4**	66	9800	17000
0.75	17	365	2.1	84.36	**BK40-../DPE08XB4**	66	10700	17000
0.75	14	430	1.8	104.0	**BK40-../DPE08XB4**	66	11700	17000
0.75	12.5	485	1.6	118.2	**BK40Z-../DPE08XB4**	70	11700	17000
0.75	10	600	1.3	143.0	**BK40Z-../DPE08XB4**	70	11700	17000
0.75	8.5	690	1.15	169.0	**BK40Z-../DPE08XB4**	70	11700	17000
0.75	6.8	860	0.91	211.5	**BK40Z-../DPE08XB4**	70	11700	17000
0.75	19	325	3.2	75.40	**BK50-../DPE08XB4**	94	12600	26000
0.75	15	410	2.6	95.29	**BK50-../DPE08XB4**	94	14100	26000
0.75	12.5	485	2.2	115.4	**BK50Z-../DPE08XB4**	99	14100	26000
0.75	9.3	630	1.65	153.3	**BK50Z-../DPE08XB4**	99	14100	26000
0.75	6.9	850	1.25	206.8	**BK50Z-../DPE08XB4**	99	14100	26000
0.75	5.4	1070	0.98	264.5	**BK50Z-../DPE08XB4**	99	14100	26000
0.75	9.3	770	3.0	153.7	**BK60Z-../DPE08XB4**	122	16600	34000
0.75	7.8	910	2.5	183.2	**BK60Z-../DPE08XB4**	122	16600	34000
0.75	7.0	1020	2.3	205.0	**BK60Z-../DPE08XB4**	122	16600	34000
0.75	6.0	1190	1.95	239.7	**BK60Z-../DPE08XB4**	122	16600	34000
0.75	5.4	1320	1.75	268.2	**BK60Z-../DPE08XB4**	122	16600	34000
0.75	4.5	1590	1.45	317.7	**BK60Z-../DPE08XB4**	122	16600	34000
0.75	4.1	1740	1.3	355.5	**BK60Z-../DPE08XB4**	122	16600	34000
0.75	3.5	2000	1.15	411.5	**BK60Z-../DPE08XB4**	122	16600	34000
0.75	3.1	2300	1.0	460.4	**BK60Z-../DPE08XB4**	122	16600	34000
0.75	2.9	2450	0.94	498.0	**BK60Z-../DPE08XB4**	122	16600	34000
0.75	2.6	2750	0.84	557.2	**BK60Z-../DPE08XB4**	122	16600	34000
0.75	2.3	2850	0.88	621.5	**BK60G20-../DPE08XB4**	129	16600	34000
0.75	4.3	1660	3.1	333.6	**BK70Z-../DPE08XB4**	210	24100	50000
0.75	3.8	1880	2.8	379.9	**BK70Z-../DPE08XB4**	210	24100	50000
0.75	3.3	2150	2.4	432.1	**BK70Z-../DPE08XB4**	210	24100	50000
0.75	2.9	2450	2.1	501.8	**BK70Z-../DPE08XB4**	210	24100	50000
0.75	2.5	2850	1.8	570.8	**BK70Z-../DPE08XB4**	210	24100	50000
0.75	2.3	3100	1.7	644.9	**BK70Z-../DPE08XB4**	210	24100	50000
0.75	2.0	3550	1.45	733.6	**BK70Z-../DPE08XB4**	210	24100	50000
0.75	1.7	3850	1.5	847.7	**BK70G20-../DPE08XB4**	208	24100	50000
0.75	1.5	4350	1.3	964.6	**BK70G20-../DPE08XB4**	208	24100	50000
0.75	1.3	5000	1.15	1139	**BK70G20-../DPE08XB4**	208	24100	50000
0.75	1.2	5500	1.05	1280	**BK70G20-../DPE08XB4**	208	24100	50000
0.75	1.0	6700	0.85	1457	**BK70G20-../DPE08XB4**	208	24100	50000
0.75	1.5	3850	3.0	963.0	**BK80G40-../DPE08XB4**	350	30000	75000
0.75	1.4	4100	2.8	1079	**BK80G40-../DPE08XB4**	350	30000	75000
0.75	1.1	5400	2.1	1307	**BK80G40-../DPE08XB4**	350	30000	75000
0.75	1.0	5900	1.95	1425	**BK80G40-../DPE08XB4**	350	30000	75000
0.75	0.95	6300	1.85	1583	**BK80G40-../DPE08XB4**	350	30000	75000
0.75	0.85	7100	1.6	1775	**BK80G40-../DPE08XB4**	350	30000	75000
0.75	0.65	9600	1.2	2205	**BK80G40-../DPE08XB4**	350	30000	75000


扭矩标注*表示服务系数f_B=1.0时最大允许扭矩

0.75 kW



P_N	50 Hz			i	型号	m		
	n_2	M_2	f_B					
[kW]	[1/min]	[Nm]	[—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
0.75	0.6	10400	1.1	2449	**BK80G40-../DPE08XB4**	350	30000	75000
0.75	0.95	6000	3.1	1579	**BK90G50-../DPE08XB4**	622	49400	120000
0.75	0.8	7200	2.6	1803	**BK90G50-../DPE08XB4**	622	49400	120000
0.75	0.75	7600	2.4	2016	**BK90G50-../DPE08XB4**	622	49400	120000
0.75	0.55	10900	1.7	2764	**BK90G50-../DPE08XB4**	622	49400	120000
0.75	0.47	13100	1.4	3065	**BK90G50-../DPE08XB4**	622	49400	120000
0.75	0.39	16200	1.15	3672	**BK90G50-../DPE08XB4**	622	49400	120000
0.75	0.36	17700	1.05	4070	**BK90G50-../DPE08XB4**	622	49400	120000


1.1 kW



P_N	50 Hz			i	型号	m		
	n_2	M_2	f_B					
[kW]	[1/min]	[Nm]	[—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
1.1	325	29.5	3.2	4.44	**BK10-../DPE09XA4**	40	1900	-
1.1	240	40	2.6	6.02	**BK10-../DPE09XA4**	40	2100	-
1.1	188	51	2.3	7.68	**BK10-../DPE09XA4**	40	2400	-
1.1	154	62	1.85	9.40	**BK10-../DPE09XA4**	40	2700	-
1.1	135	70	2.6	10.70	**BK10-../DPE09XA4**	40	3500	-
1.1	121	79	1.45	11.93	**BK10-../DPE09XA4**	40	3100	-
1.1	100	94	2.1	14.50	**BK10-../DPE09XA4**	40	3900	-
1.1	86	109	1.25	16.92	**BK10-../DPE09XA4**	40	3700	-
1.1	78	121	1.65	18.52	**BK10-../DPE09XA4**	40	4300	-
1.1	64	147	1.35	22.65	**BK10-../DPE09XA4**	40	4650	-
1.1	51	185	1.1	28.76	**BK10-../DPE09XA4**	40	5200	-
1.1	42.5	220	0.91	34.25	**BK10-../DPE09XA4**	40	5600	-
1.1	124	77	3.0	11.69	**BK20-../DPE09XA4**	50	2400	8800
1.1	83	115	2.0	17.42	**BK20-../DPE09XA4**	50	3250	9000
1.1	75	126	2.6	19.39	**BK20-../DPE09XA4**	50	4050	9000
1.1	60	157	2.1	24.29	**BK20-../DPE09XA4**	50	4500	9000
1.1	51	185	1.8	28.66	**BK20-../DPE09XA4**	50	4850	9000
1.1	39.5	235	1.4	36.69	**BK20-../DPE09XA4**	50	5400	9000
1.1	34	275	1.2	42.70	**BK20-../DPE09XA4**	50	5800	9000
1.1	28.5	325	1.0	51.22	**BK20-../DPE09XA4**	50	6300	9000
1.1	23.5	395	0.84	61.30	**BK20-../DPE09XA4**	50	6500	9000
1.1	70	136	2.4	20.85	**BK30-../DPE09XA4**	56	5000	12000
1.1	63	150	3.0	23.20	**BK30-../DPE09XA4**	56	5900	12000
1.1	51	185	2.4	28.76	**BK30-../DPE09XA4**	56	6500	12000
1.1	43	215	2.1	33.70	**BK30-../DPE09XA4**	56	7000	12000
1.1	34	270	1.65	42.89	**BK30-../DPE09XA4**	56	7800	12000
1.1	29	315	1.45	50.27	**BK30-../DPE09XA4**	56	8300	12000
1.1	24.5	375	1.2	59.27	**BK30-../DPE09XA4**	56	8900	12000
1.1	20.5	445	1.0	71.56	**BK30-../DPE09XA4**	56	9700	12000
1.1	16.5	540	0.83	88.38	**BK30-../DPE09XA4**	56	10600	12000
1.1	35.5	265	2.9	40.88	**BK40-../DPE09XA4**	76	7600	17000
1.1	28.5	320	2.4	51.18	**BK40-../DPE09XA4**	76	8400	17000
1.1	24.5	375	2.1	59.66	**BK40-../DPE09XA4**	76	9100	17000
1.1	21	435	1.8	70.11	**BK40-../DPE09XA4**	76	9800	17000
1.1	17.5	520	1.5	84.36	**BK40-../DPE09XA4**	76	10700	17000
1.1	14	630	1.25	104.0	**BK40-../DPE09XA4**	76	11700	17000
1.1	12.5	710	1.1	118.2	**BK40Z-../DPE09XA4**	80	11700	17000
1.1	10.5	840	0.93	143.0	**BK40Z-../DPE09XA4**	80	11700	17000
1.1	24	385	2.7	60.76	**BK50-../DPE09XA4**	104	11400	26000
1.1	19.5	465	2.3	75.40	**BK50-../DPE09XA4**	104	12600	26000
1.1	15.5	580	1.8	95.29	**BK50-../DPE09XA4**	104	14100	26000
1.1	12.5	710	1.5	115.4	**BK50Z-../DPE09XA4**	109	14100	26000
1.1	9.4	920	1.15	153.3	**BK50Z-../DPE09XA4**	109	14100	26000
1.1	7.0	1230	0.85	206.8	**BK50Z-../DPE09XA4**	109	14100	26000
1.1	14.5	720	3.2	101.2	**BK60-../DPE09XA4**	113	13900	34000
1.1	13	800	2.9	113.2	**BK60-../DPE09XA4**	113	15000	34000


扭矩标注*表示服务系数f_B=1.0时最大允许扭矩

1.1 kW



P_N	50 Hz			i	型号	m		
	n_2	M_2	f_B					
[kW]	[1/min]	[Nm]	[—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
1.1	12	870	2.6	122.5	**BK60-../DPE09XA4**	113	15500	34000
1.1	11	950	2.4	137.0	**BK60-../DPE09XA4**	113	16600	34000
1.1	9.4	1110	2.1	153.7	**BK60Z-../DPE09XA4**	132	16600	34000
1.1	7.9	1320	1.75	183.2	**BK60Z-../DPE09XA4**	132	16600	34000
1.1	7.1	1470	1.55	205.0	**BK60Z-../DPE09XA4**	132	16600	34000
1.1	6.1	1720	1.35	239.7	**BK60Z-../DPE09XA4**	132	16600	34000
1.1	5.4	1940	1.2	268.2	**BK60Z-../DPE09XA4**	132	16600	34000
1.1	4.6	2250	1.0	317.7	**BK60Z-../DPE09XA4**	132	16600	34000
1.1	4.1	2550	0.9	355.5	**BK60Z-../DPE09XA4**	132	16600	34000
1.1	6.4	1640	3.2	226.2	**BK70Z-../DPE09XA4**	220	24100	50000
1.1	5.6	1870	2.8	257.3	**BK70Z-../DPE09XA4**	220	24100	50000
1.1	5.0	2100	2.5	293.3	**BK70Z-../DPE09XA4**	220	24100	50000
1.1	4.4	2350	2.2	333.6	**BK70Z-../DPE09XA4**	220	24100	50000
1.1	3.8	2750	1.9	379.9	**BK70Z-../DPE09XA4**	220	24100	50000
1.1	3.4	3050	1.7	432.1	**BK70Z-../DPE09XA4**	220	24100	50000
1.1	2.9	3600	1.45	501.8	**BK70Z-../DPE09XA4**	220	24100	50000
1.1	2.6	4000	1.3	570.8	**BK70Z-../DPE09XA4**	220	24100	50000
1.1	2.3	4550	1.15	644.9	**BK70Z-../DPE09XA4**	220	24100	50000
1.1	2.0	5200	1.0	733.6	**BK70Z-../DPE09XA4**	220	24100	50000
1.1	1.7	5800	0.98	847.7	**BK70G20-../DPE09XA4**	218	24100	50000
1.1	1.5	6500	0.88	964.6	**BK70G20-../DPE09XA4**	218	24100	50000
1.1	2.9	3600	3.2	499.5	**BK80Z-../DPE09XA4**	349	30000	75000
1.1	2.6	4000	2.9	559.5	**BK80Z-../DPE09XA4**	349	30000	75000
1.1	2.4	3600	3.2	607.8	**BK80G40-../DPE09XA4**	360	30000	75000
1.1	2.2	3900	2.9	680.9	**BK80G40-../DPE09XA4**	360	30000	75000
1.1	2.0	4400	2.6	756.3	**BK80G40-../DPE09XA4**	360	30000	75000
1.1	1.7	5200	2.2	847.2	**BK80G40-../DPE09XA4**	360	30000	75000
1.1	1.5	6100	1.9	963.0	**BK80G40-../DPE09XA4**	360	30000	75000
1.1	1.4	6400	1.8	1079	**BK80G40-../DPE09XA4**	360	30000	75000
1.1	1.2	7700	1.5	1307	**BK80G40-../DPE09XA4**	360	30000	75000
1.1	1.1	8300	1.4	1425	**BK80G40-../DPE09XA4**	360	30000	75000
1.1	0.95	9800	1.15	1583	**BK80G40-../DPE09XA4**	360	30000	75000
1.1	0.85	11000	1.05	1775	**BK80G40-../DPE09XA4**	360	30000	75000
1.1	1.5	5600	3.3	1008	**BK90G50-../DPE09XA4**	633	49400	120000
1.1	1.3	6500	2.8	1127	**BK90G50-../DPE09XA4**	633	49400	120000
1.1	1.1	8300	2.2	1363	**BK90G50-../DPE09XA4**	633	49400	120000
1.1	0.95	9500	1.95	1579	**BK90G50-../DPE09XA4**	633	49400	120000
1.1	0.8	11400	1.6	1803	**BK90G50-../DPE09XA4**	633	49400	120000
1.1	0.75	12000	1.55	2016	**BK90G50-../DPE09XA4**	633	49400	120000
1.1	0.55	16900	1.1	2764	**BK90G50-../DPE09XA4**	633	49400	120000


1.5 kW



P_N	50 Hz			i	型号	m		
	n_2	M_2	f_B					
[kW]	[1/min]	[Nm]	[—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
1.5	325	40.5	2.3	4.44	**BK10-../DPE09XB4**	40	1900	-
1.5	240	54	1.95	6.02	**BK10-../DPE09XB4**	40	2100	-
1.5	187	70	1.65	7.68	**BK10-../DPE09XB4**	40	2400	-
1.5	153	86	1.35	9.40	**BK10-../DPE09XB4**	40	2700	-
1.5	135	95	1.9	10.70	**BK10-../DPE09XB4**	40	3500	-
1.5	121	108	1.05	11.93	**BK10-../DPE09XB4**	40	3100	-
1.5	99	130	1.55	14.50	**BK10-../DPE09XB4**	40	3900	-
1.5	85	151	0.9	16.92	**BK10-../DPE09XB4**	40	3700	-
1.5	78	165	1.2	18.52	**BK10-../DPE09XB4**	40	4300	-
1.5	64	200	1.0	22.65	**BK10-../DPE09XB4**	40	4650	-
1.5	182	72	3.2	7.91	**BK20-../DPE09XB4**	50	1330	7600
1.5	145	90	2.6	9.91	**BK20-../DPE09XB4**	50	1910	8300
1.5	129	99	3.0	11.14	**BK20-../DPE09XB4**	50	3300	8100
1.5	123	107	2.2	11.69	**BK20-../DPE09XB4**	50	2400	8800
1.5	98	131	2.5	14.75	**BK20-../DPE09XB4**	50	3650	9000
1.5	83	157	1.45	17.42	**BK20-../DPE09XB4**	50	3250	9000

扭矩标注*表示服务系数f_B=1.0时最大允许扭矩


1.5 kW



P_N	50 Hz			i	型号	m		
	n_2	M_2	f_B					
[kW]	[1/min]	[Nm]	[—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
1.5	75	171	1.95	19.39	**BK20-../DPE09XB4**	50	4050	9000
1.5	60	210	1.55	24.29	**BK20-../DPE09XB4**	50	4500	9000
1.5	51	250	1.3	28.66	**BK20-../DPE09XB4**	50	4850	9000
1.5	39.5	325	1.0	36.69	**BK20-../DPE09XB4**	50	5400	9000
1.5	34	375	0.88	42.70	**BK20-../DPE09XB4**	50	5800	9000
1.5	121	108	3.0	11.93	**BK30-../DPE09XB4**	56	3650	12000
1.5	103	126	2.5	13.98	**BK30-../DPE09XB4**	56	4050	12000
1.5	80	161	2.8	17.95	**BK30-../DPE09XB4**	56	5300	12000
1.5	69	188	1.7	20.85	**BK30-../DPE09XB4**	56	5000	12000
1.5	62	205	2.2	23.20	**BK30-../DPE09XB4**	56	5900	12000
1.5	50	255	1.75	28.76	**BK30-../DPE09XB4**	56	6500	12000
1.5	43	295	1.55	33.70	**BK30-../DPE09XB4**	56	7000	12000
1.5	33.5	380	1.2	42.89	**BK30-../DPE09XB4**	56	7800	12000
1.5	29	430	1.05	50.27	**BK30-../DPE09XB4**	56	8300	12000
1.5	24.5	510	0.88	59.27	**BK30-../DPE09XB4**	56	8900	12000
1.5	51	250	3.1	28.59	**BK40-../DPE09XB4**	76	6300	17000
1.5	41.5	310	2.5	34.61	**BK40-../DPE09XB4**	76	6900	17000
1.5	35.5	360	2.2	40.88	**BK40-../DPE09XB4**	76	7600	17000
1.5	28.5	440	1.75	51.18	**BK40-../DPE09XB4**	76	8400	17000
1.5	24.5	510	1.55	59.66	**BK40-../DPE09XB4**	76	9100	17000
1.5	20.5	600	1.3	70.11	**BK40-../DPE09XB4**	76	9800	17000
1.5	17.5	710	1.1	84.36	**BK40-../DPE09XB4**	76	10700	17000
1.5	14	860	0.91	104.0	**BK40-../DPE09XB4**	76	11700	17000
1.5	12.5	970	0.8	118.2	**BK40Z-../DPE09XB4**	80	11700	17000
1.5	30.5	415	2.5	47.50	**BK50-../DPE09XB4**	104	10100	25700
1.5	24	520	2.0	60.76	**BK50-../DPE09XB4**	104	11400	26000
1.5	19.5	630	1.65	75.40	**BK50-../DPE09XB4**	104	12600	26000
1.5	15.5	790	1.35	95.29	**BK50-../DPE09XB4**	104	14100	26000
1.5	12.5	970	1.1	115.4	**BK50Z-../DPE09XB4**	109	14100	26000
1.5	9.4	1260	0.83	153.3	**BK50Z-../DPE09XB4**	109	14100	26000
1.5	18.5	770	3.0	78.13	**BK60-../DPE09XB4**	113	11900	34000
1.5	16.5	860	2.7	87.41	**BK60-../DPE09XB4**	113	12900	34000
1.5	14.5	980	2.3	101.2	**BK60-../DPE09XB4**	113	13900	34000
1.5	13	1100	2.1	113.2	**BK60-../DPE09XB4**	113	15000	34000
1.5	12	1190	1.95	122.5	**BK60-../DPE09XB4**	113	15500	34000
1.5	10.5	1360	1.7	137.0	**BK60-../DPE09XB4**	113	16600	34000
1.5	9.4	1520	1.5	153.7	**BK60Z-../DPE09XB4**	132	16600	34000
1.5	7.9	1810	1.25	183.2	**BK60Z-../DPE09XB4**	132	16600	34000
1.5	7.0	2000	1.15	205.0	**BK60Z-../DPE09XB4**	132	16600	34000
1.5	6.0	2350	0.98	239.7	**BK60Z-../DPE09XB4**	132	16600	34000
1.5	5.4	2650	0.87	268.2	**BK60Z-../DPE09XB4**	132	16600	34000
1.5	8.2	1740	3.0	175.7	**BK70-../DPE09XB4**	199	24100	50000
1.5	7.6	1880	2.8	190.4	**BK70Z-../DPE09XB4**	220	24100	50000
1.5	6.4	2200	2.4	226.2	**BK70Z-../DPE09XB4**	220	24100	50000
1.5	5.6	2550	2.0	257.3	**BK70Z-../DPE09XB4**	220	24100	50000
1.5	4.9	2900	1.8	293.3	**BK70Z-../DPE09XB4**	220	24100	50000
1.5	4.4	3250	1.6	333.6	**BK70Z-../DPE09XB4**	220	24100	50000
1.5	3.8	3750	1.4	379.9	**BK70Z-../DPE09XB4**	220	24100	50000
1.5	3.4	4200	1.25	432.1	**BK70Z-../DPE09XB4**	220	24100	50000
1.5	2.9	4900	1.05	501.8	**BK70Z-../DPE09XB4**	220	24100	50000
1.5	2.6	5500	0.95	570.8	**BK70Z-../DPE09XB4**	220	24100	50000
1.5	2.3	6200	0.84	644.9	**BK70Z-../DPE09XB4**	220	24100	50000
1.5	3.7	3850	3.0	389.0	**BK80Z-../DPE09XB4**	349	30000	75000
1.5	3.3	4300	2.7	435.7	**BK80Z-../DPE09XB4**	349	30000	75000
1.5	2.9	4900	2.3	499.5	**BK80Z-../DPE09XB4**	349	30000	75000
1.5	2.6	5500	2.1	559.5	**BK80Z-../DPE09XB4**	349	30000	75000
1.5	2.4	5200	2.2	607.8	**BK80G40-../DPE09XB4**	360	30000	75000
1.5	2.2	5600	2.1	680.9	**BK80G40-../DPE09XB4**	360	30000	75000
1.5	1.9	6700	1.7	756.3	**BK80G40-../DPE09XB4**	360	30000	75000
1.5	1.7	7500	1.55	847.2	**BK80G40-../DPE09XB4**	360	30000	75000
1.5	1.5	8600	1.35	963.0	**BK80G40-../DPE09XB4**	360	30000	75000
1.5	1.4	9200	1.25	1079	**BK80G40-../DPE09XB4**	360	30000	75000
1.5	1.1	11800	0.97	1425	**BK80G40-../DPE09XB4**	360	30000	75000


扭矩标注*表示服务系数f_B=1.0时最大允许扭矩

1.5 kW



P_N	50 Hz			i	型号	m		
	n_2	M_2	f_B					
[kW]	[1/min]	[Nm]	[—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
1.5	2.3	6200	3.0	637.7	**BK90Z-../DPE09XB4**	622	49400	120000
1.5	2.1	6800	2.7	713.5	**BK90Z-../DPE09XB4**	622	49400	120000
1.5	1.8	6600	2.8	821.0	**BK90G50-../DPE09XB4**	633	49400	120000
1.5	1.7	7200	2.6	882.3	**BK90G50-../DPE09XB4**	633	49400	120000
1.5	1.5	8200	2.3	1008	**BK90G50-../DPE09XB4**	633	49400	120000
1.5	1.3	9500	1.95	1127	**BK90G50-../DPE09XB4**	633	49400	120000
1.5	1.1	11800	1.55	1363	**BK90G50-../DPE09XB4**	633	49400	120000
1.5	0.95	13500	1.35	1579	**BK90G50-../DPE09XB4**	633	49400	120000
1.5	0.8	16100	1.15	1803	**BK90G50-../DPE09XB4**	633	49400	120000
1.5	0.75	17100	1.1	2016	**BK90G50-../DPE09XB4**	633	49400	120000


2.2 kW



P_N	50 Hz			i	型号	m		
	n_2	M_2	f_B					
[kW]	[1/min]	[Nm]	[—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
2.2	330	58	1.65	4.44	**BK10-../DPE09XB4C**	40	1900	-
2.2	245	78	1.35	6.02	**BK10-../DPE09XB4C**	40	2100	-
2.2	189	102	1.15	7.68	**BK10-../DPE09XB4C**	40	2400	-
2.2	155	124	0.93	9.40	**BK10-../DPE09XB4C**	40	2700	-
2.2	136	139	1.3	10.70	**BK10-../DPE09XB4C**	40	3500	-
2.2	100	189	1.05	14.50	**BK10-../DPE09XB4C**	40	3900	-
2.2	79	235	0.85	18.52	**BK10-../DPE09XB4C**	40	4300	-
2.2	320	60	3.3	4.54	**BK20-../DPE09XB4C**	50	520	6100
2.2	245	78	2.8	6.02	**BK20-../DPE09XB4C**	50	580	6800
2.2	184	105	2.2	7.91	**BK20-../DPE09XB4C**	50	1330	7600
2.2	147	131	1.75	9.91	**BK20-../DPE09XB4C**	50	1910	8300
2.2	131	144	2.1	11.14	**BK20-../DPE09XB4C**	50	3300	8100
2.2	125	154	1.5	11.69	**BK20-../DPE09XB4C**	50	2400	8800
2.2	99	191	1.75	14.75	**BK20-../DPE09XB4C**	50	3650	9000
2.2	84	225	1.05	17.42	**BK20-../DPE09XB4C**	50	3250	9000
2.2	75	250	1.3	19.39	**BK20-../DPE09XB4C**	50	4050	9000
2.2	60	315	1.05	24.29	**BK20-../DPE09XB4C**	50	4500	9000
2.2	51	370	0.89	28.66	**BK20-../DPE09XB4C**	50	4850	9000
2.2	310	62	3.1	4.73	**BK30-../DPE09XB4C**	56	1550	8800
2.2	245	78	2.7	6.02	**BK30-../DPE09XB4C**	56	1690	9600
2.2	195	99	2.7	7.45	**BK30-../DPE09XB4C**	56	2200	10400
2.2	151	128	2.5	9.63	**BK30-../DPE09XB4C**	56	3150	11500
2.2	128	147	2.8	11.39	**BK30-../DPE09XB4C**	56	4150	11000
2.2	122	158	2.0	11.93	**BK30-../DPE09XB4C**	56	3650	12000
2.2	104	183	1.75	13.98	**BK30-../DPE09XB4C**	56	4050	12000
2.2	100	189	2.4	14.50	**BK30-../DPE09XB4C**	56	4900	12000
2.2	81	230	1.95	17.95	**BK30-../DPE09XB4C**	56	5300	12000
2.2	70	270	1.2	20.85	**BK30-../DPE09XB4C**	56	5000	12000
2.2	63	300	1.5	23.20	**BK30-../DPE09XB4C**	56	5900	12000
2.2	51	370	1.2	28.76	**BK30-../DPE09XB4C**	56	6500	12000
2.2	43.5	430	1.05	33.70	**BK30-../DPE09XB4C**	56	7000	12000
2.2	34	540	0.83	42.89	**BK30-../DPE09XB4C**	56	7800	12000
2.2	123	157	3.1	11.86	**BK40-../DPE09XB4C**	76	1770	12200
2.2	65	290	2.7	22.44	**BK40-../DPE09XB4C**	76	5500	16500
2.2	51	370	2.1	28.59	**BK40-../DPE09XB4C**	76	6300	17000
2.2	42	450	1.75	34.61	**BK40-../DPE09XB4C**	76	6900	17000
2.2	35.5	530	1.45	40.88	**BK40-../DPE09XB4C**	76	7600	17000
2.2	28.5	640	1.2	51.18	**BK40-../DPE09XB4C**	76	8400	17000
2.2	24.5	750	1.05	59.66	**BK40-../DPE09XB4C**	76	9100	17000
2.2	21	870	0.9	70.11	**BK40-../DPE09XB4C**	76	9800	17000
2.2	81	235	3.1	17.92	**BK50-../DPE09XB4C**	104	4600	16800
2.2	55	340	3.1	26.51	**BK50-../DPE09XB4C**	104	7800	21200
2.2	41.5	455	2.3	35.21	**BK50-../DPE09XB4C**	104	8700	23100
2.2	31	600	1.75	47.50	**BK50-../DPE09XB4C**	104	10100	25700
2.2	24	770	1.35	60.76	**BK50-../DPE09XB4C**	104	11400	26000
2.2	19.5	930	1.15	75.40	**BK50-../DPE09XB4C**	104	12600	26000


扭矩标注*表示服务系数f_B=1.0时最大允许扭矩

2.2 kW



P_N	50 Hz			i	型号	m		
	n_2	M_2	f_B					
[kW]	[1/min]	[Nm]	[—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
2.2	15.5	1160	0.91	95.29	**BK50-../DPE09XB4C**	104	14100	26000
2.2	29	720	3.2	50.40	**BK60-../DPE09XB4C**	113	9100	29800
2.2	25	840	2.7	58.95	**BK60-../DPE09XB4C**	113	9900	31500
2.2	22	950	2.4	65.95	**BK60-../DPE09XB4C**	113	10900	33000
2.2	19	1100	2.1	78.13	**BK60-../DPE09XB4C**	113	11900	34000
2.2	17	1230	1.85	87.41	**BK60-../DPE09XB4C**	113	12900	34000
2.2	14.5	1440	1.6	101.2	**BK60-../DPE09XB4C**	113	13900	34000
2.2	13	1610	1.45	113.2	**BK60-../DPE09XB4C**	113	15000	34000
2.2	12	1750	1.3	122.5	**BK60-../DPE09XB4C**	113	15500	34000
2.2	11	1910	1.2	137.0	**BK60-../DPE09XB4C**	113	16600	34000
2.2	9.5	2200	1.05	153.7	**BK60Z-../DPE09XB4C**	132	16600	34000
2.2	8.0	2600	0.88	183.2	**BK60Z-../DPE09XB4C**	132	16600	34000
2.2	12.5	1680	3.1	120.2	**BK70-../DPE09XB4C**	199	18600	50000
2.2	11	1910	2.7	136.7	**BK70-../DPE09XB4C**	199	20700	50000
2.2	9.4	2200	2.4	154.4	**BK70-../DPE09XB4C**	199	21900	50000
2.2	8.3	2500	2.1	175.7	**BK70-../DPE09XB4C**	199	24100	50000
2.2	7.7	2700	1.95	190.4	**BK70Z-../DPE09XB4C**	220	24100	50000
2.2	6.5	3200	1.65	226.2	**BK70Z-../DPE09XB4C**	220	24100	50000
2.2	5.7	3650	1.4	257.3	**BK70Z-../DPE09XB4C**	220	24100	50000
2.2	5.0	4200	1.25	293.3	**BK70Z-../DPE09XB4C**	220	24100	50000
2.2	4.4	4750	1.1	333.6	**BK70Z-../DPE09XB4C**	220	24100	50000
2.2	3.9	5300	0.98	379.9	**BK70Z-../DPE09XB4C**	220	24100	50000
2.2	3.4	6100	0.85	432.1	**BK70Z-../DPE09XB4C**	220	24100	50000
2.2	5.8	3600	3.2	253.3	**BK80Z-../DPE09XB4C**	349	30000	75000
2.2	4.9	4250	2.7	300.6	**BK80Z-../DPE09XB4C**	349	30000	75000
2.2	4.4	4750	2.4	336.7	**BK80Z-../DPE09XB4C**	349	30000	75000
2.2	3.8	5500	2.1	389.0	**BK80Z-../DPE09XB4C**	349	30000	75000
2.2	3.4	6100	1.9	435.7	**BK80Z-../DPE09XB4C**	349	30000	75000
2.2	3.0	7000	1.65	499.5	**BK80Z-../DPE09XB4C**	349	30000	75000
2.2	2.6	8000	1.45	559.5	**BK80Z-../DPE09XB4C**	349	30000	75000
2.2	2.4	8000	1.45	607.8	**BK80G40-../DPE09XB4C**	360	30000	75000
2.2	2.2	8700	1.3	680.9	**BK80G40-../DPE09XB4C**	360	30000	75000
2.2	2.0	9600	1.2	756.3	**BK80G40-../DPE09XB4C**	360	30000	75000
2.2	1.8	10700	1.05	847.2	**BK80G40-../DPE09XB4C**	360	30000	75000
2.2	1.6	12200	0.94	963.0	**BK80G40-../DPE09XB4C**	360	30000	75000
2.2	1.4	13900	0.83	1079	**BK80G40-../DPE09XB4C**	360	30000	75000
2.2	3.4	6100	3.0	435.3	**BK90Z-../DPE09XB4C**	622	49400	120000
2.2	3.0	7000	2.6	499.2	**BK90Z-../DPE09XB4C**	622	49400	120000
2.2	2.6	8000	2.3	558.5	**BK90Z-../DPE09XB4C**	622	49400	120000
2.2	2.3	9100	2.0	637.7	**BK90Z-../DPE09XB4C**	622	49400	120000
2.2	2.1	10000	1.85	713.5	**BK90Z-../DPE09XB4C**	622	49400	120000
2.2	1.8	10300	1.8	821.0	**BK90G50-../DPE09XB4C**	633	49400	120000
2.2	1.7	11100	1.65	882.3	**BK90G50-../DPE09XB4C**	633	49400	120000
2.2	1.5	12600	1.45	1008	**BK90G50-../DPE09XB4C**	633	49400	120000
2.2	1.3	14600	1.25	1127	**BK90G50-../DPE09XB4C**	633	49400	120000
2.2	1.1	17800	1.05	1363	**BK90G50-../DPE09XB4C**	633	49400	120000


3 kW



P_N	50 Hz			i	型号	m		
	n_2	M_2	f_B					
[kW]	[1/min]	[Nm]	[—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
3	310	85	2.3	4.73	**BK30-../DPE11LA4**	76	1550	8800
3	245	107	2.0	6.02	**BK30-../DPE11LA4**	76	1690	9600
3	196	134	2.0	7.45	**BK30-../DPE11LA4**	76	2200	10400
3	152	173	1.85	9.63	**BK30-../DPE11LA4**	76	3150	11500
3	128	200	2.1	11.39	**BK30-../DPE11LA4**	76	4150	11000
3	122	215	1.5	11.93	**BK30-../DPE11LA4**	76	3650	12000
3	105	245	1.3	13.98	**BK30-../DPE11LA4**	76	4050	12000
3	101	255	1.75	14.50	**BK30-../DPE11LA4**	76	4900	12000
3	82	310	1.45	17.95	**BK30-../DPE11LA4**	76	5300	12000
3	63	405	1.1	23.20	**BK30-../DPE11LA4**	76	5900	12000

扭矩标注*表示服务系数f_B=1.0时最大允许扭矩


3 kW



P_N	50 Hz			i	型号	m		
	n_2	M_2	f_B					
[kW]	[1/min]	[Nm]	[—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
3	51	500	0.9	28.76	**BK30-../DPE11LA4**	76	6500	12000
3	157	167	3.0	9.31	**BK40-../DPE11LA4**	102	1040	11200
3	123	210	2.3	11.86	**BK40-../DPE11LA4**	102	1770	12200
3	101	255	3.1	14.50	**BK40-../DPE11LA4**	102	4500	14300
3	81	315	2.5	18.05	**BK40-../DPE11LA4**	102	4900	15300
3	65	395	1.95	22.44	**BK40-../DPE11LA4**	102	5500	16500
3	51	500	1.55	28.59	**BK40-../DPE11LA4**	102	6300	17000
3	42.5	600	1.3	34.61	**BK40-../DPE11LA4**	102	6900	17000
3	36	710	1.1	40.88	**BK40-../DPE11LA4**	102	7600	17000
3	82	315	2.3	17.92	**BK50-../DPE11LA4**	132	4600	16800
3	76	335	3.1	19.33	**BK50-../DPE11LA4**	132	6900	19200
3	55	465	2.3	26.51	**BK50-../DPE11LA4**	132	7800	21200
3	41.5	620	1.7	35.21	**BK50-../DPE11LA4**	132	8700	23100
3	31	820	1.3	47.50	**BK50-../DPE11LA4**	132	10100	25700
3	24	1050	1.0	60.76	**BK50-../DPE11LA4**	132	11400	26000
3	19.5	1270	0.83	75.40	**BK50-../DPE11LA4**	132	12600	26000
3	38.5	740	3.1	37.80	**BK60-../DPE11LA4**	142	7300	26500
3	32.5	880	2.6	45.05	**BK60-../DPE11LA4**	142	8200	28300
3	29	980	2.3	50.40	**BK60-../DPE11LA4**	142	9100	29800
3	25	1140	2.0	58.95	**BK60-../DPE11LA4**	142	9900	31500
3	22.5	1270	1.8	65.95	**BK60-../DPE11LA4**	142	10900	33000
3	19	1500	1.55	78.13	**BK60-../DPE11LA4**	142	11900	34000
3	17	1680	1.35	87.41	**BK60-../DPE11LA4**	142	12900	34000
3	14.5	1970	1.15	101.2	**BK60-../DPE11LA4**	142	13900	34000
3	13	2200	1.05	113.2	**BK60-../DPE11LA4**	142	15000	34000
3	12	2350	0.98	122.5	**BK60-../DPE11LA4**	142	15500	34000
3	11	2600	0.88	137.0	**BK60-../DPE11LA4**	142	16600	34000
3	16	1790	2.9	90.96	**BK70-../DPE11LA4**	221	15300	49900
3	14.5	1970	2.6	103.5	**BK70-../DPE11LA4**	221	17200	50000
3	12.5	2250	2.3	120.2	**BK70-../DPE11LA4**	221	18600	50000
3	11	2600	2.0	136.7	**BK70-../DPE11LA4**	221	20700	50000
3	9.5	3000	1.75	154.4	**BK70-../DPE11LA4**	221	21900	50000
3	8.3	3450	1.5	175.7	**BK70-../DPE11LA4**	221	24100	50000
3	7.7	3700	1.4	190.4	**BK70Z-../DPE11LA4**	247	24100	50000
3	6.5	4400	1.2	226.2	**BK70Z-../DPE11LA4**	247	24100	50000
3	5.7	5000	1.05	257.3	**BK70Z-../DPE11LA4**	247	24100	50000
3	5.0	5700	0.91	293.3	**BK70Z-../DPE11LA4**	247	24100	50000
3	4.4	6500	0.8	333.6	**BK70Z-../DPE11LA4**	247	24100	50000
3	8.5	3350	3.1	171.5	**BK80-../DPE11LA4**	336	30000	75000
3	8.2	3450	3.3	177.6	**BK80Z-../DPE11LA4**	378	30000	75000
3	7.4	3850	3.0	198.9	**BK80Z-../DPE11LA4**	378	30000	75000
3	6.5	4400	2.6	226.1	**BK80Z-../DPE11LA4**	378	30000	75000
3	5.8	4900	2.3	253.3	**BK80Z-../DPE11LA4**	378	30000	75000
3	4.9	5800	2.0	300.6	**BK80Z-../DPE11LA4**	378	30000	75000
3	4.4	6500	1.75	336.7	**BK80Z-../DPE11LA4**	378	30000	75000
3	3.8	7500	1.55	389.0	**BK80Z-../DPE11LA4**	378	30000	75000
3	3.4	8400	1.35	435.7	**BK80Z-../DPE11LA4**	378	30000	75000
3	3.0	9500	1.2	499.5	**BK80Z-../DPE11LA4**	378	30000	75000
3	2.7	10600	1.1	559.5	**BK80Z-../DPE11LA4**	378	30000	75000
3	2.4	11100	1.05	607.8	**BK80G40-../DPE11LA4**	386	30000	75000
3	2.2	12100	0.95	680.9	**BK80G40-../DPE11LA4**	386	30000	75000
3	2.0	13500	0.85	756.3	**BK80G40-../DPE11LA4**	386	30000	75000
3	5.0	5700	3.2	295.6	**BK90Z-../DPE11LA4**	643	49400	120000
3	4.4	6500	2.8	330.7	**BK90Z-../DPE11LA4**	643	49400	120000
3	3.8	7500	2.5	389.1	**BK90Z-../DPE11LA4**	643	49400	120000
3	3.4	8400	2.2	435.3	**BK90Z-../DPE11LA4**	643	49400	120000
3	3.0	9500	1.95	499.2	**BK90Z-../DPE11LA4**	643	49400	120000
3	2.7	10600	1.75	558.5	**BK90Z-../DPE11LA4**	643	49400	120000
3	2.3	12400	1.5	637.7	**BK90Z-../DPE11LA4**	643	49400	120000
3	2.1	13600	1.35	713.5	**BK90Z-../DPE11LA4**	643	49400	120000
3	1.8	14500	1.3	821.0	**BK90G50-../DPE11LA4**	660	49400	120000
3	1.7	15600	1.2	882.3	**BK90G50-../DPE11LA4**	660	49400	120000
3	1.5	17700	1.05	1008	**BK90G50-../DPE11LA4**	660	49400	120000


扭矩标注*表示服务系数f_B=1.0时最大允许扭矩

3 kW



P_N	50 Hz			i	型号	m		
	n_2	M_2	f_B					
[kW]	[1/min]	[Nm]	[—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
3	1.3	20500	0.9	1127	**BK90G50-../DPE11LA4**	660	49400	120000


4 kW



P_N	50 Hz			i	型号	m		
	n_2	M_2	f_B					
[kW]	[1/min]	[Nm]	[—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
4	310	113	1.7	4.73	**BK30-../DPE11LB4**	76	1550	8800
4	245	143	1.5	6.02	**BK30-../DPE11LB4**	76	1690	9600
4	195	180	1.5	7.45	**BK30-../DPE11LB4**	76	2200	10400
4	151	230	1.4	9.63	**BK30-../DPE11LB4**	76	3150	11500
4	128	265	1.55	11.39	**BK30-../DPE11LB4**	76	4150	11000
4	122	285	1.1	11.93	**BK30-../DPE11LB4**	76	3650	12000
4	104	330	0.97	13.98	**BK30-../DPE11LB4**	76	4050	12000
4	100	340	1.3	14.50	**BK30-../DPE11LB4**	76	4900	12000
4	81	420	1.05	17.95	**BK30-../DPE11LB4**	76	5300	12000
4	63	540	0.83	23.20	**BK30-../DPE11LB4**	76	5900	12000
4	245	143	3.3	6.02	**BK40-../DPE11LB4**	102	470	9800
4	194	181	2.7	7.49	**BK40-../DPE11LB4**	102	750	10500
4	156	225	2.2	9.31	**BK40-../DPE11LB4**	102	1040	11200
4	130	260	2.8	11.17	**BK40-../DPE11LB4**	102	4100	13100
4	123	285	1.75	11.86	**BK40-../DPE11LB4**	102	1770	12200
4	100	340	2.3	14.50	**BK40-../DPE11LB4**	102	4500	14300
4	81	420	1.85	18.05	**BK40-../DPE11LB4**	102	4900	15300
4	65	520	1.5	22.44	**BK40-../DPE11LB4**	102	5500	16500
4	51	670	1.15	28.59	**BK40-../DPE11LB4**	102	6300	17000
4	42	810	0.96	34.61	**BK40-../DPE11LB4**	102	6900	17000
4	35.5	960	0.81	40.88	**BK40-../DPE11LB4**	102	7600	17000
4	104	330	3.2	13.95	**BK50-../DPE11LB4**	132	6100	17400
4	96	355	3.0	15.19	**BK50-../DPE11LB4**	132	6300	18000
4	81	425	1.7	17.92	**BK50-../DPE11LB4**	132	4600	16800
4	76	450	2.3	19.33	**BK50-../DPE11LB4**	132	6900	19200
4	55	620	1.7	26.51	**BK50-../DPE11LB4**	132	7800	21200
4	41.5	820	1.3	35.21	**BK50-../DPE11LB4**	132	8700	23100
4	31	1090	0.96	47.50	**BK50-../DPE11LB4**	132	10100	25700
4	53	720	3.2	27.36	**BK60-../DPE11LB4**	142	5600	23200
4	43	880	2.6	33.78	**BK60-../DPE11LB4**	142	6500	25200
4	38.5	990	2.3	37.80	**BK60-../DPE11LB4**	142	7300	26500
4	32.5	1170	1.95	45.05	**BK60-../DPE11LB4**	142	8200	28300
4	29	1310	1.75	50.40	**BK60-../DPE11LB4**	142	9100	29800
4	25	1520	1.5	58.95	**BK60-../DPE11LB4**	142	9900	31500
4	22	1730	1.35	65.95	**BK60-../DPE11LB4**	142	10900	33000
4	19	2000	1.15	78.13	**BK60-../DPE11LB4**	142	11900	34000
4	17	2200	1.05	87.41	**BK60-../DPE11LB4**	142	12900	34000
4	14.5	2600	0.88	101.2	**BK60-../DPE11LB4**	142	13900	34000
4	24	1590	3.3	61.60	**BK70-../DPE11LB4**	221	11500	42800
4	21	1810	2.9	70.23	**BK70-../DPE11LB4**	221	12500	44800
4	18.5	2050	2.5	79.89	**BK70-../DPE11LB4**	221	14300	47600
4	16	2350	2.2	90.96	**BK70-../DPE11LB4**	221	15300	49900
4	14.5	2600	2.0	103.5	**BK70-../DPE11LB4**	221	17200	50000
4	12.5	3050	1.7	120.2	**BK70-../DPE11LB4**	221	18600	50000
4	11	3450	1.5	136.7	**BK70-../DPE11LB4**	221	20700	50000
4	9.4	4050	1.3	154.4	**BK70-../DPE11LB4**	221	21900	50000
4	8.3	4600	1.15	175.7	**BK70-../DPE11LB4**	221	24100	50000
4	7.7	4950	1.05	190.4	**BK70Z-../DPE11LB4**	247	24100	50000
4	6.5	5800	0.9	226.2	**BK70Z-../DPE11LB4**	247	24100	50000
4	11.5	3300	3.2	131.6	**BK80-../DPE11LB4**	336	24900	75000
4	9.5	4000	2.6	153.1	**BK80-../DPE11LB4**	336	27200	75000
4	8.5	4450	2.4	171.5	**BK80-../DPE11LB4**	336	30000	75000
4	8.2	4650	2.5	177.6	**BK80Z-../DPE11LB4**	378	30000	75000
4	7.3	5200	2.2	198.9	**BK80Z-../DPE11LB4**	378	30000	75000


扭矩标注*表示服务系数f_B=1.0时最大允许扭矩

4 kW



P_N	50 Hz			i	型号	m		
	n_2	M_2	f_B					
[kW]	[1/min]	[Nm]	[—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
4	6.5	5800	2.0	226.1	**BK80Z-../DPE11LB4**	378	30000	75000
4	5.8	6500	1.75	253.3	**BK80Z-../DPE11LB4**	378	30000	75000
4	4.9	7700	1.5	300.6	**BK80Z-../DPE11LB4**	378	30000	75000
4	4.4	8600	1.35	336.7	**BK80Z-../DPE11LB4**	378	30000	75000
4	3.8	10000	1.15	389.0	**BK80Z-../DPE11LB4**	378	30000	75000
4	3.4	11200	1.05	435.7	**BK80Z-../DPE11LB4**	378	30000	75000
4	3.0	12700	0.91	499.5	**BK80Z-../DPE11LB4**	378	30000	75000
4	6.2	6100	3.0	234.6	**BK90Z-../DPE11LB4**	643	49400	120000
4	5.6	6800	2.7	262.5	**BK90Z-../DPE11LB4**	643	49400	120000
4	5.0	7600	2.4	295.6	**BK90Z-../DPE11LB4**	643	49400	120000
4	4.4	8600	2.2	330.7	**BK90Z-../DPE11LB4**	643	49400	120000
4	3.8	10000	1.85	389.1	**BK90Z-../DPE11LB4**	643	49400	120000
4	3.4	11200	1.65	435.3	**BK90Z-../DPE11LB4**	643	49400	120000
4	3.0	12700	1.45	499.2	**BK90Z-../DPE11LB4**	643	49400	120000
4	2.6	14600	1.25	558.5	**BK90Z-../DPE11LB4**	643	49400	120000
4	2.3	16600	1.1	637.7	**BK90Z-../DPE11LB4**	643	49400	120000
4	2.1	18100	1.0	713.5	**BK90Z-../DPE11LB4**	643	49400	120000
4	1.8	19800	0.93	821.0	**BK90G50-../DPE11LB4**	660	49400	120000
4	1.7	21200	0.87	882.3	**BK90G50-../DPE11LB4**	660	49400	120000


5.5 kW



P_N	50 Hz			i	型号	m		
	n_2	M_2	f_B					
[kW]	[1/min]	[Nm]	[—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
5.5	310	155	1.25	4.73	**BK30-../DPE11LB4C**	80	1550	8800
5.5	245	197	1.1	6.02	**BK30-../DPE11LB4C**	80	1690	9600
5.5	197	245	1.1	7.45	**BK30-../DPE11LB4C**	80	2200	10400
5.5	153	315	1.0	9.63	**BK30-../DPE11LB4C**	80	3150	11500
5.5	129	365	1.15	11.39	**BK30-../DPE11LB4C**	80	4150	11000
5.5	123	390	0.82	11.93	**BK30-../DPE11LB4C**	80	3650	12000
5.5	102	460	0.98	14.50	**BK30-../DPE11LB4C**	80	4900	12000
5.5	320	151	2.9	4.63	**BK40-../DPE11LB4C**	106	430	8900
5.5	245	197	2.4	6.02	**BK40-../DPE11LB4C**	106	470	9800
5.5	196	245	2.0	7.49	**BK40-../DPE11LB4C**	106	750	10500
5.5	158	305	1.6	9.31	**BK40-../DPE11LB4C**	106	1040	11200
5.5	132	355	2.0	11.17	**BK40-../DPE11LB4C**	106	4100	13100
5.5	124	385	1.3	11.86	**BK40-../DPE11LB4C**	106	1770	12200
5.5	102	460	1.7	14.50	**BK40-../DPE11LB4C**	106	4500	14300
5.5	82	570	1.35	18.05	**BK40-../DPE11LB4C**	106	4900	15300
5.5	66	710	1.1	22.44	**BK40-../DPE11LB4C**	106	5500	16500
5.5	52	900	0.87	28.59	**BK40-../DPE11LB4C**	106	6300	17000
5.5	151	310	3.0	9.73	**BK50-../DPE11LB4C**	136	5400	15400
5.5	147	325	2.5	10.00	**BK50-../DPE11LB4C**	136	1220	13200
5.5	106	445	2.4	13.95	**BK50-../DPE11LB4C**	136	6100	17400
5.5	97	485	2.2	15.19	**BK50-../DPE11LB4C**	136	6300	18000
5.5	82	580	1.25	17.92	**BK50-../DPE11LB4C**	136	4600	16800
5.5	76	620	1.7	19.33	**BK50-../DPE11LB4C**	136	6900	19200
5.5	56	840	1.25	26.51	**BK50-../DPE11LB4C**	136	7800	21200
5.5	42	1120	0.94	35.21	**BK50-../DPE11LB4C**	136	8700	23100
5.5	72	720	3.1	20.54	**BK60-../DPE11LB4C**	146	4400	20600
5.5	60	870	2.6	24.45	**BK60-../DPE11LB4C**	146	4850	22000
5.5	54	970	2.4	27.36	**BK60-../DPE11LB4C**	146	5600	23200
5.5	43.5	1200	1.9	33.78	**BK60-../DPE11LB4C**	146	6500	25200
5.5	39	1340	1.7	37.80	**BK60-../DPE11LB4C**	146	7300	26500
5.5	33	1590	1.45	45.05	**BK60-../DPE11LB4C**	146	8200	28300
5.5	29.5	1780	1.3	50.40	**BK60-../DPE11LB4C**	146	9100	29800
5.5	25	2100	1.1	58.95	**BK60-../DPE11LB4C**	146	9900	31500
5.5	22.5	2300	1.0	65.95	**BK60-../DPE11LB4C**	146	10900	33000
5.5	19	2750	0.84	78.13	**BK60-../DPE11LB4C**	146	11900	34000
5.5	32.5	1610	3.2	45.59	**BK70-../DPE11LB4C**	225	9000	37900


扭矩标注*表示服务系数f_B=1.0时最大允许扭矩

5.5 kW



P_N	50 Hz			i	型号	m		
	n_2	M_2	f_B					
[kW]	[1/min]	[Nm]	[—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
5.5	27.5	1910	2.7	54.15	**BK70-../DPE11LB4C**	225	9900	40200
5.5	24	2150	2.4	61.60	**BK70-../DPE11LB4C**	225	11500	42800
5.5	21	2500	2.1	70.23	**BK70-../DPE11LB4C**	225	12500	44800
5.5	18.5	2800	1.85	79.89	**BK70-../DPE11LB4C**	225	14300	47600
5.5	16.5	3150	1.65	90.96	**BK70-../DPE11LB4C**	225	15300	49900
5.5	14.5	3600	1.45	103.5	**BK70-../DPE11LB4C**	225	17200	50000
5.5	12.5	4200	1.25	120.2	**BK70-../DPE11LB4C**	225	18600	50000
5.5	11	4750	1.1	136.7	**BK70-../DPE11LB4C**	225	20700	50000
5.5	9.5	5500	0.95	154.4	**BK70-../DPE11LB4C**	225	21900	50000
5.5	8.4	6200	0.84	175.7	**BK70-../DPE11LB4C**	225	24100	50000
5.5	16.5	3150	3.3	91.53	**BK80-../DPE11LB4C**	340	18300	74200
5.5	14.5	3600	2.9	102.5	**BK80-../DPE11LB4C**	340	20500	75000
5.5	12.5	4200	2.5	117.5	**BK80-../DPE11LB4C**	340	22300	75000
5.5	11.5	4550	2.3	131.6	**BK80-../DPE11LB4C**	340	24900	75000
5.5	9.6	5400	1.95	153.1	**BK80-../DPE11LB4C**	340	27200	75000
5.5	8.6	6100	1.7	171.5	**BK80-../DPE11LB4C**	340	30000	75000
5.5	8.3	6300	1.85	177.6	**BK80Z-../DPE11LB4C**	382	30000	75000
5.5	7.4	7000	1.65	198.9	**BK80Z-../DPE11LB4C**	382	30000	75000
5.5	6.5	8000	1.45	226.1	**BK80Z-../DPE11LB4C**	382	30000	75000
5.5	5.8	9000	1.3	253.3	**BK80Z-../DPE11LB4C**	382	30000	75000
5.5	4.9	10700	1.05	300.6	**BK80Z-../DPE11LB4C**	382	30000	75000
5.5	4.4	11900	0.97	336.7	**BK80Z-../DPE11LB4C**	382	30000	75000
5.5	3.8	13800	0.83	389.0	**BK80Z-../DPE11LB4C**	382	30000	75000
5.5	8.4	6200	3.0	174.7	**BK90Z-../DPE11LB4C**	647	49400	120000
5.5	7.5	7000	2.6	195.4	**BK90Z-../DPE11LB4C**	647	49400	120000
5.5	6.3	8300	2.2	234.6	**BK90Z-../DPE11LB4C**	647	49400	120000
5.5	5.6	9300	2.0	262.5	**BK90Z-../DPE11LB4C**	647	49400	120000
5.5	5.0	10500	1.75	295.6	**BK90Z-../DPE11LB4C**	647	49400	120000
5.5	4.5	11600	1.6	330.7	**BK90Z-../DPE11LB4C**	647	49400	120000
5.5	3.8	13800	1.35	389.1	**BK90Z-../DPE11LB4C**	647	49400	120000
5.5	3.4	15400	1.2	435.3	**BK90Z-../DPE11LB4C**	647	49400	120000
5.5	3.0	17500	1.05	499.2	**BK90Z-../DPE11LB4C**	647	49400	120000
5.5	2.7	19400	0.95	558.5	**BK90Z-../DPE11LB4C**	647	49400	120000
5.5	2.3	22800	0.81	637.7	**BK90Z-../DPE11LB4C**	647	49400	120000


7.5 kW



P_N	50 Hz			i	型号	m		
	n_2	M_2	f_B					
[kW]	[1/min]	[Nm]	[—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
7.5	400	164	4.4	3.67	**BK50-../DPE13XA4**	147	115	9400
7.5	280	235	3.5	5.26	**BK50-../DPE13XA4**	147	130	10700
7.5	205	320	2.5	7.29	**BK50-../DPE13XA4**	147	620	111000
7.5	151	425	2.2	9.73	**BK50-../DPE13XA4**	147	5400	15400
7.5	146	450	1.8	10.00	**BK50-../DPE13XA4**	147	1220	13200
7.5	105	610	1.7	13.95	**BK50-../DPE13XA4**	147	6100	17400
7.5	97	660	1.6	15.19	**BK50-../DPE13XA4**	147	6300	18000
7.5	82	790	0.92	17.92	**BK50-../DPE13XA4**	147	4600	16800
7.5	76	840	1.25	19.33	**BK50-../DPE13XA4**	147	6900	19200
7.5	56	1150	0.91	26.51	**BK50-../DPE13XA4**	147	7800	21200
7.5	135	530	3.2	10.82	**BK60-../DPE13XA4**	159	3200	17000
7.5	118	600	3.1	12.38	**BK60-../DPE13XA4**	159	3500	17400
7.5	106	670	2.9	13.85	**BK60-../DPE13XA4**	159	3850	18000
7.5	102	700	2.8	14.41	**BK60-../DPE13XA4**	159	3650	18600
7.5	91	780	2.5	16.05	**BK60-../DPE13XA4**	159	4050	18800
7.5	80	890	2.5	18.36	**BK60-../DPE13XA4**	159	4000	19900
7.5	72	990	2.3	20.54	**BK60-../DPE13XA4**	159	4400	20600
7.5	60	1190	1.95	24.45	**BK60-../DPE13XA4**	159	4850	22000
7.5	54	1320	1.75	27.36	**BK60-../DPE13XA4**	159	5600	23200
7.5	43.5	1640	1.4	33.78	**BK60-../DPE13XA4**	159	6500	25200
7.5	39	1830	1.25	37.80	**BK60-../DPE13XA4**	159	7300	26500
7.5	32.5	2200	1.05	45.05	**BK60-../DPE13XA4**	159	8200	28300
7.5	29	2450	0.94	50.40	**BK60-../DPE13XA4**	159	9100	29800


扭矩标注*表示服务系数f_B=1.0时最大允许扭矩

7.5 kW



P_N	50 Hz			i	型号	m		
	n_2	M_2	f_B					
[kW]	[1/min]	[Nm]	[—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
7.5	25	2850	0.81	58.95	**BK60-../DPE13XA4**	159	9900	31500
7.5	47.5	1500	3.0	30.90	**BK70-../DPE13XA4**	238	7500	33600
7.5	42	1700	2.8	35.15	**BK70-../DPE13XA4**	238	8000	35000
7.5	36.5	1960	2.5	40.08	**BK70-../DPE13XA4**	238	8300	36300
7.5	32.5	2200	2.3	45.59	**BK70-../DPE13XA4**	238	9000	37900
7.5	27	2650	1.95	54.15	**BK70-../DPE13XA4**	238	9900	40200
7.5	24	2950	1.75	61.60	**BK70-../DPE13XA4**	238	11500	42800
7.5	21	3400	1.55	70.23	**BK70-../DPE13XA4**	238	12500	44800
7.5	18.5	3850	1.35	79.89	**BK70-../DPE13XA4**	238	14300	47600
7.5	16.5	4300	1.2	90.96	**BK70-../DPE13XA4**	238	15300	49900
7.5	14.5	4900	1.05	103.5	**BK70-../DPE13XA4**	238	17200	50000
7.5	12.5	5700	0.91	120.2	**BK70-../DPE13XA4**	238	18600	50000
7.5	11	6500	0.8	136.7	**BK70-../DPE13XA4**	238	20700	50000
7.5	24.5	2900	3.2	59.60	**BK80-../DPE13XA4**	352	15700	65500
7.5	21	3400	2.8	70.72	**BK80-../DPE13XA4**	352	16600	68700
7.5	18.5	3850	2.6	79.22	**BK80-../DPE13XA4**	352	17600	71300
7.5	16	4450	2.3	91.53	**BK80-../DPE13XA4**	352	18300	74200
7.5	14.5	4900	2.1	102.5	**BK80-../DPE13XA4**	352	20500	75000
7.5	12.5	5700	1.85	117.5	**BK80-../DPE13XA4**	352	22300	75000
7.5	11.5	6200	1.7	131.6	**BK80-../DPE13XA4**	352	24900	75000
7.5	9.6	7400	1.4	153.1	**BK80-../DPE13XA4**	352	27200	75000
7.5	8.6	8300	1.25	171.5	**BK80-../DPE13XA4**	352	30000	75000
7.5	8.3	8600	1.35	177.6	**BK80Z-../DPE13XA4**	395	30000	75000
7.5	7.4	9600	1.2	198.9	**BK80Z-../DPE13XA4**	395	30000	75000
7.5	6.5	11000	1.05	226.1	**BK80Z-../DPE13XA4**	395	30000	75000
7.5	5.8	12300	0.93	253.3	**BK80Z-../DPE13XA4**	395	30000	75000
7.5	12.5	5700	2.9	117.0	**BK90-../DPE13XA4**	604	39200	113000
7.5	11.5	6200	2.7	130.9	**BK90-../DPE13XA4**	604	42700	119400
7.5	9.8	7300	2.3	149.5	**BK90-../DPE13XA4**	604	45600	120000
7.5	8.8	8100	2.1	167.2	**BK90-../DPE13XA4**	604	49400	120000
7.5	8.4	8500	2.2	174.7	**BK90Z-../DPE13XA4**	660	49400	120000
7.5	7.5	9500	1.95	195.4	**BK90Z-../DPE13XA4**	660	49400	120000
7.5	6.3	11300	1.65	234.6	**BK90Z-../DPE13XA4**	660	49400	120000
7.5	5.6	12700	1.45	262.5	**BK90Z-../DPE13XA4**	660	49400	120000
7.5	5.0	14300	1.3	295.6	**BK90Z-../DPE13XA4**	660	49400	120000
7.5	4.5	15900	1.15	330.7	**BK90Z-../DPE13XA4**	660	49400	120000
7.5	3.8	18800	0.98	389.1	**BK90Z-../DPE13XA4**	660	49400	120000
7.5	3.4	21000	0.88	435.3	**BK90Z-../DPE13XA4**	660	49400	120000

9.5 kW




P_N	50 Hz			i	型号	m		
	n_2	M_2	f_B					
[kW]	[1/min]	[Nm]	[—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
9.5	405	205	3.5	3.67	**BK50-../DPE16LB4**	183	115	9400
9.5	285	290	2.8	5.26	**BK50-../DPE16LB4**	183	130	10700
9.5	205	405	2.0	7.29	**BK50-../DPE16LB4**	183	620	111000
9.5	152	530	1.75	9.73	**BK50-../DPE16LB4**	183	5400	15400
9.5	148	560	1.45	10.00	**BK50-../DPE16LB4**	183	1220	13200
9.5	106	770	1.35	13.95	**BK50-../DPE16LB4**	183	6100	17400
9.5	98	830	1.25	15.19	**BK50-../DPE16LB4**	183	6300	18000
9.5	77	1060	0.99	19.33	**BK50-../DPE16LB4**	183	6900	19200
9.5	205	440	3.3	7.29	**BK60-../DPE16LB4**	195	2800	14900
9.5	137	660	2.5	10.82	**BK60-../DPE16LB4**	195	3200	17000
9.5	120	750	2.5	12.38	**BK60-../DPE16LB4**	195	3500	17400
9.5	107	840	2.3	13.85	**BK60-../DPE16LB4**	195	3850	18000
9.5	103	880	2.2	14.41	**BK60-../DPE16LB4**	195	3650	18600
9.5	92	980	2.0	16.05	**BK60-../DPE16LB4**	195	4050	18800
9.5	81	1120	1.95	18.36	**BK60-../DPE16LB4**	195	4000	19900
9.5	72	1260	1.8	20.54	**BK60-../DPE16LB4**	195	4400	20600
9.5	61	1480	1.55	24.45	**BK60-../DPE16LB4**	195	4850	22000
9.5	54	1680	1.35	27.36	**BK60-../DPE16LB4**	195	5600	23200

扭矩标注*表示服务系数f_B=1.0时最大允许扭矩


伞齿轮减速电机选型

9.5 kW



P_N	50 Hz			i	型号	m		
	n_2	M_2	f_B					
[kW]	[1/min]	[Nm]	[—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
9.5	44	2050	1.1	33.78	**BK60-../DPE16LB4**	195	6500	25200
9.5	39.5	2250	1.0	37.80	**BK60-../DPE16LB4**	195	7300	26500
9.5	33	2700	0.85	45.05	**BK60-../DPE16LB4**	195	8200	28300
9.5	98	920	3.3	15.16	**BK70-../DPE16LB4**	278	5600	25800
9.5	86	1050	3.3	17.24	**BK70-../DPE16LB4**	278	6500	29200
9.5	68	1330	3.1	21.88	**BK70-../DPE16LB4**	278	6500	30200
9.5	60	1510	2.8	24.89	**BK70-../DPE16LB4**	278	7000	31500
9.5	48	1890	2.4	30.90	**BK70-../DPE16LB4**	278	7500	33600
9.5	42	2150	2.2	35.15	**BK70-../DPE16LB4**	278	8000	35000
9.5	37	2450	2.0	40.08	**BK70-../DPE16LB4**	278	8300	36300
9.5	32.5	2750	1.85	45.59	**BK70-../DPE16LB4**	278	9000	37900
9.5	27.5	3250	1.6	54.15	**BK70-../DPE16LB4**	278	9900	40200
9.5	24	3750	1.4	61.60	**BK70-../DPE16LB4**	278	11500	42800
9.5	21.5	4200	1.25	70.23	**BK70-../DPE16LB4**	278	12500	44800
9.5	18.5	4900	1.05	79.89	**BK70-../DPE16LB4**	278	14300	47600
9.5	16.5	5400	0.96	90.96	**BK70-../DPE16LB4**	278	15300	49900
9.5	14.5	6200	0.84	103.5	**BK70-../DPE16LB4**	278	17200	50000
9.5	35.5	2550	3.2	41.78	**BK80-../DPE16LB4**	388	13500	58700
9.5	32	2800	3.1	46.80	**BK80-../DPE16LB4**	388	14300	60900
9.5	28	3200	2.8	53.21	**BK80-../DPE16LB4**	388	14800	63100
9.5	25	3600	2.6	59.60	**BK80-../DPE16LB4**	388	15700	65500
9.5	21	4300	2.2	70.72	**BK80-../DPE16LB4**	388	16600	68700
9.5	19	4750	2.1	79.22	**BK80-../DPE16LB4**	388	17600	71300
9.5	16.5	5400	1.95	91.53	**BK80-../DPE16LB4**	388	18300	74200
9.5	14.5	6200	1.7	102.5	**BK80-../DPE16LB4**	388	20500	75000
9.5	13	6900	1.5	117.5	**BK80-../DPE16LB4**	388	22300	75000
9.5	11.5	7800	1.35	131.6	**BK80-../DPE16LB4**	388	24900	75000
9.5	9.7	9300	1.15	153.1	**BK80-../DPE16LB4**	388	27200	75000
9.5	8.7	10400	1.0	171.5	**BK80-../DPE16LB4**	388	30000	75000
9.5	8.4	10800	1.05	177.6	**BK80Z-../DPE16LB4**	431	30000	75000
9.5	7.5	12000	0.96	198.9	**BK80Z-../DPE16LB4**	431	30000	75000
9.5	6.6	13700	0.84	226.1	**BK80Z-../DPE16LB4**	431	30000	75000
9.5	16.5	5400	3.1	91.19	**BK90-../DPE16LB4**	641	33300	101000
9.5	14.5	6200	2.7	102.0	**BK90-../DPE16LB4**	641	36600	107000
9.5	13	6900	2.4	117.0	**BK90-../DPE16LB4**	641	39200	113000
9.5	11.5	7800	2.2	130.9	**BK90-../DPE16LB4**	641	42700	119400
9.5	9.9	9100	1.85	149.5	**BK90-../DPE16LB4**	641	45600	120000
9.5	8.9	10100	1.65	167.2	**BK90-../DPE16LB4**	641	49400	120000
9.5	8.5	10600	1.75	174.7	**BK90Z-../DPE16LB4**	700	49400	120000
9.5	7.6	11900	1.55	195.4	**BK90Z-../DPE16LB4**	700	49400	120000
9.5	6.3	14400	1.3	234.6	**BK90Z-../DPE16LB4**	700	49400	120000
9.5	5.7	15900	1.15	262.5	**BK90Z-../DPE16LB4**	700	49400	120000
9.5	5.0	18100	1.0	295.6	**BK90Z-../DPE16LB4**	700	49400	120000
9.5	4.5	20100	0.92	330.7	**BK90Z-../DPE16LB4**	700	49400	120000


11 kW



P_N	50 Hz			i	型号	m		
	n_2	M_2	f_B					
[kW]	[1/min]	[Nm]	[—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
11	405	235	3.1	3.67	**BK50-../DPE16LB4**	183	115	9400
11	285	335	2.4	5.26	**BK50-../DPE16LB4**	183	130	10700
11	205	470	1.75	7.29	**BK50-../DPE16LB4**	183	620	111000
11	152	620	1.5	9.73	**BK50-../DPE16LB4**	183	5400	15400
11	148	650	1.25	10.00	**BK50-../DPE16LB4**	183	1220	13200
11	106	890	1.2	13.95	**BK50-../DPE16LB4**	183	6100	17400
11	98	960	1.1	15.19	**BK50-../DPE16LB4**	183	6300	18000
11	77	1220	0.86	19.33	**BK50-../DPE16LB4**	183	6900	19200
11	205	510	2.9	7.29	**BK60-../DPE16LB4**	195	2800	14900
11	137	760	2.2	10.82	**BK60-../DPE16LB4**	195	3200	17000
11	120	870	2.2	12.38	**BK60-../DPE16LB4**	195	3500	17400
11	107	980	2.0	13.85	**BK60-../DPE16LB4**	195	3850	18000


扭矩标注*表示服务系数f_B=1.0时最大允许扭矩

11 kW



P_N	50 Hz			i	型号	m		
	n_2	M_2	f_B					
[kW]	[1/min]	[Nm]	[—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
11	103	1010	1.9	14.41	**BK60-../DPE16LB4**	195	3650	18600
11	92	1140	1.75	16.05	**BK60-../DPE16LB4**	195	4050	18800
11	81	1290	1.7	18.36	**BK60-../DPE16LB4**	195	4000	19900
11	72	1450	1.55	20.54	**BK60-../DPE16LB4**	195	4400	20600
11	61	1720	1.35	24.45	**BK60-../DPE16LB4**	195	4850	22000
11	54	1940	1.2	27.36	**BK60-../DPE16LB4**	195	5600	23200
11	44	2350	0.98	33.78	**BK60-../DPE16LB4**	195	6500	25200
11	39.5	2650	0.87	37.80	**BK60-../DPE16LB4**	195	7300	26500
11	108	970	3.1	13.70	**BK70-../DPE16LB4**	278	5400	24800
11	98	1070	2.9	15.16	**BK70-../DPE16LB4**	278	5600	25800
11	86	1220	2.9	17.24	**BK70-../DPE16LB4**	278	6500	29200
11	68	1540	2.6	21.88	**BK70-../DPE16LB4**	278	6500	30200
11	60	1750	2.4	24.89	**BK70-../DPE16LB4**	278	7000	31500
11	48	2150	2.1	30.90	**BK70-../DPE16LB4**	278	7500	33600
11	42	2500	1.9	35.15	**BK70-../DPE16LB4**	278	8000	35000
11	37	2800	1.75	40.08	**BK70-../DPE16LB4**	278	8300	36300
11	32.5	3200	1.6	45.59	**BK70-../DPE16LB4**	278	9000	37900
11	27.5	3800	1.35	54.15	**BK70-../DPE16LB4**	278	9900	40200
11	24	4350	1.2	61.60	**BK70-../DPE16LB4**	278	11500	42800
11	21.5	4850	1.05	70.23	**BK70-../DPE16LB4**	278	12500	44800
11	18.5	5600	0.93	79.89	**BK70-../DPE16LB4**	278	14300	47600
11	16.5	6300	0.83	90.96	**BK70-../DPE16LB4**	278	15300	49900
11	43.5	2400	3.3	34.22	**BK80-../DPE16LB4**	388	12600	55400
11	35.5	2950	2.8	41.78	**BK80-../DPE16LB4**	388	13500	58700
11	32	3250	2.6	46.80	**BK80-../DPE16LB4**	388	14300	60900
11	28	3750	2.4	53.21	**BK80-../DPE16LB4**	388	14800	63100
11	25	4200	2.2	59.60	**BK80-../DPE16LB4**	388	15700	65500
11	21	5000	1.95	70.72	**BK80-../DPE16LB4**	388	16600	68700
11	19	5500	1.85	79.22	**BK80-../DPE16LB4**	388	17600	71300
11	16.5	6300	1.65	91.53	**BK80-../DPE16LB4**	388	18300	74200
11	14.5	7200	1.45	102.5	**BK80-../DPE16LB4**	388	20500	75000
11	13	8000	1.3	117.5	**BK80-../DPE16LB4**	388	22300	75000
11	11.5	9100	1.15	131.6	**BK80-../DPE16LB4**	388	24900	75000
11	9.7	10800	0.97	153.1	**BK80-../DPE16LB4**	388	27200	75000
11	8.7	12000	0.88	171.5	**BK80-../DPE16LB4**	388	30000	75000
11	8.4	12500	0.92	177.6	**BK80Z-../DPE16LB4**	431	30000	75000
11	7.5	14000	0.82	198.9	**BK80Z-../DPE16LB4**	431	30000	75000
11	19.5	5300	3.2	77.51	**BK90-../DPE16LB4**	641	30300	94400
11	16.5	6300	2.7	91.19	**BK90-../DPE16LB4**	641	33300	101000
11	14.5	7200	2.3	102.0	**BK90-../DPE16LB4**	641	36600	107000
11	13	8000	2.1	117.0	**BK90-../DPE16LB4**	641	39200	113000
11	11.5	9100	1.85	130.9	**BK90-../DPE16LB4**	641	42700	119400
11	9.9	10600	1.6	149.5	**BK90-../DPE16LB4**	641	45600	120000
11	8.9	11800	1.4	167.2	**BK90-../DPE16LB4**	641	49400	120000
11	8.5	12300	1.5	174.7	**BK90Z-../DPE16LB4**	700	49400	120000
11	7.6	13800	1.35	195.4	**BK90Z-../DPE16LB4**	700	49400	120000
11	6.3	16600	1.1	234.6	**BK90Z-../DPE16LB4**	700	49400	120000
11	5.7	18400	1.0	262.5	**BK90Z-../DPE16LB4**	700	49400	120000
11	5.0	21000	0.88	295.6	**BK90Z-../DPE16LB4**	700	49400	120000

15 kW




P_N	50 Hz			i	型号	m		
	n_2	M_2	f_B					
[kW]	[1/min]	[Nm]	[—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
15	405	325	2.2	3.67	**BK50-../DPE16XB4**	193	115	9400
15	285	460	1.75	5.26	**BK50-../DPE16XB4**	193	130	10700
15	205	640	1.25	7.29	**BK50-../DPE16XB4**	193	620	111000
15	152	840	1.1	9.73	**BK50-../DPE16XB4**	193	5400	15400
15	148	890	0.91	10.00	**BK50-../DPE16XB4**	193	1220	13200
15	106	1210	0.87	13.95	**BK50-../DPE16XB4**	193	6100	17400
15	98	1310	0.8	15.19	**BK50-../DPE16XB4**	193	6300	18000

扭矩标注*表示服务系数f_B=1.0时最大允许扭矩


伞齿轮减速电机选型

15 kW



P_N	50 Hz			i	型号	m		
	n_2	M_2	f_B					
[kW]	[1/min]	[Nm]	[—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
15	205	690	2.1	7.29	**BK60-../DPE16XB4**	205	2800	14900
15	137	1040	1.6	10.82	**BK60-../DPE16XB4**	205	3200	17000
15	120	1190	1.6	12.38	**BK60-../DPE16XB4**	205	3500	17400
15	107	1330	1.5	13.85	**BK60-../DPE16XB4**	205	3850	18000
15	103	1390	1.4	14.41	**BK60-../DPE16XB4**	205	3650	18600
15	92	1550	1.25	16.05	**BK60-../DPE16XB4**	205	4050	18800
15	81	1760	1.25	18.36	**BK60-../DPE16XB4**	205	4000	19900
15	72	1980	1.15	20.54	**BK60-../DPE16XB4**	205	4400	20600
15	61	2300	1.0	24.45	**BK60-../DPE16XB4**	205	4850	22000
15	54	2650	0.87	27.36	**BK60-../DPE16XB4**	205	5600	23200
15	108	1320	2.3	13.70	**BK70-../DPE16XB4**	288	5400	24800
15	98	1460	2.1	15.16	**BK70-../DPE16XB4**	288	5600	25800
15	86	1660	2.1	17.24	**BK70-../DPE16XB4**	288	6500	29200
15	68	2100	1.95	21.88	**BK70-../DPE16XB4**	288	6500	30200
15	60	2350	1.8	24.89	**BK70-../DPE16XB4**	288	7000	31500
15	48	2950	1.55	30.90	**BK70-../DPE16XB4**	288	7500	33600
15	42	3400	1.4	35.15	**BK70-../DPE16XB4**	288	8000	35000
15	37	3850	1.25	40.08	**BK70-../DPE16XB4**	288	8300	36300
15	32.5	4400	1.15	45.59	**BK70-../DPE16XB4**	288	9000	37900
15	27.5	5200	1.0	54.15	**BK70-../DPE16XB4**	288	9900	40200
15	24	5900	0.88	61.60	**BK70-../DPE16XB4**	288	11500	42800
15	48.5	2950	2.5	30.56	**BK80-../DPE16XB4**	398	11900	53400
15	43.5	3250	2.4	34.22	**BK80-../DPE16XB4**	398	12600	55400
15	35.5	4000	2.1	41.78	**BK80-../DPE16XB4**	398	13500	58700
15	32	4450	1.95	46.80	**BK80-../DPE16XB4**	398	14300	60900
15	28	5100	1.75	53.21	**BK80-../DPE16XB4**	398	14800	63100
15	25	5700	1.6	59.60	**BK80-../DPE16XB4**	398	15700	65500
15	21	6800	1.4	70.72	**BK80-../DPE16XB4**	398	16600	68700
15	19	7500	1.35	79.22	**BK80-../DPE16XB4**	398	17600	71300
15	16.5	8600	1.2	91.53	**BK80-../DPE16XB4**	398	18300	74200
15	14.5	9800	1.05	102.5	**BK80-../DPE16XB4**	398	20500	75000
15	13	11000	0.95	117.5	**BK80-../DPE16XB4**	398	22300	75000
15	11.5	12400	0.85	131.6	**BK80-../DPE16XB4**	398	24900	75000
15	27	5300	3.0	54.98	**BK90-../DPE16XB4**	651	24000	81000
15	24	5900	2.8	61.52	**BK90-../DPE16XB4**	651	25500	84600
15	21.5	6600	2.5	69.27	**BK90-../DPE16XB4**	651	27200	88900
15	19.5	7300	2.3	77.51	**BK90-../DPE16XB4**	651	30300	94400
15	16.5	8600	1.95	91.19	**BK90-../DPE16XB4**	651	33300	101000
15	14.5	9800	1.7	102.0	**BK90-../DPE16XB4**	651	36600	107000
15	13	11000	1.55	117.0	**BK90-../DPE16XB4**	651	39200	113000
15	11.5	12400	1.35	130.9	**BK90-../DPE16XB4**	651	42700	119400
15	9.9	14400	1.15	149.5	**BK90-../DPE16XB4**	651	45600	120000
15	8.9	16000	1.05	167.2	**BK90-../DPE16XB4**	651	49400	120000
15	8.5	16800	1.1	174.7	**BK90Z-../DPE16XB4**	710	49400	120000
15	7.6	18800	0.98	195.4	**BK90Z-../DPE16XB4**	710	49400	120000
15	6.3	22700	0.81	234.6	**BK90Z-../DPE16XB4**	710	49400	120000


18.5 kW



P_N	50 Hz			i	型号	m		
	n_2	M_2	f_B					
[kW]	[1/min]	[Nm]	[—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
18.5	405	400	1.8	3.67	**BK50-../DPE18LB4**	245	115	9400
18.5	285	570	1.4	5.26	**BK50-../DPE18LB4**	245	130	10700
18.5	205	790	1.05	7.29	**BK50-../DPE18LB4**	245	620	111000
18.5	205	860	1.7	7.29	**BK60-../DPE18LB4**	252	2800	14900
18.5	137	1280	1.3	10.82	**BK60-../DPE18LB4**	252	3200	17000
18.5	103	1710	1.15	14.41	**BK60-../DPE18LB4**	252	3650	18600
18.5	81	2150	1.0	18.36	**BK60-../DPE18LB4**	252	4000	19900
18.5	73	2400	0.94	20.54	**BK60-../DPE18LB4**	252	4400	20600
18.5	61	2850	0.81	24.45	**BK60-../DPE18LB4**	252	4850	22000


扭矩标注*表示服务系数f_B=1.0时最大允许扭矩

18.5 kW



P_N	50 Hz			i	型号	m		
	n_2	M_2	f_B					
[kW]	[1/min]	[Nm]	[—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
18.5	98	1800	1.7	15.16	**BK70-../DPE18LB4**	329	5600	25800
18.5	86	2050	1.7	17.24	**BK70-../DPE18LB4**	329	6500	29200
18.5	68	2550	1.6	21.88	**BK70-../DPE18LB4**	329	6500	30200
18.5	60	2900	1.45	24.89	**BK70-../DPE18LB4**	329	7000	31500
18.5	48	3650	1.25	30.90	**BK70-../DPE18LB4**	329	7500	33600
18.5	42.5	4150	1.15	35.15	**BK70-../DPE18LB4**	329	8000	35000
18.5	37	4750	1.05	40.08	**BK70-../DPE18LB4**	329	8300	36300
18.5	32.5	5400	0.95	45.59	**BK70-../DPE18LB4**	329	9000	37900
18.5	27.5	6400	0.81	54.15	**BK70-../DPE18LB4**	329	9900	40200
18.5	104	1690	2.5	14.34	**BK80-../DPE18LB4**	443	7900	36200
18.5	94	1870	2.6	15.88	**BK80-../DPE18LB4**	443	8400	38600
18.5	84	2100	2.5	17.79	**BK80-../DPE18LB4**	443	9400	42100
18.5	77	2250	2.6	19.35	**BK80-../DPE18LB4**	443	9500	44000
18.5	67	2600	2.6	22.19	**BK80-../DPE18LB4**	443	10500	48500
18.5	60	2900	2.4	24.85	**BK80-../DPE18LB4**	443	11200	50400
18.5	48.5	3600	2.1	30.56	**BK80-../DPE18LB4**	443	11900	53400
18.5	43.5	4050	1.95	34.22	**BK80-../DPE18LB4**	443	12600	55400
18.5	35.5	4950	1.65	41.78	**BK80-../DPE18LB4**	443	13500	58700
18.5	32	5500	1.55	46.80	**BK80-../DPE18LB4**	443	14300	60900
18.5	28	6300	1.4	53.21	**BK80-../DPE18LB4**	443	14800	63100
18.5	25	7000	1.3	59.60	**BK80-../DPE18LB4**	443	15700	65500
18.5	21	8400	1.15	70.72	**BK80-../DPE18LB4**	443	16600	68700
18.5	19	9200	1.1	79.22	**BK80-../DPE18LB4**	443	17600	71300
18.5	16.5	10700	0.97	91.53	**BK80-../DPE18LB4**	443	18300	74200
18.5	14.5	12100	0.87	102.5	**BK80-../DPE18LB4**	443	20500	75000
18.5	36.5	4800	3.1	40.94	**BK90-../DPE18LB4**	698	21400	73100
18.5	32.5	5400	2.9	45.80	**BK90-../DPE18LB4**	698	22700	76300
18.5	27	6500	2.5	54.98	**BK90-../DPE18LB4**	698	24000	81000
18.5	24.5	7200	2.3	61.52	**BK90-../DPE18LB4**	698	25500	84600
18.5	21.5	8200	2.0	69.27	**BK90-../DPE18LB4**	698	27200	88900
18.5	19.5	9000	1.85	77.51	**BK90-../DPE18LB4**	698	30300	94400
18.5	16.5	10700	1.55	91.19	**BK90-../DPE18LB4**	698	33300	101000
18.5	15	11700	1.45	102.0	**BK90-../DPE18LB4**	698	36600	107000
18.5	13	13500	1.25	117.0	**BK90-../DPE18LB4**	698	39200	113000
18.5	11.5	15300	1.1	130.9	**BK90-../DPE18LB4**	698	42700	119400
18.5	9.9	17800	0.94	149.5	**BK90-../DPE18LB4**	698	45600	120000
18.5	8.9	19800	0.85	167.2	**BK90-../DPE18LB4**	698	49400	120000
18.5	8.5	20700	0.89	174.7	**BK90Z-../DPE18LB4**	751	49400	120000
18.5	7.6	23200	0.8	195.4	**BK90Z-../DPE18LB4**	751	49400	120000


22 kW



P_N	50 Hz			i	型号	m		
	n_2	M_2	f_B					
[kW]	[1/min]	[Nm]	[—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
22	405	475	1.5	3.67	**BK50-../DPE18XB4**	263	115	9400
22	285	670	1.2	5.26	**BK50-../DPE18XB4**	263	130	10700
22	205	940	0.86	7.29	**BK50-../DPE18XB4**	263	620	111000
22	205	1020	1.45	7.29	**BK60-../DPE18XB4**	270	2800	14900
22	137	1530	1.1	10.82	**BK60-../DPE18XB4**	270	3200	17000
22	103	2000	0.96	14.41	**BK60-../DPE18XB4**	270	3650	18600
22	81	2550	0.86	18.36	**BK60-../DPE18XB4**	270	4000	19900
22	98	2100	1.45	15.16	**BK70-../DPE18XB4**	347	5600	25800
22	86	2400	1.45	17.24	**BK70-../DPE18XB4**	347	6500	29200
22	68	3050	1.35	21.88	**BK70-../DPE18XB4**	347	6500	30200
22	60	3500	1.2	24.89	**BK70-../DPE18XB4**	347	7000	31500
22	48	4350	1.05	30.90	**BK70-../DPE18XB4**	347	7500	33600
22	42	5000	0.95	35.15	**BK70-../DPE18XB4**	347	8000	35000
22	37	5600	0.87	40.08	**BK70-../DPE18XB4**	347	8300	36300
22	32.5	6400	0.8	45.59	**BK70-../DPE18XB4**	347	9000	37900
22	103	2000	2.1	14.34	**BK80-../DPE18XB4**	461	7900	36200


扭矩标注*表示服务系数f_B=1.0时最大允许扭矩

22 kW



P_N	50 Hz			i	型号	m		
	n_2	M_2	f_B					
[kW]	[1/min]	[Nm]	[—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
22	93	2250	2.1	15.88	**BK80-../DPE18XB4**	461	8400	38600
22	83	2500	2.1	17.79	**BK80-../DPE18XB4**	461	9400	42100
22	77	2700	2.1	19.35	**BK80-../DPE18XB4**	461	9500	44000
22	67	3100	2.2	22.19	**BK80-../DPE18XB4**	461	10500	48500
22	60	3500	2.0	24.85	**BK80-../DPE18XB4**	461	11200	50400
22	48.5	4300	1.75	30.56	**BK80-../DPE18XB4**	461	11900	53400
22	43.5	4800	1.65	34.22	**BK80-../DPE18XB4**	461	12600	55400
22	35.5	5900	1.4	41.78	**BK80-../DPE18XB4**	461	13500	58700
22	32	6500	1.3	46.80	**BK80-../DPE18XB4**	461	14300	60900
22	28	7500	1.2	53.21	**BK80-../DPE18XB4**	461	14800	63100
22	25	8400	1.1	59.60	**BK80-../DPE18XB4**	461	15700	65500
22	21	10000	0.96	70.72	**BK80-../DPE18XB4**	461	16600	68700
22	19	11000	0.91	79.22	**BK80-../DPE18XB4**	461	17600	71300
22	16.5	12700	0.82	91.53	**BK80-../DPE18XB4**	461	18300	74200
22	48.5	4300	3.1	30.47	**BK90-../DPE18XB4**	716	19100	65900
22	43.5	4800	2.9	34.09	**BK90-../DPE18XB4**	716	20300	68800
22	36.5	5700	2.6	40.94	**BK90-../DPE18XB4**	716	21400	73100
22	32.5	6400	2.4	45.80	**BK90-../DPE18XB4**	716	22700	76300
22	27	7700	2.1	54.98	**BK90-../DPE18XB4**	716	24000	81000
22	24	8700	1.95	61.52	**BK90-../DPE18XB4**	716	25500	84600
22	21.5	9700	1.75	69.27	**BK90-../DPE18XB4**	716	27200	88900
22	19.5	10700	1.55	77.51	**BK90-../DPE18XB4**	716	30300	94400
22	16.5	12700	1.3	91.19	**BK90-../DPE18XB4**	716	33300	101000
22	14.5	14400	1.15	102.0	**BK90-../DPE18XB4**	716	36600	107000
22	13	16100	1.05	117.0	**BK90-../DPE18XB4**	716	39200	113000
22	11.5	18200	0.92	130.9	**BK90-../DPE18XB4**	716	42700	119400


30 kW



P_N	50 Hz			i	型号	m		
	n_2	M_2	f_B					
[kW]	[1/min]	[Nm]	[—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
30	98	2900	1.05	15.16	**BK70-../DPE20XA4**	502	5600	25800
30	86	3300	1.05	17.24	**BK70-../DPE20XA4**	502	6500	29200
30	68	4200	0.97	21.88	**BK70-../DPE20XA4**	502	6500	30200
30	60	4750	0.9	24.89	**BK70-../DPE20XA4**	502	7000	31500
30	104	2750	1.55	14.34	**BK80-../DPE20XA4**	614	7900	36200
30	94	3000	1.6	15.88	**BK80-../DPE20XA4**	614	8400	38600
30	84	3400	1.55	17.79	**BK80-../DPE20XA4**	614	9400	42100
30	77	3700	1.55	19.35	**BK80-../DPE20XA4**	614	9500	44000
30	67	4250	1.6	22.19	**BK80-../DPE20XA4**	614	10500	48500
30	60	4750	1.5	24.85	**BK80-../DPE20XA4**	614	11200	50400
30	48.5	5900	1.25	30.56	**BK80-../DPE20XA4**	614	11900	53400
30	43.5	6500	1.2	34.22	**BK80-../DPE20XA4**	614	12600	55400
30	35.5	8000	1.05	41.78	**BK80-../DPE20XA4**	614	13500	58700
30	32	8900	0.96	46.80	**BK80-../DPE20XA4**	614	14300	60900
30	28	10200	0.87	53.21	**BK80-../DPE20XA4**	614	14800	63100
30	25	11400	0.81	59.60	**BK80-../DPE20XA4**	614	15700	65500
30	92	3100	3.3	16.21	**BK90-../DPE20XA4**	869	15400	52400
30	82	3450	3.3	18.07	**BK90-../DPE20XA4**	869	15600	54400
30	74	3850	3.1	20.21	**BK90-../DPE20XA4**	869	16600	56700
30	67	4250	2.9	22.29	**BK90-../DPE20XA4**	869	16900	59100
30	60	4750	2.7	24.94	**BK90-../DPE20XA4**	869	18000	61700
30	49	5800	2.3	30.47	**BK90-../DPE20XA4**	869	19100	65900
30	43.5	6500	2.2	34.09	**BK90-../DPE20XA4**	869	20300	68800
30	36.5	7800	1.9	40.94	**BK90-../DPE20XA4**	869	21400	73100
30	32.5	8800	1.75	45.80	**BK90-../DPE20XA4**	869	22700	76300
30	27	10600	1.5	54.98	**BK90-../DPE20XA4**	869	24000	81000
30	24.5	11600	1.45	61.52	**BK90-../DPE20XA4**	869	25500	84600
30	21.5	13300	1.25	69.27	**BK90-../DPE20XA4**	869	27200	88900
30	19.5	14600	1.15	77.51	**BK90-../DPE20XA4**	869	30300	94400
30	16.5	17300	0.97	91.19	**BK90-../DPE20XA4**	869	33300	101000
30	15	19100	0.88	102.0	**BK90-../DPE20XA4**	869	36600	107000

扭矩标注*表示服务系数f_B=1.0时最大允许扭矩

37 kW



P_N	50 Hz			i	型号	m		
	n_2	M_2	f_B					
[kW]	[1/min]	[Nm]	[—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
37	104	3350	1.3	14.34	**BK80-../DPE22MA4**	670	7900	36200
37	94	3750	1.3	15.88	**BK80-../DPE22MA4**	670	8400	38600
37	84	4200	1.25	17.79	**BK80-../DPE22MA4**	670	9400	42100
37	77	4550	1.25	19.35	**BK80-../DPE22MA4**	670	9500	44000
37	67	5200	1.3	22.19	**BK80-../DPE22MA4**	670	10500	48500
37	60	5800	1.2	24.85	**BK80-../DPE22MA4**	670	11200	50400
37	48.5	7200	1.05	30.56	**BK80-../DPE22MA4**	670	11900	53400
37	103	3400	2.7	14.49	**BK90-../DPE22MA4**	925	14500	50400
37	92	3800	2.7	16.21	**BK90-../DPE22MA4**	925	15400	52400
37	82	4300	2.7	18.07	**BK90-../DPE22MA4**	925	15600	54400
37	74	4750	2.5	20.21	**BK90-../DPE22MA4**	925	16600	56700
37	67	5200	2.4	22.29	**BK90-../DPE22MA4**	925	16900	59100
37	60	5800	2.2	24.94	**BK90-../DPE22MA4**	925	18000	61700
37	49	7200	1.9	30.47	**BK90-../DPE22MA4**	925	19100	65900
37	43.5	8100	1.75	34.09	**BK90-../DPE22MA4**	925	20300	68800
37	36.5	9600	1.55	40.94	**BK90-../DPE22MA4**	925	21400	73100
37	32.5	10800	1.45	45.80	**BK90-../DPE22MA4**	925	22700	76300
37	27	13000	1.25	54.98	**BK90-../DPE22MA4**	925	24000	81000
37	24.5	14400	1.15	61.52	**BK90-../DPE22MA4**	925	25500	84600
37	21.5	16400	1.0	69.27	**BK90-../DPE22MA4**	925	27200	88900

扭矩标注*表示服务系数f_B=1.0时最大允许扭矩