

8

Конические мотор-редукторы серии BK - Таблицы подбора

Описание конического редуктора 173
Типоразмеры 173
Коэффициенты эксплуатации (f_B) конических мотор-редукторов Bauer 173
Непрерывный режим работы без частых включений Z ≤1/ч 173
Повторно-кратковременный режим 173
Коэффициент эксплуатации Bauer 173
Классификация типов нагрузки 174
Пояснение условных обозначений 174
Подбор конических мотор-редукторов 174
Таблицы подбора конических мотор-редукторов 175

Типоразмеры

Конические мотор-редукторы Bauer серии BK поставляются в 10 типоразмерах, с крутящим моментом от 80 до 18 500 Нм. Более высокий крутящий момент - по запросу. Редукторы имеют прочный литой корпус.

Коэффициенты эксплуатации (f_B) конических мотор-редукторов Bauer

Общая нагрузка на редуктор определяется воздействием многочисленных факторов , к наиболее важным из них относятся:

- Средний крутящий момент (номинальный момент)
- Ежедневное время эксплуатации
- Величина пиков крутящего момента (класс ударной нагрузки)
- Частота пиков крутящего момента (частота переключений)

На практике эти факторы можно упрощенно обозначить как **коэффициент эксплуатации**. В таблицах, приведенных ниже, и пояснениях к ним, вместо классификации приводимых в движение ведомых механизмов мы пытаемся дать объективное описание **типов нагрузки**.
Исходя из опыта, можно сказать, что наряду с ударами крутящего момента (M_x/M_N), вызываемыми приводимыми в движение ведомыми механизмами, решающую роль играют прежде всего передающие средства (муфты, цепи и т. д.), а также отношение масс.

Непрерывный режим работы без частых включений Z ≤1/ч

Коэффициент f_1 для типа нагрузки и времени работы

Тип нагрузки	Время эксплуатации в течение одного дня t_d	>4 ч	>8 ч	>16 ч
		≤8 ч	≤16 ч	≤24 ч
I		0,8	1,0	1,2
II		1,05	1,25	1,45
III		1,45	1,55	1,7

Повторно-кратковременный режим

Коэффициент f_2 для типа нагрузки и частоты включений

Частота включений при односменном режиме работы t_d ≤8 ч/день

Тип нагрузки	1 <Z ≤100	100 <Z ≤1000	1000 <Z
I	0,95	1,1	1,15
II	1,2	1,35	1,4
III	1,55	1,6	1,6

Частота включений при многосменном режиме работы t_d >8 ч/день

Тип нагрузки	1 <Z ≤100	100 <Z ≤1000	1000 <Z
I	1,3	1,45	1,5
II	1,5	1,6	1,65
III	1,75	1,8	1,8

Коэффициент эксплуатации Bauer

Коэффициент эксплуатации Bauer $f_B = f_1$ или $f_B = f_2$

Пример: Тип нагрузки II при Z = 100 включений в час и многосменной работе дает коэффициент эксплуатации $f_B = f_2 = 1,5$

Конические мотор-редукторы серии BK

Описание конического редуктора

Классификация типов нагрузки

Тип нагрузки I:
Равномерно, без ударов. Должны быть выполнены все следующие условия:
- $FI \leq 1,3$
- $M_x/M_N \leq 1,0$
- Передающие средства, амортизирующие удары (например: высокоупругая муфта без люфта, $\varphi_N \geq 5°$)

Тип нагрузки II:
Умеренные удары. Должно выполняться как минимум одно из следующих условий:
- $1,3 < FI \leq 4$
- $1 < M_x/M_N \leq 1,6$
- Передающие средства не амортизируют удары (например: шестерни, жесткая муфта или упругая муфта с $\varphi_N < 5°$)

Тип нагрузки III:
Сильные удары. Должно выполняться как миним одно из следующих условий:
- $FI > 4$
- $1,6 < M_x/M_N \leq 2,0$
- Передающие средства, усиливающие удары (например: муфта с люфтом или цепной привод)


Пояснение условных обозначений

Z	Повторно-кратковременный режим: число включений в час
t_d	Ежедневное время работы, в часах (час/день)
Fl	Коэффициент инерции $FI = (J_{ext} + J_{rot})/J_{rot}$
J_{ext}	Момент инерции массы входного устройства, приведенный к валу ротора двигателя ($кгм^2$)
J_{rot}	Момент инерции массы ротора двигателя ($кгм^2$)
M_x	Максимальный ударный момент, который может возникнуть при эксплуа-тации или в случае неисправности в результате превышения статического момента нагрузки
M_N	Требуемый для применения статический момент нагрузки
M_x/M_N	Коэффициент относительного ударного момента
φ_N	Угол кручения упругой муфты при номинальном моменте

Подбор конических мотор-редукторов

Пояснение сокращений

P	Номинальная мощность
n_2	Номинальная скорость вращения рабочего вала
i	Передаточное число редуктора
M_2	Номинальный крутящий момент на рабочем валу
f_B	Коэффициент эксплуатации Bauer
F_{RN}	Максимально допустимое радиальное усилие с нормальным подшипником
F_{RV}	Максимально допустимое радиальное усилие со стандартным цельным валом при усиленном подшипнике (Код -.1 и -.2)




С помощью таблиц выбора можно определить размер мотор-редуктора. Исполнение редуктора и рабочего вала можно однозначно определить по кодовым числам (см. главу 12 «Габаритные чертежи мотор-редукторов с коническим редуктором»)

Защита двигателя от перегрузки


Расчет номинальной мощности двигателя особенно в сочетании с четырех- и многоступенчатыми редукторами выполнен частично с запасом. По этой причине, а также при небольшой мощности двигателя, номинальное значение тока не является критерием нагрузки редуктора и не может использоваться для защиты редуктора от перегрузки. В случае опасности возникновения чрезмерной нагрузки или блокировки рекомендуется защитить редуктор с помощью механического приспособления (например: предохранительной муфты, проскальзывающей втулки, срезного штифта и т. п.).

0,03 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,03	28,5	8,9	9,0	47,78	**BK06-../D04LA4**	7,6	1500	-
0,03	25	10,1	6,7	54,38	**BK06-../D04LA4**	7,6	1600	-
0,03	21,5	11,8	5,4	63,33	**BK06-../D04LA4**	7,6	1700	-
0,03	3,7	62	2,7	373,4	**BK10Z-../D04LA4**	21	7000	-
0,03	3,2	71	2,1	428,8	**BK10Z-../D04LA4**	21	7000	-
0,03	2,5	66	3,3	552,3	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0,03	2,2	77	2,9	635,5	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0,03	1,8	98	2,2	789,7	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0,03	1,5	118	1,85	929,3	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0,03	1,3	139	1,6	1112	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0,03	1,0	184	1,2	1361	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0,03	0,9	205	1,05	1577	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0,03	0,7	220*	1,0	1971	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0,03	0,6	220*	1,0	2261	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0,03	0,55	220*	1,0	2467	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0,03	0,48	220*	1,0	2849	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0,03	0,44	220*	1,0	3107	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0,03	0,39	220*	1,0	3537	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0,03	0,33	220*	1,0	4120	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0,03	1,6	110	3,3	891,2	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0,03	1,3	138	2,6	1066	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0,03	1,1	165	2,2	1305	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0,03	0,95	193	1,85	1424	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0,03	0,85	220	1,65	1650	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0,03	0,7	270	1,35	2062	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0,03	0,6	320	1,15	2366	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0,03	0,55	350	1,05	2580	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0,03	0,48	360*	1,0	2831	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0,03	0,44	360*	1,0	3088	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0,03	0,39	360*	1,0	3515	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0,03	0,33	360*	1,0	4094	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0,03	1,2	150	3,3	1142	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000
0,03	1,1	165	3,0	1281	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000
0,03	0,85	220	2,2	1620	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000
0,03	0,8	235	2,1	1767	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000
0,03	0,7	270	1,8	2024	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000
0,03	0,55	350	1,4	2533	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000
0,03	0,5	380	1,3	2738	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000
0,03	0,46	415	1,2	2986	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000
0,03	0,4	480	1,0	3399	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000
0,03	0,35	490*	1,0	3959	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000


0,04 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,04	41	8,3	9,6	33,33	**BK06-../D04LA4**	7,6	1320	-
0,04	35,5	9,6	8,3	38,18	**BK06-../D04LA4**	7,6	1380	-
0,04	28,5	11,9	6,7	47,78	**BK06-../D04LA4**	7,6	1500	-
0,04	25	13,5	5,0	54,38	**BK06-../D04LA4**	7,6	1600	-
0,04	21,5	15,8	4,0	63,33	**BK06-../D04LA4**	7,6	1700	-
0,04	4,5	68	2,7	302,4	**BK10Z-../D04LA4**	21	7000	-
0,04	3,7	83	2,0	373,4	**BK10Z-../D04LA4**	21	7000	-
0,04	3,2	95	1,55	428,8	**BK10Z-../D04LA4**	21	7000	-
0,04	3,0	78	2,8	459,2	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0,04	2,7	88	2,5	501,4	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0,04	2,5	96	2,3	552,3	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0,04	2,2	112	1,95	635,5	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0,04	1,8	140	1,55	789,7	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0,04	1,5	167	1,3	929,3	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0,04	1,3	195	1,15	1112	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

0,04 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,04	1,0	255	0,86	1361	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0,04	2,2	110	3,3	630,0	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0,04	1,8	138	2,6	757,0	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0,04	1,6	156	2,3	891,2	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0,04	1,3	195	1,85	1066	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0,04	1,1	230	1,55	1305	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0,04	0,95	270	1,35	1424	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0,04	0,85	305	1,2	1650	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0,04	1,7	147	3,3	810,9	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000
0,04	1,5	167	2,9	954,1	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000
0,04	1,2	210	2,3	1142	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000
0,04	1,1	230	2,1	1281	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000
0,04	0,85	305	1,6	1620	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000
0,04	0,8	325	1,5	1767	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000
0,04	0,7	375	1,3	2024	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000
0,04	0,55	480	1,0	2533	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000


0,06 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,06	63	8,1	9,9	21,54	**BK06-../D04LA4**	7,6	1150	-
0,06	52	9,9	8,1	26,36	**BK06-../D04LA4**	7,6	1230	-
0,06	41	12,5	6,4	33,33	**BK06-../D04LA4**	7,6	1320	-
0,06	35,5	14,5	5,5	38,18	**BK06-../D04LA4**	7,6	1380	-
0,06	28,5	17,8	4,5	47,78	**BK06-../D04LA4**	7,6	1500	-
0,06	25	20	3,4	54,38	**BK06-../D04LA4**	7,6	1600	-
0,06	21,5	23,5	2,7	63,33	**BK06-../D04LA4**	7,6	1700	-
0,06	11,5	42	3,3	120,3	**BK10Z-../D06LA4**	24	7000	-
0,06	9,5	50	3,3	143,2	**BK10Z-../D06LA4**	24	7000	-
0,06	6,6	71	2,8	204,7	**BK10Z-../D06LA4**	24	7000	-
0,06	5,3	88	2,3	257,9	**BK10Z-../D06LA4**	24	7000	-
0,06	4,5	103	1,8	302,4	**BK10Z-../D06LA4**	24	7000	-
0,06	3,7	125	1,3	373,4	**BK10Z-../D06LA4**	24	7000	-
0,06	3,2	143	1,05	428,8	**BK10Z-../D06LA4**	24	7000	-
0,06	3,0	129	1,7	459,2	**BK10G06-../D06LA4**	28	7000	-
0,06	2,7	144	1,55	501,4	**BK10G06-../D06LA4**	28	7000	-
0,06	2,5	157	1,4	552,3	**BK10G06-../D06LA4**	28	7000	-
0,06	2,2	180	1,2	635,5	**BK10G06-../D06LA4**	28	7000	-
0,06	1,8	220	1,0	789,7	**BK10G06-../D06LA4**	28	7000	-
0,06	1,5	265	0,83	929,3	**BK10G06-../D06LA4**	28	7000	-
0,06	4,6	100	3,1	298,2	**BK20Z-../D06LA4**	34	8700	9000
0,06	3,7	123	2,4	367,7	**BK20Z-../D06LA4**	34	8700	9000
0,06	3,2	120	3,0	429,7	**BK20G06-../D06LA4**	38	8700	9000
0,06	2,9	133	2,7	480,4	**BK20G06-../D06LA4**	38	8700	9000
0,06	2,6	149	2,4	524,5	**BK20G06-../D06LA4**	38	8700	9000
0,06	2,2	178	2,0	630,0	**BK20G06-../D06LA4**	38	8700	9000
0,06	1,8	220	1,65	757,0	**BK20G06-../D06LA4**	38	8700	9000
0,06	1,6	245	1,45	891,2	**BK20G06-../D06LA4**	38	8700	9000
0,06	1,3	305	1,2	1066	**BK20G06-../D06LA4**	38	8700	9000
0,06	1,1	360	1,0	1305	**BK20G06-../D06LA4**	38	8700	9000
0,06	3,6	128	3,1	380,7	**BK30Z-../D06LA4**	41	11200	12000
0,06	3,1	147	2,6	441,3	**BK30Z-../D06LA4**	41	11200	12000
0,06	2,4	163	3,0	567,0	**BK30G06-../D06LA4**	44	11200	12000
0,06	2,1	188	2,6	652,5	**BK30G06-../D06LA4**	44	11200	12000
0,06	1,9	210	2,3	743,0	**BK30G06-../D06LA4**	44	11200	12000
0,06	1,7	235	2,1	810,9	**BK30G06-../D06LA4**	44	11200	12000
0,06	1,5	265	1,85	954,1	**BK30G06-../D06LA4**	44	11200	12000
0,06	1,2	330	1,5	1142	**BK30G06-../D06LA4**	44	11200	12000
0,06	1,1	360	1,35	1281	**BK30G06-../D06LA4**	44	11200	12000


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

0,06 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,06	0,85	475	1,05	1620	**BK30G06-../D06LA4**	44	11200	12000
0,06	1,2	290	2,9	1189	**BK40G10-../D06LA4**	68	11700	17000
0,06	0,95	380	2,2	1428	**BK40G10-../D06LA4**	68	11700	17000
0,06	0,8	465	1,85	1798	**BK40G10-../D06LA4**	68	11700	17000
0,06	0,65	580	1,45	2108	**BK40G10-../D06LA4**	68	11700	17000
0,06	0,6	640	1,35	2350	**BK40G10-../D06LA4**	68	11700	17000
0,06	0,55	700	1,2	2604	**BK40G10-../D06LA4**	68	11700	17000
0,06	1,0	370	3,1	1398	**BK50G10-../D06LA4**	96	14100	111000
0,06	0,9	415	2,8	1549	**BK50G10-../D06LA4**	96	14100	111000
0,06	0,75	510	2,3	1816	**BK50G10-../D06LA4**	96	14100	111000
0,06	0,7	550	2,1	2024	**BK50G10-../D06LA4**	96	14100	111000
0,06	0,6	630	1,85	2450	**BK50G10-../D06LA4**	96	14100	111000
0,06	0,5	760	1,5	2730	**BK50G10-../D06LA4**	96	14100	111000
0,06	0,45	850	1,35	3025	**BK50G10-../D06LA4**	96	14100	111000
0,06	0,39	960	1,2	3492	**BK50G10-../D06LA4**	96	14100	111000
0,06	0,35	1080	1,05	3870	**BK50G10-../D06LA4**	96	14100	111000
0,06	0,39	920	2,7	3533	**BK60G20-../D06LA4**	123	16600	34000
0,06	0,32	1240	2,0	4239	**BK60G20-../D06LA4**	123	16600	34000
0,06	0,27	1570	1,6	5072	**BK60G20-../D06LA4**	123	16600	34000
0,06	0,24	1830	1,35	5721	**BK60G20-../D06LA4**	123	16600	34000
0,06	0,21	2150	1,15	6565	**BK60G20-../D06LA4**	123	16600	34000
0,06	0,19	2450	1,0	7291	**BK60G20-../D06LA4**	123	16600	34000
0,06	0,21	2000	2,9	6504	**BK70G20-../D06LA4**	201	24100	50000
0,06	0,17	2650	2,2	8149	**BK70G20-../D06LA4**	201	24100	50000
0,06	0,15	3100	1,85	9351	**BK70G20-../D06LA4**	201	24100	50000


0,09 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,09	89	8,7	9,2	15,29	**BK06-../D04LA4**	7,6	1020	-
0,09	75	10,3	7,8	18,00	**BK06-../D04LA4**	7,6	1080	-
0,09	63	12,2	6,6	21,54	**BK06-../D04LA4**	7,6	1150	-
0,09	52	14,8	5,4	26,36	**BK06-../D04LA4**	7,6	1230	-
0,09	41	18,8	4,3	33,33	**BK06-../D04LA4**	7,6	1320	-
0,09	35,5	21,5	3,7	38,18	**BK06-../D04LA4**	7,6	1380	-
0,09	28,5	26,5	3,0	47,78	**BK06-../D04LA4**	7,6	1500	-
0,09	25	30,5	2,2	54,38	**BK06-../D04LA4**	7,6	1600	-
0,09	21,5	35,5	1,8	63,33	**BK06-../D04LA4**	7,6	1700	-
0,09	13,5	54	2,9	102,5	**BK10-../D06LA4**	23	7000	-
0,09	11,5	63	2,2	120,3	**BK10Z-../D06LA4**	24	7000	-
0,09	9,5	75	2,2	143,2	**BK10Z-../D06LA4**	24	7000	-
0,09	8,0	89	2,2	170,6	**BK10Z-../D06LA4**	24	7000	-
0,09	6,6	106	1,9	204,7	**BK10Z-../D06LA4**	24	7000	-
0,09	5,3	132	1,5	257,9	**BK10Z-../D06LA4**	24	7000	-
0,09	4,5	154	1,2	302,4	**BK10Z-../D06LA4**	24	7000	-
0,09	3,7	188	0,88	373,4	**BK10Z-../D06LA4**	24	7000	-
0,09	3,3	186	1,2	410,8	**BK10G06-../D06LA4**	28	7000	-
0,09	3,0	205	1,05	459,2	**BK10G06-../D06LA4**	28	7000	-
0,09	2,7	225	0,98	501,4	**BK10G06-../D06LA4**	28	7000	-
0,09	2,5	245	0,9	552,3	**BK10G06-../D06LA4**	28	7000	-
0,09	6,6	106	3,1	207,5	**BK20Z-../D06LA4**	34	8700	9000
0,09	5,2	135	2,4	259,9	**BK20Z-../D06LA4**	34	8700	9000
0,09	4,6	151	2,1	298,2	**BK20Z-../D06LA4**	34	8700	9000
0,09	3,7	185	1,6	367,7	**BK20Z-../D06LA4**	34	8700	9000
0,09	3,2	192	1,9	429,7	**BK20G06-../D06LA4**	38	8700	9000
0,09	2,9	210	1,7	480,4	**BK20G06-../D06LA4**	38	8700	9000
0,09	2,6	235	1,55	524,5	**BK20G06-../D06LA4**	38	8700	9000
0,09	2,2	280	1,3	630,0	**BK20G06-../D06LA4**	38	8700	9000


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

0,09 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,09	1,8	345	1,05	757,0	**BK20G06-../D06LA4**	38	8700	9000
0,09	1,6	385	0,94	891,2	**BK20G06-../D06LA4**	38	8700	9000
0,09	4,4	160	2,4	308,3	**BK30Z-../D06LA4**	41	11200	12000
0,09	3,6	193	2,1	380,7	**BK30Z-../D06LA4**	41	11200	12000
0,09	3,1	220	1,75	441,3	**BK30Z-../D06LA4**	41	11200	12000
0,09	2,9	210	2,3	471,5	**BK30G06-../D06LA4**	44	11200	12000
0,09	2,4	255	1,9	567,0	**BK30G06-../D06LA4**	44	11200	12000
0,09	2,1	295	1,65	652,5	**BK30G06-../D06LA4**	44	11200	12000
0,09	1,9	325	1,5	743,0	**BK30G06-../D06LA4**	44	11200	12000
0,09	1,7	365	1,35	810,9	**BK30G06-../D06LA4**	44	11200	12000
0,09	1,5	410	1,2	954,1	**BK30G06-../D06LA4**	44	11200	12000
0,09	1,2	510	0,96	1142	**BK30G06-../D06LA4**	44	11200	12000
0,09	1,1	560	0,88	1281	**BK30G06-../D06LA4**	44	11200	12000
0,09	3,9	178	3,3	348,7	**BK40Z-../D06LA4**	64	11700	17000
0,09	3,2	210	2,7	430,0	**BK40Z-../D06LA4**	64	11700	17000
0,09	1,8	295	2,9	756,7	**BK40G10-../D06LA4**	68	11700	17000
0,09	1,7	320	2,7	838,4	**BK40G10-../D06LA4**	68	11700	17000
0,09	1,4	400	2,1	998,3	**BK40G10-../D06LA4**	68	11700	17000
0,09	1,2	475	1,8	1189	**BK40G10-../D06LA4**	68	11700	17000
0,09	0,95	610	1,4	1428	**BK40G10-../D06LA4**	68	11700	17000
0,09	0,8	730	1,15	1798	**BK40G10-../D06LA4**	68	11700	17000
0,09	1,6	350	3,3	859,8	**BK50G10-../D06LA4**	96	14100	111000
0,09	1,4	410	2,8	1024	**BK50G10-../D06LA4**	96	14100	111000
0,09	1,1	530	2,2	1230	**BK50G10-../D06LA4**	96	14100	111000
0,09	1,0	590	1,95	1398	**BK50G10-../D06LA4**	96	14100	111000
0,09	0,9	660	1,75	1549	**BK50G10-../D06LA4**	96	14100	111000
0,09	0,75	790	1,45	1816	**BK50G10-../D06LA4**	96	14100	111000
0,09	0,7	850	1,35	2024	**BK50G10-../D06LA4**	96	14100	111000
0,09	0,6	980	1,15	2450	**BK50G10-../D06LA4**	96	14100	111000
0,09	0,7	750	3,3	2010	**BK60G20-../D06LA4**	123	16600	34000
0,09	0,6	930	2,7	2371	**BK60G20-../D06LA4**	123	16600	34000
0,09	0,5	1180	2,1	2733	**BK60G20-../D06LA4**	123	16600	34000
0,09	0,45	1360	1,85	3036	**BK60G20-../D06LA4**	123	16600	34000
0,09	0,39	1650	1,5	3533	**BK60G20-../D06LA4**	123	16600	34000
0,09	0,32	2100	1,2	4239	**BK60G20-../D06LA4**	123	16600	34000
0,09	0,35	1750	3,3	3894	**BK70G20-../D06LA4**	201	24100	50000
0,09	0,3	2150	2,7	4531	**BK70G20-../D06LA4**	201	24100	50000
0,09	0,25	2700	2,1	5436	**BK70G20-../D06LA4**	201	24100	50000
0,09	0,21	3350	1,7	6504	**BK70G20-../D06LA4**	201	24100	50000
0,09	0,17	4350	1,3	8149	**BK70G20-../D06LA4**	201	24100	50000
0,09	0,15	5000	1,15	9351	**BK70G20-../D06LA4**	201	24100	50000


0,11 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,11	116	8,3	9,6	11,67	**BK06-../D04LA4**	7,6	930	-
0,11	89	10,7	7,5	15,29	**BK06-../D04LA4**	7,6	1020	-
0,11	75	12,6	6,3	18,00	**BK06-../D04LA4**	7,6	1080	-
0,11	63	15	5,3	21,54	**BK06-../D04LA4**	7,6	1150	-
0,11	52	18,1	4,4	26,36	**BK06-../D04LA4**	7,6	1230	-
0,11	41	23	3,5	33,33	**BK06-../D04LA4**	7,6	1320	-
0,11	35,5	26,5	3,0	38,18	**BK06-../D04LA4**	7,6	1380	-
0,11	28,5	32,5	2,5	47,78	**BK06-../D04LA4**	7,6	1500	-
0,11	25	37	1,85	54,38	**BK06-../D04LA4**	7,6	1600	-
0,11	21,5	43	1,5	63,33	**BK06-../D04LA4**	7,6	1700	-
0,11	11,5	77	1,8	120,3	**BK10Z-../D04LA4**	21	7000	-
0,11	9,5	92	1,75	143,2	**BK10Z-../D04LA4**	21	7000	-
0,11	8,0	108	1,85	170,6	**BK10Z-../D04LA4**	21	7000	-

Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.


0,11 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,11	6,6	130	1,55	204,7	**BK10Z-../D04LA4**	21	7000	-
0,11	5,3	162	1,25	257,9	**BK10Z-../D04LA4**	21	7000	-
0,11	4,5	189	0,97	302,4	**BK10Z-../D04LA4**	21	7000	-
0,11	4,0	191	1,15	343,2	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0,11	3,3	230	0,96	410,8	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0,11	3,0	255	0,86	459,2	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0,11	2,7	220*	1,0	501,4	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0,11	2,5	220*	1,0	552,3	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0,11	2,2	220*	1,0	635,5	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0,11	1,8	220*	1,0	789,7	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0,11	1,5	220*	1,0	929,3	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0,11	1,3	220*	1,0	1112	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0,11	1,0	220*	1,0	1361	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0,11	0,9	220*	1,0	1577	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0,11	0,7	220*	1,0	1971	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0,11	0,6	220*	1,0	2261	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0,11	0,55	220*	1,0	2467	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0,11	0,48	220*	1,0	2849	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0,11	0,44	220*	1,0	3107	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0,11	0,39	220*	1,0	3537	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0,11	0,33	220*	1,0	4120	**BK10G06-../D04LA4**	25	7000	-
0,11	7,8	111	3,0	173,4	**BK20Z-../D04LA4**	31	8700	9000
0,11	6,6	130	2,5	207,5	**BK20Z-../D04LA4**	31	8700	9000
0,11	5,2	165	2,0	259,9	**BK20Z-../D04LA4**	31	8700	9000
0,11	4,6	184	1,7	298,2	**BK20Z-../D04LA4**	31	8700	9000
0,11	3,7	225	1,3	367,7	**BK20Z-../D04LA4**	31	8700	9000
0,11	3,2	235	1,55	429,7	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0,11	2,9	260	1,4	480,4	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0,11	2,6	295	1,2	524,5	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0,11	2,2	345	1,05	630,0	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0,11	1,8	425	0,85	757,0	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0,11	1,6	360*	1,0	891,2	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0,11	1,3	360*	1,0	1066	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0,11	1,1	360*	1,0	1305	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0,11	0,95	360*	1,0	1424	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0,11	0,85	360*	1,0	1650	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0,11	0,7	360*	1,0	2062	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0,11	0,6	360*	1,0	2366	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0,11	0,55	360*	1,0	2580	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0,11	0,48	360*	1,0	2831	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0,11	0,44	360*	1,0	3088	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0,11	0,39	360*	1,0	3515	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0,11	0,33	360*	1,0	4094	**BK20G06-../D04LA4**	34	8700	9000
0,11	2,9	260	1,9	471,5	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000
0,11	2,4	320	1,55	567,0	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000
0,11	2,1	365	1,35	652,5	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000
0,11	1,9	405	1,2	743,0	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000
0,11	1,7	450	1,1	810,9	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000
0,11	1,5	510	0,96	954,1	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000
0,11	1,2	490*	1,0	1142	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000
0,11	1,1	490*	1,0	1281	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000
0,11	0,85	490*	1,0	1620	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000
0,11	0,8	490*	1,0	1767	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000
0,11	0,7	490*	1,0	2024	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000
0,11	0,55	490*	1,0	2533	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000
0,11	0,5	490*	1,0	2738	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000
0,11	0,46	490*	1,0	2986	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000
0,11	0,4	490*	1,0	3399	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000
0,11	0,35	490*	1,0	3959	**BK30G06-../D04LA4**	40	11200	12000

Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.


0,12 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,12	120	8,7	9,2	11,67	**BK06-../DHE05LA4**	9,5	930	-
0,12	91	11,4	7,0	15,29	**BK06-../DHE05LA4**	9,5	1020	-
0,12	78	13,2	6,1	18,00	**BK06-../DHE05LA4**	9,5	1080	-
0,12	65	15,8	5,1	21,54	**BK06-../DHE05LA4**	9,5	1150	-
0,12	53	19,4	4,1	26,36	**BK06-../DHE05LA4**	9,5	1230	-
0,12	42	24,5	3,3	33,33	**BK06-../DHE05LA4**	9,5	1320	-
0,12	36,5	28	2,9	38,18	**BK06-../DHE05LA4**	9,5	1380	-
0,12	29,5	34,5	2,3	47,78	**BK06-../DHE05LA4**	9,5	1500	-
0,12	26	39	1,75	54,38	**BK06-../DHE05LA4**	9,5	1600	-
0,12	22	46	1,4	63,33	**BK06-../DHE05LA4**	9,5	1700	-
0,12	16	62	2,9	89,30	**BK10-../DHE06LA4**	23	7000	-
0,12	14	69	2,3	102,5	**BK10-../DHE06LA4**	23	7000	-
0,12	12	81	1,7	120,3	**BK10Z-../DHE06LA4**	24	7000	-
0,12	9,7	99	1,65	143,2	**BK10Z-../DHE06LA4**	24	7000	-
0,12	8,2	115	1,75	170,6	**BK10Z-../DHE06LA4**	24	7000	-
0,12	6,8	138	1,45	204,7	**BK10Z-../DHE06LA4**	24	7000	-
0,12	5,4	174	1,15	257,9	**BK10Z-../DHE06LA4**	24	7000	-
0,12	4,6	200	0,92	302,4	**BK10Z-../DHE06LA4**	24	7000	-
0,12	4,1	205	1,05	343,2	**BK10G06-../DHE06LA4**	28	7000	-
0,12	3,4	245	0,9	410,8	**BK10G06-../DHE06LA4**	28	7000	-
0,12	3,1	270	0,81	459,2	**BK10G06-../DHE06LA4**	28	7000	-
0,12	2,8	220*	1,0	501,4	**BK10G06-../DHE06LA4**	28	7000	-
0,12	2,6	220*	1,0	552,3	**BK10G06-../DHE06LA4**	28	7000	-
0,12	2,2	220*	1,0	635,5	**BK10G06-../DHE06LA4**	28	7000	-
0,12	1,8	220*	1,0	789,7	**BK10G06-../DHE06LA4**	28	7000	-
0,12	1,5	220*	1,0	929,3	**BK10G06-../DHE06LA4**	28	7000	-
0,12	1,3	220*	1,0	1112	**BK10G06-../DHE06LA4**	28	7000	-
0,12	1,1	220*	1,0	1361	**BK10G06-../DHE06LA4**	28	7000	-
0,12	0,9	220*	1,0	1577	**BK10G06-../DHE06LA4**	28	7000	-
0,12	0,75	220*	1,0	1971	**BK10G06-../DHE06LA4**	28	7000	-
0,12	0,65	220*	1,0	2261	**BK10G06-../DHE06LA4**	28	7000	-
0,12	0,6	220*	1,0	2467	**BK10G06-../DHE06LA4**	28	7000	-
0,12	0,49	220*	1,0	2849	**BK10G06-../DHE06LA4**	28	7000	-
0,12	0,45	220*	1,0	3107	**BK10G06-../DHE06LA4**	28	7000	-
0,12	0,4	220*	1,0	3537	**BK10G06-../DHE06LA4**	28	7000	-
0,12	0,34	220*	1,0	4120	**BK10G06-../DHE06LA4**	28	7000	-
0,12	9,6	100	3,3	144,5	**BK20Z-../DHE06LA4**	34	8700	9000
0,12	8,0	118	2,8	173,4	**BK20Z-../DHE06LA4**	34	8700	9000
0,12	6,7	140	2,4	207,5	**BK20Z-../DHE06LA4**	34	8700	9000
0,12	5,4	174	1,9	259,9	**BK20Z-../DHE06LA4**	34	8700	9000
0,12	4,7	197	1,6	298,2	**BK20Z-../DHE06LA4**	34	8700	9000
0,12	3,8	240	1,2	367,7	**BK20Z-../DHE06LA4**	34	8700	9000
0,12	3,3	255	1,4	429,7	**BK20G06-../DHE06LA4**	38	8700	9000
0,12	2,9	290	1,25	480,4	**BK20G06-../DHE06LA4**	38	8700	9000
0,12	2,7	310	1,15	524,5	**BK20G06-../DHE06LA4**	38	8700	9000
0,12	2,2	380	0,95	630,0	**BK20G06-../DHE06LA4**	38	8700	9000
0,12	1,9	445	0,81	757,0	**BK20G06-../DHE06LA4**	38	8700	9000
0,12	1,6	360*	1,0	891,2	**BK20G06-../DHE06LA4**	38	8700	9000
0,12	1,3	360*	1,0	1066	**BK20G06-../DHE06LA4**	38	8700	9000
0,12	1,1	360*	1,0	1305	**BK20G06-../DHE06LA4**	38	8700	9000
0,12	1,0	360*	1,0	1424	**BK20G06-../DHE06LA4**	38	8700	9000
0,12	0,85	360*	1,0	1650	**BK20G06-../DHE06LA4**	38	8700	9000
0,12	0,7	360*	1,0	2062	**BK20G06-../DHE06LA4**	38	8700	9000
0,12	0,6	360*	1,0	2366	**BK20G06-../DHE06LA4**	38	8700	9000
0,12	0,55	360*	1,0	2580	**BK20G06-../DHE06LA4**	38	8700	9000
0,12	0,49	360*	1,0	2831	**BK20G06-../DHE06LA4**	38	8700	9000
0,12	0,45	360*	1,0	3088	**BK20G06-../DHE06LA4**	38	8700	9000
0,12	0,4	360*	1,0	3515	**BK20G06-../DHE06LA4**	38	8700	9000
0,12	0,34	360*	1,0	4094	**BK20G06-../DHE06LA4**	38	8700	9000
0,12	6,4	146	3,1	216,5	**BK30Z-../DHE06LA4**	41	11200	12000
0,12	5,5	170	2,6	255,3	**BK30Z-../DHE06LA4**	41	11200	12000
0,12	4,5	205	1,9	308,3	**BK30Z-../DHE06LA4**	41	11200	12000
0,12	3,7	250	1,6	380,7	**BK30Z-../DHE06LA4**	41	11200	12000
0,12	3,2	285	1,35	441,3	**BK30Z-../DHE06LA4**	41	11200	12000
0,12	3,0	280	1,75	471,5	**BK30G06-../DHE06LA4**	44	11200	12000
0,12	2,5	335	1,45	567,0	**BK30G06-../DHE06LA4**	44	11200	12000
0,12	2,2	380	1,3	652,5	**BK30G06-../DHE06LA4**	44	11200	12000

Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.


0,12 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,12	1,9	445	1,1	743,0	**BK30G06-../DHE06LA4**	44	11200	12000
0,12	1,8	470	1,05	810,9	**BK30G06-../DHE06LA4**	44	11200	12000
0,12	1,5	560	0,88	954,1	**BK30G06-../DHE06LA4**	44	11200	12000
0,12	1,3	490*	1,0	1142	**BK30G06-../DHE06LA4**	44	11200	12000
0,12	1,1	490*	1,0	1281	**BK30G06-../DHE06LA4**	44	11200	12000
0,12	0,9	490*	1,0	1620	**BK30G06-../DHE06LA4**	44	11200	12000
0,12	0,8	490*	1,0	1767	**BK30G06-../DHE06LA4**	44	11200	12000
0,12	0,7	490*	1,0	2024	**BK30G06-../DHE06LA4**	44	11200	12000
0,12	0,55	490*	1,0	2738	**BK30G06-../DHE06LA4**	44	11200	12000
0,12	0,47	490*	1,0	2986	**BK30G06-../DHE06LA4**	44	11200	12000
0,12	0,41	490*	1,0	3399	**BK30G06-../DHE06LA4**	44	11200	12000
0,12	0,35	490*	1,0	3959	**BK30G06-../DHE06LA4**	44	11200	12000
0,12	4,0	230	2,5	348,7	**BK40Z-../DHE06LA4**	64	11700	17000
0,12	3,3	275	2,1	430,0	**BK40Z-../DHE06LA4**	64	11700	17000
0,12	2,6	275	3,1	540,0	**BK40G10-../DHE06LA4**	68	11700	17000
0,12	2,1	350	2,4	660,2	**BK40G10-../DHE06LA4**	68	11700	17000
0,12	1,9	395	2,2	756,7	**BK40G10-../DHE06LA4**	68	11700	17000
0,12	1,7	450	1,9	838,4	**BK40G10-../DHE06LA4**	68	11700	17000
0,12	1,4	550	1,55	998,3	**BK40G10-../DHE06LA4**	68	11700	17000
0,12	1,2	650	1,3	1189	**BK40G10-../DHE06LA4**	68	11700	17000
0,12	1,0	790	1,1	1428	**BK40G10-../DHE06LA4**	68	11700	17000
0,12	0,8	850*	1,0	1798	**BK40G10-../DHE06LA4**	68	11700	17000
0,12	0,7	850*	1,0	2108	**BK40G10-../DHE06LA4**	68	11700	17000
0,12	0,6	850*	1,0	2350	**BK40G10-../DHE06LA4**	68	11700	17000
0,12	0,55	850*	1,0	2604	**BK40G10-../DHE06LA4**	68	11700	17000
0,12	0,46	850*	1,0	3077	**BK40G10-../DHE06LA4**	68	11700	17000
0,12	0,41	850*	1,0	3429	**BK40G10-../DHE06LA4**	68	11700	17000
0,12	0,37	850*	1,0	3800	**BK40G10-../DHE06LA4**	68	11700	17000
0,12	0,32	850*	1,0	4363	**BK40G10-../DHE06LA4**	68	11700	17000
0,12	3,4	265	3,2	414,8	**BK50Z-../DHE06LA4**	92	14100	26000
0,12	2,2	345	3,3	651,7	**BK50G10-../DHE06LA4**	96	14100	111000
0,12	2,0	385	3,0	722,2	**BK50G10-../DHE06LA4**	96	14100	111000
0,12	1,7	460	2,5	859,8	**BK50G10-../DHE06LA4**	96	14100	111000
0,12	1,4	560	2,1	1024	**BK50G10-../DHE06LA4**	96	14100	111000
0,12	1,2	670	1,7	1230	**BK50G10-../DHE06LA4**	96	14100	111000
0,12	1,0	800	1,45	1398	**BK50G10-../DHE06LA4**	96	14100	111000
0,12	0,9	890	1,3	1549	**BK50G10-../DHE06LA4**	96	14100	111000
0,12	0,8	1010	1,15	1816	**BK50G10-../DHE06LA4**	96	14100	111000
0,12	0,7	1150*	1,0	2024	**BK50G10-../DHE06LA4**	96	14100	111000
0,12	0,6	1150*	1,0	2450	**BK50G10-../DHE06LA4**	96	14100	111000
0,12	0,55	1150*	1,0	2730	**BK50G10-../DHE06LA4**	96	14100	111000
0,12	0,46	1150*	1,0	3025	**BK50G10-../DHE06LA4**	96	14100	111000
0,12	0,4	1150*	1,0	3492	**BK50G10-../DHE06LA4**	96	14100	111000
0,12	0,36	1150*	1,0	3870	**BK50G10-../DHE06LA4**	96	14100	111000
0,12	0,32	1150*	1,0	4443	**BK50G10-../DHE06LA4**	96	14100	111000
0,12	0,9	860	2,9	1618	**BK60G20-../DHE06LA4**	123	16600	34000
0,12	0,8	970	2,6	1810	**BK60G20-../DHE06LA4**	123	16600	34000
0,12	0,7	1160	2,2	2010	**BK60G20-../DHE06LA4**	123	16600	34000
0,12	0,6	1400	1,8	2371	**BK60G20-../DHE06LA4**	123	16600	34000
0,12	0,55	1540	1,6	2733	**BK60G20-../DHE06LA4**	123	16600	34000
0,12	0,46	1940	1,3	3036	**BK60G20-../DHE06LA4**	123	16600	34000
0,12	0,4	2300	1,1	3533	**BK60G20-../DHE06LA4**	123	16600	34000
0,12	0,33	2500*	1,0	4239	**BK60G20-../DHE06LA4**	123	16600	34000
0,12	0,28	2500*	1,0	5072	**BK60G20-../DHE06LA4**	123	16600	34000
0,12	0,25	2500*	1,0	5721	**BK60G20-../DHE06LA4**	123	16600	34000
0,12	0,22	2500*	1,0	6565	**BK60G20-../DHE06LA4**	123	16600	34000
0,12	0,19	2500*	1,0	7291	**BK60G20-../DHE06LA4**	123	16600	34000
0,12	0,18	2500*	1,0	8093	**BK60G20-../DHE06LA4**	123	16600	34000
0,12	0,16	2500*	1,0	8990	**BK60G20-../DHE06LA4**	123	16600	34000
0,12	0,46	1840	3,1	3041	**BK70G20-../DHE06LA4**	201	24100	50000
0,12	0,4	2150	2,7	3505	**BK70G20-../DHE06LA4**	201	24100	50000
0,12	0,36	2450	2,3	3894	**BK70G20-../DHE06LA4**	201	24100	50000
0,12	0,31	2950	1,95	4531	**BK70G20-../DHE06LA4**	201	24100	50000
0,12	0,26	3700	1,55	5436	**BK70G20-../DHE06LA4**	201	24100	50000
0,12	0,22	4500	1,25	6504	**BK70G20-../DHE06LA4**	201	24100	50000
0,12	0,17	5700*	1,0	8149	**BK70G20-../DHE06LA4**	201	24100	50000


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

0,12 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,12	0,15	5700*	1,0	9351	**BK70G20-../DHE06LA4**	201	24100	50000


0,18 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,18	142	11,1	7,2	9,71	**BK06-../DHE05LA4**	9,5	880	-
0,18	118	13,4	6,0	11,67	**BK06-../DHE05LA4**	9,5	930	-
0,18	90	17,3	4,6	15,29	**BK06-../DHE05LA4**	9,5	1020	-
0,18	77	20	4,0	18,00	**BK06-../DHE05LA4**	9,5	1080	-
0,18	64	24	3,3	21,54	**BK06-../DHE05LA4**	9,5	1150	-
0,18	53	29	2,8	26,36	**BK06-../DHE05LA4**	9,5	1230	-
0,18	41,5	37	2,2	33,33	**BK06-../DHE05LA4**	9,5	1320	-
0,18	36,5	42	1,9	38,18	**BK06-../DHE05LA4**	9,5	1380	-
0,18	29	52	1,55	47,78	**BK06-../DHE05LA4**	9,5	1500	-
0,18	25,5	59	1,15	54,38	**BK06-../DHE05LA4**	9,5	1600	-
0,18	22	69	0,92	63,33	**BK06-../DHE05LA4**	9,5	1700	-
0,18	22,5	67	3,0	61,68	**BK10-../DHE06LA4**	23	7000	-
0,18	19	79	2,5	72,31	**BK10-../DHE06LA4**	23	7000	-
0,18	15,5	96	1,85	89,30	**BK10-../DHE06LA4**	23	7000	-
0,18	13,5	108	1,45	102,5	**BK10-../DHE06LA4**	23	7000	-
0,18	11,5	127	1,1	120,3	**BK10Z-../DHE06LA4**	24	7000	-
0,18	9,6	150	1,1	143,2	**BK10Z-../DHE06LA4**	24	7000	-
0,18	8,1	176	1,15	170,6	**BK10Z-../DHE06LA4**	24	7000	-
0,18	6,7	210	0,95	204,7	**BK10Z-../DHE06LA4**	24	7000	-
0,18	13	113	2,8	108,6	**BK20-../DHE06LA4**	33	8700	9000
0,18	11,5	127	2,6	124,2	**BK20Z-../DHE06LA4**	34	8700	9000
0,18	9,5	151	2,2	144,5	**BK20Z-../DHE06LA4**	34	8700	9000
0,18	8,0	178	1,85	173,4	**BK20Z-../DHE06LA4**	34	8700	9000
0,18	6,7	210	1,55	207,5	**BK20Z-../DHE06LA4**	34	8700	9000
0,18	5,3	265	1,25	259,9	**BK20Z-../DHE06LA4**	34	8700	9000
0,18	4,6	300	1,05	298,2	**BK20Z-../DHE06LA4**	34	8700	9000
0,18	3,8	360	0,81	367,7	**BK20Z-../DHE06LA4**	34	8700	9000
0,18	3,2	405	0,89	429,7	**BK20G06-../DHE06LA4**	38	8700	9000
0,18	2,9	445	0,81	480,4	**BK20G06-../DHE06LA4**	38	8700	9000
0,18	9,5	151	3,0	145,1	**BK30Z-../DHE06LA4**	41	11200	12000
0,18	7,5	190	2,4	184,8	**BK30Z-../DHE06LA4**	41	11200	12000
0,18	6,4	220	2,0	216,5	**BK30Z-../DHE06LA4**	41	11200	12000
0,18	5,4	260	1,75	255,3	**BK30Z-../DHE06LA4**	41	11200	12000
0,18	4,5	310	1,25	308,3	**BK30Z-../DHE06LA4**	41	11200	12000
0,18	3,6	385	1,05	380,7	**BK30Z-../DHE06LA4**	41	11200	12000
0,18	3,2	425	0,9	441,3	**BK30Z-../DHE06LA4**	41	11200	12000
0,18	3,0	430	1,15	471,5	**BK30G06-../DHE06LA4**	44	11200	12000
0,18	2,5	510	0,96	567,0	**BK30G06-../DHE06LA4**	44	11200	12000
0,18	2,1	610	0,8	652,5	**BK30G06-../DHE06LA4**	44	11200	12000
0,18	5,6	245	3,2	246,6	**BK40Z-../DHE06LA4**	64	11700	17000
0,18	4,8	290	2,4	289,8	**BK40Z-../DHE06LA4**	64	11700	17000
0,18	4,0	345	1,7	348,7	**BK40Z-../DHE06LA4**	64	11700	17000
0,18	3,2	425	1,35	430,0	**BK40Z-../DHE06LA4**	64	11700	17000
0,18	2,9	405	2,1	487,3	**BK40G10-../DHE06LA4**	68	11700	17000
0,18	2,6	450	1,9	540,0	**BK40G10-../DHE06LA4**	68	11700	17000
0,18	2,1	560	1,5	660,2	**BK40G10-../DHE06LA4**	68	11700	17000
0,18	1,9	630	1,35	756,7	**BK40G10-../DHE06LA4**	68	11700	17000
0,18	1,7	710	1,2	838,4	**BK40G10-../DHE06LA4**	68	11700	17000
0,18	1,4	870	0,98	998,3	**BK40G10-../DHE06LA4**	68	11700	17000
0,18	1,2	1020	0,83	1189	**BK40G10-../DHE06LA4**	68	11700	17000
0,18	4,2	330	3,1	328,2	**BK50Z-../DHE06LA4**	92	14100	26000
0,18	3,4	400	2,1	414,8	**BK50Z-../DHE06LA4**	92	14100	26000
0,18	3,0	395	2,9	465,1	**BK50G10-../DHE06LA4**	96	14100	111000
0,18	2,7	440	2,6	513,4	**BK50G10-../DHE06LA4**	96	14100	111000


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

0,18 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,18	2,5	480	2,4	568,6	**BK50G10-../DHE06LA4**	96	14100	111000
0,18	2,2	550	2,1	651,7	**BK50G10-../DHE06LA4**	96	14100	111000
0,18	1,9	640	1,8	722,2	**BK50G10-../DHE06LA4**	96	14100	111000
0,18	1,6	760	1,5	859,8	**BK50G10-../DHE06LA4**	96	14100	111000
0,18	1,4	880	1,3	1024	**BK50G10-../DHE06LA4**	96	14100	111000
0,18	1,2	1030	1,1	1230	**BK50G10-../DHE06LA4**	96	14100	111000
0,18	1,0	1240	0,93	1398	**BK50G10-../DHE06LA4**	96	14100	111000
0,18	1,4	920	2,7	1016	**BK60G20-../DHE06LA4**	123	16600	34000
0,18	1,1	1220	2,0	1322	**BK60G20-../DHE06LA4**	123	16600	34000
0,18	0,85	1610	1,55	1618	**BK60G20-../DHE06LA4**	123	16600	34000
0,18	0,8	1690	1,5	1810	**BK60G20-../DHE06LA4**	123	16600	34000
0,18	0,7	1980	1,25	2010	**BK60G20-../DHE06LA4**	123	16600	34000
0,18	0,6	2350	1,05	2371	**BK60G20-../DHE06LA4**	123	16600	34000
0,18	0,7	1940	2,9	2040	**BK70G20-../DHE06LA4**	201	24100	50000
0,18	0,55	2500	2,3	2578	**BK70G20-../DHE06LA4**	201	24100	50000
0,18	0,46	3050	1,85	3041	**BK70G20-../DHE06LA4**	201	24100	50000
0,18	0,4	3600	1,6	3505	**BK70G20-../DHE06LA4**	201	24100	50000
0,18	0,36	4050	1,4	3894	**BK70G20-../DHE06LA4**	201	24100	50000
0,18	0,31	4800	1,2	4531	**BK70G20-../DHE06LA4**	201	24100	50000


0,25 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,25	142	15,4	5,2	9,71	**BK06-../DHE07LA4**	14	880	-
0,25	118	18,6	4,3	11,67	**BK06-../DHE07LA4**	14	930	-
0,25	90	24	3,3	15,29	**BK06-../DHE07LA4**	14	1020	-
0,25	77	27,5	2,9	18,00	**BK06-../DHE07LA4**	14	1080	-
0,25	64	33,5	2,4	21,54	**BK06-../DHE07LA4**	14	1150	-
0,25	53	40,5	2,0	26,36	**BK06-../DHE07LA4**	14	1230	-
0,25	41,5	51	1,55	33,33	**BK06-../DHE07LA4**	14	1320	-
0,25	36,5	58	1,4	38,18	**BK06-../DHE07LA4**	14	1380	-
0,25	29	73	1,1	47,78	**BK06-../DHE07LA4**	14	1500	-
0,25	25,5	83	0,82	54,38	**BK06-../DHE07LA4**	14	1600	-
0,25	34	63	3,2	40,79	**BK10-../DHE07LA4**	26	6000	-
0,25	28,5	74	2,7	48,96	**BK10-../DHE07LA4**	26	6400	-
0,25	22,5	94	2,1	61,68	**BK10-../DHE07LA4**	26	7000	-
0,25	19,5	107	1,85	72,31	**BK10-../DHE07LA4**	26	7000	-
0,25	15,5	134	1,35	89,30	**BK10-../DHE07LA4**	26	7000	-
0,25	13,5	150	1,05	102,5	**BK10-../DHE07LA4**	26	7000	-
0,25	9,7	205	0,8	143,2	**BK10Z-../DHE07LA4**	27	7000	-
0,25	8,1	240	0,83	170,6	**BK10Z-../DHE07LA4**	27	7000	-
0,25	18	116	2,8	76,79	**BK20-../DHE07LA4**	35	7500	9000
0,25	16	129	2,6	88,12	**BK20-../DHE07LA4**	35	8000	9000
0,25	13	157	2,0	108,6	**BK20-../DHE07LA4**	35	8700	9000
0,25	11,5	176	1,9	124,2	**BK20Z-../DHE07LA4**	37	8700	9000
0,25	9,6	205	1,6	144,5	**BK20Z-../DHE07LA4**	37	8700	9000
0,25	8,0	245	1,35	173,4	**BK20Z-../DHE07LA4**	37	8700	9000
0,25	6,7	290	1,15	207,5	**BK20Z-../DHE07LA4**	37	8700	9000
0,25	5,3	365	0,9	259,9	**BK20Z-../DHE07LA4**	37	8700	9000
0,25	13,5	150	3,0	102,4	**BK30-../DHE07LA4**	41	11200	12000
0,25	11,5	176	2,6	123,9	**BK30Z-../DHE07LA4**	44	11200	12000
0,25	9,5	210	2,1	145,1	**BK30Z-../DHE07LA4**	44	11200	12000
0,25	7,5	260	1,75	184,8	**BK30Z-../DHE07LA4**	44	11200	12000
0,25	6,4	305	1,5	216,5	**BK30Z-../DHE07LA4**	44	11200	12000
0,25	5,4	360	1,25	255,3	**BK30Z-../DHE07LA4**	44	11200	12000
0,25	4,5	435	0,89	308,3	**BK30Z-../DHE07LA4**	44	11200	12000
0,25	3,0	610	0,8	471,5	**BK30G06-../DHE07LA4**	46	11200	12000
0,25	8,2	240	3,3	169,0	**BK40Z-../DHE07LA4**	66	11700	17000


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

0,25 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,25	6,6	295	2,6	211,5	**BK40Z-../DHE07LA4**	66	11700	17000
0,25	5,6	345	2,3	246,6	**BK40Z-../DHE07LA4**	66	11700	17000
0,25	4,8	400	1,7	289,8	**BK40Z-../DHE07LA4**	66	11700	17000
0,25	4,0	480	1,2	348,7	**BK40Z-../DHE07LA4**	66	11700	17000
0,25	3,2	590	0,97	430,0	**BK40Z-../DHE07LA4**	66	11700	17000
0,25	2,9	580	1,45	487,3	**BK40G10-../DHE07LA4**	71	11700	17000
0,25	2,6	650	1,3	540,0	**BK40G10-../DHE07LA4**	71	11700	17000
0,25	2,1	810	1,05	660,2	**BK40G10-../DHE07LA4**	71	11700	17000
0,25	1,9	900	0,94	756,7	**BK40G10-../DHE07LA4**	71	11700	17000
0,25	1,7	1010	0,84	838,4	**BK40G10-../DHE07LA4**	71	11700	17000
0,25	5,2	370	2,8	264,5	**BK50Z-../DHE07LA4**	95	14100	26000
0,25	4,2	460	2,2	328,2	**BK50Z-../DHE07LA4**	95	14100	26000
0,25	3,4	560	1,5	414,8	**BK50Z-../DHE07LA4**	95	14100	26000
0,25	3,0	570	2,0	465,1	**BK50G10-../DHE07LA4**	99	14100	111000
0,25	2,7	630	1,85	513,4	**BK50G10-../DHE07LA4**	99	14100	111000
0,25	2,5	690	1,65	568,6	**BK50G10-../DHE07LA4**	99	14100	111000
0,25	2,2	780	1,45	651,7	**BK50G10-../DHE07LA4**	99	14100	111000
0,25	2,0	870	1,3	722,2	**BK50G10-../DHE07LA4**	99	14100	111000
0,25	1,6	1090	1,05	859,8	**BK50G10-../DHE07LA4**	99	14100	111000
0,25	1,4	1250	0,92	1024	**BK50G10-../DHE07LA4**	99	14100	111000
0,25	2,3	770	3,2	621,5	**BK60G20-../DHE07LA4**	125	16600	34000
0,25	1,9	940	2,7	752,1	**BK60G20-../DHE07LA4**	125	16600	34000
0,25	1,6	1150	2,2	887,8	**BK60G20-../DHE07LA4**	125	16600	34000
0,25	1,4	1400	1,8	1016	**BK60G20-../DHE07LA4**	125	16600	34000
0,25	1,1	1830	1,35	1322	**BK60G20-../DHE07LA4**	125	16600	34000
0,25	0,85	2350	1,05	1618	**BK60G20-../DHE07LA4**	125	16600	34000
0,25	1,1	1790	3,2	1280	**BK70G20-../DHE07LA4**	204	24100	50000
0,25	0,95	2050	2,8	1457	**BK70G20-../DHE07LA4**	204	24100	50000
0,25	0,85	2350	2,4	1696	**BK70G20-../DHE07LA4**	204	24100	50000
0,25	0,7	2850	2,0	2040	**BK70G20-../DHE07LA4**	204	24100	50000
0,25	0,55	3700	1,55	2578	**BK70G20-../DHE07LA4**	204	24100	50000
0,25	0,46	4500	1,25	3041	**BK70G20-../DHE07LA4**	204	24100	50000
0,25	0,4	5200	1,1	3505	**BK70G20-../DHE07LA4**	204	24100	50000


0,3 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,3	141	18,6	4,3	9,71	**BK06-../DHE07LA4**	14	880	-
0,3	117	22,5	3,6	11,67	**BK06-../DHE07LA4**	14	930	-
0,3	89	29	2,8	15,29	**BK06-../DHE07LA4**	14	1020	-
0,3	76	33,5	2,4	18,00	**BK06-../DHE07LA4**	14	1080	-
0,3	64	40	2,0	21,54	**BK06-../DHE07LA4**	14	1150	-
0,3	52	49,5	1,6	26,36	**BK06-../DHE07LA4**	14	1230	-
0,3	41	62	1,3	33,33	**BK06-../DHE07LA4**	14	1320	-
0,3	36	71	1,15	38,18	**BK06-../DHE07LA4**	14	1380	-
0,3	28,5	89	0,9	47,78	**BK06-../DHE07LA4**	14	1500	-
0,3	40	64	3,1	34,25	**BK10-../DHE07LA4**	26	5600	-
0,3	33,5	76	2,6	40,79	**BK10-../DHE07LA4**	26	6000	-
0,3	28	91	2,2	48,96	**BK10-../DHE07LA4**	26	6400	-
0,3	22,5	113	1,75	61,68	**BK10-../DHE07LA4**	26	7000	-
0,3	19	132	1,5	72,31	**BK10-../DHE07LA4**	26	7000	-
0,3	15,5	160	1,1	89,30	**BK10-../DHE07LA4**	26	7000	-
0,3	13,5	180	0,87	102,5	**BK10-../DHE07LA4**	26	7000	-
0,3	22,5	113	2,9	61,30	**BK20-../DHE07LA4**	35	6500	9000
0,3	18	140	2,4	76,79	**BK20-../DHE07LA4**	35	7500	9000
0,3	15,5	160	2,1	88,12	**BK20-../DHE07LA4**	35	8000	9000
0,3	13	189	1,65	108,6	**BK20-../DHE07LA4**	35	8700	9000
0,3	11	220	1,5	124,2	**BK20Z-../DHE07LA4**	37	8700	9000
0,3	9,5	250	1,3	144,5	**BK20Z-../DHE07LA4**	37	8700	9000


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

0,3 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,3	7,9	300	1,1	173,4	**BK20Z-../DHE07LA4**	37	8700	9000
0,3	6,6	355	0,93	207,5	**BK20Z-../DHE07LA4**	37	8700	9000
0,3	15,5	158	2,8	88,38	**BK30-../DHE07LA4**	41	10600	12000
0,3	13,5	180	2,5	102,4	**BK30-../DHE07LA4**	41	11200	12000
0,3	11	220	2,0	123,9	**BK30Z-../DHE07LA4**	44	11200	12000
0,3	9,4	255	1,75	145,1	**BK30Z-../DHE07LA4**	44	11200	12000
0,3	7,4	320	1,4	184,8	**BK30Z-../DHE07LA4**	44	11200	12000
0,3	6,3	370	1,2	216,5	**BK30Z-../DHE07LA4**	44	11200	12000
0,3	5,4	435	1,05	255,3	**BK30Z-../DHE07LA4**	44	11200	12000
0,3	9,6	250	3,1	143,0	**BK40Z-../DHE07LA4**	66	11700	17000
0,3	8,1	290	2,7	169,0	**BK40Z-../DHE07LA4**	66	11700	17000
0,3	6,5	360	2,2	211,5	**BK40Z-../DHE07LA4**	66	11700	17000
0,3	5,6	410	1,9	246,6	**BK40Z-../DHE07LA4**	66	11700	17000
0,3	4,7	490	1,4	289,8	**BK40Z-../DHE07LA4**	66	11700	17000
0,3	4,0	580	1,0	348,7	**BK40Z-../DHE07LA4**	66	11700	17000
0,3	3,2	710	0,81	430,0	**BK40Z-../DHE07LA4**	66	11700	17000
0,3	2,8	740	1,15	487,3	**BK40G10-../DHE07LA4**	71	11700	17000
0,3	2,6	800	1,05	540,0	**BK40G10-../DHE07LA4**	71	11700	17000
0,3	2,1	990	0,86	660,2	**BK40G10-../DHE07LA4**	71	11700	17000
0,3	6,6	355	3,0	206,8	**BK50Z-../DHE07LA4**	95	14100	26000
0,3	5,2	445	2,4	264,5	**BK50Z-../DHE07LA4**	95	14100	26000
0,3	4,2	550	1,85	328,2	**BK50Z-../DHE07LA4**	95	14100	26000
0,3	3,3	690	1,2	414,8	**BK50Z-../DHE07LA4**	95	14100	26000
0,3	3,0	700	1,65	465,1	**BK50G10-../DHE07LA4**	99	14100	111000
0,3	2,7	770	1,5	513,4	**BK50G10-../DHE07LA4**	99	14100	111000
0,3	2,4	870	1,3	568,6	**BK50G10-../DHE07LA4**	99	14100	111000
0,3	2,1	1000	1,15	651,7	**BK50G10-../DHE07LA4**	99	14100	111000
0,3	1,9	1110	1,05	722,2	**BK50G10-../DHE07LA4**	99	14100	111000
0,3	1,6	1320	0,87	859,8	**BK50G10-../DHE07LA4**	99	14100	111000
0,3	2,2	1040	2,4	621,5	**BK60G20-../DHE07LA4**	125	16600	34000
0,3	1,9	1190	2,1	752,1	**BK60G20-../DHE07LA4**	125	16600	34000
0,3	1,6	1450	1,7	887,8	**BK60G20-../DHE07LA4**	125	16600	34000
0,3	1,4	1740	1,45	1016	**BK60G20-../DHE07LA4**	125	16600	34000
0,3	1,1	2250	1,1	1322	**BK60G20-../DHE07LA4**	125	16600	34000
0,3	1,2	1950	2,9	1139	**BK70G20-../DHE07LA4**	204	24100	50000
0,3	1,1	2200	2,6	1280	**BK70G20-../DHE07LA4**	204	24100	50000
0,3	0,95	2550	2,2	1457	**BK70G20-../DHE07LA4**	204	24100	50000
0,3	0,85	2900	1,95	1696	**BK70G20-../DHE07LA4**	204	24100	50000
0,3	0,7	3550	1,6	2040	**BK70G20-../DHE07LA4**	204	24100	50000
0,3	0,55	4600	1,25	2578	**BK70G20-../DHE07LA4**	204	24100	50000


0,37 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,37	198	16,4	4,5	7,25	**BK06-../DHE08MA4**	15	800	-
0,37	148	21,5	3,7	9,71	**BK06-../DHE08MA4**	15	880	-
0,37	123	26	3,1	11,67	**BK06-../DHE08MA4**	15	930	-
0,37	94	34	2,4	15,29	**BK06-../DHE08MA4**	15	1020	-
0,37	80	39,5	2,0	18,00	**BK06-../DHE08MA4**	15	1080	-
0,37	67	47	1,7	21,54	**BK06-../DHE08MA4**	15	1150	-
0,37	55	57	1,4	26,36	**BK06-../DHE08MA4**	15	1230	-
0,37	43	73	1,1	33,33	**BK06-../DHE08MA4**	15	1320	-
0,37	37,5	84	0,95	38,18	**BK06-../DHE08MA4**	15	1380	-
0,37	50	63	3,2	28,76	**BK10-../DHE08MA4**	27	5200	-
0,37	42	75	2,7	34,25	**BK10-../DHE08MA4**	27	5600	-
0,37	35,5	89	2,2	40,79	**BK10-../DHE08MA4**	27	6000	-
0,37	29,5	106	1,9	48,96	**BK10-../DHE08MA4**	27	6400	-
0,37	23,5	133	1,5	61,68	**BK10-../DHE08MA4**	27	7000	-

Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.


0,37 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,37	20	155	1,3	72,31	**BK10-../DHE08MA4**	27	7000	-
0,37	16,5	186	0,96	89,30	**BK10-../DHE08MA4**	27	7000	-
0,37	28	112	2,9	51,22	**BK20-../DHE08MA4**	36	6300	9000
0,37	23,5	133	2,5	61,30	**BK20-../DHE08MA4**	36	6500	9000
0,37	19	163	2,0	76,79	**BK20-../DHE08MA4**	36	7500	9000
0,37	16,5	186	1,75	88,12	**BK20-../DHE08MA4**	36	8000	9000
0,37	13,5	225	1,4	108,6	**BK20-../DHE08MA4**	36	8700	9000
0,37	12	250	1,3	124,2	**BK20Z-../DHE08MA4**	38	8700	9000
0,37	9,9	295	1,1	144,5	**BK20Z-../DHE08MA4**	38	8700	9000
0,37	8,3	350	0,94	173,4	**BK20Z-../DHE08MA4**	38	8700	9000
0,37	6,9	415	0,8	207,5	**BK20Z-../DHE08MA4**	38	8700	9000
0,37	20	153	2,9	71,56	**BK30-../DHE08MA4**	42	9700	12000
0,37	16,5	184	2,4	88,38	**BK30-../DHE08MA4**	42	10600	12000
0,37	14	210	2,1	102,4	**BK30-../DHE08MA4**	42	11200	12000
0,37	12	250	1,8	123,9	**BK30Z-../DHE08MA4**	45	11200	12000
0,37	9,9	295	1,55	145,1	**BK30Z-../DHE08MA4**	45	11200	12000
0,37	7,8	375	1,2	184,8	**BK30Z-../DHE08MA4**	45	11200	12000
0,37	6,7	430	1,05	216,5	**BK30Z-../DHE08MA4**	45	11200	12000
0,37	5,7	500	0,9	255,3	**BK30Z-../DHE08MA4**	45	11200	12000
0,37	12,5	240	3,3	118,2	**BK40Z-../DHE08MA4**	67	11700	17000
0,37	10	295	2,6	143,0	**BK40Z-../DHE08MA4**	67	11700	17000
0,37	8,5	345	2,3	169,0	**BK40Z-../DHE08MA4**	67	11700	17000
0,37	6,8	425	1,85	211,5	**BK40Z-../DHE08MA4**	67	11700	17000
0,37	5,8	490	1,6	246,6	**BK40Z-../DHE08MA4**	67	11700	17000
0,37	5,0	570	1,2	289,8	**BK40Z-../DHE08MA4**	67	11700	17000
0,37	4,2	680	0,85	348,7	**BK40Z-../DHE08MA4**	67	11700	17000
0,37	3,0	870	0,98	487,3	**BK40G10-../DHE08MA4**	72	11700	17000
0,37	2,7	960	0,89	540,0	**BK40G10-../DHE08MA4**	72	11700	17000
0,37	7,0	410	2,6	206,8	**BK50Z-../DHE08MA4**	96	14100	26000
0,37	5,5	520	2,0	264,5	**BK50Z-../DHE08MA4**	96	14100	26000
0,37	4,4	650	1,55	328,2	**BK50Z-../DHE08MA4**	96	14100	26000
0,37	3,5	800	1,05	414,8	**BK50Z-../DHE08MA4**	96	14100	26000
0,37	3,1	840	1,35	465,1	**BK50G10-../DHE08MA4**	100	14100	111000
0,37	2,8	930	1,25	513,4	**BK50G10-../DHE08MA4**	100	14100	111000
0,37	2,6	1010	1,15	568,6	**BK50G10-../DHE08MA4**	100	14100	111000
0,37	2,2	1190	0,97	651,7	**BK50G10-../DHE08MA4**	100	14100	111000
0,37	2,0	1310	0,88	722,2	**BK50G10-../DHE08MA4**	100	14100	111000
0,37	4,6	760	3,0	317,7	**BK60Z-../DHE08MA4**	119	16600	34000
0,37	4,1	860	2,7	355,5	**BK60Z-../DHE08MA4**	119	16600	34000
0,37	3,5	1000	2,3	411,5	**BK60Z-../DHE08MA4**	119	16600	34000
0,37	3,2	1100	2,1	460,4	**BK60Z-../DHE08MA4**	119	16600	34000
0,37	2,9	1210	1,9	498,0	**BK60Z-../DHE08MA4**	119	16600	34000
0,37	2,6	1350	1,7	557,2	**BK60Z-../DHE08MA4**	119	16600	34000
0,37	2,4	1210	2,1	621,5	**BK60G20-../DHE08MA4**	126	16600	34000
0,37	2,0	1450	1,7	752,1	**BK60G20-../DHE08MA4**	126	16600	34000
0,37	1,7	1740	1,45	887,8	**BK60G20-../DHE08MA4**	126	16600	34000
0,37	1,5	2050	1,2	1016	**BK60G20-../DHE08MA4**	126	16600	34000
0,37	1,1	2850	0,88	1322	**BK60G20-../DHE08MA4**	126	16600	34000
0,37	2,0	1760	3,0	733,6	**BK70Z-../DHE08MA4**	207	24100	50000
0,37	1,7	1720	3,3	847,7	**BK70G20-../DHE08MA4**	205	24100	50000
0,37	1,5	1950	2,9	964,6	**BK70G20-../DHE08MA4**	205	24100	50000
0,37	1,3	2250	2,5	1139	**BK70G20-../DHE08MA4**	205	24100	50000
0,37	1,2	2550	2,2	1280	**BK70G20-../DHE08MA4**	205	24100	50000
0,37	1,0	3100	1,85	1457	**BK70G20-../DHE08MA4**	205	24100	50000
0,37	0,85	3700	1,55	1696	**BK70G20-../DHE08MA4**	205	24100	50000
0,37	0,75	4150	1,35	2040	**BK70G20-../DHE08MA4**	205	24100	50000
0,37	0,6	5200	1,1	2578	**BK70G20-../DHE08MA4**	205	24100	50000
0,37	0,65	4000	2,9	2205	**BK80G40-../DHE08MA4**	347	30000	75000
0,37	0,6	4400	2,6	2449	**BK80G40-../DHE08MA4**	347	30000	75000
0,37	0,55	4950	2,3	2811	**BK80G40-../DHE08MA4**	347	30000	75000
0,37	0,46	6200	1,85	3120	**BK80G40-../DHE08MA4**	347	30000	75000
0,37	0,38	7800	1,45	3776	**BK80G40-../DHE08MA4**	347	30000	75000
0,37	0,33	9200	1,25	4461	**BK80G40-../DHE08MA4**	347	30000	75000


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

0,37 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,37	0,29	10700	1,05	5032	**BK80G40-../DHE08MA4**	347	30000	75000
0,37	0,39	6900	2,7	3672	**BK90G50-../DHE08MA4**	620	49400	120000
0,37	0,36	7700	2,4	4070	**BK90G50-../DHE08MA4**	620	49400	120000
0,37	0,29	10000	1,85	4952	**BK90G50-../DHE08MA4**	620	49400	120000
0,37	0,27	10900	1,7	5491	**BK90G50-../DHE08MA4**	620	49400	120000
0,37	0,23	13200	1,4	6335	**BK90G50-../DHE08MA4**	620	49400	120000
0,37	0,21	14700	1,25	7022	**BK90G50-../DHE08MA4**	620	49400	120000
0,37	0,19	16400	1,15	7862	**BK90G50-../DHE08MA4**	620	49400	120000


0,55 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,55	196	24,5	3,0	7,25	**BK06-../DHE08LA4**	16	800	-
0,55	146	33	2,4	9,71	**BK06-../DHE08LA4**	16	880	-
0,55	122	39,5	2,0	11,67	**BK06-../DHE08LA4**	16	930	-
0,55	93	51	1,55	15,29	**BK06-../DHE08LA4**	16	1020	-
0,55	79	59	1,35	18,00	**BK06-../DHE08LA4**	16	1080	-
0,55	66	71	1,15	21,54	**BK06-../DHE08LA4**	16	1150	-
0,55	54	87	0,92	26,36	**BK06-../DHE08LA4**	16	1230	-
0,55	119	40,5	2,8	11,93	**BK10-../DHE08LA4**	28	3100	-
0,55	84	56	2,4	16,92	**BK10-../DHE08LA4**	28	3700	-
0,55	77	61	3,3	18,52	**BK10-../DHE08LA4**	28	4300	-
0,55	63	75	2,7	22,65	**BK10-../DHE08LA4**	28	4650	-
0,55	49,5	95	2,1	28,76	**BK10-../DHE08LA4**	28	5200	-
0,55	41,5	113	1,75	34,25	**BK10-../DHE08LA4**	28	5600	-
0,55	35	135	1,5	40,79	**BK10-../DHE08LA4**	28	6000	-
0,55	29	161	1,25	48,96	**BK10-../DHE08LA4**	28	6400	-
0,55	23	200	1,0	61,68	**BK10-../DHE08LA4**	28	7000	-
0,55	20	230	0,87	72,31	**BK10-../DHE08LA4**	28	7000	-
0,55	39	121	2,7	36,69	**BK20-../DHE08LA4**	38	5400	9000
0,55	33,5	141	2,3	42,70	**BK20-../DHE08LA4**	38	5800	9000
0,55	28	166	2,0	51,22	**BK20-../DHE08LA4**	38	6300	9000
0,55	23,5	198	1,65	61,30	**BK20-../DHE08LA4**	38	6500	9000
0,55	18,5	245	1,35	76,79	**BK20-../DHE08LA4**	38	7500	9000
0,55	16,5	275	1,2	88,12	**BK20-../DHE08LA4**	38	8000	9000
0,55	13,5	330	0,95	108,6	**BK20-../DHE08LA4**	38	8700	9000
0,55	11,5	385	0,86	124,2	**BK20Z-../DHE08LA4**	40	8700	9000
0,55	33	141	3,2	42,89	**BK30-../DHE08LA4**	44	7800	12000
0,55	28,5	162	2,8	50,27	**BK30-../DHE08LA4**	44	8300	12000
0,55	24	192	2,3	59,27	**BK30-../DHE08LA4**	44	8900	12000
0,55	20	225	2,0	71,56	**BK30-../DHE08LA4**	44	9700	12000
0,55	16,5	270	1,65	88,38	**BK30-../DHE08LA4**	44	10600	12000
0,55	14	315	1,45	102,4	**BK30-../DHE08LA4**	44	11200	12000
0,55	11,5	385	1,15	123,9	**BK30Z-../DHE08LA4**	46	11200	12000
0,55	9,8	450	1,0	145,1	**BK30Z-../DHE08LA4**	46	11200	12000
0,55	7,7	560	0,8	184,8	**BK30Z-../DHE08LA4**	46	11200	12000
0,55	17	265	2,9	84,36	**BK40-../DHE08LA4**	64	10700	17000
0,55	14	315	2,5	104,0	**BK40-../DHE08LA4**	64	11700	17000
0,55	12	370	2,1	118,2	**BK40Z-../DHE08LA4**	69	11700	17000
0,55	9,9	445	1,75	143,0	**BK40Z-../DHE08LA4**	69	11700	17000
0,55	8,4	510	1,55	169,0	**BK40Z-../DHE08LA4**	69	11700	17000
0,55	6,7	640	1,2	211,5	**BK40Z-../DHE08LA4**	69	11700	17000
0,55	5,8	730	1,05	246,6	**BK40Z-../DHE08LA4**	69	11700	17000
0,55	4,9	860	0,8	289,8	**BK40Z-../DHE08LA4**	69	11700	17000
0,55	12,5	355	3,0	115,4	**BK50Z-../DHE08LA4**	98	14100	26000
0,55	9,3	465	2,3	153,3	**BK50Z-../DHE08LA4**	98	14100	26000
0,55	6,9	620	1,7	206,8	**BK50Z-../DHE08LA4**	98	14100	26000
0,55	5,4	780	1,35	264,5	**BK50Z-../DHE08LA4**	98	14100	26000


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

0,55 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,55	4,4	960	1,05	328,2	**BK50Z-../DHE08LA4**	98	14100	26000
0,55	3,1	1290	0,89	465,1	**BK50G10-../DHE08LA4**	102	14100	111000
0,55	2,8	1420	0,81	513,4	**BK50G10-../DHE08LA4**	102	14100	111000
0,55	7,0	750	3,1	205,0	**BK60Z-../DHE08LA4**	120	16600	34000
0,55	6,0	870	2,6	239,7	**BK60Z-../DHE08LA4**	120	16600	34000
0,55	5,3	990	2,3	268,2	**BK60Z-../DHE08LA4**	120	16600	34000
0,55	4,5	1160	2,0	317,7	**BK60Z-../DHE08LA4**	120	16600	34000
0,55	4,0	1310	1,75	355,5	**BK60Z-../DHE08LA4**	120	16600	34000
0,55	3,5	1500	1,55	411,5	**BK60Z-../DHE08LA4**	120	16600	34000
0,55	3,1	1690	1,35	460,4	**BK60Z-../DHE08LA4**	120	16600	34000
0,55	2,9	1810	1,25	498,0	**BK60Z-../DHE08LA4**	120	16600	34000
0,55	2,6	2000	1,15	557,2	**BK60Z-../DHE08LA4**	120	16600	34000
0,55	2,3	2000	1,25	621,5	**BK60G20-../DHE08LA4**	128	16600	34000
0,55	1,9	2400	1,05	752,1	**BK60G20-../DHE08LA4**	128	16600	34000
0,55	1,6	2900	0,86	887,8	**BK60G20-../DHE08LA4**	128	16600	34000
0,55	3,3	1590	3,3	432,1	**BK70Z-../DHE08LA4**	208	24100	50000
0,55	2,9	1810	2,9	501,8	**BK70Z-../DHE08LA4**	208	24100	50000
0,55	2,5	2100	2,5	570,8	**BK70Z-../DHE08LA4**	208	24100	50000
0,55	2,2	2350	2,2	644,9	**BK70Z-../DHE08LA4**	208	24100	50000
0,55	2,0	2600	2,0	733,6	**BK70Z-../DHE08LA4**	208	24100	50000
0,55	1,7	2700	2,1	847,7	**BK70G20-../DHE08LA4**	206	24100	50000
0,55	1,5	3050	1,85	964,6	**BK70G20-../DHE08LA4**	206	24100	50000
0,55	1,3	3600	1,6	1139	**BK70G20-../DHE08LA4**	206	24100	50000
0,55	1,2	4000	1,45	1280	**BK70G20-../DHE08LA4**	206	24100	50000
0,55	1,0	4800	1,2	1457	**BK70G20-../DHE08LA4**	206	24100	50000
0,55	1,1	3750	3,1	1307	**BK80G40-../DHE08LA4**	348	30000	75000
0,55	1,0	4050	2,8	1425	**BK80G40-../DHE08LA4**	348	30000	75000
0,55	0,9	4600	2,5	1583	**BK80G40-../DHE08LA4**	348	30000	75000
0,55	0,8	5200	2,2	1775	**BK80G40-../DHE08LA4**	348	30000	75000
0,55	0,65	6600	1,75	2205	**BK80G40-../DHE08LA4**	348	30000	75000
0,55	0,6	7300	1,6	2449	**BK80G40-../DHE08LA4**	348	30000	75000
0,55	0,55	8000	1,45	2811	**BK80G40-../DHE08LA4**	348	30000	75000
0,55	0,46	9900	1,15	3120	**BK80G40-../DHE08LA4**	348	30000	75000
0,55	0,55	7400	2,5	2764	**BK90G50-../DHE08LA4**	621	49400	120000
0,55	0,47	9000	2,1	3065	**BK90G50-../DHE08LA4**	621	49400	120000
0,55	0,39	11300	1,65	3672	**BK90G50-../DHE08LA4**	621	49400	120000
0,55	0,35	12900	1,45	4070	**BK90G50-../DHE08LA4**	621	49400	120000
0,55	0,29	16000	1,15	4952	**BK90G50-../DHE08LA4**	621	49400	120000
0,55	0,26	18000	1,05	5491	**BK90G50-../DHE08LA4**	621	49400	120000


0,75 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,75	197	33	2,2	7,25	**BK06-../DPE08XB4**	18	800	-
0,75	147	44,5	1,8	9,71	**BK06-../DPE08XB4**	18	880	-
0,75	123	53	1,5	11,67	**BK06-../DPE08XB4**	18	930	-
0,75	94	69	1,15	15,29	**BK06-../DPE08XB4**	18	1020	-
0,75	80	80	1,0	18,00	**BK06-../DPE08XB4**	18	1080	-
0,75	67	96	0,83	21,54	**BK06-../DPE08XB4**	18	1150	-
0,75	186	35	3,3	7,68	**BK10-../DPE08XB4**	30	2400	-
0,75	152	43	2,7	9,40	**BK10-../DPE08XB4**	30	2700	-
0,75	120	54	2,1	11,93	**BK10-../DPE08XB4**	30	3100	-
0,75	99	65	3,1	14,50	**BK10-../DPE08XB4**	30	3900	-
0,75	85	75	1,8	16,92	**BK10-../DPE08XB4**	30	3700	-
0,75	77	83	2,4	18,52	**BK10-../DPE08XB4**	30	4300	-
0,75	63	102	1,95	22,65	**BK10-../DPE08XB4**	30	4650	-
0,75	50	128	1,55	28,76	**BK10-../DPE08XB4**	30	5200	-
0,75	42	153	1,3	34,25	**BK10-../DPE08XB4**	30	5600	-
0,75	35	184	1,1	40,79	**BK10-../DPE08XB4**	30	6000	-

Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.


0,75 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,75	29,5	215	0,93	48,96	**BK10-../DPE08XB4**	30	6400	-
0,75	82	79	2,9	17,42	**BK20-../DPE08XB4**	39	3250	9000
0,75	59	109	3,0	24,29	**BK20-../DPE08XB4**	39	4500	9000
0,75	50	128	2,6	28,66	**BK20-../DPE08XB4**	39	4850	9000
0,75	39	165	2,0	36,69	**BK20-../DPE08XB4**	39	5400	9000
0,75	33,5	192	1,7	42,70	**BK20-../DPE08XB4**	39	5800	9000
0,75	28	225	1,45	51,22	**BK20-../DPE08XB4**	39	6300	9000
0,75	23,5	270	1,2	61,30	**BK20-../DPE08XB4**	39	6500	9000
0,75	19	330	1,0	76,79	**BK20-../DPE08XB4**	39	7500	9000
0,75	16,5	375	0,88	88,12	**BK20-../DPE08XB4**	39	8000	9000
0,75	42,5	151	3,0	33,70	**BK30-../DPE08XB4**	45	7000	12000
0,75	33,5	190	2,4	42,89	**BK30-../DPE08XB4**	45	7800	12000
0,75	28,5	220	2,0	50,27	**BK30-../DPE08XB4**	45	8300	12000
0,75	24,5	255	1,75	59,27	**BK30-../DPE08XB4**	45	8900	12000
0,75	20	310	1,45	71,56	**BK30-../DPE08XB4**	45	9700	12000
0,75	16,5	370	1,2	88,38	**BK30-../DPE08XB4**	45	10600	12000
0,75	14	430	1,05	102,4	**BK30-../DPE08XB4**	45	11200	12000
0,75	12	500	0,9	123,9	**BK30Z-../DPE08XB4**	48	11200	12000
0,75	24	260	3,0	59,66	**BK40-../DPE08XB4**	66	9100	17000
0,75	20,5	300	2,6	70,11	**BK40-../DPE08XB4**	66	9800	17000
0,75	17	365	2,1	84,36	**BK40-../DPE08XB4**	66	10700	17000
0,75	14	430	1,8	104,0	**BK40-../DPE08XB4**	66	11700	17000
0,75	12,5	485	1,6	118,2	**BK40Z-../DPE08XB4**	70	11700	17000
0,75	10	600	1,3	143,0	**BK40Z-../DPE08XB4**	70	11700	17000
0,75	8,5	690	1,15	169,0	**BK40Z-../DPE08XB4**	70	11700	17000
0,75	6,8	860	0,91	211,5	**BK40Z-../DPE08XB4**	70	11700	17000
0,75	19	325	3,2	75,40	**BK50-../DPE08XB4**	94	12600	26000
0,75	15	410	2,6	95,29	**BK50-../DPE08XB4**	94	14100	26000
0,75	12,5	485	2,2	115,4	**BK50Z-../DPE08XB4**	99	14100	26000
0,75	9,3	630	1,65	153,3	**BK50Z-../DPE08XB4**	99	14100	26000
0,75	6,9	850	1,25	206,8	**BK50Z-../DPE08XB4**	99	14100	26000
0,75	5,4	1070	0,98	264,5	**BK50Z-../DPE08XB4**	99	14100	26000
0,75	9,3	770	3,0	153,7	**BK60Z-../DPE08XB4**	122	16600	34000
0,75	7,8	910	2,5	183,2	**BK60Z-../DPE08XB4**	122	16600	34000
0,75	7,0	1020	2,3	205,0	**BK60Z-../DPE08XB4**	122	16600	34000
0,75	6,0	1190	1,95	239,7	**BK60Z-../DPE08XB4**	122	16600	34000
0,75	5,4	1320	1,75	268,2	**BK60Z-../DPE08XB4**	122	16600	34000
0,75	4,5	1590	1,45	317,7	**BK60Z-../DPE08XB4**	122	16600	34000
0,75	4,1	1740	1,3	355,5	**BK60Z-../DPE08XB4**	122	16600	34000
0,75	3,5	2000	1,15	411,5	**BK60Z-../DPE08XB4**	122	16600	34000
0,75	3,1	2300	1,0	460,4	**BK60Z-../DPE08XB4**	122	16600	34000
0,75	2,9	2450	0,94	498,0	**BK60Z-../DPE08XB4**	122	16600	34000
0,75	2,6	2750	0,84	557,2	**BK60Z-../DPE08XB4**	122	16600	34000
0,75	2,3	2850	0,88	621,5	**BK60G20-../DPE08XB4**	129	16600	34000
0,75	4,3	1660	3,1	333,6	**BK70Z-../DPE08XB4**	210	24100	50000
0,75	3,8	1880	2,8	379,9	**BK70Z-../DPE08XB4**	210	24100	50000
0,75	3,3	2150	2,4	432,1	**BK70Z-../DPE08XB4**	210	24100	50000
0,75	2,9	2450	2,1	501,8	**BK70Z-../DPE08XB4**	210	24100	50000
0,75	2,5	2850	1,8	570,8	**BK70Z-../DPE08XB4**	210	24100	50000
0,75	2,3	3100	1,7	644,9	**BK70Z-../DPE08XB4**	210	24100	50000
0,75	2,0	3550	1,45	733,6	**BK70Z-../DPE08XB4**	210	24100	50000
0,75	1,7	3850	1,5	847,7	**BK70G20-../DPE08XB4**	208	24100	50000
0,75	1,5	4350	1,3	964,6	**BK70G20-../DPE08XB4**	208	24100	50000
0,75	1,3	5000	1,15	1139	**BK70G20-../DPE08XB4**	208	24100	50000
0,75	1,2	5500	1,05	1280	**BK70G20-../DPE08XB4**	208	24100	50000
0,75	1,0	6700	0,85	1457	**BK70G20-../DPE08XB4**	208	24100	50000
0,75	1,5	3850	3,0	963,0	**BK80G40-../DPE08XB4**	350	30000	75000
0,75	1,4	4100	2,8	1079	**BK80G40-../DPE08XB4**	350	30000	75000
0,75	1,1	5400	2,1	1307	**BK80G40-../DPE08XB4**	350	30000	75000
0,75	1,0	5900	1,95	1425	**BK80G40-../DPE08XB4**	350	30000	75000
0,75	0,95	6300	1,85	1583	**BK80G40-../DPE08XB4**	350	30000	75000
0,75	0,85	7100	1,6	1775	**BK80G40-../DPE08XB4**	350	30000	75000
0,75	0,65	9600	1,2	2205	**BK80G40-../DPE08XB4**	350	30000	75000


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

0,75 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
0,75	0,6	10400	1,1	2449	**BK80G40-../DPE08XB4**	350	30000	75000
0,75	0,95	6000	3,1	1579	**BK90G50-../DPE08XB4**	622	49400	120000
0,75	0,8	7200	2,6	1803	**BK90G50-../DPE08XB4**	622	49400	120000
0,75	0,75	7600	2,4	2016	**BK90G50-../DPE08XB4**	622	49400	120000
0,75	0,55	10900	1,7	2764	**BK90G50-../DPE08XB4**	622	49400	120000
0,75	0,47	13100	1,4	3065	**BK90G50-../DPE08XB4**	622	49400	120000
0,75	0,39	16200	1,15	3672	**BK90G50-../DPE08XB4**	622	49400	120000
0,75	0,36	17700	1,05	4070	**BK90G50-../DPE08XB4**	622	49400	120000


1,1 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
1,1	325	29,5	3,2	4,44	**BK10-../DPE09XA4**	40	1900	-
1,1	240	40	2,6	6,02	**BK10-../DPE09XA4**	40	2100	-
1,1	188	51	2,3	7,68	**BK10-../DPE09XA4**	40	2400	-
1,1	154	62	1,85	9,40	**BK10-../DPE09XA4**	40	2700	-
1,1	135	70	2,6	10,70	**BK10-../DPE09XA4**	40	3500	-
1,1	121	79	1,45	11,93	**BK10-../DPE09XA4**	40	3100	-
1,1	100	94	2,1	14,50	**BK10-../DPE09XA4**	40	3900	-
1,1	86	109	1,25	16,92	**BK10-../DPE09XA4**	40	3700	-
1,1	78	121	1,65	18,52	**BK10-../DPE09XA4**	40	4300	-
1,1	64	147	1,35	22,65	**BK10-../DPE09XA4**	40	4650	-
1,1	51	185	1,1	28,76	**BK10-../DPE09XA4**	40	5200	-
1,1	42,5	220	0,91	34,25	**BK10-../DPE09XA4**	40	5600	-
1,1	124	77	3,0	11,69	**BK20-../DPE09XA4**	50	2400	8800
1,1	83	115	2,0	17,42	**BK20-../DPE09XA4**	50	3250	9000
1,1	75	126	2,6	19,39	**BK20-../DPE09XA4**	50	4050	9000
1,1	60	157	2,1	24,29	**BK20-../DPE09XA4**	50	4500	9000
1,1	51	185	1,8	28,66	**BK20-../DPE09XA4**	50	4850	9000
1,1	39,5	235	1,4	36,69	**BK20-../DPE09XA4**	50	5400	9000
1,1	34	275	1,2	42,70	**BK20-../DPE09XA4**	50	5800	9000
1,1	28,5	325	1,0	51,22	**BK20-../DPE09XA4**	50	6300	9000
1,1	23,5	395	0,84	61,30	**BK20-../DPE09XA4**	50	6500	9000
1,1	70	136	2,4	20,85	**BK30-../DPE09XA4**	56	5000	12000
1,1	63	150	3,0	23,20	**BK30-../DPE09XA4**	56	5900	12000
1,1	51	185	2,4	28,76	**BK30-../DPE09XA4**	56	6500	12000
1,1	43	215	2,1	33,70	**BK30-../DPE09XA4**	56	7000	12000
1,1	34	270	1,65	42,89	**BK30-../DPE09XA4**	56	7800	12000
1,1	29	315	1,45	50,27	**BK30-../DPE09XA4**	56	8300	12000
1,1	24,5	375	1,2	59,27	**BK30-../DPE09XA4**	56	8900	12000
1,1	20,5	445	1,0	71,56	**BK30-../DPE09XA4**	56	9700	12000
1,1	16,5	540	0,83	88,38	**BK30-../DPE09XA4**	56	10600	12000
1,1	35,5	265	2,9	40,88	**BK40-../DPE09XA4**	76	7600	17000
1,1	28,5	320	2,4	51,18	**BK40-../DPE09XA4**	76	8400	17000
1,1	24,5	375	2,1	59,66	**BK40-../DPE09XA4**	76	9100	17000
1,1	21	435	1,8	70,11	**BK40-../DPE09XA4**	76	9800	17000
1,1	17,5	520	1,5	84,36	**BK40-../DPE09XA4**	76	10700	17000
1,1	14	630	1,25	104,0	**BK40-../DPE09XA4**	76	11700	17000
1,1	12,5	710	1,1	118,2	**BK40Z-../DPE09XA4**	80	11700	17000
1,1	10,5	840	0,93	143,0	**BK40Z-../DPE09XA4**	80	11700	17000
1,1	24	385	2,7	60,76	**BK50-../DPE09XA4**	104	11400	26000
1,1	19,5	465	2,3	75,40	**BK50-../DPE09XA4**	104	12600	26000
1,1	15,5	580	1,8	95,29	**BK50-../DPE09XA4**	104	14100	26000
1,1	12,5	710	1,5	115,4	**BK50Z-../DPE09XA4**	109	14100	26000
1,1	9,4	920	1,15	153,3	**BK50Z-../DPE09XA4**	109	14100	26000
1,1	7,0	1230	0,85	206,8	**BK50Z-../DPE09XA4**	109	14100	26000
1,1	14,5	720	3,2	101,2	**BK60-../DPE09XA4**	113	13900	34000
1,1	13	800	2,9	113,2	**BK60-../DPE09XA4**	113	15000	34000


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

1,1 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
1,1	12	870	2,6	122,5	**BK60-../DPE09XA4**	113	15500	34000
1,1	11	950	2,4	137,0	**BK60-../DPE09XA4**	113	16600	34000
1,1	9,4	1110	2,1	153,7	**BK60Z-../DPE09XA4**	132	16600	34000
1,1	7,9	1320	1,75	183,2	**BK60Z-../DPE09XA4**	132	16600	34000
1,1	7,1	1470	1,55	205,0	**BK60Z-../DPE09XA4**	132	16600	34000
1,1	6,1	1720	1,35	239,7	**BK60Z-../DPE09XA4**	132	16600	34000
1,1	5,4	1940	1,2	268,2	**BK60Z-../DPE09XA4**	132	16600	34000
1,1	4,6	2250	1,0	317,7	**BK60Z-../DPE09XA4**	132	16600	34000
1,1	4,1	2550	0,9	355,5	**BK60Z-../DPE09XA4**	132	16600	34000
1,1	6,4	1640	3,2	226,2	**BK70Z-../DPE09XA4**	220	24100	50000
1,1	5,6	1870	2,8	257,3	**BK70Z-../DPE09XA4**	220	24100	50000
1,1	5,0	2100	2,5	293,3	**BK70Z-../DPE09XA4**	220	24100	50000
1,1	4,4	2350	2,2	333,6	**BK70Z-../DPE09XA4**	220	24100	50000
1,1	3,8	2750	1,9	379,9	**BK70Z-../DPE09XA4**	220	24100	50000
1,1	3,4	3050	1,7	432,1	**BK70Z-../DPE09XA4**	220	24100	50000
1,1	2,9	3600	1,45	501,8	**BK70Z-../DPE09XA4**	220	24100	50000
1,1	2,6	4000	1,3	570,8	**BK70Z-../DPE09XA4**	220	24100	50000
1,1	2,3	4550	1,15	644,9	**BK70Z-../DPE09XA4**	220	24100	50000
1,1	2,0	5200	1,0	733,6	**BK70Z-../DPE09XA4**	220	24100	50000
1,1	1,7	5800	0,98	847,7	**BK70G20-../DPE09XA4**	218	24100	50000
1,1	1,5	6500	0,88	964,6	**BK70G20-../DPE09XA4**	218	24100	50000
1,1	2,9	3600	3,2	499,5	**BK80Z-../DPE09XA4**	349	30000	75000
1,1	2,6	4000	2,9	559,5	**BK80Z-../DPE09XA4**	349	30000	75000
1,1	2,4	3600	3,2	607,8	**BK80G40-../DPE09XA4**	360	30000	75000
1,1	2,2	3900	2,9	680,9	**BK80G40-../DPE09XA4**	360	30000	75000
1,1	2,0	4400	2,6	756,3	**BK80G40-../DPE09XA4**	360	30000	75000
1,1	1,7	5200	2,2	847,2	**BK80G40-../DPE09XA4**	360	30000	75000
1,1	1,5	6100	1,9	963,0	**BK80G40-../DPE09XA4**	360	30000	75000
1,1	1,4	6400	1,8	1079	**BK80G40-../DPE09XA4**	360	30000	75000
1,1	1,2	7700	1,5	1307	**BK80G40-../DPE09XA4**	360	30000	75000
1,1	1,1	8300	1,4	1425	**BK80G40-../DPE09XA4**	360	30000	75000
1,1	0,95	9800	1,15	1583	**BK80G40-../DPE09XA4**	360	30000	75000
1,1	0,85	11000	1,05	1775	**BK80G40-../DPE09XA4**	360	30000	75000
1,1	1,5	5600	3,3	1008	**BK90G50-../DPE09XA4**	633	49400	120000
1,1	1,3	6500	2,8	1127	**BK90G50-../DPE09XA4**	633	49400	120000
1,1	1,1	8300	2,2	1363	**BK90G50-../DPE09XA4**	633	49400	120000
1,1	0,95	9500	1,95	1579	**BK90G50-../DPE09XA4**	633	49400	120000
1,1	0,8	11400	1,6	1803	**BK90G50-../DPE09XA4**	633	49400	120000
1,1	0,75	12000	1,55	2016	**BK90G50-../DPE09XA4**	633	49400	120000
1,1	0,55	16900	1,1	2764	**BK90G50-../DPE09XA4**	633	49400	120000


1,5 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
1,5	325	40,5	2,3	4,44	**BK10-../DPE09XB4**	40	1900	-
1,5	240	54	1,95	6,02	**BK10-../DPE09XB4**	40	2100	-
1,5	187	70	1,65	7,68	**BK10-../DPE09XB4**	40	2400	-
1,5	153	86	1,35	9,40	**BK10-../DPE09XB4**	40	2700	-
1,5	135	95	1,9	10,70	**BK10-../DPE09XB4**	40	3500	-
1,5	121	108	1,05	11,93	**BK10-../DPE09XB4**	40	3100	-
1,5	99	130	1,55	14,50	**BK10-../DPE09XB4**	40	3900	-
1,5	85	151	0,9	16,92	**BK10-../DPE09XB4**	40	3700	-
1,5	78	165	1,2	18,52	**BK10-../DPE09XB4**	40	4300	-
1,5	64	200	1,0	22,65	**BK10-../DPE09XB4**	40	4650	-
1,5	182	72	3,2	7,91	**BK20-../DPE09XB4**	50	1330	7600
1,5	145	90	2,6	9,91	**BK20-../DPE09XB4**	50	1910	8300
1,5	129	99	3,0	11,14	**BK20-../DPE09XB4**	50	3300	8100
1,5	123	107	2,2	11,69	**BK20-../DPE09XB4**	50	2400	8800
1,5	98	131	2,5	14,75	**BK20-../DPE09XB4**	50	3650	9000
1,5	83	157	1,45	17,42	**BK20-../DPE09XB4**	50	3250	9000

Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.


1,5 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
1,5	75	171	1,95	19,39	**BK20-../DPE09XB4**	50	4050	9000
1,5	60	210	1,55	24,29	**BK20-../DPE09XB4**	50	4500	9000
1,5	51	250	1,3	28,66	**BK20-../DPE09XB4**	50	4850	9000
1,5	39,5	325	1,0	36,69	**BK20-../DPE09XB4**	50	5400	9000
1,5	34	375	0,88	42,70	**BK20-../DPE09XB4**	50	5800	9000
1,5	121	108	3,0	11,93	**BK30-../DPE09XB4**	56	3650	12000
1,5	103	126	2,5	13,98	**BK30-../DPE09XB4**	56	4050	12000
1,5	80	161	2,8	17,95	**BK30-../DPE09XB4**	56	5300	12000
1,5	69	188	1,7	20,85	**BK30-../DPE09XB4**	56	5000	12000
1,5	62	205	2,2	23,20	**BK30-../DPE09XB4**	56	5900	12000
1,5	50	255	1,75	28,76	**BK30-../DPE09XB4**	56	6500	12000
1,5	43	295	1,55	33,70	**BK30-../DPE09XB4**	56	7000	12000
1,5	33,5	380	1,2	42,89	**BK30-../DPE09XB4**	56	7800	12000
1,5	29	430	1,05	50,27	**BK30-../DPE09XB4**	56	8300	12000
1,5	24,5	510	0,88	59,27	**BK30-../DPE09XB4**	56	8900	12000
1,5	51	250	3,1	28,59	**BK40-../DPE09XB4**	76	6300	17000
1,5	41,5	310	2,5	34,61	**BK40-../DPE09XB4**	76	6900	17000
1,5	35,5	360	2,2	40,88	**BK40-../DPE09XB4**	76	7600	17000
1,5	28,5	440	1,75	51,18	**BK40-../DPE09XB4**	76	8400	17000
1,5	24,5	510	1,55	59,66	**BK40-../DPE09XB4**	76	9100	17000
1,5	20,5	600	1,3	70,11	**BK40-../DPE09XB4**	76	9800	17000
1,5	17,5	710	1,1	84,36	**BK40-../DPE09XB4**	76	10700	17000
1,5	14	860	0,91	104,0	**BK40-../DPE09XB4**	76	11700	17000
1,5	12,5	970	0,8	118,2	**BK40Z-../DPE09XB4**	80	11700	17000
1,5	30,5	415	2,5	47,50	**BK50-../DPE09XB4**	104	10100	25700
1,5	24	520	2,0	60,76	**BK50-../DPE09XB4**	104	11400	26000
1,5	19,5	630	1,65	75,40	**BK50-../DPE09XB4**	104	12600	26000
1,5	15,5	790	1,35	95,29	**BK50-../DPE09XB4**	104	14100	26000
1,5	12,5	970	1,1	115,4	**BK50Z-../DPE09XB4**	109	14100	26000
1,5	9,4	1260	0,83	153,3	**BK50Z-../DPE09XB4**	109	14100	26000
1,5	18,5	770	3,0	78,13	**BK60-../DPE09XB4**	113	11900	34000
1,5	16,5	860	2,7	87,41	**BK60-../DPE09XB4**	113	12900	34000
1,5	14,5	980	2,3	101,2	**BK60-../DPE09XB4**	113	13900	34000
1,5	13	1100	2,1	113,2	**BK60-../DPE09XB4**	113	15000	34000
1,5	12	1190	1,95	122,5	**BK60-../DPE09XB4**	113	15500	34000
1,5	10,5	1360	1,7	137,0	**BK60-../DPE09XB4**	113	16600	34000
1,5	9,4	1520	1,5	153,7	**BK60Z-../DPE09XB4**	132	16600	34000
1,5	7,9	1810	1,25	183,2	**BK60Z-../DPE09XB4**	132	16600	34000
1,5	7,0	2000	1,15	205,0	**BK60Z-../DPE09XB4**	132	16600	34000
1,5	6,0	2350	0,98	239,7	**BK60Z-../DPE09XB4**	132	16600	34000
1,5	5,4	2650	0,87	268,2	**BK60Z-../DPE09XB4**	132	16600	34000
1,5	8,2	1740	3,0	175,7	**BK70-../DPE09XB4**	199	24100	50000
1,5	7,6	1880	2,8	190,4	**BK70Z-../DPE09XB4**	220	24100	50000
1,5	6,4	2200	2,4	226,2	**BK70Z-../DPE09XB4**	220	24100	50000
1,5	5,6	2550	2,0	257,3	**BK70Z-../DPE09XB4**	220	24100	50000
1,5	4,9	2900	1,8	293,3	**BK70Z-../DPE09XB4**	220	24100	50000
1,5	4,4	3250	1,6	333,6	**BK70Z-../DPE09XB4**	220	24100	50000
1,5	3,8	3750	1,4	379,9	**BK70Z-../DPE09XB4**	220	24100	50000
1,5	3,4	4200	1,25	432,1	**BK70Z-../DPE09XB4**	220	24100	50000
1,5	2,9	4900	1,05	501,8	**BK70Z-../DPE09XB4**	220	24100	50000
1,5	2,6	5500	0,95	570,8	**BK70Z-../DPE09XB4**	220	24100	50000
1,5	2,3	6200	0,84	644,9	**BK70Z-../DPE09XB4**	220	24100	50000
1,5	3,7	3850	3,0	389,0	**BK80Z-../DPE09XB4**	349	30000	75000
1,5	3,3	4300	2,7	435,7	**BK80Z-../DPE09XB4**	349	30000	75000
1,5	2,9	4900	2,3	499,5	**BK80Z-../DPE09XB4**	349	30000	75000
1,5	2,6	5500	2,1	559,5	**BK80Z-../DPE09XB4**	349	30000	75000
1,5	2,4	5200	2,2	607,8	**BK80G40-../DPE09XB4**	360	30000	75000
1,5	2,2	5600	2,1	680,9	**BK80G40-../DPE09XB4**	360	30000	75000
1,5	1,9	6700	1,7	756,3	**BK80G40-../DPE09XB4**	360	30000	75000
1,5	1,7	7500	1,55	847,2	**BK80G40-../DPE09XB4**	360	30000	75000
1,5	1,5	8600	1,35	963,0	**BK80G40-../DPE09XB4**	360	30000	75000
1,5	1,4	9200	1,25	1079	**BK80G40-../DPE09XB4**	360	30000	75000
1,5	1,1	11800	0,97	1425	**BK80G40-../DPE09XB4**	360	30000	75000


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

1,5 кВт



P_N	50 **Гц**			i	**Тип**	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
1,5	2,3	6200	3,0	637,7	**BK90Z-../DPE09XB4**	622	49400	120000
1,5	2,1	6800	2,7	713,5	**BK90Z-../DPE09XB4**	622	49400	120000
1,5	1,8	6600	2,8	821,0	**BK90G50-../DPE09XB4**	633	49400	120000
1,5	1,7	7200	2,6	882,3	**BK90G50-../DPE09XB4**	633	49400	120000
1,5	1,5	8200	2,3	1008	**BK90G50-../DPE09XB4**	633	49400	120000
1,5	1,3	9500	1,95	1127	**BK90G50-../DPE09XB4**	633	49400	120000
1,5	1,1	11800	1,55	1363	**BK90G50-../DPE09XB4**	633	49400	120000
1,5	0,95	13500	1,35	1579	**BK90G50-../DPE09XB4**	633	49400	120000
1,5	0,8	16100	1,15	1803	**BK90G50-../DPE09XB4**	633	49400	120000
1,5	0,75	17100	1,1	2016	**BK90G50-../DPE09XB4**	633	49400	120000


2,2 кВт



P_N	50 **Гц**			i	**Тип**	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
2,2	330	58	1,65	4,44	**BK10-../DPE09XB4C**	40	1900	-
2,2	245	78	1,35	6,02	**BK10-../DPE09XB4C**	40	2100	-
2,2	189	102	1,15	7,68	**BK10-../DPE09XB4C**	40	2400	-
2,2	155	124	0,93	9,40	**BK10-../DPE09XB4C**	40	2700	-
2,2	136	139	1,3	10,70	**BK10-../DPE09XB4C**	40	3500	-
2,2	100	189	1,05	14,50	**BK10-../DPE09XB4C**	40	3900	-
2,2	79	235	0,85	18,52	**BK10-../DPE09XB4C**	40	4300	-
2,2	320	60	3,3	4,54	**BK20-../DPE09XB4C**	50	520	6100
2,2	245	78	2,8	6,02	**BK20-../DPE09XB4C**	50	580	6800
2,2	184	105	2,2	7,91	**BK20-../DPE09XB4C**	50	1330	7600
2,2	147	131	1,75	9,91	**BK20-../DPE09XB4C**	50	1910	8300
2,2	131	144	2,1	11,14	**BK20-../DPE09XB4C**	50	3300	8100
2,2	125	154	1,5	11,69	**BK20-../DPE09XB4C**	50	2400	8800
2,2	99	191	1,75	14,75	**BK20-../DPE09XB4C**	50	3650	9000
2,2	84	225	1,05	17,42	**BK20-../DPE09XB4C**	50	3250	9000
2,2	75	250	1,3	19,39	**BK20-../DPE09XB4C**	50	4050	9000
2,2	60	315	1,05	24,29	**BK20-../DPE09XB4C**	50	4500	9000
2,2	51	370	0,89	28,66	**BK20-../DPE09XB4C**	50	4850	9000
2,2	310	62	3,1	4,73	**BK30-../DPE09XB4C**	56	1550	8800
2,2	245	78	2,7	6,02	**BK30-../DPE09XB4C**	56	1690	9600
2,2	195	99	2,7	7,45	**BK30-../DPE09XB4C**	56	2200	10400
2,2	151	128	2,5	9,63	**BK30-../DPE09XB4C**	56	3150	11500
2,2	128	147	2,8	11,39	**BK30-../DPE09XB4C**	56	4150	11000
2,2	122	158	2,0	11,93	**BK30-../DPE09XB4C**	56	3650	12000
2,2	104	183	1,75	13,98	**BK30-../DPE09XB4C**	56	4050	12000
2,2	100	189	2,4	14,50	**BK30-../DPE09XB4C**	56	4900	12000
2,2	81	230	1,95	17,95	**BK30-../DPE09XB4C**	56	5300	12000
2,2	70	270	1,2	20,85	**BK30-../DPE09XB4C**	56	5000	12000
2,2	63	300	1,5	23,20	**BK30-../DPE09XB4C**	56	5900	12000
2,2	51	370	1,2	28,76	**BK30-../DPE09XB4C**	56	6500	12000
2,2	43,5	430	1,05	33,70	**BK30-../DPE09XB4C**	56	7000	12000
2,2	34	540	0,83	42,89	**BK30-../DPE09XB4C**	56	7800	12000
2,2	123	157	3,1	11,86	**BK40-../DPE09XB4C**	76	1770	12200
2,2	65	290	2,7	22,44	**BK40-../DPE09XB4C**	76	5500	16500
2,2	51	370	2,1	28,59	**BK40-../DPE09XB4C**	76	6300	17000
2,2	42	450	1,75	34,61	**BK40-../DPE09XB4C**	76	6900	17000
2,2	35,5	530	1,45	40,88	**BK40-../DPE09XB4C**	76	7600	17000
2,2	28,5	640	1,2	51,18	**BK40-../DPE09XB4C**	76	8400	17000
2,2	24,5	750	1,05	59,66	**BK40-../DPE09XB4C**	76	9100	17000
2,2	21	870	0,9	70,11	**BK40-../DPE09XB4C**	76	9800	17000
2,2	81	235	3,1	17,92	**BK50-../DPE09XB4C**	104	4600	16800
2,2	55	340	3,1	26,51	**BK50-../DPE09XB4C**	104	7800	21200
2,2	41,5	455	2,3	35,21	**BK50-../DPE09XB4C**	104	8700	23100
2,2	31	600	1,75	47,50	**BK50-../DPE09XB4C**	104	10100	25700
2,2	24	770	1,35	60,76	**BK50-../DPE09XB4C**	104	11400	26000
2,2	19,5	930	1,15	75,40	**BK50-../DPE09XB4C**	104	12600	26000


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

2,2 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
2,2	15,5	1160	0,91	95,29	**BK50-../DPE09XB4C**	104	14100	26000
2,2	29	720	3,2	50,40	**BK60-../DPE09XB4C**	113	9100	29800
2,2	25	840	2,7	58,95	**BK60-../DPE09XB4C**	113	9900	31500
2,2	22	950	2,4	65,95	**BK60-../DPE09XB4C**	113	10900	33000
2,2	19	1100	2,1	78,13	**BK60-../DPE09XB4C**	113	11900	34000
2,2	17	1230	1,85	87,41	**BK60-../DPE09XB4C**	113	12900	34000
2,2	14,5	1440	1,6	101,2	**BK60-../DPE09XB4C**	113	13900	34000
2,2	13	1610	1,45	113,2	**BK60-../DPE09XB4C**	113	15000	34000
2,2	12	1750	1,3	122,5	**BK60-../DPE09XB4C**	113	15500	34000
2,2	11	1910	1,2	137,0	**BK60-../DPE09XB4C**	113	16600	34000
2,2	9,5	2200	1,05	153,7	**BK60Z-../DPE09XB4C**	132	16600	34000
2,2	8,0	2600	0,88	183,2	**BK60Z-../DPE09XB4C**	132	16600	34000
2,2	12,5	1680	3,1	120,2	**BK70-../DPE09XB4C**	199	18600	50000
2,2	11	1910	2,7	136,7	**BK70-../DPE09XB4C**	199	20700	50000
2,2	9,4	2200	2,4	154,4	**BK70-../DPE09XB4C**	199	21900	50000
2,2	8,3	2500	2,1	175,7	**BK70-../DPE09XB4C**	199	24100	50000
2,2	7,7	2700	1,95	190,4	**BK70Z-../DPE09XB4C**	220	24100	50000
2,2	6,5	3200	1,65	226,2	**BK70Z-../DPE09XB4C**	220	24100	50000
2,2	5,7	3650	1,4	257,3	**BK70Z-../DPE09XB4C**	220	24100	50000
2,2	5,0	4200	1,25	293,3	**BK70Z-../DPE09XB4C**	220	24100	50000
2,2	4,4	4750	1,1	333,6	**BK70Z-../DPE09XB4C**	220	24100	50000
2,2	3,9	5300	0,98	379,9	**BK70Z-../DPE09XB4C**	220	24100	50000
2,2	3,4	6100	0,85	432,1	**BK70Z-../DPE09XB4C**	220	24100	50000
2,2	5,8	3600	3,2	253,3	**BK80Z-../DPE09XB4C**	349	30000	75000
2,2	4,9	4250	2,7	300,6	**BK80Z-../DPE09XB4C**	349	30000	75000
2,2	4,4	4750	2,4	336,7	**BK80Z-../DPE09XB4C**	349	30000	75000
2,2	3,8	5500	2,1	389,0	**BK80Z-../DPE09XB4C**	349	30000	75000
2,2	3,4	6100	1,9	435,7	**BK80Z-../DPE09XB4C**	349	30000	75000
2,2	3,0	7000	1,65	499,5	**BK80Z-../DPE09XB4C**	349	30000	75000
2,2	2,6	8000	1,45	559,5	**BK80Z-../DPE09XB4C**	349	30000	75000
2,2	2,4	8000	1,45	607,8	**BK80G40-../DPE09XB4C**	360	30000	75000
2,2	2,2	8700	1,3	680,9	**BK80G40-../DPE09XB4C**	360	30000	75000
2,2	2,0	9600	1,2	756,3	**BK80G40-../DPE09XB4C**	360	30000	75000
2,2	1,8	10700	1,05	847,2	**BK80G40-../DPE09XB4C**	360	30000	75000
2,2	1,6	12200	0,94	963,0	**BK80G40-../DPE09XB4C**	360	30000	75000
2,2	1,4	13900	0,83	1079	**BK80G40-../DPE09XB4C**	360	30000	75000
2,2	3,4	6100	3,0	435,3	**BK90Z-../DPE09XB4C**	622	49400	120000
2,2	3,0	7000	2,6	499,2	**BK90Z-../DPE09XB4C**	622	49400	120000
2,2	2,6	8000	2,3	558,5	**BK90Z-../DPE09XB4C**	622	49400	120000
2,2	2,3	9100	2,0	637,7	**BK90Z-../DPE09XB4C**	622	49400	120000
2,2	2,1	10000	1,85	713,5	**BK90Z-../DPE09XB4C**	622	49400	120000
2,2	1,8	10300	1,8	821,0	**BK90G50-../DPE09XB4C**	633	49400	120000
2,2	1,7	11100	1,65	882,3	**BK90G50-../DPE09XB4C**	633	49400	120000
2,2	1,5	12600	1,45	1008	**BK90G50-../DPE09XB4C**	633	49400	120000
2,2	1,3	14600	1,25	1127	**BK90G50-../DPE09XB4C**	633	49400	120000
2,2	1,1	17800	1,05	1363	**BK90G50-../DPE09XB4C**	633	49400	120000


3 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
3	310	85	2,3	4,73	**BK30-../DPE11LA4**	76	1550	8800
3	245	107	2,0	6,02	**BK30-../DPE11LA4**	76	1690	9600
3	196	134	2,0	7,45	**BK30-../DPE11LA4**	76	2200	10400
3	152	173	1,85	9,63	**BK30-../DPE11LA4**	76	3150	11500
3	128	200	2,1	11,39	**BK30-../DPE11LA4**	76	4150	11000
3	122	215	1,5	11,93	**BK30-../DPE11LA4**	76	3650	12000
3	105	245	1,3	13,98	**BK30-../DPE11LA4**	76	4050	12000
3	101	255	1,75	14,50	**BK30-../DPE11LA4**	76	4900	12000
3	82	310	1,45	17,95	**BK30-../DPE11LA4**	76	5300	12000
3	63	405	1,1	23,20	**BK30-../DPE11LA4**	76	5900	12000

Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.


3 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
3	51	500	0,9	28,76	**BK30-../DPE11LA4**	76	6500	12000
3	157	167	3,0	9,31	**BK40-../DPE11LA4**	102	1040	11200
3	123	210	2,3	11,86	**BK40-../DPE11LA4**	102	1770	12200
3	101	255	3,1	14,50	**BK40-../DPE11LA4**	102	4500	14300
3	81	315	2,5	18,05	**BK40-../DPE11LA4**	102	4900	15300
3	65	395	1,95	22,44	**BK40-../DPE11LA4**	102	5500	16500
3	51	500	1,55	28,59	**BK40-../DPE11LA4**	102	6300	17000
3	42,5	600	1,3	34,61	**BK40-../DPE11LA4**	102	6900	17000
3	36	710	1,1	40,88	**BK40-../DPE11LA4**	102	7600	17000
3	82	315	2,3	17,92	**BK50-../DPE11LA4**	132	4600	16800
3	76	335	3,1	19,33	**BK50-../DPE11LA4**	132	6900	19200
3	55	465	2,3	26,51	**BK50-../DPE11LA4**	132	7800	21200
3	41,5	620	1,7	35,21	**BK50-../DPE11LA4**	132	8700	23100
3	31	820	1,3	47,50	**BK50-../DPE11LA4**	132	10100	25700
3	24	1050	1,0	60,76	**BK50-../DPE11LA4**	132	11400	26000
3	19,5	1270	0,83	75,40	**BK50-../DPE11LA4**	132	12600	26000
3	38,5	740	3,1	37,80	**BK60-../DPE11LA4**	142	7300	26500
3	32,5	880	2,6	45,05	**BK60-../DPE11LA4**	142	8200	28300
3	29	980	2,3	50,40	**BK60-../DPE11LA4**	142	9100	29800
3	25	1140	2,0	58,95	**BK60-../DPE11LA4**	142	9900	31500
3	22,5	1270	1,8	65,95	**BK60-../DPE11LA4**	142	10900	33000
3	19	1500	1,55	78,13	**BK60-../DPE11LA4**	142	11900	34000
3	17	1680	1,35	87,41	**BK60-../DPE11LA4**	142	12900	34000
3	14,5	1970	1,15	101,2	**BK60-../DPE11LA4**	142	13900	34000
3	13	2200	1,05	113,2	**BK60-../DPE11LA4**	142	15000	34000
3	12	2350	0,98	122,5	**BK60-../DPE11LA4**	142	15500	34000
3	11	2600	0,88	137,0	**BK60-../DPE11LA4**	142	16600	34000
3	16	1790	2,9	90,96	**BK70-../DPE11LA4**	221	15300	49900
3	14,5	1970	2,6	103,5	**BK70-../DPE11LA4**	221	17200	50000
3	12,5	2250	2,3	120,2	**BK70-../DPE11LA4**	221	18600	50000
3	11	2600	2,0	136,7	**BK70-../DPE11LA4**	221	20700	50000
3	9,5	3000	1,75	154,4	**BK70-../DPE11LA4**	221	21900	50000
3	8,3	3450	1,5	175,7	**BK70-../DPE11LA4**	221	24100	50000
3	7,7	3700	1,4	190,4	**BK70Z-../DPE11LA4**	247	24100	50000
3	6,5	4400	1,2	226,2	**BK70Z-../DPE11LA4**	247	24100	50000
3	5,7	5000	1,05	257,3	**BK70Z-../DPE11LA4**	247	24100	50000
3	5,0	5700	0,91	293,3	**BK70Z-../DPE11LA4**	247	24100	50000
3	4,4	6500	0,8	333,6	**BK70Z-../DPE11LA4**	247	24100	50000
3	8,5	3350	3,1	171,5	**BK80-../DPE11LA4**	336	30000	75000
3	8,2	3450	3,3	177,6	**BK80Z-../DPE11LA4**	378	30000	75000
3	7,4	3850	3,0	198,9	**BK80Z-../DPE11LA4**	378	30000	75000
3	6,5	4400	2,6	226,1	**BK80Z-../DPE11LA4**	378	30000	75000
3	5,8	4900	2,3	253,3	**BK80Z-../DPE11LA4**	378	30000	75000
3	4,9	5800	2,0	300,6	**BK80Z-../DPE11LA4**	378	30000	75000
3	4,4	6500	1,75	336,7	**BK80Z-../DPE11LA4**	378	30000	75000
3	3,8	7500	1,55	389,0	**BK80Z-../DPE11LA4**	378	30000	75000
3	3,4	8400	1,35	435,7	**BK80Z-../DPE11LA4**	378	30000	75000
3	3,0	9500	1,2	499,5	**BK80Z-../DPE11LA4**	378	30000	75000
3	2,7	10600	1,1	559,5	**BK80Z-../DPE11LA4**	378	30000	75000
3	2,4	11100	1,05	607,8	**BK80G40-../DPE11LA4**	386	30000	75000
3	2,2	12100	0,95	680,9	**BK80G40-../DPE11LA4**	386	30000	75000
3	2,0	13500	0,85	756,3	**BK80G40-../DPE11LA4**	386	30000	75000
3	5,0	5700	3,2	295,6	**BK90Z-../DPE11LA4**	643	49400	120000
3	4,4	6500	2,8	330,7	**BK90Z-../DPE11LA4**	643	49400	120000
3	3,8	7500	2,5	389,1	**BK90Z-../DPE11LA4**	643	49400	120000
3	3,4	8400	2,2	435,3	**BK90Z-../DPE11LA4**	643	49400	120000
3	3,0	9500	1,95	499,2	**BK90Z-../DPE11LA4**	643	49400	120000
3	2,7	10600	1,75	558,5	**BK90Z-../DPE11LA4**	643	49400	120000
3	2,3	12400	1,5	637,7	**BK90Z-../DPE11LA4**	643	49400	120000
3	2,1	13600	1,35	713,5	**BK90Z-../DPE11LA4**	643	49400	120000
3	1,8	14500	1,3	821,0	**BK90G50-../DPE11LA4**	660	49400	120000
3	1,7	15600	1,2	882,3	**BK90G50-../DPE11LA4**	660	49400	120000
3	1,5	17700	1,05	1008	**BK90G50-../DPE11LA4**	660	49400	120000


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

3 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
3	1,3	20500	0,9	1127	**BK90G50-../DPE11LA4**	660	49400	120000


4 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
4	310	113	1,7	4,73	**BK30-../DPE11LB4**	76	1550	8800
4	245	143	1,5	6,02	**BK30-../DPE11LB4**	76	1690	9600
4	195	180	1,5	7,45	**BK30-../DPE11LB4**	76	2200	10400
4	151	230	1,4	9,63	**BK30-../DPE11LB4**	76	3150	11500
4	128	265	1,55	11,39	**BK30-../DPE11LB4**	76	4150	11000
4	122	285	1,1	11,93	**BK30-../DPE11LB4**	76	3650	12000
4	104	330	0,97	13,98	**BK30-../DPE11LB4**	76	4050	12000
4	100	340	1,3	14,50	**BK30-../DPE11LB4**	76	4900	12000
4	81	420	1,05	17,95	**BK30-../DPE11LB4**	76	5300	12000
4	63	540	0,83	23,20	**BK30-../DPE11LB4**	76	5900	12000
4	245	143	3,3	6,02	**BK40-../DPE11LB4**	102	470	9800
4	194	181	2,7	7,49	**BK40-../DPE11LB4**	102	750	10500
4	156	225	2,2	9,31	**BK40-../DPE11LB4**	102	1040	11200
4	130	260	2,8	11,17	**BK40-../DPE11LB4**	102	4100	13100
4	123	285	1,75	11,86	**BK40-../DPE11LB4**	102	1770	12200
4	100	340	2,3	14,50	**BK40-../DPE11LB4**	102	4500	14300
4	81	420	1,85	18,05	**BK40-../DPE11LB4**	102	4900	15300
4	65	520	1,5	22,44	**BK40-../DPE11LB4**	102	5500	16500
4	51	670	1,15	28,59	**BK40-../DPE11LB4**	102	6300	17000
4	42	810	0,96	34,61	**BK40-../DPE11LB4**	102	6900	17000
4	35,5	960	0,81	40,88	**BK40-../DPE11LB4**	102	7600	17000
4	104	330	3,2	13,95	**BK50-../DPE11LB4**	132	6100	17400
4	96	355	3,0	15,19	**BK50-../DPE11LB4**	132	6300	18000
4	81	425	1,7	17,92	**BK50-../DPE11LB4**	132	4600	16800
4	76	450	2,3	19,33	**BK50-../DPE11LB4**	132	6900	19200
4	55	620	1,7	26,51	**BK50-../DPE11LB4**	132	7800	21200
4	41,5	820	1,3	35,21	**BK50-../DPE11LB4**	132	8700	23100
4	31	1090	0,96	47,50	**BK50-../DPE11LB4**	132	10100	25700
4	53	720	3,2	27,36	**BK60-../DPE11LB4**	142	5600	23200
4	43	880	2,6	33,78	**BK60-../DPE11LB4**	142	6500	25200
4	38,5	990	2,3	37,80	**BK60-../DPE11LB4**	142	7300	26500
4	32,5	1170	1,95	45,05	**BK60-../DPE11LB4**	142	8200	28300
4	29	1310	1,75	50,40	**BK60-../DPE11LB4**	142	9100	29800
4	25	1520	1,5	58,95	**BK60-../DPE11LB4**	142	9900	31500
4	22	1730	1,35	65,95	**BK60-../DPE11LB4**	142	10900	33000
4	19	2000	1,15	78,13	**BK60-../DPE11LB4**	142	11900	34000
4	17	2200	1,05	87,41	**BK60-../DPE11LB4**	142	12900	34000
4	14,5	2600	0,88	101,2	**BK60-../DPE11LB4**	142	13900	34000
4	24	1590	3,3	61,60	**BK70-../DPE11LB4**	221	11500	42800
4	21	1810	2,9	70,23	**BK70-../DPE11LB4**	221	12500	44800
4	18,5	2050	2,5	79,89	**BK70-../DPE11LB4**	221	14300	47600
4	16	2350	2,2	90,96	**BK70-../DPE11LB4**	221	15300	49900
4	14,5	2600	2,0	103,5	**BK70-../DPE11LB4**	221	17200	50000
4	12,5	3050	1,7	120,2	**BK70-../DPE11LB4**	221	18600	50000
4	11	3450	1,5	136,7	**BK70-../DPE11LB4**	221	20700	50000
4	9,4	4050	1,3	154,4	**BK70-../DPE11LB4**	221	21900	50000
4	8,3	4600	1,15	175,7	**BK70-../DPE11LB4**	221	24100	50000
4	7,7	4950	1,05	190,4	**BK70Z-../DPE11LB4**	247	24100	50000
4	6,5	5800	0,9	226,2	**BK70Z-../DPE11LB4**	247	24100	50000
4	11,5	3300	3,2	131,6	**BK80-../DPE11LB4**	336	24900	75000
4	9,5	4000	2,6	153,1	**BK80-../DPE11LB4**	336	27200	75000
4	8,5	4450	2,4	171,5	**BK80-../DPE11LB4**	336	30000	75000
4	8,2	4650	2,5	177,6	**BK80Z-../DPE11LB4**	378	30000	75000
4	7,3	5200	2,2	198,9	**BK80Z-../DPE11LB4**	378	30000	75000


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

4 кВт



P_N	50 **Гц**			i	**Тип**	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
4	6,5	5800	2,0	226,1	**BK80Z-../DPE11LB4**	378	30000	75000
4	5,8	6500	1,75	253,3	**BK80Z-../DPE11LB4**	378	30000	75000
4	4,9	7700	1,5	300,6	**BK80Z-../DPE11LB4**	378	30000	75000
4	4,4	8600	1,35	336,7	**BK80Z-../DPE11LB4**	378	30000	75000
4	3,8	10000	1,15	389,0	**BK80Z-../DPE11LB4**	378	30000	75000
4	3,4	11200	1,05	435,7	**BK80Z-../DPE11LB4**	378	30000	75000
4	3,0	12700	0,91	499,5	**BK80Z-../DPE11LB4**	378	30000	75000
4	6,2	6100	3,0	234,6	**BK90Z-../DPE11LB4**	643	49400	120000
4	5,6	6800	2,7	262,5	**BK90Z-../DPE11LB4**	643	49400	120000
4	5,0	7600	2,4	295,6	**BK90Z-../DPE11LB4**	643	49400	120000
4	4,4	8600	2,2	330,7	**BK90Z-../DPE11LB4**	643	49400	120000
4	3,8	10000	1,85	389,1	**BK90Z-../DPE11LB4**	643	49400	120000
4	3,4	11200	1,65	435,3	**BK90Z-../DPE11LB4**	643	49400	120000
4	3,0	12700	1,45	499,2	**BK90Z-../DPE11LB4**	643	49400	120000
4	2,6	14600	1,25	558,5	**BK90Z-../DPE11LB4**	643	49400	120000
4	2,3	16600	1,1	637,7	**BK90Z-../DPE11LB4**	643	49400	120000
4	2,1	18100	1,0	713,5	**BK90Z-../DPE11LB4**	643	49400	120000
4	1,8	19800	0,93	821,0	**BK90G50-../DPE11LB4**	660	49400	120000
4	1,7	21200	0,87	882,3	**BK90G50-../DPE11LB4**	660	49400	120000


5,5 кВт



P_N	50 **Гц**			i	**Тип**	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
5,5	310	155	1,25	4,73	**BK30-../DPE11LB4C**	80	1550	8800
5,5	245	197	1,1	6,02	**BK30-../DPE11LB4C**	80	1690	9600
5,5	197	245	1,1	7,45	**BK30-../DPE11LB4C**	80	2200	10400
5,5	153	315	1,0	9,63	**BK30-../DPE11LB4C**	80	3150	11500
5,5	129	365	1,15	11,39	**BK30-../DPE11LB4C**	80	4150	11000
5,5	123	390	0,82	11,93	**BK30-../DPE11LB4C**	80	3650	12000
5,5	102	460	0,98	14,50	**BK30-../DPE11LB4C**	80	4900	12000
5,5	320	151	2,9	4,63	**BK40-../DPE11LB4C**	106	430	8900
5,5	245	197	2,4	6,02	**BK40-../DPE11LB4C**	106	470	9800
5,5	196	245	2,0	7,49	**BK40-../DPE11LB4C**	106	750	10500
5,5	158	305	1,6	9,31	**BK40-../DPE11LB4C**	106	1040	11200
5,5	132	355	2,0	11,17	**BK40-../DPE11LB4C**	106	4100	13100
5,5	124	385	1,3	11,86	**BK40-../DPE11LB4C**	106	1770	12200
5,5	102	460	1,7	14,50	**BK40-../DPE11LB4C**	106	4500	14300
5,5	82	570	1,35	18,05	**BK40-../DPE11LB4C**	106	4900	15300
5,5	66	710	1,1	22,44	**BK40-../DPE11LB4C**	106	5500	16500
5,5	52	900	0,87	28,59	**BK40-../DPE11LB4C**	106	6300	17000
5,5	151	310	3,0	9,73	**BK50-../DPE11LB4C**	136	5400	15400
5,5	147	325	2,5	10,00	**BK50-../DPE11LB4C**	136	1220	13200
5,5	106	445	2,4	13,95	**BK50-../DPE11LB4C**	136	6100	17400
5,5	97	485	2,2	15,19	**BK50-../DPE11LB4C**	136	6300	18000
5,5	82	580	1,25	17,92	**BK50-../DPE11LB4C**	136	4600	16800
5,5	76	620	1,7	19,33	**BK50-../DPE11LB4C**	136	6900	19200
5,5	56	840	1,25	26,51	**BK50-../DPE11LB4C**	136	7800	21200
5,5	42	1120	0,94	35,21	**BK50-../DPE11LB4C**	136	8700	23100
5,5	72	720	3,1	20,54	**BK60-../DPE11LB4C**	146	4400	20600
5,5	60	870	2,6	24,45	**BK60-../DPE11LB4C**	146	4850	22000
5,5	54	970	2,4	27,36	**BK60-../DPE11LB4C**	146	5600	23200
5,5	43,5	1200	1,9	33,78	**BK60-../DPE11LB4C**	146	6500	25200
5,5	39	1340	1,7	37,80	**BK60-../DPE11LB4C**	146	7300	26500
5,5	33	1590	1,45	45,05	**BK60-../DPE11LB4C**	146	8200	28300
5,5	29,5	1780	1,3	50,40	**BK60-../DPE11LB4C**	146	9100	29800
5,5	25	2100	1,1	58,95	**BK60-../DPE11LB4C**	146	9900	31500
5,5	22,5	2300	1,0	65,95	**BK60-../DPE11LB4C**	146	10900	33000
5,5	19	2750	0,84	78,13	**BK60-../DPE11LB4C**	146	11900	34000
5,5	32,5	1610	3,2	45,59	**BK70-../DPE11LB4C**	225	9000	37900


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

5,5 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
5,5	27,5	1910	2,7	54,15	**BK70-../DPE11LB4C**	225	9900	40200
5,5	24	2150	2,4	61,60	**BK70-../DPE11LB4C**	225	11500	42800
5,5	21	2500	2,1	70,23	**BK70-../DPE11LB4C**	225	12500	44800
5,5	18,5	2800	1,85	79,89	**BK70-../DPE11LB4C**	225	14300	47600
5,5	16,5	3150	1,65	90,96	**BK70-../DPE11LB4C**	225	15300	49900
5,5	14,5	3600	1,45	103,5	**BK70-../DPE11LB4C**	225	17200	50000
5,5	12,5	4200	1,25	120,2	**BK70-../DPE11LB4C**	225	18600	50000
5,5	11	4750	1,1	136,7	**BK70-../DPE11LB4C**	225	20700	50000
5,5	9,5	5500	0,95	154,4	**BK70-../DPE11LB4C**	225	21900	50000
5,5	8,4	6200	0,84	175,7	**BK70-../DPE11LB4C**	225	24100	50000
5,5	16,5	3150	3,3	91,53	**BK80-../DPE11LB4C**	340	18300	74200
5,5	14,5	3600	2,9	102,5	**BK80-../DPE11LB4C**	340	20500	75000
5,5	12,5	4200	2,5	117,5	**BK80-../DPE11LB4C**	340	22300	75000
5,5	11,5	4550	2,3	131,6	**BK80-../DPE11LB4C**	340	24900	75000
5,5	9,6	5400	1,95	153,1	**BK80-../DPE11LB4C**	340	27200	75000
5,5	8,6	6100	1,7	171,5	**BK80-../DPE11LB4C**	340	30000	75000
5,5	8,3	6300	1,85	177,6	**BK80Z-../DPE11LB4C**	382	30000	75000
5,5	7,4	7000	1,65	198,9	**BK80Z-../DPE11LB4C**	382	30000	75000
5,5	6,5	8000	1,45	226,1	**BK80Z-../DPE11LB4C**	382	30000	75000
5,5	5,8	9000	1,3	253,3	**BK80Z-../DPE11LB4C**	382	30000	75000
5,5	4,9	10700	1,05	300,6	**BK80Z-../DPE11LB4C**	382	30000	75000
5,5	4,4	11900	0,97	336,7	**BK80Z-../DPE11LB4C**	382	30000	75000
5,5	3,8	13800	0,83	389,0	**BK80Z-../DPE11LB4C**	382	30000	75000
5,5	8,4	6200	3,0	174,7	**BK90Z-../DPE11LB4C**	647	49400	120000
5,5	7,5	7000	2,6	195,4	**BK90Z-../DPE11LB4C**	647	49400	120000
5,5	6,3	8300	2,2	234,6	**BK90Z-../DPE11LB4C**	647	49400	120000
5,5	5,6	9300	2,0	262,5	**BK90Z-../DPE11LB4C**	647	49400	120000
5,5	5,0	10500	1,75	295,6	**BK90Z-../DPE11LB4C**	647	49400	120000
5,5	4,5	11600	1,6	330,7	**BK90Z-../DPE11LB4C**	647	49400	120000
5,5	3,8	13800	1,35	389,1	**BK90Z-../DPE11LB4C**	647	49400	120000
5,5	3,4	15400	1,2	435,3	**BK90Z-../DPE11LB4C**	647	49400	120000
5,5	3,0	17500	1,05	499,2	**BK90Z-../DPE11LB4C**	647	49400	120000
5,5	2,7	19400	0,95	558,5	**BK90Z-../DPE11LB4C**	647	49400	120000
5,5	2,3	22800	0,81	637,7	**BK90Z-../DPE11LB4C**	647	49400	120000


7,5 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
7,5	400	164	4,4	3,67	**BK50-../DPE13XA4**	147	115	9400
7,5	280	235	3,5	5,26	**BK50-../DPE13XA4**	147	130	10700
7,5	205	320	2,5	7,29	**BK50-../DPE13XA4**	147	620	111000
7,5	151	425	2,2	9,73	**BK50-../DPE13XA4**	147	5400	15400
7,5	146	450	1,8	10,00	**BK50-../DPE13XA4**	147	1220	13200
7,5	105	610	1,7	13,95	**BK50-../DPE13XA4**	147	6100	17400
7,5	97	660	1,6	15,19	**BK50-../DPE13XA4**	147	6300	18000
7,5	82	790	0,92	17,92	**BK50-../DPE13XA4**	147	4600	16800
7,5	76	840	1,25	19,33	**BK50-../DPE13XA4**	147	6900	19200
7,5	56	1150	0,91	26,51	**BK50-../DPE13XA4**	147	7800	21200
7,5	135	530	3,2	10,82	**BK60-../DPE13XA4**	159	3200	17000
7,5	118	600	3,1	12,38	**BK60-../DPE13XA4**	159	3500	17400
7,5	106	670	2,9	13,85	**BK60-../DPE13XA4**	159	3850	18000
7,5	102	700	2,8	14,41	**BK60-../DPE13XA4**	159	3650	18600
7,5	91	780	2,5	16,05	**BK60-../DPE13XA4**	159	4050	18800
7,5	80	890	2,5	18,36	**BK60-../DPE13XA4**	159	4000	19900
7,5	72	990	2,3	20,54	**BK60-../DPE13XA4**	159	4400	20600
7,5	60	1190	1,95	24,45	**BK60-../DPE13XA4**	159	4850	22000
7,5	54	1320	1,75	27,36	**BK60-../DPE13XA4**	159	5600	23200
7,5	43,5	1640	1,4	33,78	**BK60-../DPE13XA4**	159	6500	25200
7,5	39	1830	1,25	37,80	**BK60-../DPE13XA4**	159	7300	26500
7,5	32,5	2200	1,05	45,05	**BK60-../DPE13XA4**	159	8200	28300
7,5	29	2450	0,94	50,40	**BK60-../DPE13XA4**	159	9100	29800


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

7,5 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
7,5	25	2850	0,81	58,95	**BK60-../DPE13XA4**	159	9900	31500
7,5	47,5	1500	3,0	30,90	**BK70-../DPE13XA4**	238	7500	33600
7,5	42	1700	2,8	35,15	**BK70-../DPE13XA4**	238	8000	35000
7,5	36,5	1960	2,5	40,08	**BK70-../DPE13XA4**	238	8300	36300
7,5	32,5	2200	2,3	45,59	**BK70-../DPE13XA4**	238	9000	37900
7,5	27	2650	1,95	54,15	**BK70-../DPE13XA4**	238	9900	40200
7,5	24	2950	1,75	61,60	**BK70-../DPE13XA4**	238	11500	42800
7,5	21	3400	1,55	70,23	**BK70-../DPE13XA4**	238	12500	44800
7,5	18,5	3850	1,35	79,89	**BK70-../DPE13XA4**	238	14300	47600
7,5	16,5	4300	1,2	90,96	**BK70-../DPE13XA4**	238	15300	49900
7,5	14,5	4900	1,05	103,5	**BK70-../DPE13XA4**	238	17200	50000
7,5	12,5	5700	0,91	120,2	**BK70-../DPE13XA4**	238	18600	50000
7,5	11	6500	0,8	136,7	**BK70-../DPE13XA4**	238	20700	50000
7,5	24,5	2900	3,2	59,60	**BK80-../DPE13XA4**	352	15700	65500
7,5	21	3400	2,8	70,72	**BK80-../DPE13XA4**	352	16600	68700
7,5	18,5	3850	2,6	79,22	**BK80-../DPE13XA4**	352	17600	71300
7,5	16	4450	2,3	91,53	**BK80-../DPE13XA4**	352	18300	74200
7,5	14,5	4900	2,1	102,5	**BK80-../DPE13XA4**	352	20500	75000
7,5	12,5	5700	1,85	117,5	**BK80-../DPE13XA4**	352	22300	75000
7,5	11,5	6200	1,7	131,6	**BK80-../DPE13XA4**	352	24900	75000
7,5	9,6	7400	1,4	153,1	**BK80-../DPE13XA4**	352	27200	75000
7,5	8,6	8300	1,25	171,5	**BK80-../DPE13XA4**	352	30000	75000
7,5	8,3	8600	1,35	177,6	**BK80Z-../DPE13XA4**	395	30000	75000
7,5	7,4	9600	1,2	198,9	**BK80Z-../DPE13XA4**	395	30000	75000
7,5	6,5	11000	1,05	226,1	**BK80Z-../DPE13XA4**	395	30000	75000
7,5	5,8	12300	0,93	253,3	**BK80Z-../DPE13XA4**	395	30000	75000
7,5	12,5	5700	2,9	117,0	**BK90-../DPE13XA4**	604	39200	113000
7,5	11,5	6200	2,7	130,9	**BK90-../DPE13XA4**	604	42700	119400
7,5	9,8	7300	2,3	149,5	**BK90-../DPE13XA4**	604	45600	120000
7,5	8,8	8100	2,1	167,2	**BK90-../DPE13XA4**	604	49400	120000
7,5	8,4	8500	2,2	174,7	**BK90Z-../DPE13XA4**	660	49400	120000
7,5	7,5	9500	1,95	195,4	**BK90Z-../DPE13XA4**	660	49400	120000
7,5	6,3	11300	1,65	234,6	**BK90Z-../DPE13XA4**	660	49400	120000
7,5	5,6	12700	1,45	262,5	**BK90Z-../DPE13XA4**	660	49400	120000
7,5	5,0	14300	1,3	295,6	**BK90Z-../DPE13XA4**	660	49400	120000
7,5	4,5	15900	1,15	330,7	**BK90Z-../DPE13XA4**	660	49400	120000
7,5	3,8	18800	0,98	389,1	**BK90Z-../DPE13XA4**	660	49400	120000
7,5	3,4	21000	0,88	435,3	**BK90Z-../DPE13XA4**	660	49400	120000


9,5 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
9,5	405	205	3,5	3,67	**BK50-../DPE16LB4**	183	115	9400
9,5	285	290	2,8	5,26	**BK50-../DPE16LB4**	183	130	10700
9,5	205	405	2,0	7,29	**BK50-../DPE16LB4**	183	620	111000
9,5	152	530	1,75	9,73	**BK50-../DPE16LB4**	183	5400	15400
9,5	148	560	1,45	10,00	**BK50-../DPE16LB4**	183	1220	13200
9,5	106	770	1,35	13,95	**BK50-../DPE16LB4**	183	6100	17400
9,5	98	830	1,25	15,19	**BK50-../DPE16LB4**	183	6300	18000
9,5	77	1060	0,99	19,33	**BK50-../DPE16LB4**	183	6900	19200
9,5	205	440	3,3	7,29	**BK60-../DPE16LB4**	195	2800	14900
9,5	137	660	2,5	10,82	**BK60-../DPE16LB4**	195	3200	17000
9,5	120	750	2,5	12,38	**BK60-../DPE16LB4**	195	3500	17400
9,5	107	840	2,3	13,85	**BK60-../DPE16LB4**	195	3850	18000
9,5	103	880	2,2	14,41	**BK60-../DPE16LB4**	195	3650	18600
9,5	92	980	2,0	16,05	**BK60-../DPE16LB4**	195	4050	18800
9,5	81	1120	1,95	18,36	**BK60-../DPE16LB4**	195	4000	19900
9,5	72	1260	1,8	20,54	**BK60-../DPE16LB4**	195	4400	20600
9,5	61	1480	1,55	24,45	**BK60-../DPE16LB4**	195	4850	22000
9,5	54	1680	1,35	27,36	**BK60-../DPE16LB4**	195	5600	23200


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

9,5 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
9,5	44	2050	1,1	33,78	**BK60-../DPE16LB4**	195	6500	25200
9,5	39,5	2250	1,0	37,80	**BK60-../DPE16LB4**	195	7300	26500
9,5	33	2700	0,85	45,05	**BK60-../DPE16LB4**	195	8200	28300
9,5	98	920	3,3	15,16	**BK70-../DPE16LB4**	278	5600	25800
9,5	86	1050	3,3	17,24	**BK70-../DPE16LB4**	278	6500	29200
9,5	68	1330	3,1	21,88	**BK70-../DPE16LB4**	278	6500	30200
9,5	60	1510	2,8	24,89	**BK70-../DPE16LB4**	278	7000	31500
9,5	48	1890	2,4	30,90	**BK70-../DPE16LB4**	278	7500	33600
9,5	42	2150	2,2	35,15	**BK70-../DPE16LB4**	278	8000	35000
9,5	37	2450	2,0	40,08	**BK70-../DPE16LB4**	278	8300	36300
9,5	32,5	2750	1,85	45,59	**BK70-../DPE16LB4**	278	9000	37900
9,5	27,5	3250	1,6	54,15	**BK70-../DPE16LB4**	278	9900	40200
9,5	24	3750	1,4	61,60	**BK70-../DPE16LB4**	278	11500	42800
9,5	21,5	4200	1,25	70,23	**BK70-../DPE16LB4**	278	12500	44800
9,5	18,5	4900	1,05	79,89	**BK70-../DPE16LB4**	278	14300	47600
9,5	16,5	5400	0,96	90,96	**BK70-../DPE16LB4**	278	15300	49900
9,5	14,5	6200	0,84	103,5	**BK70-../DPE16LB4**	278	17200	50000
9,5	35,5	2550	3,2	41,78	**BK80-../DPE16LB4**	388	13500	58700
9,5	32	2800	3,1	46,80	**BK80-../DPE16LB4**	388	14300	60900
9,5	28	3200	2,8	53,21	**BK80-../DPE16LB4**	388	14800	63100
9,5	25	3600	2,6	59,60	**BK80-../DPE16LB4**	388	15700	65500
9,5	21	4300	2,2	70,72	**BK80-../DPE16LB4**	388	16600	68700
9,5	19	4750	2,1	79,22	**BK80-../DPE16LB4**	388	17600	71300
9,5	16,5	5400	1,95	91,53	**BK80-../DPE16LB4**	388	18300	74200
9,5	14,5	6200	1,7	102,5	**BK80-../DPE16LB4**	388	20500	75000
9,5	13	6900	1,5	117,5	**BK80-../DPE16LB4**	388	22300	75000
9,5	11,5	7800	1,35	131,6	**BK80-../DPE16LB4**	388	24900	75000
9,5	9,7	9300	1,15	153,1	**BK80-../DPE16LB4**	388	27200	75000
9,5	8,7	10400	1,0	171,5	**BK80-../DPE16LB4**	388	30000	75000
9,5	8,4	10800	1,05	177,6	**BK80Z-../DPE16LB4**	431	30000	75000
9,5	7,5	12000	0,96	198,9	**BK80Z-../DPE16LB4**	431	30000	75000
9,5	6,6	13700	0,84	226,1	**BK80Z-../DPE16LB4**	431	30000	75000
9,5	16,5	5400	3,1	91,19	**BK90-../DPE16LB4**	641	33300	101000
9,5	14,5	6200	2,7	102,0	**BK90-../DPE16LB4**	641	36600	107000
9,5	13	6900	2,4	117,0	**BK90-../DPE16LB4**	641	39200	113000
9,5	11,5	7800	2,2	130,9	**BK90-../DPE16LB4**	641	42700	119400
9,5	9,9	9100	1,85	149,5	**BK90-../DPE16LB4**	641	45600	120000
9,5	8,9	10100	1,65	167,2	**BK90-../DPE16LB4**	641	49400	120000
9,5	8,5	10600	1,75	174,7	**BK90Z-../DPE16LB4**	700	49400	120000
9,5	7,6	11900	1,55	195,4	**BK90Z-../DPE16LB4**	700	49400	120000
9,5	6,3	14400	1,3	234,6	**BK90Z-../DPE16LB4**	700	49400	120000
9,5	5,7	15900	1,15	262,5	**BK90Z-../DPE16LB4**	700	49400	120000
9,5	5,0	18100	1,0	295,6	**BK90Z-../DPE16LB4**	700	49400	120000
9,5	4,5	20100	0,92	330,7	**BK90Z-../DPE16LB4**	700	49400	120000


11 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
11	405	235	3,1	3,67	**BK50-../DPE16LB4**	183	115	9400
11	285	335	2,4	5,26	**BK50-../DPE16LB4**	183	130	10700
11	205	470	1,75	7,29	**BK50-../DPE16LB4**	183	620	111000
11	152	620	1,5	9,73	**BK50-../DPE16LB4**	183	5400	15400
11	148	650	1,25	10,00	**BK50-../DPE16LB4**	183	1220	13200
11	106	890	1,2	13,95	**BK50-../DPE16LB4**	183	6100	17400
11	98	960	1,1	15,19	**BK50-../DPE16LB4**	183	6300	18000
11	77	1220	0,86	19,33	**BK50-../DPE16LB4**	183	6900	19200
11	205	510	2,9	7,29	**BK60-../DPE16LB4**	195	2800	14900
11	137	760	2,2	10,82	**BK60-../DPE16LB4**	195	3200	17000
11	120	870	2,2	12,38	**BK60-../DPE16LB4**	195	3500	17400
11	107	980	2,0	13,85	**BK60-../DPE16LB4**	195	3850	18000


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

11 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
11	103	1010	1,9	14,41	**BK60-../DPE16LB4**	195	3650	18600
11	92	1140	1,75	16,05	**BK60-../DPE16LB4**	195	4050	18800
11	81	1290	1,7	18,36	**BK60-../DPE16LB4**	195	4000	19900
11	72	1450	1,55	20,54	**BK60-../DPE16LB4**	195	4400	20600
11	61	1720	1,35	24,45	**BK60-../DPE16LB4**	195	4850	22000
11	54	1940	1,2	27,36	**BK60-../DPE16LB4**	195	5600	23200
11	44	2350	0,98	33,78	**BK60-../DPE16LB4**	195	6500	25200
11	39,5	2650	0,87	37,80	**BK60-../DPE16LB4**	195	7300	26500
11	108	970	3,1	13,70	**BK70-../DPE16LB4**	278	5400	24800
11	98	1070	2,9	15,16	**BK70-../DPE16LB4**	278	5600	25800
11	86	1220	2,9	17,24	**BK70-../DPE16LB4**	278	6500	29200
11	68	1540	2,6	21,88	**BK70-../DPE16LB4**	278	6500	30200
11	60	1750	2,4	24,89	**BK70-../DPE16LB4**	278	7000	31500
11	48	2150	2,1	30,90	**BK70-../DPE16LB4**	278	7500	33600
11	42	2500	1,9	35,15	**BK70-../DPE16LB4**	278	8000	35000
11	37	2800	1,75	40,08	**BK70-../DPE16LB4**	278	8300	36300
11	32,5	3200	1,6	45,59	**BK70-../DPE16LB4**	278	9000	37900
11	27,5	3800	1,35	54,15	**BK70-../DPE16LB4**	278	9900	40200
11	24	4350	1,2	61,60	**BK70-../DPE16LB4**	278	11500	42800
11	21,5	4850	1,05	70,23	**BK70-../DPE16LB4**	278	12500	44800
11	18,5	5600	0,93	79,89	**BK70-../DPE16LB4**	278	14300	47600
11	16,5	6300	0,83	90,96	**BK70-../DPE16LB4**	278	15300	49900
11	43,5	2400	3,3	34,22	**BK80-../DPE16LB4**	388	12600	55400
11	35,5	2950	2,8	41,78	**BK80-../DPE16LB4**	388	13500	58700
11	32	3250	2,6	46,80	**BK80-../DPE16LB4**	388	14300	60900
11	28	3750	2,4	53,21	**BK80-../DPE16LB4**	388	14800	63100
11	25	4200	2,2	59,60	**BK80-../DPE16LB4**	388	15700	65500
11	21	5000	1,95	70,72	**BK80-../DPE16LB4**	388	16600	68700
11	19	5500	1,85	79,22	**BK80-../DPE16LB4**	388	17600	71300
11	16,5	6300	1,65	91,53	**BK80-../DPE16LB4**	388	18300	74200
11	14,5	7200	1,45	102,5	**BK80-../DPE16LB4**	388	20500	75000
11	13	8000	1,3	117,5	**BK80-../DPE16LB4**	388	22300	75000
11	11,5	9100	1,15	131,6	**BK80-../DPE16LB4**	388	24900	75000
11	9,7	10800	0,97	153,1	**BK80-../DPE16LB4**	388	27200	75000
11	8,7	12000	0,88	171,5	**BK80-../DPE16LB4**	388	30000	75000
11	8,4	12500	0,92	177,6	**BK80Z-../DPE16LB4**	431	30000	75000
11	7,5	14000	0,82	198,9	**BK80Z-../DPE16LB4**	431	30000	75000
11	19,5	5300	3,2	77,51	**BK90-../DPE16LB4**	641	30300	94400
11	16,5	6300	2,7	91,19	**BK90-../DPE16LB4**	641	33300	101000
11	14,5	7200	2,3	102,0	**BK90-../DPE16LB4**	641	36600	107000
11	13	8000	2,1	117,0	**BK90-../DPE16LB4**	641	39200	113000
11	11,5	9100	1,85	130,9	**BK90-../DPE16LB4**	641	42700	119400
11	9,9	10600	1,6	149,5	**BK90-../DPE16LB4**	641	45600	120000
11	8,9	11800	1,4	167,2	**BK90-../DPE16LB4**	641	49400	120000
11	8,5	12300	1,5	174,7	**BK90Z-../DPE16LB4**	700	49400	120000
11	7,6	13800	1,35	195,4	**BK90Z-../DPE16LB4**	700	49400	120000
11	6,3	16600	1,1	234,6	**BK90Z-../DPE16LB4**	700	49400	120000
11	5,7	18400	1,0	262,5	**BK90Z-../DPE16LB4**	700	49400	120000
11	5,0	21000	0,88	295,6	**BK90Z-../DPE16LB4**	700	49400	120000


15 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
15	405	325	2,2	3,67	**BK50-../DPE16XB4**	193	115	9400
15	285	460	1,75	5,26	**BK50-../DPE16XB4**	193	130	10700
15	205	640	1,25	7,29	**BK50-../DPE16XB4**	193	620	111000
15	152	840	1,1	9,73	**BK50-../DPE16XB4**	193	5400	15400
15	148	890	0,91	10,00	**BK50-../DPE16XB4**	193	1220	13200
15	106	1210	0,87	13,95	**BK50-../DPE16XB4**	193	6100	17400
15	98	1310	0,8	15,19	**BK50-../DPE16XB4**	193	6300	18000


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

15 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
15	205	690	2,1	7,29	**BK60-../DPE16XB4**	205	2800	14900
15	137	1040	1,6	10,82	**BK60-../DPE16XB4**	205	3200	17000
15	120	1190	1,6	12,38	**BK60-../DPE16XB4**	205	3500	17400
15	107	1330	1,5	13,85	**BK60-../DPE16XB4**	205	3850	18000
15	103	1390	1,4	14,41	**BK60-../DPE16XB4**	205	3650	18600
15	92	1550	1,25	16,05	**BK60-../DPE16XB4**	205	4050	18800
15	81	1760	1,25	18,36	**BK60-../DPE16XB4**	205	4000	19900
15	72	1980	1,15	20,54	**BK60-../DPE16XB4**	205	4400	20600
15	61	2300	1,0	24,45	**BK60-../DPE16XB4**	205	4850	22000
15	54	2650	0,87	27,36	**BK60-../DPE16XB4**	205	5600	23200
15	108	1320	2,3	13,70	**BK70-../DPE16XB4**	288	5400	24800
15	98	1460	2,1	15,16	**BK70-../DPE16XB4**	288	5600	25800
15	86	1660	2,1	17,24	**BK70-../DPE16XB4**	288	6500	29200
15	68	2100	1,95	21,88	**BK70-../DPE16XB4**	288	6500	30200
15	60	2350	1,8	24,89	**BK70-../DPE16XB4**	288	7000	31500
15	48	2950	1,55	30,90	**BK70-../DPE16XB4**	288	7500	33600
15	42	3400	1,4	35,15	**BK70-../DPE16XB4**	288	8000	35000
15	37	3850	1,25	40,08	**BK70-../DPE16XB4**	288	8300	36300
15	32,5	4400	1,15	45,59	**BK70-../DPE16XB4**	288	9000	37900
15	27,5	5200	1,0	54,15	**BK70-../DPE16XB4**	288	9900	40200
15	24	5900	0,88	61,60	**BK70-../DPE16XB4**	288	11500	42800
15	48,5	2950	2,5	30,56	**BK80-../DPE16XB4**	398	11900	53400
15	43,5	3250	2,4	34,22	**BK80-../DPE16XB4**	398	12600	55400
15	35,5	4000	2,1	41,78	**BK80-../DPE16XB4**	398	13500	58700
15	32	4450	1,95	46,80	**BK80-../DPE16XB4**	398	14300	60900
15	28	5100	1,75	53,21	**BK80-../DPE16XB4**	398	14800	63100
15	25	5700	1,6	59,60	**BK80-../DPE16XB4**	398	15700	65500
15	21	6800	1,4	70,72	**BK80-../DPE16XB4**	398	16600	68700
15	19	7500	1,35	79,22	**BK80-../DPE16XB4**	398	17600	71300
15	16,5	8600	1,2	91,53	**BK80-../DPE16XB4**	398	18300	74200
15	14,5	9800	1,05	102,5	**BK80-../DPE16XB4**	398	20500	75000
15	13	11000	0,95	117,5	**BK80-../DPE16XB4**	398	22300	75000
15	11,5	12400	0,85	131,6	**BK80-../DPE16XB4**	398	24900	75000
15	27	5300	3,0	54,98	**BK90-../DPE16XB4**	651	24000	81000
15	24	5900	2,8	61,52	**BK90-../DPE16XB4**	651	25500	84600
15	21,5	6600	2,5	69,27	**BK90-../DPE16XB4**	651	27200	88900
15	19,5	7300	2,3	77,51	**BK90-../DPE16XB4**	651	30300	94400
15	16,5	8600	1,95	91,19	**BK90-../DPE16XB4**	651	33300	101000
15	14,5	9800	1,7	102,0	**BK90-../DPE16XB4**	651	36600	107000
15	13	11000	1,55	117,0	**BK90-../DPE16XB4**	651	39200	113000
15	11,5	12400	1,35	130,9	**BK90-../DPE16XB4**	651	42700	119400
15	9,9	14400	1,15	149,5	**BK90-../DPE16XB4**	651	45600	120000
15	8,9	16000	1,05	167,2	**BK90-../DPE16XB4**	651	49400	120000
15	8,5	16800	1,1	174,7	**BK90Z-../DPE16XB4**	710	49400	120000
15	7,6	18800	0,98	195,4	**BK90Z-../DPE16XB4**	710	49400	120000
15	6,3	22700	0,81	234,6	**BK90Z-../DPE16XB4**	710	49400	120000


18,5 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
18,5	405	400	1,8	3,67	**BK50-../DPE18LB4**	245	115	9400
18,5	285	570	1,4	5,26	**BK50-../DPE18LB4**	245	130	10700
18,5	205	790	1,05	7,29	**BK50-../DPE18LB4**	245	620	111000
18,5	205	860	1,7	7,29	**BK60-../DPE18LB4**	252	2800	14900
18,5	137	1280	1,3	10,82	**BK60-../DPE18LB4**	252	3200	17000
18,5	103	1710	1,15	14,41	**BK60-../DPE18LB4**	252	3650	18600
18,5	81	2150	1,0	18,36	**BK60-../DPE18LB4**	252	4000	19900
18,5	73	2400	0,94	20,54	**BK60-../DPE18LB4**	252	4400	20600
18,5	61	2850	0,81	24,45	**BK60-../DPE18LB4**	252	4850	22000


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

18,5 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
18,5	98	1800	1,7	15,16	**BK70-../DPE18LB4**	329	5600	25800
18,5	86	2050	1,7	17,24	**BK70-../DPE18LB4**	329	6500	29200
18,5	68	2550	1,6	21,88	**BK70-../DPE18LB4**	329	6500	30200
18,5	60	2900	1,45	24,89	**BK70-../DPE18LB4**	329	7000	31500
18,5	48	3650	1,25	30,90	**BK70-../DPE18LB4**	329	7500	33600
18,5	42,5	4150	1,15	35,15	**BK70-../DPE18LB4**	329	8000	35000
18,5	37	4750	1,05	40,08	**BK70-../DPE18LB4**	329	8300	36300
18,5	32,5	5400	0,95	45,59	**BK70-../DPE18LB4**	329	9000	37900
18,5	27,5	6400	0,81	54,15	**BK70-../DPE18LB4**	329	9900	40200
18,5	104	1690	2,5	14,34	**BK80-../DPE18LB4**	443	7900	36200
18,5	94	1870	2,6	15,88	**BK80-../DPE18LB4**	443	8400	38600
18,5	84	2100	2,5	17,79	**BK80-../DPE18LB4**	443	9400	42100
18,5	77	2250	2,6	19,35	**BK80-../DPE18LB4**	443	9500	44000
18,5	67	2600	2,6	22,19	**BK80-../DPE18LB4**	443	10500	48500
18,5	60	2900	2,4	24,85	**BK80-../DPE18LB4**	443	11200	50400
18,5	48,5	3600	2,1	30,56	**BK80-../DPE18LB4**	443	11900	53400
18,5	43,5	4050	1,95	34,22	**BK80-../DPE18LB4**	443	12600	55400
18,5	35,5	4950	1,65	41,78	**BK80-../DPE18LB4**	443	13500	58700
18,5	32	5500	1,55	46,80	**BK80-../DPE18LB4**	443	14300	60900
18,5	28	6300	1,4	53,21	**BK80-../DPE18LB4**	443	14800	63100
18,5	25	7000	1,3	59,60	**BK80-../DPE18LB4**	443	15700	65500
18,5	21	8400	1,15	70,72	**BK80-../DPE18LB4**	443	16600	68700
18,5	19	9200	1,1	79,22	**BK80-../DPE18LB4**	443	17600	71300
18,5	16,5	10700	0,97	91,53	**BK80-../DPE18LB4**	443	18300	74200
18,5	14,5	12100	0,87	102,5	**BK80-../DPE18LB4**	443	20500	75000
18,5	36,5	4800	3,1	40,94	**BK90-../DPE18LB4**	698	21400	73100
18,5	32,5	5400	2,9	45,80	**BK90-../DPE18LB4**	698	22700	76300
18,5	27	6500	2,5	54,98	**BK90-../DPE18LB4**	698	24000	81000
18,5	24,5	7200	2,3	61,52	**BK90-../DPE18LB4**	698	25500	84600
18,5	21,5	8200	2,0	69,27	**BK90-../DPE18LB4**	698	27200	88900
18,5	19,5	9000	1,85	77,51	**BK90-../DPE18LB4**	698	30300	94400
18,5	16,5	10700	1,55	91,19	**BK90-../DPE18LB4**	698	33300	101000
18,5	15	11700	1,45	102,0	**BK90-../DPE18LB4**	698	36600	107000
18,5	13	13500	1,25	117,0	**BK90-../DPE18LB4**	698	39200	113000
18,5	11,5	15300	1,1	130,9	**BK90-../DPE18LB4**	698	42700	119400
18,5	9,9	17800	0,94	149,5	**BK90-../DPE18LB4**	698	45600	120000
18,5	8,9	19800	0,85	167,2	**BK90-../DPE18LB4**	698	49400	120000
18,5	8,5	20700	0,89	174,7	**BK90Z-../DPE18LB4**	751	49400	120000
18,5	7,6	23200	0,8	195,4	**BK90Z-../DPE18LB4**	751	49400	120000


22 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
22	405	475	1,5	3,67	**BK50-../DPE18XB4**	263	115	9400
22	285	670	1,2	5,26	**BK50-../DPE18XB4**	263	130	10700
22	205	940	0,86	7,29	**BK50-../DPE18XB4**	263	620	111000
22	205	1020	1,45	7,29	**BK60-../DPE18XB4**	270	2800	14900
22	137	1530	1,1	10,82	**BK60-../DPE18XB4**	270	3200	17000
22	103	2000	0,96	14,41	**BK60-../DPE18XB4**	270	3650	18600
22	81	2550	0,86	18,36	**BK60-../DPE18XB4**	270	4000	19900
22	98	2100	1,45	15,16	**BK70-../DPE18XB4**	347	5600	25800
22	86	2400	1,45	17,24	**BK70-../DPE18XB4**	347	6500	29200
22	68	3050	1,35	21,88	**BK70-../DPE18XB4**	347	6500	30200
22	60	3500	1,2	24,89	**BK70-../DPE18XB4**	347	7000	31500
22	48	4350	1,05	30,90	**BK70-../DPE18XB4**	347	7500	33600
22	42	5000	0,95	35,15	**BK70-../DPE18XB4**	347	8000	35000
22	37	5600	0,87	40,08	**BK70-../DPE18XB4**	347	8300	36300
22	32,5	6400	0,8	45,59	**BK70-../DPE18XB4**	347	9000	37900
22	103	2000	2,1	14,34	**BK80-../DPE18XB4**	461	7900	36200


Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

22 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
22	93	2250	2,1	15,88	**BK80-../DPE18XB4**	461	8400	38600
22	83	2500	2,1	17,79	**BK80-../DPE18XB4**	461	9400	42100
22	77	2700	2,1	19,35	**BK80-../DPE18XB4**	461	9500	44000
22	67	3100	2,2	22,19	**BK80-../DPE18XB4**	461	10500	48500
22	60	3500	2,0	24,85	**BK80-../DPE18XB4**	461	11200	50400
22	48,5	4300	1,75	30,56	**BK80-../DPE18XB4**	461	11900	53400
22	43,5	4800	1,65	34,22	**BK80-../DPE18XB4**	461	12600	55400
22	35,5	5900	1,4	41,78	**BK80-../DPE18XB4**	461	13500	58700
22	32	6500	1,3	46,80	**BK80-../DPE18XB4**	461	14300	60900
22	28	7500	1,2	53,21	**BK80-../DPE18XB4**	461	14800	63100
22	25	8400	1,1	59,60	**BK80-../DPE18XB4**	461	15700	65500
22	21	10000	0,96	70,72	**BK80-../DPE18XB4**	461	16600	68700
22	19	11000	0,91	79,22	**BK80-../DPE18XB4**	461	17600	71300
22	16,5	12700	0,82	91,53	**BK80-../DPE18XB4**	461	18300	74200
22	48,5	4300	3,1	30,47	**BK90-../DPE18XB4**	716	19100	65900
22	43,5	4800	2,9	34,09	**BK90-../DPE18XB4**	716	20300	68800
22	36,5	5700	2,6	40,94	**BK90-../DPE18XB4**	716	21400	73100
22	32,5	6400	2,4	45,80	**BK90-../DPE18XB4**	716	22700	76300
22	27	7700	2,1	54,98	**BK90-../DPE18XB4**	716	24000	81000
22	24	8700	1,95	61,52	**BK90-../DPE18XB4**	716	25500	84600
22	21,5	9700	1,75	69,27	**BK90-../DPE18XB4**	716	27200	88900
22	19,5	10700	1,55	77,51	**BK90-../DPE18XB4**	716	30300	94400
22	16,5	12700	1,3	91,19	**BK90-../DPE18XB4**	716	33300	101000
22	14,5	14400	1,15	102,0	**BK90-../DPE18XB4**	716	36600	107000
22	13	16100	1,05	117,0	**BK90-../DPE18XB4**	716	39200	113000
22	11,5	18200	0,92	130,9	**BK90-../DPE18XB4**	716	42700	119400


30 кВт



P_N	50 Гц			i	Тип	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
30	98	2900	1,05	15,16	**BK70-../DPE20XA4**	502	5600	25800
30	86	3300	1,05	17,24	**BK70-../DPE20XA4**	502	6500	29200
30	68	4200	0,97	21,88	**BK70-../DPE20XA4**	502	6500	30200
30	60	4750	0,9	24,89	**BK70-../DPE20XA4**	502	7000	31500
30	104	2750	1,55	14,34	**BK80-../DPE20XA4**	614	7900	36200
30	94	3000	1,6	15,88	**BK80-../DPE20XA4**	614	8400	38600
30	84	3400	1,55	17,79	**BK80-../DPE20XA4**	614	9400	42100
30	77	3700	1,55	19,35	**BK80-../DPE20XA4**	614	9500	44000
30	67	4250	1,6	22,19	**BK80-../DPE20XA4**	614	10500	48500
30	60	4750	1,5	24,85	**BK80-../DPE20XA4**	614	11200	50400
30	48,5	5900	1,25	30,56	**BK80-../DPE20XA4**	614	11900	53400
30	43,5	6500	1,2	34,22	**BK80-../DPE20XA4**	614	12600	55400
30	35,5	8000	1,05	41,78	**BK80-../DPE20XA4**	614	13500	58700
30	32	8900	0,96	46,80	**BK80-../DPE20XA4**	614	14300	60900
30	28	10200	0,87	53,21	**BK80-../DPE20XA4**	614	14800	63100
30	25	11400	0,81	59,60	**BK80-../DPE20XA4**	614	15700	65500
30	92	3100	3,3	16,21	**BK90-../DPE20XA4**	869	15400	52400
30	82	3450	3,3	18,07	**BK90-../DPE20XA4**	869	15600	54400
30	74	3850	3,1	20,21	**BK90-../DPE20XA4**	869	16600	56700
30	67	4250	2,9	22,29	**BK90-../DPE20XA4**	869	16900	59100
30	60	4750	2,7	24,94	**BK90-../DPE20XA4**	869	18000	61700
30	49	5800	2,3	30,47	**BK90-../DPE20XA4**	869	19100	65900
30	43,5	6500	2,2	34,09	**BK90-../DPE20XA4**	869	20300	68800
30	36,5	7800	1,9	40,94	**BK90-../DPE20XA4**	869	21400	73100
30	32,5	8800	1,75	45,80	**BK90-../DPE20XA4**	869	22700	76300
30	27	10600	1,5	54,98	**BK90-../DPE20XA4**	869	24000	81000
30	24,5	11600	1,45	61,52	**BK90-../DPE20XA4**	869	25500	84600
30	21,5	13300	1,25	69,27	**BK90-../DPE20XA4**	869	27200	88900
30	19,5	14600	1,15	77,51	**BK90-../DPE20XA4**	869	30300	94400
30	16,5	17300	0,97	91,19	**BK90-../DPE20XA4**	869	33300	101000
30	15	19100	0,88	102,0	**BK90-../DPE20XA4**	869	36600	107000

Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.

37 кВт



P_N	50 **Гц**			i	**Тип**	m	F_{RN}	F_{RV}
	n_2	M_2	f_B					
[кВт]	[об/мин]	[Нм]	[—]	[:1]		[кг]	[N]	[N]
37	104	3350	1,3	14,34	**BK80-../DPE22MA4**	670	7900	36200
37	94	3750	1,3	15,88	**BK80-../DPE22MA4**	670	8400	38600
37	84	4200	1,25	17,79	**BK80-../DPE22MA4**	670	9400	42100
37	77	4550	1,25	19,35	**BK80-../DPE22MA4**	670	9500	44000
37	67	5200	1,3	22,19	**BK80-../DPE22MA4**	670	10500	48500
37	60	5800	1,2	24,85	**BK80-../DPE22MA4**	670	11200	50400
37	48,5	7200	1,05	30,56	**BK80-../DPE22MA4**	670	11900	53400
37	103	3400	2,7	14,49	**BK90-../DPE22MA4**	925	14500	50400
37	92	3800	2,7	16,21	**BK90-../DPE22MA4**	925	15400	52400
37	82	4300	2,7	18,07	**BK90-../DPE22MA4**	925	15600	54400
37	74	4750	2,5	20,21	**BK90-../DPE22MA4**	925	16600	56700
37	67	5200	2,4	22,29	**BK90-../DPE22MA4**	925	16900	59100
37	60	5800	2,2	24,94	**BK90-../DPE22MA4**	925	18000	61700
37	49	7200	1,9	30,47	**BK90-../DPE22MA4**	925	19100	65900
37	43,5	8100	1,75	34,09	**BK90-../DPE22MA4**	925	20300	68800
37	36,5	9600	1,55	40,94	**BK90-../DPE22MA4**	925	21400	73100
37	32,5	10800	1,45	45,80	**BK90-../DPE22MA4**	925	22700	76300
37	27	13000	1,25	54,98	**BK90-../DPE22MA4**	925	24000	81000
37	24,5	14400	1,15	61,52	**BK90-../DPE22MA4**	925	25500	84600
37	21,5	16400	1,0	69,27	**BK90-../DPE22MA4**	925	27200	88900

Крутящий момент обозначенный (*) является максимально допустимым значением при коэффициенте эксплуатации f_B=1,0.