



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: 2004010401113829

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Altra Industrial Motion (ShenZhen) Co., Ltd Beijing Branch Company
Central International Trade Center, Suite No.1802, Tower D.No.6A Jianguomenwai
Avenue, Chaoyang District, Beijing, China

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Bauer Gear Motor GmbH
Eberhard-Bauer-Str. 36-60, D-73734, Esslingen, GERMANY

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Bauer Gear Motor GmbH
Eberhard-Bauer-Str. 36-60, D-73734, Esslingen, GERMANY

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Three-phase Geared Motors
See Appendix

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T12350-2009

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification(REFNO.CNCA-C04-01:2014).

Valid from: Dec.11,2019

Valid until: Dec.11,2024

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original issued: May.20,2004

The certificate information is available through CNCA's website: www.cnca.gov.cn

Accredited by China National Accreditation Service for Conformity Assessment CNAS C001-P



President:

Lu Mei



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 1 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功率 (W)	额定转速或 级数	工作制	绝缘 等级	外壳防护 等级
1	☆D04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	30	4P	S1	F	IP54
2	☆D04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	4P	S1	F	IP54
3	☆D04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP54
4	☆D04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP54
5	☆D04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP54
6	☆DNF04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	30	4P	S1	F	IP54
7	☆DNF04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	4P	S1	F	IP54
8	☆DNF04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP54
9	☆DNF04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP54

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆楠



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 2 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
10	☆DNF04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP54
11	☆DN04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	30	4P	S1	F	IP54
12	☆DN04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	4P	S1	F	IP54
13	☆DN04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP54
14	☆DN04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP54
15	☆DN04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP54
16	☆DU04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	30	4P	S1	F	IP54
17	☆DU04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	4P	S1	F	IP54
18	☆DU04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	55	4P	S1	F	IP54

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 3 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 级数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
19	☆DU04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP54
20	☆DU04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP54
21	☆DU04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP54
22	☆DV04LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	30	4P	S1	F	IP54
23	☆DV04LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	40	4P	S1	F	IP54
24	☆DV04LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP54
25	☆DV04LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP54
26	☆DV04LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP54
27	☆DW04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	30	4P	S1	F	IP54

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 4 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 级数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
28	☆DW04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	4P	S1	F	IP54
29	☆DW04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP54
30	☆DW04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP54
31	☆DW04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP54
*32	☆D05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	4P	S1	F	IP54
33	☆D05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP54
34	☆D05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP54
35	☆D05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP54
36	☆D05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	180	4P	S1	F	IP54

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 5 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
37	☆D05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	4P	S1	F	IP54
*38	☆DNF05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	4P	S1	F	IP54
39	☆DNF05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP54
40	☆DNF05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP54
41	☆DNF05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP54
42	☆DNF05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	4P	S1	F	IP54
43	☆DNF05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	4P	S1	F	IP54
*44	☆DN05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	4P	S1	F	IP54
45	☆DN05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP54

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 6 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
46	☆DN05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP54
47	☆DN05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP54
48	☆DN05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	4P	S1	F	IP54
49	☆DN05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	4P	S1	F	IP54
*50	☆DU05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	4P	S1	F	IP54
51	☆DU05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP54
52	☆DU05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP54
53	☆DU05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP54
54	☆DU05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	4P	S1	F	IP54

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 7 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
55	☆DU05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	4P	S1	F	IP54
*56	☆DV05LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	40	4P	S1	F	IP54
57	☆DV05LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP54
58	☆DV05LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP54
59	☆DV05LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP54
60	☆DV05LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60	180	4P	S1	F	IP54
61	☆DV05LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60	250	4P	S1	F	IP54
62	☆DW05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP54
63	☆DW05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP54
64	☆DW05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V	50 60 50/60	120	4P	S1	F	IP54

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 8 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
		690V	150					
65	☆DW05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	4P	S1	F	IP54
66	☆DW05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	4P	S1	F	IP54
*67	☆D06LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	15	4P	S1	F	IP65
*68	☆D06LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	20	4P	S1	F	IP65
*69	☆D06LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	4P	S1	F	IP65
70	☆D06LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP65
*71	☆D06LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	80	4P	S1	F	IP65
72	☆D06LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP65
73	☆D06LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V	50 60 50/60	120	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

陆楠



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 9 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
		690V	150					
*74	☆D06LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	150	4P	S1	F	IP65
75	☆D06LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	4P	S1	F	IP65
76	☆D06LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	4P	S1	F	IP65
*77	☆DNF06LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	15	4P	S1	F	IP65
*78	☆DNF06LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	20	4P	S1	F	IP65
*79	☆DNF06LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	4P	S1	F	IP65
80	☆DNF06LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP65
*81	☆DNF06LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	80	4P	S1	F	IP65
82	☆DNF06LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V	50 60 50/60	90	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 10 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
		690V	150					
83	☆DNF06LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP65
*84	☆DNF06LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	150	4P	S1	F	IP65
85	☆DNF06LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	4P	S1	F	IP65
86	☆DNF06LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	4P	S1	F	IP65
*87	☆DN06LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	15	4P	S1	F	IP65
*88	☆DN06LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	20	4P	S1	F	IP65
*89	☆DN06LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	4P	S1	F	IP65
90	☆DN06LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP65
*91	☆DNF06LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V	50 60 50/60	80	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 11 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功率 (W)	额定转速或 极数	工作制	绝缘 等级	外壳防护 等级
		690V	150					
92	☆DN06LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP65
93	☆DN06LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP65
*94	☆DNF06LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	150	4P	S1	F	IP65
95	☆DN06LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	180	4P	S1	F	IP65
96	☆DN06LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	250	4P	S1	F	IP65
*97	☆DU06LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	15	4P	S1	F	IP65
*98	☆DU06LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	20	4P	S1	F	IP65
*99	☆DU06LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	4P	S1	F	IP65
100	☆DU06LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V	50 60 50/60	60	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 12 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
		690V	150					
*101	☆DU06LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	80	4P	S1	F	IP65
102	☆DU06LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP65
103	☆DU06LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP65
*104	☆DU06LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	150	4P	S1	F	IP65
105	☆DU06LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	4P	S1	F	IP65
106	☆DU06LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	4P	S1	F	IP65
107	☆DXE06LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP65
108	☆DXE06LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP65
109	☆DXE06LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V	50 60 50/60	120	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 13 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
		690V	150					
110	☆DXE06LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 480V 690V	50 60 50/60	180	4P	S1	F	IP65
111	☆DXE06LA4***	133V (200~253△/342~440Y) 480V 690V	50 60 50/60	250	4P	S1	F	IP65
*112	☆DV06LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	15	4P	S1	F	IP65
*113	☆DV06LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	20	4P	S1	F	IP65
*114	☆DV06LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	40	4P	S1	F	IP65
115	☆DV06LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP65
*116	☆DV06LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	80	4P	S1	F	IP65
117	☆DV06LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP65
118	☆DV06LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 14 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
*119	☆DV06LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	150	4P	S1	F	IP65
120	☆DV06LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60	180	4P	S1	F	IP65
121	☆DV06LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60	250	4P	S1	F	IP65
122	☆DW06LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP65
123	☆DW06LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP65
124	☆DW06LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP65
125	☆DW06LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	4P	S1	F	IP65
126	☆DW06LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	4P	S1	F	IP65
*127	☆D07LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP65
*128	☆D07LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V	50 60 50/60	120	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 15 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
		690V	150					
*129	☆D07LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	4P	S1	F	IP65
*130	☆D07LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	4P	S1	F	IP65
131	☆D07LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	300	4P	S1	F	IP65
132	☆D07LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	4P	S1	F	IP65
*133	☆DNF07LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP65
*134	☆DNF07LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP65
*135	☆DNF07LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	4P	S1	F	IP65
*136	☆DNF07LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	4P	S1	F	IP65
137	☆DNF07LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V	50 60 50/60	300	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 16 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
		690V						
138	☆DNF07LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	4P	S1	F	IP65
*139	☆DN07LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP65
*140	☆DN07LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP65
*141	☆DN07LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	4P	S1	F	IP65
*142	☆DN07LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	4P	S1	F	IP65
143	☆DN07LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	300	4P	S1	F	IP65
144	☆DN07LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	4P	S1	F	IP65
*145	☆DU07LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP65
*146	☆DU07LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V	50 60 50/60	120	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 17 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
		690V	150					
*147	☆DU07LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	4P	S1	F	IP65
*148	☆DU07LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	4P	S1	F	IP65
149	☆DU07LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	300	4P	S1	F	IP65
150	☆DU07LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	4P	S1	F	IP65
*151	☆DV07LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP65
*152	☆DV07LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP65
*153	☆DV07LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60	180	4P	S1	F	IP65
154	☆DV07LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60	250	4P	S1	F	IP65
155	☆DV07LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60	300	4P	S1	F	IP65
156	☆DV07LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60	370	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 18 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
			50/60					
157	☆DW07LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	300	4P	S1	F	IP65
158	☆DW07LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	4P	S1	F	IP65
*159	☆D08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	30	4P	S1	F	IP65
*160	☆D08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	50	4P	S1	F	IP65
*161	☆D08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP65
*162	☆D08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	75	4P	S1	F	IP65
*163	☆D08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP65
*164	☆D08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP65
*165	☆D08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V	50 60 50/60	180	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 19 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
		690V						
*166	☆D08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	4P	S1	F	IP65
*167	☆D08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	300	4P	S1	F	IP65
168	☆DHE08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	4P	S1	F	IP65
169	☆D08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	4P	S1	F	IP65
*170	☆D08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	450	4P	S1	F	IP65
*171	☆DNF08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	30	4P	S1	F	IP65
*172	☆DNF08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	50	4P	S1	F	IP65
*173	☆DNF08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP65
*174	☆DNF08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V	50 60 50/60	75	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 20 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
		690V	150					
*175	☆DNF08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP65
*176	☆DNF08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP65
*177	☆DNF08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	4P	S1	F	IP65
*178	☆DNF08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	4P	S1	F	IP65
*179	☆DNF08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	300	4P	S1	F	IP65
180	☆DNF08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	4P	S1	F	IP65
*181	☆DNF08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	450	4P	S1	F	IP65
*182	☆DN08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	30	4P	S1	F	IP65
*183	☆DN08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V	50 60 50/60	50	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 21 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
		690V	150					
*184	☆DN08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP65
*185	☆DN08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	75	4P	S1	F	IP65
*186	☆DN08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP65
*187	☆DN08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP65
*188	☆DN08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	4P	S1	F	IP65
*189	☆DN08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	4P	S1	F	IP65
*190	☆DN08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	300	4P	S1	F	IP65
191	☆DN08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	4P	S1	F	IP65
*192	☆DN08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V	50 60 50/60	450	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 22 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
		690V						
*193	☆DU08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	30	4P	S1	F	IP65
*194	☆DU08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	50	4P	S1	F	IP65
*195	☆DU08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP65
*196	☆DU08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	75	4P	S1	F	IP65
*197	☆DU08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP65
*198	☆DU08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP65
*199	☆DU08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	180	4P	S1	F	IP65
*200	☆DU08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	250	4P	S1	F	IP65
*201	☆DU08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V	50 60 50/60	300	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 23 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
		690V						
202	☆DU08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	4P	S1	F	IP65
*203	☆DU08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	450	4P	S1	F	IP65
204	☆DR08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	4P	S1	F	IP65
205	☆DL08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	4P	S1	F	IP65
206	☆DXE08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	4P	S1	F	IP65
*207	☆DV08MA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	30	4P	S1	F	IP65
*208	☆DV08MA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	50	4P	S1	F	IP65
*209	☆DV08MA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP65
*210	☆DV08MA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60	75	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 24 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
			150					
*211	☆DV08MA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP65
*212	☆DV08MA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP65
*213	☆DV08MA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60	180	4P	S1	F	IP65
*214	☆DV08MA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60	250	4P	S1	F	IP65
215	☆DV08MA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60	300	4P	S1	F	IP65
216	☆DV08MA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60	370	4P	S1	F	IP65
*217	☆DV08MA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60	450	4P	S1	F	IP65
218	☆DW08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	4P	S1	F	IP65
219	☆DSE08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	4P	S1	F	IP65
*220	☆D08LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 25 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 级数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
*221	☆D08LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	4P	S1	F	IP65
*222	☆DNF08LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	4P	S1	F	IP65
*223	☆DNF08LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	4P	S1	F	IP65
*224	☆DN08LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	4P	S1	F	IP65
*225	☆DN08LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	4P	S1	F	IP65
*226	☆DV08LA4***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60	180	4P	S1	F	IP65
*227	☆DV08LA4***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60	250	4P	S1	F	IP65
*228	☆DU08LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	4P	S1	F	IP65
*229	☆DU08LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	4P	S1	F	IP65
230	☆DHE08LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V	50 60 50/60	370	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 26 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
231	☆DHEU09SA4***	460V 690V 133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	4P	S1	F	IP65
232	☆D08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	550	4P	S1	F	IP65
233	☆DNF08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	550	4P	S1	F	IP65
234	☆DN08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	550	4P	S1	F	IP65
235	☆DU08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	550	4P	S1	F	IP65
236	☆DR08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	550	4P	S1	F	IP65
237	☆DL08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	550	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 27 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
238	☆DXE08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	550	4P	S1	F	IP65
239	☆DV08MA4***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60	550	4P	S1	F	IP65
240	☆DW08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	550	4P	S1	F	IP65
241	☆DSE08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	550	4P	S1	F	IP65
242	☆DHE08LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	550	4P	S1	F	IP65
243	☆DHEU09LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	550	4P	S1	F	IP65
244	☆DXEU09XA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	630	4P	S1	F	IP65
245	☆D08LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V	50 60 50/60	750	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆楠



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 28 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
		690V						
246	☆DNF08LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	750	4P	S1	F	IP65
247	☆DN08LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	750	4P	S1	F	IP65
248	☆DU08LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	4P	S1	F	IP65
249	☆DU08LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	4P	S1	F	IP65
250	☆DU08LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	750	4P	S1	F	IP65
251	☆DR08LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	750	4P	S1	F	IP65
252	☆DL08LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	750	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 29 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
253	☆DXE08LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	750	4P	S1	F	IP65
254	☆DV08LA4***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60	550	4P	S1	F	IP65
255	☆DV08LA4***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60	750	4P	S1	F	IP65
256	☆DW08LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	750	4P	S1	F	IP65
257	☆DSE08LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	750	4P	S1	F	IP65
258	☆DHE08XA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	750	4P	S1	F	IP65
*259	☆D09SA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	4P	S1	F	IP65
*260	☆D09SA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	550	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 30 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 级数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
*261	☆DNF09SA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	4P	S1	F	IP65
*262	☆DNF09SA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	550	4P	S1	F	IP65
*263	☆DN09SA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	4P	S1	F	IP65
*264	☆DN09SA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	550	4P	S1	F	IP65
*265	☆DV09SA4***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60	370	4P	S1	F	IP65
*266	☆DV09SA4***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60	550	4P	S1	F	IP65
*267	☆DU09SA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	4P	S1	F	IP65
*268	☆DU09SA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	550	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 31 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
269	☆DHE09SA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	750	4P	S1	F	IP65
270	☆DPE09SA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	750	4P	S1	F	IP65
*271	☆D09XA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	550	4P	S1	F	IP65
*272	☆DNF09XA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	550	4P	S1	F	IP65
*273	☆DN09XA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	550	4P	S1	F	IP65
*274	☆DU09XA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	550	4P	S1	F	IP65
*275	☆DV09XA4***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60	550	4P	S1	F	IP65
276	☆DHEU09XA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V	50 60 50/60	750	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 32 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 极数	工 作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
		690V						
277	☆DV09SA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60	750	4P	S1	F	IP65
*278	☆D09LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	750	4P	S1	F	IP65
*279	☆DNF09LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	750	4P	S1	F	IP65
*280	☆DN09LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	750	4P	S1	F	IP65
*281	☆DV09LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60	750	4P	S1	F	IP65
*282	☆DU09LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	750	4P	S1	F	IP65
283	☆D08XA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	1100	4P	S1	F	IP65
284	☆DNF08XA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V	50 60 50/60	1100	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 33 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
		690V						
285	☆DN08XA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	1100	4P	S1	F	IP65
286	☆DSE08XA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	1100	4P	S1	F	IP65
287	☆D09SA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	1100	4P	S1	F	IP65
288	☆DNF09SA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	1100	4P	S1	F	IP65
289	☆DN09SA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	1100	4P	S1	F	IP65
290	☆DU09SA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	1100	4P	S1	F	IP65
291	☆DR09SA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	1100	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 34 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
292	☆DL09SA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	1100	4P	S1	F	IP65
293	☆DXE09SA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	1100	4P	S1	F	IP65
294	☆DV09SA4***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60	1100	4P	S1	F	IP65
295	☆DW09SA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	1100	4P	S1	F	IP65
296	☆DSE09SA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	1100	4P	S1	F	IP65
297	☆DHE09LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	1100	4P	S1	F	IP65
298	☆DV09LA4***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60	1100	4P	S1	F	IP65
299	☆DPE09XA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	1100	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 35 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
*300	☆D11SA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	1100	4P	S1	F	IP65
*301	☆D11LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	1100	4P	S1	F	IP65
*302	☆DNF11SA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	1100	4P	S1	F	IP65
*303	☆DNF11LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	1100	4P	S1	F	IP65
*304	☆DN11SA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	1100	4P	S1	F	IP65
*305	☆DN11LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	1100	4P	S1	F	IP65
*306	☆DV11SA4***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60	1100	4P	S1	F	IP65
*307	☆DV11LA4***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60	1100	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 36 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
*308	☆DU11SA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	1100	4P	S1	F	IP65
*309	☆DU11LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	1100	4P	S1	F	IP65
310	☆DHEU11SA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	1100	4P	S1	F	IP65
311	☆DXEU11LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	1100	4P	S1	F	IP65
312	☆D04LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	2P	S1	F	IP65
313	☆D04LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	2P	S1	F	IP65
314	☆DNF04LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	2P	S1	F	IP65
315	☆DNF04LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	2P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 37 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
316	☆DN04LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	2P	S1	F	IP65
317	☆DN04LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	2P	S1	F	IP65
318	☆DU04LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	2P	S1	F	IP65
319	☆DU04LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	2P	S1	F	IP65
320	☆DU04LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	75	2P	S1	F	IP65
321	☆DWU04LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	2P	S1	F	IP65
322	☆DWU04LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	2P	S1	F	IP65
323	☆DV04LA2***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	120	2P	S1	F	IP65
324	☆DV04LA2***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60	180	2P	S1	F	IP65
325	☆DW04LA2***	133V	50 60	120	2P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 38 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
		(200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50/60 150					
326	☆DW04LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	2P	S1	F	IP65
327	☆D05LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	2P	S1	F	IP65
328	☆D05LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	300	2P	S1	F	IP65
329	☆D05LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	2P	S1	F	IP65
330	☆DNF05LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	2P	S1	F	IP65
331	☆DNF05LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	300	2P	S1	F	IP65
332	☆DNF05LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	2P	S1	F	IP65
333	☆DN05LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	2P	S1	F	IP65
334	☆DN05LA2***	133V	50	300	2P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆楠



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 39 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
		(200~253△/342~440Y) V 460V 690V	60 50/60					
335	☆DN05LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	2P	S1	F	IP65
336	☆DU05LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	120	2P	S1	F	IP65
*337	☆DNFU05LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	120	2P	S1	F	IP65
338	☆DU05LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	150	2P	S1	F	IP65
339	☆DWU05LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	2P	S1	F	IP65
340	☆DWU05LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	300	2P	S1	F	IP65
341	☆DWU05LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	2P	S1	F	IP65
342	☆DV05LA2***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60	250	2P	S1	F	IP65
343	☆DV05LA2***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60	300	2P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 40 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 级数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
			50/60					
344	☆DV05LA2***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60	370	2P	S1	F	IP65
345	☆DW05LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	2P	S1	F	IP65
346	☆DW05LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	300	2P	S1	F	IP65
347	☆DW05LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	2P	S1	F	IP65
348	☆D06LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	2P	S1	F	IP65
349	☆D06LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	300	2P	S1	F	IP65
350	☆D06LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	2P	S1	F	IP65
351	☆DNF06LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	2P	S1	F	IP65
352	☆DNF06LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V	50 60 50/60	300	2P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 41 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
		460V 690V						
353	☆DNF06LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	2P	S1	F	IP65
354	☆DN06LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	2P	S1	F	IP65
355	☆DN06LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	300	2P	S1	F	IP65
356	☆DN06LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	2P	S1	F	IP65
357	☆DWU06LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	2P	S1	F	IP65
358	☆DWU06LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	300	2P	S1	F	IP65
359	☆DWU06LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	2P	S1	F	IP65
360	☆DV06LA2***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60	250	2P	S1	F	IP65
361	☆DV06LA2***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60	300	2P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 42 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
362	☆DV06LA2***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60	370	2P	S1	F	IP65
363	☆DW06LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	2P	S1	F	IP65
364	☆DW06LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	300	2P	S1	F	IP65
365	☆DW06LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	2P	S1	F	IP65
366	☆D08MA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	550	2P	S1	F	IP65
367	☆D08MA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	750	2P	S1	F	IP65
368	☆DNF08MA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	550	2P	S1	F	IP65
369	☆DNF08MA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	750	2P	S1	F	IP65
370	☆DN08MA2***	133V	50 60	550	2P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 43 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 级数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
		(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50/60					
371	☆DN08MA2***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60	750	2P	S1	F	IP65
372	☆DWU08MA2***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60	550	2P	S1	F	IP65
373	☆DWU08MA2***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60	750	2P	S1	F	IP65
374	☆DV08MA2***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60	550	2P	S1	F	IP65
375	☆DV08MA2***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60	750	2P	S1	F	IP65
376	☆DW08MA2***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60	550	2P	S1	F	IP65
377	☆DW08MA2***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60	750	2P	S1	F	IP65
378	☆D08LA2***	(200~253△/342~440Y) 133V	50 60	1100	2P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 44 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
		V 460V 690V	50/60					
379	☆DNF08LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	1100	2P	S1	F	IP65
380	☆DN08LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	1100	2P	S1	F	IP65
381	☆DWU08LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	1100	2P	S1	F	IP65
382	☆DV08LA2***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60	1100	2P	S1	F	IP65
383	☆DW08LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	1100	2P	S1	F	IP65
384	☆D09SA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	1500	2P	S1	F	IP65
385	☆DNF09SA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	1500	2P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 45 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
386	☆DN09SA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	1500	2P	S1	F	IP65
387	☆DWU09SA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	1500	2P	S1	F	IP65
388	☆DV09SA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	1500	2P	S1	F	IP65
389	☆DW09SA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	1500	2P	S1	F	IP65
390	☆D09LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	2200	2P	S1	F	IP65
391	☆DNF09LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	2200	2P	S1	F	IP65
392	☆DN09LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	2200	2P	S1	F	IP65
393	☆DWU09LA2***	133V (200~253△/342~440Y)	50 60	2200	2P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆杨



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 46 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
		V 460V 690V	50/60					
394	☆DV09LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	2200	2P	S1	F	IP65
395	☆DW09LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	2200	2P	S1	F	IP65
396	☆D04LC6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	6P	S1	F	IP65
397	☆D04LC6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	75	6P	S1	F	IP65
398	☆DNF04LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	6P	S1	F	IP65
399	☆DNF04LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	75	6P	S1	F	IP65
400	☆DN04LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	6P	S1	F	IP65
401	☆DN04LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V	50 60 50/60 150	75	6P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 47 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
		690V						
402	☆DU04LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	30	6P	S1	F	IP65
403	☆DU04LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	6P	S1	F	IP65
404	☆DU04LC6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	30	6P	S1	F	IP65
405	☆DU04LC6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	6P	S1	F	IP65
406	☆DWU04LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	6P	S1	F	IP65
407	☆DWU04LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	75	6P	S1	F	IP65
408	☆DV04LA6***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	60	6P	S1	F	IP65
409	☆DV04LA6***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	75	6P	S1	F	IP65
410	☆DW04LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V	50 60 50/60	60	6P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 48 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
		690V	150					
411	☆DW04LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	75	6P	S1	F	IP65
412	☆D05LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	75	6P	S1	F	IP65
413	☆D05LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	6P	S1	F	IP65
414	☆D05LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	6P	S1	F	IP65
415	☆D05LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	150	6P	S1	F	IP65
416	☆DNF05LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	75	6P	S1	F	IP65
417	☆DNF05LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	6P	S1	F	IP65
418	☆DNF05LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	6P	S1	F	IP65
419	☆DNF05LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V	50 60 50/60	150	6P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆杨



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 49 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
		690V						
420	☆DN05LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	75	6P	S1	F	IP65
421	☆DN05LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	6P	S1	F	IP65
422	☆DN05LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	6P	S1	F	IP65
423	☆DN05LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	150	6P	S1	F	IP65
424	☆DU05LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	6P	S1	F	IP65
425	☆DU05LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	75	6P	S1	F	IP65
426	☆DU05LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	150	6P	S1	F	IP65
427	☆DWU05LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	75	6P	S1	F	IP65
428	☆DWU05LA6***	133V (200~253△/342~440Y)	50 60	90	6P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆楠



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 50 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
		V 460V 690V	50/60 150					
429	☆DWU05LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	6P	S1	F	IP65
430	☆DWU05LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	150	6P	S1	F	IP65
431	☆DV05LA6***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60 150	75	6P	S1	F	IP65
432	☆DV05LA6***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60 150	90	6P	S1	F	IP65
433	☆DV05LA6***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60 150	120	6P	S1	F	IP65
434	☆DV05LA6***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60	150	6P	S1	F	IP65
435	☆DW05LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	75	6P	S1	F	IP65
436	☆DW05LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	6P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 51 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
437	☆DW05LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	6P	S1	F	IP65
438	☆DW05LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	150	6P	S1	F	IP65
439	☆D06LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	120	6P	S1	F	IP65
440	☆D06LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	6P	S1	F	IP65
441	☆DNF06LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	6P	S1	F	IP65
442	☆DNF06LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	6P	S1	F	IP65
443	☆DN06LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	6P	S1	F	IP65
444	☆DN06LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	6P	S1	F	IP65
445	☆DWU06LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V	50 60 50/60	120	6P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆杨



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 52 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
		690V	150					
446	☆DWU06LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	6P	S1	F	IP65
447	☆DV06LA6***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60 150	120	6P	S1	F	IP65
448	☆DV06LA6***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60	180	6P	S1	F	IP65
449	☆DW06LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	6P	S1	F	IP65
450	☆DW06LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	6P	S1	F	IP65
451	☆D08LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	6P	S1	F	IP65
452	☆D08LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	300	6P	S1	F	IP65
453	☆D08LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	6P	S1	F	IP65
454	☆D08LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V	50 60 50/60	550	6P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆杨



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 53 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
455	☆DR08LA6***	460V 690V 133V (200~253△/342~440Y) V	50 60 50/60	250	6P	S1	F	IP65
456	☆DR08LA6***	460V 690V 133V (200~253△/342~440Y) V	50 60 50/60	300	6P	S1	F	IP65
457	☆DR08LA6***	460V 690V 133V (200~253△/342~440Y) V	50 60 50/60	370	6P	S1	F	IP65
458	☆DR08LA6***	460V 690V 133V (200~253△/342~440Y) V	50 60 50/60	550	6P	S1	F	IP65
459	☆DNF08LA6***	460V 690V 133V (200~253△/342~440Y) V	50 60 50/60	250	6P	S1	F	IP65
460	☆DNF08LA6***	460V 690V 133V (200~253△/342~440Y) V	50 60 50/60	300	6P	S1	F	IP65
461	☆DNF08LA6***	460V 690V 133V (200~253△/342~440Y) V	50 60 50/60	370	6P	S1	F	IP65
462	☆DNF08LA6***	133V	50 60	550	6P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 54 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
		(200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50/60					
463	☆DN08LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	6P	S1	F	IP65
464	☆DN08LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	300	6P	S1	F	IP65
465	☆DN08LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	6P	S1	F	IP65
466	☆DN08LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	550	6P	S1	F	IP65
467	☆DWU08LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	6P	S1	F	IP65
468	☆DWU08LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	300	6P	S1	F	IP65
469	☆DWU08LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	6P	S1	F	IP65
470	☆DWU08LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V	50 60 50/60	550	6P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆杨



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 55 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
		460V 690V						
471	☆DV08LA6***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60	250	6P	S1	F	IP65
472	☆DV08LA6***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60	300	6P	S1	F	IP65
473	☆DV08LA6***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60	370	6P	S1	F	IP65
474	☆DV08LA6***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60	550	6P	S1	F	IP65
475	☆DW08LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	6P	S1	F	IP65
476	☆DW08LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	300	6P	S1	F	IP65
477	☆DW08LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	6P	S1	F	IP65
478	☆DW08LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	550	6P	S1	F	IP65
479	☆D04LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	20	8P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 56 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
480	☆D04LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	25	8P	S1	F	IP65
481	☆DNF04LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	20	8P	S1	F	IP65
482	☆DNF04LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	25	8P	S1	F	IP65
483	☆DN04LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	20	8P	S1	F	IP65
484	☆DN04LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	25	8P	S1	F	IP65
485	☆DU04LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	12	8P	S1	F	IP65
486	☆DU04LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	15	8P	S1	F	IP65
487	☆DWU04LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	20	8P	S1	F	IP65
488	☆DWU04LA8***	133V	50	25	8P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 57 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
		(200~253△/342~440Y) V 460V 690V	60 50/60 150					
489	☆DV04LA8***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60 150	20	8P	S1	F	IP65
490	☆DV04LA8***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60 150	25	8P	S1	F	IP65
491	☆DW04LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	20	8P	S1	F	IP65
492	☆DW04LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	25	8P	S1	F	IP65
493	☆D05LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	8P	S1	F	IP65
494	☆D05LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	8P	S1	F	IP65
495	☆DNF05LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	8P	S1	F	IP65
496	☆DNF05LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	8P	S1	F	IP65
497	☆DN05LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V	50 60	40	8P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 58 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 级数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
		460V 690V 133V	50/60 150 50					
498	☆DN05LA8***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V	60 50/60 150	60	8P	S1	F	IP65
499	☆DU05LA8***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	30	8P	S1	F	IP65
500	☆DU05LA8***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	8P	S1	F	IP65
501	☆DU05LA8***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	55	8P	S1	F	IP65
502	☆DWU05LA8***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	8P	S1	F	IP65
503	☆DWU05LA8***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	8P	S1	F	IP65
504	☆DWLU05LA8***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	23	8P	S1	F	IP65
505	☆DV05LA8***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60 150	40	8P	S1	F	IP65
506	☆DV05LA8***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60	60	8P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆杨



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 59 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功率 (W)	额定转速或 极数	工作制	绝缘 等级	外壳防护 等级
			150					
507	☆DW05LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	8P	S1	F	IP65
508	☆DW05LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	8P	S1	F	IP65
509	☆D06LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	8P	S1	F	IP65
510	☆D06LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	55	8P	S1	F	IP65
511	☆D06LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	75	8P	S1	F	IP65
512	☆DNF06LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	8P	S1	F	IP65
513	☆DNF06LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	55	8P	S1	F	IP65
514	☆DNF06LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	75	8P	S1	F	IP65
515	☆DN06LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	8P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆杨



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 60 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
516	☆DN06LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	55	8P	S1	F	IP65
517	☆DN06LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	75	8P	S1	F	IP65
518	☆DWU06LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	19	8P	S1	F	IP65
519	☆DWU06LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	25	8P	S1	F	IP65
520	☆DWU06LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	31	8P	S1	F	IP65
521	☆DWU06LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	8P	S1	F	IP65
522	☆DWU06LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	55	8P	S1	F	IP65
523	☆DWU06LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	75	8P	S1	F	IP65
524	☆DWLU06LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	31	8P	S1	F	IP65
525	☆DWLU06LA8***	133V	50	39	8P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆杨



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 61 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
		(200~253△/342~440Y) V 460V 690V	60 50/60 150					
526	☆DV06LA8***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60 150	40	8P	S1	F	IP65
527	☆DV06LA8***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60 150	55	8P	S1	F	IP65
528	☆DV06LA8***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60 150	75	8P	S1	F	IP65
529	☆DW06LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	8P	S1	F	IP65
530	☆DW06LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	55	8P	S1	F	IP65
531	☆DW06LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	75	8P	S1	F	IP65
532	☆DU07LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	70	8P	S1	F	IP65
533	☆DU07LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	130	8P	S1	F	IP65
534	☆D08LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V	50 60	120	8P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆杨



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 62 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
		460V 690V	50/60 150					
535	☆D08LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	8P	S1	F	IP65
536	☆D08LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	8P	S1	F	IP65
537	☆D08LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	8P	S1	F	IP65
538	☆DNF08LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	8P	S1	F	IP65
539	☆DNF08LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	8P	S1	F	IP65
540	☆DNF08LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	8P	S1	F	IP65
541	☆DNF08LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	8P	S1	F	IP65
542	☆DN08LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	8P	S1	F	IP65
543	☆DN08LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V	50 60 50/60	180	8P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 63 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
		690V						
544	☆DN08LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	8P	S1	F	IP65
545	☆DN08LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	8P	S1	F	IP65
546	☆DU08LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	70	8P	S1	F	IP65
547	☆DU08LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	130	8P	S1	F	IP65
548	☆DWU08LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	8P	S1	F	IP65
549	☆DWU08LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	8P	S1	F	IP65
550	☆DWU08LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	8P	S1	F	IP65
551	☆DWU08LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	8P	S1	F	IP65
552	☆DV08LA8***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60	120	8P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆杨



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 64 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
553	☆DV08LA8***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60	180	8P	S1	F	IP65
554	☆DV08LA8***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60	250	8P	S1	F	IP65
555	☆DV08LA8***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60	370	8P	S1	F	IP65
556	☆DW08LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	8P	S1	F	IP65
557	☆DW08LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	8P	S1	F	IP65
558	☆DW08LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	8P	S1	F	IP65
558	☆DW08LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	8P	S1	F	IP65
558	☆D09XA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	550	8P	S1	F	IP65
559	☆DNF09XA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	550	8P	S1	F	IP65
560	☆DN09XA8***	133V (200~253△/342~440Y)	50 60	550	8P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆杨



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 65 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
		V 460V 690V	50/60					
561	☆DWU09XA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	550	8P	S1	F	IP65
562	☆DV09XA8***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60	550	8P	S1	F	IP65
563	☆DW09XA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	550	8P	S1	F	IP65
564	☆D05LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	15	12P	S1	F	IP65
565	☆D05LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	25	12P	S1	F	IP65
566	☆DNF05LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	15	12P	S1	F	IP65
567	☆DNF05LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V	50 60 50/60 150	25	12P	S1	F	IP65
568	☆DN05LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	15	12P	S1	F	IP65
568	☆DN05LA12***	133V	50	25	12P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆杨



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 66 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
		(200~253△/342~440Y) V	60 50/60 150					
569	☆DU05LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	15	12P	S1	F	IP65
570	☆DU05LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	20	12P	S1	F	IP65
571	☆DWU05LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	15	12P	S1	F	IP65
572	☆DWU05LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	25	12P	S1	F	IP65
573	☆DV05LA12***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60 150	15	12P	S1	F	IP65
574	☆DV05LA12***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60 150	25	12P	S1	F	IP65
574	☆DW05LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	15	12P	S1	F	IP65
575	☆DW05LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	25	12P	S1	F	IP65
576	☆D06LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V	50 60	15	12P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 67 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
		460V 690V	50/60 150					
577	☆D06LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	25	12P	S1	F	IP65
578	☆DNF06LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	15	12P	S1	F	IP65
578	☆DNF06LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	25	12P	S1	F	IP65
579	☆DN06LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	15	12P	S1	F	IP65
580	☆DN06LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	25	12P	S1	F	IP65
581	☆DWU06LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	15	12P	S1	F	IP65
582	☆DWU06LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	25	12P	S1	F	IP65
583	☆DV06LA12***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60 150	15	12P	S1	F	IP65
584	☆DV06LA12***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60	25	12P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 68 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
			150					
585	☆DW06LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	15	12P	S1	F	IP65
586	☆DW06LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	25	12P	S1	F	IP65
587	☆D08LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	20	12P	S1	F	IP65
588	☆D08LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	12P	S1	F	IP65
589	☆D08LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	12P	S1	F	IP65
590	☆D08LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	12P	S1	F	IP65
591	☆D08LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	12P	S1	F	IP65
592	☆D08LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	150	12P	S1	F	IP65
593	☆DNF08LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	20	12P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 69 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
594	☆DNF08LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	12P	S1	F	IP65
595	☆DNF08LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	12P	S1	F	IP65
596	☆DNF08LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	12P	S1	F	IP65
597	☆DNF08LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	12P	S1	F	IP65
598	☆DNF08LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	150	12P	S1	F	IP65
599	☆DN08LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	20	12P	S1	F	IP65
600	☆DN08LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	12P	S1	F	IP65
601	☆DN08LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	12P	S1	F	IP65
602	☆DN08LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	12P	S1	F	IP65
603	☆DN08LA12***	133V	50	120	12P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有有效。



主任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 70 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
		(200~253△/342~440Y) V 460V 690V	60 50/60 150					
604	☆DN08LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	150	12P	S1	F	IP65
605	☆DWU08LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	20	12P	S1	F	IP65
606	☆DWU08LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	33	12P	S1	F	IP65
607	☆DWU08LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	12P	S1	F	IP65
608	☆DWU08LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	41	12P	S1	F	IP65
609	☆DWU08LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	52	12P	S1	F	IP65
610	☆DWU08LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	12P	S1	F	IP65
611	☆DWU08LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	12P	S1	F	IP65
612	☆DWU08LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V	50 60	120	12P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 71 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
		460V 690V	50/60 150					
613	☆DWU08LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	150	12P	S1	F	IP65
614	☆ DWLU08LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	33	12P	S1	F	IP65
615	☆ DWLU08LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	41	12P	S1	F	IP65
616	☆ DWLU08LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	52	12P	S1	F	IP65
617	☆ DWLU08LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	65	12P	S1	F	IP65
618	☆ DWLU08LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	83	12P	S1	F	IP65
619	☆DV08LA12***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	20	12P	S1	F	IP65
620	☆DV08LA12***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	40	12P	S1	F	IP65
621	☆DV08LA12***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60	60	12P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 72 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
			150					
622	☆DV08LA12***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	90	12P	S1	F	IP65
623	☆DV08LA12***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	120	12P	S1	F	IP65
624	☆DV08LA12***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60	150	12P	S1	F	IP65
625	☆DW08LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	20	12P	S1	F	IP65
626	☆DW08LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	12P	S1	F	IP65
627	☆DW08LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	12P	S1	F	IP65
628	☆DW08LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	12P	S1	F	IP65
629	☆DW08LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	12P	S1	F	IP65
630	☆DW08LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	150	12P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 73 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
631	☆D09XA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	12P	S1	F	IP65
632	☆D09XA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	12P	S1	F	IP65
633	☆DNF09XA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	12P	S1	F	IP65
634	☆DNF09XA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	12P	S1	F	IP65
635	☆DN09XA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	12P	S1	F	IP65
636	☆DN09XA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	12P	S1	F	IP65
637	☆DWU09XA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	65	12P	S1	F	IP65
638	☆DWU09XA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	83	12P	S1	F	IP65
639	☆DWU09XA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	104	12P	S1	F	IP65
640	☆DWU09XA12***	133V	50	180	12P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 74 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
		(200~253△/342~440Y) V 460V 690V	60 50/60					
641	☆DWU09XA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	12P	S1	F	IP65
642	☆DV09XA12***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60	180	12P	S1	F	IP65
643	☆DV09XA12***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60	250	12P	S1	F	IP65
644	☆DW09XA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	12P	S1	F	IP65
645	☆DW09XA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	12P	S1	F	IP65
646	☆DWU11LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	130	12P	S1	F	IP65
647	☆DWU11LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	167	12P	S1	F	IP65
648	☆DWU11LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	209	12P	S1	F	IP65
649	☆DWU13LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	209	12P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 75 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
650	☆DWU16XA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	261	12P	S1	F	IP65
651	☆DWU16XA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	330	12P	S1	F	IP65
*652	☆D04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	30	4P	S1	F	IP65
*653	☆D04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	4P	S1	F	IP65
*654	☆D04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP65
*655	☆D04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP65
*656	☆D04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP65
*657	☆DNF04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	30	4P	S1	F	IP65
*658	☆DNF04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 76 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
*659	☆DNF04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP65
*660	☆DNF04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP65
*661	☆DNF04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP65
*662	☆DN04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	30	4P	S1	F	IP65
*663	☆DN04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	4P	S1	F	IP65
*664	☆DN04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP65
*665	☆DN04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP65
*666	☆DN04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP65
*667	☆DU04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	30	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 77 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
*668	☆DU04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	4P	S1	F	IP65
*669	☆DU04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	55	4P	S1	F	IP65
*670	☆DU04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP65
*671	☆DU04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP65
*672	☆DU04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP65
*673	☆DV04LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	30	4P	S1	F	IP65
*674	☆DV04LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	40	4P	S1	F	IP65
*675	☆DV04LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP65
*676	☆DV04LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 78 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
*677	☆DV04LA4***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP65
*678	☆DW04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	30	4P	S1	F	IP65
*679	☆DW04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	4P	S1	F	IP65
*680	☆DW04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP65
*681	☆DW04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP65
*682	☆DW04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP65
*683	☆D05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	4P	S1	F	IP65
*684	☆D05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP65
*685	☆D05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 79 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
*686	☆D05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP65
*687	☆D05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	4P	S1	F	IP65
*688	☆D05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	4P	S1	F	IP65
*689	☆DNF05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	4P	S1	F	IP65
*690	☆DNF05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP65
*691	☆DNF05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP65
*692	☆DNF05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP65
*693	☆DNF05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	4P	S1	F	IP65
*694	☆DNF05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 80 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 级数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
*695	☆DN05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	4P	S1	F	IP65
*696	☆DN05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP65
*697	☆DN05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP65
*698	☆DN05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP65
*699	☆DN05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	180	4P	S1	F	IP65
*700	☆DN05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	250	4P	S1	F	IP65
*701	☆DU05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	4P	S1	F	IP65
*702	☆DU05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP65
*703	☆DU05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 81 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
*704	☆DU05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP65
*705	☆DU05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	4P	S1	F	IP65
*706	☆DU05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	4P	S1	F	IP65
*707	☆DV05LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	40	4P	S1	F	IP65
*708	☆DV05LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP65
*709	☆DV05LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP65
*710	☆DV05LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP65
*711	☆DV05LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60	180	4P	S1	F	IP65
*712	☆DV05LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60	250	4P	S1	F	IP65
*713	☆DW05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V	50 60	60	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 82 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功 率(W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳防护 等级
		460V 690V 133V	50/60 150					
*714	☆DW05LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP65
*715	☆DW05LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP65
*716	☆DW05LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	4P	S1	F	IP65
*717	☆DW05LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	4P	S1	F	IP65

注: 1. ☆编码表示选装了附件: 齿轮箱, 若空白则无此附件;
2. ***编码表示选装附件: 制动器、热敏电阻等, 若空白则无此附件;
3. 单元型号命名说明:

☆ D (XX) XX X A X ***
1 2 3 4 5 6 7 8

- 1 — ☆ 齿轮箱
2 — D 三相交流异步电动机; 3 phase AC asynchronous motor,
3 — 电机安装类型; Motor mounting type
N, NF, U, XE, R, L, V, W, 法兰安装
4 — 电机外型尺寸; Motor frame size
04, 05, 06, 07, 08, 09-IEC 标准尺寸
5 — 内体尺寸; Size of inner motor
S, M, L, X- 小, 中, 大, 特大尺寸
6 — 电机版本号; Version of motor
A- 版本 A

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 83 页 共 83 页

证书编号: 2004010401113829

纸号: 2474243

- 7 — 电机极数: Motor poles
极数 2, 4, 6, 8, 12
- 8 — 带规格代号 T*: *可为 B,F,H,FB,BF,FH,OB,OF,OH,SB,SF,SH,X
带防雨罩 D:
带制动器整流器: S,U,E,M,X,K
带制动器: E,,ES,,EH,,ESX,,EHX..
带逆止器: RR,RL
带编码器 G:
带重型风扇: SL
带第二输出轴: ZW,ZV
带变频器: K305,K307
设计: AM,AV,CS,UL
接头: ST
绕组: W
带强制风冷: FV
带表面防腐 C*, *可为 1, 2, 3, 4, 5-I, 5-M
带整体设计 SP,TM,
等等其它附件

注: 产品铭牌上标示的型号为电机和减速机及附件合成一体后的型号。例如,

BG30-11/D09SA4W-TF-ST-G-FV-D-M/ESX010AXHA/UL/C1/SP 中 BG20-11 为减速机型号, D09SA4 为电动机型号, W 为绕组, TF 为规格代号, ST 为接头形式, G 为编码器, FV 为强制风冷, D 为防雨盖, M 为制动器整流器, ESX010AXHA 为制动器, UL 为设计, C1 为表面防腐, SP 为整体设计。如无则为空。

4. 本次序号前带*号且加粗字体电机为本次新增。

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

陆梅



中国质量认证中心