

GFR..F1F2, GFR..F2F7 GFRN..F5F6



GFR..F1F2
背部

类型



GFR..F1F2/F2F7 型与 GFRN..F5F6 型都是滚柱式楔块接触式超越离合器, 该型超越离合器两侧采用160系列深沟球轴承作为支撑, 有独立的润滑和密封设计, 并使用润滑油润滑。

这些超越离合器也是基于GFR和GFRN的模块化设计。如果出厂时未组装密封端盖, 请在运转前先使用润滑油进行初步润滑。这种类型的超越离合器主要使用的是超越和分度功能, 选择标准密封端盖的组合方式是根据传动设备的连接形式而定, 可参考后附的图示案例。

其中, 密封端盖F2和F6是标准的密封用盖板, 在它们的外圆圆周上有三个油孔用油堵堵住, 这三个油孔根据位置分别具有加油、放油和观察油位的功用。

内圈和标准端盖F1, F5和F7之间有标准的骨架油封, 客户自行安装端盖的操作也十分简便, 所以在客户现场可以很容易的调整超越离合器的旋向。或者, 对于大型号的GFR型超越离合器, 也可以在确认旋转方向后, 出厂前对超越离合器整体进行组装和加注润滑 (GFRN...F5F6型除外)。