


GFR..F2F3 GFR..F3F4



类型



GFR..F2F3

GFR..F3F4

GFR..F2F3/F3F4 型都是滚柱式楔块接触式超越离合器，该型超越离合器两侧采用160系列深沟球轴承作为支撑，有独立的润滑和密封设计，并使用润滑油润滑。

这些超越离合器也是基于GFR和GFRN的模块化设计。如果出厂时未组装密封端盖，请在运转前先使用润滑油进行初步润滑，特别是对于密封端盖F3F4组合的超越离合器更需要充分润滑。这种密封端盖的组合仅用于逆止功能，后有图示可供参考。F3端盖用作扭矩臂并且有一个和扭矩臂一体的止动螺栓，这个止动螺栓插入设备固定的槽口内。止动螺栓与槽口的径向间隙大约等于螺栓直径的1%-3%。

不得以任何方式对扭矩臂和超越离合器轴承施加预紧力。其中，密封端盖F2和F4是标准的密封用盖板，在它们的外圆周上有三个油孔用油堵堵住，这三个油孔根据位置分别具有加油、放油和观察油位的功用。而且F4端盖还单独提供一个油位观察孔。

如果配置F4端盖，轴端挡板和紧固螺钉必须要加以密封，避免通过键槽漏油。客户自行安装端盖的操作也十分简便，所以在客户现场可以很容易的调整超越离合器的旋向。对于端盖组合F2F3，如果需要，也可以在确认好旋转方向后，出厂前对超越离合器整体进行组装和加注润滑。