Contrôle de vérin sans fil



Caractéristiques techniques	
Alimentation électrique :	12/24 V CC
Courant maximum :	20 A simple, 10 A double
Température de fonctionnement :	de -28 °C à +66 °C (de -20 °F à +150 °F)
Fréquence de fonctionnement :	915 MHz
Corps :	IP67
Batterie à commande à distance remplaçable :	CR2032, durée de vie selon l'utilisation, env. deux ans

Modèles disponibles	
SBC-S12V-WR :	20 A, sortie unique
SBC-D12V-WR :	10 A, sortie double
SBC-D24V-WR :	10 A, sortie double

Le contrôle de vérin sans fil Warner Linear peut être utilisé pour commander à distance un vérin de 12 ou 24 V CC jusqu'à 100 pieds. Il est compatible avec notre gamme de contrôles de fin de course P1 standard. Le modèle 12 V CC existe avec une sortie vérin unique ou double. Le modèle 24 V CC n'existe qu'avec deux sorties vérin. Tous les modèles sont dotés de la fonction de déblocage manuel pour faire fonctionner le vérin sans commande à distance. Le système de commande sans fil fonctionne en RF à 915 MHz.

Le modèle de récepteur est fourni avec une commande à distance, mais il peut accueillir et fonctionner avec quatre commandes à distance, au max.

Caractéristiques techniques	
Sortie double :	SBC-DWT
Cordon de commande à distance :	059-0200-50
Support de commande à distance avec pince :	SBC-HDR
Connecteur :	Delphi 135 21467 pour sortie unique, Tyco 350735-1 pour sortie double

Câblage courant



Toutes les connexions figurant en pointillés sont fournies par le client