



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2010010401422223

委托人名称、地址

奥创动力传动(深圳)有限公司
广东省深圳市宝安区沙井坐岗大堂工业区环镇路18号

生产者(制造商)名称、地址

Bauer Gear Motor GmbH
Eberhard-Bauer-Str. 36-60, D-73734, Esslingen, GERMANY

生产企业名称、地址

Bauer Gear Motor Slovakia s.r.o
Tovarenska 49, 95301 Zlate Moravce, Slovakia

产品名称和系列、规格、型号

三相异步减速电机

见附件

产品标准和技术要求

GB12350-2009

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C04-01: 2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2015年08月12日

有效期至: 2019年12月15日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2010年08月02日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1207163



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

No. : 2010010401422223

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Altra Industrial Motion (ShenZhen) Co., Ltd
18# HuanZhen Road, DaBo Industrial Zone, BoGang village, ShaJing Town,
BaoAn district, ShenZhen City, Guangdong Province P. R. CHINA

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Bauer Gear Motor GmbH
Eberhard-Bauer-Str. 36-60, D-73734, Esslingen, GERMANY

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Bauer Gear Motor Slovakia s.r.o
Tovarenska 49, 95301 Zlate Moravce, Slovakia

NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Three-phase Geared Motors

See Appendix

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB12350-2009

This is to certify that the above mentioned products have met the requirements of implementation rules for compulsory certification (REF NO. CNCA-C04-01:2014).

Date of issue: Aug. 12, 2015 Date of expiry: Dec. 15, 2019

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original certification: Aug. 02, 2010

This certificate can be verified through CNCA's website: www.cnca.gov.cn



President:

Wang Kejiao

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No. 188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R. China

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1207163



中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 1 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
1	☆D04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	30	4P	S1	F	IP54
2	☆D04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	4P	S1	F	IP54
3	☆D04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP54
4	☆D04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP54
5	☆D04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP54
6	☆DNF04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	30	4P	S1	F	IP54
7	☆DNF04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	4P	S1	F	IP54
8	☆DNF04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP54
9	☆DNF04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP54
10	☆DNF04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP54

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

(Signature)

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 2 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
11	☆DN04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	30	4P	S1	F	IP54
12	☆DN04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	4P	S1	F	IP54
13	☆DN04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP54
14	☆DN04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP54
15	☆DN04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP54
16	☆DU04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	30	4P	S1	F	IP54
17	☆DU04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	4P	S1	F	IP54
18	☆DU04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	55	4P	S1	F	IP54
19	☆DU04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP54
20	☆DU04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP54

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

(Signature)

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 3 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
21	☆DU04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP54
22	☆DV04LA4***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60 150	30	4P	S1	F	IP54
23	☆DV04LA4***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60 150	40	4P	S1	F	IP54
24	☆DV04LA4***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP54
25	☆DV04LA4***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP54
26	☆DV04LA4***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP54
27	☆DW04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	30	4P	S1	F	IP54
28	☆DW04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	4P	S1	F	IP54
29	☆DW04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP54
30	☆DW04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP54

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 4 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
31	☆DW04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP54
*32	☆D05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	4P	S1	F	IP54
33	☆D05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP54
34	☆D05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP54
35	☆D05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP54
36	☆D05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	180	4P	S1	F	IP54
37	☆D05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	250	4P	S1	F	IP54
*38	☆DNF05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	4P	S1	F	IP54
39	☆DNF05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP54
40	☆DNF05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP54

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

(Signature)

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 5 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
41	☆DNF05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP54
42	☆DNF05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	4P	S1	F	IP54
43	☆DNF05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	4P	S1	F	IP54
*44	☆DN05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	4P	S1	F	IP54
45	☆DN05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP54
46	☆DN05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP54
47	☆DN05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP54
48	☆DN05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	4P	S1	F	IP54
49	☆DN05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	4P	S1	F	IP54
*50	☆DU05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	4P	S1	F	IP54

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

(Handwritten signature)

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 6 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
51	☆DU05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP54
52	☆DU05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP54
53	☆DU05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP54
54	☆DU05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	4P	S1	F	IP54
55	☆DU05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	4P	S1	F	IP54
*56	☆DV05LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	40	4P	S1	F	IP54
57	☆DV05LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP54
58	☆DV05LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP54
59	☆DV05LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP54
60	☆DV05LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60	180	4P	S1	F	IP54
61	☆DV05LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50	250	4P	S1	F	IP54

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

(Signature)

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 7 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
		380-480 Y) V	60 50/60					
62	☆DW05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP54
63	☆DW05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP54
64	☆DW05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP54
65	☆DW05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	4P	S1	F	IP54
66	☆DW05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	4P	S1	F	IP54
*67	☆D06LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	15	4P	S1	F	IP65
*68	☆D06LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	20	4P	S1	F	IP65
*69	☆D06LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	4P	S1	F	IP65
70	☆D06LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP65
*71	☆D06LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V	50 60	80	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 8 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
		460V 690V 133V	50/60 150					
72	☆D06LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP65
73	☆D06LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP65
*74	☆D06LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	150	4P	S1	F	IP65
75	☆D06LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60	180	4P	S1	F	IP65
76	☆D06LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60	250	4P	S1	F	IP65
*77	☆DNF06LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	15	4P	S1	F	IP65
*78	☆DNF06LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	20	4P	S1	F	IP65
*79	☆DNF06LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	40	4P	S1	F	IP65
80	☆DNF06LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP65
*81	☆DNF06LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60	80	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

(Signature)

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 9 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
		460V 690V 133V	50/60 150 50					
82	☆DNF06LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP65
83	☆DNF06LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP65
*84	☆DNF06LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	150	4P	S1	F	IP65
85	☆DNF06LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	180	4P	S1	F	IP65
86	☆DNF06LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	250	4P	S1	F	IP65
*87	☆DN06LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	15	4P	S1	F	IP65
*88	☆DN06LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	20	4P	S1	F	IP65
*89	☆DN06LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	40	4P	S1	F	IP65
90	☆DN06LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP65
*91	☆DNF06LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	80	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

(Signature)

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 10 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
		460V 690V 133V	50/60 150 50					
92	☆DN06LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP65
93	☆DN06LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP65
*94	☆DNF06LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	150	4P	S1	F	IP65
95	☆DN06LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	180	4P	S1	F	IP65
96	☆DN06LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	250	4P	S1	F	IP65
*97	☆DU06LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	15	4P	S1	F	IP65
*98	☆DU06LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	20	4P	S1	F	IP65
*99	☆DU06LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	40	4P	S1	F	IP65
100	☆DU06LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP65
*101	☆DU06LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	80	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 11 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
		460V 690V 133V	50/60 150 50					
102	☆DU06LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP65
103	☆DU06LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP65
*104	☆DU06LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	150	4P	S1	F	IP65
105	☆DU06LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	180	4P	S1	F	IP65
106	☆DU06LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	250	4P	S1	F	IP65
107	☆DXE06LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP65
108	☆DXE06LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP65
109	☆DXE06LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP65
110	☆DXE06LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	180	4P	S1	F	IP65
111	☆DXE06LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	250	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

(Handwritten signature)

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 12 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
		460V 690V	50/60					
*112	☆DV06LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	15	4P	S1	F	IP65
*113	☆DV06LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	20	4P	S1	F	IP65
*114	☆DV06LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	40	4P	S1	F	IP65
115	☆DV06LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP65
*116	☆DV06LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	80	4P	S1	F	IP65
117	☆DV06LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP65
118	☆DV06LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP65
*119	☆DV06LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	150	4P	S1	F	IP65
120	☆DV06LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60	180	4P	S1	F	IP65
121	☆DV06LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60	250	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 13 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
122	☆DW06LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP65
123	☆DW06LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP65
124	☆DW06LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP65
125	☆DW06LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	4P	S1	F	IP65
126	☆DW06LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	4P	S1	F	IP65
*127	☆D07LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP65
*128	☆D07LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP65
*129	☆D07LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	4P	S1	F	IP65
*130	☆D07LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	4P	S1	F	IP65
131	☆D07LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	300	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

(Signature)

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 14 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
132	☆D07LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	4P	S1	F	IP65
*133	☆DNF07LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP65
*134	☆DNF07LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP65
*135	☆DNF07LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	4P	S1	F	IP65
*136	☆DNF07LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	4P	S1	F	IP65
137	☆DNF07LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	300	4P	S1	F	IP65
138	☆DNF07LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	4P	S1	F	IP65
*139	☆DN07LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP65
*140	☆DN07LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP65
*141	☆DN07LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

(Signature)

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 15 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
*142	☆DN07LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	4P	S1	F	IP65
143	☆DN07LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	300	4P	S1	F	IP65
144	☆DN07LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	4P	S1	F	IP65
*145	☆DU07LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP65
*146	☆DU07LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP65
*147	☆DU07LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	4P	S1	F	IP65
*148	☆DU07LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	4P	S1	F	IP65
149	☆DU07LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	300	4P	S1	F	IP65
150	☆DU07LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	4P	S1	F	IP65
*151	☆DV07LA4***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

(Signature)

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 16 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
*152	☆DV07LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP65
*153	☆DV07LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60	180	4P	S1	F	IP65
154	☆DV07LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60	250	4P	S1	F	IP65
155	☆DV07LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60	300	4P	S1	F	IP65
156	☆DV07LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60	370	4P	S1	F	IP65
157	☆DW07LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	300	4P	S1	F	IP65
158	☆DW07LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	4P	S1	F	IP65
*159	☆D08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	30	4P	S1	F	IP65
*160	☆D08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	50	4P	S1	F	IP65
*161	☆D08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP65
*162	☆D08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	75	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 17 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
*163	☆D08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP65
*164	☆D08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP65
*165	☆D08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	180	4P	S1	F	IP65
*166	☆D08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	250	4P	S1	F	IP65
*167	☆D08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	300	4P	S1	F	IP65
168	☆DHE08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	370	4P	S1	F	IP65
169	☆D08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	370	4P	S1	F	IP65
*170	☆D08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	450	4P	S1	F	IP65
*171	☆DNF08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	30	4P	S1	F	IP65
*172	☆DNF08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	50	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

(Signature)

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 18 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
*173	☆DNF08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP65
*174	☆DNF08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	75	4P	S1	F	IP65
*175	☆DNF08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP65
*176	☆DNF08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP65
*177	☆DNF08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	4P	S1	F	IP65
*178	☆DNF08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	4P	S1	F	IP65
*179	☆DNF08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	300	4P	S1	F	IP65
180	☆DNF08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	4P	S1	F	IP65
*181	☆DNF08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	450	4P	S1	F	IP65
*182	☆DN08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	30	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 19 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
*183	☆DN08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	50	4P	S1	F	IP65
*184	☆DN08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP65
*185	☆DN08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	75	4P	S1	F	IP65
*186	☆DN08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP65
*187	☆DN08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP65
*188	☆DN08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	4P	S1	F	IP65
*189	☆DN08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	4P	S1	F	IP65
*190	☆DN08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	300	4P	S1	F	IP65
191	☆DN08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	4P	S1	F	IP65
*192	☆DN08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	450	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

(Signature)

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 20 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
*193	☆DU08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	30	4P	S1	F	IP65
*194	☆DU08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	50	4P	S1	F	IP65
*195	☆DU08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP65
*196	☆DU08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	75	4P	S1	F	IP65
*197	☆DU08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP65
*198	☆DU08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP65
*199	☆DU08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	4P	S1	F	IP65
*200	☆DU08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	4P	S1	F	IP65
*201	☆DU08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	300	4P	S1	F	IP65
202	☆DU08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

(Signature)

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 21 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
*203	☆DU08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	450	4P	S1	F	IP65
204	☆DR08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	4P	S1	F	IP65
205	☆DL08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	4P	S1	F	IP65
206	☆DXE08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	4P	S1	F	IP65
*207	☆DV08MA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	30	4P	S1	F	IP65
*208	☆DV08MA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	50	4P	S1	F	IP65
*209	☆DV08MA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP65
*210	☆DV08MA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	75	4P	S1	F	IP65
*211	☆DV08MA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP65
*212	☆DV08MA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

(Signature)

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 22 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
*213	☆DV08MA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60	180	4P	S1	F	IP65
*214	☆DV08MA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60	250	4P	S1	F	IP65
215	☆DV08MA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60	300	4P	S1	F	IP65
216	☆DV08MA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60	370	4P	S1	F	IP65
*217	☆DV08MA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60	450	4P	S1	F	IP65
218	☆DW08MA4***	133V (200-253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	4P	S1	F	IP65
219	☆DSE08MA4***	133V (200-253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	4P	S1	F	IP65
*220	☆D08LA4***	133V (200-253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	4P	S1	F	IP65
*221	☆D08LA4***	133V (200-253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	4P	S1	F	IP65
*222	☆DNF08LA4***	133V (200-253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	4P	S1	F	IP65
*223	☆DNF08LA4***	133V (200-253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	4P	S1	F	IP65
*224	☆DN08LA4***	133V	50	180	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 23 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
		(200~253△/342~440Y) V 460V 690V	60 50/60					
*225	☆DN08LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	4P	S1	F	IP65
*226	☆DV08LA4***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60	180	4P	S1	F	IP65
*227	☆DV08LA4***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60	250	4P	S1	F	IP65
*228	☆DU08LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	4P	S1	F	IP65
*229	☆DU08LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	4P	S1	F	IP65
230	☆DHE08LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	4P	S1	F	IP65
231	☆DHEU09SA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	4P	S1	F	IP65
232	☆D08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	550	4P	S1	F	IP65
233	☆DNF08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	550	4P	S1	F	IP65
234	☆DN08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V	50 60 50/60	550	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 24 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
		690V						
235	☆DU08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	550	4P	S1	F	IP65
236	☆DR08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	550	4P	S1	F	IP65
237	☆DL08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	550	4P	S1	F	IP65
238	☆DXE08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	550	4P	S1	F	IP65
239	☆DV08MA4***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60	550	4P	S1	F	IP65
240	☆DW08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	550	4P	S1	F	IP65
241	☆DSE08MA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	550	4P	S1	F	IP65
242	☆DHE08LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	550	4P	S1	F	IP65
243	☆DHEU09LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	550	4P	S1	F	IP65
244	☆DXEU09XA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V	50 60 50/60	630	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 25 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
		690V						
245	☆D08LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	750	4P	S1	F	IP65
246	☆DNF08LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	750	4P	S1	F	IP65
247	☆DN08LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	750	4P	S1	F	IP65
248	☆DU08LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	4P	S1	F	IP65
249	☆DU08LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	4P	S1	F	IP65
250	☆DU08LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	750	4P	S1	F	IP65
251	☆DR08LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	750	4P	S1	F	IP65
252	☆DL08LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	750	4P	S1	F	IP65
253	☆DXE08LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	750	4P	S1	F	IP65
254	☆DV08LA4***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60	550	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

(Signature)

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 26 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
			50/60					
255	☆DV08LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60	750	4P	S1	F	IP65
256	☆DW08LA4***	133V (200-253△/342-440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	750	4P	S1	F	IP65
257	☆DSE08LA4***	133V (200-253△/342-440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	750	4P	S1	F	IP65
258	☆DHE08XA4***	133V (200-253△/342-440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	750	4P	S1	F	IP65
*259	☆D09SA4***	133V (200-253△/342-440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	4P	S1	F	IP65
*260	☆D09SA4***	133V (200-253△/342-440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	550	4P	S1	F	IP65
*261	☆DNF09SA4***	133V (200-253△/342-440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	4P	S1	F	IP65
*262	☆DNF09SA4***	133V (200-253△/342-440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	550	4P	S1	F	IP65
*263	☆DN09SA4***	133V (200-253△/342-440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	4P	S1	F	IP65
*264	☆DN09SA4***	133V (200-253△/342-440Y) V 460V	50 60 50/60	550	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

(Signature)

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 27 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
		690V						
*265	☆DV09SA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60	370	4P	S1	F	IP65
*266	☆DV09SA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60	550	4P	S1	F	IP65
*267	☆DU09SA4***	133V (200-253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	4P	S1	F	IP65
*268	☆DU09SA4***	133V (200-253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	550	4P	S1	F	IP65
269	☆DHE09SA4***	133V (200-253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	750	4P	S1	F	IP65
270	☆DPE09SA4***	133V (200-253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	750	4P	S1	F	IP65
*271	☆D09XA4***	133V (200-253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	550	4P	S1	F	IP65
*272	☆DNF09XA4***	133V (200-253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	550	4P	S1	F	IP65
*273	☆DN09XA4***	133V (200-253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	550	4P	S1	F	IP65
*274	☆DU09XA4***	133V (200-253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	550	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

(Signature)

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 28 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
*275	☆DV09XA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60	550	4P	S1	F	IP65
276	☆DHEU09XA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	750	4P	S1	F	IP65
277	☆DV09SA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60	750	4P	S1	F	IP65
*278	☆D09LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	750	4P	S1	F	IP65
*279	☆DNF09LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	750	4P	S1	F	IP65
*280	☆DN09LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	750	4P	S1	F	IP65
*281	☆DV09LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60	750	4P	S1	F	IP65
*282	☆DU09LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	750	4P	S1	F	IP65
283	☆D08XA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	1100	4P	S1	F	IP65
284	☆DNF08XA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	1100	4P	S1	F	IP65
285	☆DN08XA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V	50 60 50/60	1100	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

(Handwritten signature)

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 29 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
		690V						
286	☆DSE08XA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	1100	4P	S1	F	IP65
287	☆D09SA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	1100	4P	S1	F	IP65
288	☆DNF09SA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	1100	4P	S1	F	IP65
289	☆DN09SA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	1100	4P	S1	F	IP65
290	☆DU09SA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	1100	4P	S1	F	IP65
291	☆DR09SA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	1100	4P	S1	F	IP65
292	☆DL09SA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	1100	4P	S1	F	IP65
293	☆DXE09SA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	1100	4P	S1	F	IP65
294	☆DV09SA4***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60	1100	4P	S1	F	IP65
295	☆DW09SA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V	50 60 50/60	1100	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 30 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
		690V						
296	☆DSE09SA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	1100	4P	S1	F	IP65
297	☆DHE09LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	1100	4P	S1	F	IP65
298	☆DV09LA4***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60	1100	4P	S1	F	IP65
299	☆DPE09XA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	1100	4P	S1	F	IP65
*300	☆D11SA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	1100	4P	S1	F	IP65
*301	☆D11LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	1100	4P	S1	F	IP65
*302	☆DNF11SA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	1100	4P	S1	F	IP65
*303	☆DNF11LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	1100	4P	S1	F	IP65
*304	☆DN11SA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	1100	4P	S1	F	IP65
*305	☆DN11LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V	50 60 50/60	1100	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

(Signature)

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 31 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
		690V						
*306	☆DV11SA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60	1100	4P	S1	F	IP65
*307	☆DV11LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60	1100	4P	S1	F	IP65
*308	☆DU11SA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	1100	4P	S1	F	IP65
*309	☆DU11LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	1100	4P	S1	F	IP65
310	☆DHEU11SA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	1100	4P	S1	F	IP65
311	☆DXEU11LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	1100	4P	S1	F	IP65
312	☆D04LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	2P	S1	F	IP65
313	☆D04LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	2P	S1	F	IP65
314	☆DNF04LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	2P	S1	F	IP65
315	☆DNF04LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	2P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 32 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
316	☆DN04LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	2P	S1	F	IP65
317	☆DN04LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	2P	S1	F	IP65
318	☆DU04LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	2P	S1	F	IP65
319	☆DU04LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	2P	S1	F	IP65
320	☆DU04LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	75	2P	S1	F	IP65
321	☆DWU04LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	2P	S1	F	IP65
322	☆DWU04LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	2P	S1	F	IP65
323	☆DV04LA2***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	120	2P	S1	F	IP65
324	☆DV04LA2***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60	180	2P	S1	F	IP65
325	☆DW04LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	2P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

(Signature)

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 33 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
326	☆DW04LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	2P	S1	F	IP65
327	☆D05LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	2P	S1	F	IP65
328	☆D05LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	300	2P	S1	F	IP65
329	☆D05LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	2P	S1	F	IP65
330	☆DNF05LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	2P	S1	F	IP65
331	☆DNF05LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	300	2P	S1	F	IP65
332	☆DNF05LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	2P	S1	F	IP65
333	☆DN05LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	2P	S1	F	IP65
334	☆DN05LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	300	2P	S1	F	IP65
335	☆DN05LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	2P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

(Signature)

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 34 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
336	☆DU05LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	120	2P	S1	F	IP65
*337	☆DNFU05LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	120	2P	S1	F	IP65
338	☆DU05LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	150	2P	S1	F	IP65
339	☆DWU05LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	2P	S1	F	IP65
340	☆DWU05LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	300	2P	S1	F	IP65
341	☆DWU05LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	2P	S1	F	IP65
342	☆DV05LA2***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60	250	2P	S1	F	IP65
343	☆DV05LA2***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60	300	2P	S1	F	IP65
344	☆DV05LA2***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60	370	2P	S1	F	IP65
345	☆DW05LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	2P	S1	F	IP65
346	☆DW05LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V	50 60 50/60	300	2P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

(Signature)

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 35 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
		690V						
347	☆DW05LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	2P	S1	F	IP65
348	☆D06LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	2P	S1	F	IP65
349	☆D06LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	300	2P	S1	F	IP65
350	☆D06LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	2P	S1	F	IP65
351	☆DNF06LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	2P	S1	F	IP65
352	☆DNF06LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	300	2P	S1	F	IP65
353	☆DNF06LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	2P	S1	F	IP65
354	☆DN06LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	2P	S1	F	IP65
355	☆DN06LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	300	2P	S1	F	IP65
356	☆DN06LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V	50 60	370	2P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

(Handwritten signature)

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 36 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
		460V 690V 133V	50/60					
357	☆DWU06LA2***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60	250	2P	S1	F	IP65
358	☆DWU06LA2***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60	300	2P	S1	F	IP65
359	☆DWU06LA2***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60	370	2P	S1	F	IP65
360	☆DV06LA2***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60	250	2P	S1	F	IP65
361	☆DV06LA2***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60	300	2P	S1	F	IP65
362	☆DV06LA2***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60	370	2P	S1	F	IP65
363	☆DW06LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	2P	S1	F	IP65
364	☆DW06LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	300	2P	S1	F	IP65
365	☆DW06LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	2P	S1	F	IP65
366	☆D08MA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	550	2P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

(Signature)

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 37 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
367	☆D08MA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	750	2P	S1	F	IP65
368	☆DNF08MA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	550	2P	S1	F	IP65
369	☆DNF08MA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	750	2P	S1	F	IP65
370	☆DN08MA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	550	2P	S1	F	IP65
371	☆DN08MA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	750	2P	S1	F	IP65
372	☆DWU08MA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	550	2P	S1	F	IP65
373	☆DWU08MA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	750	2P	S1	F	IP65
374	☆DV08MA2***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60	550	2P	S1	F	IP65
375	☆DV08MA2***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60	750	2P	S1	F	IP65
376	☆DW08MA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	550	2P	S1	F	IP65
377	☆DW08MA2***	133V (200~253△/342~440Y) V	50 60	750	2P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

(Signature)

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录：
证书编号：2010010401422223

第 39 页 共 73 页
纸号：1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
		690V						
388	☆DV09SA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	1500	2P	S1	F	IP65
389	☆DW09SA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	1500	2P	S1	F	IP65
390	☆D09LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	2200	2P	S1	F	IP65
391	☆DNF09LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	2200	2P	S1	F	IP65
392	☆DN09LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	2200	2P	S1	F	IP65
393	☆DWU09LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	2200	2P	S1	F	IP65
394	☆DV09LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	2200	2P	S1	F	IP65
395	☆DW09LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	2200	2P	S1	F	IP65
396	☆D04LC6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	6P	S1	F	IP65
397	☆D04LC6***	133V (200~253△/342~440Y) V	50 60	75	6P	S1	F	IP65

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 39 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
		690V						
388	☆DV09SA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	1500	2P	S1	F	IP65
389	☆DW09SA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	1500	2P	S1	F	IP65
390	☆D09LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	2200	2P	S1	F	IP65
391	☆DNF09LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	2200	2P	S1	F	IP65
392	☆DN09LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	2200	2P	S1	F	IP65
393	☆DWU09LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	2200	2P	S1	F	IP65
394	☆DV09LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	2200	2P	S1	F	IP65
395	☆DW09LA2***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	2200	2P	S1	F	IP65
396	☆D04LC6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	6P	S1	F	IP65
397	☆D04LC6***	133V (200~253△/342~440Y) V	50 60	75	6P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 40 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
		460V 690V 133V	50/60 150					
398	☆DNF04LA6***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	6P	S1	F	IP65
399	☆DNF04LA6***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	75	6P	S1	F	IP65
400	☆DN04LA6***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	6P	S1	F	IP65
401	☆DN04LA6***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	75	6P	S1	F	IP65
402	☆DU04LA6***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	30	6P	S1	F	IP65
403	☆DU04LA6***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	6P	S1	F	IP65
404	☆DU04LC6***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	30	6P	S1	F	IP65
405	☆DU04LC6***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	6P	S1	F	IP65
406	☆DWU04LA6***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	6P	S1	F	IP65
407	☆DWU04LA6***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	75	6P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

(Signature)

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 41 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
		460V 690V	50/60 150					
408	☆DV04LA6***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	60	6P	S1	F	IP65
409	☆DV04LA6***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	75	6P	S1	F	IP65
410	☆DW04LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	6P	S1	F	IP65
411	☆DW04LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	75	6P	S1	F	IP65
412	☆D05LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	75	6P	S1	F	IP65
413	☆D05LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	6P	S1	F	IP65
414	☆D05LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	6P	S1	F	IP65
415	☆D05LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	150	6P	S1	F	IP65
416	☆DNF05LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	75	6P	S1	F	IP65
417	☆DNF05LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V	50 60	90	6P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 42 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
		460V 690V 133V	50/60 150					
418	☆DNF05LA6***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	120	6P	S1	F	IP65
419	☆DNF05LA6***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60	150	6P	S1	F	IP65
420	☆DN05LA6***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	75	6P	S1	F	IP65
421	☆DN05LA6***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	90	6P	S1	F	IP65
422	☆DN05LA6***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	120	6P	S1	F	IP65
423	☆DN05LA6***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60	150	6P	S1	F	IP65
424	☆DU05LA6***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	60	6P	S1	F	IP65
425	☆DU05LA6***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	75	6P	S1	F	IP65
426	☆DU05LA6***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	150	6P	S1	F	IP65
427	☆DWU05LA6***	(200~253△/342~440Y) V 133V	50 60	75	6P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

(Signature)

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 43 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
		460V 690V	50/60 150					
428	☆DWU05LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	6P	S1	F	IP65
429	☆DWU05LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	6P	S1	F	IP65
430	☆DWU05LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	150	6P	S1	F	IP65
431	☆DV05LA6***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	75	6P	S1	F	IP65
432	☆DV05LA6***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	90	6P	S1	F	IP65
433	☆DV05LA6***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	120	6P	S1	F	IP65
434	☆DV05LA6***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60	150	6P	S1	F	IP65
435	☆DW05LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	75	6P	S1	F	IP65
436	☆DW05LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	6P	S1	F	IP65
437	☆DW05LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V	50 60 50/60	120	6P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 44 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
		690V	150					
438	☆DW05LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	150	6P	S1	F	IP65
439	☆D06LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	120	6P	S1	F	IP65
440	☆D06LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	6P	S1	F	IP65
441	☆DNF06LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	6P	S1	F	IP65
442	☆DNF06LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	6P	S1	F	IP65
443	☆DN06LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	6P	S1	F	IP65
444	☆DN06LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	6P	S1	F	IP65
445	☆DWU06LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	6P	S1	F	IP65
446	☆DWU06LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	6P	S1	F	IP65
447	☆DV06LA6***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60	120	6P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 45 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
			50/60 150					
448	☆DV06LA6***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60	180	6P	S1	F	IP65
449	☆DW06LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	6P	S1	F	IP65
450	☆DW06LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	6P	S1	F	IP65
451	☆D08LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	6P	S1	F	IP65
452	☆D08LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	300	6P	S1	F	IP65
453	☆D08LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	6P	S1	F	IP65
454	☆D08LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	550	6P	S1	F	IP65
455	☆DR08LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	6P	S1	F	IP65
456	☆DR08LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	300	6P	S1	F	IP65
457	☆DR08LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V	50 60 50/60	370	6P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 46 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
		690V						
458	☆DR08LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	550	6P	S1	F	IP65
459	☆DNF08LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	6P	S1	F	IP65
460	☆DNF08LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	300	6P	S1	F	IP65
461	☆DNF08LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	6P	S1	F	IP65
462	☆DNF08LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	550	6P	S1	F	IP65
463	☆DN08LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	6P	S1	F	IP65
464	☆DN08LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	300	6P	S1	F	IP65
465	☆DN08LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	6P	S1	F	IP65
466	☆DN08LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	550	6P	S1	F	IP65
467	☆DWU08LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V	50 60	250	6P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

(Signature)

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 47 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
		460V 690V 133V	50/60					
468	☆DWU08LA6***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60	300	6P	S1	F	IP65
469	☆DWU08LA6***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60	370	6P	S1	F	IP65
470	☆DWU08LA6***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60	550	6P	S1	F	IP65
471	☆DV08LA6***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60	250	6P	S1	F	IP65
472	☆DV08LA6***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60	300	6P	S1	F	IP65
473	☆DV08LA6***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60	370	6P	S1	F	IP65
474	☆DV08LA6***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60	550	6P	S1	F	IP65
475	☆DW08LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	6P	S1	F	IP65
476	☆DW08LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	300	6P	S1	F	IP65
477	☆DW08LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	6P	S1	F	IP65
478	☆DW08LA6***	133V (200~253△/342~440Y) V	50 60	550	6P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有有效。



主 任:

(Signature)

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 48 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
		460V 690V 133V	50/60					
479	☆D04LA8***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	20	8P	S1	F	IP65
480	☆D04LA8***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	25	8P	S1	F	IP65
481	☆DNF04LA8***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	20	8P	S1	F	IP65
482	☆DNF04LA8***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	25	8P	S1	F	IP65
483	☆DN04LA8***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	20	8P	S1	F	IP65
484	☆DN04LA8***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	25	8P	S1	F	IP65
485	☆DU04LA8***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	12	8P	S1	F	IP65
486	☆DU04LA8***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	15	8P	S1	F	IP65
487	☆DWU04LA8***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	20	8P	S1	F	IP65
488	☆DWU04LA8***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	25	8P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

(Signature)

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 49 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
		460V 690V	50/60 150					
489	☆DV04LA8***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	20	8P	S1	F	IP65
490	☆DV04LA8***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	25	8P	S1	F	IP65
491	☆DW04LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	20	8P	S1	F	IP65
492	☆DW04LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	25	8P	S1	F	IP65
493	☆D05LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	8P	S1	F	IP65
494	☆D05LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	8P	S1	F	IP65
495	☆DNF05LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	8P	S1	F	IP65
496	☆DNF05LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	8P	S1	F	IP65
497	☆DN05LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	8P	S1	F	IP65
498	☆DN05LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V	50 60	60	8P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 50 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
		460V 690V 133V	50/60 150 50					
499	☆DU05LA8***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	30	8P	S1	F	IP65
500	☆DU05LA8***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	8P	S1	F	IP65
501	☆DU05LA8***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	55	8P	S1	F	IP65
502	☆DWU05LA8***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	8P	S1	F	IP65
503	☆DWU05LA8***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	8P	S1	F	IP65
504	☆DWLU05LA8***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	23	8P	S1	F	IP65
505	☆DV05LA8***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60 150	40	8P	S1	F	IP65
506	☆DV05LA8***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60 150	60	8P	S1	F	IP65
507	☆DW05LA8***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	8P	S1	F	IP65
508	☆DW05LA8***	(200~253△/342~440Y) V	50 60	60	8P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 51 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
		460V 690V 133V	50/60 150					
509	☆D06LA8***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	40	8P	S1	F	IP65
510	☆D06LA8***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	55	8P	S1	F	IP65
511	☆D06LA8***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	75	8P	S1	F	IP65
512	☆DNF06LA8***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	40	8P	S1	F	IP65
513	☆DNF06LA8***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	55	8P	S1	F	IP65
514	☆DNF06LA8***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	75	8P	S1	F	IP65
515	☆DN06LA8***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	40	8P	S1	F	IP65
516	☆DN06LA8***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	55	8P	S1	F	IP65
517	☆DN06LA8***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	75	8P	S1	F	IP65
518	☆DWU06LA8***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	19	8P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 52 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
		460V 690V 133V	50/60 150 50					
519	☆DWU06LA8***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	25	8P	S1	F	IP65
520	☆DWU06LA8***	(200~253△/342~440Y) V 133V 460V 690V	50 60 50/60 150	31	8P	S1	F	IP65
521	☆DWU06LA8***	(200~253△/342~440Y) V 133V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	8P	S1	F	IP65
522	☆DWU06LA8***	(200~253△/342~440Y) V 133V 460V 690V	50 60 50/60 150	55	8P	S1	F	IP65
523	☆DWU06LA8***	(200~253△/342~440Y) V 133V 460V 690V	50 60 50/60 150	75	8P	S1	F	IP65
524	☆DWLU06LA8***	(200~253△/342~440Y) V 133V 460V 690V	50 60 50/60 150	31	8P	S1	F	IP65
525	☆DWLU06LA8***	(200~253△/342~440Y) V 133V 460V 690V	50 60 50/60 150	39	8P	S1	F	IP65
526	☆DV06LA8***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60 150	40	8P	S1	F	IP65
527	☆DV06LA8***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60 150	55	8P	S1	F	IP65
528	☆DV06LA8***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60	75	8P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 53 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
			50/60 150					
529	☆DW06LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	8P	S1	F	IP65
530	☆DW06LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	55	8P	S1	F	IP65
531	☆DW06LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	75	8P	S1	F	IP65
532	☆DU07LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	70	8P	S1	F	IP65
533	☆DU07LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	130	8P	S1	F	IP65
534	☆D08LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	8P	S1	F	IP65
535	☆D08LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	8P	S1	F	IP65
536	☆D08LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	8P	S1	F	IP65
537	☆D08LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	8P	S1	F	IP65
538	☆DNF08LA8***	133V (200~253△/342~440Y) V	50 60	120	8P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

(Signature)

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 54 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
		460V 690V 133V	50/60 150					
539	☆DNF08LA8***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60	180	8P	S1	F	IP65
540	☆DNF08LA8***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60	250	8P	S1	F	IP65
541	☆DNF08LA8***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60	370	8P	S1	F	IP65
542	☆DN08LA8***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	120	8P	S1	F	IP65
543	☆DN08LA8***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60	180	8P	S1	F	IP65
544	☆DN08LA8***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60	250	8P	S1	F	IP65
545	☆DN08LA8***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60	370	8P	S1	F	IP65
546	☆DU08LA8***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	70	8P	S1	F	IP65
547	☆DU08LA8***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	130	8P	S1	F	IP65
548	☆DWU08LA8***	(200~253△/342~440Y) V 133V	50 60	120	8P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 55 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
		460V 690V 133V	50/60 150					
549	☆DWU08LA8***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	8P	S1	F	IP65
550	☆DWU08LA8***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	8P	S1	F	IP65
551	☆DWU08LA8***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	370	8P	S1	F	IP65
552	☆DV08LA8***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60	120	8P	S1	F	IP65
553	☆DV08LA8***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60	180	8P	S1	F	IP65
554	☆DV08LA8***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60	250	8P	S1	F	IP65
555	☆DV08LA8***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60	370	8P	S1	F	IP65
556	☆DW08LA8***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	8P	S1	F	IP65
557	☆DW08LA8***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	8P	S1	F	IP65
558	☆DW08LA8***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	8P	S1	F	IP65
558	☆DW08LA8***	(200~253△/342~440Y) V 133V	50 60	370	8P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

王志刚

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 56 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
		460V 690V 133V	50/60					
558	☆D09XA8***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60	550	8P	S1	F	IP65
559	☆DNF09XA8***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60	550	8P	S1	F	IP65
560	☆DN09XA8***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60	550	8P	S1	F	IP65
561	☆DWU09XA8***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60	550	8P	S1	F	IP65
562	☆DV09XA8***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60	550	8P	S1	F	IP65
563	☆DW09XA8***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	550	8P	S1	F	IP65
564	☆D05LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	15	12P	S1	F	IP65
565	☆D05LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	25	12P	S1	F	IP65
566	☆DNF05LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	15	12P	S1	F	IP65
567	☆DNF05LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V	50 60 50/60	25	12P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 57 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
			150					
568	☆DN05LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	15	12P	S1	F	IP65
568	☆DN05LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V	50 60 50/60 150	25	12P	S1	F	IP65
569	☆DU05LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	15	12P	S1	F	IP65
570	☆DU05LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	20	12P	S1	F	IP65
571	☆DWU05LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	15	12P	S1	F	IP65
572	☆DWU05LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	25	12P	S1	F	IP65
573	☆DV05LA12***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	15	12P	S1	F	IP65
574	☆DV05LA12***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	25	12P	S1	F	IP65
574	☆DW05LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	15	12P	S1	F	IP65
575	☆DW05LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V	50 60 50/60	25	12P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 58 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
		690V	150					
576	☆D06LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	15	12P	S1	F	IP65
577	☆D06LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	25	12P	S1	F	IP65
578	☆DNF06LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	15	12P	S1	F	IP65
578	☆DNF06LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	25	12P	S1	F	IP65
579	☆DN06LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	15	12P	S1	F	IP65
580	☆DN06LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	25	12P	S1	F	IP65
581	☆DWU06LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	15	12P	S1	F	IP65
582	☆DWU06LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	25	12P	S1	F	IP65
583	☆DV06LA12***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60 150	15	12P	S1	F	IP65
584	☆DV06LA12***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60	25	12P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

(Signature)

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 59 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
			50/60 150					
585	☆DW06LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	15	12P	S1	F	IP65
586	☆DW06LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	25	12P	S1	F	IP65
587	☆D08LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	20	12P	S1	F	IP65
588	☆D08LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	12P	S1	F	IP65
589	☆D08LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	12P	S1	F	IP65
590	☆D08LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	12P	S1	F	IP65
591	☆D08LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	12P	S1	F	IP65
592	☆D08LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	150	12P	S1	F	IP65
593	☆DNF08LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	20	12P	S1	F	IP65
594	☆DNF08LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V	50 60	40	12P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 60 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
		460V 690V 133V	50/60 150					
595	☆DNF08LA12***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	60	12P	S1	F	IP65
596	☆DNF08LA12***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	90	12P	S1	F	IP65
597	☆DNF08LA12***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	120	12P	S1	F	IP65
598	☆DNF08LA12***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60	150	12P	S1	F	IP65
599	☆DN08LA12***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	20	12P	S1	F	IP65
600	☆DN08LA12***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	40	12P	S1	F	IP65
601	☆DN08LA12***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	60	12P	S1	F	IP65
602	☆DN08LA12***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	90	12P	S1	F	IP65
603	☆DN08LA12***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	120	12P	S1	F	IP65
604	☆DN08LA12***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60	150	12P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 61 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
		460V 690V	50/60					
605	☆DWU08LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	20	12P	S1	F	IP65
606	☆DWU08LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	33	12P	S1	F	IP65
607	☆DWU08LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	12P	S1	F	IP65
608	☆DWU08LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	41	12P	S1	F	IP65
609	☆DWU08LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	52	12P	S1	F	IP65
610	☆DWU08LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	12P	S1	F	IP65
611	☆DWU08LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	12P	S1	F	IP65
612	☆DWU08LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	12P	S1	F	IP65
613	☆DWU08LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	150	12P	S1	F	IP65
614	☆DWLU08LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V	50 60	33	12P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 62 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
		460V 690V 133V	50/60 150 50					
615	☆DWLU08LA12***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50/60 150 50	41	12P	S1	F	IP65
616	☆DWLU08LA12***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50/60 150 50	52	12P	S1	F	IP65
617	☆DWLU08LA12***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50/60 150 50	65	12P	S1	F	IP65
618	☆DWLU08LA12***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50/60 150 50	83	12P	S1	F	IP65
619	☆DV08LA12***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60 150	20	12P	S1	F	IP65
620	☆DV08LA12***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60 150	40	12P	S1	F	IP65
621	☆DV08LA12***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60 150	60	12P	S1	F	IP65
622	☆DV08LA12***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60 150	90	12P	S1	F	IP65
623	☆DV08LA12***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60 150	120	12P	S1	F	IP65
624	☆DV08LA12***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60	150	12P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 63 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
625	☆DW08LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	20	12P	S1	F	IP65
626	☆DW08LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	12P	S1	F	IP65
627	☆DW08LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	12P	S1	F	IP65
628	☆DW08LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	12P	S1	F	IP65
629	☆DW08LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	12P	S1	F	IP65
630	☆DW08LA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	150	12P	S1	F	IP65
631	☆D09XA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	180	12P	S1	F	IP65
632	☆D09XA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	250	12P	S1	F	IP65
633	☆DNF09XA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	180	12P	S1	F	IP65
634	☆DNF09XA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	250	12P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 64 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
635	☆DN09XA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	12P	S1	F	IP65
636	☆DN09XA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	12P	S1	F	IP65
637	☆DWU09XA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	65	12P	S1	F	IP65
638	☆DWU09XA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	83	12P	S1	F	IP65
639	☆DWU09XA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	104	12P	S1	F	IP65
640	☆DWU09XA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	12P	S1	F	IP65
641	☆DWU09XA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	12P	S1	F	IP65
642	☆DV09XA12***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60	180	12P	S1	F	IP65
643	☆DV09XA12***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60	250	12P	S1	F	IP65
644	☆DW09XA12***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	180	12P	S1	F	IP65
645	☆DW09XA12***	133V (200~253△/342~440Y) V	50 60	250	12P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 65 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
		460V 690V 133V	50/60					
646	☆DWU11LA12***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	130	12P	S1	F	IP65
647	☆DWU11LA12***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60	167	12P	S1	F	IP65
648	☆DWU11LA12***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60	209	12P	S1	F	IP65
649	☆DWU13LA12***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60	209	12P	S1	F	IP65
650	☆DWU16XA12***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60	261	12P	S1	F	IP65
651	☆DWU16XA12***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60	330	12P	S1	F	IP65
*652	☆D04LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	30	4P	S1	F	IP65
*653	☆D04LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	40	4P	S1	F	IP65
*654	☆D04LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP65
*655	☆D04LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

(Signature)

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 66 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
		460V 690V 133V	50/60 150 50					
*656	☆D04LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP65
*657	☆DNF04LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	30	4P	S1	F	IP65
*658	☆DNF04LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	40	4P	S1	F	IP65
*659	☆DNF04LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP65
*660	☆DNF04LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP65
*661	☆DNF04LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP65
*662	☆DN04LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	30	4P	S1	F	IP65
*663	☆DN04LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	40	4P	S1	F	IP65
*664	☆DN04LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP65
*665	☆DN04LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

(Handwritten signature)

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 67 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
		460V 690V 133V	50/60 150					
*666	☆DN04LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP65
*667	☆DU04LA4***	(200~253△/342~440Y) V 133V 460V 690V	50 60 50/60 150	30	4P	S1	F	IP65
*668	☆DU04LA4***	(200~253△/342~440Y) V 133V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	4P	S1	F	IP65
*669	☆DU04LA4***	(200~253△/342~440Y) V 133V 460V 690V	50 60 50/60 150	55	4P	S1	F	IP65
*670	☆DU04LA4***	(200~253△/342~440Y) V 133V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP65
*671	☆DU04LA4***	(200~253△/342~440Y) V 133V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP65
*672	☆DU04LA4***	(200~253△/342~440Y) V 133V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP65
*673	☆DV04LA4***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60 150	30	4P	S1	F	IP65
*674	☆DV04LA4***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60 50/60 150	40	4P	S1	F	IP65
*675	☆DV04LA4***	(200~280△/ 380~480 Y) V	50 60	60	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

(Signature)

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 68 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
			50/60 150					
*676	☆DV04LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP65
*677	☆DV04LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP65
*678	☆DW04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	30	4P	S1	F	IP65
*679	☆DW04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	4P	S1	F	IP65
*680	☆DW04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP65
*681	☆DW04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP65
*682	☆DW04LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP65
*683	☆D05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	4P	S1	F	IP65
*684	☆D05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP65
*685	☆D05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V	50 60	90	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

(Signature)

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 69 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
		460V 690V 133V	50/60 150					
*686	☆D05LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP65
*687	☆D05LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60	180	4P	S1	F	IP65
*688	☆D05LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60	250	4P	S1	F	IP65
*689	☆DNF05LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	40	4P	S1	F	IP65
*690	☆DNF05LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP65
*691	☆DNF05LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP65
*692	☆DNF05LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP65
*693	☆DNF05LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60	180	4P	S1	F	IP65
*694	☆DNF05LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V 133V	50 60 50/60	250	4P	S1	F	IP65
*695	☆DN05LA4***	(200~253△/342~440Y) V 133V	50 60	40	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 70 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
		460V 690V 133V	50/60 150 50					
*696	☆DN05LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP65
*697	☆DN05LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP65
*698	☆DN05LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP65
*699	☆DN05LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	180	4P	S1	F	IP65
*700	☆DN05LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	250	4P	S1	F	IP65
*701	☆DU05LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	40	4P	S1	F	IP65
*702	☆DU05LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP65
*703	☆DU05LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP65
*704	☆DU05LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP65
*705	☆DU05LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	180	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

(Signature)

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 71 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
		460V 690V 133V	50/60					
*706	☆DU05LA4***	(200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60	250	4P	S1	F	IP65
*707	☆DV05LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	40	4P	S1	F	IP65
*708	☆DV05LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP65
*709	☆DV05LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP65
*710	☆DV05LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP65
*711	☆DV05LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60	180	4P	S1	F	IP65
*712	☆DV05LA4***	(200-280△/ 380-480 Y) V	50 60 50/60	250	4P	S1	F	IP65
*713	☆DW05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	60	4P	S1	F	IP65

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 72 页 共 73 页

纸号: 1207163

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	额定转速或 极数	工作 制	绝缘 等级	外壳 防护 等级
*714	☆DW05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	90	4P	S1	F	IP65
*715	☆DW05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	120	4P	S1	F	IP65
*716	☆DW05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	180	4P	S1	F	IP65
*717	☆DW05LA4***	133V (200~253△/342~440Y) V 460V 690V	50 60 50/60 150	250	4P	S1	F	IP65

- 注: 1. ☆编码表示选装了附件: 齿轮箱, 若空白则无此附件;
2. ***编码表示选装附件: 制动器、热敏电阻等, 若空白则无此附件;
3. 单元型号命名说明:

☆ D (XX) XX X A X ***
1 2 3 4 5 6 7 8

- 1 — ☆ 齿轮箱
2 — D 三相交流异步电动机; 3 phase AC asynchronous motor,
3 — 电机安装类型: Motor mounting type
N, NF, U, XE, R, L, V, W, 法兰安装
4 — 电机外型尺寸; Motor frame size
04, 05, 06, 07, 08, 09-IEC 标准尺寸
5 — 内体尺寸; Size of inner motor
S, M, L, X- 小, 中, 大, 特大尺寸

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2010010401422223

第 73 页 共 73 页
纸号: 1207163

- 6 — 电机版本号; Version of motor
A — 版本 A
- 7 — 电机极数; Motor poles
极数 2, 4, 6, 8, 12
- 8 — 带规格代号 T*: *可为 B,F,H,FB,BF,FH,OB,OF,OH,SB,SF,SH,X
带防雨罩 D:
带制动器整流器: S,U,E,M,X,K
带制动器: E.,ES.,EH.,ESX.,EHX..
带逆止器: RR,RL
带编码器 G:
带重型风扇: SL
带第二输出轴: ZW,ZV
带变频器: K305,K307
设计: AM,AV,CS,UL
接头: ST
绕组: W
带强制风冷: FV
带表面防腐 C*, *可为 1, 2, 3, 4, 5-I, 5-M
带整体设计 SP,TM,
等等其它附件

注: 产品铭牌上标示的型号为电机和减速箱及附件合成一体后的型号。例如,
BG30-11/D09SA4W-TF-ST-G-FV-D-M/ESX010AXHA/UL/C1/SP 中 BG20-11 为减速箱型号, D09SA4
为电动机型号, W 为绕组, TF 为规格代号, ST 为接头形式, G 为编码器, FV 为强制风冷, D 为防雨
盖, M 为制动器整流器, ESX010AXHA 为制动器, UL 为设计, C1 为表面防腐, SP 为整体设计。如
无则为空。

4.本次序号前带*号且加粗字体电机为本次新增。

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

