

# H420 VAR 00 / VAR 01

## Freins Hydrauliques Multidisques

### Caractéristiques

- Fonctionnement hydraulique
- Multidisques - friction acier/bronze fritté
- Freiné par pression de ressorts

### Utilisation

- Freinage d'un arbre
- Maintien d'une charge

### Particularités

- Standard = VAR 00
- Couple élevé = VAR 01
- Utilisation en milieu lubrifié

### Réglages

- Sans réglage
- Aucune compensation d'usure n'est requise



### Manuel De Service

- SM 320


### Précautions De Montage

- Utilisation horizontale
- Utilisation verticale, veuillez prendre contact avec nos services techniques

### Exemple De Montage



## Freins Hydrauliques Multidisques



VAR 00	Tailles	Standard	90	150	250	550	1000	3200	6400	12800
	<b>Lubrifié</b>	M dyn.	[Nm]	90	150	250	550	1000	3200	6400
	M stat.	Nm	150	240	400	850	1500	4800	9600	19000
	<b>Pression d'ouverture</b>	[Nm]	29	24	21	23	22	22	35	35
VAR 01	Tailles	Hi-Tork	150	220	330	730	1600	-	-	-
	<b>Lubrifié</b>	M dyn.	[Nm]	150	220	330	730	1600	-	-
	M stat.		240	350	520	1100	2400	-	-	-
	<b>Pression d'ouverture</b>	[Nm]	48	36	28	31	36	-	-	-
	<b>Vitesse max.</b>	[min <sup>-1</sup> ]	5000	5000	4200	3500	2500	1700	1400	1100
	<b>Pression admissible</b>	[bar]	320	320	320	320	320	350	350	350
	A		127	142	160	195	252	375	445	545
	B		71	81	88	112	130	190	235	275
	C		43	56	70	100	116	153	185,5	225
	D min		15	15	25	30	40	60	75	100
	D max		32	35	45	60	90	125	140	170
	E		46	50	52	60	68	92	121	147
	F		114	128	144	176	232	348	413	507
	G		12xM8	12xM8	12xM8	12xM10	12xM12	12xM16	12xM20	12xM24
	H		10	10	15	15	15	20	26	32
	J		2xM6	3xM6	3xM6	3xM8	3xM8	3xM10	3xM16	6xM16
	K		70	84	86	118	144	210	212	260
	L		80	83	92	100	115	153	178	222
	M		10	17	18	20	25	27	32	38
	N		8	8	8	10	12	16	20	24
	O* max.		45	54	62	80	118	170	188	236
	P		7	7	8	9	11	15	20	22
	Q		Rp 1/8"	Rp 1/8"	Rp 1/4"	Rp 1/4"	Rp 1/4"	Rp 3/8"	Rp 1/2"	Rp 1/2"
	R		52	52	58	60,5	75,5	97	118	138
	S		12	12,5	13,5	15	17	-	-	-
	T		1	-	-	1,5	2	-	-	-
	<b>Inertie</b>	[kgm <sup>2</sup> ]	0,0008	0,0014	0,0021	0,0060	0,0236	0,1105	0,37	0,94
	<b>Masse</b>	[kg]	6	8,2	12	20	37,5	119	196	360
	<b>Cylindrée (neuf)</b>	[cm <sup>3</sup> ]	3,8	4,9	8,2	12	18,5	74	121	210
	<b>Cylindrée max.</b>	[cm <sup>3</sup> ]	6,5	9	16	24	36,5	121	205	370
	<b>Alimentation</b>		<b>Radiale</b>							

Rainures de clavette conformes à:  
ISO/R 773 / BS 4235 / DIN 6885-1 / NF E 22-175, tolérance P9

\* Le flasque de fermeture est livré sans pré-alésage (dimension O), pour arbre traversant, veuillez prendre contact avec nos services techniques.