

# PBM VAR 00

## Freno Elettromagnetico a Disco Singolo

### Caratteristiche

- Ad azionamento elettrico 12, 24, 103,5 Vdc
- Monofrizione
- Attivato inserendo la corrente

### Utilizzazione

- Accoppiamento di una puleggia o di un albero

### Particolarità

- Niente gioco
- Per uso a secco
- Niente coppia residua in posizione sconnessa

### Regolazioni

- L'air-gap (P) andrebbe aggiustato all'installazione
- È necessaria una compensazione dell'usura

### Manuale Di Servizio


- Sm 304

### Precauzioni Di Montaggio

- Centrare l'induttore
- Dispositivo adatto per uso orizzontale o verticale


### Alimentazione

- Solo per versioni 24 volt:  
Cbc 400-24, Cbc 450-24  
Cbc 500-24, Cbc 550-24  
Cbc 700 (sovreccitazione)  
Cbc 140-5 + Cbc 140-T (24V)  
Cbc 140-5 (103,5V)



## Freno Elettromagnetico a Disco Singolo


**EURO standard  
Azionamento  
indiretto**



Grandezze		10	20	40	70	150	250	500
<b>Coppia nom.</b>	[Nm]	7	15	30	60	120	250	500
<b>Velocità max.</b>	[min. <sup>-1</sup> ]	8000	6000	5000	4000	3000	2500	2000
<b>Potenza</b>	P20 [12/24/103,5V] [W]	9	16,5	21	24	30	43	58
	A	80	100	125	150	190	230	290
	C	63	81	100	125	160	200	250
	E	35	41	52	62	80	100	125
	F	72	90	112	137	175	215	270
	G Per viti	4xM4	4xM5	4xM6	4xM6	4xM8	4xM8	4xM10
	H	46	60	76	95	120	158	210
	J Per viti	3xM3	3xM4	3xM5	3xM6	3xM8	3xM10	4xM12
	K	1	1,5	2	2,5	3	3	5
	L	22	24,5	28	31	35	41,5	48,3
	M	18	20	22	24	26	30	35
	O	2	2,5	3	3,5	4	5	6
	P	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5
	Q	35	42	52	62	80	100	125
	S	3,5	4,3	5	5,5	6	7	8
	T	6	6,5	9	9,5	10,5	12	12
	U	6	6	10	12	12	17	20
<b>Inerzia</b>	[kgm <sup>2</sup> ]	0,00004	0,00012	0,0005	0,0013	0,0049	0,0140	0,0360
<b>Peso</b>	[kg]	0,3	0,5	0,95	1,7	3,3	5,9	11,5
<b>Connessione</b>		<b>Connettori</b>			<b>Cavo</b>			

### Opzione: Connettori


(Fornibile senza cavo)  
2 poli, capacità : 0,5/2,5mm<sup>2</sup>



(1) Fissare "J" sull'equipaggiamento mobile per viti DIN7984 (non fornite)

# PBM VAR 01

## Freno Elettromagnetico a Disco Singolo




**EURO standard  
Azionamento  
diretto**


Grandezze		10	20	40	70	150	250	500
<b>Coppia Nom.</b>	[Nm]	7	15	30	60	120	250	500
<b>Velocità max.</b>	[min.⁻¹]	8,000	6,000	5000	4000	3000	2500	2000
<b>Potenza</b>	P20 [12/24/103,5V] [W]	9	16,5	21	24	30	43	58
A		80	100	125	150	190	230	290
C		63	81	100	125	160	200	250
D min		10H8	10H8	14H8	14H7	20H7	25H7	25H7
D std		10/15/17	10/17/20	20/25/30	25/30/35	30/40/45	40/50/60	50/60/80
D max		17H8	20H8	30H8	35H7	45H7	60H7	80H7
E		35	42	52	62	80	100	125
F		72	90	112	137	175	215	270
G Per viti		4xM4	4xM5	4xM6	4xM6	4xM8	4xM8	4xM10
H		15	20	25	30	38	48	55
J		5	6	6	10	10	15	20
K		25,5	28,5	33	37	42	52,3	62,3
L		37	44,5	53	61	73	89,5	103,5
M		18	20	22	24	26	30	35
O		2	2,5	3	3,5	4	5	6
P		0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5
Q		27	32	42	49	65	83	105
S		3,5	4,3	5	5,5	6	7	8
T		6	6,5	9	9,5	10,5	12	12
U		M4	M4	M4	M6	M8	M10	M10
V		1,5	2	2,5	3	4	1,5	2,5
W		6	8	10	12	16	20	24
<b>Inerzia</b>	<b>①</b> [kgm²]	0,00006	0,00021	0,00079	0,0020	0,0077	0,0242	0,0705
<b>Peso</b>	[kg]	0,4	0,7	1,32	2,32	4,8	9	17,6
<b>Connessione</b>		<b>Connettori</b>			<b>Cavo</b>			

### Opzione: Connettore

(Fornibile senza cavo)  
2 poli, capacità : 0,5/2,5mm²




Scanalature conformi a :  
ISO/R 773 / BS 4235 / DIN 6885-1 / NF E 22-175, tolleranza P9



## Freno Elettromagnetico a Disco Singolo


**EURO standard  
Azionamento  
diretto**




Grandezze		10	20	40	70	150	250	500	
<b>Coppia nom.</b>	[Nm]	7	15	30	60	120	250	500	
<b>Velocità max.</b>	[min.-]	8000	6000	5000	4000	3000	2500	2000	
<b>Potenza</b>	P20 [12/24/103,5V]	9	16,5	21	24	30	43	58	
	A	80	100	125	150	190	230	290	
	C	63	81	100	125	160	200	250	
	D min	10H8	10H8	14H8	14H7	20H7	25H7	25H7	
	D std	10/15/17	10/17/20	20/25/30	25/30/35	30/40/45	40/50/60	50/60/80	
	D max	17H8	20H8	30H8	35H7	45H7	60H7	80H7	
	E	35	42	52	62	80	100	125	
	F	72	90	112	137	175	215	270	
	G Per viti	4xM4	4xM5	4xM6	4xM6	4xM8	4xM8	4xM10	
	H	15	20	25	30	38	48	55	
	K	25,5	28,5	33	37	42	52,3	62,3	
	M	18	20	22	24	26	30	35	
	O	2	2,5	3	3,5	4	5	6	
	P	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	
	S	3,5	4,3	5	5,5	6	7	8	
	T	6	6,5	9	9,5	10,5	12	12	
	V	1,5	2	2,5	3	4	1,5	2,5	
	W	6	8	10	12	16	20	24	
<b>Inerzia</b>	<b>1</b> [kgm <sup>2</sup> ]	0,00006	0,00021	0,00079	0,0020	0,0077	0,0242	0,0705	
<b>Peso</b>	[kg]	0,4	0,7	1,32	2,32	4,8	9	17,6	
<b>Connessione</b>		<b>Connettori</b>				<b>Cavo</b>			

### Opzione: Connettore

(Fornibile senza cavo)  
2 poli, capacità : 0,5/2,5mm<sup>2</sup>



Scanalature conformi a :  
ISO R773 / BS 4235 / DIN 6885-1 / NF E 22-175, tolleranza P9



# E510 VAR 00

## Freno Elettromagnetico a Disco Singolo

### Caratteristiche

- Ad azionamento elettrico 24 o 103,5 VDC, secondo grandezza
- Monofrizione
- Attivato inserendo la corrente

### Utilizzazione

- Frenare o arrestare un albero

### Particolarità

- Niente gioco
- Per uso a secco
- Niente coppia residua in posizione sconnessa

### Regolazioni

- L'air-gap (P) andrebbe aggiustato all'installazione
- Da prevedere compensazione dell'usura

### Manuale Di Servizio

- SM 315


### Precauzioni Di Montaggio

- Dispositivo adatto per uso orizzontale o verticale


### Alimentazione

- Per grandezze fino a 1600:  
CBC 400-24, CBC 450-24  
CBC 500-24, CBC 550-24  
CBC 140-5 + CBC 140-T (24V)
- Per grandezza 3200:  
CBC 140-5 (103,5V)

### Esempio Di Montaggio




### Dissipazione Di Calore



## Freno Elettromagnetico a Disco Singolo


**Azionamento diretto**



Grandezze		400	800	1600	3200	6400
<b>Coppia nom.</b>	[Nm]	400	800	1600	3200	6400
<b>Velocità max.</b>	[min.]	2000	1700	1500	1500	1500
<b>Tensione</b>	[VDC]	24	24	24	103,5	103,5
<b>Potenza</b>						
P20	[W]	29	36	59	89	121
A		260	300	360	450	560
B		100	120	140	175	230
C		260	300	360	450	560
D min		35	40	50	65	80
D max		70	80	100	110	150
E		-	-	-	-	-
F		110	125	150	195	265
G		225	265	320	400	500
H		4xM8	4xM10	4xM12	6xM12	6xM16
J		7	7	10	10	10
K		20	20	25	25	30
L		90	105	120	141	161
M		95	110	128	146,5	166,5
N		46	54	60	100	118
P		0,5	0,6	0,8	0,8	1
Q		-	-	-	-	-
R		30	30	30	30	30
$\alpha^\circ$		45°	45°	45°	30°	30°
<b>Inerzia</b>	① [kgm²]	0,0342	0,0736	0,2042	0,681	1,975
<b>Peso</b>	[kg]	18,1	30	51	105	190
<b>Connessione</b>		<b>Cavo</b>				

### Opzione: Connettore

(Fornibile senza cavo)  
2 poli, capacità : 0,5/2,5mm²



Scanalature conformi a :  
ISO/R 773 / BS 4235 / DIN 6885-1 / NF E 22-175, Tolleranza P9

# E520 VAR 00

## Freno Elettromagnetico a Disco Singolo

### Caratteristiche

- Ad azionamento elettrico 24 o 103,5 VDC, secondo grandezza
- Monofrizione
- Attivato inserendo la corrente

### Utilizzazione

- Accoppiamento di una puleggia o di un mozzo

### Particolarità

- Niente gioco
- Per uso a secco
- Niente coppia residua in posizione sconnessa

### Regolazioni

- L'air-gap (P) andrebbe aggiustato all'installazione
- Non è necessaria nessuna compensazione dell'usura

### Manuale Di Servizio

- SM 315


### Precauzioni Di Montaggio

- Dispositivo adatto per uso orizzontale o verticale


### Alimentazione

- Per grandezze fino a 1600:  
CBC 400-24, CBC 450-24  
CBC 500-24, CBC 550-24  
CBC 140-5 + CBC 140-T (24V)
- Per grandezza 3200:  
CBC 140-5 (103,5V)

### Esempio Di Montaggio




### Dissipazione Di Calore



## Freno Elettromagnetico a Disco Singolo

**Azionamento  
indiretto**



Grandezze		400	800	1600	3200	6400
<b>Coppia nom.</b>	[Nm]	400	800	1600	3200	6400
<b>Velocità max.</b>	[min.]	2000	1700	1500	1500	1500
<b>Tensione</b>	[VDC]	24	24	24	103,5	103,5
<b>Potenza</b>	P20 [W]	29	36	59	89	121
	A	260	300	360	450	560
	B	140	155	180	220	295
	C	260	300	360	450	560
	D	100	115	140	150	180
	E	-	-	-	-	-
	F	110	125	150	195	265
	G	225	265	320	400	500
	H	4xM8	4xM10	4xM12	6xM12	6xM16
	J	7	7	10	10	10
	K	20	20	25	25	30
	L	114	131	152	172	198
	M	95	110	128	146,5	166,5
	N	41	49	55	60,4	71,2
	P	0,5	0,6	0,8	0,8	1
	Q	-	-	-	-	-
	R	30	30	30	30	30
	S	6xM8	6xM10	8xM12	8xM12	8xM16
	T	120	135	160	195	260
	U	90	106	126	135	160
	V	5	5	6	7	8
	W	14	15	18	20	25
	$\alpha^\circ$	45°	45°	45°	30°	30°
<b>Inerzia</b>	<b>1</b> [kgm <sup>2</sup> ]	0,0342	0,0736	0,2042	0,681	1,975
<b>Peso</b>	[kg]	17,5	29	50	95	173
<b>Connessione</b>	<b>Cavo</b>					

### Opzione: Connettore

(Fornibile senza cavo)

2 poli, capacità : 0,5/2,5mm<sup>2</sup>

