

选择表

类型	应用归类	内部支撑结构				
			OC	IC	BS	
CSK	整体直接替换60和62系列深沟球轴承，尺寸完全一样。	没有内部轴承支撑	●	●	●	
CSK..2RS			●	●	●	
CSK..P. CSK..PP			●	●	●	
CSK..P-2RS			●	●	●	
ASK			●	●	●	
AS (NSS)	内置型超越离合器：必须集成在能提供轴承支撑和润滑的客户设备内部，适用于中低运行扭矩和速度。	没有内部轴承支撑	●	●	●	
ASNU (NFS)			●	●	●	
AE			●	●	●	
AA			●	●	●	
NF			●	●	●	
DC			●	●	●	
DC Races			●	●	●	
NFR		有内部轴承支撑	●	●	●	
RSBW	独立型超越离合器：有密封设计，内部整体润滑。从低扭矩到高扭矩，从低转速到高转速。广泛应用于各种行业。	有内部轴承支撑			●	
AV				●	●	
GFR-GFRN			●	●	●	
GFR..F1F2/F2F7			●	●	●	
GFRN..F5F6			●	●	●	
GFR..F2F3					●	
GFR..F3F4					●	
AL/ALP			●	●	●	
AL..F2D2			●	●	●	
AL..F4D2			●	●	●	
ALP..F7D7			●	●	●	
AL..KEED2			●			
SMZ			●	●	●	
FSO 300-700			●	●	●	
FSO 750-1027			●	●	●	
AL..G			●			
CEUS			●			
BC MA					●	
RDBR-E					●	
RSCI 20-130	离心模块型超越离合器：高于离心转速的超越运行状态下，长期运行可以免维护。专门设计用于：齿轮箱、电机、泵、通风机、涡轮机。	没有内部轴承支撑	●		●	
RSCI 180-300			●		●	
RSXM			●		●	
RSRV					●	
RSRT					●	
RDBK					●	
RDBK-H					●	
RIZ-RINZ		有内部轴承支撑	●		●	
RIZ..G1G2/G2G7			●		●	
RINZ..G5G5			●		●	
RIZ..G2G3					●	
RIZ..G3G4					●	
RIZ..ELG2			●			

OC = 超越离合器 | IC = 分度离合器 | BS = 逆止器 | ● = 特殊工作条件

孔径范围			额定扭矩范围	内圈超越	外圈超越	润滑方式	页数	
		mm	Nm					
		8-40	2.5-325				14	
		8-40	2.5-325				14	
		12-40	9.3-325				16	
		12-40	9.3-325				16	
		40-60	72-250				18	
		6-80	2,1-1 063				20	
		8-200	12-44 500				22	
		12-70	17-5813				24	
		12-250	17-225000				26	
		8-150	20-44 375				28	
		15-80	63-4 875				30	
							32	
		8-130	20-34 750					34
		20-90	375-4 875		不允许		36	
		20-120	265-11 000				38	
		12-150	55-70 000				40	
		12-150	55-70 000				42	
		12-150	55-70 000				42	
		12-150	55-70 000		不允许		44	
		12-150	55-70 000				44	
		12-250	55-287 500				46	
		12-250	55-287 500				48	
		12-250	55-287 500				50	
		12-250	55-287 500				50	
		12-250	55-250 000				52	
		20-70	300-4 300				56	
		12-82	379-6 900				56	
		57-177	9660-36 612				58	
		38-160	500-70 000	不允许			60	
		40-180	680-81 350				62	
		165-600	36 000-1 626 000		不允许		64	
		150-320	50 000-330 000				66	
		20-130	212-15 750		不允许		68	
		180-300	31 500-250 000				70	
		20-70	100-1950				72	
		50-190	1400-30 000				74	
		50-190	1400-30 000				74	
		60-300	5500-180 000				76	
		60-300	5500-180 000				76	
		30-130	375-23 000		不允许		78	
		30-130	375-23 000				80	
		30-130	375-23 000				80	
		30-130	375-23 000				82	
		30-130	375-23 000				82	
		30-130	375-23 000				84	