

Tabla de selección

Modelos	Grupos de aplicaciones	Tipo de soporte				
			OC	IC	BS	
CSK	Rueda libre / rodamiento íntegro basado en las series 62 y 60	Soporte de rodamiento	●	●	●	
CSK..2RS			●	●	●	
CSK..P. CSK..PP			●	●	●	
CSK..P-2RS			●	●	●	
ASK			●	●	●	
AS (NSS)	Ruedas libres integradas: deben estar integradas en una carcasa que proporcione lubricación y soporte de rodamiento. Velocidades y par de bajos a medios.	Sin soporte de rodamiento	●	●	●	
ASNU (NFS)			●	●	●	
AE			●	●	●	
AA			●	●	●	
NF			●	●	●	
DC			●	●	●	
DC Races			●	●	●	
NFR		Soporte de rodamiento	●	●	●	
RSBW	Embragues autónomos: sellados, con lubricación completa. Pares de bajos a elevados; velocidades de bajas a máximas. Aplicaciones en todos los tipos de sectores.	Soporte de rodamiento			●	
AV				●	●	
GFR-GFRN			●	●	●	
GFR..F1F2/F2F7			●	●	●	
GFRN..F5F6			●	●	●	
GFR..F2F3					●	
GFR..F3F4					●	
AL/ALP			●	●	●	
AL..F2D2			●	●	●	
AL..F4D2			●	●	●	
ALP..F7D7			●	●	●	
AL..KEED2			●			
SMZ			●	●	●	
FSO 300-700			●	●	●	
FSO 750-1027			●	●	●	
AL..G			●			
CEUS			●			
BC MA					●	
RDBR-E					●	
RSCI 20-130	Cuñas de elevación por fuerza centrífuga: sin desgaste por encima de cierta velocidad. Altas velocidades con poca demanda de lubricación. Especialmente diseñado para: engranajes reductores, motores, bombas, ventiladores, turbinas.	Sin soporte de rodamiento	●		●	
RSCI 180-300			●		●	
RSXM			●		●	
RSRV					●	
RSRT					●	
RDBK					●	
RDBK-H					●	
RIZ-RINZ		Soporte de rodamiento	●		●	
RIZ..G1G2/G2G7			●		●	
RINZ..G5G5			●		●	
RIZ..G2G3					●	
RIZ..G3G4					●	
RIZ..ELG2			●			

OC = embrague de rueda libre | IC = embrague de indexado | BS = antirretorno | ● = condiciones especiales de trabajo

Tabla de selección

Diámetro interior			Intervalo de par	Pista interna de velocidad de sobremarcha de rueda libre	Pista externa de velocidad de sobremarcha de rueda libre	Lubricación	Página
		mm	Nm				
		8-40	2,5-325				14
		8-40	2,5-325				14
		12-40	9,3-325				16
		12-40	9,3-325				16
		40-60	72-250				18
		6-80	2,1-1 063				20
		8-200	12-44 500				22
		12-70	17-5813				24
		12-250	17-225000				26
		8-150	20-44 375				28
		15-80	63-4875				30
							32
		8-130	20-34 750				
		20-90	375-4 875		no es posible		36
		20-120	265-11 000				38
		12-150	55-70000				40
		12-150	55-70000				42
		12-150	55-70000		42		
		12-150	55-70000		no es posible		44
		12-150	55-70000				44
		12-250	55-287 500				46
		12-250	55-287 500				48
		12-250	55-287 500				50
		12-250	55-287 500				50
		12-250	55-250000				52
		20-70	300-4 300				56
		12-82	379-6900				56
		57-177	9660-36612				58
		38-160	500-70 000	no es posible			60
		40-180	680-81 350				62
		165-600	36 000-1 626 000				
		150-320	50000-330000	66			
		20-130	212-15 750		no es posible		68
		180-300	31 500-250 000				70
		20-70	100-1950				72
		50-190	1400-30 000				74
		50-190	1400-30 000				74
		60-300	5500-180 000				76
		60-300	5500-180 000				76
		30-130	375-23 000		no es posible		78
		30-130	375-23 000				80
		30-130	375-23 000				80
		30-130	375-23 000				82
		30-130	375-23 000				82
		30-130	375-23 000				84